






PH/PB SERIE



Industriegetriebe & Becherwerksantriebe
Industrial Type Gear Units & Bucket Elevator Drives



Eine änderung in diesem Katalog der Technischen Werte sowie Daten und Maßen und Gewichte bleiben vorbehalten

We reserve the right to without previous notice for changing or fully change-over or cancelling which information is specified at catalogue





INHALT / CONTENTS

BAUARTENÜBERSICHT / SUMMARY OF BASIC TYPES	4-5
CHARAKTERISTISCHE VERZÜGE / CHARACTERISTIC FEATURES	6
ALLGEMEINE HINWEISE / GENERAL INFORMATION	7
RICHTLINIEN FÜR DIE AUSWAHL KONSTANTE LEISTUNG MECHANISCH / GUIDELINES FOR THE SELECTION CONSTANT MECHANICAL POWER RATING	8
RICHTLINIEN FÜR DIE AUSWAHL KONSTANTE LEISTUNG THERMISCHE / GUIDELINES FOR THE SELECTION THERMAL CAPACITIES	9
RICHTLINIEN FÜR DIE AUSWAHL VARIABLE LEISTUNG / GUIDELINES FOR THE SELECTION VARIABLE POWER RATING	10
RICHTLINIEN FÜR DIE AUSWAHL BERECHNUNGSBEISPIEL MECHANISCHE / GUIDELINES FOR THE SELECTION CALCULATION EXAMPLE MECHANICAL POWER RATING	11
ERKLÄRUNG DER BEZEICHNUNGEN / KEY TO SYMBOLS	12
RICHTLINIEN FÜR DIE AUSWAHL BERECHNUNGSBEISPIEL THERMISCHE / GUIDELINES FOR THE SELECTION CALCULATION EXAMPLE THERMAL CAPACITY	13
BETRIEBSFAKTOREN / SERVICE FACTORS	14-16
AUSWAHL DES GETRIEBES / SELECTION OF GEAR UNIT	
WÄRMEGRENZLEISTUNGEN, NENNLEISTUNGEN TABELLE / THERMAL CAPACITIES AND NOMINAL POWER RATINGS TABLES	17-55
IST - ÜBERSETZUNGEN / ACTUAL RATIOS	56-59
ZULÄSSIGE RADIALE ZUSATZKRÄFTE AN ABTRIEBSWELLE / PERMISSIBLE ADDITIONAL RADIAL FORCES ON OUTPUT SHAFT.....	60-61
MASSENTRÄGHEITSMOMENTE / MASS MOMENTS OF INERTIA	62-65
AUSFÜHRUNGSFORMEN / ASSEMBLIES	66-67
GROÙE TABellen / DIMENSIONS TABLES	
PH HORIZONTAL / PH HORIZONTAL	69-83
RÜCKLAUFSPERRE / BACKSTOP	84
PB HORIZONTAL / PB HORIZONTAL	85-97
RÜCKLAUFSPERRE / BACKSTOP	98
PH VERTIKAL / PH VERTICAL	99-111
PUMPE / PUMP.....	112
PB VERTIKAL / PB VERTICAL	113-125
PUMPE / PUMP	126
ZENTRIERBOHRUNGEN FORM DS IN WELLENENDEN DIN 332/2 / CENTER HOLES, FORM DS IN SHAFT ENDS DIN 332	127
PASSUNGSAUSWAHL PASSEDERN UND NUTEN / SELECTION OF ISO FITS PARALLEL KEY AND KEYWAYS.....	128
HOHLWELLEN FÜR SCHRUMPFCHEIBEN / HOLLOW SHAFTS FOR SHRINK DISCS	129-130
HOHLWELLEN FÜR PASSFEDERVERBUNDEN / HOLLOW SHAFTS FOR PARALLEL KEY CONNECTIONS	131-132
HOHLWELLEN MIT ZAHNNABENPROFIL NACH DIN 5480 / HOLLOW SHAFT WITH INVOLUTE SPLINES ACC. TO DIN 5480	133-134
GEGENFLANSCHE FÜR FLANSCHWELLE / COUNTERFLANGES FOR FLANGED SHAFTS.....	135-136
ÖLAUSWAHL UND KONSERVIERUNG / SELECTION OF OIL AND PRESERVATION	137
OLVERSORGUNG VARIANTENÜBERSICHT / OIL SUPPLY SURVEY OF VARIANTS	138
TAUCHSCHMIERUNG - VERTIKAL / DIP LUBRICATION - VERTICAL.....	139
DRUCKSCHMIERUNG - FLANSCHPUMPE / FORCED LUBRICATION - FLANGED ON PUMP	140-141
DRUCKSCHMIERUNG MOTORPUMPE / FORCED LUBRICATION MOTOR PUMP	142
DRUCKSCHMIERUNG UBERWACHUNGSGERÄTE / FORCED LUBRICATION MONITORING INSTRUMENTS	143
DRUCKSCHMIERUNG HORIZONTAL / FORCED LUBRICATION - HORIZONTAL	144-146
WASSER ÖLKÜHLER - HORIZONTAL / WATER OIL COOLER - HORIZONTAL	147-150
LUFT ÖLKÜHLER - HORIZONTAL / AIR OIL COOLER - HORIZONTAL	151-156
MIT HEIZSTÄBEN / WITH HEATING ELEMENTS	157
MIT OLTEMPERATURMESSUNG / WITH THERMOMETER FOR OIL TEMPERATURE	158
WELLENABDICHTUNGEN / SHAFT SEALS	159
WELLENABDICHTUNGEN - RADIALWELLENDICHTRINGE - LABYRINTHDICHTUNGEN / SHAFT SEALS - RADIAL SHAFT SEAL - LABYRINTH SEALS	160
WELLENABDICHTUNGEN - TACTONITE DICHTUNGEN / SHAFT SEALS - TACONITE SEALS	161
ANBAUMAÈE FÜR IEC-NORMMOTOREN / FITTING DIMENSION FOR IEC STANDARD MOTORS	162
MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT B KUPPLUNG / MOTOR BELLHOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS WITH B COUPLING	163-174
MOTORLATERNE FÜR IEC MOTOREN MIT N KUPPLUNG / MOTOR BELLHOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS WITH N COUPLING	175-186

INHALT / CONTENTS

SCHWINGUNGSDÄMPFENDE DREHMOMENTSTÜTZEN FÜR GETRIEBEGEHÄUSE / VIBRATION REDUCING - TORQUE REACTION ARMS FOR -	
GEAR HOUSINGS	187-188
GETRIEBESCHWINGEN MIT N KUPPLUNGEN, IEC-MOTOREN UND ZUGEORDNETEN KUPPLUNGEN UND BREMSEN / GEAR UNIT SWING-BASES WITH N COUPLINGS, IEC MOTORS AND ASSIGNED COUPLINGS AND BRAKES	189
GETRIEBESCHWINGEN MIT N KUPPLUNGEN / GEAR UNIT SWING-BASES WITH N COUPLINGS	190-195
GETRIEBESCHWINGEN MIT F STRÖMUNGSKUPPLUNGEN, IEC-MOTOREN UND ZUGEORDNETEN KUPPLUNGEN UND BREMSEN / GEAR UNIT SWING-BASES WITH F FLUID COUPLINGS, IEC MOTORS AND ASSIGNED COUPLINGS AND BRAKES	196-197
GETRIEBESCHWINGEN MIT F STRÖMUNGSKUPPLUNGEN / GEAR UNIT SWING-BASES WITH FLUDEX FLUID COUPLINGS	198-202
SONDEREINBAULAGEN / SPECIAL MOUNTING POSITIONS.....	203
SONDEREINBAULAGEN GETRIEBEFÜBELLISTEN / SPECIAL MOUNTING POSITIONS HOUSING BASE RAILS	204
WASSERSCHNECKENAUSFÜHRUNG / FOR WATER SCREWS.....	205-206
MOTORSTÜHLE - HORIZONTAL / MOTOR BRACKETS - HORIZONTAL	207-214
KRAGENFLANSCH / MOUNTING FLANGE (LONG SPACER)	215-216
BLOCKFLANSCH / MOUNTING FLANGE (SHORT SPACER)	217-218
LUFTERKÜHLUNG - KUHLSCHLANGE / FAN COOLING - COOLING COIL	219
HEIZSTÄBEN - DRUCKSCHMIERUNG - MOTORPUMPE / HEATERS - FORCED LUBRICATION - MOTOR PUMP..	220
BECHERWERKSANTRIEBE / BUCKET ELEVATOR DRIVES	221- 223
BAUARTNUBERSICHT / SUMMARY OF BASIC TYPES.....	224
CHARAKTERISTISCHE VORZÜGE / CHARACTERISTIC FEATURES	225
ALLGEMENIE HINWEISE / GENERAL INFORMATION	226
RICHTLINIEN FÜR DIE AUSWAHL / GUIDELINES FOR THE SELECTION	227
ERKLÄRUNG DER BEZEICHNUNGEN / KEY TO SYMBOLS	228
RICHTLINIEN FÜR DIE AUSWAHL BERECHNUNGSBEISPIEL / GUIDELINES FOR THE SELECTION CALCULATION EXAMPLE	229
BETRIEBSFAKTORE / SERVICE FACTOR	230
NENNLEISTUNGEN / NOMINAL POWER RATINGS	231
WÄRMEGRENZLEISTUNGEN / THERMAL CAPACITIES	232-233
NENN-ABTRIEBSDREHMOMENTE / NOMINAL OUTPUT TORQUES	234-235
DREISTUFIG MIT HILFSANTRIEB / THREE STAGE WITH AUXILIARY DRIVE	236-243
ZENTRIERBOHRUNGEN FORM DS IN WELLENENDEN DIN 332/2 / CENTER HOLES, FORM DS IN SHAFT ENDS DIN 332/2	244
PASSUNGSAUSWAHL PASSFEDERN UND NUTEN / SELECTION OF ISO FITS PARALLEL KEY AND KEYWAYS	245
HOHLWELLEN FÜR SCHRUMPFCHEIBEN / HOLLOW SHAFT FOR SHRINK DISKS	246
HOHLWELLEN FÜR PASSFEDERVERBINDUNGEN / HOLLOW SHAFTS FOR PARALLEL KEY CONNECTIONS	247
RÜCKLAUFSPERREN / BACKSTOPS	248-249
IST-ÜBERSETZUNGEN / ACTUAL RATIOS	250
MASSENTRÄGEITSMOMENTE J1 / MASS MOMENTS OF INERTIA J1	251
ZUSÄTZLICHE VARIANTEN INFORMATIONEN AUF ANFRAGE / ADDITIONAL VARIANTS INFORMATION ON REQUEST	252
HEIZKÖRPER DREHZAHLÜBERWACHUNG / HEATING ELEMENT SPEED MONITOR	253

DE

UNSERE QUALITÄTSPOLITIK

Wir verfolgen ständig alle technologischen Entwicklungen in unserem Sektor, um die beste Qualität an der Produkte von NRW zu schaffen. Wir erfüllen und liefern die Anforderungen und Erwartungen unserer Kunden vollständig und pünktlich, um die Stabilität unseres Marktanteils zu halten, und eine ständig steigende Kundenzufriedenheit zu verwirklichen. Wir haben unsere Qualitätspolitik verinnerlicht und verbessern die Qualitätsverwaltungssystem ständig in entsprechender Weise und versuchen dauernd, unsere Arbeitsumgebung noch gemütlicher zu gestalten, um die Leistungsfähigkeit unserer erfahrenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ständig zu erhöhen.

UNSERE VISION

Unsere Vision ist ein Weltunternehmen zu erschaffen, das die Kunden - und Mitarbeiterzufriedenheit ständig im höchsten Zustand hält und die Entwicklungen nicht nur verfolgt, sondern auch gestaltet.

UNSER ZIEL

Unser Ziel ist unseren Kunden die Produkte, Qualitätsund Dienstleistungen sowie Lösungen, die die Kundenerwartungen übertreffen und im besten und leistungsfähigsten Zustand mit Hilfe der neuestenInformationstechnologien zu bieten.

NRW führt sämtliche Tätigkeiten des Ingenieurwesensgleichzeitig weiter, um die Kundenerwartungen an alle unsere Produkte aus verschiedenen Produktpalletten im höchsten Zustand zu übertreffen. Unsere Entwurfstätigkeiten und Produktentwicklungsprogramme und EDV unterstützten Arbeitsprozesse zeigen eine steigernde Grafik. Unsere wettbewerbsfähige und kräftige Qualitätspolitik vergrößert unseren Kundenumfang weiter.

EN

OUR QUALITY POLICY

To achieve the best quality of its products, NRW adopts with its own quality politics by following the technological developments of its sector, in order to keep up the stabilization on its own market share ensuring the customers' gladness increasing permanently by answering the customers' wishes and expectations completely at the right time to have the well-educated staffs increase their performance by providing a peaceful working place and making better the quality management system all the time.


OUR VISION

Our vision is to become a world company which keeps the customer satisfaction at the top level and which does not only follow the developments but also creates the developments itself.

OUR MISSION

Our mission is to provide the solutions to our customers in most efficient and qualified way by make use of the information technologies.

Our reducer group carries out is works using simultaneous engineering methods in order to meet the demands of our customers by presenting several different product ranges. Promotion activities, product development programmes and computer supporting work show a continuously growing chart. Our competitive and strong quality policy is to develop our customer spectrum.



Weitere bei Bestellung notwendige Angaben: 66 - 67
Übersetzung i, Ausführungen A, B, C, D, usw.

Further details required in orders:
Transmission ratio i, designs A, B, C, D, etc.

Beispiel PB113-SH
Kegelstirnradgetriebe, Größe 11, 3-stufig, i= 16, Ausführung A, Abtrieb in Vollwellenausführung,
Horizontale Einbaulage.

Example PB113-SH
Bevel - helical gear unit, size 11, 3 stage, i= 16, design A, solid output shaft design,
Horizontal mounting position.













DE

BAUARTENUBERSICHT











EN

SUMMARY OF BASIC TYPES

Einbaulage horizontal / Horizontal mounting position

	PH...-SH			PB...-SH	
	PH...-HH	Stirnradgetriebe Helical gear units		PB...-HH	Kegelstirnrad getriebe Bevel - Helical Gear Units
	PH...-DH	Bauart / Type PH...1 PH...2 PH...3 PH...4		PB...-DH	Bauart / Type PB...2 PB...3 PB...4
	PH...-KH	1... 4 Stufig 1... 4 Stage $iN = 1.25 - 450$		PB...-KH	2...4 Stufig 2...4 Stage $iN = 5 - 400$
	PH...-FH			PB...-FH	
	PH...-HM PH...-DM PH...-KM PH...-FM			PB...-HM PB...-DM PB...-KM PB...-FM	

Einbaulage vertikal / Vertical mounting position

	PH...-SV			PB...-SV	
	PH...-HV	Stirnradgetriebe Helical gear units		PB...-HV	Kegelstirnrad getriebe Bevel - Helical Gear Units
	PH...-DV	Bauart / Type PH...2 PH...3 PH...4		PB...-DV	Bauart / Type PB...2 PB...3 PB...4
	PH...-KV	2...4 Stufig 2...4 Stage $iN = 6.3 - 450$		PB...-KV	2...4 Stufig 2...4 Stage $iN = 5 - 400$
	PH...-FV			PB...-FV	

Konstruktion

NRW Zahnradgetriebe wurden völlig neu konzipiert.
Pluspunkte sind:

- Mehr Baugrößen bei weniger Bauteilvarianten,
- Höhere Betriebssicherheit bei gesteigerter Leistungsdichte,
- Überwiegend berührungs - und verschleiß - freie Labyrinthdichtungen möglich,
- Flanschabtriebswellen zur leichteren Getriebemontage bei kleinem Raumbedarf (auf Anfrage).

Einbaulage

NRW - Zahnradgetriebe sind für horizontale und vertikale Einbaulage lieferbar.

Auch andere Anordnungen sind nach Rücksprache möglich. Das Grundgetriebe kann durch unterschiedliche Anbauteile wie z.B. Motorlaternen, Getriebeschwingen oder Rücklaufsperranlagen optimal an die Kundenanforderungen angepasst werden.

Geräuschverhalten

Bei NRW - Zahradgetrieben konnte das Geräuschverhalten entscheidend verbessert werden. Dazu wurden:

- Die Kegelräder geschliffen,
- Die geräuschaufnehmenden Gehäuse mit CNC - Rechenprogramm entwickelt und
- Außergewöhnlich hohe Überdeckungsgrade der Verzahnung erreicht.

Temperaturverhalten

NRW-Zahnradgetriebe haben bei einem guten Wirkungsgrad ein günstiges Temperaturverhalten, weil

- Die Gehäuseoberflächen vergrößert wurden
- Überwiegend berührungslose Labyrinthdichtungen eingesetzt werden können und
- Große Lüfter mit einem neu entwickelten Lufteinlasssystem zur Anwendung kommen

Bei der Getriebeauswahl legt NRW eine niedrige maximale Öltemperatur zugrunde. Die Betriebssicherheit wird dadurch erhöht und der Wartungsaufwand verringert sich durch längere Ölstandszeiten.

Vorratshaltung

NRW - Zahradgetriebe sind nach einem neuen Baukastensystem konstruiert. Dadurch konnte die Zahl der Bauteilvarianten reduziert werden.

Design

NRW gear units are a completely new design. Advantages are:

- More sizes with a reduced variety of parts;
- Higher operational reliability combined with increased power capacity;
- Predominantly non - contacting wear- resistant labyrinth seals are possible;
- Flanged output shafts to facilitate assembly of gear units in confined spaces (on request).

Mounting position

NRW gear units can be supplied for either horizontal or vertical installation.

Other arrangements are also possible on request. The basic gear unit can be optimally adapted to customer requirements by fitting different add-on pieces like motor bell housings, gear unit swing-bases or backstops.

Noise behaviour

New concepts were applied to clearly improve the noise emission of the gear units by

- Grinding the bevel gears;
- Designing noise - absorbing housings by means of the CNC computing program; and
- Achieving exceptionally large contact ratios.

Thermal conduction

NRW-gear units not only have a high efficiency but also a favourable thermal conduction.

- Through enlarged housing surface areas;
- Because non-contacting labyrinth seals can be used; and
- Because large fans incorporating a new type of air conduction fan cowl are being used.

The selection of NRW gear units is based on a lower maximum oil temperature. By that the operational reliability will be increased and the cost of maintenance reduced due to longer oil change intervals.

Storing

NRW gear units have been designed according to a new unit construction principle. Through this, the variety of parts could be reduced.

DE

ALLGEMEINE HINWEISE

Achtung!

Folgende Punkte sind unbedingt zu beachten!

- Abbildungen sind beispielhaft und nicht verbindlich.
Maßänderungen bleiben vorbehalten.
- Die angegebenen Gewichte sind unverbindliche Mittelwerte.
- Umlaufende Teile müssen vom Käufer gegen unbeabsichtigtes Berühren geschützt werden. Die gültigen Sicherheitsbestimmungen des jeweiligen Einsatzlandes sind zu beachten.
- Vor Inbetriebnahme ist die Betriebsanleitung zu beachten. Die Getriebe werden betriebsfertig, jedoch ohne Ölfüllung geliefert.
- Ölmengenangaben sind unverbindliche Richtwerte. Maßgebend ist die Ölstandsmarkierung am Ölmessstab.
- Ölviskosität muss den Angaben der Typenschildes entsprechen.
- Es dürfen nur freigegebene Schmierstoffe verwendet werden. Aktuelle Betriebsanleitungen und Schmierstofftabelle finden Sie auf unserer Homepage unter: www.nrwdrivetechnologies.com
- Die Getriebe werden mit Radialwellendichtringen ausgeliefert. Andere Dichtungsvarianten auf Anfrage.
- Drehrichtungsangaben beziehen sich auf die Abtriebswelle d₂.
- Bei Aufstellung im Freien ist Sonnenbestrahlung zu vermeiden. Entsprechende Schutzeinrichtungen sind kundenseitig vorzusehen.

Erklärung der Symbole in den Maßzeichnungen:

- | | |
|--|----------------|
| | = Ölmessstab |
| | = Entlüftung |
| | = Ölablass |
| | = Öleinfüllung |

Ab Getriebegröße 13... Druckschrauben im Gehäusefuß und Ausrichtflächen auf dem Oberteil des Gehäuses.

Fußschrauben mit Mindest-Festigkeitsklasse 8.8. Toleranz der Befestigungsbohrungen im Gehäuse nach DIN EN 20273 - Reihe "grob".

Die Getriebe sind konserviert und im Farbton RAL 7000 lackiert.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

EN

GENERAL INFORMATION

Attention!

The following items are absolutely to be observed!

- Illustrations are examples only and are not strictly binding.
Dimensions are subject to change.
- The weights are mean values and not strictly binding.
- To prevent accidents, all rotating parts should be guarded according to local and national safety regulations.
- Prior to commissioning, the operating instructions must be observed. The gear units are delivered ready for operation but without oil filling.
- Oil quantities given are guide values only. The exact quantity of oil depends on the marks on the oil dipstick.
- The oil viscosity has to correspond to the data given on the name plate.
- Approved lubricants may be used only. You will find current operating instructions and lubricant selection tables on our home page at:
www.nrwdrivetechnologies.com
- The gear units are supplied with radial shaft seals. Other sealing variants on request.
- Directions of rotation referring to output shaft d₂.
- In case of outdoor installation, insulation is to be avoided. The customer has to provide adequate protection.

Explanation of symbols used in the dimensioned drawings.

- | | |
|--|----------------|
| | = Oil dipstick |
| | = Breather |
| | = Oil drain |
| | = Oil filler |

From size 13... up jack screws in the housing feet and leveling pads on the upper housing part.

Foundation bolts of min. property class 8.8. Tolerance of the clearance holes in the housing acc. to DIN EN 20273- "coarse" series.

The gear housings are protected against corrosion and sprayed in RAL 7000.

Certified acc.to DIN EN ISO 9001

<p>1. Bestimmung von Getriebekonzept und Größe Determination of gear unit type and size</p>	<p>1.1 Bestimmung der Übersetzung Find the transmission ratio</p> $i_s = \frac{n_1}{n_2}$	
	<p>1.2 Bestimmung der Getriebenennleistung Determine nominal power rating of the gear unit</p> $P_{2N} \geq P_2 \times f_1 \times f_2$ <p>Rücksprache nicht erforderlich, wenn. It is not necessary to consult us, if,</p>	
	$3.33 \times P_2 \geq P_{2N}$	
	<p>1.3 Kontrolle auf Maximalmoment z.B.; Betriebsspitzen-, Anfahr- oder Bremsmoment Check for maximum torque, e.g. peak operating-, starting- or braking torque</p> $P_{2N} \geq \frac{T_a \times n_1}{9550} \times f_3$ <p>Getriebegrößen und Stufenanzahl sind in den Leistungstabellen abhängig von i_N und P_{2N} festgelegt Gear unit sizes and number of reduction stages are given in rating tables depending on i_N and P_{2N}</p>	
	<p>1.4 Prüfung der Zulässigkeit von Zusatzkräften auf die Abtriebswelle; siehe Seiten 60 und 61 Check whether additional forces on the output shaft are permissible; see pages 60 and 61</p>	
	<p>1.5 Prüfung, ob Ist-Übersetzung i geeignet ist, siehe Seiten 56 - 59 Check whether the actual ratio i as per tables on pages 56 - 59 is acceptable</p>	
	<p style="text-align: center;">Einbaulage / Mounting position</p>	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 50%;">Horizontal / Horizontal</th> <th style="text-align: center; width: 50%;">Vertikal / Vertical</th> </tr> </thead> </table>	Horizontal / Horizontal
Horizontal / Horizontal	Vertikal / Vertical	
<p>2. Bestimmung der Ölversorgung Determination of oil supply</p>	<p>Alle zu schmierenden Elemente liegen im Öl bzw. werden mit Spritzöl versorgt Druckschmierung auf Anfrage</p> <p>All parts to be lubricated are lying in the oil or are splash lubricated Forced lubrication on request</p> <p>Mögliche Ölversorgungsvarianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tauchschmierung • Druckschmierung mittels Flansch- oder Motorpumpe <p>Vorzugsvarianten und Auswahlkriterien siehe Seiten 137 - 158</p> <p>Possible oil supply variations:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dip lubrication • Forced lubrication by means of flanged-on pump or motor pump <p>For preferred variants and criteria for selection, see pages 137 - 158</p>	

DE

RICHTLINIEN FÜR DIE AUSWAHL
KONSTANTE LEISTUNG THERMISCHE

EN

GUIDELINES FOR THE SELECTION
THERMAL CAPACITIES

3. Bestimmung der erforderlichen Wärmegrenzleistungen Pt Notwendige Daten:

- Bauart, Größe, Nennübersetzung
- Umgebungstemperatur
- Antriebsdrehzahl (1000 / 1200 / 1500 / 1800 min⁻¹)
- Getriebe mit Tauchschmierung

Für die nachfolgende Rechnung gelten folgende Annahmen:


- Einschaltdauer: 100%
- Aufstellung in großer Halle (Windgeschwindigkeit >= 1.4 m/s),
- Höhenlage bis 1000 m
- Getriebe mit Mineralöl ISO-VG460

3. Determination of required thermal capacity Pt.Data required:

- Type, Size, Nominal ratio
- Ambient temperature
- Input speed (1000 / 1200 / 1500 / 1800 min⁻¹)
- Gear unit with dip lubrication

For the calculation below the following has been assumed:

- Operating cycle: 100 %
- Installation in a large hall (wind velocity >= 1.4 m/s),
- Altitude up to 1000 m
- Gear unit with mineral oil ISO-VG460



Die Art der gegebenenfalls notwendigen zusatzkühlung ist von den Einsatzbedingungen beim kunden (Staubbelastung, Kühlwasseranschluß usw.) abhängig.

The type of the possibly required additional cooling is dependent on the operating conditions at the customer's (dust, cooling water connection, etc.)

DE RICHTLINIEN FÜR DIE AUSWAHL VARIABLE LEISTUNG

Für Arbeitsmaschinen mit konstanten Drehzahlen und variablen Leistungen kann das Getriebe nach der sogenannten äquivalenten Leistung ausgelegt werden. Dabei wird ein Arbeitszyklus zugrunde gelegt, dessen Phasen I, II...n die Leistungen $P_I, P_{II}...P_n$ erfordern, wobei die jeweiligen Leistungen den prozentualen Zeitanteil $X_I, X_{II}...X_n$ haben. Mit diesen Angaben wird die äquivalente Leistung nach folgender Formel berechnet:

$$P_{2\text{äq}} = \sqrt{6.6 \left(P_I^{6.6} \times \frac{X_I}{100} + P_{II}^{6.6} \times \frac{X_{II}}{100} + \dots + P_n^{6.6} \times \frac{X_n}{100} \right)}$$

Die Bestimmung der Getriebegröße erfolgt dann analog den Punkten 1.1...1.5 und 3. Dabei gilt:

$$P_{2N} \geq P_{2\text{äq}} \times f_1 \times f_2$$

Anschließend, nachdem P_{2N} bestimmt wurde, sind die Leistungs- und Zeitanteile nach folgenden Bedingungen zu prüfen.

- 1) Die einzelnen Leistungsanteile $P_I, P_{II}...P_n$ müssen größer $0,4 \times P_{2N}$ sein.
- 2) Die einzelnen Leistungsanteile $P_I, P_{II}...P_n$ dürfen $1,4 \times P_{2N}$ nicht überschreiten.
- 3) Bei den Leistungsanteilen $P_I, P_{II}...P_n$, die größer als P_{2N} sind, darf die Summe der Zeitanteile $X_I, X_{II}...X_n$ maximal 10% betragen.

Falls eine der drei Bedingungen nicht erfüllt wird, so ist eine erneute Berechnung von $P_{2\text{äq}}$ notwendig.

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass eine kurzzeitige Spitzenleistung, die nicht bei der Ermittlung von $P_{2\text{äq}}$ erfasst wird, nicht größer als $P_{max} = 2 \times P_{2N}$ sein darf.

In Einsatzfällen mit **variablen Drehmomenten** aber **konstanter Drehzahl** erfolgt die Getriebeauslegung auf der Basis des sogenannten **äquivalenten Drehmomentes**.

Für bestimmte Anwendungen kann eine **zeitfeste Auslegung** des Getriebes ausreichend sein. Dazu gehören zum Beispiel sporadischer Einsatz (Schleusenantriebe) oder geringe Abtriebsdrehzahlen. ($n_2 < 4 \text{ min}^{-1}$)

EN GUIDELINES FOR THE SELECTION VARIABLE POWER RATING

For driven machines with constant speeds and variable power ratings the gear unit can be designed according to the equivalent power rating. For this, a working cycle where phases I, II...n require power $P_I, P_{II}...P_n$ and the respective power ratings operate for time fractions $X_I, X_{II}...X_n$ is taken as a basis.

The equivalent power rating can be calculated from these specifications with the following formula:

$$P_{2N} \geq P_{2\text{äq}} \times f_1 \times f_2$$

Then, when P_{2N} has been determined, the power and time fractions must be checked by applying the following requirements:

- 1) The individual power fractions $P_I, P_{II}...P_n$ must be greater than $0.4 \times P_{2N}$.
- 2) The individual power fractions $P_I, P_{II}...P_n$ must not exceed $1.4 \times P_{2N}$.
- 3) If power fractions $P_I, P_{II}...P_n$ are greater than P_{2N} , the sum of time fractions $X_I, X_{II}...X_n$ must not exceed 10%.

If any one of the three requirements is not met, $P_{2\text{äq}}$ must be recalculated.


It must be borne in mind that a brief peak power rating not included in the calculation of $P_{2\text{äq}}$ must not be greater than $P_{max} = 2 \times P_{2N}$.

In applications where the **torque is variable** but the **speed constant** the gear unit can be designed on the basis of the so-called equivalent torque.

A gear unit design which is **finite-life fatigue-resistant** can be sufficient for certain applications, for example, sporadic operation (lock-gate drives) or low output speeds. ($n_2 < 4 \text{ min}^{-1}$)

Beispiel:
Lastkollektiv

Example:
Service classification



DE

RICHTLINIEN FÜR DIE AUSWAHL
BERECHNUNGSBEISPIEL MECHANISCHE

EN

GUIDELINES FOR THE SELECTION CALCULATION
MECHANICAL POWER RATING

Gegeben:

ANTRIEBSMASCHINE

Elektromotor:
n1 = 1500 min⁻¹
Motordrehzahl:
Max. Anfahrmoment:
TA = 300 Nm

Know criteria:

PRIME MOVER

Electric motor:
n1 = 1500 min⁻¹
Motor speed:
Max. starting torque:
TA = 300 Nm

ARBEITSMASCHINE

Gurtbandförderer:
n2 = 35 min⁻¹
Drehzahl:
Betriebsdauer:
8 h / Tag

DRIVEN MACHINE

Belt conveyor:
n2 = 35 min⁻¹
Speed:
Duty:
8 h / day

Anläufe je Stunde:
ED = 100%
Einschaltdauer je Stunde:
30 °C
Umgebungstemperatur:
windgeschwindigkeit >=1.4m/s
Aufstellung in großer Halle:
Höhenlage:
Meereshöhe

Stars per hour:
Operating cycle per hour:
Ambient temperature:
Installation in large hall:
Altitude:
10
ED = 100%
30 °C
wind velocity >=1.4 m/s
sea level

GETRIEBEAUSFÜHRUNG

Kegelstrinradgetriebe Einbau:
Horizontal
Abtriebswelle d2:
rechts, Ausführung
Drehrichtung der
C, Vollwelle
Abtriebswelle d2:
links

GEAR UNIT DESIGN

Bevel-helical gear unit:
Horizontal
Mounting position:
on right hand side
Output shaft d2:
design C,solid shaft
Direction of rotation of output shaft d2 : ccw

Gesucht:

Getriebebauart, Getriebegröße

Required:

Type and size of gear unit

1. Bestimmung der Getriebebauart und Größe

1. Selection of gear unit type and size

1.1 Bestimmung der Übersetzung

1.1 Calculation of transmission ratio

$$i_s = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1500}{35} = 42.9 \quad i_N = 45$$

1.2 Bestimmung der Getriebenennleistung

1.2 Determination of the gear unit nominal power rating

$$P_{2N} \geq P_2 \times f_1 \times f_2 = 22 \times 1.3 \times 1 = 28.6 \text{ kW}$$

Aus Leistungstabelle Bauart PB53...SH, mit P2N = 41 kW gewählt.

Selected from power rating table: type PB53...SH with P2N = 41 kW

$$3.33 \times P_2 \geq P_{2N} \quad 3.33 \times 22 = 73.3 \text{ kW} > P_{2N}$$

Rücksprache nicht erforderlich
It is not necessary to consult us

1.3 Kontrolle auf Anfahrmoment

1.3 Checking the starting torque

$$P_{2N} \geq \frac{T_A \times n_1}{9550} \times f_3 = \frac{300 \times 1500}{9550} \times 0.65 = 30.6 \text{ kW} \quad P_{2N} = 41 \text{ kW} > 30.6 \text{ kW}$$

2. Bestimmung der Ölversorgung

2. Determination of oil supply

Getriebe mit Tauchschmierung

Gear unit with dip lubrication

ED = Einschaltdauer in % (z.B. ED = 80% je Stunde)

ED = Operating cycle per hour in %, e.g. ED = 80% / h

f₁ = Arbeitsmaschinenfaktor (Tabelle 1), Seite 14-15

f₁ = Factor for driven machine (table 1). page 14-15

f₂ = Antriebsmaschinenfaktor (Tabelle 2), Seite 16

f₂ = Factor for prime mover (table 2). page 16

f₃ = Spitzenmomentfaktor (Tabelle 3), Seite 16

f₃ = Peak torque factor (table 3). page 16

f₄ = Wärmefaktoren (Tabelle 4), Seite 16

f₄ = Thermal factors (table 4). page 16

f₅ = Wärmefaktoren (Tabelle 5), Seite 16

f₅ = Thermal factors (table 5). page 16

f₈ = Ölversorgungsfaktor bei Vertikalgetrieben, (Tabelle 8), Seite 16. Bei Horizontalgetrieben: f₈=1

f₈ = Oil supply factor for vertical gear units (table 8), page 16 For horizontal gear units: f₈ = 1

i = Ist-Übersetzung

i = Actual ratio

i_N = Nennübersetzung

i_N = Nominal ratio

i_S = Soll-Übersetzung

i_S = Required ratio

n₁ = Antriebsdrehzahl (min⁻¹)

n₁ = Input speed (min⁻¹)

n₂ = Abtriebsdrehzahl (min⁻¹)

n₂ = Output speed (min⁻¹)

P_t = Erforderliche Wärmegrenzleistung

P_t = Required thermal capacity

P_{t1} = Wärmegrenzleistung für Getriebe ohne Zusatzkühlung, Seiten 20-55

P_{t1} = Thermal capacity for gear units without auxiliary cooling, pages 20-55

P_{t2} = Wärmegrenzleistung für Getriebe mit Lüfterkühlung, Seiten 20-55

P_{t2} = Thermal capacity for gear units with fan cooling. pages 20-55

P_{t3} = Wärmegrenzleistung für Getriebe mit eingebauter Kühlslange, Seiten 20-55

P_{t3} = Thermal capacity for gear units with built-in cooling coil, pages 20-55

P_{t4} = Wärmegrenzleistung für Getriebe mit eingebauter Kühlslange und Lüfter, Seiten 20-55

P_{t4} = Thermal capacity for gear units with built-in cooling coil and fan, pages 20-55

P_{2N} = Getriebenenleistung (kW), siehe Leistungstabellen Seiten 18-55

P_{2N} = Nominal power rating of gear unit (kW) see rating tables. pages 18-55

P₂ = Leistung der Arbeitsmaschine (kW)

P₂ = Power rating of driven machine (kW)

t = Umgebungstemperatur (°C)

t = Ambient temperature (°C)

T_A = Max. auftretendes Drehmoment an Eingangswelle z.B.: Betriebsspitzen-, Anfahr- oder Bremsmoment (Nm)

T_A = Max. torque occurring on input shaft, e.g. peak operating-, starting or braking torque (Nm)

T_{2N} = Nenn-Abtriebsdrehmoment (kNm), Seiten 19-53

T_{2N} = Nominal output torque (kNm), pages 19-53

P_{2äq} = äquivalente Leistung (kW)

P_{2äq} = Equivalent power rating (kW)

P_I, P_{II}, P_n = Leistungsanteile (kW) aus Lastkollektiv

P_I, P_{II}, P_n = Fractions of power rating (kW) obtained from service classification

X_I, X_{II}, X_n = Zeitanteile (%) aus Lastkollektiv

X_I, X_{II}, X_n = Fractions of time (%) obtained from service classification

3. Bestimmung der erforderlichen Wärmegrenzleistungen Pt

Notwendige Daten:

- Bauart: PB53-SH
 - Nennübersetzung: $i_N = 45$
 - Umgebungstemperatur: $t = 30^\circ\text{C}$
 - Antriebsdrehzahl: $n_1 = 1500 \text{ min}^{-1}$
 - Getriebe mit Tauchschmierung

Für die nachfolgende Rechnung gelten folgende Annahmen:

- Einschaltdauer: 100 %
 - Aufstellung in großer Halle (Windgeschwindigkeit $>= 1.4 \text{ m/s}$), Höhenlage bis 1000m
 - Getriebe mit Mineralöl ISO-VG460


3. Determination of required thermal capacity Pt

Data required:

- Type: PB53-SH
 - Nominal ratio: $i_N = 45$
 - Ambient temperature: $t = 30^\circ\text{C}$
 - Input speed: $n_1 = 1500 \text{ min}^{-1}$
 - Gear unit with din lubrication

For the calculation below the following has been assumed:

- Operating cycle: 100 %
 - Installation in a large hall (wind velocity $\geq 1.4 \text{ m/s}$), altitude up to 1000m
 - Gear unit with mineral oil ISO-VG460



Das gewählte Getriebe PB53-SH mit iN = 45 ist mit einer geeigneten Zusatzkühlung auszurüsten. Je nach Einsatzbedingungen beim Kunden ist mindestens ein Lüfter oder eine Kühlslange vorzusehen.

For the selected gear unit PB53-SH with $i_N=45$ suitable auxiliary cooling is to be provided. Dependent on the operating conditions at the customer's, at least a fan or a cooling coil is to be provided.

DE BETRIEBSFAKTOREN - EINSATZGEBIETE

EN SERVICE FACTORS - APPLICATION AREAS

Tabelle 1 Arbeitsmaschinenfaktor f1

Table 1 Factor for driven machines f1

			1)		
			≤ 0.5	> 0.5-10	> 10
Abwasser	Waste water treatment				
Eindicker (Zentralantrieb)	Thickeners (central drive)		-	-	1.2
Filterpressen	Filter presses		1.0	1.3	1.5
Flockungsrührer	Flocculation apparatus		0.8	1.0	1.3
Kreiselbelüfter	Aerators		-	1.8	2.0
Rechenanlagen	Raking equipment		1.0	1.2	1.3
Rund- und Längsräumer	Combined longitudinal and rotary rakes		1.0	1.3	1.5
Voreindicker	Pre-thickeners		-	1.1	1.3
Wasserschneckenpumpen	Screw pumps		-	1.3	1.5
Wasserturbinen	Water turbines		-	-	2.0
Pumpen	Pumps				
Kreiselpumpen	Centrifugal pumps		1.0	1.2	1.3
Verdrängerpumpen	Positive-displacement pumps				
1 Kolben	1 piston		1.3	1.4	1.8
> 1 Kolben	> 1 piston		1.2	1.4	1.5
Bagger	Dredgers				
Eimerketten	Bucket conveyors		-	1.6	1.6
Kippwerke	Dumping devices		-	1.3	1.5
Raupenfahrzeuge	Caterpillar travelling gears		1.2	1.6	1.8
Schaufelräder	Bucket wheel excavators				
Als Aufnehmer	As pick-up		-	1.7	1.7
Für urmaterial	For primitive material		-	2.2	2.2
Schneidköpfe	Cutter heads		-	2.2	2.2
Schwenkwerke *	Slewing gears *		-	1.4	1.8
Blechbiegemaschinen	Plate bending machines *		-	1.0	1.0
Chemische Industrie	Chemical Industry				
Extruder	Extruders		-	-	1.6
Gummikneten	Dough mills		-	1.8	1.8
Gummikalander	Rubber calenders		-	1.5	1.5
Kühltrömmeln	Cooling drums		-	1.3	1.4
Mischer für	Mixers for				
Gleichmäßiger Gut	Uniform media		1.0	1.3	1.4
Ungleichmäßiger Gut	Non-uniform media		1.4	1.6	1.7
Rührwerke für Rührgut mit	Agitators for media with				
Gleichmäßiger Dichte	Uniform density		1.0	1.3	1.5
Ungleichmäßiger Dichte	Non-uniform density		1.2	1.4	1.6
Ungleichmäßige Begasung	Non-uniform gas absorption		1.4	1.6	1.8
Toaster	Toasters		1.0	1.3	1.5
Zentrifugen	Centrifuges		1.0	1.2	1.3
Eisenhüttenwesen	Metal working mills				
Blechwender	Plate tilters		1.0	1.0	1.2
Blockdrücker	Ingot pushers		1.0	1.2	1.2
Haspeln	Winding machines		-	1.6	1.6
Kühlbettsschieber	Cooling bed transfer frames		-	1.5	1.5
Rollenrichtmaschinen	Roller straighteners		-	1.6	1.6
Rollgänge	Roller tables				
Durchlauf	Continuous		-	1.5	1.5
Stoßartig	Intermittent		-	2.0	2.0
Rohr-revers	Reversing tube mills		-	1.8	1.8
Scheren	Shears				
Kontschnitt *	Continuous *		-	1.5	1.5
Kurbelschnitt *	Crank type *		1.0	1.0	1.0
Stranggusstreiber *	Continuous casting drives*		-	1.4	1.4
Walzen	Rolls				
Blech-revers	Reversing blooming mills		-	2.5	2.5
Brammen-revers	Reversing slabbing mills		-	2.5	2.5
Draht-revers	Reversing wire mills		-	1.8	1.8
Feinblech-revers	Reversing sheet mills		-	2.0	2.0
Grobblech-revers	Reversing plate mills		-	1.8	1.8
Walzenanstellungen	Roll adjustment drives		0.9	1.0	-

DE

BETRIEBSFAKTOREN - EINSATZGEBIETE

EN

SERVICE FACTORS - APPLICATION AREAS

Tabelle 1 Arbeitsmaschinenfaktor f1

Table 1 Factor for driven machines f1

			1)		
			≤ 0.5	> 0.5-10	> 10
Förderanlagen	Conveyors				
Becherwerke	Bucket conveyors		-	1.4	1.5
Förderhaspel	Hauling winches		1.4	1.6	1.6
Fördemaschinen	Hoists		-	1.5	1.8
Gurtbandförderer ≤150kW	Belt conveyors ≤150kW		1.0	1.2	1.3
Gurtbandförderer ≥150kW	Belt conveyors ≥ 150kW		1.1	1.3	1.4
Lastaufzüge *	Goods lifts *		-	1.2	1.5
Personenaufzüge *	Passenger lifts *		-	1.5	1.8
Plattenbänder	Apron conveyors		-	1.2	1.5
Rolltrepfen	Escalators		1.0	1.2	1.4
Schienenfahrzeuge	Railway vehicles		-	1.5	-
Frequenzumformer	Frenquency converters		-	1.8	2.0
Kolbenverdichter	Reciprocating compressors		-	1.8	1.9
Krananlagen**	Cranes **				
Drehwerke	Slewing gears *		1.0	1.4	1.8
Einziehwerke	Lufting gears		1.0	1.1	1.4
Fahrwerke	Travelling gears		1.1	1.6	2.0
Hubwerke	Hoisting gears		1.0	1.1	1.4
Wippwerke	Derrick jib cranes		1.0	1.2	1.6
Kühltürme	Cooling towers				
Kühlturmlüfter	Cooling tower fans		-		2.0
Gebläse (axial und radial)	Blowers (axial and radial)		-	1.4	1.5
Nahrungsmittelindustrie	Food industry				
Rohrzuckerherstellung	Cane sugar production				
Zuckerrohrmesser *	Cane knives *		-	-	1.7
Zuckerrohrmühle *	Cane mills		-	-	1.7
Rübenzuckerherstellung	Beet sugar production				
Schnitzelmaische	Beet cossettes macerators		-	-	1.2
Extraktionsanlage	Extraction plants Mechanical				
Kühlmaschine	refrigerators		-	-	1.4
Kochapparat	Juice boilers				
Rübenwäsche	Sugar beet washing machines		-	-	1.5
Schneidmaschine	Sugar beet cutters				
Papiermaschinen	Paper machines				
alle Arten ***	of all kind ***				
Pulperantriebe (auf Anfrage)	Pulper drives (on request)		-	1.8	2.0
Rotierende Verdichter	Centrifugal compressors		-	1.4	1.5
Seilbahnen	Cableways				
Materialbahnen	Material ropeways		-	1.3	1.4
Pendelbahnen	To-and-fro system aerial ropeways		-	1.6	1.8
Schleplifte	T-bar lifts		-	1.3	1.4
Umlaubbahnen	Continuous ropeways		-	1.4	1.6
Zementindustrie	Cement industry				
Betonmischer	Concrete mixers		-	1.5	1.5
Brecher *	Breakers *		-	1.2	1.4
Drehöfen	Rotary kilns		-	-	2.0
Rohrmühle	Tube mills		-	-	2.0
Sichter	Separators		-	1.6	1.6
Walzenmühlen	Roll crushers		-	-	2.0

Auslegung für Arbeitsmaschinenleistung P_2

* Auslegung entsprechend dem Maximalmoment

**) Genaue Einstufung der Belastung kann z.B. nach FEM 1001 erfolgen.

***) Thermische Überprüfung generell erforderlich.

Die aufgeführten Faktoren sind Erfahrungswerte. Ihre Anwendung setzt für die genannten Maschinen oder Anlagen hierfür allgemein bekannte Konstruktions- und Belastungsbedingungen voraus. Bei Abweichung von Normalbedingungen ist Rückfrage erforderlich. Für nicht aufgeführte Arbeitsmaschinen bitten wir um Rückfrage.

1) Tatsächliche tägliche Laufzeit unter Last in Stunden.

Design for power rating of driven machine P_2

* Designed power corresponding to max. torque.

**) Load can be exactly classified, for instance, according to FEM 1001.

***) A check for thermal capacity is absolutely essential.

The listed factors are empirical values. Prerequisite for their application is that the machinery and equipment mentioned correspond to generally accepted design and load specifications. In case of deviations from standard conditions, please refer to us. For driven machines which are not listed in this table, please refer to us.

1) Effective daily operating period under load in hours.

Tabelle 2 / Table 2

Antriebsmaschinenfaktor / Factor for prime mover	f_2
Elektromotoren, Hydromotoren, Turbinen Electric motors, hydraulic motors, turbines	1.0
Kolbenmaschinen 4-6 Zylinder, Ungleichförmigkeitsgrad 1:100 bis 1:200 Piston engines 4-6 cylinders, cyclic variation 1:100 to 1:200 /	1.25
Kolbenmaschinen 1-3 Zylinder Ungleichförmigkeitsgrad 1:100 Piston engines 1-3 cylinders, cyclic variation up to 1:100 /	1.5

Tabelle 3 / Table 3

Belastungsspitzen pro Stunde, / Load peaks per hour	1 - 5	6 - 30	31 - 100	> 100
Gleichbleibende Lastrichtung Steady direction of load	0.5	0.65	0.7	0.85
Wechselnde Lastrichtung Alternating direction of load	0.7	0.95	1.10	1.25

Tabelle 4 / Table 4

Wärmefaktor / Thermal factor	(Getriebe ohne Zusatzkühlung oder mit Lüfterkühlung) (Gear units without auxiliary cooling or with fan)								f_4
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C
f_4	1.11	1.06	1.00	0.94	0.88	0.82	0.75	0.69	0.63

Tabelle 5 / Table 5

Wärmefaktor / Thermal factor	(Mit Kühlung durch Kühlschlange oder mit Kühlung durch Lüfter und Kühlschlange) (For cooling with cooling coil, or with fan and cooling coil)								f_5
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C
f_5	1.05	1.03	1.00	0.97	0.93	0.90	0.87	0.84	0.81

Tabelle 8 / Table 8

Getriebebauart Gear unit type	Ölversorgung Oil supply	Größen / Sizes 4... - 12...				Größen / Sizes 13... - 18...			
		ohne / Without Zusatzkühlung Auxiliary cooling	mit / With Lüfter Fan	mit / With Kühlschlange Cooling coil	mit / With Lüfter und Kühlschlange Fan and cooling coil	ohne / Without Zusatzkühlung Auxiliary cooling	mit / With Lüfter Fan	mit / With Kühlschlange Cooling coil	mit / With Lüfter und Kühlschlange Fan and cooling coil
PH...2-V PH...3-V PH...4-V	Tauchschmierung Dip lubrication	0.95	#	0.95	#	#	#	#	#
	Druckschmierung Forced lubrication	1.15	#	1.05	#	1.15	#	1.05	#
PB...2-V PB...3-V PB...4-V	Tauchschmierung Dip lubrication	0.95	0.95	0.95	0.95	#	#	#	#
	Druckschmierung Forced lubrication	1.15	1.10	1.10	1.10	1.15	1.10	1.10	1.10

#) Auf Anfrage


#) On request

Auswahl Des Getriebes


Selection of Gear Unit

PH / PB

PH...



PB...



			NENNLEISTUNGEN P _{2N} (kW)										NOMINAL POWER RATINGS P _{2N} (kW)										
iN	n ₁ [min ⁻¹]	n ₂ [min ⁻¹]	31	41	51	61	71	81	91	101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221	
Getriebegrößen / Gear unit sizes																							
1.25	1800	1440	446		1230		2337*		3798*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1500	1200	371		1025		1947		3165		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1200	960	297		820		1558		2532		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1000	800	247		683		1298		2110		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	1800	1286	425		1126		2184*		3516*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1500	1071	354		937		1819		2927		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1200	857	284		750		1455		2343		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1000	714	236		625		1212		1951		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6	1800	1125	396		1033		1958*		3256*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1500	938	330		861		1632		2714		4608		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1200	750	264		689		1306		2171		3684		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1000	625	219		573		1087		1808		3070		4498		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	1800	1000	288		939		1857*		2990*		5084*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1500	833	240		782		1547		2491		4234		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1200	667	192		626		1239		1994		3390		5050*		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000	556	160		522		1033		1663		2826		4210		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	1800	900	268		903		1711*		2758*		4720*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1500	750	223		753		1425		2298		3933		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1200	600	179		602		1140		1839		3146		4672*		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000	500	149		502		950		1532		2621		3892		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24	1800	804	240		824		1528*		2464*		4344*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1500	670	200		686		1273		2053		3620		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1200	536	160		549		1019		1642		2896		4304*		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000	446	133		457		848		1367		2410		3581		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	1800	720	222		737		1368*		2206*		3890*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1500	600	186		615		1140		1839		3243		4934*		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1200	480	148		492		912		1471		2594		3947*		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000	400	123		410		760		1226		2161		3290		4998		-	-	-	-	-	-	-
2.8	1800	643	212		659		1174*		1868*		3474*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1500	536	176		549		978		1557		2896		4407*		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1200	429	142		440		783		1245		2318		3527*		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000	357	117		365		652		1036		1929		2936		4575		-	-	-	-	-	-	-
3.15	1800	571	189		584		1061		1714		2933*		4457*		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1500	476	157		488		884		1428		2445		3716		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1200	381	125		390		708		1143		1956		2974		5046*		-	-	-	-	-	-	-
	1000	317	104		324		589		951		1628		2475		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.55	1800	507	172		514		963		1548		2718*		4028*		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1500	423	144		428		804		1291		2267		3361		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1200	338	115		343		642		1032		1812		2686		4548*		-	-	-	-	-	-	-
	1000	282	95.9		286		536		861		1512		2240		3794		-	-	-	-	-	-	-
4.0	1800	450	153		461		855		1379		2432*		3638*		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1500	375	128		384		712		1149		2026		3031		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1200	300	102		307		570		919		1621		2426		4165*		-	-	-	-	-	-	-
	1000	250	84.7		256		474		766		1350		2021		3471		4619		-	-	-	-	-
4.5	1800	400	106		328		674		1051		1965		2632*		4656*		-	-	-	-	-	-	-
	1500	333	88.7		273		561		874		1635		2190		3876		-	-	-	-	-	-	-
	1200	267	70.4		219		450		701		1312		1756		3108		4163*		-	-	-	-	-
	1000	222	59.2		182		374		582		1090		1460		2584		3461		-	-	-	-	-
5.0	1800	360	91.8		276		530		903		1487		2241*		3653*		4767*		-	-	-	-	-
	1500	300	76.5		231		442		753		1239		1868		3044		3973		-	-	-	-	-
	1200	240	61.2		184		353		602		991		1494		2435		3178		4459*		-	-	-
	1000	200	51.0		153		295		502		826		1244		2029		2648		3716		-	-	-
5.6	1800	321	78.5		236		449		689		1251		1899*		3099*		4045*		-	-	-	-	-
	1500	268	65.3		197		374		575		1044		1585		2587		3377*		4293*		-	-	-
	1200	214	52.0		157		299		459		833		1266		2066		2697		3428*		-	-	-
	1000	179	43.9		132		250		384		698		1059		1728		2255		2867		-	-	-

■ Druckschmierung bei Horizontalgetrieben erforderlich

■ Forced lubrication required on horizontal gear units

★ Getriebe nur auf Anfrage

★ Gear units only on request

DE	NENN-ABTRIEBSDREHMOMENTE T_{2N} (kNm)										EN	NOMINAL OUTPUT TORQUES T_{2N} (kNm)									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

iN	Getriebegrößen / Gear unit sizes																			
	31	41	51	61	71	81	91	101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
1.25	2.96		8.16		16.0		25.0		-		-		-		-		-			
1.4	3.16		8.36		16.0		26.0		-		-		-		-		-			
1.6	3.37		8.77		17.0		28.0		47.0		68.7		-		-		-			
1.8	2.75		8.98		18.0		29.0		49.0		72.3		-		-		-			
2.0	2.86		9.59		18.0		29.0		50.0		74.4		132		-		-			
2.24	2.86		9.79		18.0		29.0		52.0		76.7		133		-		-			
2.5	2.96		9.79		18.0		29.0		52.0		78.5		119		-		-			
2.8	3.16		9.79		17.0		28.0		52.0		78.5		122		174		-			
3.15	3.16		9.79		18.0		29.0		49.0		74.6		126		176		-			
3.55	3.26		9.69		18.0		29.0		51.0		75.9		129		176		-			
4.0	3.26		9.79		18.0		29.0		52.0		77.2		133		176		250			
4.5	2.55		7.85		16.0		25.0		47.0		62.8		111		149		220			
5.0	2.45		7.34		14.0		24.0		39.0		59.5		96.9		126		177			
5.6	2.35		7.04		13.0		21.0		37.0		56.5		92.2		120		153			

DE

WÄRMEGRENZLEISTUNGEN Pt (kW)

EN

THERMAL CAPACITIES Pt (kW)

IN	Pt (kW)	Getriebegrößen / Gear unit sizes																		$n_1 = 1000 \text{ min}^{-1}$							
		31	41	51	61	71	81	91	101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221						
1.25	Pt1	64.5		*		*		*		-		-	-	-	-	-	-	-	-								
	Pt2	191		410		527		547		-		-	-	-	-	-	-	-	-								
	Pt3	276		652		929		1314		-		-	-	-	-	-	-	-	-								
	Pt4	385		953		1348		1819		-		-	-	-	-	-	-	-	-								
1.4	Pt1	66.7		*		*		*		-		-		-		-		-									
	Pt2	190		417		545		590		-		-		-		-		-									
	Pt3	269		642		910		1303		-		-		-		-		-									
	Pt4	373		934		1324		1795		-		-		-		-		-									
1.6	Pt1	70.0		*		*		*		*		*		*		-		-									
	Pt2	187		420		551		643		744		520		-		-		-									
	Pt3	253		607		850		1255		2098		2508		-		-		-									
	Pt4	354		887		1238		1740		2895		3379		-		-		-									
1.8	Pt1	81.5		*		*		*		*		*		*		-		-									
	Pt2	209		418		572		668		837		687		-		-		-									
	Pt3	274		572		835		1211		2066		2465		-		-		-									
	Pt4	384		844		1220		1683		2858		3329		-		-		-									
2.0	Pt1	80.1		106		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*			
	Pt2	201		405		560		664		869		772		*		*		*		*		*					
	Pt3	261		542		794		1153		1994		2415		2114		*		*		*		*		*			
	Pt4	365		795		1158		1604		2754		3254		3178		*		*		*		*		*			
2.24	Pt1	79.6		111		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*			
	Pt2	193		390		530		658		905		868		533		*		*		*		*		*			
	Pt3	246		506		718		1084		1901		2336		2089		*		*		*		*		*			
	Pt4	345		748		1050		1515		2640		3166		3134		*		*		*		*		*			
2.5	Pt1	74.3		110		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*			
	Pt2	179		369		504		633		902		906		633		*		*		*		*		*			
	Pt3	220		468		662		1006		1788		2217		2056		*		*		*		*		*			
	Pt4	310		693		969		1409		2486		3014		3056		*		*		*		*		*			
2.8	Pt1	71.0		107		136		*		*		*		*		*		*		*		*		*			
	Pt2	167		347		521		662		882		920		721		510		*		*		*		*			
	Pt3	203		427		668		1014		1658		2075		1996		2247		*		*		*		*			
	Pt4	287		632		978		1418		2310		2825		2950		3287		*		*		*		*			
3.15	Pt1	74.5		130		193		221		*		*		*		*		*		*		*		*			
	Pt2	164		355		613		746		1039		1151		1169		1061		*		*		*		*			
	Pt3	197		424		784		1113		1716		2117		2223		2567		*		*		*		*			
	Pt4	275		624		1163		1579		2396		2901		3237		3696		*		*		*		*			
3.55	Pt1	69.0		130		182		213		968		1100		1163		1118		*		*		*		*			
	Pt2	150		347		564		696		1549		1934		2068		2435		*		*		*		*			
	Pt3	177		406		703		1008		2171		2655		3001		3480		*		*		*		*			
	Pt4	249		597		1048		1435		2171		2655		3001		3480		*		*		*		*			
4.0	Pt1	63.1		120		170		193		240		*		*		*		*		*		*		*			
	Pt2	137		315		508		597		909		1044		1146		1155		1053		*		*		*			
	Pt3	158		360		616		836		1399		1749		1888		2256		*		*		*		*			
	Pt4	221		531		920		1199		1966		2411		2746		3221		*		*		*		*			
4.5	Pt1	71.1		132		187		243		272		310		1315		1333		*		*		*		*			
	Pt2	147		322		514		680		889		1129		1819		1946		2272		1299		*		*		*	
	Pt3	168		361		611		926		1336		1819		1946		2272		3233		*		*		*			
	Pt4	235		531		907		1320		1892		2523		2815		3233		*		*		*		*			
5.0	Pt1	65.2		128		188		233		296		347		*		*		*		*		*		*			
	Pt2	134		307		498		620		886		1109		1343		1572		1617		*		*		*			
	Pt3	150		340		575		817		1268		1720		1856		2472		*		*		*		*			
	Pt4	209		500		858		1168		1805		2395		2695		3516		*		*		*		*			
5.6	Pt1	58.3		113		169		224		283		317		*		*		*		*		*		*			
	Pt2	118		271		444		593		839		998		1219		1444		1698		*		*		*			
	Pt3	131		294		504		760		1187		1508		1640		2200		3130		*		*		*			
	Pt4	183		434		754		1092		1696		2106		2385		3130		*		*		*		*			

Auf Anfrage

A) Werte gelten für:

Einschaltdauer: 100%

Aufstellung in großer Halle Höhenlage bis 1000 m

B) Werte gelten für:

Eine Kühlwassereintrittstemperatur von 20°C ohne Begrenzung der Kühlwasseraustrittstemperatur.

Die Nachrechnung mit Begrenzung der Kühlwasser austrittstemperatur ist auf Anfrage möglich.

On request

A) Values refer to:

Operating cycle: 100%

Installation in a large hall Altitude up to 1000 m

B) Values refer to:

A cooling water inlet temperature of 20°C with unlimited cooling water outlet temperature.

A recalculation with a limited cooling water outlet temperature is possible on request.

Pt1 Getriebe ohne Zusatzkühlung A

Pt2 Getriebe mit Lüfterkühlung A

Pt3 Getriebe mit eingebauter Kühlslange A,B

Pt4 Getriebe mit Lüfter und eingebauter Kühlslange A,B

Pt1 Gear units without auxiliary cooling A

Pt2 Gear units with fan A

Pt3 Gear units with built-in cooling coil A,B

Pt4 Gear units with fan and built-in cooling coil A,B

DE

WÄRMEGRENZLEISTUNGEN Pt (kW)

EN

THERMAL CAPACITIES Pt (kW)

IN	Pt (kW)	Getriebegrößen / Gear unit sizes																			$n_1=1200 \text{ min}^{-1}$					
		31	41	51	61	71	81	91	101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221					
1.25	Pt1	*		*		*		*		-		-		-		-		-								
	Pt2	205		405		490		455		-		-		-		-		-								
	Pt3	302		679		941		1279		-		-		-		-		-								
	Pt4	441		1071		1497		1985		-		-		-		-		-								
1.4	Pt1	*		*		*		*		-		-		-		-		-								
	Pt2	205		418		517		511		-		-		-		-		-								
	Pt3	295		673		931		1285		-		-		-		-		-								
	Pt4	428		1054		1476		1971		-		-		-		-		-								
1.6	Pt1	58.0		*		*		*		*		*		*		-		-								
	Pt2	204		432		544		596		539		*		*		-		-								
	Pt3	278		647		886		1271		1962		2120		-		-		-								
	Pt4	408		1007		1392		1932		3106		3474		-		-		-								
1.8	Pt1	70.5		*		*		*		*		*		*		-		-								
	Pt2	230		438		581		646		683		*		*		-		-								
	Pt3	304		616		883		1250		1997		2200		-		-		-								
	Pt4	443		961		1379		1883		3110		3502		-		-		-								
2.0	Pt1	70.1		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				
	Pt2	222		426		573		651		732		*		*		*		*		*		*				
	Pt3	290		584		843		1196		1949		2193		1692		*		*		*		*				
	Pt4	421		907		1312		1800		3011		3448		3196		*		*		*		*				
2.24	Pt1	71.3		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				
	Pt2	214		416		552		660		808		638		*		*		*		*		*				
	Pt3	273		550		769		1139		1897		2191		1769		*		*		*		*				
	Pt4	399		856		1193		1709		2912		3402		3225		*		*		*		*				
2.5	Pt1	67.3		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				
	Pt2	199		397		528		644		826		705		*		*		*		*		*				
	Pt3	246		510		713		1063		1803		2114		1787		*		*		*		*				
	Pt4	359		794		1104		1592		2754		3260		3179		*		*		*		*				
2.8	Pt1	65.0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				
	Pt2	187		373		551		680		828		753		*		*		*		*		*				
	Pt3	226		467		722		1078		1689		2008		1780		1891		*		*		*				
	Pt4	332		726		1117		1608		2570		3076		3102		3374		*		*		*				
3.15	Pt1	71.5		115		162		*		*		*		*		*		*		*		*				
	Pt2	185		393		671		805		1076		1131		1044		877		*		*		*				
	Pt3	221		472		865		1217		1834		2202		2219		2494		*		*		*				
	Pt4	320		721		1340		1813		2722		3258		3571		4030		*		*		*				
3.55	Pt1	66.3		116		156		753		1010		1093		1061		953		*		*		*				
	Pt2	169		384		619		776		1662		2023		2081		2389		*		*		*				
	Pt3	200		452		776		1105		2469		2989		3322		3811		*		*		*				
	Pt4	290		690		1208		1648		*		*		*		*		*		*		*				
4.0	Pt1	61.2		110		150		159		*		*		*		*		*		*		*				
	Pt2	154		351		560		650		961		1061		1086		1038		890		*		*				
	Pt3	177		402		683		921		1512		1849		1932		2257		*		*		*				
	Pt4	257		615		1063		1379		2244		2726		3061		3558		*		*		*				
4.5	Pt1	69.8		123		172		215		963		1191		1329		1309		1234		*		*				
	Pt2	166		362		573		752		1465		1964		2052		2361		*		*		*				
	Pt3	190		405		682		1029		2174		2879		3180		3629		*		*		*				
	Pt4	273		616		1051		1525		*		*		*		*		*		*		*				
5.0	Pt1	64.5		123		177		215		253		1194		1406		1613		1624		*		*				
	Pt2	152		346		558		692		972		1880		1994		2629		*		*		*				
	Pt3	169		383		646		912		1401		2748		3069		3985		*		*		*				
	Pt4	244		580		996		1353		2082		*		*		*		*		*		*				
5.6	Pt1	57.7		109		160		206		242		1075		1276		1482		1705		*		*				
	Pt2	135		305		498		660		921		1648		1763		2339		*		*		*				
	Pt3	148		330		566		850		1313		2416		2715		3548		*		*		*				
	Pt4	212		504		874		1265		1955		*		*		*		*		*		*				

Auf Anfrage

A) Werte gelten für:

Einschaltdauer: 100%

Aufstellung in großer Halle Höhenlage bis 1000 m

B) Werte gelten für:

Eine Kühlwassereintrittstemperatur von 20°C ohne Begrenzung der Kühlwasseraustrittstemperatur.

Die Nachrechnung mit Begrenzung der Kühlwasser austrittstemperatur ist auf Anfrage möglich.

On request

A) Values refer to:

Operating cycle: 100%

Installation in a large hall Altitude up to 1000 m

B) Values refer to:

A cooling water inlet temperature of 20°C with unlimited cooling water outlet temperature.

A recalculation with a limited cooling water outlet temperature is possible on request.

Pt1 Getriebe ohne Zusatzkühlung A

Pt2 Getriebe mit Lüfterkühlung A

Pt3 Getriebe mit eingebauter Kühlslange A,B

Pt4 Getriebe mit Lüfter und eingebauter Kühlslange A,B

Pt1 Gear units without auxiliary cooling A

Pt2 Gear units with fan A

Pt3 Gear units with built-in cooling coil A,B

Pt4 Gear units with fan and built-in cooling coil A,B

DE

WÄRMEGRENZLEISTUNGEN Pt (kW)

EN

THERMAL CAPACITIES Pt (kW)

IN	Pt (kW)	Getriebegrößen / Gear unit sizes																		$n_1 = 1500 \text{ min}^{-1}$								
		31	41	51	61	71	81	91	101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221							
1.25	Pt1	*		*		*		*		-		-		-		-		-										
	Pt2	214		379		416		*		-		-		-		-		-										
	Pt3	313		700		965		1302		-		-		-		-		-										
	Pt4	481		1139		1568		2031		-		-		-		-		-										
1.4	Pt1	*		*		*		*		-		-		-		-		-										
	Pt2	216		400		456		383		-		-		-		-		-										
	Pt3	305		694		956		1311		-		-		-		-		-										
	Pt4	468		1126		1553		2032		-		-		-		-		-										
1.6	Pt1	*		*		*		*		*		*		*		*		-		-								
	Pt2	217		428		510		505		*		*		*		*		-		-								
	Pt3	290		668		912		1302		1983		2101		-		-		-		-								
	Pt4	447		1084		1481		2022		3100		3251		-		-		-		-								
1.8	Pt1	*		*		*		*		*		*		*		*		-		-								
	Pt2	246		444		565		587		*		*		*		*		-		-								
	Pt3	315		638		912		1284		2030		2204		-		-		-		-								
	Pt4	488		1039		1479		1992		3168		3395		-		-		-		-								
2.0	Pt1	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				
	Pt2	239		436		564		602		519		*		*		*		*		*		*		*				
	Pt3	301		605		869		1231		1986		2204		1659		*		*		*		*		*				
	Pt4	464		983		1410		1910		3087		3379		2883		*		*		*		*		*				
2.24	Pt1	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				
	Pt2	232		430		555		632		644		*		*		*		*		*		*		*				
	Pt3	284		569		795		1174		1940		2215		1753		*		*		*		*		*				
	Pt4	440		931		1289		1826		3023		3403		3022		*		*		*		*		*				
2.5	Pt1	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				
	Pt2	215		413		536		626		690		*		*		*		*		*		*		*				
	Pt3	256		528		737		1097		1846		2144		1781		*		*		*		*		*				
	Pt4	396		865		1195		1707		2875		3293		3031		*		*		*		*		*				
2.8	Pt1	51.0		392		564		671		719		*		*		*		*		*		*		*				
	Pt2	203		485		748		1113		1732		2042		1783		*		*		*		*		*		*		
	Pt3	236		793		1213		1729		2700		3137		3006		*		*		*		*		*		*		
	Pt4	366		795		1471		1980		2937		3462		3707		*		*		*		*		*				
3.15	Pt1	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				
	Pt2	204		423		716		845		1076		1054		832		*		*		*		*		*				
	Pt3	231		491		899		1262		1895		2265		2267		*		*		*		*		*				
	Pt4	355		795		1471		1980		2937		3462		3707		4116		4116										
3.55	Pt1	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				
	Pt2	187		415		662		794		1018		1034		877		692		*		*		*		*				
	Pt3	208		469		807		1146		1719		2083		2129		2435		*		*		*		*				
	Pt4	320		761		1327		1803		2669		3185		3465		3916												
4.0	Pt1	*		86.8		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				
	Pt2	169		381		603		691		983		1032		957		837		*		*		*		*				
	Pt3	185		418		710		956		1565		1907		1982		2308		*		*		*		*				
	Pt4	286		678		1170		1513		2435		2923		3222		3698												
4.5	Pt1	*		108		138		811		1014		1217		1286		1216		*		*		*		*				
	Pt2	184		397		623		710		1070		1519		2032		2117		2430		2430		*		*		*		
	Pt3	198		421		710		1679		2377		3123		3406		3855												
	Pt4	304		682		1160																						
5.0	Pt1	*		113		154		172		*		*		*		*		*		*		*		*				
	Pt2	168		380		611		753		1040		1252		1423		1591		1557										
	Pt3	176		398		672		949		1456		1949		2062		2713		*		*		*		*				
	Pt4	271		644		1102		1493		2287		3001		3320		4286												
5.6	Pt1	57.1		101		139		166		*		*		*		*		*		*		*		*				
	Pt2	149		337		546		718		986		1126		1291		1462		1636										
	Pt3	154		344		589		883		1364		1709		1823		2414		*		*		*		*		*		
	Pt4	237		559		968		1397		2148		2638		2938		3816												

A) Auf Anfrage

A) Werte gelten für:
Einschaltdauer: 100%
Aufstellung in großer Halle Höhenlage bis 1000 mB) Werte gelten für:
Eine Kühlwassereintrittstemperatur von 20°C ohne Begrenzung der Kühlwasseraustrittstemperatur.
Die Nachrechnung mit Begrenzung der Kühlwasser austrittstemperatur ist auf Anfrage möglich.

B) On request

A) Values refer to:
Operating cycle: 100%
Installation in a large hall Altitude up to 1000 mB) Values refer to:
A cooling water inlet temperature of 20°C with unlimited cooling water outlet temperature.
A recalculation with a limited cooling water outlet temperature is possible on request.

Pt1 Getriebe ohne Zusatzkühlung A

Pt2 Getriebe mit Lüfterkühlung A

Pt3 Getriebe mit eingebauter Kühlslange A,B

Pt4 Getriebe mit Lüfter und eingebauter Kühlslange A,B

Pt1 Gear units without auxiliary cooling A

Pt2 Gear units with fan A

Pt3 Gear units with built-in cooling coil A,B

Pt4 Gear units with fan and built-in cooling coil A,B

DE

WÄRMEGRENZLEISTUNGEN Pt (kW)

EN

THERMAL CAPACITIES Pt (kW)

IN	Pt (kW)	Getriebegrößen / Gear unit sizes																		$n_1 = 1800 \text{ min}^{-1}$							
		31	41	51	61	71	81	91	101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221						
1.25	Pt1	*		*		*		*		-		-		-		-		-									
	Pt2	214		301		*		*		-		-		-		-		-									
	Pt3	320		663		868		1079		-		-		-		-		-									
	Pt4	524		1187		1585		1959		-		-		-		-		-									
1.4	Pt1	*		*		*		*		-		-		-		-		-									
	Pt2	218		334		306		*		-		-		-		-		-									
	Pt3	314		665		876		1118		-		-		-		-		-									
	Pt4	512		1181		1587		1992		-		-		-		-		-									
1.6	Pt1	*		*		*		*		*		*		*		-		-									
	Pt2	223		387		405		*		*		*		*		-		-									
	Pt3	300		656		865		1169		1494		*		*		-		-									
	Pt4	492		1154		1543		2042		2840		2535		-		-		-									
1.8	Pt1	*		*		*		*		*		*		*		-		-									
	Pt2	257		419		490		428		*		*		*		-		-									
	Pt3	329		635		884		1194		1658		1457		-		-		-									
	Pt4	538		1117		1562		2052		3031		2905		-		-		-									
2.0	Pt1	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*			
	Pt2	250		417		501		463		*		*		*		*		*		*		*					
	Pt3	314		607		850		1158		1661		1533		*		*		*		*		*					
	Pt4	513		1060		1496		1982		2993		2967		2012		*		*		*		*					
2.24	Pt1	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*			
	Pt2	245		422		514		529		*		*		*		*		*		*		*					
	Pt3	298		577		788		1127		1694		1684		*		*		*		*		*					
	Pt4	488		1010		1379		1917		3004		3131		2365		*		*		*		*					
2.5	Pt1	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*			
	Pt2	228		410		506		543		*		*		*		*		*		*		*					
	Pt3	269		539		736		1064		1645		1694		*		*		*		*		*					
	Pt4	440		940		1284		1803		2891		3094		2486		*		*		*		*					
2.8	Pt1	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*			
	Pt2	216		394		542		601		*		*		*		*		*		*		*					
	Pt3	249		496		752		1090		1574		1672		1175		*		*		*		*					
	Pt4	407		865		1309		1837		2744		3006		2567		2437		*		*		*					
3.15	Pt1	53.3		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*			
	Pt2	221		447		741		849		986		824		*		*		*		*		*		*			
	Pt3	247		515		933		1293		1872		2139		1981		2092		*		*		*		*			
	Pt4	397		879		1619		2160		3135		3599		3683		3960		*		*		*		*			
3.55	Pt1	51.0		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*			
	Pt2	203		440		689		804		949		840		*		*		*		*		*		*			
	Pt3	222		494		840		1179		1707		1986		1890		2052		*		*		*		*			
	Pt4	359		844		1463		1972		2860		3330		3475		3814		*		*		*		*			
4.0	Pt1	49.7		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*			
	Pt2	185		406		632		709		945		896		640		*		*		*		*		*			
	Pt3	198		442		743		989		1573		1851		1815		2027		*		*		*		*			
	Pt4	319		754		1293		1661		2627		3089		3290		3685		*		*		*		*			
4.5	Pt1	62.2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*			
	Pt2	202		427		666		854		1025		1165		1103		944		*		*		736		*			
	Pt3	212		448		750		1122		1561		2039		2046		2290		*		*		*		*			
	Pt4	341		761		1290		1858		2598		3366		3590		4002		*		*		*		*			
5.0	Pt1	*		94.4		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*			
	Pt2	186		414		659		804		1080		1255		1336		1421		1307		*		*		*			
	Pt3	190		424		714		1003		1516		1995		2056		2657		*		*		*		*			
	Pt4	305		720		1230		1661		2520		3272		3564		4552		*		*		*		*			
5.6	Pt1	54.3		83.9		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*			
	Pt2	164		365		589		767		1024		1129		1213		1306		1373		*		*		*			
	Pt3	165		367		625		933		1420		1749		1817		2364		4052		*		*		*			
	Pt4	266		625		1080		1553		2367		2876		3154													

A) Auf Anfrage

A) Werte gelten für:
Einschaltdauer: 100%
Aufstellung in großer Halle Höhenlage bis 1000 m

B) Werte gelten für:

Eine Kühlwassereintrittstemperatur von 20°C ohne Begrenzung der Kühlwasseraustrittstemperatur.
Die Nachrechnung mit Begrenzung der Kühlwasser austrittstemperatur ist auf Anfrage möglich.

B) On request

A) Values refer to:
Operating cycle: 100%
Installation in a large hall Altitude up to 1000 m

B) Values refer to:

A cooling water inlet temperature of 20°C with unlimited cooling water outlet temperature.
A recalculation with a limited cooling water outlet temperature is possible on request.

Pt1 Getriebe ohne Zusatzkühlung A

Pt2 Getriebe mit Lüfterkühlung A

Pt3 Getriebe mit eingebauter Kühlslange A,B

Pt4 Getriebe mit Lüfter und eingebauter Kühlslange A,B

Pt1 Gear units without auxiliary cooling A

Pt2 Gear units with fan A

Pt3 Gear units with built-in cooling coil A,B

Pt4 Gear units with fan and built-in cooling coil A,B

			NENNLEISTUNGEN P _{2N} (kW)												NOMINAL POWER RATINGS P _{2N} (kW)													
			Getriebegrößen / Gear unit sizes																									
iN	n ₁ min ⁻¹	n ₂ min ⁻¹	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222							
6.3	1800	286	192	326	-	619	-	1029	-	1811	-	2627	-	4368*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1500	238	160	271	-	515	-	856	-	1507	-	2186	-	3634	-	4956	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1200	190	128	216	-	411	-	683	-	1203	-	1744	-	2902	-	3957	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1000	159	106	182	-	344	-	572	-	1007	-	1460	-	2428	-	3311	-	4958	-	-	-	-	-	-	-			
7.1	1800	254	175	303	-	550	-	914	-	1609	-	2333	-	3879*	4340*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1500	211	146	252	-	457	-	759	-	1336	-	1938	-	3222	3606	4394	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1200	169	117	202	-	366	-	608	-	1070	-	1551	-	2581	2888	3519	4151	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1000	141	96.9	168	-	305	-	507	-	893	-	1294	-	2153	2409	2937	3463	4397	5045	-	-	-	-	-	-			
8.0	1800	225	160	268	324	488	615	809	1014	1425	1773	2067	2570	3436*	3844*	4686*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1500	188	134	224	270	407	513	676	847	1190	1481	1726	2148	2871	3212	3915	4618	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1200	150	107	179	216	324	410	540	675	950	1182	1377	1714	2291	2563	3123	3684	4678*	-	-	-	-	-	-	-			
	1000	125	89.0	149	180	270	342	450	563	792	984	1148	1428	1908	2136	2603	3070	3897	4472	-	-	-	-	-	-	-		
9.0	1800	200	143	239	307	434	547	719	901	1266	1576	1837	2285	3054*	3417*	4165*	4912*	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1500	167	119	199	256	361	456	601	752	1057	1316	1533	1908	2550	2853	3477	4101	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1200	133	95.0	158	204	288	363	478	599	842	1048	1221	1520	2031	2273	2769	3267	4147*	4758*	-	-	-	-	-	-	-		
	1000	111	79.0	133	170	240	303	399	500	703	874	1019	1268	1695	1896	2311	2726	3461	3971	4860	-	-	-	-	-	-	-	
10.0	1800	180	120	201	276	390	492	648	811	1139	1418	1652	2056	2749*	3075*	3749*	4422*	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1500	150	100	167	231	324	410	540	675	950	1182	1377	1714	2291	2563	3123	3684	4678*	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1200	120	81.0	134	184	260	327	431	541	760	946	1102	1317	1832	2050	2499	2948	3742	4293*	-	-	-	-	-	-	-		
	1000	100	66.0	111	153	216	273	359	450	632	787	1142	1527	1709	2082	2456	3118	3577	4379	4891	-	-	-	-	-	-	-	
11.2	1800	161	108	182	247	349	440	579	725	1019	1269	1478	1839	2458*	2751*	3353*	3955*	5020*	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1500	134	90.0	151	206	290	366	481	604	849	1056	1230	1531	2046	2290	2791	3292	4179*	4794*	-	-	-	-	-	-	-		
	1200	107	71.0	120	164	232	292	385	481	677	843	982	1222	1634	1828	2228	2628	3336*	3828*	4685*	-	-	-	-	-	-	-	
	1000	89.0	59.0	100	137	193	243	320	401	563	701	817	1017	1359	1521	1853	2186	2775	3183	3896	4353	-	-	-	-	-	-	-
12.5	1800	144	103	171	207	310	394	518	649	912	1134	1322	1645	2199*	2460*	2999*	3537*	4490*	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1500	120	86.0	143	172	258	327	431	541	760	946	1102	1371	1832	2050	2499	2948	3742	4293*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1200	96.0	68.0	114	138	207	262	345	432	608	756	881	1097	1466	1640	1999	2358	2994	3434	4203*	4695*	-	-	-	-	-	-	-
	1000	80.0	57.0	95.0	115	172	218	288	360	506	630	734	914	1221	1367	1666	1965	2495	2862	3503	3913	-	-	-	-	-	-	-
14.0	1800	129	92.0	154	186	279	352	464	581	817	1016	1184	1474	1970*	2204*	2687*	3168*	4023*	4616*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1500	107	77.0	128	154	232	292	385	481	677	843	982	1222	1634	1828	2228	2628	3336	3828	4685*	-	-	-	-	-	-	-	
	1200	86.0	61.0	102	123	186	235	309	388	545	677	789	982	1313	1469	1791	2112	2682	3076	3766*	4206*	-	-	-	-	-	-	-
	1000	71.0	50.0	85.0	102	153	194	255	319	449	559	652	811	1084	1213	1478	1743	2213	2540	3109	3473	-	-	-	-	-	-	-
16.0	1800	113	81.0	135	173	245	307	406	509	715	890	1037	1291	1726*	1931*	2353*	2775*	3524*	4042*	4948*	-	-	-	-	-	-	-	-
	1500	94.0	66.0	112	144	203	255	338	423	595	741	863	1074	1435	1605	1957	2308	2931	3363	4116*	4598*	-	-	-	-	-	-	-
	1200	75.0	53.0	89.0	115	162	204	269	338	474	591	689	857	1145	1281	1562	1842	2339	2683	3283*	3668*	-	-	-	-	-	-	-
	1000	63.0	45.0	75.0	96.0	136	171	226	284	399	496	578	719	962	1076	1312	1547	1965	2253	2758	3081	-	-	-	-	-	-	-
18.0	1800	100	66.0	111	153	202	273	359	450	632	787	918	1142	1527*	1709*	2082*	2456*	3118*	3577*	4379*	4891*	-	-	-	-	-	-	-
	1500	83.0	55.0	93.0	128	168	226	298	373	525	654	762	948	1267	1418	1728	2038	2588	2969	3634*	4060*	-	-	-	-	-	-	-
	1200	67.0	45.0	75.0	103	136	183	241	302	424	527	615	765	1023	1144	1395	1645	2089	2397	2934*	3277*	-	-	-	-	-	-	-
	1000	56.0	37.0	62.0	86.0	113	153	201	252	354	441	514	640	855	957	1166	1375	1746	2003	2452	2739	-	-	-	-	-	-	-
20.0	1800	90.0	63.0	107	138	183	246	323	405	569	709	826	1028	1374*	1537*	1874*	2210	2806*	3220*	3940*	4402*	-	-	-	-	-	-	-
	1500	75.0	52.0	89.0	115	152	205	269	338	474	591	689	857	1145	1281	1562	1842	2339	2683	3283*	3668*	-	-	-	-	-	-	-
	1200	60.0	42.0	71.0	92.0	121	163	215	270	379	472	551	685	916	1025	1250	1474	1871	2146	2627*	2935*	-	-	-	-	-	-	-
	1000	50.0	35.0	59.0	77.0	101	137	180	224	316	394	459	571	763	854	1040	1228	1559	1788	2189	2445	-	-	-	-	-	-	-
22.4	1800	80.0	53.0	93.0	115	168	205	283	360	498	630	-	914	-	1367*	-	1965*	-	2862*	-	3913*	-	-	-	-	-	-	-
	1500	67.0	45.0	78.0	96.0	141	171	237	302	417	527	-	765	-	1144	-	1645	-	2397	-	3277*	-	-	-	-	-	-	-
	1200	54.0	36.0	62.0	78.0	113	138	191	243	336	425	-	617															

DE
NENN-ABTRIEBSDREHMOMENTE T_{2N} (kNm)
EN
NOMINAL OUTPUT TORQUES T_{2N} (kNm)

IN	Getriebegrößen / Gear unit sizes																		
	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222
6.3	6.4	10.9	-	20.7	-	34.4	-	60.5	-	87.7	-	146	-	199	-	298	-	-	-
7.1	6.6	11.4	-	20.7	-	34.4	-	60.5	-	87.7	-	146	163	199	235	298	342	418	-
8.0	6.8	11.4	13.8	20.7	26.1	34.4	43.0	60.5	75.3	87.7	109	146	163	199	235	298	342	418	467
9.0	6.8	11.4	14.7	20.7	26.1	34.4	43.0	60.5	75.3	87.7	109	146	163	199	235	298	342	418	467
10.0	6.4	10.7	14.7	20.7	26.1	34.4	43.0	60.5	75.3	87.7	109	146	163	199	235	298	342	418	467
11.2	6.4	10.8	14.7	20.7	26.1	34.4	43.0	60.5	75.3	87.7	109	146	163	199	235	298	342	418	467
12.5	6.8	11.4	13.8	20.6	26.1	34.4	43.0	60.5	75.3	87.7	109	146	163	199	235	298	342	418	467
14.0	6.8	11.4	13.8	20.7	26.1	34.4	43.0	60.5	75.3	87.7	109	146	163	199	235	298	342	418	467
16.0	6.8	11.4	14.7	20.7	26.0	34.4	43.0	60.5	75.3	87.7	109	146	163	199	235	298	342	418	467
18.0	6.4	10.7	14.7	19.4	26.1	34.4	43.0	60.5	75.3	87.7	109	146	163	199	235	298	342	418	467
20.0	6.7	11.4	14.7	19.4	26.1	34.4	43.0	60.5	75.3	87.7	109	146	163	199	235	298	342	418	467
22.4	6.4	11.1	13.8	20.2	24.5	33.8	43.0	59.5	75.3	87.7	109	146	163	199	235	-	342	-	467
25.0	-	-	14.6	-	24.5	-	43.0	-	75.3	-	109	-	-	-	-	-	-	-	-
28.0	-	-	14.2	-	25.5	-	42.4	-	74.0	-	109	-	-	-	-	-	-	-	-

DE
WÄRMEGRENZLEISTUNGEN Pt (kW)
EN
THERMAL CAPACITIES Pt (kW)

In	Pt (kW)	Getriebegrößen / Gear unit sizes																			$n_1=1000 \text{ min}^{-1}$			
		42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222				
6.3	Pt1	52.2	67.8	-	92.1	-	118	-	137	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	*	*	-
	Pt2	108	146	-	225	-	299	-	459	-	591	-	574	-	638	-	*	-	*	-	*	*	*	-
	Pt3	122	194	-	311	-	485	-	710	-	1225	-	1463	-	1771	-	*	-	*	-	*	*	*	-
	Pt4	165	261	-	425	-	639	-	970	-	1584	-	1818	-	2285	-	*	-	*	-	*	*	*	-
7.1	Pt1	57.2	70.4	-	91.6	-	119	-	148	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	111	149	-	218	-	292	-	463	-	600	-	603	601	697	672	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt3	123	193	-	293	-	456	-	691	-	1186	-	1420	1477	1723	1772	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt4	168	261	-	402	-	601	-	950	-	1540	-	1781	1846	2230	2305	*	*	*	*	*	*	*	*
8.0	Pt1	55.5	69.7	76.0	90.9	101	120	122	155	164	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	106	145	160	212	240	285	296	458	519	603	669	625	632	748	733	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt3	117	186	201	277	318	434	481	659	902	1132	1288	1375	1435	1682	1727	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt4	158	250	271	384	437	573	630	913	1193	1484	1691	1730	1807	2197	2247	*	*	*	*	*	*	*	*
9.0	Pt1	54.5	69.3	79.7	91.1	102	122	126	163	186	199	216	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	103	142	162	206	233	277	289	446	530	606	685	648	668	802	805	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt3	111	177	201	264	300	411	451	611	878	1076	1248	1318	1393	1643	1695	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt4	153	239	271	364	413	547	594	850	1172	1423	1643	1677	1771	2162	2235	*	*	*	*	*	*	*	*
10.0	Pt1	52.1	66.7	78.9	90.1	102	121	128	167	197	213	239	204	202	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	97.6	134	159	197	226	267	284	432	526	599	686	653	681	828	847	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt3	104	163	193	248	286	386	430	575	837	1019	1190	1248	1329	1579	1643	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt4	142	221	260	344	394	515	567	802	1128	1353	1582	1602	1707	2094	2186	*	*	*	*	*	*	*	*
11.2	Pt1	50.3	64.7	77.5	92.5	101	118	126	176	199	231	252	222	226	234	227	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	93.5	129	154	200	218	254	275	439	505	613	678	645	682	831	864	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt3	98.9	154	184	246	269	360	406	571	771	1006	1135	1171	1262	1497	1584	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt4	135	209	250	343	374	482	539	800	1040	1345	1512	1515	1626	1997	2111	*	*	*	*	*	*	*	*
12.5	Pt1	48.8	64.3	73.7	92.0	97.5	118	124	182	198	231	257	240	240	265	255	307	295	*	*	*	*	*	*
	Pt2	89.4	125	145	195	209	249	264	434	485	583	661	650	669	850	861	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt3	95.5	152	168	241	255	349	383	560	724	924	1067	1151	1187	1459	1499	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt4	129	205	231	334	353	464	508	781	979	1236	1429	1488	1536	1952	2004	*	*	*	*	*	*	*	*
14.0	Pt1	46.4	61.2	71.2	85.5	99.7	116	121	176	206	230	271	245	257	279	287	335	340	*	*	*	*	*	*
	Pt2	84.6	118	138	179	211	241	252	411	493	558	672	626	672	830	877	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt3	89.3	141	159	215	253	328	356	519	719	857	1058	1070	1161	1366	1460	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt4	120	190	217	300	352	441	474	725	977	1154	1420	1392	1512	1838	1959	*	*	*	*	*	*	*	*
16.0	Pt1	42.6	57.7	70.3	80.6	98.9	110	119	169	210	216	268	257	259	286	298	348	361	343	*	*	*	*	*
	Pt2	77.2	110	134	166	205	225	245	385	486	511	639	629	647	798	854	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt3	80.4	129	157	198	247	301	346	473	702	759	966	1048	1080	1270	1368	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt4	109	174	212	274	343	405	458	663	951	1027	1302	1368	1409	1714	1846	*	*	*	*	*	*	*	*
18.0	Pt1	40.9	55.5	67.0	77.6	91.5	105	116	159	204	223	264	253	273	298	305	369	375	374	359	*	*	*	*
	Pt2	73.5	105	126	160	188	212	236	359	459	516	610	595	651	783	821	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt3	75.6	121	145	189	221	282	325	441	648	762	899	966	1058	1213	1268	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt4	102	165	198	262	307	378	434	621	881	1029	1213	1269	1386	1638	1723	*	*	*	*	*	*	*	*
20.0	Pt1	40.1	52.1	62.9	72.7	86.9	102	111	155	193	212	244	247	263	299	310	368	386	380	379	*	*	*	*
	Pt2	71.6	98.7	117	148	175	204	221	346	427	482	554	565	611	766	803	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt3	73.1	113	134	172	203	269	299	416	589	695	796	888	976	1163	1205	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt4	99.3	153	183	241	282	362	400	587	802	941	1077	1165	1282	1577	1634	*	*	*	*	*	*	*	*
22.4	Pt1	37.1	48.5	60.2	70.1	82.7	94	104	145	179	-	246	-	253	-	306	-	376	-	369	*	*	*	*
	Pt2	66.2	91.2	113	142	168	189	207	320	398	-	555	-	577	-	779	-	*	-	*	*	*	*	*
	Pt3	66.6	103	126	164	194	243	278	378	551	-	796	-	895	-	1156	-	*	-	*	*	*	*	*
	Pt4	90.7	140	172	228	268	326	373	534	751	-	1078	-	1176	-	1568	-	*	-	*	*	*	*	*
25.0	Pt1	-	-	56.4	-	77.3	-	101	-	173	-	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pt2	-	-	105	-	155	-	200	-	381	-	516	-	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pt3	-	-	116	-	177	-	267	-	516	-	984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pt4	-	-	159	-	247	-	357	-	706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.0	Pt1	-	-	52.5	-	74.8	-	94	-	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pt2	-	-	97.7	-	149	-	186	-	354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pt3	-	-	106	-	169	-	241	-	468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pt4	-	-	145	-	235	-	324	-	643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Auf Anfrage

A) Werte gelten für:

Einschaltdauer: 100%

Aufstellung in großer Halle Höhenlage bis 1000 m

B) Werte gelten für:

Eine Kühlwassereintrittstemperatur von 20°C ohne Begrenzung der Kühlwasseraustrittstemperatur.

Die Nachrechnung mit Begrenzung der Kühlwasser austrittstemperatur ist auf Anfrage möglich.

On request

A) Values refer to:

Operating cycle: 100%

DE

WÄRMEGRENZLEISTUNGEN Pt (kW)

EN

THERMAL CAPACITIES Pt (kW)

In	Pt (kW)	Getriebegrößen / Gear unit sizes																		n ₁ =1200 min ⁻¹						
		42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222						
6.3	Pt1	50.2	55.7	-	68.7	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	-	
	Pt2	114	149	-	224	-	285	-	390	-	423	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	-	
	Pt3	129	200	-	317	-	485	-	678	-	1110	-	1216	-	1387	-	*	-	*	-	*	-	*	-	-	
	Pt4	180	282	-	454	-	671	-	985	-	1545	-	1661	-	1993	-	*	-	*	-	*	-	*	-	-	
7.1	Pt1	52.8	59.6	-	71.7	-	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	118	154	-	219	-	284	-	408	-	461	-	351	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	130	200	-	300	-	460	-	669	-	1097	-	1220	1244	1408	1411	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	184	282	-	430	-	636	-	975	-	1527	-	1669	1703	2010	2037	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
8.0	Pt1	51.9	60.7	64.9	74.4	78.8	89.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	113	152	165	216	241	282	289	418	452	494	537	415	394	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	123	193	208	287	325	441	487	648	870	1069	1207	1220	1253	1431	1437	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	173	271	294	412	467	611	667	948	1221	1494	1693	1662	1715	2043	2055	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
9.0	Pt1	52.1	62.8	71.2	79.1	86.0	99.8	99.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	111	150	170	214	239	283	291	427	492	540	601	505	500	563	533	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	118	186	210	274	311	423	462	613	869	1047	1208	1223	1278	1479	1502	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	167	260	295	394	446	588	634	896	1221	1465	1684	1668	1744	2100	2145	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
10.0	Pt1	50.5	62.1	72.7	81.1	89.9	104	106	123	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	105	143	169	208	237	277	291	428	508	560	636	556	565	658	648	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	110	172	202	260	298	400	445	584	842	1011	1176	1195	1260	1475	1517	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	156	242	284	374	427	557	611	853	1190	1414	1648	1630	1725	2092	2163	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
11.2	Pt1	49.2	61.3	72.8	85.4	91.5	105	110	141	147	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	102	138	164	212	231	267	287	444	501	594	651	580	603	712	719	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	105	162	194	259	283	376	422	587	784	1013	1138	1144	1224	1436	1503	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	148	230	273	373	408	524	583	858	1108	1421	1592	1566	1671	2034	2134	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
12.5	Pt1	48.0	61.6	70.3	86.3	90.2	107	111	152	157	170	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	97.7	136	156	208	222	263	278	445	490	578	651	608	616	763	757	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	102	161	179	254	268	365	401	579	743	939	1082	1140	1170	1424	1451	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	142	224	253	364	386	506	553	842	1050	1315	1517	1554	1597	2016	2057	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
14.0	Pt1	46.0	59.4	68.6	81.4	93.8	108	111	154	172	183	211	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	92.7	129	150	193	226	257	267	428	506	564	676	605	642	776	808	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	95.3	150	169	227	267	346	374	540	744	879	1083	1076	1161	1355	1438	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	133	208	239	328	385	481	517	785	1053	1235	1519	1469	1588	1921	2038	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
16.0	Pt1	42.5	56.5	68.4	77.6	94.5	104	111	151	183	180	220	189	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	84.8	120	146	181	220	242	261	405	506	524	653	622	632	769	813	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	86.0	138	167	210	261	318	364	495	730	784	997	1064	1092	1276	1368	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	120	193	234	301	375	444	501	720	1029	1107	1399	1455	1492	1807	1939	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
18.0	Pt1	41.0	54.8	65.8	75.7	88.5	101	111	147	184	195	227	201	211	221	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	80.9	115	139	173	204	230	254	383	483	539	602	653	777	806	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	80.9	130	155	200	236	298	344	464	677	794	933	992	1082	1234	1285	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	113	183	218	289	338	415	474	677	957	1115	1312	1360	1482	1744	1828	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
20.0	Pt1	40.3	51.6	62.1	71.3	84.6	99.0	106	145	175	189	215	204	212	233	235	269	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	78.9	108	129	161	191	221	240	369	453	507	580	578	620	770	801	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	78.2	120	143	184	216	286	317	439	618	726	830	917	1005	1191	1228	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	109	169	201	265	310	398	439	641	873	1022	1168	1253	1376	1687	1742	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
22.4	Pt1	37.2	48.0	59.5	68.9	80.7	91.2	101	136	163	-	218	-	206	-	235	-	272	-	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	72.9	100	123	155	183	205	224	343	422	-	582	-	589	-	780	-	*	-	*	-	*	-	*	*	
	Pt3	71.3	109	136	175	206	257	296	400	578	-	831	-	922	-	1180	-	*	-	*	-	*	-	*	*	
	Pt4	100	154	191	252	296	359	409	584	818	-	1170	-	1263	-	1673	-	*	-	*	-	*	-	*	*	
25.0	Pt1	-	-	55.8	-	75.6	-	97.7	-	159	-	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pt2	-	-	115	-	169	-	217	-	406	-	543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pt3	-	-	124	-	189	-	284	-	543	-	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pt4	-	-	175	-	271	-	392	-	769	-	1069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.0	Pt1	-	-	52.2	-	73.4	-	91.7	-	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pt2	-	-	107	-	163	-	202	-	378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pt3	-	-	113	-	181	-	256	-	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pt4	-	-	160	-	258	-	357	-	702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

A) Auf Anfrage

A) Werte gelten für:
Einschaltdauer: 100%

Aufstellung in großer Halle Höhenlage bis 1000 m

B) Werte gelten für:

Eine Kühlwassereintrittstemperatur von 20°C ohne Begrenzung der Kühlwasseraustrittstemperatur.

Die Nachrechnung mit Begrenzung der Kühlwasser austrittstemperatur ist auf Anfrage möglich.

On request

A) Values refer to:
Operating cycle: 100%

Installation in a large hall Altitude up to 1000 m

B) Values refer to:

A

DE

WÄRMEGRENZLEISTUNGEN Pt (kW)

EN

THERMAL CAPACITIES Pt (kW)

In	Pt (kW)	Getriebegrößen / Gear unit sizes																			$n_1 = 1500 \text{ min}^{-1}$					
		42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222						
6.3	Pt1	49.5	49.8	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	*	-	*	-	
	Pt2	135	175	-	261	-	328	-	437	-	451	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	*	-	*	-	
	Pt3	149	231	-	364	-	553	-	761	-	1221	-	1292	-	1438	-	*	-	*	-	*	*	-	*	-	
	Pt4	214	334	-	536	-	789	-	1146	-	1774	-	1860	-	2194	-	*	-	*	-	*	*	-	*	-	
7.1	Pt1	52.6	55.0	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	140	181	-	257	-	329	-	462	-	503	-	345	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	151	231	-	345	-	526	-	755	-	1217	-	1315	1331	1487	1472	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	218	334	-	509	-	750	-	1139	-	1763	-	1888	1918	2243	2253	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
8.0	Pt1	52.4	57.5	60.4	66.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	135	179	195	254	282	328	335	478	511	548	592	430	398	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	143	223	241	329	374	506	556	734	980	1194	1345	1332	1359	1537	1530	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	206	322	348	489	553	721	787	1110	1425	1734	1961	1897	1948	2306	2305	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
9.0	Pt1	53.4	61.7	69.2	74.7	78.7	88.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	132	177	202	253	281	330	340	494	564	612	679	552	541	596	553	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	138	215	243	317	359	487	531	700	987	1182	1362	1359	1414	1625	1640	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	200	309	351	467	528	696	751	1054	1433	1713	1966	1927	2009	2407	2448	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
10.0	Pt1	52.4	62.3	72.3	79.3	85.9	97.9	97.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	125	168	200	246	278	326	342	499	589	644	729	624	629	724	705	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	129	200	235	301	345	462	513	670	962	1151	1335	1342	1411	1643	1682	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	186	288	338	445	508	661	724	1007	1403	1661	1934	1898	2003	2421	2496	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
11.2	Pt1	51.4	62.4	73.6	85.1	89.8	102	105	121	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	120	163	195	251	272	315	338	519	583	687	753	661	682	800	803	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	122	189	225	300	327	436	489	675	900	1158	1299	1294	1381	1614	1684	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	177	273	325	445	485	622	693	1015	1309	1675	1875	1832	1951	2369	2480	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
12.5	Pt1	50.5	63.3	71.9	87.3	90.1	106	108	138	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	115	160	185	247	263	311	328	522	573	673	757	699	705	868	857	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	118	187	208	295	311	423	463	668	854	1077	1239	1297	1328	1611	1637	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	169	268	301	434	459	601	657	998	1242	1553	1790	1826	1873	2357	2402	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
14.0	Pt1	48.6	61.6	70.9	83.3	95.1	108	110	145	156	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	110	153	177	228	268	304	316	504	595	660	789	700	741	893	924	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	110	174	197	264	310	401	434	623	858	1011	1244	1229	1324	1541	1632	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	158	248	285	392	458	573	615	932	1247	1463	1796	1731	1869	2255	2389	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
16.0	Pt1	45.0	59.0	71.2	80.2	96.8	106	112	147	172	163	197	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	101	143	172	214	262	287	309	478	595	615	766	724	735	890	937	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	100	160	195	244	303	369	422	572	844	905	1148	1220	1251	1458	1559	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	144	230	278	359	447	528	596	856	1221	1312	1659	1718	1761	2130	2281	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
18.0	Pt1	43.6	57.5	69.0	78.8	91.6	103	113	146	179	185	213	173	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	96.3	137	165	206	242	271	302	452	571	633	746	704	763	906	937	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	94.2	151	181	234	273	346	400	538	784	917	1078	1141	1243	1415	1471	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	135	217	260	345	403	496	566	806	1137	1323	1557	1610	1752	2060	2156	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
20.0	Pt1	42.8	54.4	65.3	74.6	88.0	102	109	145	173	183	206	183	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	93.9	129	153	192	226	262	284	437	536	598	683	678	726	900	933	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	91.2	141	165	213	252	333	369	509	716	839	960	1057	1156	1369	1410	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	131	202	240	316	370	474	522	762	1039	1215	1387	1484	1629	1995	2059	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
22.4	Pt1	39.7	50.7	62.5	72.1	84.0	94	103	136	162	-	210	-	183	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*		
	Pt2	86.9	118	147	185	217	244	266	405	499	-	686	-	690	-	911	-	*	-	*	-	*	-	*	*	
	Pt3	83.1	128	158	204	240	299	344	463	670	-	961	-	1062	-	1356	-	*	-	*	-	*	-	*	*	
	Pt4	119	185	227	301	353	428	488	696	973	-	1389	-	1496	-	1978	-	*	-	*	-	*	-	*	*	
25.0	Pt1	-	-	58.8	-	78.7	-	101	-	158	-	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pt2	-	-	137	-	201	-	257	-	479	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pt3	-	-	145	-	220	-	329	-	629	-	879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pt4	-	-	210	-	324	-	467	-	916	-	1270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28.0	Pt1	-	-	55.2	-	77.0	-	95.3	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pt2	-	-	128	-	194	-	240	-	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pt3	-	-	133	-	210	-	298	-	573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pt4	-	-	191	-	308	-	425	-	835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

■ Auf Anfrage

- A) Werte gelten für:
Einschaltdauer: 100%
Aufstellung in großer Halle Höhenlage bis 1000 m
- B) Werte gelten für:
Eine Kühlwassereintrittstemperatur von 20°C ohne Begrenzung der Kühlwasseraustrittstemperatur.
Die Nachrechnung mit Begrenzung der Kühlwasser austrittstemperatur ist auf Anfrage möglich.

■ On request

- A) Values refer to:
Operating cycle: 100%
Installation in a large hall Altitude up to 1000 m
- B) Values refer to:
A cooling water inlet temperature of 20°C with unlimited cooling water outlet temperature.
A recalculation with a limited cooling water outlet temperature is possible on request.

DE

WÄRMEGRENZLEISTUNGEN Pt (kW)

EN

THERMAL CAPACITIES Pt (kW)

IN	Pt (kW)	Getriebegrößen / Gear unit sizes																			$n_1 = 1800 \text{ min}^{-1}$				
		42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222					
6.3	Pt1	41.4	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	-	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	-	*
	Pt2	147	185	-	268	-	325	-	373	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	*	-	*	
	Pt3	160	244	-	380	-	569	-	747	-	1124	-	1048	-	1040	-	*	-	*	-	*	*	-	*	
	Pt4	241	368	-	585	-	849	-	1177	-	1712	-	1593	-	1694	-	*	-	*	-	*	*	-	*	
7.1	Pt1	45.5	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	153	193	-	267	-	332	-	416	-	364	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	162	246	-	362	-	547	-	753	-	1150	-	1124	1103	1170	1102	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	245	370	-	559	-	813	-	1186	-	1744	-	1699	1677	1869	1794	*	*	*	*	*	*	*	*	
8.0	Pt1	46.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	148	192	208	267	293	337	339	450	453	445	462	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	155	239	256	349	394	529	578	743	973	1157	1291	1192	1188	1294	1243	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	233	359	387	540	607	787	854	1172	1478	1756	1970	1784	1792	2046	1980	*	*	*	*	*	*	*	*	
9.0	Pt1	49.3	51.5	55.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	146	193	218	271	299	348	354	491	541	558	607	410	370	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	149	232	261	339	381	515	559	721	1005	1183	1354	1290	1322	1484	1467	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	225	347	392	520	585	768	825	1135	1524	1790	2043	1915	1969	2307	2299	*	*	*	*	*	*	*	*	
10.0	Pt1	49.5	54.8	62.2	65.0	66.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	139	185	218	266	300	349	362	511	589	623	697	537	520	558	505	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	140	215	253	323	368	493	545	701	995	1175	1358	1320	1372	1572	1586	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	211	324	379	499	566	734	803	1099	1515	1771	2053	1951	2039	2426	2466	*	*	*	*	*	*	*	*	
11.2	Pt1	49.3	56.7	65.9	73.5	74.7	81.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	135	181	214	274	296	340	362	544	599	689	748	612	616	693	668	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	133	204	244	323	352	466	522	712	941	1199	1340	1302	1377	1589	1641	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	201	309	366	500	544	696	771	1117	1429	1811	2020	1924	2034	2441	2528	*	*	*	*	*	*	*	*	
12.5	Pt1	48.9	58.9	65.9	78.0	78.1	89.3	88.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	130	177	204	271	288	339	355	554	599	691	771	675	669	802	769	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	129	203	225	319	336	456	497	709	901	1127	1292	1324	1347	1617	1630	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	193	303	340	490	516	674	734	1105	1367	1695	1948	1946	1984	2475	2500	*	*	*	*	*	*	*	*	
14.0	Pt1	47.4	58.1	66.3	76.5	85.4	95.6	94.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	122	169	197	252	295	333	345	541	630	690	821	700	731	863	878	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	120	190	213	287	336	432	467	666	910	1066	1310	1271	1363	1574	1655	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	181	282	322	443	517	645	691	1038	1382	1610	1972	1869	2008	2405	2532	*	*	*	*	*	*	*	*	
16.0	Pt1	44.4	56.5	67.7	75.1	89.0	96.1	100	118	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	112	158	192	237	289	315	340	517	638	652	808	742	746	889	923	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	109	174	211	265	328	400	457	614	900	960	1216	1274	1301	1507	1602	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	163	261	316	407	506	596	671	958	1360	1452	1833	1873	1913	2298	2449	*	*	*	*	*	*	*	*	
18.0	Pt1	43.1	55.8	66.5	75.2	86.2	96.4	104	124	145	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	107	153	184	230	268	301	333	493	618	680	798	736	793	930	953	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	103	164	196	254	298	375	432	578	842	979	1150	1204	1308	1480	1533	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	154	247	296	391	456	561	640	905	1274	1475	1732	1771	1923	2250	2345	*	*	*	*	*	*	*	*	
20.0	Pt1	42.6	53.1	63.4	71.6	83.6	96.3	102	128	147	145	160	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	105	143	171	214	251	291	314	478	582	646	736	716	763	936	963	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	99.8	153	181	233	273	361	400	550	770	900	1027	1120	1221	1440	1478	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	149	230	273	359	419	538	592	859	1166	1358	1549	1641	1796	2191	2253	*	*	*	*	*	*	*	*	
22.4	Pt1	39.5	49.6	60.8	69.4	80.1	89.0	96.6	120	138	-	165	-	*	*	*	-	*	-	*	-	*	*	*	
	Pt2	97.5	133	164	206	242	270	295	445	544	-	741	-	726	-	942	-	*	-	*	-	*	*	*	
	Pt3	90.9	139	172	222	261	325	373	501	722	-	1029	-	1123	-	1423	-	*	-	*	-	*	*	*	
	Pt4	136	209	258	342	400	486	552	783	1092	-	1552	-	1651	-	2168	-	*	-	*	-	*	*	*	
25.0	Pt1	-	-	57.2	-	75.3	-	94.4	-	136	-	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pt2	-	-	153	-	223	-	286	-	523	-	692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pt3	-	-	157	-	240	-	358	-	678	-	942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pt4	-	-	239	-	367	-	529	-	1029	-	1420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.0	Pt1	-	-	54.1	-	74.3	-	90.3	-	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pt2	-	-	142	-	216	-	266	-	492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pt3	-	-	145	-	228	-	324	-	618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pt4	-	-	217	-	351	-	482	-	941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Auf Anfrage

A) Werte gelten für:

Einschaltdauer: 100%

Aufstellung in großer Halle Höhenlage bis 1000 m

B) Werte gelten für:

Eine Kühlwassereintrittstemperatur von 20°C ohne Begrenzung der Kühlwasseraustrittstemperatur.

Die Nachrechnung mit Begrenzung der Kühlwasser austrittstemperatur ist auf Anfrage möglich.

On request

A) Values refer to:

Operating cycle: 100%

Installation in a large hall Altitude up to 1000 m

B) Values refer to:

A cooling water inlet temperature of 20°C with unlimited cooling water outlet temperature.

A recalculation with a limited cooling water outlet temperature is possible on request.

		NENNLEISTUNGEN P _{2N} (kW)										NOMINAL POWER RATINGS P _{2N} (kW)									
IN	n1 min-1	n2 min-1	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223	
22.4	1800	80.0	-	-	-	-	-	-	-	752	-	1307	-	1709	-	2563*	-	3588*	-		
	1500	67.0	-	-	-	-	-	-	-	629	-	1094	-	1431	-	2146	-	3005	-		
	1200	54.0	-	-	-	-	-	-	-	507	-	882	-	1153	-	1730	-	2421	-		
	1000	45.0	-	-	-	-	-	-	-	422	-	734	-	961	-	1441	-	2019	-		
25.0	1800	72.0	89.0	-	166	-	274	-	488	-	676	-	1176	1330	1537	1845	2306*	2653*	3229*	3614*	
	1500	60.0	73.0	-	139	-	228	-	406	-	563	-	980	1108	1281	1537	1922	2210	2691	3011	
	1200	48.0	59.0	-	111	-	183	-	325	-	451	-	784	886	1025	1230	1537	1769	2152	2409	
	1000	40.0	49.0	-	92.0	-	152	-	270	-	375	-	653	738	854	1025	1281	1474	1794	2007	
28.0	1800	64.0	79.0	-	148	-	244	-	434	-	601	745	1046	1182	1367	1640	2050*	2358*	2870*	3212*	
	1500	54.0	66.0	-	124	-	205	-	366	-	507	628	882	998	1153	1384	1730	1989	2421	2710	
	1200	43.0	53.0	-	99.0	-	163	-	291	-	404	500	702	794	918	1102	1377	1584	1929	2158	
	1000	36.0	44.0	-	83.0	-	137	-	244	-	338	418	588	665	768	922	1153	1326	1615	1806	
31.5	1800	57.0	70.0	94.0	132	165	217	266	387	469	536	663	931	1053	1217	1461	1826*	2100*	2556*	2861*	
	1500	48.0	59.0	79.0	111	139	183	224	325	396	451	558	784	886	1025	1230	1537	1769	2152	2409	
	1200	38.0	47.0	62.0	88.0	110	145	177	257	313	357	442	620	702	811	973	1217	1399	1704	1907	
	1000	32.0	39.0	52.0	73.0	93.0	121	149	216	263	300	372	522	591	683	820	1025	1179	1435	1605	
35.5	1800	51.0	62.0	84.0	117	148	194	238	346	420	478	594	833	941	1089	1307	1684*	1879*	2287*	2559*	
	1500	42.0	52.0	69.0	97.0	121	160	196	285	346	395	489	685	775	897	1076	1345	1547	1884	2108	
	1200	34.0	42.0	56.0	79.0	98.0	130	158	231	279	319	396	555	627	726	871	1089	1253	1525	1706	
	1000	28.0	35.0	46.0	64.0	81.0	106	131	190	231	263	325	457	517	598	717	897	1031	1256	1406	
40.0	1800	45.0	55.0	75.0	104	131	171	210	305	370	422	523	734	831	961	1153	1441*	1658*	2019*	2258*	
	1500	38.0	47.0	62.0	88.0	110	145	177	257	313	357	442	620	702	811	973	1217	1399	1704	1907	
	1200	30.0	37.0	49.0	69.0	87.0	114	140	203	247	282	349	490	554	641	768	961	1105	1345	1506	
	1000	25.0	31.0	41.0	57.0	72.0	95.0	116	169	206	235	291	408	461	533	641	801	921	1121	1255	
45.0	1800	40.0	49.0	65.0	92.0	115	152	187	270	329	375	465	653	738	854	1025	1281*	1474*	1794*	2007*	
	1500	33.0	41.0	54.0	76.0	95.0	125	154	223	271	310	384	539	609	705	846	1057	1216	1480	1656	
	1200	27.0	33.0	44.0	62.0	78.0	102	125	183	222	253	314	441	499	576	692	865	995	1211	1355	
	1000	22.0	27.0	36.0	50.0	63.0	84.0	102	149	181	206	256	359	406	469	563	705	810	986	1104	
50.0	1800	36.0	44.0	59.0	83.0	104	137	168	244	297	338	418	588	665	768	922	1153	1326*	1615*	1806*	
	1500	30.0	37.0	49.0	69.0	87.0	114	140	203	247	282	349	490	554	641	768	961	1105	1345	1506	
	1200	24.0	30.0	39.0	55.0	69.0	91.0	112	162	198	225	278	392	443	512	615	768	884	1076	1205	
	1000	20.0	24.0	33.0	46.0	57.0	76.0	93.0	135	164	188	233	326	369	426	512	641	736	897	1004	
56.0	1800	32.0	39.0	52.0	73.0	93.0	121	149	216	263	300	372	522	591	683	820	1025	1179	1435*	1605*	
	1500	27.0	33.0	44.0	62.0	78.0	102	125	183	222	253	314	441	499	576	692	865	995	1211	1355	
	1200	21.0	26.0	35.0	48.0	60.0	80.0	98.0	142	172	197	244	343	388	448	538	672	773	941	1054	
	1000	18.0	21.0	30.0	41.0	51.0	67.0	84.0	121	147	167	208	292	330	381	458	573	659	803	898	
63.0	1800	29.0	36.0	48.0	66.0	84.0	110	136	196	239	272	337	473	536	619	743	928	1068	1301*	1456*	
	1500	24.0	30.0	39.0	55.0	69.0	91.0	112	162	198	225	278	392	443	512	615	768	884	1076	1205	
	1200	19.0	24.0	31.0	44.0	55.0	72.0	89.0	129	156	179	220	310	351	405	487	608	700	852	954	
	1000	16.0	19.0	26.0	37.0	46.0	60.0	73.0	107	131	149	185	259	294	339	407	509	585	713	798	
71.0	1800	25.0	31.0	41.0	57.0	72.0	95.0	116	169	206	235	291	408	461	533	641	801	921	1121*	1255*	
	1500	21.0	26.0	35.0	48.0	60.0	80.0	98.0	142	172	197	244	343	388	448	538	672	773	941	1054	
	1200	17.0	20.0	28.0	39.0	49.0	64.0	79.0	114	139	158	196	275	312	360	432	541	622	758	848	
	1000	14.0	17.0	22.0	33.0	41.0	53.0	65.0	95.0	115	132	163	230	260	301	361	451	519	632	707	
80.0	1800	23.0	28.0	38.0	53.0	66.0	87.0	107	155	189	215	267	375	424	491	590	736	847	1031*	1154*	
	1500	19.0	22.0	31.0	43.0	54.0	71.0	88.0	128	154	176	218	307	347	401	481	602	693	843	944	
	1200	15.0	18.0	25.0	35.0	43.0	57.0	69.0	101	123	141	174	245	276	320	384	480	552	672	753	
	1000	13.0	15.0	20.0	29.0	36.0	47.0	58.0	85.0	103	117	145	204	231	266	320	400	460	560	627	
90.0	1800	20.0	25.0	33.0	42.0	57.0	73.0	93.0	135	164	188	233	326	369	426	512	619	736	875*	1004*	
	1500	17.0	20.0	28.0	35.0	48.0	61.0	78.0	113	137	156	194	272	308	356	427	517	615	730	837	
	1200	13.0	16.0	21.0	28.0	38.0	49.0	61.0	90.0	109	124	154	217	245	284	341	411	490	581	667	
	1000	11.0	13.0	18.0	24.0	32.0	41.0	51.0	75.0	91	104	129	181	205	237	284	344	408	486	557	
100	1800	18.0	-	28.0	-	52.0	-	84.0	-	148	-	209	-	333	-	434	-	-	-	894*	
	1500	15.0	-	22.0	-	43.0	-	69.0	-	123	-	174	-	276	-	361	-	-	-	745	
	1200	12.0	-	18.0	-	35.0	-	56.0	-	99	-	139	-	221	-	289	-	-	-	596	
	1000	10.0	-	15.0	-	29.0	-	46.0	-	82	-	116	-	185	-	241	-	-	-	496	
112	1800	16.0	-	26.0	-	43.0	-	73.0	-	133	-	187	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1500	13.0	-	21.0	-	36.0	-	61.0	-	110	-	155	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1200	11.0</																			

DE
NENN-ABTRIEBSDREHMOMENTE T_{2N} (kNm)
EN
NOMINAL OUTPUT TORQUES T_{2N} (kNm)

IN	Getriebegröße / Gear unit sizes																	
	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223
22.4	-	-	-	-	-	-	-	-	89.8	-	156	-	204	-	306	-	428	-
25.0	11.8	-	22.1	-	36.4	-	64.8	-	89.8	-	156	176	204	245	306	352	428	479
28.0	11.8	-	22.1	-	36.4	-	64.8	-	89.8	111	156	176	204	245	306	352	428	479
31.5	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7	89.8	111	156	176	204	245	306	352	428	479
35.5	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7	89.8	111	156	176	204	245	306	352	428	479
40.0	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7	89.8	111	156	176	204	245	306	352	428	479
45.0	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7	89.8	111	156	176	204	245	306	352	428	479
50.0	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7	89.8	111	156	176	204	245	306	352	428	479
56.0	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7	89.8	111	156	176	204	245	306	352	428	479
63.0	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7	89.8	111	156	176	204	245	306	352	428	479
71.0	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7	89.8	111	156	176	204	245	306	352	428	479
80.0	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7	89.8	111	156	176	204	245	306	352	428	479
90.0	11.8	15.8	20.4	27.7	35.2	44.7	64.8	78.7	89.8	111	156	176	204	245	296	352	418	479
100	-	14.8	-	27.7	-	44.7	-	78.7	-	111	-	176	-	231	-	342	-	474
112	-	15.3	-	25.7	-	43.7	-	78.7	-	111	-	-	-	-	-	-	-	

DE

WÄRMEGRENZLEISTUNGEN Pt (kW)

EN

THERMAL CAPACITIES Pt (kW)

IN	Pt (kW)	Getriebegröße / Gear unit sizes																			$n_1=1000 \text{ min}^{-1}$				
		53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223						
22.4	Pt1	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	263	-	275	-	332	-	357	-						
	Pt2	-	-	-	-	-	-	-	-	309	-	441	-	449	-	*	-	*	-						
	Pt3	-	-	-	-	-	-	-	-	572	-	921	-	921	-	*	-	*	-						
	Pt4	-	-	-	-	-	-	-	-	663	-	1064	-	1050	-	*	-	*	-						
25.0	Pt1	50.9	-	75.0	-	101	-	148	-	195	-	258	270	268	282	329	340	370	350						
	Pt2	74.9	-	112	-	155	-	235	-	300	-	428	452	436	460	*	*	*	*						
	Pt3	107	-	172	-	252	-	427	-	544	-	867	931	868	924	*	*	*	*						
	Pt4	128	-	205	-	299	-	502	-	629	-	1006	1076	991	1054	*	*	*	*						
28.0	Pt1	49.0	-	75.7	-	101	-	145	-	190	218	259	269	270	279	333	345	388	377						
	Pt2	72.1	-	114	-	153	-	226	-	292	334	425	443	450	*	*	*	*							
	Pt3	102	-	170	-	244	-	400	-	510	598	836	877	835	*	*	*	*							
	Pt4	120	-	204	-	290	-	473	-	595	694	976	1019	961	1001	*	*	*	*						
31.5	Pt1	47.6	55.1	72.8	80.7	98.8	102	141	167	188	215	257	270	268	282	334	348	402	397						
	Pt2	69.9	80.2	109	120	149	154	219	260	285	325	419	441	426	449	*	*	*	*						
	Pt3	97.5	111	161	176	235	292	381	440	490	567	799	846	801	843	*	*	*	*						
	Pt4	116	133	194	210	278	340	452	519	571	660	935	988	924	971	*	*	*	*						
35.5	Pt1	46.1	52.9	70.8	81.3	95.8	102	137	162	184	210	249	269	260	279	332	349	412	412						
	Pt2	67.5	77.1	106	121	145	152	212	251	276	317	403	434	409	442	*	*	*	*						
	Pt3	93.1	105	154	174	223	284	361	411	465	533	740	808	740	805	*	*	*	*						
	Pt4	111	125	187	209	267	330	430	490	545	624	871	953	861	934	*	*	*	*						
40.0	Pt1	43.6	51.4	67.3	78.1	90.7	98.4	132	158	177	205	242	258	252	269	323	343	409	415						
	Pt2	63.5	74.8	101	115	137	148	203	243	266	308	388	414	395	420	*	*	*	*						
	Pt3	86.5	101	144	164	208	270	340	392	440	509	697	749	699	745	*	*	*	*						
	Pt4	103	119	173	198	249	316	405	466	516	598	825	884	815	870	*	*	*	*						
45.0	Pt1	41.6	49.7	64.9	75.8	87.3	95.9	131	152	170	198	242	250	251	259	322	333	401	410						
	Pt2	60.8	72.1	96.9	112	131	144	203	234	255	297	386	398	391	405	*	*	*	*						
	Pt3	81.7	96.3	137	158	197	259	333	371	413	485	682	707	683	703	*	*	*	*						
	Pt4	97.9	115	165	190	237	304	397	443	485	568	809	833	798	820	*	*	*	*						
50.0	Pt1	40.4	47.0	61.3	72.3	85.9	91.2	130	148	169	194	246	254	253	264	326	339	418	418						
	Pt2	58.7	68.0	91.4	106	129	136	199	226	250	289	386	401	389	407	*	*	*	*						
	Pt3	78.8	89.5	129	148	193	241	325	351	402	457	675	692	668	684	*	*	*	*						
	Pt4	94.7	107	155	177	230	283	389	419	474	540	801	821	786	809	*	*	*	*						
56.0	Pt1	38.4	45.2	58.7	69.8	82.0	87.9	120	148	164	187	237	255	245	263	317	339	409	429						
	Pt2	55.6	65.2	86.9	102	122	131	185	225	243	276	368	398	374	402	*	*	*	*						
	Pt3	74.1	84.7	120	141	180	227	295	344	380	429	629	682	626	673	*	*	*	*						
	Pt4	88.4	102	146	169	216	267	352	411	450	509	750	811	737	793	*	*	*	*						
63.0	Pt1	36.2	43.6	54.8	66.0	77.7	86.3	115	146	157	184	226	247	235	255	301	330	401	421						
	Pt2	52.2	62.6	81.0	97.0	114	126	174	220	231	270	350	383	356	386	*	*	*	*						
	Pt3	68.6	81.7	111	132	166	222	273	337	354	418	581	634	578	628	*	*	*	*						
	Pt4	82.2	98.1	133	159	201	262	327	403	419	496	695	761	685	745	*	*	*	*						
71.0	Pt1	35.8	41.3	53.1	62.8	76.1	82.1	112	136	153	177	220	234	225	242	298	309	380	405						
	Pt2	51.6	59.3	78.2	92.2	112	121	169	204	223	260	340	360	341	364	*	*	*	*						
	Pt3	67.8	76.6	106	122	163	208	263	304	338	397	559	589	553	582	*	*	*	*						
	Pt4	81.3	91.7	129	148	195	244	315	364	401	470	668	704	657	690	*	*	*	*						
80.0	Pt1	34.0	39.0	51.9	58.8	72.0	77.6	106	128	148	168	212	226	217	233	283	305	365	385						
	Pt2	48.9	55.6	76.4	85.8	106	113	159	192	217	246	326	349	327	350	*	*	*	*						
	Pt3	63.0	71.1	102	113	151	193	243	283	325	368	527	566	522	557	*	*	*	*						
	Pt4	75.7	85.3	123	137	183	226	292	339	386	438	632	676	620	661	*	*	*	*						
90.0	Pt1	33.6	38.6	49.1	56.8	68.4	75.8	102	125	139	163	200	219	205	223	268	289	356	368						
	Pt2	48.2	55.2	72.1	82.7	101	110	154	187	203	238	307	335	308	336	*	*	*	*						
	Pt3	61.3	70.5	95.0	109	141	189	233	272	299	352	489	534	483	526	*	*	*	*						
	Pt4	73.7	84.5	114	132	169	221	281	327	355	417	584	641	575	626	*	*	*	*						
100	Pt1	-	36.6	-	55.7	-	72.1	-	118	-	159	-	207	-	212	-	277	-	363						
	Pt2	-	52.2	-	81.1	-	105	-	176	-	232	-	316	-	316	-	*	-	*	-					
	Pt3	-	65.5	-	105	-	175	-	252	-	339	-	494	-	488	-	*	-	*	-					
	Pt4	-	78.7	-	128	-	206	-	303	-	402	-	593	-	580	-	*	-	*	-					
112	Pt1	-	36.2	-	52.7	-	68.5	-	114	-	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pt2	-	51.7	-	76.7	-	100	-	171	-	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pt3	-	63.8	-	97.7	-	162	-	242	-	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pt4	-	76.7	-	118	-	192	-																	

DE

WÄRMEGRENZLEISTUNGEN Pt (kW)

EN

THERMAL CAPACITIES Pt (kW)

IN	Pt (kW)	Getriebegröße / Gear unit sizes																			$n_1=1200 \text{ min}^{-1}$				
		53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223						
22.4	Pt1	-	-	-	-	-	-	-	-	176	-	213	-	210	-	237	-	*	-						
	Pt2	-	-	-	-	-	-	-	-	301	-	401	-	390	-	*	-	*	-						
	Pt3	-	-	-	-	-	-	-	-	592	-	931	-	919	-	*	-	*	-						
	Pt4	-	-	-	-	-	-	-	-	695	-	1080	-	1043	-	*	-	*	-						
25.0	Pt1	50.8	-	74.1	-	98.5	-	139	-	173	-	211	216	207	211	239	240	*	*						
	Pt2	80.7	-	120	-	163	-	240	-	294	-	393	407	383	394	*	*	*	*						
	Pt3	115	-	184	-	267	-	448	-	563	-	879	939	869	918	*	*	*	*						
	Pt4	141	-	225	-	325	-	538	-	660	-	1024	1087	989	1041	*	*	*	*						
28.0	Pt1	49.1	-	75.2	-	99.0	-	137	-	173	197	220	225	219	221	257	260	*	*						
	Pt2	78.0	-	122	-	162	-	234	-	291	330	402	412	395	402	*	*	*	*						
	Pt3	108	-	183	-	260	-	421	-	531	621	856	893	845	876	*	*	*	*						
	Pt4	134	-	225	-	317	-	510	-	629	732	1007	1044	975	1007	*	*	*	*						
31.5	Pt1	48.0	55.3	72.7	80.2	97.7	100	135	159	174	198	226	235	227	235	272	279	282	*						
	Pt2	75.9	87.0	117	130	160	164	230	268	289	328	407	423	402	416	*	*	*	*						
	Pt3	104	119	172	189	250	311	404	463	513	593	824	869	818	857	*	*	*	*						
	Pt4	129	147	214	232	306	372	491	560	610	704	978	1028	954	995	*	*	*	*						
35.5	Pt1	46.6	53.6	71.1	81.4	95.5	101	133	156	174	198	226	242	231	244	285	296	317	298	*					
	Pt2	73.6	84.0	115	131	156	163	224	262	286	326	401	428	399	425	*	*	*	*						
	Pt3	100	112	166	187	239	303	384	436	491	561	770	838	764	828	*	*	*	*						
	Pt4	123	140	206	232	295	363	469	531	588	671	923	1004	902	973	*	*	*	*						
40.0	Pt1	44.2	52.1	67.8	78.4	90.7	98.1	129	153	170	196	223	236	227	240	285	299	328	316	*					
	Pt2	69.5	81.6	109	125	148	159	216	256	277	319	391	414	391	412	*	*	*	*						
	Pt3	93.1	108	154	176	223	290	362	415	464	538	728	780	726	771	*	*	*	*						
	Pt4	114	134	193	219	275	349	443	507	558	646	879	939	913	913	*	*	*	*						
45.0	Pt1	42.3	50.4	65.5	76.2	87.6	95.8	129	148	164	190	224	231	228	234	287	293	327	319	*					
	Pt2	66.5	78.8	105	122	142	155	216	247	266	309	392	401	390	400	*	*	*	*						
	Pt3	88.0	103	147	169	211	277	354	395	438	512	715	738	712	729	*	*	*	*						
	Pt4	108	128	184	210	261	336	436	483	526	615	864	885	865	865	*	*	*	*						
50.0	Pt1	41.2	47.9	62.4	73.3	86.9	92.1	130	147	167	191	237	244	241	250	306	315	372	363	*					
	Pt2	64.5	74.7	100	116	140	148	214	243	267	307	403	418	402	418	*	*	*	*						
	Pt3	85.2	96.5	139	159	207	259	349	375	429	487	715	731	705	721	*	*	*	*						
	Pt4	105	119	172	197	255	313	429	461	520	592	869	849	870	870	*	*	*	*						
56.0	Pt1	39.3	46.2	59.9	71.1	83.4	89.5	121	149	164	187	233	250	239	255	306	325	381	394	*					
	Pt2	61.3	71.8	95.6	112	134	143	201	245	262	298	392	422	395	422	*	*	*	*						
	Pt3	80.1	91.5	131	151	194	246	317	368	408	460	671	727	665	714	*	*	*	*						
	Pt4	98.8	113	163	189	241	298	391	455	496	561	821	886	805	863	*	*	*	*						
63.0	Pt1	37.1	44.8	56.2	67.7	79.6	88.2	117	148	159	186	226	247	234	254	299	326	390	406	*					
	Pt2	57.7	69.3	89.4	107	126	140	192	241	252	295	378	413	383	414	*	*	*	*						
	Pt3	74.3	88.3	120	142	180	240	295	363	381	450	623	680	619	672	*	*	*	*						
	Pt4	92.0	109	149	177	224	292	364	448	465	551	768	840	756	820	*	*	*	*						
71.0	Pt1	36.8	42.4	54.6	64.5	77.9	84.0	114	138	155	181	221	235	226	241	296	307	372	393	*					
	Pt2	57.1	65.6	86.5	102	124	134	186	223	244	285	368	390	368	393	*	*	*	*						
	Pt3	73.4	82.8	115	133	176	224	285	327	364	427	601	632	593	623	*	*	*	*						
	Pt4	91.0	102	144	166	218	272	352	406	445	522	740	779	726	761	*	*	*	*						
80.0	Pt1	35.0	40.0	53.3	60.3	73.8	79.6	108	131	151	170	214	228	218	233	283	305	359	375	*					
	Pt2	54.1	61.5	84.5	94.8	116	125	175	211	238	355	378	357	388	*	*	*	*	*						
	Pt3	68.2	77.0	111	122	163	208	262	304	351	567	608	561	598	*	*	*	*	*						
	Pt4	84.7	95.5	139	153	204	253	325	377	428	488	702	750	686	730	*	*	*	*						
90.0	Pt1	34.6	39.7	50.5	58.3	70.2	77.7	105	128	141	166	203	221	207	224	269	290	352	362	*					
	Pt2	53.4	61.0	79.9	91.5	111	121	169	205	222	335	365	336	364	*	*	*	*	*						
	Pt3	66.4	76.3	102	117	152	204	252	294	322	379	525	574	519	566	*	*	*	*						
	Pt4	82.6	94.6	129	148	190	247	313	365	396	464	650	711	638	694	*	*	*	*						
100	Pt1	-	37.7	-	57.4	-	74.2	-	121	-	163	-	211	-	216	-	282	-	365	*					
	Pt2	-	57.9	-	89.9	-	116	-	195	-	256	-	347	-	347	-	*	-	*						
	Pt3	-	70.9	-	114	-	190	-	272	-	366	-	533	-	525	-	*	-	*						
	Pt4	-	88.2	-	143	-	231	-	339	-	450	-	661	-	647	-	*	-	*						
112	Pt1	-	37.3	-	54.4	-	70.6	-	118	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pt2	-	57.3	-	85.1	-	110	-	189	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pt3	-	69.2	-	105	-	175	-	262	-	337	-	-												

* Auf Anfrage

Auf Anfrage
A) Werte gelten für:

Einschaltdauer: 100%

Aufstellung in großer Halle Höhenlage bis 1000 m

B) Werte gelten für:

Eine Kühlwassereintrittstemperatur von 20°C ohne Begrenzung der

Eine Kühlwasseraustrittstemperatur von 20 °C ohne Begrenzung der Kühlwasseraustrittstemperatur.
Die Nachrechnung mit Begrenzung der Kühlwasser austrittstemperatur ist auf

* On request

On request

A) Values refer to:
Operating cycle: 100%

Installation in a large hall Altitude up to 1000 m

B) Values refer to:

B) values refer to:
A cooling water inlet temperature of 20°C with unlimited cooling water outlet

A recalculation with a limited cooling water outlet temperature is possible on

Pt1 Getriebe ohne Zusatzlüftung A

Pt1 Getriebe ohne Zusatzkühlung

Pt2 Getriebe mit Lüfterkühlung A

Pt3 Getriebe mit eingebauter Kühlslange A,B

Pt1. Coop units without auxiliary cooling A

Pt1 Gear units without au

Pt2 Gear units with fan A

Pt3 Gear units with built-in cooling coil A,B

DE

WÄRMEGRENZLEISTUNGEN Pt (kW)

EN

THERMAL CAPACITIES Pt (kW)

IN	Pt (kW)	Getriebegröße / Gear unit sizes																			$n_1 = 1800 \text{ min}^{-1}$				
		53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223						
22.4	Pt1	-	-	-	-	-	-	-	-	144	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	-	
	Pt2	-	-	-	-	-	-	-	-	359	-	455	-	424	-	*	-	*	-	*	*	*	*	-	
	Pt3	-	-	-	-	-	-	-	-	727	-	1125	-	1098	-	*	-	*	-	*	*	*	*	-	
	Pt4	-	-	-	-	-	-	-	-	899	-	1377	-	1316	-	*	-	*	-	*	*	*	*	-	
25.0	Pt1	54.0	-	77.1	-	99.7	-	129	-	143	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	103	-	153	-	205	-	295	-	352	-	448	457	419	422	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	146	-	232	-	336	-	558	-	693	-	1064	1132	1040	1093	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	187	-	298	-	429	-	703	-	856	-	1308	1383	1251	1311	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
28.0	Pt1	52.6	-	79.2	-	102	-	132	-	151	168	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	99.9	-	156	-	206	-	291	-	353	400	469	475	448	448	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	138	-	231	-	327	-	526	-	657	766	1043	1085	1021	1054	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	177	-	298	-	419	-	668	-	819	951	1294	1338	1243	1277	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
31.5	Pt1	51.9	59.5	77.5	84.6	102	103	134	152	160	180	183	182	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	97.4	111	150	165	203	208	287	334	355	402	485	500	468	479	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	133	151	218	239	315	392	506	577	638	735	1012	1064	998	1040	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	171	195	285	307	405	492	645	733	797	918	1265	1326	1224	1273	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
35.5	Pt1	50.8	58.0	76.6	87.0	101	106	135	155	167	188	198	205	188	191	212	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	94.8	107	148	167	199	207	283	328	355	404	487	517	476	503	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	126	143	210	237	302	383	481	546	613	700	952	1035	938	1015	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	164	186	273	307	391	480	618	699	770	879	1200	1304	1167	1256	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
40.0	Pt1	48.2	56.8	73.4	84.4	96.8	103	133	154	167	190	203	209	194	198	227	232	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	89.5	104	141	161	190	203	273	321	346	398	478	505	471	494	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	118	138	196	223	283	366	456	521	581	672	905	966	896	949	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	152	176	255	291	364	462	584	668	733	848	1146	1223	1117	1183	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
45.0	Pt1	46.4	55.0	71.1	82.2	93.8	102	134	150	162	187	207	208	198	236	235	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	85.7	101	135	157	182	198	273	311	334	387	481	491	473	482	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	111	132	187	215	267	352	447	497	548	641	889	916	880	900	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	144	169	244	278	347	444	574	636	692	808	1129	1158	1099	1123	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
50.0	Pt1	45.6	52.9	68.6	80.3	94.8	100	138	155	173	197	236	239	233	238	286	291	309	307	279	*	*	*	*	
	Pt2	83.3	96.5	129	150	181	190	274	309	339	389	505	522	501	518	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	108	122	175	203	263	328	442	474	541	613	897	915	881	899	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	140	158	230	262	339	415	569	610	686	781	1142	1169	1114	1139	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
56.0	Pt1	43.8	51.4	66.3	78.5	91.9	98.1	132	160	174	198	241	257	242	257	304	321	354	350	*	*	*	*	*	
	Pt2	79.3	92.9	123	146	172	185	258	313	336	380	497	533	498	531	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	102	116	166	193	246	312	403	467	515	581	846	915	836	897	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	132	151	216	251	320	396	518	604	657	743	1084	1170	1061	1136	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
63.0	Pt1	41.6	50.0	62.7	75.4	88.5	97.9	129	162	173	202	243	263	238	286	291	309	307	279	*	*	*	*	*	
	Pt2	74.9	89.8	115	138	163	181	247	310	323	379	485	527	489	527	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	94.6	112	153	182	230	305	375	461	483	571	789	861	782	849	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	122	146	198	237	299	389	485	596	618	730	1018	1113	1001	1085	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
71.0	Pt1	41.2	47.5	61.0	71.9	86.8	93.4	126	152	169	197	239	252	242	256	313	323	381	395	*	*	*	*	*	
	Pt2	74.1	85.0	111	132	161	173	240	314	366	472	500	471	502	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	93.5	105	147	169	224	287	362	416	462	543	761	801	750	788	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	120	137	192	221	291	363	467	540	592	695	981	1032	962	1007	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
80.0	Pt1	39.2	44.9	59.7	67.3	82.4	88.5	120	144	165	187	233	247	235	249	301	323	372	384	*	*	*	*	*	
	Pt2	70.2	79.8	109	122	151	162	226	306	347	456	486	504	719	771	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	87.0	98.1	141	156	208	265	334	446	504	570	648	930	995	910	968	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	112	126	185	204	271	338	434	502	570	648	930	995	910	968	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
90.0	Pt1	38.8	44.5	56.5	65.3	78.4	86.7	116	142	155	183	221	241	223	242	290	310	369	375	*	*	*	*	*	
	Pt2	69.3	79.2	103	118	144	158	219	265	288	337	430	469	430	467	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	84.6	97.2	131	150	194	259	320	374	409	482	667	729	658	717	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	109	125	171	197	252	329	417	486	526	617	863	944	846	920	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
100	Pt1	-	42.4	-	64.5	-	83.2	-	136	-	182	-	234	-	238	-	309	-	393	*	*	*	*	*	
	Pt2	-	75.2	-	116	-	151	-	252	-	332	-	449	-	448	-	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt3	-	90.4	-	145	-	242	-	347	-	466	-	678	-	668	-	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt4	-	117	-	190	-	307	-	451	-	599	-	879	-	860	-	*	*	*	*	*	*	*	*	
112	Pt1	-	42.0	-	61.1	-	79.4	-	133	-	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pt2	-	74.5	-	110	-	144	-	245	-	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pt3	-	88.1	-	135	-	224	-	334	-	429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pt4	-	114	-	176	-	287	-	435	-	553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<input checked="" type="

			DE NENNLEISTUNGEN P _{2N} (kW)										EN NOMINAL POWER RATINGS P _{2N} (kW)									
iN	n ₁ min-1	n ₂ min-1	74	84	94	104	114	124	134	144	154	164	174	184	194	204	214	224				
100	1800	18.0	41.0	-	68.0	-	118	-	173	-	294	-	384	-	576	-	807	-				
	1500	15.0	35.0	-	57.0	-	98.0	-	145	-	245	-	320	-	480	-	672	-				
	1200	12.0	28.0	-	45.0	-	79.0	-	115	-	196	-	256	-	384	-	538	-				
	1000	10.0	22.0	-	38.0	-	65.0	-	96.0	-	163	-	213	-	320	-	448	-				
112	1800	16.1	37.0	-	61.0	-	105	-	155	-	262	297	344	412	515	593	722	808				
	1500	13.4	31.0	-	51.0	-	88.0	-	130	-	218	247	286	343	428	494	601	672				
	1200	10.7	24.0	-	40.0	-	70.0	-	103	-	174	197	228	273	343	394	479	537				
	1000	8.9	20.0	-	34.0	-	58.0	-	86.0	-	145	164	190	227	285	327	399	447				
125	1800	14.4	33.0	42.0	54.0	67.0	94.0	119	139	173	235	265	307	368	461	530	646	722				
	1500	12.0	28.0	35.0	45.0	56.0	79.0	100	115	144	196	221	256	307	384	442	538	602				
	1200	9.6	21.0	28.0	36.0	45.0	62.0	80.0	93.0	115	156	176	205	246	307	353	430	481				
	1000	8.0	18.0	22.0	30.0	38.0	52.0	66.0	77.0	96.0	131	147	170	205	256	295	358	401				
140	1800	12.9	30.0	37.0	49.0	60.0	85.0	107	124	155	210	238	275	330	413	475	578	647				
	1500	10.7	25.0	31.0	40.0	50.0	70.0	89.0	103	129	174	197	228	273	343	394	479	537				
	1200	8.6	19.0	25.0	33.0	40.0	56.0	71.0	83.0	103	140	158	184	220	275	316	386	431				
	1000	7.1	16.0	20.0	27.0	33.0	46.0	58.0	68.0	86.0	115	131	151	182	227	261	318	356				
160	1800	11.3	26.0	33.0	43.0	53.0	73.0	94.0	109	136	185	208	241	289	361	416	506	567				
	1500	9.4	21.0	27.0	36.0	44.0	61.0	78.0	91.0	113	153	173	200	241	301	346	421	471				
	1200	7.5	17.0	21.0	29.0	35.0	49.0	62.0	72.0	90.0	122	138	160	192	240	275	336	376				
	1000	6.3	14.0	17.0	24.0	30.0	41.0	52.0	60.0	76.0	102	116	134	161	201	232	283	316				
180	1800	10.0	22.0	29.0	38.0	47.0	65.0	83.0	96.0	120	163	185	213	256	320	368	448	502				
	1500	8.3	18.0	24.0	32.0	39.0	54.0	68.0	80.0	100	135	153	176	212	265	305	372	416				
	1200	6.7	15.0	19.0	26.0	32.0	44.0	55.0	64.0	81.0	109	123	143	171	214	247	300	336				
	1000	5.6	12.0	15.0	20.0	26.0	37.0	46.0	54.0	67.0	91.0	103	119	143	179	206	251	281				
200	1800	9.0	20.0	26.0	34.0	42.0	59.0	75.0	87.0	108	147	166	192	231	288	332	403	451				
	1500	7.5	17.0	21.0	29.0	35.0	49.0	62.0	72.0	90.0	122	138	160	192	240	275	336	376				
	1200	6.0	13.0	17.0	22.0	28.0	39.0	50.0	57.0	71.0	98.0	110	128	153	192	220	268	301				
	1000	5.0	11.0	14.0	18.0	24.0	33.0	41.0	48.0	60.0	82.0	92.0	106	128	160	184	223	251				
224	1800	8.0	18.0	22.0	30.0	38.0	52.0	66.0	77.0	96.0	131	147	170	205	256	295	358	401				
	1500	6.7	15.0	19.0	26.0	32.0	44.0	55.0	64.0	81.0	109	123	143	171	214	247	300	336				
	1200	5.4	12.0	15.0	20.0	25.0	35.0	45.0	52.0	64.0	88.0	99.0	115	138	172	199	242	270				
	1000	4.5	10.0	12.0	16.0	20.0	30.0	37.0	43.0	54.0	73.0	83.0	96.0	115	144	165	201	225				
250	1800	7.2	16.0	20.0	27.0	34.0	47.0	59.0	69.0	87.0	117	133	153	184	231	265	322	361				
	1500	6.0	13.0	17.0	22.0	28.0	39.0	50.0	57.0	71.0	98.0	110	128	153	192	220	268	301				
	1200	4.8	10.0	13.0	17.0	22.0	31.0	40.0	46.0	57.0	76.0	88.0	102	122	153	176	215	241				
	1000	4.0	9.0	11.0	14.0	18.0	26.0	33.0	38.0	48.0	65.0	73.0	85.0	102	128	147	179	200				
280	1800	6.4	14.0	18.0	24.0	30.0	42.0	53.0	61.0	77.0	104	117	137	163	205	236	287	320				
	1500	5.4	12.0	15.0	20.0	25.0	35.0	45.0	52.0	64.0	88.0	99.0	115	138	172	199	242	270				
	1200	4.3	10.0	12.0	16.0	19.0	28.0	36.0	41.0	51.0	69.0	79.0	92.0	110	138	158	193	215				
	1000	3.6	8.0	10.0	13.0	16.0	24.0	30.0	35.0	43.0	58.0	66.0	77.0	92.0	115	133	161	181				
315	1800	5.7	12.0	16.0	21.0	27.0	37.0	47.0	55.0	68.0	93.0	105	121	146	183	209	255	286				
	1500	4.8	10.0	13.0	17.0	22.0	31.0	40.0	46.0	57.0	78.0	88.0	102	122	153	176	215	241				
	1200	3.8	9.0	10.0	14.0	17.0	25.0	32.0	37.0	45.0	61.0	69.0	81.0	97.0	121	140	170	191				
	1000	3.2	7.0	9.0	11.0	14.0	20.0	27.0	31.0	38.0	52.0	58.0	68.0	82.0	102	117	143	160				
355	1800	5.1	10.0	14.0	19.0	24.0	33.0	42.0	49.0	61.0	76.0	94.0	104	131	157	188	222	255				
	1500	4.2	9.0	11.0	15.0	19.0	28.0	35.0	40.0	50.0	62.0	78.0	86.0	107	130	154	184	210				
	1200	3.4	7.0	10.0	12.0	15.0	21.0	28.0	33.0	41.0	50.0	62.0	69.0	87.0	105	124	148	170				
	1000	2.8	6.0	8.0	10.0	12.0	18.0	22.0	27.0	34.0	42.0	51.0	57.0	71.0	87.0	103	122	140				
400	1800	4.5	-	12.0	-	20.0	-	37.0	-	54.0	-	76.0	-	107	-	160	-	223				
	1500	3.8	-	10.0	-	17.0	-	32.0	-	45.0	-	63.0	-	90.0	-	136	-	189				
	1200	3.0	-	9.0	-	13.0	-	25.0	-	36.0	-	50.0	-	71.0	-	107	-	149				
	1000	2.5	-	7.0	-	11.0	-	20.0	-	30.0	-	42.0	-	59.0	-	89.0	-	123				
450	1800	4.0	-	10.0	-	17.0	-	33.0	-	48.0	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1500	3.3	-	9.0	-	14.0	-	27.0	-	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1200	2.7	-	7.0	-	12.0	-	22.0	-	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1000	2.2	-	6.0	-	10.0	-	17.0	-	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-				

DE	NENN-ABTRIEBSDREHMOMENTE T _{2N} (kNm)							EN	NOMINAL OUTPUT TORQUES T _{2N} (kNm)						
----	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

IN	Getriebegröße / Gear unit sizes															
	74	84	94	104	114	124	134	144	154	164	174	184	194	204	214	224
100	22.1	-	36.4	-	62.8	-	92.5	-	156.1	-	204.0	-	306.0	-	428.4	-
112	22.1	-	36.4	-	62.8	-	92.5	-	156.1	176.5	204.0	244.8	306.0	351.9	428.4	479.4
125	22.1	27.7	36.4	45.1	62.8	79.6	92.5	115.3	156.1	176.5	204.0	244.8	306.0	351.9	428.4	479.4
140	22.1	27.7	36.4	45.1	62.8	79.6	92.5	115.3	156.1	176.5	204.0	244.8	306.0	351.9	428.4	479.4
160	22.1	27.7	36.4	45.1	62.8	79.6	92.5	115.3	156.1	176.5	204.0	244.8	306.0	351.9	428.4	479.4
180	22.1	27.7	36.4	45.1	62.8	79.6	92.5	115.3	156.1	176.5	204.0	244.8	306.0	351.9	428.4	479.4
200	22.1	27.7	36.4	45.1	62.8	79.6	92.5	115.3	156.1	176.5	204.0	244.8	306.0	351.9	428.4	479.4
224	22.1	27.7	36.4	45.1	62.8	79.6	92.5	115.3	156.1	176.5	204.0	244.8	306.0	351.9	428.4	479.4
250	22.1	27.7	36.4	45.1	62.8	79.6	92.5	115.3	156.1	176.5	204.0	244.8	306.0	351.9	428.4	479.4
280	22.1	27.7	36.4	45.1	62.8	79.6	92.5	115.3	156.1	176.5	204.0	244.8	306.0	351.9	428.4	479.4
315	22.1	27.7	36.4	45.1	62.8	79.6	92.5	115.3	156.1	176.5	204.0	244.8	306.0	351.9	428.4	479.4
355	20.0	27.7	36.4	45.1	62.8	79.6	92.5	115.3	142.8	176.5	195.8	244.8	295.8	351.9	418.2	479.4
400	-	27.7	-	45.1	-	79.6	-	115.3	-	161.2	-	227.5	-	341.7	-	474.3
450	-	25.8	-	43.7	-	79.6	-	115.3	-	-	-	-	-	-	-	-

DE

WÄRMEGRENZLEISTUNGEN Pt (kW)

EN

THERMAL CAPACITIES Pt (kW)

iN	Pt (kW)	Getriebegröße / Gear unit sizes															$n_1=1000 \text{ min}^{-1}$			
		74	84	94	104	114	124	134	144	154	164	174	184	194	204	214	224			
100	Pt1	44.5	-	62.0	-	91.9	-	122	-	164	-	184	-	258	-	353	-			
112	Pt1	42.8	-	59.4	-	91.2	-	119	-	157	169	176	189	248	265	347	357			
125	Pt1	41.6	47.7	57.5	62.3	87.5	102	116	131	152	163	170	181	240	254	337	351			
140	Pt1	39.5	45.8	55.7	59.7	84.7	101	112	128	147	156	164	174	232	246	319	341			
160	Pt1	37.9	44.5	52.6	57.8	80.6	97.2	106	123	141	151	157	168	222	237	307	323			
180	Pt1	36.5	42.2	50.4	56.0	77.7	93.6	102	120	139	145	154	161	212	228	303	310			
200	Pt1	35.1	40.7	48.8	52.8	73.4	89.4	100	113	135	142	149	159	205	218	286	306			
224	Pt1	33.0	39.0	46.8	50.6	70.4	86.1	95.6	109	125	139	139	154	197	210	273	289			
250	Pt1	31.6	37.7	44.7	49.2	66.9	81.3	90.9	106	119	129	133	144	187	202	258	275			
280	Pt1	30.7	35.4	43.4	47.1	64.4	78.2	88.0	101	115	122	129	136	180	192	248	260			
315	Pt1	30.0	34.0	41.3	45.0	62.8	74.2	84.5	97.4	110	118	123	133	175	185	238	250			
355	Pt1	28.7	32.9	40.6	43.7	59.8	71.3	80.5	93.7	108	113	120	126	167	181	226	241			
400	Pt1	-	32.2	-	41.6	-	69.7	-	90.1	-	111	-	123	-	171	-	230			
450	Pt1	-	30.7	-	40.9	-	66.2	-	85.9	-	-	-	-	-	-	-	-			

iN	Pt (kW)	Getriebegröße / Gear unit sizes															$n_1=1200 \text{ min}^{-1}$			
		74	84	94	104	114	124	134	144	154	164	174	184	194	204	214	224			
100	Pt1	46.3	-	64.4	-	94.2	-	123	-	163	-	182	-	251	-	332	-			
112	Pt1	44.8	-	61.8	-	94.2	-	122	-	159	170	176	189	246	262	336	342			
125	Pt1	43.6	50.0	60.0	65.0	90.8	105	119	135	155	165	172	183	242	255	332	342			
140	Pt1	41.4	48.0	58.2	62.3	88.2	104	116	132	151	161	167	179	236	250	320	339			
160	Pt1	39.9	46.6	55.2	60.6	84.2	101	110	129	146	156	162	173	228	243	311	325			
180	Pt1	38.5	44.5	53.0	58.9	81.6	98.1	107	125	145	151	160	168	220	237	312	319			
200	Pt1	37.0	42.8	51.3	55.6	77.2	93.9	105	119	142	149	156	166	215	228	298	319			
224	Pt1	34.9	41.1	49.4	53.4	74.3	90.8	101	115	133	147	147	162	208	221	289	305			
250	Pt1	33.4	39.8	47.1	51.8	70.6	85.7	95.9	112	125	136	140	151	197	213	272	291			
280	Pt1	32.3	37.3	45.8	49.7	67.9	82.5	92.9	106	122	129	136	144	190	202	262	274			
315	Pt1	31.7	35.8	43.7	47.4	66.2	78.2	89.0	102	116	124	130	140	186	195	251	264			
355	Pt1	30.2	34.7	42.8	46.1	63.0	75.3	85.0	98.8	114	120	126	134	176	191	240	254			
400	Pt1	-	34.1	-	44.0	-	73.4	-	95.1	-	117	-	131	-	181	-	243			
450	Pt1	-	32.3	-	43.1	-	69.9	-	90.6	-	-	-	-	-	-	-	-			

Pt1 (kW) Getriebe ohne Zusatzkühlung**

Pt1(kW)Gear units without auxiliary cooling**

**) Werte gelten für:

**) Values refer to:

Einschaltdauer: 100 %
Aufstellung in großer Halle
Höhenlage bis 1000 m

Operating cycle: 100%
Installation in a large hall
Altitude up to 1000 m

DE

WÄRMEGRENZLEISTUNGEN Pt (kW)

EN

THERMAL CAPACITIES Pt (kW)

IN	Pt (kW)	n₁=1500 min⁻¹															
		74	84	94	104	114	124	134	144	154	164	174	184	194	204	214	224
100	Pt1	49.7	-	69.0	-	101	-	133	-	175	-	194	-	269	-	355	-
112	Pt1	48.0	-	66.4	-	101	-	132	-	170	183	190	202	264	282	359	365
125	Pt1	46.7	53.6	64.4	69.7	97.4	112	129	145	166	177	185	196	259	273	355	366
140	Pt1	44.4	51.5	62.5	66.9	94.7	112	125	142	161	172	180	192	253	268	343	363
160	Pt1	42.7	50.1	59.2	65.0	90.3	108	118	138	156	167	174	186	245	260	334	349
180	Pt1	41.2	47.6	56.9	63.1	87.5	105	115	135	155	162	172	181	237	254	336	342
200	Pt1	39.7	46.0	55.1	59.7	82.9	101	112	129	152	160	167	179	231	245	320	342
224	Pt1	37.4	44.1	53.0	57.3	79.7	97.4	108	123	143	157	157	173	223	238	309	327
250	Pt1	35.8	42.7	50.6	55.6	75.7	92.0	102	120	135	146	150	162	212	228	293	311
280	Pt1	34.7	40.1	49.2	53.3	72.8	88.5	99.7	114	131	138	146	154	203	217	282	295
315	Pt1	34.0	38.4	46.8	50.9	71.1	83.8	95.6	110	124	134	139	150	199	208	269	284
355	Pt1	32.4	37.2	46.0	49.5	67.6	80.8	91.2	106	122	129	136	144	190	204	257	272
400	Pt1	-	36.5	-	47.1	-	78.8	-	102	-	125	-	141	-	194	-	260
450	Pt1	-	34.7	-	46.3	-	75.0	-	97.2	-	-	-	-	-	-	-	-

IN	Pt (kW)	n₁=1800 min⁻¹															
		74	84	94	104	114	124	134	144	154	164	174	184	194	204	214	224
100	Pt1	52.1	-	72.1	-	104	-	137	-	177	-	195	-	268	-	342	-
112	Pt1	50.5	-	69.6	-	105	-	136	-	174	187	193	205	267	285	356	358
125	Pt1	49.1	56.3	67.6	73.1	102	117	134	150	171	183	190	201	264	278	357	365
140	Pt1	46.8	54.3	65.8	70.4	99.2	117	131	148	168	179	187	198	260	276	350	368
160	Pt1	45.1	52.7	62.3	68.4	94.9	113	124	145	163	174	182	194	254	270	343	357
180	Pt1	43.6	50.4	60.1	66.6	92.2	110	121	142	163	170	181	189	248	266	349	355
200	Pt1	42.0	48.7	58.2	63.1	87.5	106	118	136	160	168	176	188	243	258	336	359
224	Pt1	39.7	46.6	56.1	60.7	84.4	103	114	131	151	166	166	184	237	252	327	347
250	Pt1	37.8	45.2	53.6	58.9	80.1	97.3	108	128	143	154	158	171	224	242	310	329
280	Pt1	36.7	42.4	52.0	56.4	77.1	93.6	105	120	139	146	154	163	215	230	298	312
315	Pt1	36.0	40.6	49.6	53.9	75.2	88.7	101	116	132	142	147	158	211	220	286	300
355	Pt1	34.3	39.4	48.7	52.3	71.5	85.5	96.5	112	130	137	144	152	201	216	272	289
400	Pt1	-	38.7	-	49.9	-	83.4	-	107	-	133	-	149	-	205	-	275
450	Pt1	-	36.7	-	49.0	-	79.4	-	102	-	-	-	-	-	-	-	-

Pt1 (kW) Getriebe ohne Zusatzkühlung**

Pt1 (kW) Gear units without auxiliary cooling**

**) Werte gelten für:

**) Values refer to:

Einschaltdauer: 100 %

Operating cycle: 100%

Aufstellun in großer Halle

Installation in a large hall

Höhenlage bis 1000 m

Altitude up to 1000 m

		DE NENNLEISTUNGEN P _{2N} (kW)										EN NOMINAL POWER RATINGS P _{2N} (kW)									
IN	n1 min-1	n2 min-1	Getriebegrößen / Gear unit sizes																		
			42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222
5.0	1800	360	234	361	-	730	-	1150	-	1769*	-	2637*	-	4690*	-	-	-	-	-	-	-
	1500	300	195	301	-	608	-	958	-	1474	-	2197	-	3909*	-	-	-	-	-	-	-
	1200	240	156	241	-	487	-	766	-	1179	-	1757	-	3126*	-	-	-	-	-	-	-
	1000	200	130	200	-	405	-	639	-	982	-	1465	-	2605	-	-	-	-	-	-	-
5.6	1800	321	212	321	-	651	-	1025	-	1648*	-	2386*	-	4182*	4628*	-	-	-	-	-	-
	1500	268	176	268	-	544	-	856	-	1376	-	1992	-	3491*	3864*	-	-	-	-	-	-
	1200	214	141	214	-	434	-	683	-	1099	-	1590	-	2788*	3086*	4456*	-	-	-	-	-
	1000	179	118	180	-	363	-	571	-	919	-	1330	-	2332	2581	3727*	-	-	-	-	-
6.3	1800	286	189	287	366	580	726	913	1161	1533*	1795	2254*	2602*	3971*	4306*	-	-	-	-	-	-
	1500	238	157	239	305	482	605	760	966	1276	1494	1876	2165	3304*	3583*	4956*	-	-	-	-	-
	1200	190	125	191	243	386	482	606	771	1018	1192	1497	1729	2638*	2861*	3957*	-	-	-	-	-
	1000	159	105	159	203	322	404	507	645	852	998	1253	1446	2207	2394	3311*	-	-	-	-	-
7.1	1800	254	167	255	325	515	646	811	1030	1421*	1651	2058*	2367*	3580*	3933*	-	-	-	-	-	-
	1500	211	139	211	270	427	536	673	856	1180	1372	1710	1967	2974*	3267*	4394*	-	-	-	-	-
	1200	169	111	169	216	343	429	540	685	946	1099	1370	1575	2382*	2616*	3519*	4151*	-	-	-	-
	1000	141	93.0	141	181	286	358	450	572	788	917	1142	1314	1987	2183	2937	3463*	-	-	-	-
8.0	1800	225	149	225	288	456	571	718	913	1297	1516	1922*	2198*	3171*	3556*	4686*	-	-	-	-	-
	1500	188	124	189	241	381	477	600	763	1084	1267	1605	1837	2650	2971*	3915*	4618*	-	-	-	-
	1200	150	99.0	150	192	304	380	478	608	865	1011	1281	1466	2114	2370*	3123*	3684*	-	-	-	-
	1000	125	83.0	125	160	253	317	399	507	720	842	1068	1221	1762	1976	2603	3070	-	-	-	-
9.0	1800	200	132	200	256	405	508	639	811	1153	1392	1732*	2021*	2819*	3161*	4165*	4912*	-	-	-	-
	1500	167	110	167	213	339	424	532	677	963	1163	1446	1687	2354	2640	3477*	4101*	-	-	-	-
	1200	133	88.0	133	170	269	338	424	540	767	926	1152	1343	1875	2102	2769*	3267*	-	-	-	-
	1000	111	73.0	111	142	224	282	354	450	640	772	961	1121	1565	1754	2311	2726	-	-	-	-
10.0	1800	180	118	181	231	365	457	574	730	1037	1274	1559*	1899*	2537*	2845*	3749*	4422*	-	-	-	-
	1500	150	99.0	150	192	304	380	478	608	865	1062	1298	1582	2114	2370	3123*	3684*	-	-	-	-
	1200	120	79.0	120	153	243	305	383	487	692	850	1039	1266	1691	1896	2499*	2948*	-	-	-	-
	1000	100	65.0	100	128	202	254	319	405	576	708	866	1055	1410	1580	2082	2456	-	-	-	-
11.2	1800	161	106	161	206	326	409	514	653	928	1139	1394*	1743*	2270*	2545*	3353*	3955*	-	-	-	-
	1500	134	88.0	134	171	271	340	427	544	772	949	1160	1450	1889	2118	2791*	3292*	-	-	-	-
	1200	107	70.0	107	137	216	271	342	434	617	757	926	1159	1508	1691	2228*	2628*	-	-	-	-
	1000	89.0	58.0	89.0	113	181	225	284	361	513	629	770	963	1255	1407	1853	2186	-	-	-	-
12.5	1800	144	-	-	184	-	365	-	583	-	1019	-	1559*	-	2276*	-	3537*	-	-	-	-
	1500	120	-	-	153	-	305	-	487	-	850	-	1299	-	1896	-	2948	-	-	-	-
	1200	96.0	-	-	122	-	244	-	389	-	679	-	1039	-	1517	-	2358	-	-	-	-
	1000	80.0	-	-	102	-	203	-	324	-	566	-	866	-	1264	-	1965	-	-	-	-
14.0	1800	129	-	-	165	-	327	-	523	-	913	-	1396*	-	-	-	-	-	-	-	-
	1500	107	-	-	137	-	271	-	434	-	757	-	1159	-	-	-	-	-	-	-	-
	1200	86.0	-	-	110	-	218	-	349	-	609	-	931	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000	71.0	-	-	91.0	-	180	-	288	-	502	-	768	-	-	-	-	-	-	-	-

■ Druckschmierung bei Horizontalgetrieben erforderlich

■ Forced lubrication required on horizontal gear units

★ Getriebe nur auf Anfrage

★ Gear units only on request

DE

NENN-ABTRIEBSDREHMOMENTE T_{2N} (kNm)

EN

NOMINAL OUTPUT TORQUES T_{2N} (kNm)

iN	Getriebegrößen / Gear unit sizes																	
	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212
5.0	6.2	9.6	-	19.4	-	30.5	-	46.9	-	70.0	-	124	-	-	-	-	-	-
5.6	6.3	9.6	-	19.4	-	30.5	-	49.1	-	71.0	-	124	138	199	-	-	-	-
6.3	6.3	9.6	12.2	19.4	24.3	30.5	38.8	51.2	60.0	75.3	86.9	133	144	199	-	-	-	-
7.1	6.3	9.6	12.2	19.4	24.3	30.5	38.8	53.4	62.1	77.4	89.0	135	148	199	235	-	-	-
8.0	6.3	9.6	12.2	19.4	24.3	30.5	38.8	55.1	64.4	81.6	93.3	135	151	199	235	-	-	-
9.0	6.3	9.6	12.2	19.4	24.3	30.5	38.8	55.1	66.5	82.7	96.5	135	151	199	235	-	-	-
10.0	6.3	9.6	12.2	19.4	24.3	30.5	38.8	55.1	67.6	82.7	101	135	151	199	235	-	-	-
11.2	6.3	9.6	12.2	19.4	24.3	30.5	38.8	55.1	67.6	82.7	103	135	151	199	235	-	-	-
12.5	-	-	12.2	-	24.3	-	38.8	-	67.6	-	103	-	151	-	235	-	-	-
14.0	-	-	12.2	-	24.3	-	38.8	-	67.6	-	103	-	-	-	-	-	-	-

IN	Pt (kW)	WÄRMEGRENZLEISTUNGEN Pt (kW)															THERMAL CAPACITIES Pt (kW)						
		Getriebegrößen / Gear unit sizes															n ₁ =1000 min ⁻¹						
42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222					
5.0	Pt1	49.3	59.8	-	78.9	-	88.8	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pt2	115	158	-	251	-	303	-	497	-	698	-	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pt3	140	210	-	325	-	406	-	691	-	1371	-	1857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pt4	198	297	-	477	-	590	-	1004	-	1875	-	2431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Pt1	48.7	61.0	-	79.9	-	92.0	-	122	-	*	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-
	Pt2	111	156	-	237	-	288	-	491	-	702	-	820	-	876	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pt3	135	203	-	299	-	374	-	656	-	1315	-	1798	-	2096	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pt4	191	288	-	441	-	546	-	962	-	1825	-	2380	-	2743	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Pt1	47.9	59.9	69.7	77.3	91.7	91.2	100	124	145	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
	Pt2	107	148	173	220	266	270	306	450	567	650	786	795	855	867	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pt3	129	189	269	271	396	340	469	577	996	1155	1439	1660	1818	1947	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pt4	183	268	366	401	559	499	656	851	1367	1605	1993	2211	2413	2581	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Pt1	45.9	58.3	70.4	75.8	90.7	90.9	101	135	161	154	180	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
	Pt2	101	140	169	207	251	255	290	445	557	650	783	771	831	855	915	-	-	-	-	-	-	-
	Pt3	118	174	262	249	364	312	430	556	950	1119	1379	1538	1678	1823	1957	-	-	-	-	-	-	-
	Pt4	167	248	356	369	516	460	606	824	1304	1572	1933	2069	2248	2434	2609	-	-	-	-	-	-	-
8.0	Pt1	43.7	55.9	68.5	73.5	87.8	89.1	99.7	132	158	157	185	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
	Pt2	94.8	131	160	196	234	242	272	408	508	600	719	719	800	809	891	-	-	-	-	-	-	-
	Pt3	109	160	242	231	329	289	391	492	833	998	1209	1383	1562	1653	1829	-	-	-	-	-	-	-
	Pt4	155	230	330	343	468	427	552	733	1152	1403	1696	1867	2100	2217	2450	-	-	-	-	-	-	-
9.0	Pt1	41.8	53.8	65.8	71.6	84.4	87.5	97.2	132	165	162	197	172	180	*	*	*	-	-	-	-	-	-
	Pt2	89.6	123	151	186	219	231	256	391	500	576	713	698	745	789	839	-	-	-	-	-	-	-
	Pt3	101	147	222	216	303	272	359	463	807	932	1175	1309	1395	1573	1656	-	-	-	-	-	-	-
	Pt4	144	210	305	322	432	404	510	693	1116	1322	1658	1776	1890	2120	2232	-	-	-	-	-	-	-
10.0	Pt1	35.3	50.3	62.3	67.7	80.8	83.5	93.5	128	156	160	192	175	186	179	*	-	-	-	-	-	-	-
	Pt2	74.3	113	141	172	206	216	242	366	456	546	655	656	718	752	815	-	-	-	-	-	-	-
	Pt3	80.5	132	204	196	279	249	332	425	714	863	1038	1193	1322	1460	1577	-	-	-	-	-	-	-
	Pt4	114	189	282	294	400	370	471	639	991	1224	1473	1628	1795	1974	2127	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Pt1	34.2	45.3	59.6	61.0	77.6	76.0	90.8	116	153	148	189	165	185	172	191	-	-	-	-	-	-	-
	Pt2	71.7	101	134	153	196	191	231	324	435	486	625	593	675	682	775	-	-	-	-	-	-	-
	Pt3	76.9	115	187	171	262	216	313	368	672	749	971	1051	1206	1292	1468	-	-	-	-	-	-	-
	Pt4	109	165	257	257	375	322	447	554	936	1067	1383	1439	1648	1754	1979	-	-	-	-	-	-	-
12.5	Pt1	-	-	55.6	-	73.6	-	86.8	-	148	-	187	-	179	-	190	-	-	-	-	-	-	-
	Pt2	-	-	121	-	183	-	216	-	408	-	591	-	610	-	705	-	-	-	-	-	-	-
	Pt3	-	-	166	-	239	-	286	-	616	-	900	-	1060	-	1302	-	-	-	-	-	-	-
	Pt4	-	-	230	-	344	-	409	-	862	-	1280	-	1459	-	1765	-	-	-	-	-	-	-
14.0	Pt1	-	-	50.0	-	66.5	-	78.5	-	134	-	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pt2	-	-	108	-	162	-	193	-	360	-	524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pt3	-	-	145	-	209	-	248	-	532	-	778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pt4	-	-	200	-	299	-	355	-	748	-	1114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Auf Anfrage

A) Werte gelten für:

Einschaltdauer: 100%

Aufstellung in großer Halle Höhenlage bis 1000 m

B) Werte gelten für:

Eine Kühlwassereintrittstemperatur von 20°C ohne Begrenzung der Kühlwasseraustrittstemperatur.

Die Nachrechnung mit Begrenzung der Kühlwasser austrittstemperatur ist auf Anfrage möglich.

*) On request

A) Values refer to:

Operating cycle: 100%

Installation in a large hall Altitude up to 1000 m

B) Values refer to:

A cooling water inlet temperature of 20°C with unlimited cooling water outlet temperature.

A recalculation with a limited cooling water outlet temperature is possible on request.

Pt1 Getriebe ohne Zusatzkühlung A

Pt2 Getriebe mit Lüfterkühlung A

Pt3 Getriebe mit eingebauter Kühlslange A,B

Pt4 Getriebe mit Lüfter und eingebauter Kühlslange A,B

Pt1 Gear units without auxiliary cooling A

Pt2 Gear units with fan A

Pt3 Gear units with built-in cooling coil A,B

Pt4 Gear units with fan and built-in cooling coil A,B

DE	WÄRMEGRENZLEISTUNGEN Pt (kW)										EN	THERMAL CAPACITIES Pt (kW)									
IN	Pt (kW)	$n_1 = 1200 \text{ min}^{-1}$																			
		42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	
5.0	Pt1	48.1	54.5	-	67.3	-	*	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-	-	
	Pt2	135	182	-	282	-	332	-	510	-	658	-	653	-	-	-	-	-	-	-	
	Pt3	156	233	-	360	-	450	-	759	-	1496	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	
	Pt4	233	345	-	549	-	670	-	1107	-	1992	-	2438	-	-	-	-	-	-	-	
5.6	Pt1	48.5	57.6	-	72.2	-	77.3	-	*	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-	-	
	Pt2	131	181	-	270	-	322	-	522	-	703	-	738	-	732	-	-	-	-	-	
	Pt3	150	226	-	333	-	414	-	723	-	1442	-	1956	-	2268	-	-	-	-	-	
	Pt4	225	337	-	511	-	626	-	1079	-	1989	-	2483	-	2781	-	-	-	-	-	
6.3	Pt1	48.2	57.7	66.4	71.9	83.0	80.2	85.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-
	Pt2	128	172	201	254	304	307	344	490	603	670	805	755	794	777	-	-	-	-	-	-
	Pt3	144	210	299	301	440	377	520	638	1098	1270	1582	1814	1983	2118	-	-	-	-	-	-
	Pt4	216	314	427	467	649	577	755	963	1530	1775	2193	2357	2549	2686	-	-	-	-	-	-
7.1	Pt1	46.7	57.5	68.9	72.8	85.5	84.0	91.6	110	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
	Pt2	119	164	198	242	291	294	332	495	610	697	833	777	825	827	866	-	-	-	-	-
	Pt3	132	194	292	277	405	347	477	616	1050	1235	1521	1688	1839	1993	2138	-	-	-	-	-
	Pt4	198	292	418	432	602	536	703	944	1480	1768	2166	2262	2442	2614	2777	-	-	-	-	-
8.0	Pt1	44.8	55.9	68.0	72.0	84.7	84.7	93.0	114	130	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
	Pt2	112	154	189	230	272	279	314	460	566	656	782	750	823	816	885	-	-	-	-	-
	Pt3	121	179	269	257	366	321	435	546	922	1103	1335	1523	1717	1816	2004	-	-	-	-	-
	Pt4	185	270	390	403	550	500	644	847	1319	1593	1922	2073	2318	2426	2660	-	-	-	-	-
9.0	Pt1	43.1	54.3	66.1	71.1	82.7	84.9	92.9	118	143	133	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
	Pt2	107	147	180	218	258	269	298	446	565	643	791	747	788	823	864	-	-	-	-	-
	Pt3	112	164	248	241	338	303	400	515	895	1033	1301	1443	1538	1731	1822	-	-	-	-	-
	Pt4	170	249	360	380	508	474	597	804	1286	1514	1894	1995	2114	2354	2462	-	-	-	-	-
10.0	Pt1	36.5	51.1	63.0	67.8	80.1	81.9	90.7	117	140	137	160	*	*	*	*	*	-	-	-	-
	Pt2	88.8	135	167	203	243	254	283	421	518	613	733	712	774	799	856	-	-	-	-	-
	Pt3	89.9	147	228	218	311	277	369	472	793	957	1152	1319	1460	1609	1737	-	-	-	-	-
	Pt4	137	223	333	347	471	435	553	744	1149	1409	1691	1842	2024	2210	2368	-	-	-	-	-
11.2	Pt1	35.5	46.2	60.5	61.4	77.4	75.1	88.7	108	139	130	163	*	*	*	*	*	-	-	-	-
	Pt2	86.0	120	158	181	232	224	270	374	498	550	705	650	734	734	825	-	-	-	-	-
	Pt3	85.9	129	208	191	292	241	348	409	748	830	1077	1162	1332	1427	1619	-	-	-	-	-
	Pt4	131	196	304	304	443	379	524	646	1087	1232	1594	1637	1868	1977	2219	-	-	-	-	-
12.5	Pt1	-	-	56.8	-	74.2	-	86.0	-	138	-	167	-	*	-	*	-	-	-	-	-
	Pt2	-	-	145	-	216	-	255	-	471	-	672	-	674	-	765	-	-	-	-	-
	Pt3	-	-	186	-	266	-	318	-	685	-	999	-	1173	-	1437	-	-	-	-	-
	Pt4	-	-	272	-	406	-	481	-	1005	-	1483	-	1665	-	1996	-	-	-	-	-
14.0	Pt1	-	-	51.3	-	67.4	-	78.4	-	128	-	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pt2	-	-	130	-	193	-	227	-	417	-	601	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pt3	-	-	162	-	233	-	276	-	592	-	865	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pt4	-	-	237	-	354	-	419	-	873	-	1295	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[*] Auf Anfrage

A) Werte gelten für:

Einschaltdauer: 100%

Aufstellung in großer Halle Höhenlage bis 1000 m

B) Werte gelten für:

Eine Kühlwassereintrittstemperatur von 20°C ohne Begrenzung der Kühlwasseraustrittstemperatur.

Die Nachrechnung mit Begrenzung der Kühlwasser austrittstemperatur ist auf Anfrage möglich.

[*] On request

A) Values refer to:

Operating cycle: 100%

Installation in a large hall Altitude up to 1000 m

B) Values refer to:

A cooling water inlet temperature of 20°C with unlimited cooling water outlet temperature.

A recalculation with a limited cooling water outlet temperature is possible on request.

Pt1 Getriebe ohne Zusatzkühlung A

Pt2 Getriebe mit Lüfterkühlung A

Pt3 Getriebe mit eingebauter Kühlslange A,B

Pt4 Getriebe mit Lüfter und eingebauter Kühlslange A,B

Pt1 Gear units without auxiliary cooling A

Pt2 Gear units with fan A

Pt3 Gear units with built-in cooling coil A,B

Pt4 Gear units with fan and built-in cooling coil A,B

DE
WÄRMEGRENZLEISTUNGEN Pt (kW)
EN
THERMAL CAPACITIES Pt (kW)

IN	Pt (kW)	$n_1 = 1500 \text{ min}^{-1}$																	
		42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212
5.0	Pt1	36.0	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-
	Pt2	142	188	-	289	-	335	-	488	-	585	-	496	-	-	-	-	-	-
	Pt3	162	243	-	375	-	468	-	789	-	1554	-	2081	-	-	-	-	-	-
	Pt4	254	373	-	593	-	719	-	1167	-	2059	-	2434	-	-	-	-	-	-
5.6	Pt1	39.4	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-
	Pt2	138	189	-	279	-	328	-	514	-	659	-	630	-	576	-	-	-	-
	Pt3	157	236	-	347	-	432	-	753	-	1499	-	2032	-	2353	-	-	-	-
	Pt4	246	366	-	554	-	675	-	1149	-	2085	-	2539	-	2794	-	-	-	-
6.3	Pt1	40.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
	Pt2	135	182	210	264	314	316	352	489	593	646	768	677	698	659	-	-	-	-
	Pt3	150	219	312	314	458	393	542	664	1142	1321	1645	1884	2059	2198	-	-	-	-
	Pt4	236	343	465	507	704	624	815	1030	1628	1876	2312	2441	2625	2743	-	-	-	-
7.1	Pt1	41.4	44.9	51.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
	Pt2	128	172	208	253	304	305	343	503	613	690	820	734	769	755	775	-	-	-
	Pt3	138	203	304	290	422	361	498	642	1093	1286	1583	1756	1913	2072	2221	-	-	-
	Pt4	217	319	456	471	655	581	762	1016	1587	1885	2306	2378	2555	2719	2873	-	-	-
8.0	Pt1	40.7	46.0	54.5	54.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
	Pt2	119	163	199	241	286	293	327	472	575	659	783	727	791	771	824	-	-	-
	Pt3	126	186	282	268	383	335	453	568	961	1149	1391	1584	1786	1888	2084	-	-	-
	Pt4	202	296	425	439	598	544	700	914	1420	1707	2056	2195	2448	2549	2784	-	-	-
9.0	Pt1	40.1	46.6	55.5	56.9	62.8	60.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
	Pt2	113	156	190	231	271	283	312	461	579	653	801	738	774	798	828	-	-	-
	Pt3	117	171	258	251	353	316	417	537	933	1076	1356	1503	1601	1801	1895	-	-	-
	Pt4	187	272	394	415	554	517	650	870	1390	1630	2036	2127	2248	2493	2600	-	-	-
10.0	Pt1	34.4	44.9	54.4	56.2	63.5	62.0	65.2	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
	Pt2	94.7	143	177	215	256	266	297	438	536	628	749	712	768	785	834	-	-	-
	Pt3	93.7	153	238	228	324	290	385	493	826	998	1200	1374	1520	1675	1807	-	-	-
	Pt4	150	245	363	379	515	474	603	807	1242	1520	1823	1972	2160	2352	2513	-	-	-
11.2	Pt1	33.7	41.2	53.1	52.0	63.1	58.9	66.5	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
	Pt2	91.6	128	168	192	245	237	285	390	516	566	723	654	735	728	813	-	-	-
	Pt3	89.7	134	217	199	304	251	363	426	779	866	1123	1210	1387	1486	1685	-	-	-
	Pt4	143	214	334	333	483	414	572	702	1179	1332	1722	1756	1999	2109	2361	-	-	-
12.5	Pt1	-	-	51.1	-	62.9	-	68.2	-	*	-	*	-	*	-	*	-	-	-
	Pt2	-	-	154	-	228	-	269	-	491	-	695	-	682	-	764	-	-	-
	Pt3	-	-	193	-	277	-	333	-	715	-	1041	-	1222	-	1497	-	-	-
	Pt4	-	-	298	-	444	-	525	-	1091	-	1605	-	1789	-	2135	-	-	-
14.0	Pt1	-	-	46.9	-	58.5	-	64.4	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-	-
	Pt2	-	-	138	-	204	-	241	-	437	-	623	-	-	-	-	-	-	-
	Pt3	-	-	169	-	243	-	289	-	617	-	902	-	-	-	-	-	-	-
	Pt4	-	-	260	-	388	-	458	-	950	-	1405	-	-	-	-	-	-	-

 Auf Anfrage

A) Werte gelten für:

Einschaltdauer: 100%

Aufstellung in großer Halle Höhenlage bis 1000 m

B) Werte gelten für:

Eine Kühlwassereintrittstemperatur von 20°C ohne Begrenzung der Kühlwasseraustrittstemperatur.

Die Nachrechnung mit Begrenzung der Kühlwasser austrittstemperatur ist auf Anfrage möglich.

 On request

A) Values refer to:

Operating cycle: 100%

Installation in a large hall Altitude up to 1000 m

B) Values refer to:

A cooling water inlet temperature of 20°C with unlimited cooling water outlet temperature.

A recalculation with a limited cooling water outlet temperature is possible on request.

Pt1 Getriebe ohne Zusatzkühlung A

Pt2 Getriebe mit Lüfterkühlung A

Pt3 Getriebe mit eingebauter Kühlslange A,B

Pt4 Getriebe mit Lüfter und eingebauter Kühlslange A,B

Pt1 Gear units without auxiliary cooling A

Pt2 Gear units with fan A

Pt3 Gear units with built-in cooling coil A,B

Pt4 Gear units with fan and built-in cooling coil A,B

DE

WÄRMEGRENZLEISTUNGEN Pt (kW)

EN

THERMAL CAPACITIES Pt (kW)

IN	Pt (kW)	n ₁ =1800 min ⁻¹																	
		42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212
5.0	Pt1	*	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-
	Pt2	152	194	-	289	-	319	-	400	-	357	-	*	-	-	-	-	-	-
	Pt3	173	255	-	391	-	479	-	780	-	1475	-	1850	-	-	-	-	-	-
	Pt4	282	409	-	643	-	768	-	1197	-	2005	-	2146	-	-	-	-	-	-
5.6	Pt1	*	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-
	Pt2	150	198	-	288	-	327	-	462	-	503	-	*	-	*	-	-	-	-
	Pt3	167	249	-	363	-	448	-	759	-	1464	-	1888	-	2117	-	-	-	-
	Pt4	273	403	-	605	-	730	-	1206	-	2107	-	2402	-	2513	-	-	-	-
6.3	Pt1	31.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	147	193	222	275	324	321	353	459	529	539	624	427	*	*	*	*	*	*
	Pt3	160	233	330	330	480	410	562	676	1150	1311	1624	1793	1940	2037	*	*	*	*
	Pt4	263	378	514	557	769	679	882	1094	1706	1932	2368	2389	2532	2584	*	*	*	*
7.1	Pt1	34.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	139	186	223	268	319	317	353	495	583	628	735	574	571	513	482	*	*	*
	Pt3	148	216	323	307	446	379	522	663	1119	1301	1595	1721	1859	1990	2111	*	*	*
	Pt4	243	354	505	521	721	638	833	1094	1692	1985	2418	2414	2569	2692	2806	*	*	*
8.0	Pt1	35.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	132	176	215	258	304	308	343	476	567	628	737	621	654	604	612	*	*	*
	Pt3	136	199	300	285	405	354	477	592	992	1175	1419	1580	1769	1851	2026	*	*	*
	Pt4	226	329	473	487	662	600	769	992	1530	1821	2186	2275	2516	2590	2798	*	*	*
9.0	Pt1	35.7	36.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	125	169	206	249	291	301	330	474	585	643	781	671	687	682	684	*	*	*
	Pt3	125	184	276	268	375	336	442	562	971	1112	1396	1519	1610	1796	1876	*	*	*
	Pt4	210	304	439	462	615	572	717	952	1510	1755	2187	2239	2352	2584	2671	*	*	*
10.0	Pt1	31.6	36.7	43.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	104	157	194	234	276	286	316	456	548	629	744	668	708	702	726	*	*	*
	Pt3	101	164	255	244	346	308	408	518	864	1035	1243	1400	1541	1686	1808	*	*	*
	Pt4	167	273	406	422	572	526	667	885	1356	1646	1971	2093	2282	2464	2615	*	*	*
11.2	Pt1	30.6	34.7	43.9	40.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pt2	101	140	184	208	264	255	305	409	532	573	727	626	693	669	729	*	*	*
	Pt3	95.9	144	234	213	325	267	387	450	817	903	1168	1239	1415	1506	1697	*	*	*
	Pt4	160	240	372	370	539	460	634	772	1290	1448	1868	1876	2125	2227	2477	*	*	*
12.5	Pt1	-	-	43.9	-	49.0	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-
	Pt2	-	-	169	-	249	-	290	-	513	-	711	-	663	-	715	-	-	-
	Pt3	-	-	207	-	297	-	354	-	753	-	1089	-	1258	-	1524	-	-	-
	Pt4	-	-	334	-	495	-	584	-	1200	-	1752	-	1920	-	2265	-	-	-
14.0	Pt1	-	-	40.8	-	47.9	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-	-
	Pt2	-	-	152	-	222	-	260	-	460	-	646	-	-	-	-	-	-	-
	Pt3	-	-	182	-	260	-	308	-	653	-	948	-	-	-	-	-	-	-
	Pt4	-	-	291	-	432	-	510	-	1048	-	1539	-	-	-	-	-	-	-

[*] Auf Anfrage

A) Werte gelten für:

Einschaltdauer: 100%

Aufstellung in großer Halle Höhenlage bis 1000 m

B) Werte gelten für:

Eine Kühlwassereintrittstemperatur von 20°C ohne Begrenzung der Kühlwasseraustrittstemperatur.

Die Nachrechnung mit Begrenzung der Kühlwasser austrittstemperatur ist auf Anfrage möglich.

[*] On request

A) Values refer to:

Operating cycle: 100%

Installation in a large hall Altitude up to 1000 m

B) Values refer to:

A cooling water inlet temperature of 20°C with unlimited cooling water outlet temperature.

A recalculation with a limited cooling water outlet temperature is possible on request.

Pt1 Getriebe ohne Zusatzkühlung A

Pt2 Getriebe mit Lüfterkühlung A

Pt3 Getriebe mit eingebauter Kühlslange A,B

Pt4 Getriebe mit Lüfter und eingebauter Kühlslange A,B

Pt1 Gear units without auxiliary cooling A

Pt2 Gear units with fan A

Pt3 Gear units with built-in cooling coil A,B

Pt4 Gear units with fan and built-in cooling coil A,B

			DE NENNLEISTUNGEN P _{2N} (kW)												EN NOMINAL POWER RATINGS P _{2N} (kW)															
IN	n1 min ⁻¹	n2 min ⁻¹	Getriebegrößen / Gear unit sizes																											
			43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223									
12.5	1800	144	84.0	144	-	261	-	430	-	806	-	1222	-	2030*	-	2999*	-	3844*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1500	120	70.0	120	-	217	-	358	-	671	-	1018	-	1691	-	2499	-	3204*	-	4357*	-	-	-	-	-	-	-			
	1200	96.0	56.0	96.0	-	173	-	287	-	537	-	815	-	1353	-	1999	-	2563*	-	3485*	-	-	-	-	-	-	-			
	1000	80.0	47.0	80.0	-	145	-	239	-	447	-	678	-	1127	-	1666	-	2136	-	2905	-	-	-	-	-	-	-			
14.0	1800	129	83.0	135	-	250	-	406	-	780	-	1124	-	1887*	2039*	2687*	3168*	3610*	4064*	4959*	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1500	107	68.0	111	-	207	-	337	-	648	-	932	-	1565	1691	2228	2628	2994*	3371*	4114*	4628*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1200	86.0	55.0	90.0	-	166	-	270	-	520	-	749	-	1258	1359	1791	2112	2406*	2709*	3306*	3720*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1000	71.0	45.0	73.0	-	138	-	223	-	429	-	618	-	1038	1122	1478	1743	1986	2237	2730	3070	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.0	1800	113	80.0	126	144	239	259	373	429	722	800	1011	1200	1714*	1858*	2413*	2775*	3318*	3717*	4586*	5093*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1500	94.0	65.0	105	120	198	215	311	357	601	665	840	998	1245	1545	2007	2308	2760*	3092*	3815*	4236*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1200	75.0	52.0	84.0	96.0	158	171	248	285	479	530	671	796	1137	1233	1601	1842	2202*	2466*	3044*	3380*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1000	63.0	44.0	70.0	81.0	133	144	208	239	403	446	563	668	955	1035	1345	1547	1850	2072	2556	2839	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.0	1800	100	71.0	120	134	224	246	361	400	662	742	925	1089	1580*	1709*	2136*	2563*	3075*	3417*	4272*	4678*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1500	83.0	59.0	100	111	187	204	300	332	549	616	768	904	1312	1418	1773	2127	2060*	2290	2862	3133*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1200	67.0	48.0	81.0	90.0	151	165	242	268	443	497	620	729	1059	1144	1431	1717	2060	2290	2862	3133*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1000	56.0	40.0	67.0	74.0	125	138	202	223	370	415	518	610	884	957	1195	1435	1722	1914	2392	2619	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.0	1800	90.0	64.0	111	126	208	240	343	377	610	699	871	1009	1470*	1604*	1922*	2306*	2884*	3191*	4037*	4373*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1500	75.0	53.0	93.0	105	173	200	286	314	508	581	726	840	1225	1337	1601	1922	2403*	2659*	3364*	3644*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1200	60.0	43.0	73.0	84.0	139	160	228	251	406	465	580	672	980	1070	1281	1537	1922	2127*	2691	2915*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1000	50.0	36.0	61.0	70.0	115	133	190	209	339	388	483	560	817	891	1068	1281	1601	1773	2242	2430	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.4	1800	80.0	57.0	99.0	120	185	225	305	357	542	646	774	922	1307*	1478*	1709*	2050*	2563*	2948*	3588*	4016*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1500	67.0	48.0	83.0	101	155	189	255	299	454	541	649	772	1094	1237	1431	1717	2146	2468*	3005*	3363*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1200	54.0	38.0	66.0	82.0	124	152	205	241	366	436	522	622	882	998	1153	1384	1730	1989	2421*	2710	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1000	45.0	32.0	55.0	67.0	104	126	171	200	305	363	436	518	734	831	961	1153	1441	1658	2019	2258	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.0	1800	72.0	51.0	89.0	118	166	209	274	337	488	594	697	868	1176*	1330*	1537*	1845*	2306*	2653*	3229*	3614*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1500	60.0	43.0	73.0	99.0	139	173	228	281	406	495	580	723	980	1108	1281	1537	1922	2210	2691*	3011*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1200	48.0	34.0	59.0	79.0	111	139	183	224	325	396	464	578	784	886	1025	1230	1537	1769	2152*	2409	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1000	40.0	29.0	49.0	65.0	92.0	115	152	187	270	329	387	482	653	738	854	1025	1281	1474	1794	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.0	1800	64.0	45.0	79.0	105	148	186	244	299	434	527	619	772	1046*	1182*	1367*	1640*	2050*	2358*	2870*	3212*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1500	54.0	38.0	66.0	89.0	124	156	205	252	366	445	522	651	882	998	1153	1384	1730	1989	2421	2710*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1200	43.0	31.0	53.0	70.0	99.0	124	163	201	291	354	416	518	702	794	918	1102	1377	1584	1929	2158*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1000	36.0	26.0	44.0	59.0	83.0	104	137	168	244	297	348	434	588	665	768	922	1153	1326	1615*	2007*	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.5	1800	57.0	40.0	70.0	94.0	132	165	217	266	387	469	552	687	931*	1053*	1217*	1461*	1826*	2100*	2556*	2861*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1500	48.0	34.0	59.0	79.0	111	139	183	224	325	396	464	578	784	886	1025	1230	1537	1769	2152	2409	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1200	38.0	27.0	47.0	62.0	88.0	110	145	145	177	257	313	367	458	620	702	811	973	1217	1399	1704	1907	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000	32.0	22.0	39.0	52.0	73.0	93.0	121	149	216	263	309	386	522	591	683	820	973	1025	1179	1435*	-	-	-	-	-	-	-	-	
35.5	1800	51.0	36.0	62.0	84.0	117	148	194	238	346	420	494	615	833*	941*	1089*	1307*	1634*	1879*	2287*	2559*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1500	42.0	30.0	52.0	69.0	97.0	121	160	196	285	346	406	506	685	775	897	1076	1345	1547	1884	2108	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1200	34.0	24.0	42.0	56.0	79.0	98.0	130	158	231	279	328	410	555	627	726	871	1089	1253	1525	1706	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1000	28.0	19.0	35.0	46.0	64.0	81.0	106	131	190	231	270	338	457	517	598	717	897	1031	1256	1406	-	-	-	-	-	-	-	-	
40.0	1800	45.0	32.0	55.0	75.0	104	131	171	210	305	370	436	543	734*	831*	961*	1153*	1441*	1658*	2019*	2258*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1500	38.0	27.0	47.0	62.0	88.0	110	145	177	257	313	367	458	620	702	811	973	1217	1399	1704	1907	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1200	30.0	21.0	37.0	49.0	69.0	87.0	114	140	203	247	290	361	490	554	627	726	871	1089	1253	1525	17								

DE
NENN-ABTRIEBSDREHMOMENTE T_{2N} (kNm)
EN
NOMINAL OUTPUT TORQUES T_{2N} (kNm)

IN	Getriebegrößen / Gear unit sizes																		
	43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223
12.5	5.6	9.6	-	17.3	-	28.6	-	53.4	-	81.1	-	135	-	199	-	255	-	347	-
14.0	6.1	10.0	-	18.6	-	30.1	-	57.8	-	83.2	-	140	151	199	235	267	301	367	413
16.0	6.7	10.7	12.2	20.2	21.9	31.6	36.3	61.1	67.6	85.5	101	145	157	204	235	281	314	388	430
18.0	6.8	11.5	12.9	21.5	23.6	34.6	38.3	63.2	70.9	88.4	104	151	163	204	245	294	326	408	447
20.0	6.8	11.8	13.5	22.1	25.5	36.4	40.1	64.8	74.2	92.5	107	156	170	204	245	306	339	428	464
22.4	6.8	11.8	14.5	22.1	27.0	36.4	42.6	64.8	77.1	92.5	110	156	176	204	245	306	352	428	479
25.0	6.8	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7	92.5	115	156	176	204	245	306	352	428	479
28.0	6.8	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7	92.5	115	156	176	204	245	306	352	428	479
31.5	6.8	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7	92.5	115	156	176	204	245	306	352	428	479
35.5	6.8	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7	92.5	115	156	176	204	245	306	352	428	479
40.0	6.8	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7	92.5	115	156	176	204	245	306	352	428	479
45.0	6.8	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7	92.5	115	156	176	204	245	306	352	428	479
50.0	6.8	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7	92.5	115	156	176	204	245	306	352	428	479
56.0	6.8	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7	92.5	115	156	176	204	245	306	352	428	479
63.0	6.7	11.6	15.8	21.8	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7	92.5	115	156	176	204	245	306	352	428	479
71.0	6.7	11.2	15.8	20.4	27.7	34.7	44.7	61.2	78.7	92.5	115	156	176	204	245	306	352	428	479
80.0	-	-	14.3	-	27.4	-	44.7	-	78.7	-	115	-	176	-	245	-	352	-	479
90.0	-	-	14.3	-	25.7	-	43.9	-	76.5	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-

DE	WÄRMEGRENZLEISTUNGEN Pt (kW)												THERMAL CAPACITIES Pt (kW)							
IN	Pt (kW)	43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223

n1=1000 min ⁻¹																				
IN	Pt (kW)	43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223
12.5	Pt1	38.9	51.8	-	81.3	-	105	-	143	-	175	-	225	-	240	-	*	-	*	-
	Pt2	67.6	95.8	-	153	-	208	-	327	-	427	-	595	-	757	-	*	-	*	-
	Pt3	78.3	126	-	222	-	329	-	465	-	728	-	1139	-	1366	-	*	-	*	-
	Pt4	102	164	-	286	-	421	-	625	-	941	-	1438	-	1780	-	*	-	*	-
14.0	Pt1	37.8	50.4	-	78.9	-	103	-	142	-	181	-	224	238	240	264	*	*	*	*
	Pt2	65.7	92.7	-	147	-	202	-	321	-	432	-	573	616	730	814	*	*	*	*
	Pt3	76.0	121	-	214	-	319	-	456	-	733	-	1087	1152	1312	1438	*	*	*	*
	Pt4	99.1	158	-	275	-	407	-	612	-	951	-	1376	1462	1711	1875	*	*	*	*
16.0	Pt1	35.9	48.9	56.5	75.5	87.9	101	112	136	158	168	195	225	232	246	250	*	*	*	*
	Pt2	62.5	89.3	102	140	161	197	218	306	354	396	457	564	591	727	747	*	*	*	*
	Pt3	72.2	117	131	204	227	310	350	434	568	667	755	1064	1101	1290	1318	*	*	*	*
	Pt4	94.0	152	168	262	291	396	443	580	738	863	978	1348	1393	1687	1716	*	*	*	*
18.0	Pt1	35.0	47.4	54.8	73.1	84.9	98.4	104	135	159	170	199	220	235	242	268	*	*	*	*
	Pt2	60.7	86.5	99.0	136	156	191	201	299	354	400	461	542	584	700	778	*	*	*	*
	Pt3	69.9	113	124	196	221	299	321	424	569	671	760	1021	1084	1234	1359	*	*	*	*
	Pt4	91.3	147	162	252	283	383	407	569	741	870	984	1290	1371	1616	1773	*	*	*	*
20.0	Pt1	33.0	45.5	52.9	70.3	81.0	94.7	107	129	150	162	184	227	239	251	276	*	*	275	*
	Pt2	57.2	82.9	95.4	130	148	183	207	286	329	374	421	523	559	675	714	*	*	917	*
	Pt3	66.1	109	120	188	208	286	329	404	526	627	691	980	1030	1187	1238	*	*	*	*
	Pt4	86.0	141	157	241	266	367	418	542	685	814	895	1239	1306	1553	1621	*	*	*	*
22.4	Pt1	32.2	44.9	51.4	68.1	78.9	92.5	99.5	124	151	157	189	214	223	241	248	282	292	285	275
	Pt2	55.7	81.6	92.5	126	144	179	190	271	330	356	425	508	539	659	689	811	850	899	925
	Pt3	64.3	107	117	182	202	277	301	374	525	585	697	928	985	1136	1187	*	*	*	*
	Pt4	83.8	140	152	231	258	355	383	505	684	761	903	1178	1252	1490	1556	*	*	*	*
25.0	Pt1	30.7	42.6	49.6	66.3	76.2	89.0	96.2	119	147	152	180	208	226	239	255	287	303	298	297
	Pt2	52.7	77.0	88.6	121	137	169	182	255	315	336	398	475	523	619	674	778	832	863	911
	Pt3	60.6	101	112	172	193	258	290	344	499	538	651	839	937	1033	1138	*	*	*	*
	Pt4	78.9	131	145	221	248	330	366	463	653	701	844	1068	1191	1360	1496	*	*	*	*
28.0	Pt1	29.6	41.4	49.0	63.3	74.2	85.6	94.6	115	143	147	175	209	220	244	253	291	308	307	312
	Pt2	50.4	74.2	87.2	114	133	160	177	243	301	318	380	462	490	608	633	746	798	827	874
	Pt3	57.1	95.9	111	159	187	240	279	319	465	499	605	805	849	1000	1035	*	*	*	*
	Pt4	74.6	123	144	205	239	308	356	432	608	653	787	1027	1081	1318	1363	*	*	*	*
31.5	Pt1	28.1	39.4	46.4	60.4	71.7	82.2	90.9	110	136	142	168	200	219	237	255	285	308	305	318
	Pt2	47.7	70.1	82.2	108	128	152	168	230	282	302	357	431	477	568	620	702	764	774	837
	Pt3	53.6	89.4	104	149	177	224	259	297	425	462	554	729	813	914	1002	*	*	*	*
	Pt4	70.0	115	136	192	226	288	330	403	559	607	724	935	1040	1208	1322	*	*	*	*
35.5	Pt1	26.4	37.1	44.9	57.5	68.3	78.4	87.0	107	131	138	162	196	209	233	246	284	299	303	312
	Pt2	44.7	65.6	79.1	102	121	144	159	219	267	290	339	415	444	516	580	679	717	746	782
	Pt3	49.3	81.8	98.7	138	165	205	242	282	397	440	516	694	740	915	1152	*	*	*	*
	Pt4	64.4	106	129	178	211	265	308	380	519	577	675	890	948	1152	1212	*	*	*	*
40.0	Pt1	23.1	32.3	42.6	50.4	65.4	73.5	83.2	102	124	131	155	187	203	224	241	272	295	293	308
	Pt2	38.9	56.6	74.8	88.8	114	134	152	205	251	272	321	391	427	518	559	640	693	700	753
	Pt3	41.5	68.0	92.2	114	154	186	226	258	367	405	480	640	701	809	870	*	*	*	*
	Pt4	54.3	88.7	119	147	197	240	289	351	482	533	629	824	902	1074	1155	*	*	*	*
45.0	Pt1	22.5	31.5	40.1	49.0	62.1	67.7	79.3	93.4	119	121	150	174	194	210	233	258	284	275	297
	Pt2	37.9	55.1	69.9	85.8	108	122	143	188	241	249	307	359	403	479	530	594	651	647	706
	Pt3	40.3	65.6	84.6	110	142	167	207	232	347	363	455	575	647	733	814	874	1078	*	*
	Pt4	52.8	85.7	109	142	183	215	265	317	458	476	598	743	834	974	1078	*	*	*	*
50.0	Pt1	22.8	31.4	35.1	48.6	54.7	66.8	74.6	94.2	114	124	144	182	183	223	220	261	272	308	289
	Pt2	38.1	54.4	60.6	84.2	94.4	119	134	185	225	249	289	363	370	488	491	572	607	681	654
	Pt3	40.3	63.9	70.6	106	118	159	188	226	318	359	420	578	582	742	740	*	*	*	*
	Pt4	52.6	83.5	92.1	137	152	207	241	307	419	475	554	743	753	981	982	*	*	*	*
56.0	Pt1	21.1	29.1	34.3	45.2	53.1	61.9	69.1	86.2	105	115	134	168	190	209	233	256	273	300	318
	Pt2	35.1	50.3	59.0	78.2	91.4	110	122	167	207	227	263	332	372	447	498	551	582	643	689
	Pt3	36.3	57.5	68.0	96.6	113	143	169	201	285	321	373	517	584	667	744	*	*	*	*
	Pt4	47.7	75.6	88.9	124	146	186	217	273	377	424	496	665	753	884	985	*	*	*	*
63.0	Pt1	20.3	27.9	34.1	43.7	52.5	59.9	67.8	83.3	105	111	136	162	174	202	215	250	265	293	304
	Pt2	33.8	48.2	58.2	75.6	89.9	106	119	161	202	218	264	315	340	427	456	530	560	62	

DE	WÄRMEGRENZLEISTUNGEN Pt (kW)												THERMAL CAPACITIES Pt (kW)							
	Pt (kW)	43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223

IN	Pt (kW)	n ₁ =1200 min ⁻¹																			
		43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223	
12.5	Pt1	40.5	53.1	-	82.3	-	105	-	135	-	155	-	176	-	*	-	*	-	*	-	
	Pt2	77.1	108	-	172	-	235	-	363	-	466	-	632	-	793	-	*	-	*	-	
	Pt3	87.2	141	-	248	-	366	-	518	-	811	-	1268	-	1521	-	*	-	*	-	
	Pt4	117	188	-	327	-	481	-	711	-	1063	-	1609	-	1978	-	*	-	*	-	
14.0	Pt1	39.6	52.0	-	80.6	-	103	-	137	-	164	-	185	190	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	75.0	105	-	166	-	227	-	357	-	474	-	615	658	773	855	*	*	*	*	
	Pt3	84.6	136	-	239	-	356	-	507	-	817	-	1211	1282	1461	1601	*	*	*	*	
	Pt4	113	182	-	315	-	466	-	697	-	1075	-	1543	1637	1908	2087	*	*	*	*	
16.0	Pt1	37.7	50.5	58.1	77.2	89.3	102	112	132	150	154	177	189	190	193	*	*	*	*	*	
	Pt2	71.4	101	115	159	182	222	245	341	392	435	502	609	633	773	789	*	*	*	*	
	Pt3	80.4	131	145	227	253	345	390	482	632	743	840	1184	1225	1436	1467	*	*	*	*	
	Pt4	107	174	194	300	333	453	506	661	839	977	1107	1516	1563	1886	1914	*	*	*	*	
18.0	Pt1	36.7	49.1	56.6	75.1	86.5	99.7	104	132	152	158	184	189	197	195	209	*	*	*	*	
	Pt2	69.3	98.4	112	154	176	215	226	335	394	441	508	587	629	749	827	*	*	*	*	
	Pt3	77.8	125	139	218	246	333	358	472	633	747	846	1137	1207	1374	1513	*	*	*	*	
	Pt4	104	169	187	290	323	438	466	648	842	986	1115	1452	1540	1811	1981	*	*	*	*	
20.0	Pt1	34.7	47.3	54.8	72.3	82.8	96.2	108	126	144	152	171	189	195	198	202	215	*	*	*	
	Pt2	65.4	94.5	108	148	168	206	233	320	367	414	465	568	605	725	764	882	*	*	938	
	Pt3	73.6	121	135	209	232	318	366	450	585	699	769	1091	1146	1322	1379	*	*	*	*	
	Pt4	98.8	162	180	275	306	420	478	617	779	923	1015	1397	1469	1744	1816	*	*	*	*	
22.4	Pt1	34.0	46.7	53.3	70.3	81.0	94.4	101	122	147	150	177	191	196	205	206	226	231	*	*	
	Pt2	63.6	92.9	105	143	163	202	214	304	368	395	471	555	585	712	740	867	906	928	938	
	Pt3	71.6	119	131	202	224	309	336	417	584	652	776	1033	1098	1265	1322	*	*	*	*	
	Pt4	96.4	161	174	265	296	407	438	576	779	864	1025	1330	1411	1677	1746	*	*	*	*	
25.0	Pt1	32.4	44.6	51.6	68.7	78.6	91.5	98.3	119	145	147	173	193	206	212	223	246	255	*	*	
	Pt2	60.3	87.9	101	138	156	192	206	287	353	374	444	523	574	675	732	843	898	907	945	
	Pt3	67.4	112	124	192	215	288	322	383	556	599	724	934	1043	1151	1267	*	*	*	*	
	Pt4	90.8	150	166	254	285	378	419	529	745	799	960	1210	1348	1535	1687	*	*	*	*	
28.0	Pt1	31.3	43.5	51.3	66.1	77.0	88.5	97.5	116	143	146	173	199	208	226	232	262	274	249	*	
	Pt2	57.7	84.7	99.5	130	151	183	201	274	339	357	425	513	542	669	696	816	871	885	924	
	Pt3	63.6	106	123	177	208	266	311	356	518	556	673	897	945	1113	1153	*	*	*	*	
	Pt4	85.9	142	165	236	273	353	408	496	696	746	899	1168	1228	1494	1543	*	*	*	*	
31.5	Pt1	29.7	41.4	48.8	63.2	74.9	85.6	94.2	113	138	143	168	195	212	225	241	265	285	262	261	
	Pt2	54.8	80.1	93.9	123	146	173	192	259	318	340	401	482	531	686	775	840	838	899	*	
	Pt3	59.7	99.5	116	165	198	250	289	330	473	515	617	812	905	1018	1115	*	*	*	*	
	Pt4	80.5	133	156	220	260	330	379	462	640	694	827	1065	1184	1372	1500	*	*	*	*	
35.5	Pt1	28.1	39.2	47.2	60.4	71.6	81.9	90.6	110	134	140	163	193	205	225	237	270	283	270	268	
	Pt2	51.2	75.1	90.4	116	139	164	182	249	302	327	383	466	497	611	646	754	795	814	847	
	Pt3	54.9	91.1	109	154	184	228	269	313	442	490	575	772	823	968	1019	*	*	*	*	
	Pt4	74.2	122	147	204	243	304	354	437	596	661	773	1016	1080	1312	1378	*	*	*	*	
40.0	Pt1	24.5	34.2	45.0	53.0	68.6	76.9	86.9	104	128	133	158	186	201	219	235	263	283	267	271	
	Pt2	44.6	64.8	85.5	102	131	153	173	234	285	308	362	439	479	579	623	712	769	768	820	
	Pt3	46.2	75.8	102	128	171	206	252	288	409	451	536	712	780	901	968	*	*	*	*	
	Pt4	62.5	102	138	169	226	275	332	403	553	611	720	941	1029	1224	1315	*	*	*	*	
45.0	Pt1	24.0	33.4	42.3	51.6	65.3	71.0	82.9	96.9	123	124	153	174	193	208	228	252	275	256	268	
	Pt2	43.5	63.0	80.0	98.0	123	140	163	214	273	282	348	405	453	537	593	663	726	712	773	
	Pt3	44.9	73.0	94.1	122	158	186	231	258	386	404	506	641	720	817	906	*	*	*	*	
	Pt4	60.9	98.6	126	209	248	305	364	525	546	684	849	953	1112	1229	*	*	*	*	*	
50.0	Pt1	24.3	33.4	37.1	51.3	57.7	70.5	78.5	98.5	118	129	149	186	186	225	222	262	271	299	274	
	Pt2	43.8	62.3	69.4	96.4	107	136	153	211	256	284	327	410	419	550	553	644	682	759	726	
	Pt3	44.9	71.1	78.5	118	132	177	209	252	355	400	468	644	649	825	823	*	*	*	*	
	Pt4	60.6	96.2	105	157	175	239	277	353	481	546	635	851	862	1123	1123	*	*	*	*	
56.0	Pt1	22.4	30.8	36.4	47.9	56.3	65.6	72.9	90.7	110	120	139	174	195	214	238	261	277	299	313	
	Pt2	40.2	57.6	67.6	89.7	104	126	140	192	237	259	300	376	423	507	564	623	658	722	770	
	Pt3	40.4	64.1	75.8	107	125	159	189	223	317	358	416	576	651	743	827	*	*	*	*	
	Pt4	55.0	87.1	102	144	168	214	250	314	435	488	569	763	863	1014	1129	*	*	*	*	
63.0	Pt1	21.6	29.7	36.2	46.4	55.7	63.4	71.8	87.8	110	116	142	168	181	208	221	256	271	295	303	
	Pt2	38.8	55.4	66.8	86.6	102	121	137	184	232	249	302	359	386	485	517	601	634	700	726	

		WÄRMEGRENZLEISTUNGEN Pt (kW)												THERMAL CAPACITIES Pt (kW)							
IN	Pt (kW)	Getriebegrößen / Gear unit sizes																		n1=1500 min ⁻¹	
		43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223	
12.5	Pt1	40.2	51.4	-	78.2	-	97.3	-	114	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	
	Pt2	86.5	120	-	190	-	255	-	385	-	477	-	614	-	743	-	*	-	*	-	
	Pt3	96.6	154	-	270	-	398	-	553	-	848	-	1286	-	1514	-	*	-	*	-	
	Pt4	134	213	-	369	-	540	-	783	-	1149	-	1685	-	2031	-	*	-	*	-	
14.0	Pt1	39.4	50.6	-	77.2	-	97.1	-	119	-	130	-	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	84.3	116	-	184	-	249	-	381	-	492	-	610	644	743	808	*	*	*	*	
	Pt3	93.7	149	-	262	-	388	-	544	-	860	-	1241	1306	1472	1600	*	*	*	*	
	Pt4	130	206	-	357	-	524	-	771	-	1170	-	1635	1722	1986	2152	*	*	*	*	
16.0	Pt1	37.5	49.3	56.5	74.4	85.0	96.2	105	116	128	124	141	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	80.2	112	129	175	200	244	267	365	415	454	521	609	627	752	756	*	*	*	*	
	Pt3	89.1	144	160	249	277	376	423	518	675	784	885	1220	1255	1458	1476	*	*	*	*	
	Pt4	123	199	220	341	376	510	569	733	925	1068	1205	1615	1653	1976	1988	*	*	*	*	
18.0	Pt1	36.6	48.1	55.2	72.5	82.7	94.4	98.2	117	132	131	149	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	77.9	109	124	170	195	237	248	360	419	463	530	593	629	736	803	*	*	*	*	
	Pt3	86.4	139	153	240	270	364	391	509	678	793	895	1178	1243	1403	1533	*	*	*	*	
	Pt4	119	193	212	328	366	495	524	721	931	1081	1219	1556	1640	1909	2074	*	*	*	*	
20.0	Pt1	34.7	46.5	53.7	70.2	79.6	91.6	102	114	126	143	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	73.5	105	120	164	186	227	256	346	393	437	490	579	611	722	751	856	*	*	829	
	Pt3	81.7	134	148	230	254	349	400	486	628	744	816	1136	1188	1359	1407	*	*	*	*	
	Pt4	113	185	205	313	347	475	540	690	865	1016	1114	1505	1573	1851	1914	*	*	*	*	
22.4	Pt1	34.0	46.0	52.4	68.5	78.2	90.4	95.8	112	131	129	151	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	71.7	103	117	158	181	222	236	330	396	420	499	570	598	716	736	853	881	840	809	
	Pt3	79.5	133	145	222	247	339	367	452	629	697	827	1082	1143	1308	1359	*	*	*	*	
	Pt4	110	184	199	302	337	461	495	645	867	955	1129	1440	1520	1791	1854	*	*	*	*	
25.0	Pt1	32.5	44.2	51.1	67.5	76.7	88.6	94.7	111	133	131	153	156	163	*	*	850	899	858	861	
	Pt2	68.0	98.5	112	154	173	213	227	313	383	403	475	548	597	695	747	*	*	*	*	
	Pt3	75.1	124	138	212	237	316	354	416	602	645	777	989	1100	1205	1320	*	*	*	*	
	Pt4	104	171	190	290	323	430	475	596	833	887	1066	1323	1469	1662	1816	*	*	*	*	
28.0	Pt1	31.5	43.4	51.0	65.4	75.9	86.7	95.0	111	134	134	158	171	175	187	186	204	*	*	*	
	Pt2	65.2	95.2	111	146	168	203	224	302	370	388	461	546	573	703	725	845	896	872	886	
	Pt3	70.8	118	137	197	230	294	343	390	565	602	729	958	1007	1180	1217	*	*	*	*	
	Pt4	98.6	162	189	269	312	403	464	560	782	835	1005	1290	1353	1637	1683	*	*	*	*	
31.5	Pt1	30.0	41.5	48.8	62.9	74.2	84.4	92.5	108	132	134	157	173	187	194	203	220	232	*	*	
	Pt2	61.9	90.3	105	139	163	194	214	288	351	372	439	518	569	671	726	815	880	848	888	
	Pt3	66.5	110	129	184	219	276	318	363	518	561	671	874	971	1088	1188	*	*	*	*	
	Pt4	92.6	152	179	252	298	377	432	524	723	781	930	1185	1314	1517	1652	*	*	*	*	
35.5	Pt1	28.4	39.4	47.3	60.3	71.2	81.2	89.5	107	128	133	154	176	185	200	207	233	240	*	*	
	Pt2	57.9	84.7	102	132	155	185	203	276	335	360	420	505	537	657	691	802	842	837	856	
	Pt3	61.1	101	121	170	204	253	298	345	485	534	627	835	888	1041	1092	*	*	*	*	
	Pt4	85.4	141	169	234	277	348	404	497	674	747	872	1136	1205	1458	1528	*	*	*	*	
40.0	Pt1	24.8	34.4	45.2	53.0	68.4	76.5	86.1	102	123	128	150	171	184	198	208	231	245	212	*	
	Pt2	50.4	73.0	96.5	114	147	171	195	260	316	341	400	478	520	626	670	762	821	799	838	
	Pt3	51.5	84.4	113	141	191	228	279	316	449	494	585	773	846	973	1042	*	*	*	*	
	Pt4	72.0	117	158	195	259	315	379	458	628	692	814	1056	1152	1366	1463	*	*	*	*	
45.0	Pt1	24.3	33.6	42.6	51.8	65.3	70.8	82.4	95.1	120	119	147	163	180	191	207	225	245	211	210	
	Pt2	49.3	71.2	90.3	110	140	157	184	239	304	312	425	444	555	698	783	885	979	1070	1373	801
	Pt3	50.0	81.3	104	136	175	206	256	286	424	444	597	775	955	1070	1245	1373	*	*	*	*
	Pt4	70.1	113	145	187	241	285	349	415	597	619	775	955	1070	1245	1373	*	*	*	*	
50.0	Pt1	24.7	33.7	37.5	51.7	58.0	70.7	78.5	97.7	117	126	145	177	177	214	208	245	252	265	237	
	Pt2	49.7	70.6	78.4	108	121	154	172	237	287	316	365	454	462	605	606	704	745	815	772	
	Pt3	50.1	79.3	87.5	132	147	198	233	279	392	442	516	706	710	902	898	*	*	*	*	
	Pt4	69.9	110	121	181	201	274	318	404	550	622	723	963	975	1267	1265	*	*	*	*	
56.0	Pt1	22.8	31.3	36.9	48.5	56.8	66.1	73.4	90.7	110	119	138	170	190	207	230	250	265	276	285	
	Pt2	45.7	65.3	76.6	101	118	143	158	215	265	291	337	419	470	563	624	689	726	787	834	
	Pt3	45.1	71.5	84.6	119	141	177	210	248	352	397	460	634	716	816	909	*	*	*	*	
	Pt4	63.3	100	117	165	194	246	287	361	498	558	650	869	981	1151	1280	*	*	*	*	
63.0	Pt1	22.0	30.1	36.7	47.0	56.3	64.1	72.4	88.0	110	116	141	165	176	203	215	248	261	277	281	
	Pt2	44.1	62.8	75.7	98.1	116	138	154	207	260	281	339	401	430	540	574	667	703	767	792	
	Pt3	42.7	67.5	82.4	113	137	167	201	234	342	373	460	597	640	770	821	*	*	*	*	
	Pt4	40.1	94.9	114	157	189	234	274	341	480	527	646	818	879	1092	1156	*	*	*	*	
71.0	Pt1	20.4	28.8	34.0	44.8	52.4	60.2	67.2	81.8	102	109	130	158	170	194	209	237	256	266	278	
	Pt2	40.8	59.7	69.8																	

DE	WÄRMEGRENZLEISTUNGEN Pt (kW)												THERMAL CAPACITIES Pt (kW)							
EN																				

IN	Pt (kW)	n ₁ =1800 min ⁻¹																			
		43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223	
12.5	Pt1	39.8	49.0	-	71.8	-	84.6	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	
	Pt2	95.4	131	-	205	-	272	-	396	-	470	-	559	-	634	-	*	-	*	-	
	Pt3	105	168	-	294	-	428	-	585	-	880	-	1296	-	1494	-	*	-	*	-	
	Pt4	151	239	-	411	-	597	-	852	-	1223	-	1738	-	2049	-	*	-	*	-	
14.0	Pt1	39.2	48.7	-	72.0	-	86.6	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	
	Pt2	93.0	128	-	200	-	267	-	398	-	493	-	572	593	663	701	*	*	*	*	
	Pt3	102	163	-	285	-	418	-	579	-	900	-	1265	1322	1474	1587	*	*	*	*	
	Pt4	146	231	-	398	-	581	-	843	-	1256	-	1707	1785	2036	2184	*	*	*	*	
16.0	Pt1	37.5	47.6	54.2	69.9	78.3	86.8	92.6	91.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	88.6	123	141	191	216	263	287	383	427	459	523	579	587	684	671	*	*	*	*	
	Pt3	97.8	157	174	271	301	407	457	553	715	823	927	1251	1277	1469	1475	*	*	*	*	
	Pt4	139	222	246	379	418	566	630	803	1006	1151	1293	1695	1725	2040	2034	*	*	*	*	
18.0	Pt1	36.6	46.8	53.2	68.7	77.0	86.1	87.8	95.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	86.2	120	137	186	211	255	266	378	435	471	538	571	598	682	728	*	*	*	*	
	Pt3	94.9	152	167	261	293	394	422	545	720	835	939	1214	1273	1423	1543	*	*	*	*	
	Pt4	135	216	238	367	408	550	581	792	1015	1169	1315	1642	1721	1985	2138	*	*	*	*	
20.0	Pt1	34.8	45.4	52.0	67.0	74.8	84.6	92.6	95.2	97.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	81.5	115	132	179	202	246	275	365	409	449	499	566	589	681	695	776	*	*	634	
	Pt3	89.8	146	162	251	276	378	434	521	670	786	861	1177	1223	1387	1427	*	*	*	*	
	Pt4	128	207	230	351	387	529	600	758	945	1103	1206	1597	1661	1938	1988	*	*	*	*	
22.4	Pt1	34.3	45.2	51.1	65.9	74.2	84.4	87.9	95.6	104	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	79.5	114	129	173	197	242	255	350	415	435	513	565	584	686	695	789	805	674	588	
	Pt3	87.4	145	158	243	268	368	398	486	672	740	875	1126	1184	1344	1387	*	*	*	*	
	Pt4	124	206	223	338	375	514	550	711	951	1039	1227	1537	1614	1888	1940	*	*	*	*	
25.0	Pt1	32.9	43.9	50.4	65.9	74.0	84.5	88.9	99.1	112	104	118	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	75.6	108	124	168	190	233	248	336	406	422	496	555	599	687	728	819	857	747	702	
	Pt3	82.5	137	151	232	259	344	385	449	647	689	829	1040	1151	1254	1366	*	*	*	*	
	Pt4	117	193	213	325	362	480	530	660	919	973	1166	1427	1577	1773	1928	*	*	*	*	
28.0	Pt1	32.0	43.5	50.9	64.7	74.4	84.2	91.2	102	119	114	133	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	72.5	105	123	160	186	222	245	326	398	412	489	565	589	714	730	843	886	810	788	
	Pt3	78.0	130	150	215	251	321	374	422	610	648	782	1018	1065	1242	1276	*	*	*	*	
	Pt4	111	183	213	302	351	451	519	623	868	921	1107	1406	1469	1769	1812	*	*	*	*	
31.5	Pt1	30.7	41.8	49.0	62.8	73.4	82.9	90.2	102	120	118	138	140	145	*	*	*	*	*	*	
	Pt2	69.0	100	116	153	181	213	235	312	378	399	469	545	594	695	746	830	891	818	831	
	Pt3	73.2	121	142	202	241	303	348	395	562	606	724	934	1035	1156	1258	*	*	*	*	
	Pt4	104	172	201	284	335	423	486	584	804	866	1029	1299	1437	1651	1794	*	*	*	*	
35.5	Pt1	29.1	39.9	47.8	60.6	71.1	80.5	88.0	102	120	121	140	149	152	158	*	*	*	*	*	
	Pt2	64.6	93.9	112	145	171	203	223	302	363	389	452	536	566	687	719	829	866	829	826	
	Pt3	67.4	111	134	188	223	277	326	376	526	579	679	898	952	1113	1164	*	*	*	*	
	Pt4	96.5	158	191	263	312	392	454	555	753	830	968	1253	1325	1597	1669	*	*	*	*	
40.0	Pt1	25.5	34.9	45.8	53.4	68.5	76.2	85.3	98.9	117	118	139	149	156	163	167	179	795	853	802	
	Pt2	56.2	81.2	107	126	163	190	215	285	344	369	432	510	552	660	704	*	*	*	*	
	Pt3	56.8	92.8	125	155	209	251	306	346	490	537	635	832	909	1042	1114	*	*	*	*	
	Pt4	81.4	132	179	219	292	355	426	513	702	770	906	1167	1270	1501	1603	*	*	*	*	
45.0	Pt1	25.0	34.2	43.4	52.3	65.7	70.9	82.0	92.6	115	112	137	145	157	162	172	183	194	*	*	
	Pt2	55.0	79.3	100	122	154	226	281	312	463	482	604	754	845	952	1050	1151	1261	1261	801	
	Pt3	55.2	89.6	115	194	270	320	392	466	668	691	864	1058	1183	1373	1511	*	*	*	*	
	Pt4	79.3	128	164	210	270	320	392	454	618	698	810	1074	1085	1408	1404	*	*	*	*	
50.0	Pt1	25.4	34.6	38.5	52.7	59.0	71.6	79.3	97.1	115	122	141	166	164	195	188	216	220	210	*	
	Pt2	55.5	78.6	87.4	120	135	170	192	261	316	347	400	493	501	653	652	754	796	854	799	
	Pt3	55.3	87.4	96.5	145	161	217	255	306	429	482	563	767	770	977	970	*	*	*	*	
	Pt4	79.1	124	138	204	227	309	359	454	618	698	810	1074	1085	1408	1404	*	*	*	*	
56.0	Pt1	23.6	32.2	37.9	49.7	58.1	67.4	74.7	91.2	110	118	136	164	183	197	215	234	245	241	239	
	Pt2	51.0	72.8	85.4	112	132	159	176	239	294	320	370	459	514	613	678	746	786	839	883	
	Pt3	49.9	78.9	93.2	132	155	196	232	272	387	435	504	694	781	888	988	*	*	*	*	
	Pt4	71.7	113	133	187	219	277	324	406	560	626	730	973	1098	1285	1429	*	*	*	*	
63.0	Pt1	22.7	31.0	37.8	48.2	57.7	65.5	74.0	89.0	110	116	140	161	171	196	206	236	247	249	245	
	Pt2	49.3	70.1	84.6	109	130	153	171	231	289	309	374	440	472	591	627	726	765	824	845	
	Pt3	47.2	74.6	91.0	125	150	185	221	257	375	409	504	652	699	840	895	*	*	*	*	
	Pt4	68.0	107	130	177	214	264	310	385	542	594	726	917	985	1222	1292	*	*	*	*	
71.0	Pt1	21																			

		NENNLEISTUNGEN P _{2N} (kW)										NOMINAL POWER RATINGS P _{2N} (kW)									
iN	n1 min-1	n2 min-1	54	64	74	84	94	104	114	124	134	144	154	164	174	184	194	204	214	224	
80	1800	23.0	28.0	-	53.0	-	87.0	-	151	-	222	-	375	-	491	-	736*	-	1031*	-	
	1500	18.8	22.0	-	43.0	-	71.0	-	123	-	182	-	307	-	401	-	602	-	843	-	
	1200	15.0	18.0	-	35.0	-	57.0	-	98.0	-	145	-	245	-	320	-	480	-	672	-	
	1000	12.5	15.0	-	29.0	-	47.0	-	82.0	-	120	-	204	-	266	-	400	-	560	-	
90	1800	20.0	25.0	-	46.0	-	76.0	-	132	-	193	-	326	369	426	512	641*	736*	897*	1004*	
	1500	16.7	20.0	-	38.0	-	63.0	-	109	-	161	-	272	308	356	427	534	615	749	837	
	1200	13.3	16.0	-	31.0	-	50.0	-	87.0	-	129	-	217	245	284	341	425	490	596	667	
	1000	11.1	13.0	-	26.0	-	42.0	-	72.0	-	107	-	181	205	237	284	355	408	498	557	
100	1800	18.0	21.0	30.0	41.0	52.0	68.0	85.0	118	150	173	216	294	333	384	461	576*	663*	807*	903*	
	1500	15.0	18.0	25.0	35.0	43.0	57.0	70.0	98.0	124	145	181	245	276	320	384	480	552	672	753	
	1200	12.0	14.0	19.0	28.0	35.0	45.0	56.0	79.0	100	115	144	196	221	256	307	384	442	538	602	
	1000	10.0	12.0	16.0	22.0	29.0	38.0	47.0	65.0	83.0	96.0	120	163	185	213	256	320	368	448	502	
112	1800	16.1	19.0	27.0	37.0	46.0	61.0	76.0	105	134	155	194	262	297	344	412	515*	593*	722*	808*	
	1500	13.4	16.0	21.0	31.0	39.0	51.0	63.0	88.0	111	130	161	218	247	286	343	428	494	601	672	
	1200	10.7	12.0	17.0	25.0	31.0	40.0	50.0	70.0	89.0	103	129	174	197	228	273	343	394	479	537	
	1000	8.9	10.0	14.0	20.0	26.0	34.0	42.0	58.0	73.0	86.0	107	145	164	190	227	285	327	399	447	
125	1800	14.4	17.0	24.0	33.0	42.0	54.0	67.0	94.0	119	139	173	235	265	307	368	461*	530*	646*	722*	
	1500	12.0	14.0	19.0	28.0	35.0	45.0	56.0	79.0	100	115	144	196	221	256	307	384	442	538	602	
	1200	9.6	11.0	15.0	21.0	28.0	36.0	45.0	62.0	80.0	93.0	115	156	176	205	246	307	353	430	481	
	1000	8.0	10.0	12.0	18.0	22.0	30.0	38.0	52.0	66.0	77.0	96.0	131	147	170	205	256	295	358	401	
140	1800	12.9	15.0	20.0	30.0	37.0	49.0	60.0	85.0	107	124	155	210	238	275	330	413*	475*	578*	647*	
	1500	10.7	12.0	17.0	25.0	31.0	40.0	50.0	70.0	89.0	103	129	174	197	228	273	343	394	479	537	
	1200	8.6	10.0	13.0	19.0	24.0	33.0	40.0	56.0	71.0	83.0	103	140	158	184	220	275	316	386	431	
	1000	7.1	9.0	11.0	16.0	20.0	27.0	33.0	46.0	58.0	68.3	86.0	115	131	151	182	227	261	318	356	
160	1800	11.3	13.0	18.0	26.0	33.0	43.0	53.0	73.0	94.0	109	136	185	208	241	289	361*	416*	506*	567*	
	1500	9.4	11.0	15.0	21.0	27.0	36.0	44.0	61.0	78.0	91.0	113	153	173	200	241	301	346	421	471	
	1200	7.5	9.0	12.0	17.0	21.0	29.0	35.0	49.0	62.0	72.0	90.0	122	138	160	192	240	275	336	376	
	1000	6.3	8.0	10.0	14.0	17.0	24.0	30.0	41.0	52.0	60.0	76.0	102	116	134	161	201	232	283	316	
180	1800	10.0	12.0	16.0	22.0	29.0	38.0	47.0	65.0	83.0	96.0	120	163	185	213	256	320*	368*	448*	502*	
	1500	8.3	10.0	13.0	18.0	24.0	32.0	39.0	54.0	68.0	80.0	100	135	153	176	212	265	305	372	416	
	1200	6.7	8.0	10.0	15.0	19.0	26.0	32.0	44.0	55.0	64.0	81.0	109	123	143	171	214	247	300	336	
	1000	5.6	7.0	9.0	12.0	15.0	20.0	26.0	37.0	46.0	54.0	67.0	91.0	103	119	143	179	206	251	281	
200	1800	9.0	10.0	14.0	20.0	26.0	34.0	42.0	59.0	75.0	87.0	108	147	166	192	231	288*	332*	403*	451*	
	1500	7.5	9.0	12.0	17.0	21.0	29.0	35.0	49.0	62.0	72.0	90.0	122	138	160	192	240	275	336	376	
	1200	6.0	7.0	10.0	13.0	17.0	22.0	28.0	39.0	50.0	57.0	71.0	98.0	110	128	153	192	220	268	301	
	1000	5.0	6.0	8.0	11.0	14.0	18.0	24.0	33.0	41.0	48.0	60.0	82.0	92.0	106	128	160	184	223	251	
224	1800	8.0	10.0	12.0	18.0	22.0	30.0	38.0	52.0	66.0	77.0	96.0	131	147	170	205	256*	295*	358*	401*	
	1500	6.7	8.0	10.0	15.0	19.0	26.0	32.0	44.0	55.0	64.0	81.0	109	123	143	171	214	247	300	336	
	1200	5.4	7.0	9.0	12.0	15.0	20.0	25.0	35.0	45.0	52.0	64.0	88.0	99.0	115	138	172	199	242	270	
	1000	4.5	6.0	7.0	10.0	12.0	16.0	20.0	30.0	37.0	43.0	54.0	73.0	83.0	96.0	115	144	165	201	225	
250	1800	7.2	9.0	11.0	16.0	20.0	27.0	34.0	47.0	59.0	69.0	87.0	117	133	153	184	231*	265*	322*	361*	
	1500	6.0	7.0	10.0	13.0	17.0	22.0	28.0	39.0	50.0	57.0	71.0	98.0	110	128	153	192	220	268	301	
	1200	4.8	6.0	8.0	10.0	13.0	17.0	22.0	31.0	40.0	46.0	57.0	78.0	88.0	102	122	153	176	215	241	
	1000	4.0	5.0	7.0	9.0	11.0	14.0	18.0	26.0	33.0	38.0	48.0	65.0	73.0	85.0	102	128	147	179	200	
280	1800	6.4	8.0	10.0	14.0	18.0	24.0	30.0	42.0	53.0	61.0	77.0	104	117	137	163	205*	236*	287*	320*	
	1500	5.4	7.0	9.0	12.0	15.0	19.0	25.0	35.0	45.0	52.0	64.0	88.0	99.0	115	138	172	199	242	270	
	1200	4.3	5.0	7.0	10.0	12.0	15.0	19.0	28.0	36.0	41.0	51.0	69.0	79.0	92.0	110	138	158	193	215	
	1000	3.6	4.0	6.0	8.0	10.0	13.0	16.0	244.0	30.0	35.0	43.0	58.0	66.0	77.0	92	115	133	161	181	
315	1800	5.7	7.0	9.0	12.0	16.0	20.0	27.0	36.0	47.0	55.0	68.0	93.0	105	121	146	183*	209*	255*	286*	
	1500	4.8	6.0	8.0	10.0	13.0	17.0	22.0	31.0	40.0	46.0	57.0	78.0	88.0	102	122	153	176	215	241	
	1200	3.8	5.0	6.0	8.0	10.0	13.0	17.0	24.0	32.0	37.0	45.0	61.0	69.0	81.0	97.0	121	140	170	191	
	1000	3.2	4.0	5.0	7.0	9.0	11.0	14.0	20.0	27.0	31.0	38.0	52.0	58.0	68.0	82.0	102	117	143	160	
355	1800	5.1	-	8.0	-	14.0	-	24.0	-	42.0	-	61.0	-	94.0	-	131	-	188*	-	255*	
	1500	4.2	-	7.0	-	11.0	-	19.0	-	35.0	-	50.0	-	78.0	-	107	-	154	-	210	
	1200	3.4	-	6.0	-	10.0	-	15.0	-	28.0	-	41.0	-	62.0	-	87.0	-	124	-	170	
	1000	2.8	-	5.0	-	8.0	-	12.0	-	22.0	-	34.0	-	51.0	-	71.0	-	103	-	140	
400	1800	4.5	-	7.0	-	12.0	-	20.0	-	36.0	-	54.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1500	3.8	-	6.0	-	10.0	-	17.0													

DE

NENN-ABTRIEBSDREHMOMENTE T_{2N} (kNm)

EN

NOMINAL OUTPUT TORQUES T_{2N} (kNm)

IN	Getriebegrößen / Gear unit sizes																	
	54	64	74	84	94	104	114	124	134	144	154	164	174	184	194	204	214	224
80.0	11.8	-	22.1	-	36.4	-	62.8	-	92.5	-	156	-	204	-	306	-	428	-
90.0	11.8	-	22.1	-	36.4	-	62.8	-	92.5	-	156	176	204	245	306	352	428	479
100	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	45.1	62.8	79.6	92.5	115	156	176	204	245	306	352	428	479
112	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	45.1	62.8	79.6	92.5	115	156	176	204	245	306	352	428	479
125	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	45.1	62.8	79.6	92.5	115	156	176	204	245	306	352	428	479
140	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	45.1	62.8	79.6	92.5	115	156	176	204	245	306	352	428	479
160	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	45.1	62.8	79.6	92.5	115	156	176	204	245	306	352	428	479
180	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	45.1	62.8	79.6	92.5	115	156	176	204	245	306	352	428	479
200	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	45.1	62.8	79.6	92.5	115	156	176	204	245	306	352	428	479
224	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	45.1	62.8	79.6	92.5	115	156	176	204	245	306	352	428	479
250	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	45.1	62.8	79.6	92.5	115	156	176	204	245	306	352	428	479
280	11.8	15.8	22.1	27.7	36.0	45.1	62.8	79.6	92.5	115	156	176	204	245	306	352	428	479
315	11.4	15.8	20.9	27.7	34.7	45.1	61.2	79.6	92.5	115	156	176	204	245	306	352	428	479
355	-	15.8	-	27.0	-	45.1	-	79.6	-	115	-	176	-	245	-	352	-	479
400	-	14.8	-	26.0	-	43.9	-	76.5	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-

DE

WÄRMEGRENZLEISTUNGEN Pt (kW)

EN

THERMAL CAPACITIES Pt (kW)

IN	Pt (kW)	Getriebegrößen / Gear unit sizes																	$n_1=1000 \text{ min}^{-1}$				
		54	64	74	84	94	104	114	124	134	144	154	164	174	184	194	204	214	224				
80.0	Pt1	29.2	-	43.2	-	61.0	-	92.4	-	123	-	165	-	187	-	255	-	358	-				
90.0	Pt1	28.5	-	41.8	-	60.0	-	89.7	-	120	-	158	170	179	192	245	261	346	362				
100	Pt1	27.1	31.2	39.6	46.2	57.0	61.6	86.1	103	114	133	149	163	167	184	232	251	325	351				
112	Pt1	26.1	30.5	38.1	44.9	55.0	60.2	82.0	100	109	129	142	154	160	172	220	237	315	328				
125	Pt1	25.0	29.2	36.4	42.4	52.0	57.1	78.5	95.1	104	121	135	147	152	164	209	225	297	319				
140	Pt1	23.9	28.1	34.6	40.9	49.0	55.0	74.3	90.6	100	116	131	140	147	157	202	215	287	300				
160	Pt1	21.9	26.8	31.5	39.0	45.0	52.3	67.7	86.8	94.2	112	123	135	139	151	191	207	270	290				
180	Pt1	21.5	25.6	30.7	37.1	44.0	49.7	65.9	82.2	88.9	105	116	126	131	142	179	195	253	274				
200	Pt1	20.8	23.6	30.5	33.9	43.0	45.5	64.5	75.1	86.9	100	114	119	129	135	177	183	245	256				
224	Pt1	19.4	23.2	28.4	33.0	40.0	44.3	60.6	73.2	81.5	95.1	107	118	119	133	166	183	228	248				
250	Pt1	18.9	22.2	27.4	32.7	39.0	43.4	58.7	71.5	78.8	92.4	104	110	116	124	161	171	221	232				
280	Pt1	18.0	20.8	25.7	30.6	37.0	40.6	56.1	67.1	74.5	86.9	96.9	106	109	119	151	164	211	224				
315	Pt1	16.8	20.2	24.1	29.4	35.0	39.2	52.3	65.0	71.0	84.0	91.5	100	103	112	143	156	197	214				
355	Pt1	-	19.4	-	27.6	-	37.3	-	62.0	-	79.4	-	94.2	-	106	-	147	-	200				
400	Pt1	-	18.1	-	25.9	-	35.2	-	57.8	-	75.6	-	-	-	-	-	-	-	-				

IN	Pt (kW)	Getriebegrößen / Gear unit sizes																	$n_1=1200 \text{ min}^{-1}$				
		54	64	74	84	94	104	114	124	134	144	154	164	174	184	194	204	214	224				
80.0	Pt1	31.1	-	46.0	-	65.0	-	96.8	-	128	-	168	-	187	-	253	-	341	-				
90.0	Pt1	30.5	-	44.6	-	63.0	-	94.1	-	125	-	162	173	180	193	245	260	334	343				
100	Pt1	29.1	33.4	42.2	49.2	60.0	65.4	90.7	108	119	138	153	166	170	186	233	252	317	337				
112	Pt1	28.1	32.6	40.7	47.8	58.0	64.0	86.6	104	114	135	147	158	164	176	223	240	312	320				
125	Pt1	26.8	31.2	39.0	45.3	55.0	60.9	83.1	100	110	128	141	152	157	169	214	231	297	315				
140	Pt1	25.6	30.1	37.0	43.8	52.0	58.7	78.8	96.0	105	122	137	146	152	162	208	221	290	300				
160	Pt1	23.6	28.8	33.9	41.8	48.0	56.0	72.1	92.2	100	118	130	141	145	158	198	214	276	294				
180	Pt1	23.2	27.5	33.0	39.8	47.0	53.2	70.4	87.6	94.7	112	122	134	138	149	187	204	261	282				
200	Pt1	22.3	25.4	32.7	36.4	46.0	48.8	69.1	80.3	92.8	107	121	128	137	143	187	193	256	266				
224	Pt1	20.8	24.9	30.6	35.6	43.0	47.6	65.1	78.5	87.3	102	114	125	128	141	177	194	242	261				
250	Pt1	20.4	24.0	29.6	35.3	42.0	46.7	63.1	76.9	84.8	99.3	111	118	124	134	172	184	237	248				
280	Pt1	19.4	22.4	27.7	32.9	40.0	43.9	60.5	72.4	80.4	93.8	104	115	117	130	163	177	228	242				
315	Pt1	18.2	21.8	26.0	31.7	37.0	42.3	56.5	70.1	76.7	90.8	98.8	108	111	121	155	168	213	232				
355	Pt1	-	20.9	-	29.8	-	40.4	-	66.9	-	85.7	-	102	-	115	-	158	-	215				
400	Pt1	-	19.5	-	27.9	-	38.0	-	62.4	-	81.6	-	-	-	-	-	-	-	-				

Pt1 (kW) Getriebe ohne Zusatzkühlung**

**) Werte gelten für:

Einschaltdauer: 100 %

Aufstellun in großer Halle

Höhenlage bis 1000 m

Pt1(kW)Gear units without auxiliary cooling**

**) Values refer to:

Operating cycle: 100%

Installation in a large hall

Altitude up to 1000 m

DE	WÄRMEGRENZLEISTUNGEN Pt (kW)										EN	THERMAL CAPACITIES Pt (kW)									
----	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IN	Pt (kW)	Getriebegrößen / Gear unit sizes																		$n_1=1500 \text{ min}^{-1}$			
		54	64	74	84	94	104	114	124	134	144	154	164	174	184	194	204	214	224				
80.0	Pt1	32.3	-	47.8	-	67.0	-	101	-	133	-	174	-	193	-	261	-	350	-				
90.0	Pt1	31.7	-	46.4	-	66.0	-	97.8	-	131	-	167	179	187	199	253	269	344	352				
100	Pt1	30.2	34.7	44.0	51.2	63.0	68.0	94.2	112	123	143	159	172	176	192	241	260	327	346				
112	Pt1	29.2	34.0	42.3	49.8	60.0	66.6	90.1	108	118	140	152	164	170	183	232	248	321	329				
125	Pt1	27.9	32.4	40.5	47.1	58.0	63.3	86.5	104	114	133	146	158	162	175	222	239	306	324				
140	Pt1	26.6	31.3	38.6	45.5	55.0	61.1	82.0	100	109	128	142	151	158	168	215	230	300	310				
160	Pt1	24.6	30.0	35.2	43.6	50.0	58.3	75.1	96.0	103	123	135	146	150	163	206	222	287	304				
180	Pt1	24.1	28.7	34.4	41.5	49.0	55.4	73.2	91.1	98.4	116	128	139	143	155	194	212	271	292				
200	Pt1	23.3	26.4	34.2	37.9	48.0	50.8	71.9	83.5	96.6	111	126	133	142	149	195	200	265	276				
224	Pt1	21.7	25.9	31.8	37.1	45.0	49.6	67.8	81.8	90.9	106	119	131	133	147	185	202	251	271				
250	Pt1	21.2	25.0	30.8	36.7	43.0	48.8	65.8	80.2	88.3	103	116	122	130	139	180	191	246	257				
280	Pt1	20.2	23.4	29.0	34.4	41.0	45.7	63.0	75.5	83.7	97.8	108	119	122	135	170	186	238	252				
315	Pt1	19.0	22.7	27.1	33.0	39.0	44.1	59.0	73.0	80.0	94.6	102	112	115	126	161	175	221	241				
355	Pt1	-	21.7	-	31.0	-	42.0	-	69.8	-	89.4	-	105	-	119	-	165	-	224				
400	Pt1	-	20.3	-	29.2	-	39.7	-	65.1	-	85.1	-	-	-	-	-	-	-	-				

IN	Pt (kW)	Getriebegrößen / Gear unit sizes																		$n_1=1800 \text{ min}^{-1}$			
		54	64	74	84	94	104	114	124	134	144	154	164	174	184	194	204	214	224				
80.0	Pt1	33.7	-	49.6	-	69.0	-	102	-	133	-	171	-	188	-	250	-	318	-				
90.0	Pt1	32.9	-	48.1	-	68.0	-	99.9	-	132	-	166	176	182	194	244	258	317	317				
100	Pt1	31.5	36.1	45.7	53.0	65.0	70.2	96.6	114	125	145	158	171	173	189	235	252	307	318				
112	Pt1	30.4	35.4	44.1	51.6	63.0	68.9	92.5	111	120	142	153	164	168	181	227	243	306	308				
125	Pt1	29.1	33.9	42.2	49.0	60.0	65.6	89.0	107	116	136	147	158	163	174	220	236	296	309				
140	Pt1	27.8	32.6	40.2	47.4	57.0	63.4	84.8	102	111	131	144	153	159	169	216	228	294	300				
160	Pt1	25.7	31.3	36.8	45.4	52.0	60.7	77.7	99.1	106	126	138	149	153	165	208	224	284	298				
180	Pt1	25.2	30.0	35.9	43.4	51.0	57.7	76.1	94.5	102	120	132	143	146	158	198	215	271	291				
200	Pt1	24.4	27.6	35.7	39.7	50.0	53.0	74.9	86.9	100	115	131	137	146	153	200	205	269	279				
224	Pt1	22.7	27.2	33.4	38.9	47.0	51.9	70.9	85.4	94.8	110	123	136	138	152	191	209	258	278				
250	Pt1	22.2	26.2	32.3	38.6	45.0	51.1	69.0	83.9	92.4	108	121	129	136	145	188	199	256	267				
280	Pt1	21.3	24.6	30.4	36.1	44.0	48.0	66.3	79.3	88.0	102	114	125	129	142	179	195	250	265				
315	Pt1	19.9	24.0	28.5	34.8	41.0	46.3	61.9	76.7	83.9	99.3	108	118	121	134	169	184	233	253				
355	Pt1	-	22.8	-	32.6	-	44.2	-	73.2	-	93.8	-	111	-	125	-	173	-	236				
400	Pt1	-	21.4	-	30.6	-	41.6	-	68.3	-	89.4	-	-	-	-	-	-	-	-				

Pt1 (kW) Getriebe ohne Zusatzkühlung**

**) Werte gelten für:

Einschaltdauer: 100 %

Aufstellun in großer Halle

Höhenlage bis 1000 m

Pt1(kW)Gear units without auxiliary cooling**

**) Values refer to:

Operating cycle: 100%

Installation in a large hall

Altitude up to 1000 m

DE

IST - ÜBERSETZUNGEN (i)

EN

ACTUAL RATIOS (i)

İN	31	41	51	61	71	81	91	101	111	121
1.25	1.243	–	1.256	–	1.263	–	1.270	–	–	–
1.4	1.371	–	1.378	–	1.389	–	1.400	–	–	–
1.6	1.594	–	1.588	–	1.606	–	1.625	–	1.636	–
1.8	1.829	–	1.839	–	1.774	–	1.800	–	1.806	–
2.0	2.000	–	2.034	–	1.966	–	2.000	–	2.000	–
2.24	2.194	–	2.259	–	2.308	–	2.231	–	2.222	–
2.5	2.536	–	2.520	–	2.583	–	2.500	–	2.480	–
2.8	2.808	–	2.826	–	2.800	–	2.741	–	2.783	–
3.15	3.125	–	3.190	–	3.130	–	3.208	–	3.080	–
3.55	3.500	–	3.591	–	3.524	–	3.591	–	3.478	–
4.0	3.950	–	4.050	–	4.000	–	4.050	–	3.905	–
4.5	4.435	–	4.619	–	4.400	–	4.381	–	4.421	–
5.0	4.952	–	4.900	–	4.905	–	4.947	–	5.150	–
5.6	5.579	–	5.556	–	5.526	–	5.684	–	5.474	–

İN	42	52	62	72	82	92	102	112	122	
6.3	–	6.319	6.286	–	6.088	–	6.260	–	6.246	–
7.1	–	6.857	7.213	–	7.048	–	7.247	–	6.900	–
8.0	–	7.778	7.889	7.792	7.799	7.676	8.018	7.848	7.644	7.941
9.0	–	8.485	8.652	8.940	8.660	8.887	8.904	9.085	8.974	8.772
10.0	–	9.722	10.002	9.778	9.660	9.833	9.932	10.053	10.046	9.718
11.2	–	10.694	11.075	10.724	10.648	10.920	11.138	11.163	10.889	11.410
12.5	–	12.444	12.326	12.397	11.807	12.180	12.574	12.452	12.174	12.773
14.0	–	13.865	13.806	13.726	13.939	13.426	14.152	13.964	13.704	13.844
16.0	–	15.556	15.581	15.278	15.717	14.887	15.962	15.765	15.556	15.478
18.0	–	17.602	17.493	17.111	17.598	17.576	18.204	17.743	17.111	17.423
20.0	–	19.444	19.534	19.311	19.742	19.817	19.312	20.012	19.074	19.778
22.4	–	22.037	22.006	21.681	20.982	22.189	21.895	22.824	21.491	21.756
25.0	–	–	–	24.212	–	24.892	–	24.212	–	24.251
28.0	–	–	–	27.275	–	26.456	–	27.451	–	27.325

İN	53	63	73	83	93	103	113	123		
25.0	–	–	25.011	–	25.540	–	25.439	–	24.706	–
28.0	–	–	28.490	–	27.711	–	29.187	–	28.602	–
31.5	–	–	31.161	30.999	31.433	32.202	31.924	31.894	31.648	31.412
35.5	–	–	34.177	35.312	34.291	34.940	35.013	36.593	35.144	36.366
40.0	–	–	39.508	38.622	39.292	39.633	40.474	40.024	39.200	40.238
45.0	–	–	43.745	42.360	43.221	43.236	44.816	43.897	43.210	44.683
50.0	–	–	48.689	48.967	50.293	49.542	49.881	50.744	47.911	49.840
56.0	–	–	54.532	54.220	56.033	54.496	55.866	56.187	56.566	54.938
63.0	–	–	61.543	60.347	62.867	63.413	63.049	62.537	63.778	60.916
71.0	–	–	69.742	67.589	71.139	70.651	70.787	70.041	71.414	71.919
80.0	–	–	78.723	76.279	78.583	79.267	79.049	79.046	80.111	81.089
90.0	–	–	86.806	86.440	89.061	89.696	89.050	88.748	85.146	90.798
100	–	–	–	97.572	–	99.083	–	99.106	–	101.856
112	–	–	–	107.590	–	112.294	–	111.645	–	108.257

İN	74	84	94	104	114	124		
100	–	–	101.554	–	101.210	–	103.639	–
112	–	–	115.256	–	115.290	–	112.450	–
125	–	–	125.733	128.046	126.098	126.890	127.556	131.769
140	–	–	143.985	145.322	138.301	144.542	139.152	142.973
160	–	–	158.251	158.533	159.874	158.093	159.444	162.178
180	–	–	174.630	181.546	177.022	173.392	175.389	176.921
200	–	–	193.629	199.533	197.028	200.439	204.089	202.722
224	–	–	228.606	220.185	220.671	221.938	227.382	222.994
250	–	–	257.753	244.141	249.043	247.020	255.111	259.484
280	–	–	288.615	288.242	282.219	276.663	288.678	289.100
315	–	–	305.352	324.993	318.563	312.234	318.889	324.356
355	–	–	344.112	363.906	351.273	353.827	361.407	367.034
400	–	–	–	385.010	–	399.393	–	405.444
450	–	–	–	433.881	–	440.402	–	459.504

DE

IST - ÜBERSETZUNGEN (i)

EN

ACTUAL RATIOS (i)

iN	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
1.25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.6	1.588	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.8	1.839	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0	2.034	–	2.000	–	2.000	–	1.967	–	–	–
2.24	2.259	–	2.231	–	2.250	–	2.296	–	–	–
2.5	2.520	–	2.481	–	2.481	–	2.560	–	–	–
2.8	2.826	–	2.760	–	2.760	–	2.870	–	–	–
3.15	3.208	–	3.087	–	3.087	–	3.238	–	–	–
3.55	3.591	–	3.476	–	3.476	–	3.450	–	–	–
4.0	4.050	–	3.947	–	3.947	–	3.944	–	–	–
4.5	4.619	–	4.579	–	4.526	–	4.400	–	–	–
5.0	4.900	–	5.100	–	4.900	–	4.950	–	–	–
5.6	5.556	–	5.778	–	5.556	–	5.700	–	–	–

iN	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222
6.3	6.410	–	6.449	–	6.154	–	6.410	–	6.500	–
7.1	7.100	–	7.120	7.316	7.125	7.147	7.100	7.312	7.200	7.265
8.0	7.889	7.944	7.882	8.076	7.884	8.274	7.889	8.100	8.000	8.047
9.0	8.799	8.800	8.758	8.941	8.755	9.155	8.799	9.000	8.923	8.941
10.0	9.861	9.778	9.774	9.935	9.765	10.167	9.788	10.038	9.926	9.973
11.2	10.811	10.906	10.967	11.087	10.951	11.340	10.887	11.167	11.040	11.094
12.5	12.655	12.222	12.139	12.440	12.432	12.717	12.176	12.420	12.348	12.339
14.0	14.164	13.399	13.708	13.769	13.915	14.438	13.712	13.891	13.905	13.801
16.0	15.975	15.685	15.389	15.550	15.694	16.159	15.570	15.643	15.789	15.541
18.0	17.280	17.556	17.424	17.457	17.899	18.225	18.061	17.763	18.316	17.647
20.0	19.515	19.800	20.297	19.765	18.988	20.786	20.117	20.605	20.400	20.471
22.4	–	21.418	–	23.024	–	22.050	–	22.950	–	22.800
25.0	–	24.187	–	–	–	–	–	–	–	–

iN	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223
22.4	22.020	–	21.374	–	20.930	–	21.782	–	22.368	–
25.0	25.372	–	24.716	24.245	24.202	24.306	25.283	24.850	25.837	25.000
28.0	29.373	27.292	27.304	28.036	26.736	28.106	28.006	28.844	28.523	28.877
31.5	32.501	31.447	30.248	30.971	29.619	31.048	31.117	31.950	31.579	31.879
35.5	36.092	36.406	35.514	34.311	34.776	34.397	34.708	35.500	35.088	35.294
40.0	40.257	40.283	39.756	40.284	38.929	40.385	38.897	39.596	39.158	39.216
45.0	45.147	44.733	43.090	45.096	42.194	45.208	42.642	44.375	43.936	43.765
50.0	50.968	49.896	48.175	48.878	47.174	49.000	49.917	48.648	48.632	49.105
56.0	57.365	55.957	54.229	54.647	53.102	54.783	55.870	56.948	54.920	54.353
63.0	64.699	63.171	61.557	61.514	60.278	61.667	63.013	63.739	61.654	61.381
71.0	73.789	71.100	67.713	69.826	66.306	70.000	68.162	71.888	69.806	68.908
80.0	78.278	80.190	75.481	76.809	73.912	77.000	76.974	77.762	81.316	78.019
90.0	88.750	91.457	85.046	85.620	83.279	85.833	88.439	87.816	86.427	90.882
100	–	97.020	–	96.471	–	96.711	–	100.895	–	96.594
112	–	110.000	–	–	–	–	–	–	–	–

iN	134	144	154	164	174	184	194	204	214	224
100	103.114	–	97.768	–	95.735	–	100.079	–	99.020	–
112	118.306	–	113.186	110.901	110.833	111.176	115.862	114.174	109.386	110.670
125	129.398	127.803	125.238	128.390	122.634	128.710	128.198	132.180	121.182	122.255
140	141.920	146.633	139.074	142.060	136.183	142.414	142.362	146.254	142.279	135.439
160	164.058	160.380	155.125	157.756	151.900	158.148	158.792	162.413	159.273	159.017
180	181.654	175.901	170.993	175.962	167.438	176.400	178.079	181.156	172.632	178.011
200	202.184	203.339	189.597	193.962	185.656	194.444	201.040	203.160	193.004	192.941
224	226.446	225.149	223.845	215.065	219.192	215.600	226.272	229.355	217.257	215.711
250	255.560	250.594	252.385	253.914	247.139	254.545	255.201	258.141	246.617	242.817
280	286.925	280.665	282.605	286.288	276.730	287.000	291.058	291.144	271.278	275.630
315	320.413	316.751	317.021	320.566	310.431	321.364	308.761	332.052	302.399	303.193
355	360.951	355.625	336.946	359.606	329.942	360.500	350.069	352.249	340.720	337.975
400	–	397.131	–	382.207	–	383.158	–	399.375	–	380.805
450	–	447.376	–	–	–	–	–	–	–	–

DE

IST - ÜBERSETZUNGEN (i)

EN

ACTUAL RATIOS (i)

iN	42	52	62	72	82	92	102	112	122
5.0	4.936	5.006	—	4.865	—	5.002	—	4.897	—
5.6	5.480	5.488	—	5.333	—	5.483	—	5.534	—
6.3	6.296	6.386	6.205	6.206	6.135	6.381	6.271	6.296	6.226
7.1	6.959	7.058	6.802	6.860	6.725	7.053	6.875	7.037	7.036
8.0	7.549	7.657	7.915	7.880	7.825	8.101	8.000	7.994	8.005
9.0	8.693	8.817	8.749	8.569	8.649	8.810	8.842	8.693	8.947
10.0	9.872	10.108	9.490	9.823	9.935	10.099	10.157	9.965	10.164
11.2	10.769	10.923	10.928	10.615	10.804	10.914	11.045	10.769	11.052
12.5	—	—	12.528	—	12.385	—	12.662	—	12.670
14.0	—	—	13.538	—	13.385	—	13.683	—	13.692

iN	43	53	63	73	83	93	103	113	123
12.5	12.034	12.703	—	12.433	—	12.554	—	12.334	—
14.0	13.484	13.964	—	13.515	—	14.137	—	13.821	—
16.0	15.601	15.835	15.826	16.275	15.773	15.952	15.693	15.522	15.888
18.0	17.482	17.407	17.307	17.692	17.041	17.963	17.724	17.393	17.572
20.0	19.614	19.645	19.729	19.948	20.648	20.259	19.940	19.744	19.995
22.4	21.919	21.954	21.575	22.146	22.308	22.208	22.520	21.643	22.114
25.0	25.380	25.421	24.349	25.446	25.152	25.843	25.400	25.185	25.103
28.0	27.836	27.881	27.211	28.125	27.923	28.563	27.842	27.836	27.517
31.5	30.196	30.245	31.508	30.509	32.084	30.985	32.400	31.975	32.021
35.5	34.771	34.827	34.557	35.131	35.461	35.679	35.811	34.771	35.392
40.0	39.487	39.551	37.486	39.896	38.468	40.902	38.846	39.861	40.654
45.0	43.077	43.146	43.166	43.523	44.296	44.202	44.732	43.077	44.209
50.0	49.060	49.139	49.021	49.568	50.304	50.341	51.280	49.060	50.681
56.0	55.152	55.240	53.477	55.723	54.877	56.592	55.417	55.152	54.769
63.0	60.808	60.906	60.904	61.438	62.499	62.396	63.114	60.808	62.376
71.0	69.293	69.404	68.467	70.011	70.259	71.102	70.951	69.293	70.121
80.0	—	—	75.489	—	77.465	—	78.228	—	77.313
90.0	—	—	86.022	—	88.274	—	89.143	—	88.101

iN	54	64	74	84	94	104	114	124
80.0	—	77.598	—	79.267	—	79.497	—	80.949
90.0	—	86.720	—	88.585	—	88.842	—	89.869
100	—	100.413	96.178	102.572	99.945	102.869	99.667	103.259
112	—	110.130	107.484	112.498	111.694	112.824	111.384	114.129
125	—	119.466	124.455	122.035	129.330	122.389	128.971	123.804
140	—	137.567	136.499	140.525	141.846	140.933	141.452	142.562
160	—	156.225	148.071	159.585	153.871	160.047	153.443	161.897
180	—	170.427	170.506	174.092	177.184	174.597	176.692	176.615
200	—	194.098	193.631	198.272	201.215	198.847	200.656	201.145
224	—	218.199	211.234	222.891	219.508	223.537	218.898	226.121
250	—	240.578	240.572	245.752	249.995	246.464	249.300	249.313
280	—	274.147	270.443	280.042	281.036	280.855	280.256	284.101
315	—	302.121	298.181	308.618	309.861	309.513	309.000	313.091
355	—	—	339.788	—	353.097	—	352.116	—
400	—	—	374.460	—	389.127	—	388.046	—
								398.073

DE

IST - ÜBERSETZUNGEN (i)

EN



ACTUAL RATIOS (i)

iN	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222
5.0	4.967	—	4.963	—	—	—	—	—	—	—
5.6	5.613	—	5.609	5.630	5.514	—	—	—	—	—
6.3	6.386	6.156	6.340	6.362	6.234	—	—	—	—	—
7.1	7.138	6.957	7.132	7.192	7.012	7.239	—	—	—	—
8.0	8.108	7.915	8.101	8.090	7.965	8.143	—	—	—	—
9.0	8.817	8.847	8.810	9.190	8.662	9.250	—	—	—	—
10.0	10.108	10.049	10.099	9.993	9.930	10.059	—	—	—	—
11.2	10.923	10.928	10.914	11.456	10.731	11.531	—	—	—	—
12.5	—	12.528	—	12.380	—	12.462	—	—	—	—
14.0	—	13.538	—	—	—	—	—	—	—	—

iN	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223
12.5	12.482	—	12.172	—	12.770	—	12.062	—	12.256	—
14.0	13.721	—	13.810	13.832	13.790	14.654	13.709	13.698	13.902	13.719
16.0	16.354	15.552	15.215	15.665	16.226	16.014	15.192	15.640	15.436	15.538
18.0	17.978	17.007	17.262	17.290	17.522	18.620	17.267	17.252	17.510	17.279
20.0	20.276	20.376	19.379	19.581	19.762	20.348	19.607	19.698	19.883	19.570
22.4	22.226	22.282	21.900	21.982	22.333	22.950	22.158	22.368	22.470	22.222
25.0	25.864	25.131	24.916	24.842	25.409	25.936	25.048	25.278	25.400	25.113
28.0	28.587	27.548	27.847	28.263	28.398	29.507	28.175	28.576	28.571	28.389
31.5	32.838	32.057	31.634	31.588	32.259	32.979	32.005	32.143	32.456	31.933
35.5	35.709	35.432	34.400	35.883	35.080	37.463	34.804	36.513	35.294	36.275
40.0	40.936	40.700	39.435	39.021	40.215	40.738	39.899	39.706	40.461	39.446
45.0	44.238	44.259	42.617	44.732	43.460	46.702	43.117	45.518	43.725	45.221
50.0	50.383	50.737	48.536	48.341	49.496	50.469	49.106	49.190	49.798	48.869
56.0	56.639	54.831	54.562	55.055	55.641	57.479	55.203	56.022	55.981	55.656
63.0	62.448	62.446	60.158	61.892	61.348	64.616	60.865	62.978	61.722	62.567
71.0	71.161	70.200	68.553	68.239	69.909	71.243	69.358	69.438	70.335	68.984
80.0	—	77.400	—	77.761	—	81.184	—	79.127	—	78.610
90.0	—	88.200	—	—	—	—	—	—	—	—

iN	134	144	154	164	174	184	194	204	214	224
80.0	82.118	—	78.131	—	76.506	—	79.977	—	77.639	—
90.0	90.016	—	85.645	88.626	83.865	88.846	87.670	91.242	87.739	86.772
100	104.750	101.780	99.664	97.150	97.593	97.391	102.020	100.017	99.821	98.061
112	115.777	111.569	110.155	113.052	107.865	113.333	112.759	116.389	111.565	111.565
125	125.592	129.831	126.535	124.952	123.904	125.263	129.526	128.641	126.733	124.690
140	144.621	143.498	137.599	143.532	134.739	143.889	140.851	147.769	137.815	141.643
160	165.791	155.663	157.741	156.082	154.462	156.471	161.470	160.690	157.989	154.029
180	179.166	179.248	170.467	178.930	166.923	179.375	174.496	184.212	170.735	176.576
200	204.050	205.487	194.143	193.365	190.107	193.846	198.732	199.073	194.448	190.821
224	229.386	222.065	218.249	220.222	213.712	220.769	223.408	226.722	218.592	217.324
250	252.913	252.907	240.634	247.566	235.631	248.182	246.322	254.874	241.012	244.309
280	288.204	284.310	274.210	272.957	268.510	273.636	280.692	281.015	274.641	269.366
315	317.612	313.470	302.191	311.045	295.909	311.818	309.334	320.226	302.666	306.952
355	—	357.210	—	342.784	—	343.636	—	352.902	—	338.273
400	—	393.660	—	—	—	—	—	—	—	—

Kraftangriff auf Mitte Wellenende
Application of force on center of shaft end



Zulässige Kraftrichtung
Permissible direction of force

Tabelle1 / Table1

Zulässige radiale Zusatzkräfte FR2 in kN bei Kraftangriff Mitte Wellenende
Permissible additional radial forces FR2 in kN with application of force on centre of shaft end ³⁾

Bauart Type	Ausführung Design	Getriebegrößen / Gear unit sizes ^{1) 4)}															
		3..	4..	5..	6..	7..	8..	9..	10..	11..	12..	13..	14..	15..	16..	17..	18..
PH..1SH	A / B	2)	–	2)	–	2)	–	2)	–	2)	–	2)	–	2)	–	2)	–
PH..2S	A / B / G / H	–	10	22	22	30	30	30	45	64	64	150	150	140	205	205	205
	C / D	–	10	13	13	18	18	10	28	35	35	112	112	85	135	135	135
PB..2S	A / C	–	13	27	27	37	37	38	55	78	78	160	160	150	210	210	210
	B / D	–	12	15	15	17	17	10	30	35	38	110	110	75	145	100	100
PH..3S	A / B / G / H	–	–	29	29	40											
PH..4S	C / D	–	–	–	–	40											
PB..3S	A / C	–	14	29		40											
PB..4S	A / C	–	–	29		60											
PH..3S	C / D	–	–	18	18	85											
PH..4S	A / B	–	–	–	–	85											
PB..3S	B / D	–	9	18		190											
PB..4S	B / D	–	–	18		190											

DE


ZULÄSSIGE RADIALE ZUSATZKRÄFTE AN
ABTRIEBSWELLE $d_2^{(1)}$ VOLLWELLE (S)

EN

PERMISSIBLE ADDITIONAL RADIAL FORCES
ON OUTPUT SHAFT $d_2^{(1)}$ / SOLID SHAFT(S)

Kraftangriff außerhalb Mitte
Wellenende
Application of force outside the
centre of the shaft end

$$F_{R22} = F_{R2} \times k$$



F_{R22} Zulässige äußere Radialkraft
Permissible external radial force

F_{R2} Zulässige radiale Zusatzkraft ent-
sprechend Tabelle 1 Seite 60
Permissible external radial force
acc. to table 1 Page 60

k Kraftangriffsfaktor entsprechend
Tabelle
Factor of application of force acc.
to table

Tabelle 2 / Table2

Kraftangriffsfaktor k / Factor of application of force k

Größe Size	Abstand z in mm / Distance z in mm														
	- 200	- 150	- 100	- 75	- 50	- 25	0	25	50	75	100	150	200	250	300
3					1.21	1.09	1.00	0.85	0.74	0.65	0.58	0.48			
4					1.17	1.08	1.00	0.86	0.76	0.68	0.62	0.52	0.44		
5 + 6				1.22	1.14	1.06	1.00	0.88	0.79	0.72	0.66	0.56	0.49	0.43	
7 + 8				1.19	1.12	1.06	1.00	0.89	0.81	0.74	0.68	0.58	0.51	0.46	0.41
9 + 10			1.22	1.15	1.10	1.05	1.00	0.90	0.82	0.76	0.70	0.61	0.54	0.48	0.44
11 + 12			1.18	1.13	1.08	1.04	1.00	0.91	0.84	0.78	0.73	0.64	0.57	0.51	0.47
13 + 14		1.24	1.15	1.11	1.07	1.03	1.00	0.92	0.86	0.80	0.75	0.67	0.60	0.55	0.50
15 + 16		1.20	1.12	1.09	1.06	1.03	1.00	0.93	0.87	0.82	0.77	0.69	0.63	0.58	0.53
17 + 18	1.25	1.17	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	0.94	0.88	0.84	0.79	0.72	0.66	0.60	0.56

- 1) Tabellenwerte sind Mindestwerte, Sie gelten für $f_1 \geq 1.2$. Unter Angabe von Angriffswinkel und Drehrichtung können meist bedeutend höhere Zusatzkräfte zugelassen werden.
Rücksprache ist erforderlich.
Gegebenfalls ist der Einsatz einer verstärkten Abtriebswelle (V) möglich.
- 2) Auf Anfrage
- 3) Bei Kraftangriff außerhalb Mitte Wellenende siehe Seite 61
- 4) Fußschrauben mit Mindest - Festigkeitsklasse 8.8 verwenden. Fundament muss trocken und fettfrei sein.

- 1) Values in tables are minimum values. They are valid for $f_1 \geq 1.2$. If the angle of application of force and the direction of rotation are given, significantly higher additional forces can mostly be allowed.
Please consult us.
If necessary, a reinforced output shaft (V) can be used.
- 2) On request
- 3) For application of force outside the centre of the shaft end, see page 61.
- 4) Use foundation bolts of min. property class 8.8 foundation must be dry and grease-free.

Auf Anfrage:

- zulässige radiale Zusatzkräfte an Antriebswelle d_1 .
- zulässige radiale Zusatzkräfte an beidseitigen Abtriebsvollwellen (Ausführungen E, F und I).
- zulässige radiale Zusatzkräfte für die Getriebegrößen 19 - 22.

On request:

- Permissible additional radial forces on input shaft d_1 .
- Permissible additional radial forces on solid output shafts on both sides (assemblies E, F, and I).
- Permissible additional radial forces for gear unit sizes 19 - 22

DE

MASSENTRÄGHEITSMOMENTE J1 IN kgm²
BEZOGEN AUF WELLE d1

EN

MASS MOMENTS OF INERTIA J1 IN kgm²
REFERING TO SHAFT d1

iN	Getriebegrößen / Gear unit sizes									
	31	41	51	61	71	81	91	101	111	121
1.25	0.02855	–	0.15709	–	0.42300	–	0.92932	–	–	–
1.4	0.02589	–	0.14349	–	0.38558	–	0.84322	–	–	–
1.6	0.02243	–	0.12352	–	0.33519	–	0.72861	–	1.74977	–
1.8	0.01974	–	0.10903	–	0.30515	–	0.66019	–	1.58798	–
2.0	0.01820	–	0.09932	–	0.27747	–	0.59704	–	1.43757	–
2.24	0.01677	–	0.09029	–	0.23964	–	0.53840	–	1.29698	–
2.5	0.01479	–	0.08187	–	0.21652	–	0.48366	–	1.16495	–
2.8	0.01347	–	0.07398	–	0.20156	–	0.44378	–	1.04055	–
3.15	0.00915	–	0.05006	–	0.14031	–	0.31089	–	0.84211	–
3.55	0.00807	–	0.04369	–	0.12256	–	0.27320	–	0.73595	–
4.0	0.00702	–	0.03797	–	0.10584	–	0.23756	–	0.64640	–
4.5	0.00522	–	0.02975	–	0.08623	–	0.19980	–	0.49550	–
5.0	0.00451	–	0.02756	–	0.07492	–	0.17089	–	0.40618	–
5.6	0.00384	–	0.02332	–	0.06407	–	0.14114	–	0.37471	–
JL	0.060	–	0.045	–	0.100	–	0.100	–	0.290	–
	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122
6.3	–	0.01493	0.03380	–	0.09209	–	0.20124	–	0.52103	–
7.1	–	0.01340	0.02812	–	0.07563	–	0.16652	–	0.45488	–
8.0	–	0.01138	0.02503	0.03969	0.06630	0.11062	0.14592	0.23956	0.39684	0.63968
9.0	–	0.01020	0.02227	0.03260	0.05805	0.08946	0.12771	0.19511	0.32236	0.55211
10.0	–	0.00860	0.01857	0.02877	0.05058	0.07759	0.11102	0.16927	0.27967	0.47606
11.2	–	0.00757	0.01619	0.02538	0.04457	0.06721	0.09506	0.14665	0.25168	0.37982
12.5	–	0.00527	0.01187	0.02089	0.03379	0.05794	0.07209	0.12624	0.19234	0.32553
14.0	–	0.00453	0.01013	0.01809	0.02691	0.05063	0.06102	0.10716	0.16348	0.29072
16.0	–	0.00384	0.00853	0.01340	0.02264	0.03872	0.05133	0.08159	0.13633	0.22357
18.0	–	0.00320	0.00758	0.01136	0.02005	0.03044	0.04385	0.06852	0.12189	0.18813
20.0	–	0.00276	0.00649	0.00949	0.01712	0.02542	0.04039	0.05722	0.10460	0.15546
22.4	–	0.00230	0.00550	0.00834	0.01578	0.02227	0.03414	0.04838	0.08840	0.13769
25.0	–	–	–	0.00710	–	0.01888	–	0.04442	–	0.11733
28.0	–	–	–	0.00598	–	0.01734	–	0.03728	–	0.09842
JL	–	0.006	0.010	0.010	0.045	0.045	0.045	0.045	0.100	0.100
	33	43	53	63	73	83	93	103	113	123
22.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.0	–	–	0.00645	–	0.01629	–	0.03910	–	0.10272	–
28.0	–	–	0.00536	–	0.01447	–	0.03237	–	0.08333	–
31.5	–	–	0.00474	0.00682	0.01209	0.01734	0.02874	0.04142	0.07242	0.11030
35.5	–	–	0.00418	0.00565	0.01070	0.01536	0.02550	0.03413	0.06284	0.08898
40.0	–	–	0.00343	0.00498	0.00888	0.01278	0.02129	0.03021	0.05440	0.07704
45.0	–	–	0.00301	0.00438	0.00782	0.01129	0.01874	0.02673	0.04799	0.06659
50.0	–	–	0.00228	0.00358	0.00570	0.00933	0.01359	0.02221	0.03603	0.05741
56.0	–	–	0.00194	0.00313	0.00487	0.00819	0.01162	0.01949	0.02835	0.05047
63.0	–	–	0.00163	0.00238	0.00413	0.00597	0.00982	0.01419	0.02386	0.03805
71.0	–	–	0.00123	0.00202	0.00324	0.00509	0.00738	0.01210	0.01900	0.02979
80.0	–	–	0.00102	0.00169	0.00278	0.00430	0.00624	0.01020	0.01595	0.02500
90.0	–	–	0.00088	0.00128	0.00229	0.00337	0.00520	0.00768	0.01453	0.01991
100	–	–	–	0.00106	–	0.00289	–	0.00648	–	0.01667
112	–	–	–	0.00091	–	0.00238	–	0.00539	–	0.01517
JL	–	–	0.006	0.006	0.010	0.010	0.020	0.020	0.045	0.045
	34	44	54	64	74	84	94	104	114	124
100	–	–	–	–	0.00328	–	0.00667	–	0.01753	–
112	–	–	–	–	0.00274	–	0.00552	–	0.01560	–
125	–	–	–	–	0.00243	0.00334	0.00486	0.00683	0.01310	0.01796
140	–	–	–	–	0.00202	0.00279	0.00428	0.00564	0.01164	0.01597
160	–	–	–	–	0.00176	0.00247	0.00348	0.00496	0.00970	0.01338
180	–	–	–	–	0.00153	0.00205	0.00300	0.00436	0.00848	0.01188
200	–	–	–	–	0.00124	0.00178	0.00230	0.00354	0.00595	0.00988
224	–	–	–	–	0.00097	0.00155	0.00195	0.00305	0.00508	0.00863
250	–	–	–	–	0.00081	0.00126	0.00163	0.00234	0.00428	0.00606
280	–	–	–	–	0.00065	0.00098	0.00134	0.00199	0.00354	0.00517
315	–	–	–	–	0.00060	0.00082	0.00112	0.00165	0.00304	0.00435
355	–	–	–	–	0.00050	0.00066	0.00097	0.00136	0.00252	0.00360
400	–	–	–	–	–	0.00060	–	0.00114	–	0.00309
450	–	–	–	–	–	0.00050	–	0.00098	–	0.00256

Das auf Welle d2 eines Getriebes bezogene Massenträgheitsmoment J2 in kgm² wird nach folgender Formel errechnet: $J_2 = iN^2 \times J_1$. Die Massenträgheitsmomente J1 in kgm² sind auf Welle d1 der Getriebe bezogen und gelten für Welle d1 ohne Lüfter. Bei Welle d1 mit Lüfter ist JL zu addieren. Werte für Flanschwellengetriebe auf Anfrage.

The mass moment of inertia J2 in kgm² refers to the output shaft d2 of a gear unit and is calculated with the following formula: $J_2 = iN^2 \times J_1$. The mass moment of inertia J1 in kgm² refers to the input shaft d1 of a gear unit without fan. For shaft d1 with fan, JL has to be added. Values for gear units with flanged shaft on request.

DE

MASSENTRÄGHEITSMOMENTE J1 IN kgm²
BEZOGEN AUF WELLE d1

EN

MASS MOMENTS OF INERTIA J1 IN kgm²
REFERING TO SHAFT d1

Getriebegrößen / Gear unit sizes										
iN	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	3.74077	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	3.22057	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	2.90582	-	6.86903	-	11.68172	-	21.86950	-	-	-
2.24	2.61258	-	6.15225	-	10.37670	-	18.65867	-	-	-
2.5	2.33813	-	5.52442	-	9.40145	-	16.67579	-	-	-
2.8	2.08042	-	4.95982	-	8.44258	-	14.80399	-	-	-
3.15	1.67273	-	3.91162	-	6.72168	-	11.98945	-	-	-
3.55	1.47399	-	3.40747	-	5.86409	-	11.14244	-	-	-
4.0	1.28613	-	2.93210	-	5.05491	-	9.52270	-	-	-
4.5	0.96567	-	2.30308	-	4.00905	-	7.87489	-	-	-
5.0	0.89360	-	1.96108	-	3.55977	-	6.66044	-	-	-
5.6	0.75803	-	1.65759	-	3.01084	-	5.50473	-	-	-
JL	0.290	-	0.690	-	0.690	-	0.690	-	-	-
	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222
6.3	1.10195	-	2.69450	-	5.30249	-	10.62628	-	14.12289	-
7.1	0.95997	-	2.36587	2.93445	4.38152	5.79425	9.32889	11.42554	12.30855	15.24965
8.0	0.83523	1.28897	2.07496	2.56276	3.85101	4.74843	8.17656	9.98029	10.71777	13.22687
9.0	0.72509	1.11239	1.81611	2.23558	3.37587	4.15070	7.14706	8.70419	9.31584	11.46160
10.0	0.62735	0.95870	1.58473	1.94622	2.94834	3.61890	6.27857	7.57118	8.14946	9.91374
11.2	0.55925	0.82433	1.37708	1.68919	2.56216	3.14368	5.52433	6.62132	7.14789	8.63265
12.5	0.42550	0.70636	1.14218	1.46006	2.04515	2.71748	4.44852	5.80139	5.67579	7.53848
14.0	0.36723	0.62499	0.97937	1.20991	1.76837	2.16566	3.81731	4.67000	4.86012	5.98802
16.0	0.31417	0.47348	0.82110	1.03247	1.51448	1.86457	3.23981	3.99197	4.12526	5.10635
18.0	0.28054	0.40553	0.68720	0.86324	1.21881	1.59010	2.59172	3.37526	3.27028	4.31621
20.0	0.23699	0.34428	0.56007	0.72007	1.10345	1.27695	2.24548	2.69238	2.81401	3.41219
22.4	-	0.30627	-	0.58429	-	1.15512	-	2.32662	-	2.92840
25.0	-	0.25717	-	-	-	-	-	-	-	-
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JL	0.290	0.290	0.290	0.290	0.690	0.690	0.690	0.690	0.690	0.690
	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223
22.4	0.28093	-	0.74161	-	0.81650	-	1.65788	-	3.73410	-
25.0	0.22706	-	0.60098	0.76346	0.65739	0.85893	1.33246	1.72711	3.03258	3.82925
28.0	0.18629	0.29678	0.52263	0.61732	0.56883	0.68913	1.15173	1.38384	2.63821	3.10389
31.5	0.16244	0.23899	0.45433	0.53601	0.49253	0.59483	0.99457	1.19361	2.29194	2.69673
35.5	0.14149	0.19520	0.36744	0.46523	0.39559	0.51371	0.85730	1.02850	1.98651	2.33968
40.0	0.12303	0.16971	0.31814	0.37536	0.34093	0.41097	0.73692	0.88457	1.71599	2.02518
45.0	0.10672	0.14739	0.28778	0.32445	0.30742	0.35319	0.65396	0.75863	1.47554	1.74703
50.0	0.07610	0.12778	0.21066	0.29316	0.22462	0.31786	0.46753	0.67202	1.20329	1.50020
56.0	0.06432	0.11049	0.17805	0.21496	0.18897	0.23297	0.39842	0.48071	1.01816	1.22342
63.0	0.05428	0.07906	0.14889	0.18145	0.15726	0.19556	0.33619	0.40895	0.86937	1.03395
71.0	0.04221	0.06666	0.12167	0.15152	0.13362	0.16237	0.28899	0.34446	0.69699	0.88189
80.0	0.03866	0.05611	0.10341	0.12385	0.11393	0.13785	0.24205	0.29606	0.55341	0.70676
90.0	0.03176	0.04362	0.08646	0.10516	0.09573	0.11733	0.19751	0.24759	0.50692	0.56061
100	-	0.03992	-	0.08784	-	0.09841	-	0.20171	-	0.51330
112	-	0.03274	-	-	-	-	-	-	-	-
JL	0.045	0.045	0.100	0.100	0.100	0.100				
	134	144	154	164	174	184	194	204	214	224
100	0.03962	-	0.10814	-	0.11315	-	0.23894	-	0.60939	-
112	0.03254	-	0.08764	0.10910	0.09173	0.11518	0.19488	0.24222	0.52729	0.61425
125	0.02873	0.04034	0.07613	0.08829	0.07972	0.09324	0.16925	0.19732	0.45584	0.53127
140	0.02534	0.03309	0.06605	0.07672	0.06922	0.08096	0.14680	0.17125	0.36516	0.45909
160	0.02087	0.02919	0.05704	0.06652	0.05986	0.07022	0.12654	0.14842	0.31382	0.36751
180	0.01806	0.02572	0.04990	0.05742	0.05247	0.06066	0.10759	0.12785	0.28076	0.31570
200	0.01339	0.02115	0.03803	0.05022	0.03937	0.05313	0.08150	0.10862	0.21559	0.28235
224	0.01135	0.01829	0.02994	0.03828	0.03102	0.03991	0.06851	0.08231	0.18183	0.21687
250	0.00948	0.01358	0.02503	0.03013	0.02596	0.03140	0.05728	0.06915	0.15057	0.18284
280	0.00794	0.01150	0.02100	0.02517	0.02181	0.02626	0.04677	0.05779	0.12952	0.15135
315	0.00670	0.00960	0.01768	0.02111	0.01840	0.02206	0.04283	0.04716	0.10994	0.13017
355	0.00559	0.00803	0.01616	0.01777	0.01685	0.01859	0.03572	0.04318	0.09172	0.11046
400	-	0.00678	-	0.01625	-	0.01702	-	0.03599	-	0.09213
450	-	0.00565	-	-	-	-	-	-	-	-

Das auf Welle d2 eines Getriebes bezogene Massenträgheitsmoment J2 in kgm² wird nach folgender Formel errechnet: $J_2 = i^2 \cdot J_1$. Die Massenträgheitsmomente J1 in kgm² sind auf Welle d1 der Getriebe bezogen und gelten für Welle d1 ohne Lüfter. Bei Welle d1 mit Lüfter ist JL zu addieren. Werte für Flanschwellengetriebe auf Anfrage.

The mass moment of inertia J2 in kgm² refers to the output shaft d2 of a gear unit and is calculated with the following formula: $J_2 = i^2 \cdot J_1$. The mass moment of inertia J1 in kgm² refers to the input shaft d1 of a gear unit without fan. For shaft d1 with fan, JL has to be added. Values for gear units with flanged shaft on request.

DE		MASSENTRÄGHEITSMOMENTE J1 IN kgm ² BEZOGEN AUF WELLE d1									EN		MASS MOMENTS OF INERTIA J1 IN kgm ² REFERING TO SHAFT d1									
iN		Getriebegrößen / Gear unit sizes																				
		42	52	62	72	82	92	102	112	122												
5.0		0.03211	0.07501	–	0.20154	–	0.44627	–	1.29058	–												
5.6		0.03024	0.06915	–	0.17137	–	0.37934	–	1.08250	–												
6.3		0.02673	0.05791	0.08406	0.13819	0.23057	0.30248	0.50622	0.85265	1.48203												
7.1		0.02249	0.04955	0.07668	0.11905	0.19554	0.25734	0.42923	0.73360	1.23242												
8.0		0.01814	0.03799	0.06347	0.08858	0.15603	0.18973	0.33932	0.53110	0.96847												
9.0		0.01486	0.03115	0.05410	0.07952	0.13365	0.17287	0.28749	0.48051	0.82632												
10.0		0.01037	0.02538	0.04185	0.06883	0.09965	0.14614	0.21259	0.41113	0.60295												
11.2		0.00931	0.02176	0.03406	0.05956	0.08888	0.12482	0.19220	0.35269	0.54127												
12.5		–	–	0.02760	–	0.07596	–	0.16085	–	0.45737												
14.0		–	–	0.02366	–	0.06566	–	0.13741	–	0.39227												
JL		0.020	0.045	0.045	0.100	0.100	0.100	0.100	0.290	0.290												
		43	53	63	73	83	93	103	113	123												
12.5		0.00756	0.01615	–	0.04549	–	0.10285	–	0.27616	–												
14.0		0.00734	0.01575	–	0.04455	–	0.09999	–	0.26878	–												
16.0		0.00623	0.01371	0.01750	0.03768	0.04966	0.08727	0.11205	0.23571	0.30357												
18.0		0.00610	0.01346	0.01695	0.03713	0.04831	0.08550	0.10750	0.23105	0.29302												
20.0		0.00569	0.01248	0.01458	0.03464	0.04011	0.07999	0.09297	0.21547	0.25301												
22.4		0.00527	0.01157	0.01422	0.03229	0.03933	0.07329	0.09015	0.18297	0.24635												
25.0		0.00456	0.01073	0.01308	0.02828	0.03637	0.06097	0.08364	0.14675	0.22734												
28.0		0.00394	0.00881	0.01206	0.02376	0.03369	0.05206	0.07633	0.12605	0.19285												
31.5		0.00335	0.00730	0.01109	0.01922	0.02934	0.04011	0.06322	0.09389	0.15405												
35.5		0.00271	0.00586	0.00911	0.01568	0.02463	0.03275	0.05390	0.08401	0.13203												
40.0		0.00190	0.00416	0.00755	0.01100	0.01996	0.02660	0.04168	0.07225	0.09842												
45.0		0.00177	0.00393	0.00605	0.00984	0.01624	0.02280	0.03393	0.06249	0.08784												
50.0		0.00129	0.00301	0.00431	0.00812	0.01143	0.01784	0.02750	0.04683	0.07516												
56.0		0.00105	0.00248	0.00405	0.00682	0.01020	0.01462	0.02357	0.03850	0.06498												
63.0		0.00087	0.00207	0.00310	0.00589	0.00840	0.01242	0.01844	0.03265	0.04876												
71.0		0.00067	0.00157	0.00256	0.00467	0.00705	0.00997	0.01509	0.02622	0.04002												
80.0		–	–	0.00213	–	0.00607	–	0.01280	–	0.03390												
90.0		–	–	0.00162	–	0.00481	–	0.01027	–	0.02719												
JL		0.006	0.010	0.010	0.020	0.020	0.045	0.045	0.100	0.100												
		44	54	64	74	84	94	104	114	124												
80.0		–	0.00240	–	0.00589	–	0.01293	–	0.03573	–												
90.0		–	0.00227	–	0.00543	–	0.01193	–	0.03317	–												
100		–	0.00200	0.00244	0.00468	0.00600	0.01100	0.01317	0.02895	0.03644												
112		–	0.00176	0.00230	0.00404	0.00551	0.00903	0.01212	0.02431	0.03375												
125		–	0.00145	0.00202	0.00344	0.00474	0.00749	0.01114	0.01969	0.02939												
140		–	0.00117	0.00178	0.00278	0.00409	0.00600	0.00915	0.01603	0.02467												
160		–	0.00091	0.00147	0.00195	0.00348	0.00427	0.00759	0.01127	0.01999												
180		–	0.00085	0.00118	0.00181	0.00281	0.00402	0.00608	0.01007	0.01626												
200		–	0.00058	0.00092	0.00132	0.00198	0.00308	0.00433	0.00830	0.01145												
224		–	0.00047	0.00086	0.00108	0.00183	0.00254	0.00407	0.00696	0.01021												
250		–	0.00043	0.00058	0.00090	0.00134	0.00211	0.00312	0.00600	0.00841												
280		–	0.00033	0.00047	0.00069	0.00109	0.00160	0.00257	0.00476	0.00705												
315		–	0.00028	0.00043	0.00058	0.00091	0.00136	0.00214	0.00405	0.00608												
355		–	–	0.00034	–	0.00070	–	0.00162	–	0.00482												
400		–	–	–	0.00028	–	0.00059	–	0.00138	–	0.00409											

Das auf Welle d2 eines Getriebes bezogene Massenträgheitsmoment J2 in kgm² wird nach folgender Formel errechnet: $J_2 = iN^2 \cdot J_1$. Die Massenträgheitsmomente J1 in kgm² sind auf Welle d1 der Getriebe bezogen und gelten für Welle d1 ohne Lüfter. Bei Welle d1 mit Lüfter ist JL zu addieren. Werte für Flanschwellengetriebe auf Anfrage.

The mass moment of inertia J2 in kgm² refers to the output shaft d2 of a gear unit and is calculated with the following formula: $J_2 = iN^2 \cdot J_1$. The mass moment of inertia J1 in kgm² refers to the input shaft d1 of a gear unit without fan. For shaft d1 with fan, JL has to be added. Values for gear units with flanged shaft on request.

DE

 MASSENTRÄGEITSMOMENTE J1 IN kgm²
 BEZOGEN AUF WELLE d1

EN

 MASS MOMENTS OF INERTIA J1 IN kgm²
 REFERING TO SHAFT d1

iN	Getriebegrößen / Gear unit sizes									
	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222
5.0	2.79496	—	6.25795	—	—	—	—	—	—	—
5.6	2.36141	—	5.40648	6.66677	10.37011	—	—	—	—	—
6.3	1.86785	3.10156	4.49760	5.72660	8.58657	—	—	—	—	—
7.1	1.63448	2.60149	3.77001	4.74810	7.14219	9.06446	—	—	—	—
8.0	1.18384	2.05333	2.78214	3.96800	5.01824	7.51989	—	—	—	—
9.0	1.06973	1.78297	2.53133	2.93557	4.52494	5.31094	—	—	—	—
10.0	0.92751	1.29891	2.16711	2.66107	3.85677	4.77245	—	—	—	—
11.2	0.80120	1.16704	1.81377	2.26584	3.32075	4.04511	—	—	—	—
12.5	—	1.00155	—	1.89831	—	3.48202	—	—	—	—
14.0	—	0.86460	—	—	—	—	—	—	—	—
JL	0.690	0.690	0.690	0.690	0.690	0.690	—	—	—	—
	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223
12.5	0.61844	—	1.69718	—	3.48560	—	7.88960	—	8.38770	—
14.0	0.60537	—	1.65740	1.76004	3.44624	3.60423	7.73050	8.06590	8.21860	8.60520
16.0	0.51600	0.66451	1.48103	1.70973	3.06690	3.54418	6.99890	7.84000	7.44080	8.36430
18.0	0.50838	0.64618	1.45557	1.52126	3.04252	3.14038	6.83980	6.95600	7.27170	7.41420
20.0	0.47566	0.54284	1.37309	1.48906	2.88266	3.10318	6.37936	6.83990	6.79596	7.29720
22.4	0.40380	0.53216	1.14711	1.39966	2.43009	2.93035	5.50155	6.46478	5.82775	6.91637
25.0	0.32054	0.49435	0.90256	1.16792	1.92090	2.46743	4.57199	5.56843	4.82726	5.92204
28.0	0.27212	0.41936	0.77356	0.91864	1.67696	1.94976	3.82881	4.62433	4.03056	4.90105
31.5	0.20094	0.33203	0.56206	0.78643	1.21675	1.70005	2.82771	3.87017	2.98405	4.08888
35.5	0.18235	0.28152	0.50670	0.57204	1.09757	1.23465	2.56986	2.85976	2.70207	3.02924
40.0	0.15335	0.20806	0.43106	0.51513	0.94869	1.11270	2.19643	2.59697	2.29704	2.74029
45.0	0.13099	0.18837	0.36975	0.43748	0.81933	0.96021	1.83887	2.21706	1.92502	2.32612
50.0	0.10268	0.15794	0.27673	0.37524	0.57171	0.82919	1.40288	1.85654	1.46929	1.94992
56.0	0.08549	0.13492	0.22863	0.28096	0.46952	0.57931	1.14615	1.41650	1.19871	1.48849
63.0	0.07262	0.10571	0.19582	0.23198	0.40563	0.47553	1.04477	1.15693	1.08801	1.21390
71.0	0.05866	0.08789	0.15881	0.19858	0.33347	0.41058	0.84654	1.05364	0.87983	1.10050
80.0	—	0.07459	—	0.16093	—	0.33728	—	0.85337	—	0.88945
90.0	—	0.06017	—	—	—	—	—	—	—	—
JL	0.290	0.290	0.290	0.290	0.690	0.690	0.690	0.690	0.690	0.690
	134	144	154	164	174	184	194	204	214	224
80.0	0.08226	—	0.22213	—	0.22783	—	0.49622	—	1.41079	—
90.0	0.07518	—	0.18851	0.22377	0.19326	0.23101	0.42091	0.50136	1.17663	1.41869
100	0.06237	0.08339	0.15085	0.18988	0.15435	0.19590	0.33318	0.42519	0.92537	1.18281
112	0.05320	0.07613	0.12941	0.15185	0.13227	0.15630	0.28247	0.33633	0.79182	0.93015
125	0.04108	0.06307	0.09644	0.13023	0.09861	0.13387	0.20878	0.28505	0.57621	0.79564
140	0.03348	0.05377	0.08616	0.09706	0.08799	0.09982	0.18898	0.21073	0.51866	0.57917
160	0.02716	0.04157	0.07389	0.08669	0.07528	0.08902	0.15840	0.19063	0.44016	0.52117
180	0.02328	0.03385	0.06389	0.07429	0.06509	0.07606	0.13531	0.15966	0.37754	0.44207
200	0.01821	0.02744	0.04791	0.06423	0.04883	0.06575	0.10601	0.13639	0.28273	0.37918
224	0.01491	0.02352	0.03935	0.04818	0.04008	0.04935	0.08813	0.10684	0.23338	0.28399
250	0.01266	0.01840	0.03335	0.03956	0.03395	0.04049	0.07479	0.08879	0.19973	0.23438
280	0.01016	0.01506	0.02676	0.03353	0.02723	0.03429	0.06032	0.07533	0.16181	0.20055
315	0.00812	0.01278	0.02169	0.02690	0.02207	0.02748	0.04934	0.06074	0.12885	0.16245
355	—	0.01025	—	0.02180	—	0.02228	—	0.04968	—	0.12937
400	—	0.00820	—	—	—	—	—	—	—	—

Das auf Welle d2 eines Getriebes bezogene Massenträgheitsmoment J2 in kgm² wird nach folgender Formel errechnet: $J2 = iN^2 \times J1$. Die Massenträgheitsmomente J1 in kgm² sind auf Welle d1 der Getriebe bezogen und gelten für Welle d1 ohne Lüfter. Bei Welle d1 mit Lüfter ist JL zu addieren. Werte für Flanschwellengetriebe auf Anfrage.






The mass moment of inertia J2 in kgm² refers to the output shaft d2 of a gear unit and is calculated with the following formula: $J2 = iN^2 \times J1$. The mass moment of inertia J1 in kgm² refers to the input shaft d1 of a gear unit without fan. For shaft d1 with fan, JL has to be added. Values for gear units with flanged shaft on request.

DE

AUSFÜHRUNGSFORMEN

EN

ASSEMBLIES








→ Der Pfeil kennzeichnet die Einführrichtung der Arbeitsmaschinenwelle
The arrow indicates the direction of insertion of the driven machine shaft




DE

AUSFÜHRUNGSFORMEN

EN

ASSEMBLIES




Anbauseite / Attachment side	Getriebeneigung / Gear unit inclination
<p>L Anbau links Attachment on LH side</p>  <p>R Anbau rechts Attachment on RH side</p> 	 <p>α oder $\beta > 0$, wenn Welle nach oben zeigt α or $\beta > 0$, if shaft points up upward</p>



Größe Tabellen

Dimension Tables

PH...



EINSTUFIG / SINGLE STAGE

ZWEISTUFIG / DOUBLE STAGE

DREISTUFIG / THREE STAGE


VIERSTUFIG / FOUR STAGE

PH SERIE / HORIZONTAL
PH SERIES / HORIZONTAL

DE

EINSTUFIG - HORIZONTAL

EN

SINGLE STAGE - HORIZONTAL

Größe Size	Antrieb / Input												Lüfter / Fan											
	IN = 1.25 - 2.8			IN = 1.6 - 2.8			IN = 2 - 2.8			IN = 3.15 - 4			IN = 4.5 - 5.6			G1	G3	A1	A2	A3	B1	B2	B3	Ød6
31	60	125	105	-	-	-	-	-	-	45	100	80	32	80	60	170	190	152	147	85	210	132	-	130
51	85	160	130	-	-	-	-	-	-	60	135	105	50	110	80	210	240	227	217	120	260	187	-	190
71	100	200	165	-	-	-	-	-	-	75	140	105	60	140	105	250	285	257	252	125	305	232	-	245
91	110	200	165	-	-	-	-	-	-	90	165	130	75	140	105	280	315	302	267	145	335	267	-	280
111	-	-	-	130	240	205	-	-	-	110	205	170	90	170	135	325	360	362	332	195	380	322	-	350
131	-	-	-	150	245	200	-	-	-	130	245	200	100	210	165	365	410	417	352	-	435	-	150	350
151	-	-	-	-	-	-	180	290	240	150	250	200	125	250	200	360	410	502	432	-	435	-	120	450
171	-	-	-	-	-	-	200	330	280	170	290	240	140	250	200	400	450	552	432	-	475	-	150	445
191	-	-	-	-	-	-	220	340	290	190	340	290	160	300	250	440	490	632	477	-	515	-	190	445

Größe Size	Zahnradgetriebe / Gear units												
	a	b	c	E	H	h (-1)	h5	m1	m2	m3	n1	n2	Øs
31	424	200	30	130	380	200	85	310	-	160	57	110	19
51	584	285	37	185	530	290	100	440	-	240	72	160	24
71	694	375	47	225	630	350	75	540	-	315	77	195	28
91	809	425	52	265	740	420	50	625	-	350	92	225	35
111	964	515	62	320	880	500	40	770	-	440	97	280	35
131	1104	580	72	370	1025	580	40	870	-	490	117	315	42
151	1299	545	82	442	1120	600	10	1025	-	450	137	370	48
171	1414	615	82	490	1240	670	-	1170	130	530	122	425	42
191	1594	690	92	555	1400	760	-	1290	150	590	152	465	48

Abmessungen in mm

1) Wellen:

$m6 < \varnothing 100$; $n6 > \varnothing 100$
 Passfeder nach DIN 6885/1
 Nabennutbreite nach ISO JS9
 Passfeder nach DIN 6885/1 Form B
 Einzelheiten siehe Seiten 127-136

2) Vor dem Befestigen der Fußschrauben ist die Luftheitthaube zu entfernen.

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.

Wellenabdichtungen siehe Seiten 159-161

**) ohne Ölfüllung

Dimensions in mm

1) Shafts:

$m6 < \varnothing 100$; $n6 > \varnothing 100$
 Keyway acc.to DIN 6885/1,
 Hub keyway width acc.to ISO JS9
 Parallel key acc.to DIN 6885/1 form B
 For details, see pages 127-136.

2) Remove air guide cover before fitting the foundation bolts.

*) Approximate values; exact data acc.to order related documentation.

For shaft seals, see pages 159-161


**) Without oil filling

DE

EINSTUFIG - HORIZONTAL

EN

SINGLE STAGE - HORIZONTAL



PH31-SH ... PH191-SH
Vollwelle
Solid shaft


	Ød2	l2	G2
31	60	125	170
51	85	160	210
71	105	200	250
91	125	210	270
111	150	240	320
131	180	310	360
151	220	350	360
171	240	400	400
191	270	450	440

Größe Size	Ölmenge / Oil quantity (l)*)			Gewicht Weight (kg *) **)	Kühlschlange / Cooling coil Abtrieb / Output	Größe Size	b6	e6	h6	l/min x)	
	Wellen- dichtring Shaft seal	Labyrinthdichtung Labyrinth seal									
31	7	5.2	130				31	48	205	74	4
51	22	18	305				51	88	270	90	4
71	42	34	550				71	124	310	135	4
91	68	57	865				91	116	365	110	8
111	120	100	1520				111	146	425	130	8
131	175	155	2400				131	152	480	150	8
151	190	156	3210				151	172	560	130	8
171	270	225	4260				171	202	600	145	8
191	390	330	5850				191	Auf Anfrage On request			

Kühlschlange geeignet für Süß- See- und Brackwasser
Cooling coil suitable for fresh, sea and brackish water

x) Erforderliche Kühlwassermenge, max. Kühlwasserdruk: 8 bar
Cooling water quantity required, max. cooling water pressure: 8 bar

Wasseranschluß für Kühlschlange G1/2"
Water connection for cooling coil G1/2"




DE

ZWEISTUFIG - HORIZONTAL

EN

TWO STAGE - HORIZONTAL



Größe Size	Antrieb / Input												Lüfter / Fan								
	IN = 6.3 - 11.2			IN = 12.5 - 22.4			IN = 8 - 14			IN = 16 - 28			G1	G3	A1	A2	A3	A4	B1	B2	Ød6
	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3									
42	45	100	80	32	80	60	-	-	-	-	-	-	170	190	197	227	152	32	207	160	136
52	50	100	80	38	80	60	-	-	-	-	-	-	195	215	227	262	177	57	232	180	150
62	-	-	-	-	-	-	50	100	80	38	80	60	195	215	227	262	177	57	232	180	150
72	60	135	105	50	110	80	-	-	-	-	-	-	210	240	274	307	212	72	257	212	200
82	-	-	-	-	-	-	60	135	105	50	110	80	210	240	274	307	212	72	257	212	200
92	75	140	110	60	140	110	-	-	-	-	-	-	240	270	314	357	242	102	287	247	200
102	-	-	-	-	-	-	75	140	110	60	140	110	240	270	314	357	242	102	287	247	200
112	90	165	130	70	140	105	-	-	-	-	-	-	275	310	374	422	287	137	327	287	210
122	-	-	-	-	-	-	90	165	130	70	140	105	275	310	374	422	287	137	327	287	210

Größe Size	Zahnradgetriebe / Gear Units																Rücklaufsperrre Backstop	
	a	b	c	c1	ØD5	E	g	H	h(-1)	h5	m1	m3	n1	n2	n3	n4	Øs	84
42	569	215	30	31	24	270	78	420	200	110	355	180	107	85	345	150	19	209
52	644	255	30	31	24	315	98	487	230	150	430	220	107	100	405	180	19	255
62	724	255	30	31	24	350	98	487	230	150	510	220	107	145	440	180	19	255
72	789	300	37	37	28	385	115	577	280	190	545	260	122	130	500	215	24	282
82	894	300	37	37	28	430	115	587	280	190	650	260	122	190	545	215	24	282
92	929	370	42	47	36	450	141	667	320	205	635	320	147	155	585	245	28	333
102	1029	370	42	47	36	500	141	667	320	215	735	320	147	205	635	245	28	333
112	1109	430	52	56	40	545	162	787	380	250	775	370	167	180	710	300	35	394
122	1264	430	52	56	40	615	162	795	380	250	930	370	167	265	780	300	35	394

+.) max. Abmessungen; Einzelheiten nach auftragsbezogener Dokumentation.
Abmessungen in mm

+.) Max. dimensions; details acc. to order related documentation.
Dimensions in mm

1) Wellen:

$m6 \leq \varnothing 100$; $n6 > \varnothing 100$

Passfedern nach DIN 6885/1

Nabenlunbreite nach ISO JS9

Passfeder nach DIN 6885/1 Form B

Einzelheiten siehe Seiten 127-136.

2) Vor dem Befestigen der Fußschrauben ist die Luftleithaube zu entfarnen.

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.

Wellenabdichtungen siehe Seiten 159-161.

**) ohne Ölfüllung

1) Shafts:

$m6 \leq \varnothing 100$; $n6 > \varnothing 100$

Keyway acc.to DIN 6885/1,

Hub keyway width acc.to ISO JS9

Parallel key acc.to DIN 6885/1 form B

For details, see pages 127-136.

2) Remove air guide cover before fitting the foundation bolts.

*) Approximate values; exact data acc.to order related documentation.

For shaft seals, see pages 159-161.

**) Without oil filling

DE

ZWEISTUFIG - HORIZONTAL

EN

TWO STAGE - HORIZONTAL

	$\varnothing d2$	$l2$	$G2$
42	80	170	140
52	100	210	165
62	110	210	165
72	120	210	195
82	130	250	195
92	140	250	235
102	160	300	235
112	170	300	270
122	180	300	270


	$\varnothing D2$	$G4$
42	80	140
52	95	165
62	105	165
72	115	195
82	125	195
92	135	235
102	150	235
112	165	270
122	180	270

	$\varnothing D2$	$\varnothing D3$	$G4$	$G5$
42	85	85	140	205
52	100	100	165	240
62	110	110	165	240
72	120	120	195	280
82	130	130	195	285
92	140	145	235	330
102	150	155	235	350
112	165	170	270	400
122	180	185	270	405

	N / DIN 5480		$\varnothing D2$	$\varnothing D3$	$G4$
42	-	-	-	-	-
52	N 95x3x30x30x9H	89	100	165	
62	N 95x3x30x30x9H	89	110	165	
72	N 120x3x30x38x9H	114	120	195	
82	N 120x3x30x38x9H	114	130	195	
92	N 140x3x30x45x9H	134	145	235	
102	N 140x3x30x45x9H	134	155	235	
112	N 170x5x30x32x9H	160	170	270	
122	N 170x5x30x32x9H	160	185	270	

	c	$\varnothing d2$	$\varnothing D3$	$\varnothing k2$	$n \times \varnothing s$	t	$G7$
42	-	-	-	-	-	-	-
52	25	300	150	260	16 x 22	10	255
62	25	320	160	280	18 x 22	10	255
72	30	370	180	320	16 x 26	10	300
82	30	390	190	340	18 x 26	10	300
92	38	430	220	380	20 x 26	12	350
102	38	470	240	420	22 x 26	12	350
112	42	510	260	450	18 x 33	12	400
122	42	540	280	480	22 x 33	12	400

Größe Size	Ölmenge / Oil quantity (l) **)	Wellendichtring Shaft seal	Labyrinthdichtung Labyrinth seal /	Gewicht / Weight (kg) ***)	Kühlschlaufe / Cooling coil		Größe Size	$b6$	$e6$	$h6$	l/min x)
					SH HH DH KH	FH					
42	10	7		195	-						
52	15	11		305	340						
62	16	12		360	400						
72	27	21		510	560						
82	30	23		600	655						
92	44	33		840	925						
102	45	34		970	1060						
112	74	58		1350	1480						
122	82	60		1630	1770						



x) Erforderliche Kühlwassermenge, max. Kühlwasserdruk: 8 bar
Cooling water quantity required, max. cooling water pressure: 8 bar


Kühlschlaufe geeignet für Süß- See- und Brackwasser
Cooling coil suitable for fresh, sea and brackish water

DE

ZWEISTUFIG - HORIZONTAL

EN

TWO STAGE - HORIZONTAL



Größe Size	Antrieb / Input												Lüfter / Fan														
	$\text{IN} = 6.3 - 11.2$	$\text{IN} = 12.5 - 20$	$\text{IN} = 7.1 - 12.5$	$\text{IN} = 14 - 22.5$	$\text{IN} = 8 - 14$	$\text{IN} = 16 - 25$	G_1	G_3	A_1	A_2	A_3	A_4	B_1	B_2	Ød_6												
Ød_1	l_1	l_3	Ød_1	l_1	l_3	Ød_1	l_1	l_3	Ød_1	l_1	l_3	Ød_1	l_1	l_3	G_1	G_3	A_1	A_2	A_3	A_4	B_1	B_2	Ød_6				
132	100	205	170	85	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330	365	432	462	332	367	387	137	250			
142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	205	170	85	170	135	330	365	432	462	332	367	387	137	250
152	120	210	165	100	210	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365	410	492	502	372	442	432	157	280		
162	-	-	-	-	-	120	210	165	100	210	165	-	-	-	-	-	365	410	492	502	372	442	432	157	280		
172	125	245	200	110	210	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	465	542	567	437	507	487	142	280		
182	-	-	-	-	-	125	245	200	110	210	165	-	-	-	-	-	420	465	542	567	437	507	487	142	280		
192	150	245	200	120	210	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475	520	602	602	502	452	542	192	310		
202	-	-	-	-	-	150	245	200	120	210	165	-	-	-	-	-	475	520	602	602	502	452	542	192	310		
212	170	290	240	140	250	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495	545	682	682	502	612	567	202	450		
222	-	-	-	-	-	170	290	240	140	250	200	-	-	-	-	-	495	545	682	682	502	612	567	202	450		

Größe Size	Zahnradgetriebe / Gear Units																		Rücklaufsperrre Backstop			
	a	b	c	c_1	ØD_5	E	e_2	g	H	$\text{h}(-1)$	h_1	h_2	m_1	m_2	m_3	n_1	n_2	n_3	n_4	Øs	84	G8
132	1294	550	62	63	48	635	407	212	905	440	450	463	545	545	475	102	305	835	340	35		450
142	1434	550	62	63	48	705	477	212	905	440	450	463	545	685	475	102	375	905	340	35		450
152	1554	620	72	74	55	762	487	239	1005	500	490	503	655	655	535	122	365	1005	375	42		529
162	1644	625	72	74	55	808	532	239	1005	500	490	503	655	745	535	122	410	1050	375	42		529
172	1744	690	82	83	55	860	527	260	1115	550	555	563	735	735	600	137	390	1145	425	42		578
182	1864	690	82	83	55	920	587	260	1115	550	555	563	735	855	600	137	450	1205	425	42		578
192	2014	790	92	93	65	997	592	300	1245	620	615	623	850	850	690	157	435	1345	475	48		672
202	2134	790	92	93	65	1057	652	300	1245	620	615	623	850	970	690	157	495	1405	475	48		672
212	2144	830	102	102	75	1067	657	311	1395	700	685	693	900	900	720	172	485	1400	520	56		692
222	2254	830	102	102	75	1122	712	311	1395	700	685	693	900	1010	720	172	540	1455	520	56		692

Abmessungen in mm

1) Wellen:

$m_6 \leq \text{Ø}100$; $n_6 > \text{Ø}100$
Passfedernut nach DIN 6885/1
Nabenbreite nach ISO JS9
Passfeder nach DIN 6885/1 Form B
Einzelheiten siehe Seiten 127-136

2) Vor dem Befestigen der Fußschrauben ist die Luftheithaube zu entfarnen.

3) Aufsteckgetriebe (PH...2-M) nicht mit Labyrinthdichtung.

6) Größen 132 und 152 : nur IN = 6.3 - 18

Größen 172 und 192 : nur IN = 6.3 - 16

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.

Wellenabdichtungen siehe Seiten 159-161

**) ohne Ölfüllung

Dimensions in mm

1) Shafts:

$m_6 \leq \text{Ø}100$; $n_6 > \text{Ø}100$
Keyway acc.to DIN 6885/1,
Hub keyway width acc.to ISO JS9
Parallel key acc.to DIN 6885/1 form B
For details, see pages 127-136

2) Remove air guide cover before fitting the foundation bolts.

3) Shaft-mounted gear unit (PH...2-M) not with labyrinth seal

6) Sizes 132 and 152 : only IN=6.3 - 18

Sizes 172 and 192 : only IN=6.3 - 16

*) Approximate values; exact data acc. to order related documentation.

For shaft seals, see pages 159-161

**) Without oil filling

DE

ZWEISTUFIG - HORIZONTAL

EN

TWO STAGE - HORIZONTAL

	Ød2	l2	G2
132	200	350	335
142	210	350	335
152	230	410	380
162	240	410	380
172	250	410	415
182	270	470	415
192	290	470	465
202	300	500	465
212	320	500	490
222	340	550	490

	ØD2	G2
132	190	335
142	210	335
152	230	380
162	240	380
172	250	415
182	275	415
192	-	-
202	-	-
212	-	-
222	-	-

	3) 6)	ØD2	ØD3	G4	G5
PH132-DH ... PH222-DH	132	190	195	335	480
PH132-DM ... PH222-DM	142	210	215	335	480
Hohlwelle für schrumpf-scheibe	152	230	235	380	550
Hollow shaft for shrink disk	162	240	245	380	550
	172	250	260	415	600
	182	280	285	415	600
	192	285	295	465	670
	202	310	315	465	670
	212	330	335	490	715
	222	340	345	490	725

	3) 6)	N / DIN 5480	ØD2	ØD3	G4
PH132-KH ... PH222-KH		N 190x5x30x36x9H	180	195	335
PH132-KM ... PH222-KM		N 190x5x30x36x9H	180	215	335
Hohlwelle mit Zahnabenprofil nach DIN 5480		N 220x5x30x42x9H	210	235	380
Hollow shaft with involute splines acc. to DIN 5480		N 220x5x30x42x9H	210	245	380
		N 250x5x30x48x9H	240	260	415
		N 250x5x30x48x9H	240	285	415
		192			
		202			Auf Anfrage On request
		212			
		222			

	c	Ød2	ØD3	Øk2	n x Øs	t	G7
132	48	580	310	500	20 x 33	14	480
142	48	620	310	540	24 x 33	14	480
152	55	710	360	630	28 x 33	17	550
162	55	740	360	660	30 x 33	17	550
172	60	750	410	660	24 x 39	18	600
182	60	800	410	710	26 x 39	18	600
192	65	860	460	770	30 x 39	18	670
202	65	930	460	830	32 x 39	18	670
212	75	950	520	850	28 x 45	20	710
222	75	1040	520	940	28 x 45	20	710


Größe Size	Ölmenge / Oil quantity (l*)		Gewicht / Weight / (kg*)**)					Kühlschlange / Cooling coil		Größe Size	b6	e6	e7	h6	h7	I/min x)
	H	M	SH HH DH KH	HM DM KM	FH	FM		Abtrieb Output	Abtrieb Output		b7	e6	e7			
132	135	120	110	2030	1910	2190	2070			132	252	455	335	116	300	8
142	140	130	115	2600	2460	2770	2630			142	252	525	405	116	300	8
152	210	190	160	3460	3270	3700	3510			152	290	535	395	119	335	8
162	215	200	165	3700	3510	3955	3765			162	290	580	440	119	335	8
172	290	260	230	4700	4470	5000	4770			172	340	575	425	134	380	8
182	300	270	240	5150	4895	5525	5245			182	340	635	485	134	380	8
192	320	-	300	6650	6350					192						
202	340	-	320	7550	7250					202						Auf Anfrage On request
212	320	-	350	8960	8460					212						
222	340	-	370	9700	9300					222						

DE

DREISTUFIG - HORIZONTAL

EN

THREE STAGE - HORIZONTAL



Größe Size	Antrieb / Input												Lüfter / Fan														
	IN = 25 - 45			IN = 50 - 63			IN = 71 - 90			IN = 31.5 - 56			IN = 63 - 80			IN = 90 - 112			G1	G3	A1	A2	A3	A4	B1	B2	Ød6
53	40	70	70	30	50	50	24	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	220	139	137	142	82	217	177	60
63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	70	70	30	50	50	24	40	40	160	220	139	137	142	82	217	177	60
73	45	80	80	35	60	60	28	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	250	159	162	182	102	247	207	75
83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	80	80	35	60	60	28	50	50	185	250	159	162	182	102	247	207	75
93	60	125	105	45	100	80	32	80	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	300	184	192	207	122	297	242	90
103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	125	105	45	100	80	32	80	60	230	300	184	192	207	122	297	242	90
113	70	120	120	50	80	80	42	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	330	220	222	257	152	327	282	100
123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	120	120	50	80	80	42	70	70	255	330	220	222	257	152	327	282	100

Größe Size	Zahnradgetriebe / Gear Units															Rücklaufsperrre Backstop				
	a	b	c	c1	ØD5	E	g	H	h(-1)	h5	m1	m3	n1	n2	n3	n4	Øs	84	G8	
53	694	255	30	31	24	405	98	487	230	130	480	220	107	100	455	180	19	236		
63	774	255	30	31	24	440	98	487	230	130	560	220	107	145	490	180	19	236		
73	849	300	37	37	28	495	115	577	280	170	605	260	122	130	560	215	24	289		
83	954	300	37	37	28	540	115	587	280	160	710	260	122	190	605	215	24	289		
93	1004	370	42	47	36	580	141	667	320	185	710	320	147	155	660	245	28	319		
103	1104	370	42	47	36	630	141	667	320	185	810	320	147	205	710	245	28	319		
113	1204	430	52	56	40	705	162	787	380	180	870	370	167	180	805	300	35	371		
123	1359	430	52	56	40	775	162	797	380	170	1025	370	167	265	875	300	35	371		

Abmessungen in mm

1) Wellen:

k6=Ø24; Ø28≤m6≤Ø100; n6>Ø100

Passfedernut nach DIN 6885/1

Nabenlunbreite nach ISO JS9

Passfeder nach DIN 6885/1 Form B

Einzelheiten siehe Seiten 127-136

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.

**) ohne Ölfüllung

Dimensions in mm

1) Shafts:

k6=Ø24; Ø28≤m6≤Ø100; n6>Ø100

Keyway acc.to DIN 6885/1,

Hub keyway width acc.to ISO JS9

Parallel key acc.to DIN 6885/1 form B

For details, see pages 127-136

*) Approximate values; exact data acc. to order related documentation.







**) Without oil filling

DE

DREISTUFIG - HORIZONTAL

EN

THREE STAGE - HORIZONTAL


 <p>PH53-SH ... PH123-SH Vollwelle Solid shaft</p>		Ød2	l2	G2																																																																																																											
	53	100	210	165																																																																																																											
	63	110	210	165																																																																																																											
	73	120	210	195																																																																																																											
	83	130	250	195																																																																																																											
	93	140	250	235																																																																																																											
	103	160	300	235																																																																																																											
	113	170	300	270																																																																																																											
 <p>PH53-HH ... PH123-HH Hohlwelle Hollow shaft</p>		ØD2	G4																																																																																																												
	53	95	165																																																																																																												
	63	105	165																																																																																																												
	73	115	195																																																																																																												
	83	125	195																																																																																																												
	93	135	235																																																																																																												
	103	150	235																																																																																																												
	113	165	270																																																																																																												
 <p>PH53-DH ... PH123-DH Hohlwelle für schrumpfscheibe Hollow shaft for shrink disk</p>		ØD2	ØD3	G4	G5																																																																																																										
	53	100	100	165	240																																																																																																										
	63	110	110	165	240																																																																																																										
	73	120	120	195	280																																																																																																										
	83	130	130	195	285																																																																																																										
	93	140	145	235	330																																																																																																										
	103	150	155	235	350																																																																																																										
	113	165	170	270	400																																																																																																										
 <p>PH53-KH ... PH123-KH Hohlwelle mit Zahnrabenprofil nach DIN 5480 Hollow shaft with involute splines acc. to DIN 5480</p>		N / DIN 5480	ØD2	ØD3	G4																																																																																																										
	53	N 95x3x30x30x9H	89	100	165																																																																																																										
	63	N 95x3x30x30x9H	89	110	165																																																																																																										
	73	N 120x3x30x38x9H	114	120	195																																																																																																										
	83	N 120x3x30x38x9H	114	130	195																																																																																																										
	93	N 140x3x30x45x9H	134	145	235																																																																																																										
	103	N 140x3x30x45x9H	134	155	235																																																																																																										
	113	N 170x5x30x32x9H	160	170	270																																																																																																										
 <p>PH53-FH ... PH123-FH Flanschwelle Flanged shaft</p>		c	Ød2	ØD3	Øk2	n x Øs	t	G7																																																																																																							
	53	25	300	150	260	16 x 22	10	255																																																																																																							
	63	25	320	160	280	18 x 22	10	255																																																																																																							
	73	30	370	180	320	16 x 26	10	300																																																																																																							
	83	30	390	190	340	18 x 26	10	300																																																																																																							
	93	38	430	220	380	20 x 26	12	350																																																																																																							
	103	38	470	240	420	22 x 26	12	350																																																																																																							
	113	42	510	260	450	18 x 33	12	400																																																																																																							
	123	42	540	280	480	22 x 33	12	400																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Größe Size</th> <th rowspan="2">Ölmenge Oil quantity (l)*)</th> <th rowspan="2">Gewicht / Weight (kg)**)</th> <th colspan="3">Kühlschlange / Cooling coil</th> <th rowspan="2">Größe Size</th> <th rowspan="2">b6</th> <th rowspan="2">e6</th> <th rowspan="2">h6</th> <th rowspan="2">l/min x)</th> </tr> <tr> <th>SH</th> <th>HH</th> <th>FH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53</td> <td>16</td> <td>325</td> <td>360</td> <td></td> <td></td> <td>53</td> <td>100</td> <td>169</td> <td>65</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>63</td> <td>18</td> <td>370</td> <td>410</td> <td></td> <td></td> <td>63</td> <td>100</td> <td>214</td> <td>65</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>73</td> <td>30</td> <td>550</td> <td>600</td> <td></td> <td></td> <td>73</td> <td>100</td> <td>208</td> <td>77</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>83</td> <td>35</td> <td>635</td> <td>685</td> <td></td> <td></td> <td>83</td> <td>80</td> <td>266</td> <td>77</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>48</td> <td>890</td> <td>975</td> <td></td> <td></td> <td>93</td> <td>130</td> <td>246</td> <td>75</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>52</td> <td>1040</td> <td>1130</td> <td></td> <td></td> <td>103</td> <td>130</td> <td>294</td> <td>75</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>85</td> <td>1430</td> <td>1560</td> <td></td> <td></td> <td>113</td> <td>140</td> <td>275</td> <td>90</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>123</td> <td>93</td> <td>1705</td> <td>1845</td> <td></td> <td></td> <td>123</td> <td>140</td> <td>360</td> <td>90</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kühlschlange / Cooling coil Wasseranschluß für Kühlschlange G1/2" Water connection for cooling coil G1/2"</p>  <p>Abtrieb Output</p> <p>Kühlschlange geeignet für Süß-See- und Brackwasser Cooling coil suitable for fresh, sea and brackish water</p>	Größe Size	Ölmenge Oil quantity (l)*)	Gewicht / Weight (kg)**)	Kühlschlange / Cooling coil			Größe Size	b6	e6	h6	l/min x)	SH	HH	FH	53	16	325	360			53	100	169	65	4	63	18	370	410			63	100	214	65	4	73	30	550	600			73	100	208	77	4	83	35	635	685			83	80	266	77	4	93	48	890	975			93	130	246	75	4	103	52	1040	1130			103	130	294	75	4	113	85	1430	1560			113	140	275	90	8	123	93	1705	1845			123	140	360	90	8									
Größe Size				Ölmenge Oil quantity (l)*)	Gewicht / Weight (kg)**)	Kühlschlange / Cooling coil						Größe Size	b6	e6	h6	l/min x)																																																																																															
	SH	HH	FH																																																																																																												
53	16	325	360			53	100	169	65	4																																																																																																					
63	18	370	410			63	100	214	65	4																																																																																																					
73	30	550	600			73	100	208	77	4																																																																																																					
83	35	635	685			83	80	266	77	4																																																																																																					
93	48	890	975			93	130	246	75	4																																																																																																					
103	52	1040	1130			103	130	294	75	4																																																																																																					
113	85	1430	1560			113	140	275	90	8																																																																																																					
123	93	1705	1845			123	140	360	90	8																																																																																																					

DE

DREISTUFIG - HORIZONTAL

EN

THREE STAGE - HORIZONTAL



Größe Size	Antrieb / Input												Lüfter / Fan																
	IN = 22.4 - 45			IN = 50 - 63			IN = 71 - 90			IN = 25 - 50			IN = 28 - 56			IN = 56 - 71			IN = 80 - 100			G1	G3	A1	A2	A3	B1	B2	Ød6
	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	310	385	227	227	214	382	197	120			
133	85	160	130	60	135	105	50	110	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	385	227	227	214	382	197	120			
143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	160	130	60	135	105	50	110	80	310	385	227	227	214	382	197	120			
153	100	200	165	75	140	105	60	140	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	420	272	267	254	417	207	150			
163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	200	165	75	140	105	60	140	105	350	420	272	267	254	417	207	150			
173	100	200	165	75	140	105	60	140	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	450	272	267	254	457	237	150			
183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	200	165	75	140	105	60	140	105	380	450	272	267	254	457	237	150			
193	110	200	-	90	165	-	75	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	-	Auf Anfrage On request								
203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	200	-	90	165	-	75	140	-	430	-									
213	130	240	-	110	205	-	90	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470	-									
223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	240	-	110	205	-	90	170	-	470	-									

Größe Size	Zahnradgetriebe / Gear Units																Rücklaufsperrre Backstop				
	a	b	c	c1	ØD5	E	e2	g	H	h(-1)	h1	h2	m1	m2	m3	n1	n2	n3	n4	Øs	84
133	1399	550	62	63	48	820	407	212	905	440	450	463	597.5	597.5	475	102	305	940	340	35	459
143	1539	550	62	63	48	890	477	212	905	440	450	463	597.5	737.5	475	102	375	1010	340	35	459
153	1684	620	72	74	55	987	487	239	1005	500	490	503	720	720	535	122	365	1135	375	42	524
163	1774	620	72	74	55	1033	532	239	1005	500	490	503	720	810	535	122	410	1180	375	42	524
173	1774	690	82	83	55	1035	527	260	1115	550	555	563	750	750	600	137	390	1175	425	42	536
183	1894	690	82	83	55	1095	587	260	1115	550	555	563	750	870	600	137	450	1235	425	42	536
193	2034	790	92	93	65	1190	592	300	1245	620	615	623	860	860	690	157	435	1365	475	48	616
203	2154	790	92	93	65	1250	652	300	1245	620	615	623	860	980	690	157	495	1425	475	48	616
213	2344	830	102	102	75	1387	657	311	1395	700	685	693	1000	1000	720	172	485	1600	520	56	637
223	2454	830	102	102	75	1442	712	311	1395	700	685	693	1000	1110	720	172	540	1655	520	56	637

+ max. Abmessungen; Einzelheiten nach auftragsbezogener Dokumentation.
Abmessungen in mm

1) Wellen:

$m6 \leq \varnothing 100$; $n6 > \varnothing 100$
Passfedernut nach DIN 6885/1
Nabennutbreite nach ISO JS9
Passfeder nach DIN 6885/1 Form B
Einzelheiten siehe Seiten 127-136

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.

**) ohne Ölfüllung

+) Max. dimensions; details acc. to order-related documentation
Dimensions in mm

1) Shafts:

$m6 \leq \varnothing 100$; $n6 > \varnothing 100$
Keyway acc.to DIN 6885/1,
Hub keyway width acc.to ISO JS9
Parallel key acc.to DIN 6885/1 form B
For details, see pages 127-136

*) Approximate values; exact data acc. to order related documentation.

**) Without oil filling

DE

DREISTUFIG - HORIZONTAL

EN

THREE STAGE - HORIZONTAL


<p>PH133-SH ... PH223-SH Vollwelle Solid shaft</p>		Ød2	l2	G2																																																																																																																																																																																																																															
	133	200	350	335																																																																																																																																																																																																																															
	143	210	350	335																																																																																																																																																																																																																															
	153	230	410	380																																																																																																																																																																																																																															
	163	240	410	380																																																																																																																																																																																																																															
	173	250	410	415																																																																																																																																																																																																																															
	183	270	470	415																																																																																																																																																																																																																															
	193	290	470	465																																																																																																																																																																																																																															
	203	300	500	465																																																																																																																																																																																																																															
	213	320	500	490																																																																																																																																																																																																																															
	223	340	550	490																																																																																																																																																																																																																															
<p>PH133-HH ... PH223-HH PH133-HM ... PH223-HM Hohlwelle Hollow shaft</p>		ØD2	G4																																																																																																																																																																																																																																
	133	190	335																																																																																																																																																																																																																																
	143	210	335																																																																																																																																																																																																																																
	153	230	380																																																																																																																																																																																																																																
	163	240	380																																																																																																																																																																																																																																
	173	250	415																																																																																																																																																																																																																																
	183	275	415																																																																																																																																																																																																																																
	193	-	-																																																																																																																																																																																																																																
	203	-	-																																																																																																																																																																																																																																
	213	-	-																																																																																																																																																																																																																																
	223	-	-																																																																																																																																																																																																																																
<p>PH133-DH ... PH223-DH PH133-DM ... PH223-DM Hohlwelle für schrumpfscheibe Hollow shaft for shrink disk</p>		ØD2	ØD3	G4	G5																																																																																																																																																																																																																														
	133	190	195	335	480																																																																																																																																																																																																																														
	143	210	215	335	480																																																																																																																																																																																																																														
	153	230	235	380	550																																																																																																																																																																																																																														
	163	240	245	380	550																																																																																																																																																																																																																														
	173	250	260	415	600																																																																																																																																																																																																																														
	183	280	285	415	600																																																																																																																																																																																																																														
	193	285	295	465	670																																																																																																																																																																																																																														
	203	310	315	465	670																																																																																																																																																																																																																														
	213	330	335	490	715																																																																																																																																																																																																																														
	223	340	345	490	725																																																																																																																																																																																																																														
<p>PH133-KH ... PH223-KH PH133-KM ... PH223-KM Hohlwelle mit Zahnnabenprofil nach DIN 5480 Hollow shaft with involute splines acc. to DIN 5480</p>		N / DIN 5480	ØD2	ØD3	G4																																																																																																																																																																																																																														
	133	N 190x5x30x36x9H	180	195	335																																																																																																																																																																																																																														
	143	N 190x5x30x36x9H	180	215	335																																																																																																																																																																																																																														
	153	N 220x5x30x42x9H	210	235	380																																																																																																																																																																																																																														
	163	N 220x5x30x42x9H	210	245	380																																																																																																																																																																																																																														
	173	N 250x5x30x48x9H	240	260	415																																																																																																																																																																																																																														
	183	N 250x5x30x48x9H	240	285	415																																																																																																																																																																																																																														
	193																																																																																																																																																																																																																																		
	203																																																																																																																																																																																																																																		
	213																																																																																																																																																																																																																																		
	223																																																																																																																																																																																																																																		
<p>PH133-FH ... PH223-FH PH133-FM ... PH223-FM Flanschwelle Flanged shaft</p>		c	Ød2	ØD3	Øk2	n x Øs	t	G7																																																																																																																																																																																																																											
	133	48	580	310	500	20 x 33	14	480																																																																																																																																																																																																																											
	143	48	620	310	540	24 x 33	14	480																																																																																																																																																																																																																											
	153	55	710	360	630	28 x 33	17	550																																																																																																																																																																																																																											
	163	55	740	360	660	30 x 33	17	550																																																																																																																																																																																																																											
	173	60	750	410	660	24 x 39	18	600																																																																																																																																																																																																																											
	183	60	800	410	710	26 x 39	18	600																																																																																																																																																																																																																											
	193	65	860	460	770	30 x 39	18	670																																																																																																																																																																																																																											
	203	65	930	460	830	32 x 39	18	670																																																																																																																																																																																																																											
	213	75	950	520	850	28 x 45	20	710																																																																																																																																																																																																																											
	223	75	1040	520	940	28 x 45	20	710																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Größe Size</th> <th colspan="2">Ölmenge Oil quantity (l)*</th> <th colspan="4">Gewicht / Weight (kg)**</th> <th colspan="4">Kühlschlange / Cooling coil</th> <th rowspan="2">Größe Size</th> <th>b6</th> <th>e6</th> <th>e7</th> <th>h6</th> <th>h7</th> <th>l/min</th> </tr> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>SH HH DH KH</th> <th>HM DM KM</th> <th>FH</th> <th>FM</th> <th>Wasseranschluß für Kühlschlange G1/2"</th> <th>Water connection for cooling coil G1/2"</th> <th>H</th> <th>M</th> <th>Abtrieb / Output</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>133</td> <td>160</td> <td>125</td> <td>2320</td> <td>2180</td> <td>2480</td> <td>2330</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>133</td> <td>252</td> <td>460</td> <td>335</td> <td>116</td> <td>300</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>143</td> <td>165</td> <td>130</td> <td>2650</td> <td>2515</td> <td>2820</td> <td>2685</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>143</td> <td>252</td> <td>530</td> <td>405</td> <td>116</td> <td>300</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>153</td> <td>235</td> <td>190</td> <td>3500</td> <td>3285</td> <td>3740</td> <td>3525</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>153</td> <td>290</td> <td>540</td> <td>395</td> <td>119</td> <td>335</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>163</td> <td>245</td> <td>195</td> <td>3910</td> <td>3660</td> <td>4165</td> <td>3915</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>163</td> <td>290</td> <td>585</td> <td>440</td> <td>119</td> <td>335</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>173</td> <td>305</td> <td>240</td> <td>4595</td> <td>4285</td> <td>4895</td> <td>4585</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>173</td> <td>300</td> <td>580</td> <td>425</td> <td>134</td> <td>380</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>183</td> <td>315</td> <td>250</td> <td>5070</td> <td>4780</td> <td>5900</td> <td>5130</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>183</td> <td>300</td> <td>580</td> <td>485</td> <td>134</td> <td>380</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>193</td> <td>420</td> <td>390</td> <td>6750</td> <td>6250</td> <td></td> <td></td> <td>Auf Anfrage</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>193</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>203</td> <td>450</td> <td>415</td> <td>8150</td> <td>7650</td> <td></td> <td></td> <td>Auf Anfrage</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>203</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>213</td> <td>470</td> <td>515</td> <td>9200</td> <td>8600</td> <td></td> <td></td> <td>On request</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>213</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>490</td> <td>540</td> <td>9900</td> <td>9400</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>223</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Kühlschlange geeignet für Süß- See- und Brackwasser Cooling coil suitable for fresh, sea and brackish water</p> <p>x) Erforderliche Kühlwassermenge,max. kühlwasserdruk: 8 bar Cooling water quantity required, max. cooling water pressure: 8 bar</p>	Größe Size	Ölmenge Oil quantity (l)*		Gewicht / Weight (kg)**				Kühlschlange / Cooling coil				Größe Size	b6	e6	e7	h6	h7	l/min	H	M	SH HH DH KH	HM DM KM	FH	FM	Wasseranschluß für Kühlschlange G1/2"	Water connection for cooling coil G1/2"	H	M	Abtrieb / Output	133	160	125	2320	2180	2480	2330						133	252	460	335	116	300	8	143	165	130	2650	2515	2820	2685						143	252	530	405	116	300	8	153	235	190	3500	3285	3740	3525						153	290	540	395	119	335	8	163	245	195	3910	3660	4165	3915						163	290	585	440	119	335	8	173	305	240	4595	4285	4895	4585						173	300	580	425	134	380	8	183	315	250	5070	4780	5900	5130						183	300	580	485	134	380	8	193	420	390	6750	6250			Auf Anfrage					193							203	450	415	8150	7650			Auf Anfrage					203							213	470	515	9200	8600			On request					213							223	490	540	9900	9400								223								c	Ød2	ØD3	Øk2	n x Øs	t	G7
Größe Size		Ölmenge Oil quantity (l)*		Gewicht / Weight (kg)**				Kühlschlange / Cooling coil					Größe Size	b6	e6	e7	h6	h7	l/min																																																																																																																																																																																																																
	H	M	SH HH DH KH	HM DM KM	FH	FM	Wasseranschluß für Kühlschlange G1/2"	Water connection for cooling coil G1/2"	H	M	Abtrieb / Output																																																																																																																																																																																																																								
133	160	125	2320	2180	2480	2330						133	252	460	335	116	300	8																																																																																																																																																																																																																	
143	165	130	2650	2515	2820	2685						143	252	530	405	116	300	8																																																																																																																																																																																																																	
153	235	190	3500	3285	3740	3525						153	290	540	395	119	335	8																																																																																																																																																																																																																	
163	245	195	3910	3660	4165	3915						163	290	585	440	119	335	8																																																																																																																																																																																																																	
173	305	240	4595	4285	4895	4585						173	300	580	425	134	380	8																																																																																																																																																																																																																	
183	315	250	5070	4780	5900	5130						183	300	580	485	134	380	8																																																																																																																																																																																																																	
193	420	390	6750	6250			Auf Anfrage					193																																																																																																																																																																																																																							
203	450	415	8150	7650			Auf Anfrage					203																																																																																																																																																																																																																							
213	470	515	9200	8600			On request					213																																																																																																																																																																																																																							
223	490	540	9900	9400								223																																																																																																																																																																																																																							
133	48	580	310	500	20 x 33	14	480																																																																																																																																																																																																																												
143	48	620	310	540	24 x 33	14	480																																																																																																																																																																																																																												
153	55	710	360	630	28 x 33	17	550																																																																																																																																																																																																																												
163	55	740	360	660	30 x 33	17	550																																																																																																																																																																																																																												
173	60	750	410	660	24 x 39	18	600																																																																																																																																																																																																																												
183	60	800	410	710	26 x 39	18	600																																																																																																																																																																																																																												
193	65	860	460	770	30 x 39	18	670																																																																																																																																																																																																																												
203	65	930	460	830	32 x 39	18	670																																																																																																																																																																																																																												
213	75	950	520	850	28 x 45	20	710																																																																																																																																																																																																																												
223	75	1040	520	940	28 x 45	20	710																																																																																																																																																																																																																												

DE

VIERSTUFIG - HORIZONTAL

EN

FOUR STAGE - HORIZONTAL



Größe Size	Antrieb / Input										G1	
	iN = 100 - 180		iN = 200 - 355		iN = 125 - 224		iN = 250 - 450					
Ød1	I1	Ød1	I1	Ød1	I1	Ød1	I1	Ød1	I1	G1		
74	30	50	24	40	-	-	-	-	-	180		
84	-	-	-	-	30	50	24	40	-	180		
94	35	60	28	50	-	-	-	-	-	215		
104	-	-	-	-	35	60	28	50	-	215		
114	45	100	32	80	-	-	-	-	-	250		
124	-	-	-	-	45	100	32	80	-	250		

Größe Size	Zahnradgetriebe / Gear Units																Rücklaufsperrre Backstop G8 84			
	a	b	c	c1	ØD5	E	f1	g	H	h(-1)	h4	h5	m1	m3	n1	n2	n3	n4	Øs	
74	849	300	37	37	28	495	37	115	577	280	200	140	605	260	122	130	560	215	24	288
84	954	300	37	37	28	540	37	115	587	280	200	140	710	260	122	190	605	215	24	288
94	1004	370	42	47	36	580	43	141	667	320	230	150	710	320	147	155	660	245	28	319
104	1104	370	42	47	36	630	43	141	667	320	230	150	810	320	147	205	710	245	28	319
114	1204	430	52	56	40	705	47	162	787	380	270	165	870	370	167	180	805	300	35	335
124	1359	430	52	56	40	775	47	162	795	380	270	165	1025	370	167	265	875	300	35	335

+) max. Abmessungen; Einzelheiten nach auftragsbezogener Dokumentation.
Abmessungen in mm

+) Max. dimensions; details acc. to order-related documentation.
Dimensions in mm

1) Wellen:

k6=Ø24; Ø28≤m6≤Ø100; n6>Ø100
Passfeder nach DIN 6885/1
Nabenlängsbreite nach ISO JS9
Passfeder nach DIN 6885/1 Form B
Einzelheiten siehe Seiten 127-136.

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.
**) ohne Ölfüllung






*) Approximate values; exact data acc. to order related documentation.
**) Without oil filling

DE

VIERSTUFIG - HORIZONTAL

EN

FOUR STAGE - HORIZONTAL


 <p>PH74-SH ... PH124-SH Vollwelle Solid shaft</p>		Ød2	l2	G2																																																																												
	74	120	210	195																																																																												
	84	130	250	195																																																																												
	94	140	250	235																																																																												
	104	160	300	235																																																																												
	114	170	300	270																																																																												
 <p>PH74-HH ... PH124-HH Hohlwelle Hollow shaft</p>		ØD2	G4																																																																													
	74	115	195																																																																													
	84	125	195																																																																													
	94	135	235																																																																													
	104	150	235																																																																													
	114	165	270																																																																													
 <p>PH74-DH ... PH124-DH Hohlwelle für schrumpfscheibe Hollow shaft for shrink disk</p>		ØD2	ØD3	G4	G5																																																																											
	74	120	120	195	280																																																																											
	84	130	130	195	285																																																																											
	94	140	145	235	330																																																																											
	104	150	155	235	350																																																																											
	114	165	170	270	400																																																																											
 <p>PH74-KH ... PH124-KH Hohlwelle mit Zahnnaben profil nach DIN 5480 Hollow shaft with involute splines acc. to DIN 5480</p>		N / DIN 5480	ØD2	ØD3	G4																																																																											
	74	N 120x3x30x38x9H	114	120	195																																																																											
	84	N 120x3x30x38x9H	114	130	195																																																																											
	94	N 140x3x30x45x9H	134	145	235																																																																											
	104	N 140x3x30x45x9H	134	155	235																																																																											
	114	N 170x5x30x32x9H	160	170	270																																																																											
 <p>PH74-FH ... PH124-FH Flanschwelle Flanged shaft</p>	c	Ød2	ØD3	Øk2	n x Øs	t	G7																																																																									
	74	30	370	180	320	16 x 26	10																																																																									
	84	30	390	190	340	18 x 26	10																																																																									
	94	38	430	220	380	20 x 26	12																																																																									
	104	38	470	240	420	22 x 26	12																																																																									
	114	42	510	260	450	18 x 33	12																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Größe Size</th> <th rowspan="2">Ölmenge Oil quantity (l)*)</th> <th colspan="2">Gewicht Weight (kg)**)</th> <th rowspan="2">FH</th> <th colspan="5" rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>SH</th> <th>HH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>74</td> <td>29</td> <td>560</td> <td>610</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>84</td> <td>32</td> <td>655</td> <td>710</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>49</td> <td>890</td> <td>975</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>104</td> <td>50</td> <td>1030</td> <td>1130</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>85</td> <td>1480</td> <td>1610</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>124</td> <td>96</td> <td>1750</td> <td>1890</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>	Größe Size	Ölmenge Oil quantity (l)*)	Gewicht Weight (kg)**)		FH						SH	HH	74	29	560	610							84	32	655	710							94	49	890	975							104	50	1030	1130							114	85	1480	1610							124	96	1750	1890														
Größe Size			Ölmenge Oil quantity (l)*)	Gewicht Weight (kg)**)							FH																																																																					
	SH	HH																																																																														
74	29	560	610																																																																													
84	32	655	710																																																																													
94	49	890	975																																																																													
104	50	1030	1130																																																																													
114	85	1480	1610																																																																													
124	96	1750	1890																																																																													

DE

VIERSTUFIG - HORIZONTAL

EN

FOUR STAGE - HORIZONTAL



Größe Size	Antrieb / Input												G1
	iN = 100 - 180		iN = 200 - 355		iN = 112 - 200		iN = 224 - 400		iN = 125 - 224		iN = 250 - 450		
	Ød1	I1	Ød1	I1	Ød1	I1	Ød1	I1	Ød1	I1	Ød1	I1	
134	50	100	38	80	-	-	-	-	-	-	-	-	305
144	-	-	-	-	-	-	-	-	50	100	38	80	305
154	60	135	50	110	-	-	-	-	-	-	-	-	345
164	-	-	-	-	60	135	50	110	-	-	-	-	345
174	60	105	50	80	-	-	-	-	-	-	-	-	380
184	-	-	-	-	60	105	50	80	-	-	-	-	380
194	75	105	60	105	-	-	-	-	-	-	-	-	440
204	-	-	-	-	75	105	60	105	-	-	-	-	440
214	90	165	70	140	-	-	-	-	-	-	-	-	460
224	-	-	-	-	90	165	70	140	-	-	-	-	460

Größe Size	Zahnradgetriebe / Gear Units																		Rücklaufsperrre Backstop G8  84					
	a	b	c	c1	ØD5	E	E1	e2	f1	g	H	h(-1)	h1	h2	h4	m1	m2	m3	n1	n2	n3	n4	Øs	
134	1399	550	62	63	48	820	130	407	47	212	905	440	450	460	310	597.5	597.5	475	100	307	940	340	35	393
144	1539	550	62	63	48	890	130	477	47	212	905	440	450	460	310	597.5	737.5	475	100	377	1010	340	35	393
154	1684	620	72	74	55	987	160	487	56	239	1005	500	490	500	340	720	720	535	120	367	1135	375	42	489
164	1774	620	72	74	55	1033	160	532	56	239	1005	500	490	500	340	720	810	535	120	412	1180	375	42	489
174	1774	690	82	83	55	1035	160	527	53	260	1115	550	555	560	390	750	750	600	135	392	1175	425	42	489
184	1894	690	82	83	55	1095	160	587	53	260	1115	550	555	560	390	750	870	600	135	452	1235	425	42	489
194	2034	790	92	93	65	1190	185	592	53	300	1245	620	615	620	435	860	860	690	155	437	1365	475	48	592
204	2154	790	92	93	65	1250	185	652	53	300	1245	620	615	620	435	860	980	690	155	497	1425	475	48	592
214	2344	830	102	102	75	1387	225	657	62	311	1395	700	685	690	475	1000	1000	720	170	487	1600	520	56	612
224	2454	830	102	102	75	1442	225	712	62	311	1395	700	685	690	475	1000	1110	720	170	542	1655	520	56	612

+) max. Abmessungen; Einzelheiten nach auftragsbezogener Dokumentation.
Abmessungen in mm

1) Wellen:

$m6 \leq \varnothing 100$; $n6 > \varnothing 100$
Passfeder nach DIN 6885/1
Nabenlunbreite nach ISO JS9
Passfeder nach DIN 6885/1 Form B
Einzelheiten siehe Seiten 127-136

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.
**) ohne Ölfüllung

+) Max. dimensions; details acc.to order-related documentation.
Dimensions in mm

1) Shafts:

$m6 \leq \varnothing 100$; $n6 > \varnothing 100$
Keyway acc.to DIN 6885/1,
Hub keyway width acc.to ISO JS9
Parallel key acc.to DIN 6885/1 form B
For details, see pages 127-136

*) Approximate values; exact data acc. to order related documentation.
**) Without oil filling

DE

VIERSTUFIG - HORIZONTAL

EN

FOUR STAGE - HORIZONTAL

	$\varnothing d2$	$l2$	$G2$
134	200	350	335
144	210	350	335
154	230	410	380
164	240	410	380
174	250	410	415
184	270	470	415
194	290	470	465
204	300	500	465
214	320	500	490
224	340	550	490

	$\varnothing D2$	$G4$
134	190	335
144	210	335
154	230	380
164	240	380
174	250	415
184	275	415
194	-	-
204	-	-
214	-	-
224	-	-

	$\varnothing D2$	$\varnothing D3$	$G4$	$G5$
134	190	195	335	480
144	210	215	335	480
154	230	235	380	550
164	240	245	380	550
174	250	260	415	600
184	280	285	415	600
194	285	295	465	670
204	310	315	465	670
214	330	335	490	715
224	340	345	490	725

	N / DIN 5480	$\varnothing D2$	$\varnothing D3$	$G4$
134	N 190x5x30x36x9H	180	195	335
144	N 190x5x30x36x9H	180	215	335
154	N 220x5x30x42x9H	210	235	380
164	N 220x5x30x42x9H	210	245	380
174	N 250x5x30x48x9H	240	260	415
184	N 250x5x30x48x9H	240	285	415
194	Auf Anfrage On request			
204	Auf Anfrage On request			
214	Auf Anfrage On request			
224	Auf Anfrage On request			


	c	$\varnothing d2$	$\varnothing D3$	$\varnothing k2$	$n \times \varnothing s$	t	$G7$
134	48	580	310	500	20 x 33	14	480
144	48	620	310	540	24 x 33	14	480
154	55	710	360	630	28 x 33	17	550
164	55	740	360	660	30 x 33	17	550
174	60	750	410	660	24 x 39	18	600
184	60	800	410	710	26 x 39	18	600
194	65	860	460	770	30 x 39	18	670
204	65	930	460	830	32 x 39	18	670
214	75	950	520	850	28 x 45	20	710
224	75	1040	520	940	28 x 45	20	710

Größe Size	Ölmenge Oil quantity (l)*)	Gewicht Weight (kg)***)					
		SH H	M	HH HH DH KH	HM DM KM	FH	FM
134	130	120	2400	2280	2560	2440	
144	140	125	2750	2620	2920	2790	
154	230	170	3655	3460	3895	3700	
164	235	175	3990	3765	4245	4020	
174	290	225	4710	4475	5010	4775	
184	305	230	5220	5950	5570	5300	
194	430	310	6850	6350	Auf Anfrage On request		
204	380	330	8250	7750			
214	395	430	9270	8670			
224	420	450	9990	9490			

STIRNRADGETRIEBE / HELICAL GEAR UNITS


Zweistufig, Horizontal / Double stage, Horizontal - PH42-H ... 222-H / PH132-M ... 222-M

1)




Dreistufig, Horizontal / Three stage, Horizontal - PH53-H ... 223-H / PH133-M ... 223-M

1)



Vierstufig, Horizontal / Four stage, Horizontal - PH74-H ... 124-H


1)



- Rücklaufsperrre: Größen 74-104 / Backstop: Sizes 74-104
- Rücklaufsperrre: Größen 114-124 / Backstop: Sizes 114-124

Vierstufig, Horizontal / Four stage, Horizontal - PH134-H ... 224-H / PH134-M ... 224-M

1)




- 1) Varianten:
 Rücklaufsperrre nicht in Verbindung mit Ausführung G,H und I

- 1) Variants:
 Backstop not possible with G,H and I designs.

- Rücklaufsperrre / Backstop

Größe Tabellen

Dimension Tables



ZWEISTUFIG / DOUBLE STAGE

DREISTUFIG / THREE STAGE

VIERSTUFIG / FOUR STAGE


PB SERIE / HORIZONTAL
PB SERIES / HORIZONTAL

DE

ZWEISTUFIG - HORIZONTAL

EN

TWO STAGE - HORIZONTAL



Größe Size	Antrieb / Input								Lüfter / Fan					
	Ød1 IN = 5 - 11.2	I1	I3	Ød1 IN = 6.3 - 14	I1	I3	G1	G3	A1	A2	B1	Ød6		
42	45	100	80	-	-	-	465	485	197	202	190	150		
52	55	110	80	-	-	-	535	565	222	237	217	160		
62	-	-	-	55	110	80	570	600	222	237	217	160		
72	70	135	105	-	-	-	640	670	272	287	252	210		
82	-	-	-	70	135	105	685	715	272	287	252	210		
92	80	165	130	-	-	-	755	790	312	327	272	195		
102	-	-	-	80	165	130	805	840	312	327	272	195		
112	90	165	130	-	-	-	925	960	372	387	330	210		
122	-	-	-	90	165	130	995	1030	372	387	330	210		

Größe Size	Zahnradgetriebe / Gear Units														Rücklaufsperrre Backstop G8					
	a	b	c	c1	ØD5	E	e3	g	G6	H	h(-1)	h5	m1	m3	n1	n2	n3	n4	Øs	98
42	509	270	30	31	24	160	160	106	495	420	200	80	295	235	107	85	285	150	19	286
52	569	320	30	31	24	185	185	131	575	487	230	150	355	285	107	100	330	180	19	325
62	649	320	30	31	24	220	185	131	610	487	230	150	435	285	107	145	365	180	19	325
72	694	380	37	37	28	225	225	155	685	587	280	180	450	340	122	130	405	215	24	377
82	799	380	37	37	28	270	225	155	730	587	280	190	555	340	122	190	450	215	24	377
92	824	440	42	50	36	265	265	173	805	667	320	205	530	390	147	155	480	245	28	454
102	924	440	42	50	36	315	265	173	855	667	320	215	630	390	147	205	530	245	28	454
112	979	530	52	56	40	320	320	212	980	795	380	240	645	470	167	180	580	300	35	499
122	1134	530	52	56	40	390	320	212	1050	795	380	250	800	470	167	265	650	300	35	499

+) max. Abmessungen; Einzelheiten nach auftragsbezogener Dokumentation.
Abmessungen in mm

1) Wellen:

$m6 < \varnothing 100$; $n6 > \varnothing 100$
Passfeder nach DIN 6885/1
Nabennutbreite nach ISO JS9
Passfeder nach DIN 6885/1 Form B
Einzelheiten siehe Seiten 127-136

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.

**) ohne Ölfüllung

+) Max. dimensions; details acc.to order-related documentation.
Dimensions in mm

1) Shafts:

$m6 < \varnothing 100$; $n6 > \varnothing 100$
Keyway acc.to DIN 6885/1,
Hub keyway width acc.to ISO JS9
Parallel key acc.to DIN 6885/1 form B
For details, see pages 127-136

*) Approximate values; exact data acc. to order related documentation.

**) Without oil filling

DE

ZWEISTUFIG - HORIZONTAL

EN

TWO STAGE - HORIZONTAL

	$\varnothing d_2$	l_2	G_2	
42	80	170	170	
52	100	210	200	
62	110	210	200	
72	120	210	235	
82	130	250	235	
92	140	250	270	
102	160	300	270	
112	170	300	320	
122	180	300	320	


	$\varnothing D_2$	G_4	
42	80	170	
52	95	200	
62	105	200	
72	115	235	
82	125	235	
92	135	270	
102	150	270	
112	165	320	
122	180	320	

	$\varnothing D_2$	$\varnothing D_3$	G_4	G_5	
42	85	85	170	235	
52	100	100	200	275	
62	110	110	200	275	
72	120	120	235	320	
82	130	130	235	325	
92	140	145	270	365	
102	150	155	270	385	
112	165	170	320	450	
122	180	185	320	455	

	$N / DIN 5480$		$\varnothing D_2$	$\varnothing D_3$	G_4	
42	-	-	-	-	-	-
52	N 95x3x30x30x9H		89	100	200	
62	N 95x3x30x30x9H		89	110	200	
72	N 120x3x30x38x9H		114	120	235	
82	N 120x3x30x38x9H		114	130	235	
92	N 140x3x30x45x9H		134	145	270	
102	N 140x3x30x45x9H		134	155	270	
112	N 170x5x30x32x9H		160	170	320	
122	N 170x5x30x32x9H		160	185	320	

	c	$\varnothing d_2$	$\varnothing D_3$	$\varnothing k_2$	$nx\varnothing s$	t	G_7	
42	-	-	-	-	-	-	-	-
52	25	300	150	260	16 x 22	10	290	
62	25	320	160	280	18 x 22	10	290	
72	30	370	180	320	16 x 26	10	340	
82	30	390	190	340	18 x 26	10	340	
92	38	430	220	380	20 x 26	12	385	
102	38	470	240	420	22 x 26	12	385	
112	42	510	260	450	18 x 33	12	450	
122	42	540	280	480	22 x 33	12	450	

Größe Size	Ölmenge Oil quantity (l)*	Gewicht Weight (kg)**	Kühlschlange / Cooling coil				Größe Size	b_6	e_6	h_6	l/min $x)$
			SH	HH	DH	FH					
42	10	240	-								
52	16	365	405								
62	19	415	460								
72	31	620	675								
82	34	710	770								
92	48	1010	1100								
102	50	1165	1260								
112	80	1655	1790								
122	95	1930	2080								




x) Erforderliche Kühlwassermenge, max. Kühlwasserdruck: 8 bar
Cooling water quantity required, max. cooling water pressure: 8 bar
Kühlschlange geeignet für Süß- See- und Brackwasser
Cooling coil suitable for fresh, sea and brackish water

DE

ZWEISTUFIG - HORIZONTAL

EN

TWO STAGE - HORIZONTAL



Größe Size	Antrieb / Input												Lüfter / Fan											
	iN = 5 - 11.2			iN = 5.6 - 11.2			iN = 6.3 - 14			iN = 5.6 - 12.5			iN = 7.1 - 12.5			G1	G3	A1	A2	B1	Ød6			
Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3										
132	110	205	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1070	1110	432	452	377	245			
142	-	-	-	-	-	-	110	205	165	-	-	-	-	-	-	1140	1180	432	452	377	245			
152	130	245	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1277	1322	492	497	437	280			
162	-	-	-	-	-	-	-	-	130	245	200	-	-	-	-	1323	1368	492	497	437	280			
172	-	-	-	150	245	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1435	1480	542	557	507	380			
182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	245	200	1495	1540	542	557	507	380

Größe Size	Zahnradgetriebe / Gear Units																		Rücklaufsperrre Backstop G8				
	a	b	c	c1	ØD5	E	e2	e3	g	G6	H	h(-1)	h1	h2	m1	m2	m3	n1	n2	n3	n4	Øs	98
132	1134	655	62	63	48	370	407	370	265	1130	905	440	450	460	465	465	580	102	305	675	340	35	561
142	1274	655	62	63	48	440	477	370	265	1200	905	440	450	460	465	605	580	102	375	745	340	35	561
152	1354	765	72	74	55	442	487	442	309	1340	1005	500	490	500	555	555	670	122	365	805	375	42	587
162	1444	765	72	74	55	488	532	442	309	1385	1005	500	490	500	555	645	670	122	410	850	375	42	587
172	1494	885	82	83	65	490	527	490	357	1500	1115	550	555	560	610	610	780	137	390	895	420	48	705
182	1614	885	82	83	65	550	587	490	357	1560	1115	550	555	560	610	730	780	137	450	955	420	48	705

+) max. Abmessungen; Einzelheiten nach auftragsbezogener Dokumentation.

Abmessungen in mm

1) Wellen:

$n_6 > \varnothing 100$

Passfeder nach DIN 6885/1

Nabenlängsbreite nach ISO JS9

Passfeder nach DIN 6885/1 Form B

Einzelheiten siehe Seiten 127-136

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.

**) ohne Ölfüllung

+) Max. dimensions; details acc.to order-related documentation.

Dimensions in mm

1) Shafts:

$n_6 > \varnothing 100$

Keyway acc.to DIN 6885/1,

Hub keyway width acc.to ISO JS9

Parallel key acc.to DIN 6885/1 form B

For details, see pages 127-136

*) Approximate values; exact data acc. to order related documentation.






**) Without oil filling

DE

ZWEISTUFIG - HORIZONTAL

EN

TWO STAGE - HORIZONTAL


 <p>PB132-SH ... PB182-SH Vollwelle Solid shaft</p>		Ød2	l2	G2																																																																																																																																	
	132	200	350	390																																																																																																																																	
	142	210	350	390																																																																																																																																	
	152	230	410	460																																																																																																																																	
	162	240	410	460																																																																																																																																	
	172	250	410	540																																																																																																																																	
	182	270	470	540																																																																																																																																	
 <p>PB132-HH ... PB182-HH PB132-HM ... PB182-HM Hohlwelle Hollow shaft</p>		ØD2	G4																																																																																																																																		
	132	-	-																																																																																																																																		
	142	210	390																																																																																																																																		
	152	-	-																																																																																																																																		
	162	240	450																																																																																																																																		
	172	-	-																																																																																																																																		
	182	275	510																																																																																																																																		
 <p>PB132-DH ... PB182-DH PB132-DM ... PB182-DM Hohlwelle für schrumpfscheibe Hollow shaft for shrink disk</p>		ØD2	ØD3	G4	G5																																																																																																																																
	132	-	-	-	-																																																																																																																																
	142	210	215	390	535																																																																																																																																
	152	-	-	-	-																																																																																																																																
	162	240	245	450	620																																																																																																																																
	172	-	-	-	-																																																																																																																																
	182	280	285	510	700																																																																																																																																
 <p>PB132-KH ... PB182-KH PB132-KM ... PB182-KM Hohlwelle mit Zahnnabenprofil nach DIN 5480 Hollow shaft with involute splines acc. to DIN 5480</p>		N / DIN 5480			ØD2	ØD3	G4																																																																																																																														
	132	-			-	-	-																																																																																																																														
	142	N 190x5x30x36x9H			180	215	390																																																																																																																														
	152	-			-	-	-																																																																																																																														
	162	N 220x5x30x42x9H			210	245	450																																																																																																																														
	172	-			-	-	-																																																																																																																														
	182	N 250x5x30x48x9H			240	285	510																																																																																																																														
 <p>PB132-FH ... PB182-FH PB132-FM ... PB182-FM Flanschwelle Flanged shaft</p>		c	Ød2	ØD3	Øk2	nxØs	t	G7																																																																																																																													
	132	48	580	310	500	20 x 33	14	525																																																																																																																													
	142	48	620	310	540	24 x 33	14	525																																																																																																																													
	152	55	710	360	630	28 x 33	17	625																																																																																																																													
	162	55	740	360	660	30 x 33	17	625																																																																																																																													
	172	60	750	410	660	24 x 39	18	695																																																																																																																													
	182	60	800	410	710	26 x 39	18	695																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Größe Size</th> <th colspan="2">Ölmenge Oil quantity (l) *)</th> <th colspan="3">Gewicht Weight (kg) ***)</th> <th rowspan="2">Kühlschlange / Cooling coil Wasseranschluß für Kühlschlange G1/2" Water connection for cooling coil G1/2"</th> <th rowspan="2">Abtrieb Output</th> <th rowspan="2">Abtrieb Output</th> <th rowspan="2">Größe Size</th> <th rowspan="2">b6</th> <th rowspan="2">b7</th> <th rowspan="2">e6</th> <th rowspan="2">e7</th> <th rowspan="2">h6</th> <th rowspan="2">h7</th> <th rowspan="2">l/min x)</th> </tr> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>SH HH DH KH</th> <th>HM DM KM</th> <th>FH</th> <th>FM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>132</td> <td>140</td> <td>120</td> <td>2460</td> <td>2360</td> <td>2620</td> <td>2520</td> <td></td> <td></td> <td>132</td> <td>324</td> <td>324</td> <td>460</td> <td>335</td> <td>116</td> <td>300</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>142</td> <td>155</td> <td>130</td> <td>2845</td> <td>2745</td> <td>3005</td> <td>2905</td> <td></td> <td></td> <td>142</td> <td>324</td> <td>324</td> <td>530</td> <td>405</td> <td>116</td> <td>300</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>152</td> <td>220</td> <td>180</td> <td>4010</td> <td>3815</td> <td>4245</td> <td>4050</td> <td></td> <td></td> <td>152</td> <td>396</td> <td>396</td> <td>540</td> <td>395</td> <td>119</td> <td>335</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>162</td> <td>230</td> <td>190</td> <td>4350</td> <td>4175</td> <td>4615</td> <td>4430</td> <td></td> <td></td> <td>162</td> <td>396</td> <td>396</td> <td>585</td> <td>440</td> <td>119</td> <td>335</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>172</td> <td>320</td> <td>260</td> <td>5650</td> <td>5350</td> <td>5940</td> <td>5640</td> <td>x) Erforderliche Kühlwassermenge,max. kühlwasserdruk: 8 bar Cooling water quantity required, max. cooling water pressure: 8 bar</td> <td>Kühlschlange geeignet für Süß- See- und Brackwasser Cooling coil suitable for fresh, sea and brackish water</td> <td>172</td> <td>468</td> <td>324</td> <td>580</td> <td>425</td> <td>134</td> <td>380</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>182</td> <td>335</td> <td>275</td> <td>6200</td> <td>5910</td> <td>6520</td> <td>6230</td> <td></td> <td></td> <td>182</td> <td>468</td> <td>324</td> <td>640</td> <td>485</td> <td>134</td> <td>380</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	Größe Size	Ölmenge Oil quantity (l) *)		Gewicht Weight (kg) ***)			Kühlschlange / Cooling coil Wasseranschluß für Kühlschlange G1/2" Water connection for cooling coil G1/2"	Abtrieb Output	Abtrieb Output	Größe Size	b6	b7	e6	e7	h6	h7	l/min x)	H	M	SH HH DH KH	HM DM KM	FH	FM	132	140	120	2460	2360	2620	2520			132	324	324	460	335	116	300	8	142	155	130	2845	2745	3005	2905			142	324	324	530	405	116	300	8	152	220	180	4010	3815	4245	4050			152	396	396	540	395	119	335	8	162	230	190	4350	4175	4615	4430			162	396	396	585	440	119	335	8	172	320	260	5650	5350	5940	5640	x) Erforderliche Kühlwassermenge,max. kühlwasserdruk: 8 bar Cooling water quantity required, max. cooling water pressure: 8 bar	Kühlschlange geeignet für Süß- See- und Brackwasser Cooling coil suitable for fresh, sea and brackish water	172	468	324	580	425	134	380	8	182	335	275	6200	5910	6520	6230			182	468	324	640	485	134	380	8	b6	b7	e6	e7	h6	h7		
Größe Size		Ölmenge Oil quantity (l) *)		Gewicht Weight (kg) ***)														Kühlschlange / Cooling coil Wasseranschluß für Kühlschlange G1/2" Water connection for cooling coil G1/2"	Abtrieb Output	Abtrieb Output	Größe Size	b6	b7	e6	e7	h6	h7	l/min x)																																																																																																									
	H	M	SH HH DH KH	HM DM KM	FH	FM																																																																																																																															
132	140	120	2460	2360	2620	2520			132	324	324	460	335	116	300	8																																																																																																																					
142	155	130	2845	2745	3005	2905			142	324	324	530	405	116	300	8																																																																																																																					
152	220	180	4010	3815	4245	4050			152	396	396	540	395	119	335	8																																																																																																																					
162	230	190	4350	4175	4615	4430			162	396	396	585	440	119	335	8																																																																																																																					
172	320	260	5650	5350	5940	5640	x) Erforderliche Kühlwassermenge,max. kühlwasserdruk: 8 bar Cooling water quantity required, max. cooling water pressure: 8 bar	Kühlschlange geeignet für Süß- See- und Brackwasser Cooling coil suitable for fresh, sea and brackish water	172	468	324	580	425	134	380	8																																																																																																																					
182	335	275	6200	5910	6520	6230			182	468	324	640	485	134	380	8																																																																																																																					
132	324	324	460	335	116	300																																																																																																																															
142	324	324	530	405	116	300																																																																																																																															
152	396	396	540	395	119	335																																																																																																																															
162	396	396	585	440	119	335																																																																																																																															
172	468	324	580	425	134	380																																																																																																																															
182	468	324	640	485	134	380																																																																																																																															

DE

DREISTUFIG - HORIZONTAL

EN

THREE STAGE - HORIZONTAL



Größe Size	Antrieb / Input												Lüfter / Fan					
	i _N = 12.5 - 45			i _N = 50 - 71			i _N = 16 - 56			i _N = 63 - 90			G1	G3	A1	A2	B1	Ød6
	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3						
43	30	70	50	25	60	40	-	-	-	-	-	-	500	520	197	202	145	110
53	35	80	60	28	60	40	-	-	-	-	-	-	575	595	222	237	170	130
63	-	-	-	-	-	-	35	80	60	28	60	40	610	630	222	237	170	130
73	45	100	80	35	80	60	-	-	-	-	-	-	690	710	277	277	195	165
83	-	-	-	-	-	-	45	100	80	35	80	60	735	755	277	277	195	165
93	55	110	80	40	100	70	-	-	-	-	-	-	800	830	317	327	233	175
103	-	-	-	-	-	-	55	110	80	40	100	70	850	880	317	327	233	175
113	70	135	105	50	110	80	-	-	-	-	-	-	960	990	372	387	265	190
123	-	-	-	-	-	-	70	135	105	50	110	80	1030	1060	372	387	265	190

Größe Size	Zahnradgetriebe / Gear Units															Rücklaufsperrre Backstop G8 98				
	a	b	c	c1	ØD5	E	e3	g	G6	H	h(-1)	h5	m1	m3	n1	n2	n3	n4	Øs	
43	569	215	30	31	24	270	110	78	530	420	200	100	355	180	107	85	345	150	19	206
53	644	255	30	31	24	315	130	98	605	487	230	130	430	220	107	100	405	180	19	225
63	724	255	30	31	24	350	130	98	640	487	230	130	510	220	107	145	440	180	19	225
73	789	300	37	37	28	385	160	115	720	577	280	170	545	260	122	130	500	215	24	283
83	894	300	37	37	28	430	160	115	765	587	280	160	650	260	122	190	545	215	24	283
93	929	370	42	47	36	450	185	141	845	667	320	175	635	320	147	155	585	245	28	319
103	1029	370	42	47	36	500	185	141	895	667	320	175	735	320	147	205	635	245	28	319
113	1109	430	52	56	40	545	225	162	1010	787	380	220	775	370	167	180	710	300	35	370
123	1264	430	52	56	40	615	225	162	1080	795	380	210	930	370	167	265	780	300	35	370

+) Max. Abmessungen; Einzelheiten nach auftragsbezogener Dokumentation.
Abmessungen in mm

+) Max. dimensions; details acc. to orderrelated documentation.
Dimensions in mm

1) Wellen:
k6=Ø25; Ø28≤m6≤Ø100; n6>Ø100
Passfeder nach DIN 6885/1
Nabenlunbreite nach ISO JS9
Passfeder nach DIN 6885/1 Form B
Einzelheiten siehe Seiten 127-136

1) Shafts:
k6=Ø25; Ø28≤m6≤Ø100; n6>Ø100
Keyway acc.to DIN 6885/1,
Hub keyway width acc.to ISO JS9
Parallel key acc.to DIN 6885/1 form B
For details, see pages 127-136

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.
**) ohne Ölfüllung

*) Approximate values; exact data acc. to order related documentation.
**) Without oil filling

DE

DREISTUFIG - HORIZONTAL

EN

THREE STAGE - HORIZONTAL


<p>PB43-SH ... PB123-SH Vollwelle Solid shaft</p>		Ød2	l2	G2																																																																																					
	43	80	170	140																																																																																					
	53	100	210	165																																																																																					
	63	110	210	165																																																																																					
	73	120	210	195																																																																																					
	83	130	250	195																																																																																					
	93	140	250	235																																																																																					
	103	160	300	235																																																																																					
	113	170	300	270																																																																																					
<p>PB43-HH ... PB123-HH Hohlwelle Hollow shaft</p>		ØD2	G4																																																																																						
	43	80	140																																																																																						
	53	95	165																																																																																						
	63	105	165																																																																																						
	73	115	195																																																																																						
	83	125	195																																																																																						
	93	135	235																																																																																						
	103	150	235																																																																																						
	113	165	270																																																																																						
<p>PB43-DH ... PB123-DH Hohlwelle für schrumpfscheibe Hollow shaft for shrink disk</p>		ØD2	ØD3	G4	G5																																																																																				
	43	85	85	140	205																																																																																				
	53	100	100	165	240																																																																																				
	63	110	110	165	240																																																																																				
	73	120	120	195	280																																																																																				
	83	130	130	195	285																																																																																				
	93	140	145	235	330																																																																																				
	103	150	155	235	350																																																																																				
	113	165	170	270	400																																																																																				
<p>PB43-KH ... PB123-KH Hohlwelle mit Zahnnabenprofil nach DIN 5480 Hollow shaft with involute splines acc. to DIN 5480</p>		N / DIN 5480		ØD2	ØD3	G4																																																																																			
	43	-		-	-	-																																																																																			
	53	N 95x3x30x30x9H		89	100	165																																																																																			
	63	N 95x3x30x30x9H		89	110	165																																																																																			
	73	N 120x3x30x38x9H		114	120	195																																																																																			
	83	N 120x3x30x38x9H		114	130	195																																																																																			
	93	N 140x3x30x45x9H		134	145	235																																																																																			
	103	N 140x3x30x45x9H		134	155	235																																																																																			
	113	N 170x5x30x32x9H		160	170	270																																																																																			
<p>PB43-FH ... PB123-FH Flanschwelle Flanged shaft</p>		c	Ød2	ØD3	Øk2	nxØs	t	G7																																																																																	
	43	-	-	-	-	-	-	-																																																																																	
	53	25	300	150	260	16 x 22	10	255																																																																																	
	63	25	320	160	280	18 x 22	10	255																																																																																	
	73	30	370	180	320	16 x 26	10	300																																																																																	
	83	30	390	190	340	18 x 26	10	300																																																																																	
	93	38	430	220	380	20 x 26	12	350																																																																																	
	103	38	470	240	420	22 x 26	12	350																																																																																	
	113	42	510	260	450	18 x 33	12	400																																																																																	
	123	42	540	280	480	22 x 33	12	400																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Größe Size</th> <th>Ölmenge Oil quantity (l)[*]</th> <th>Weight Weight (kg)^{**}^{***}</th> <th>SH</th> <th>HH</th> <th>DH</th> <th>KH</th> <th>FH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>43</td> <td>9</td> <td>215</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>53</td> <td>15</td> <td>330</td> <td>365</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>63</td> <td>16</td> <td>385</td> <td>425</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>73</td> <td>27</td> <td>555</td> <td>605</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>83</td> <td>30</td> <td>645</td> <td>700</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>42</td> <td>900</td> <td>985</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>46</td> <td>1030</td> <td>1120</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>73</td> <td>1470</td> <td>1600</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>123</td> <td>84</td> <td>1745</td> <td>1885</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Größe Size	Ölmenge Oil quantity (l) [*]	Weight Weight (kg) ^{**} ^{***}	SH	HH	DH	KH	FH	43	9	215	-					53	15	330	365					63	16	385	425					73	27	555	605					83	30	645	700					93	42	900	985					103	46	1030	1120					113	73	1470	1600					123	84	1745	1885					Kühlschlange / Cooling coil								
Größe Size	Ölmenge Oil quantity (l) [*]	Weight Weight (kg) ^{**} ^{***}	SH	HH	DH	KH	FH																																																																																		
43	9	215	-																																																																																						
53	15	330	365																																																																																						
63	16	385	425																																																																																						
73	27	555	605																																																																																						
83	30	645	700																																																																																						
93	42	900	985																																																																																						
103	46	1030	1120																																																																																						
113	73	1470	1600																																																																																						
123	84	1745	1885																																																																																						
Wasseranschluß für Kühlschlange G1/2"		Water connection for cooling coil G1/2"																																																																																							

DE

DREISTUFIG - HORIZONTAL

EN

THREE STAGE - HORIZONTAL



Größe Size	IN = 12.5 - 45			IN = 50 - 71			IN = 14 - 50			IN = 56 - 80			IN = 16 - 56			IN = 63 - 90			Antrieb / Input		Lüfter / Fan			
	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	G1	G3	A1	A2	B1	Ød6
133	80	165	130	60	140	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1125	1160	427	437	327	210
143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	165	130	60	140	105	1195	1230	427	437	327	210
153	90	165	130	70	140	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1367	1402	487	522	367	210
163	-	-	-	-	-	-	90	165	130	70	140	105	-	-	-	-	-	1413	1448	487	522	367	210	
173	110	205	165	80	170	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1560	1600	537	572	397	230
183	-	-	-	-	-	-	110	205	165	80	170	130	-	-	-	-	-	1620	1660	537	572	397	230	
193	130	245	200	100	210	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1832	1877	612	632	450	245
203	-	-	-	-	-	-	130	245	200	100	210	165	-	-	-	-	-	1892	1937	612	632	450	245	
213	130	245	200	100	210	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1902	1947	692	692	475	280
223	-	-	-	-	-	-	130	245	200	100	210	165	-	-	-	-	-	1957	2002	692	692	475	280	

Größe Size	Zahnradgetriebe / Gear Units																		Rücklaufsperrre Backstop G8 98				
	a	b	c	c1	ØD5	E	e2	e3	g	G6	H	h(-1)	h1	h2	m1	m2	m3	n1	n2	n3	n4	Øs	Book
133	1294	550	62	63	48	635	407	265	212	1180	905	440	450	460	545	545	475	102	305	835	340	35	453
143	1434	550	62	63	48	705	477	265	212	1250	905	440	450	460	545	685	475	102	375	905	340	35	453
153	1554	625	72	74	55	762	487	320	239	1420	1005	500	490	500	655	655	535	122	365	1005	375	42	499
163	1644	625	72	74	55	808	532	320	239	1470	1005	500	490	500	655	745	535	122	410	1050	375	42	499
173	1744	690	82	83	55	860	527	370	260	1620	1115	550	555	560	735	735	600	137	390	1145	425	42	566
183	1864	690	82	83	55	920	587	370	260	1680	1115	550	555	560	735	855	600	137	450	1205	425	42	566
193	2014	790	92	93	65	997	592	420	300	1900	1245	620	615	620	850	850	690	157	435	1345	475	48	623
203	2134	790	92	93	65	1057	652	420	300	1960	1245	620	615	620	850	970	690	157	495	1405	475	48	623
213	2144	830	102	102	75	1067	657	450	311	1970	1395	700	685	690	900	900	720	172	485	1400	520	56	642
223	2254	830	102	102	75	1122	712	450	311	2025	1395	700	685	690	900	1010	720	172	540	1455	520	56	642

+.) Max. Abmessungen; Einzelheiten nach auftragsbezogener Dokumentation.
Abmessungen in mm

+) Max. dimensions; details acc. to order-related documentation
Dimensions in mm

1) Wellen:

1) Shafts:

$m6 \leq \varnothing 100$; $n6 > \varnothing 100$
Passfedernut nach DIN 6885/1
Nabennutbreite nach ISO JS9
Passfeder nach DIN 6885/1 Form B
Einzelheiten siehe Seiten 127-136

For details, see pages 127-136

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.

*) Approximate values; exact data acc. to order related documentation.

**) ohne Ölfüllung





**) Without oil filling

DE

DREISTUFIG - HORIZONTAL

EN

THREE STAGE - HORIZONTAL

 <p>PB133-SH ... PB223-SH Vollwelle Solid shaft</p>		Ød2	l2	G2	<table border="1"> <tbody> <tr><td>133</td><td>200</td><td>350</td><td>335</td></tr> <tr><td>143</td><td>210</td><td>350</td><td>335</td></tr> <tr><td>153</td><td>230</td><td>410</td><td>380</td></tr> <tr><td>163</td><td>240</td><td>410</td><td>380</td></tr> <tr><td>173</td><td>250</td><td>410</td><td>415</td></tr> <tr><td>183</td><td>270</td><td>470</td><td>415</td></tr> <tr><td>193</td><td>290</td><td>470</td><td>465</td></tr> <tr><td>203</td><td>300</td><td>500</td><td>465</td></tr> <tr><td>213</td><td>320</td><td>500</td><td>490</td></tr> <tr><td>223</td><td>340</td><td>550</td><td>490</td></tr> </tbody> </table>	133	200	350	335	143	210	350	335	153	230	410	380	163	240	410	380	173	250	410	415	183	270	470	415	193	290	470	465	203	300	500	465	213	320	500	490	223	340	550	490																																																																																																																				
133	200	350	335																																																																																																																																																														
143	210	350	335																																																																																																																																																														
153	230	410	380																																																																																																																																																														
163	240	410	380																																																																																																																																																														
173	250	410	415																																																																																																																																																														
183	270	470	415																																																																																																																																																														
193	290	470	465																																																																																																																																																														
203	300	500	465																																																																																																																																																														
213	320	500	490																																																																																																																																																														
223	340	550	490																																																																																																																																																														
	ØD2	G4																																																																																																																																																															
	133	190	335																																																																																																																																																														
	143	210	335																																																																																																																																																														
	153	230	380																																																																																																																																																														
	163	240	380																																																																																																																																																														
	173	250	415																																																																																																																																																														
	183	275	415																																																																																																																																																														
	193	-	-																																																																																																																																																														
	203	-	-																																																																																																																																																														
	213	-	-																																																																																																																																																														
	223	-	-																																																																																																																																																														
 <p>PB133-HH ... PB223-HH PB133-HM ... PB223-HM Hohlwelle Hollow shaft</p>		ØD2	G4		<table border="1"> <tbody> <tr><td>133</td><td>190</td><td>335</td></tr> <tr><td>143</td><td>210</td><td>335</td></tr> <tr><td>153</td><td>230</td><td>380</td></tr> <tr><td>163</td><td>240</td><td>380</td></tr> <tr><td>173</td><td>250</td><td>415</td></tr> <tr><td>183</td><td>275</td><td>415</td></tr> <tr><td>193</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>203</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>213</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>223</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	133	190	335	143	210	335	153	230	380	163	240	380	173	250	415	183	275	415	193	-	-	203	-	-	213	-	-	223	-	-																																																																																																																														
133	190	335																																																																																																																																																															
143	210	335																																																																																																																																																															
153	230	380																																																																																																																																																															
163	240	380																																																																																																																																																															
173	250	415																																																																																																																																																															
183	275	415																																																																																																																																																															
193	-	-																																																																																																																																																															
203	-	-																																																																																																																																																															
213	-	-																																																																																																																																																															
223	-	-																																																																																																																																																															
	ØD2	G4																																																																																																																																																															
	133	190	335																																																																																																																																																														
	143	210	335																																																																																																																																																														
	153	230	380																																																																																																																																																														
	163	240	380																																																																																																																																																														
	173	250	415																																																																																																																																																														
	183	280	415																																																																																																																																																														
	193	285	465																																																																																																																																																														
	203	310	465																																																																																																																																																														
 <p>PB133-DH ... PB223-DH PB133-DM ... PB223-DM Hohlwelle für schrumpfscheibe Hollow shaft for shrink disk</p>		ØD2	ØD3	G4	G5	<table border="1"> <tbody> <tr><td>133</td><td>190</td><td>195</td><td>335</td><td>480</td></tr> <tr><td>143</td><td>210</td><td>215</td><td>335</td><td>480</td></tr> <tr><td>153</td><td>230</td><td>235</td><td>380</td><td>550</td></tr> <tr><td>163</td><td>240</td><td>245</td><td>380</td><td>550</td></tr> <tr><td>173</td><td>250</td><td>260</td><td>415</td><td>600</td></tr> <tr><td>183</td><td>280</td><td>285</td><td>415</td><td>600</td></tr> <tr><td>193</td><td>285</td><td>295</td><td>465</td><td>670</td></tr> <tr><td>203</td><td>310</td><td>315</td><td>465</td><td>670</td></tr> <tr><td>213</td><td>330</td><td>335</td><td>490</td><td>715</td></tr> <tr><td>223</td><td>340</td><td>345</td><td>490</td><td>725</td></tr> </tbody> </table>	133	190	195	335	480	143	210	215	335	480	153	230	235	380	550	163	240	245	380	550	173	250	260	415	600	183	280	285	415	600	193	285	295	465	670	203	310	315	465	670	213	330	335	490	715	223	340	345	490	725																																																																																																									
133	190	195	335	480																																																																																																																																																													
143	210	215	335	480																																																																																																																																																													
153	230	235	380	550																																																																																																																																																													
163	240	245	380	550																																																																																																																																																													
173	250	260	415	600																																																																																																																																																													
183	280	285	415	600																																																																																																																																																													
193	285	295	465	670																																																																																																																																																													
203	310	315	465	670																																																																																																																																																													
213	330	335	490	715																																																																																																																																																													
223	340	345	490	725																																																																																																																																																													
	N / DIN 5480	ØD2	ØD3	G4																																																																																																																																																													
	133	N 190x5x30x36x9H	180	195	335																																																																																																																																																												
	143	N 190x5x30x36x9H	180	215	335																																																																																																																																																												
	153	N 220x5x30x42x9H	210	235	380																																																																																																																																																												
	163	N 220x5x30x42x9H	210	245	380																																																																																																																																																												
	173	N 250x5x30x48x9H	240	260	415																																																																																																																																																												
	183	N 250x5x30x48x9H	240	285	415																																																																																																																																																												
	193	Auf Anfrage On request																																																																																																																																																															
	203	Auf Anfrage On request																																																																																																																																																															
 <p>PB133-FH ... PB223-FH PB133-FM ... PB223-FM Flanschwelle Flanged shaft</p>		c	Ød2	ØD3	Øk2	nxØs	t	G7	<table border="1"> <tbody> <tr><td>133</td><td>48</td><td>580</td><td>310</td><td>500</td><td>20 x 33</td><td>14</td><td>480</td></tr> <tr><td>143</td><td>48</td><td>620</td><td>310</td><td>540</td><td>24 x 33</td><td>14</td><td>480</td></tr> <tr><td>153</td><td>55</td><td>710</td><td>360</td><td>630</td><td>28 x 33</td><td>17</td><td>550</td></tr> <tr><td>163</td><td>55</td><td>740</td><td>360</td><td>660</td><td>30 x 33</td><td>17</td><td>550</td></tr> <tr><td>173</td><td>60</td><td>750</td><td>410</td><td>660</td><td>24 x 39</td><td>18</td><td>600</td></tr> <tr><td>183</td><td>60</td><td>800</td><td>410</td><td>710</td><td>26 x 39</td><td>18</td><td>600</td></tr> <tr><td>193</td><td>65</td><td>860</td><td>460</td><td>770</td><td>30 x 39</td><td>18</td><td>670</td></tr> <tr><td>203</td><td>65</td><td>930</td><td>460</td><td>830</td><td>32 x 39</td><td>18</td><td>670</td></tr> <tr><td>213</td><td>75</td><td>950</td><td>520</td><td>850</td><td>28 x 45</td><td>20</td><td>710</td></tr> <tr><td>223</td><td>75</td><td>1040</td><td>520</td><td>940</td><td>28 x 45</td><td>20</td><td>710</td></tr> </tbody> </table>	133	48	580	310	500	20 x 33	14	480	143	48	620	310	540	24 x 33	14	480	153	55	710	360	630	28 x 33	17	550	163	55	740	360	660	30 x 33	17	550	173	60	750	410	660	24 x 39	18	600	183	60	800	410	710	26 x 39	18	600	193	65	860	460	770	30 x 39	18	670	203	65	930	460	830	32 x 39	18	670	213	75	950	520	850	28 x 45	20	710	223	75	1040	520	940	28 x 45	20	710																																																																								
133	48	580	310	500	20 x 33	14	480																																																																																																																																																										
143	48	620	310	540	24 x 33	14	480																																																																																																																																																										
153	55	710	360	630	28 x 33	17	550																																																																																																																																																										
163	55	740	360	660	30 x 33	17	550																																																																																																																																																										
173	60	750	410	660	24 x 39	18	600																																																																																																																																																										
183	60	800	410	710	26 x 39	18	600																																																																																																																																																										
193	65	860	460	770	30 x 39	18	670																																																																																																																																																										
203	65	930	460	830	32 x 39	18	670																																																																																																																																																										
213	75	950	520	850	28 x 45	20	710																																																																																																																																																										
223	75	1040	520	940	28 x 45	20	710																																																																																																																																																										
	c	Ød2	ØD3	Øk2	nxØs	t	G7																																																																																																																																																										
	133	48	580	310	500	20 x 33	14	480																																																																																																																																																									
	143	48	620	310	540	24 x 33	14	480																																																																																																																																																									
	153	55	710	360	630	28 x 33	17	550																																																																																																																																																									
	163	55	740	360	660	30 x 33	17	550																																																																																																																																																									
	173	60	750	410	660	24 x 39	18	600																																																																																																																																																									
	183	60	800	410	710	26 x 39	18	600																																																																																																																																																									
	193	65	860	460	770	30 x 39	18	670																																																																																																																																																									
	203	65	930	460	830	32 x 39	18	670																																																																																																																																																									
	213	75	950	520	850	28 x 45	20	710																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Größe Size</th> <th colspan="2">Ölmenge Oil quantity (l)*)</th> <th colspan="3">Gewicht / Weight (kg)**)</th> <th rowspan="2">Kühlschlange / Cooling coil</th> <th rowspan="2">Größe Size</th> <th colspan="4">Abtrieb Output</th> </tr> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>SH HH</th> <th>HM DM</th> <th>FH</th> <th>FM</th> <th>b6</th> <th>e6</th> <th>e7</th> <th>h6</th> <th>h7</th> <th>l/min x)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>133</td> <td>130</td> <td>110</td> <td>2400</td> <td>2280</td> <td>2560</td> <td>2440</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>143</td> <td>140</td> <td>115</td> <td>2770</td> <td>2635</td> <td>2940</td> <td>2805</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>153</td> <td>210</td> <td>160</td> <td>3760</td> <td>3570</td> <td>4000</td> <td>3810</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>163</td> <td>220</td> <td>165</td> <td>4025</td> <td>3795</td> <td>4280</td> <td>4050</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>173</td> <td>290</td> <td>230</td> <td>5025</td> <td>4795</td> <td>5325</td> <td>5095</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>183</td> <td>300</td> <td>235</td> <td>5530</td> <td>5275</td> <td>6080</td> <td>5625</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>193</td> <td>380</td> <td>360</td> <td>7040</td> <td>6540</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>203</td> <td>440</td> <td>420</td> <td>8150</td> <td>7650</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>213</td> <td>370</td> <td>420</td> <td>9250</td> <td>8650</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>430</td> <td>490</td> <td>9990</td> <td>9490</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>x) Erforderliche Kühlwassermenge, max. Kühlwasserdruck: 8 bar Cooling water quantity required, max. cooling water pressure: 8 bar Kühlschlange geeignet für Süß-, See- und Brackwasser Cooling coil suitable for fresh, sea and brackish water Wasseranschluß für Kühlschlange G1/2" Water connection for cooling coil G1/2"</p>	Größe Size	Ölmenge Oil quantity (l)*)		Gewicht / Weight (kg)**)			Kühlschlange / Cooling coil	Größe Size	Abtrieb Output				H	M	SH HH	HM DM	FH	FM	b6	e6	e7	h6	h7	l/min x)	133	130	110	2400	2280	2560	2440							143	140	115	2770	2635	2940	2805							153	210	160	3760	3570	4000	3810							163	220	165	4025	3795	4280	4050							173	290	230	5025	4795	5325	5095							183	300	235	5530	5275	6080	5625							193	380	360	7040	6540									203	440	420	8150	7650									213	370	420	9250	8650									223	430	490	9990	9490										b6	e6	e7	h6	h7	l/min x)
Größe Size		Ölmenge Oil quantity (l)*)		Gewicht / Weight (kg)**)					Kühlschlange / Cooling coil	Größe Size	Abtrieb Output																																																																																																																																																						
	H	M	SH HH	HM DM	FH	FM	b6	e6			e7	h6	h7	l/min x)																																																																																																																																																			
133	130	110	2400	2280	2560	2440																																																																																																																																																											
143	140	115	2770	2635	2940	2805																																																																																																																																																											
153	210	160	3760	3570	4000	3810																																																																																																																																																											
163	220	165	4025	3795	4280	4050																																																																																																																																																											
173	290	230	5025	4795	5325	5095																																																																																																																																																											
183	300	235	5530	5275	6080	5625																																																																																																																																																											
193	380	360	7040	6540																																																																																																																																																													
203	440	420	8150	7650																																																																																																																																																													
213	370	420	9250	8650																																																																																																																																																													
223	430	490	9990	9490																																																																																																																																																													
	133	252	455	335	116	300	8																																																																																																																																																										
	143	252	525	405	116	300	8																																																																																																																																																										
	153	290	535	395	119	335	8																																																																																																																																																										
	163	290	580	440	119	335	8																																																																																																																																																										
	173	340	575	425	134	380	8																																																																																																																																																										
	183	340	635	485	134	380	8																																																																																																																																																										
	193	Auf Anfrage On request																																																																																																																																																															
	203	Auf Anfrage On request																																																																																																																																																															
	213	Auf Anfrage On request																																																																																																																																																															
	223	Auf Anfrage On request																																																																																																																																																															



DE

VIERSTUFIG - HORIZONTAL

EN

FOUR STAGE - HORIZONTAL

SH
HH
DH
KH
FH



Größe Size	Antrieb / Input								G1
	iN = 80 - 180		iN = 200 - 315		iN = 100 - 224		iN = 250 - 400		
	Ød1	I1	Ød1	I1	Ød1	I1	Ød1	I1	
54	28	55	20	50	-	-	-	-	615
64	-	-	-	-	28	55	20	50	650
74	30	70	25	60	-	-	-	-	725
84	-	-	-	-	30	70	25	60	770
94	35	80	28	60	-	-	-	-	840
104	-	-	-	-	35	80	28	60	890
114	45	100	35	80	-	-	-	-	1010
124	-	-	-	-	45	100	35	80	1080

Größe Size	Zahnradgetriebe / Gear Units															Rücklaufsperrre Backstop G8		
	a	b	c	c1	ØD5	E	g	H	h(-1)	h5	m1	m3	n1	n2	n3	n4	Øs	98
54	694	255	30	31	24	405	98	487	230	100	480	220	107	100	455	180	19	238
64	774	255	30	31	24	440	98	487	230	100	560	220	107	145	490	180	19	238
74	849	300	37	37	28	495	115	577	280	140	605	260	122	130	560	215	24	288
84	954	300	37	37	28	540	115	587	280	130	710	260	122	190	605	215	24	288
94	1004	370	42	47	36	580	141	667	320	135	710	320	147	155	660	245	28	319
104	1104	370	42	47	36	630	141	667	320	135	810	320	147	205	710	245	28	319
114	1204	430	52	56	40	705	162	787	380	170	870	370	167	180	805	300	35	335
124	1359	430	52	56	40	775	162	795	380	160	1025	370	167	265	875	300	35	335

+) Max. Abmessungen; Einzelheiten nach auftragsbezogener Dokumentation.
Abmessungen in mm

1) Wellen:

k6=Ø25; Ø28≤m6≤Ø100; n6>Ø100
Passfeder nach DIN 6885/1
Nabennutbreite nach ISO JS9
Passfeder nach DIN 6885/1 Form B
Einzelheiten siehe Seiten 127-136

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.
**) ohne Ölfüllung

+) Max. dimensions; details acc. to orderrelated documentation
Dimensions in mm

1) Shafts:

k6=Ø25; Ø28≤m6≤Ø100; n6>Ø100
Keyway acc.to DIN 6885/1,
Hub keyway width acc.to ISO JS9
Parallel key acc.to DIN 6885/1 form B
For details, see pages 127-136

*) Approximate values; exact data acc. to order related documentation.
**) Without oil filling

DE

VIERSTUFIG - HORIZONTAL

EN

FOUR STAGE - HORIZONTAL


<p>PB54-SH ... PB124-SH Vollwelle Solid shaft</p>		Ød2	l2	G2																																																																																																						
	54	100	210	165																																																																																																						
	64	110	210	165																																																																																																						
	74	120	210	195																																																																																																						
	84	130	250	195																																																																																																						
	94	140	250	235																																																																																																						
	104	160	300	235																																																																																																						
	114	170	300	270																																																																																																						
<p>PB54-HH ... PB124-HH Hohlwelle Hollow shaft</p>		ØD2	G4																																																																																																							
	54	95	165																																																																																																							
	64	105	165																																																																																																							
	74	115	195																																																																																																							
	84	125	195																																																																																																							
	94	135	235																																																																																																							
	104	150	235																																																																																																							
	114	165	270																																																																																																							
<p>PB54-DH ... PB124-DH Hohlwelle für schrumpfscheibe Hollow shaft for shrink disk</p>		ØD2	ØD3	G4	G5																																																																																																					
	54	100	100	165	240																																																																																																					
	64	110	110	165	240																																																																																																					
	74	120	120	195	280																																																																																																					
	84	130	130	195	285																																																																																																					
	94	140	145	235	330																																																																																																					
	104	150	155	235	350																																																																																																					
	114	165	170	270	400																																																																																																					
<p>PB54-KH ... PB124-KH Hohlwelle mit Zahnnabenprofil nach DIN 5480 Hollow shaft with involute splines acc. to DIN 5480</p>		N / DIN 5480	ØD2	ØD3	G4																																																																																																					
	54	N 95x3x30x30x9H	89	100	165																																																																																																					
	64	N 95x3x30x30x9H	89	110	165																																																																																																					
	74	N 120x3x30x38x9H	114	120	195																																																																																																					
	84	N 120x3x30x38x9H	114	130	195																																																																																																					
	94	N 140x3x30x45x9H	134	145	235																																																																																																					
	104	N 140x3x30x45x9H	134	155	235																																																																																																					
	114	N 170x5x30x32x9H	160	170	270																																																																																																					
<p>PB54-FH ... PB124-FH Flanschwelle Flanged shaft</p>	c	Ød2	ØD3	Øk2	nxØs	t	G7																																																																																																			
	54	25	300	150	260	16 x 22	10	255																																																																																																		
	64	25	320	160	280	18 x 22	10	255																																																																																																		
	74	30	370	180	320	16 x 26	10	300																																																																																																		
	84	30	390	190	340	18 x 26	10	300																																																																																																		
	94	38	430	220	380	20 x 26	12	350																																																																																																		
	104	38	470	240	420	22 x 26	12	350																																																																																																		
	114	42	510	260	450	18 x 33	12	400																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Größe Size</th> <th>Ölmenge Oil quantity (l)[*]</th> <th>Gewicht / Weight (kg)^{**}</th> <th>SH</th> <th>FH</th> <th colspan="4"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>HH</th> <th>DH</th> <th colspan="4"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>KH</th> <th></th> <th colspan="4"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>54</td> <td>16</td> <td>340</td> <td></td> <td>375</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>64</td> <td>18</td> <td>390</td> <td></td> <td>430</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>74</td> <td>30</td> <td>560</td> <td></td> <td>610</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>84</td> <td>33</td> <td>670</td> <td></td> <td>725</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>48</td> <td>905</td> <td></td> <td>990</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>104</td> <td>50</td> <td>1040</td> <td></td> <td>1130</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>80</td> <td>1505</td> <td></td> <td>1640</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>124</td> <td>90</td> <td>1770</td> <td></td> <td>1910</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>	Größe Size	Ölmenge Oil quantity (l) [*]	Gewicht / Weight (kg) ^{**}	SH	FH								HH	DH								KH						54	16	340		375					64	18	390		430					74	30	560		610					84	33	670		725					94	48	905		990					104	50	1040		1130					114	80	1505		1640					124	90	1770		1910											
Größe Size	Ölmenge Oil quantity (l) [*]	Gewicht / Weight (kg) ^{**}	SH	FH																																																																																																						
			HH	DH																																																																																																						
			KH																																																																																																							
54	16	340		375																																																																																																						
64	18	390		430																																																																																																						
74	30	560		610																																																																																																						
84	33	670		725																																																																																																						
94	48	905		990																																																																																																						
104	50	1040		1130																																																																																																						
114	80	1505		1640																																																																																																						
124	90	1770		1910																																																																																																						

DE

VIERSTUFIG - HORIZONTAL

EN

FOUR STAGE - HORIZONTAL



Größe Size	Antrieb / Input												G1
	iN = 80 - 180		iN = 200 - 315		iN = 90 - 200		iN = 224 - 355		iN = 100 - 224		iN = 250 - 400		
	Ød1	I1	Ød1	I1	Ød1	I1	Ød1	I1	Ød1	I1	Ød1	I1	
134	55	110	40	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1170
144	-	-	-	-	-	-	-	-	55	110	40	100	1240
154	70	135	50	110	-	-	-	-	-	-	-	-	1402
164	-	-	-	-	70	135	50	110	-	-	-	-	1448
174	70	135	50	110	-	-	-	-	-	-	-	-	1450
184	-	-	-	-	70	135	50	110	-	-	-	-	1510
194	80	165	60	140	-	-	-	-	-	-	-	-	1680
204	-	-	-	-	80	165	60	140	-	-	-	-	1740
214	90	165	70	140	-	-	-	-	-	-	-	-	1992
224	-	-	-	-	90	165	70	140	-	-	-	-	2047

Größe Size	Zahnradgetriebe / Gear Units																Rücklaufsperrre Backstop G8 98				
	a	b	c	c1	ØD5	E	e2	g	H	h(-1)	h1	h2	m1	m2	m3	n1	n2	n3	n4	Øs	
134	1399	550	62	63	48	820	407	212	905	440	450	460	597.5	597.5	475	102	305	940	340	35	393
144	1539	550	62	63	48	890	477	212	905	440	450	460	597.5	737.5	475	102	375	1010	340	35	393
154	1684	625	72	74	55	987	487	239	1005	500	490	500	720	720	535	122	365	1135	375	42	489
164	1774	625	72	74	55	1033	532	239	1005	500	490	500	720	810	535	122	410	1180	375	42	489
174	1774	690	82	83	55	1035	527	260	1115	550	555	560	750	750	600	137	390	1175	425	42	489
184	1894	690	82	83	55	1095	587	260	1115	550	555	560	750	870	600	137	450	1235	425	42	489
194	2034	790	92	93	65	1190	592	300	1245	620	615	620	860	860	690	157	435	1365	475	48	563
204	2154	790	92	93	65	1250	652	300	1245	620	615	620	860	980	690	157	495	1425	475	48	563
214	2344	830	102	102	75	1387	657	311	1395	700	685	690	1000	1000	720	172	485	1600	520	56	582
224	2454	830	102	102	75	1442	712	311	1395	700	685	690	1000	1110	720	172	540	1655	520	56	582

+) Max. Abmessungen; Einzelheiten nach auftragsbezogener Dokumentation.

Abmessungen in mm

1) Wellen:

$m6 \leq \varnothing 100$; $n6 > \varnothing 100$

Passfedernut nach DIN 6885/1

Nabenlängsbreite nach ISO JS9

Passfeder nach DIN 6885/1 Form B

Einzelheiten siehe Seiten 127-136

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.

**) ohne Ölfüllung

+) Max. dimensions; details acc. to order-related documentation

Dimensions in mm

1) Shafts:

$m6 \leq \varnothing 100$; $n6 > \varnothing 100$

Keyway acc.to DIN 6885/1,

Hub keyway width acc.to ISO JS9

Parallel key acc.to DIN 6885/1 form B

For details, see pages 127-136

*) Approximate values; exact data acc. to order related documentation.

**) Without oil filling

DE

VIERSTUFIG - HORIZONTAL


EN

FOUR STAGE - HORIZONTAL

	$\varnothing d_2$	l_2	G_2					
PB134- SH ... PB224-SH Vollwelle Solid shaft	134 144 154 164 174 184 194 204 214 224	200 210 230 240 250 270 290 300 320 340	350 350 410 410 410 470 470 500 500 550	335 335 380 380 415 415 465 465 490 490				
PB134-HH ... PB224-HH PB134-HM ... PB224-HM Hohlwelle Hollow shaft	134 144 154 164 174 184 194 204 214 224	190 210 230 240 250 275 --	$\varnothing D_2$	G_4				
PB134-DH ... PB224-DH PB134-DM ... PB224-DM Hohlwelle für schrumpfscheibe Hollow shaft for shrink disk	134 144 154 164 174 184 194 204 214 224	190 210 230 240 250 280 285 310 330 340	$\varnothing D_2$	$\varnothing D_3$				
PB134-KH ... PB224-KH PB134-KM ... PB224-KM Hohlwelle mit Zahnnabenprofil nach DIN 5480 Hollow shaft with involute splines acc. to DIN 5480	134 144 154 164 174 184 194 204 214 224	N 190x5x30x36x9H N 190x5x30x36x9H N 220x5x30x42x9H N 220x5x30x42x9H N 250x5x30x48x9H N 250x5x30x48x9H Auf Anfrage On request	$\varnothing D_2$	$\varnothing D_3$	G_4	G_5		
PB134-FH ... PB224-FH PB134-FM ... PB224-FM Flanschwelle Flanged shaft	134 144 154 164 174 184 194 204 214 224	c 48 48 55 55 60 60 65 65 75 75	$\varnothing d_2$	$\varnothing D_3$	$\varnothing k_2$	$nx\varnothing s$	t	G_7
Größe Size	Ölmenge Oil quantity (l) *)	Gewicht Weight (kg) ***)						
	H M	SH HH DH KH	HM DM KM	FH	FM			
134	145	120	2410	2295	2570	2455		
144	150	125	2750	2620	2920	2790		
154	230	170	3650	3455	3890	3695		
164	235	175	4005	3785	4260	4040		
174	295	230	4720	4485	5020	4785		
184	305	235	5030	4960	5580	5310		
194	480	440	6850	6350	Auf Anfrage On request			
204	550	510	8250	7750				
214	540	590	9260	8660				
224	620	680	9990	9490				

KEGELSTIRNRADGETRIEBE / BEVEL - HELICAL GEAR UNITS


Zweistufig, Horizontal / Double stage, Horizontal - PB42-H ... 122-H



Rücklaufsperrenanbau **nicht** möglich für
Backstop **not** possible for

SH Ausführung / Design A,C,E+F
FH Ausführung / Design A+C
DH Ausführung / Design B+D

Zweistufig, Horizontal / Double stage, Horizontal - PB132-H ... 182-H / PB132-M ... 182-M




Rücklaufsperrenanbau **nicht** möglich für
Backstop **not** possible for

Ausführung / Design	Größen / Sizes
SH A-C-E-F	→ 132 - 142
SH B-D-E-F	→ 152 - 182
FH A-C	→ 132 - 142
FH B-D	→ 152 - 182
DH B-D	→ 142
DH A-C	→ 162 - 182


■ Rücklaufsperrre: Größen 132-142
Backstop: Sizes 132-142

□ Rücklaufsperrre: Größen 152-182
Backstop: Sizes 152-182

Dreistufig, Horizontal / Three stage, Horizontal - PB43-H ... 123-H




Dreistufig, Horizontal / Three stage, Horizontal - PB133-H ... 223-H / PB133-M ... 223-M



■ Rücklaufsperrre: Größen 133-183
Backstop: Sizes 133-183

□ Rücklaufsperrre: Größen 193-223
Backstop: Sizes 193-223


Vierstufig, Horizontal / Four stage, Horizontal - PB54-H ... 124-H



■ Rücklaufsperrre: Größen 54-104
Backstop: Sizes 54-104

□ Rücklaufsperrre: Größen 114-124
Backstop: Sizes 114-124

Vierstufig, Horizontal / Four stage, Horizontal - PB134-H ... 224-H / PB134-M ... 224-H



■ Rücklaufsperrre / Backstop

Größe Tabellen

Dimension Tables

PH...



ZWEISTUFIG / DOUBLE STAGE

DREISTUFIG / THREE STAGE

VIERSTUFIG / FOUR STAGE


PH SERIE / VERTIKAL
PH SERIES / VERTICAL

DE

ZWEISTUFIG - VERTIKAL

EN

TWO STAGE - VERTICAL



Größe Size	Antrieb / Input												Ausführung G,H,I nur für i_N Design G,H,I only for; i_N	
	$i_N = 6.3 - 11.2$			$i_N = 12.5 - 22.4$			$i_N = 8 - 14$			$i_N = 16 - 28$				
$\varnothing d_1$	I1	I3	$\varnothing d_1$	I1	I3	$\varnothing d_1$	I1	I3	$\varnothing d_1$	I1	I3		G1	
42	45	100	80	32	80	60	-	-	-	-	-	-	170	6.3 - 18
52	50	100	80	38	80	60	-	-	-	-	-	-	195	6.3 - 18
62	-	-	-	-	-	-	50	100	80	38	80	60	195	8 - 22.4
72	60	135	105	50	110	80	-	-	-	-	-	-	210	6.3 - 16
82	-	-	-	-	-	-	60	135	105	50	110	80	210	8 - 20
92	75	140	110	60	140	110	-	-	-	-	-	-	240	6.3 - 16
102	-	-	-	-	-	-	75	140	110	60	140	110	240	8 - 20
112	90	165	130	70	140	105	-	-	-	-	-	-	275	6.3 - 18
122	-	-	-	-	-	-	90	165	130	70	140	105	275	8 - 22.4

Größe Size	Zahnradgetriebe / Gear Units																				
	a	b1	c	E	e4	e5	e6	f1	f2	Pumpe Pump f3 2)	h	h1	h2	h3	m1	m2	n1	n2	p1	p2	$\varnothing s$
42	569	151	31	270	200	215	325	28	22	-	107.5	170	-	180	505	300	32	160	36	222	24
52	644	241	31	315	230	252	390	38	28	155	127.5	210	190	240	580	360	32	175	36	272	24
62	724	241	31	350	230	252	430	38	28	155	127.5	210	190	240	660	360	32	220	36	272	24
72	789	241	37	385	280	292	430	42	30	150	150	210	165	250	715	430	37	215	36	332	28
82	894	241	37	430	280	302	490	42	32	150	150	210	165	250	820	430	37	275	36	332	28
92	929	331	47	450	320	342	565	42	32	140	185	280	205	330	845	490	42	260	41	372	36
102	1029	331	47	500	320	342	615	42	32	140	185	280	205	330	945	490	42	310	41	372	36
112	1109	331	56	545	380	402	600	48	35	150	215	280	240	340	1005	600	52	295	51	442	40
122	1264	331	56	615	380	410	685	48	35	150	215	280	240	340	1160	600	52	380	51	442	40

Abmessungen in mm

1) Wellen:

 $m6 \leq \varnothing 100$; $n6 > \varnothing 100$

Passfeder nach DIN 6885/1

Nabenlunbreite nach ISO JS9

Passfeder nach DIN 6885/1 Form B

Einzelheiten siehe Seiten 127-136

2) Varianten:

Flaschpumpe nicht in Verbindung mit Ausführung G, H und I

3) Kühlsschlaue:

Ausführungen A,C und E mit Druckschmierung durch Flanschpumpe nicht möglich.

4) Freiraum für Pumpe, Rohre und Deckel genaue Maße ggf. anfragen.

5) Ausführungen A,D und G bei Aufsteckausführungen auf anfrage.

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.

**) ohne Ölfüllung

Dimensions in mm

1) Shafts:

 $m6 \leq \varnothing 100$; $n6 > \varnothing 100$

Keyway acc.to DIN 6885/1,

Hub keyway width acc.to ISO JS9

Parallel key acc.to DIN 6885/1 form B

For details, see pages 127-136

2) Variants:

Flanged - on pump not possible with G,H and I designs

3) Cooling coil:

For A,C and E designs, forced lubrication by flanged-on pump not possible.

4) Space for pump pipes and cover; for exact dimensions, please refer to us.

5) For shaft-mounted gear units, designs A,D and G on request.

*) Approximate values; exact data acc. to order related documentation.

**) Without oil filling



DE

ZWEISTUFIG - VERTIKAL

EN

TWO STAGE - VERTICAL

DE
ZWEISTUFIG - VERTIKAL
EN
TWO STAGE - VERTICAL
**SV
HV
DV
KV
FV**

Druckschmierung durch Flanschpumpe
Forced lubrication by flanged-on pump


Größe Size	Antrieb / Input								G1	2) Ausführung G,H,I nur für IN Design G,H,I only for; IN
	IN = 6.3 - 11.2 Ød1	IN = 12.5 - 20 Ød1	IN = 7.1 - 12.5 Ød1	IN = 14 - 22.4 Ød1	IN = 8 - 14 Ød1	IN = 16 - 25 Ød1	IN = 16 - 25 Ød1			
132	100	205	85	170	-	-	-	-	-	330
142	-	-	-	-	-	-	100	205	85	330
152	120	210	100	210	-	-	-	-	-	365
162	-	-	-	120	210	100	210	-	-	365
172	125	245	110	210	-	-	-	-	-	420
182	-	-	-	-	125	245	110	210	-	420
192...222	Auf Anfrage / On request									

Größe Size	Zahnradgetriebe / Gear Units															
	a	b	c	E	f1	f2	Pumpe Pump f3 2)	h	h2	m1	m2	n1	n2	p1	p2	Øs
132	1294	901	63	635	53	35	135	272.5	300	1195	680	52	360	51	502	48
142	1434	901	63	705	53	35	135	272.5	300	1335	680	52	430	51	502	48
152	1554	981	74	762	63	42	135	310	340	1435	750	62	430	51	572	55
162	1644	981	74	808	63	42	135	310	340	1525	750	62	475	51	572	55
172	1744	1111	83	860	60	42	175	340	374	1610	850	72	465	71	632	55
182	1864	1111	83	920	60	42	175	340	374	1730	850	72	525	71	632	55
192...222	Auf Anfrage / On request															

Abmessungen in mm

1) Wellen:

$m6 <= \varnothing 100$; $n6 > \varnothing 100$
Passfedernut nach DIN 6885/1
Nabennutbreite nach ISO JS9
Passfeder nach DIN 6885/1 Form B
Einzelheiten siehe Seiten 127-136

2) Varianten:

Flanschpumpe nicht in Verbindung mit Ausführung G,H und I

3) Kühlslange:

Ausführungen A,C und E mit Druckschmierung durch Flanschpumpe nicht möglich.

4) Freiraum für Pumpe, Rohre und Deckel genaue Maße ggf. anfragen.

5) Ausführungen A,D und G bei Aufsteckausführungen auf Anfrage.

6) Größen 132 und 152: nur $IN = 6.3 - 18$

Größen 172 und 192: nur $IN = 6.3 - 16$

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.

**) ohne Ölfüllung

Dimensions in mm

1) Shafts:
 $m6 <= \varnothing 100$; $n6 > \varnothing 100$
Keyway acc.to DIN 6885/1,
Hub keyway width acc.to ISO JS9
Parallel key acc.to DIN6885/1 form B
For details, see pages 127-136

2) Variants:

Flanged-on pump not possible with G,H and I design

3) Cooling coil:

For A,C and E designs, forced lubrication by flanged-on pump not possible

4) Space for pump pipes and cover; for exact dimensions, please refer to us.

5) For shaft-mounted gear units, designs A,D and G on request.

6) Sizes 132 and 152 : only $IN = 6.3 - 18$

Sizes 172 and 192 : only $IN = 6.3 - 16$

*) Approximate values; exact data acc. to order related documentation.


**) Without oil filling

DE

ZWEISTUFIG - VERTIKAL

EN

TWO STAGE - VERTICAL


 <p>PH132-SV ... PH222-SV Vollwelle Solid shaft</p>	<p>6)</p> <p>PH132-HV ... PH222-HV Hohlwelle Hollow shaft</p> <p>5) 6)</p> <p>PH132-DV ... PH222-DV Hohlwelle für schrumpfscheibe Hollow shaft for shrink disk</p> <p>6)</p> <p>PH132-KV ... PH222-KV Hohlwelle mit Zahnnabenprofil nach DIN 5480 Hollow shaft with involute splines acc. to DIN 5480</p> <p>PH134-FV ... PH224-FV Flanschwelle Flanged shaft</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ød2</th> <th>l2</th> <th>G2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>132</td><td>200</td><td>350</td><td>335</td></tr> <tr><td>142</td><td>210</td><td>350</td><td>335</td></tr> <tr><td>152</td><td>230</td><td>410</td><td>380</td></tr> <tr><td>162</td><td>240</td><td>410</td><td>380</td></tr> <tr><td>172</td><td>250</td><td>410</td><td>415</td></tr> <tr><td>182</td><td>270</td><td>470</td><td>415</td></tr> <tr><td>192</td><td></td><td></td><td>Auf Anfrage On request</td></tr> <tr><td>202</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>212</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>222</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ØD2</th> <th>G4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>132</td><td>190</td><td>335</td></tr> <tr><td>142</td><td>210</td><td>335</td></tr> <tr><td>152</td><td>230</td><td>380</td></tr> <tr><td>162</td><td>240</td><td>380</td></tr> <tr><td>172</td><td>250</td><td>415</td></tr> <tr><td>182</td><td>275</td><td>415</td></tr> <tr><td>192</td><td></td><td>Auf Anfrage On request</td></tr> <tr><td>202</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>212</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>222</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ØD2</th> <th>ØD3</th> <th>G4</th> <th>G5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>132</td><td>190</td><td>195</td><td>335</td><td>480</td></tr> <tr><td>142</td><td>210</td><td>215</td><td>335</td><td>480</td></tr> <tr><td>152</td><td>230</td><td>235</td><td>380</td><td>550</td></tr> <tr><td>162</td><td>240</td><td>245</td><td>380</td><td>550</td></tr> <tr><td>172</td><td>250</td><td>260</td><td>415</td><td>600</td></tr> <tr><td>182</td><td>280</td><td>285</td><td>415</td><td>600</td></tr> <tr><td>192</td><td></td><td></td><td>Auf Anfrage On request</td><td></td></tr> <tr><td>202</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>212</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>222</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>N / DIN 5480</th> <th>ØD2</th> <th>ØD3</th> <th>G4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>132</td><td>N 190x5x30x36x9H</td><td>180</td><td>195</td><td>335</td></tr> <tr><td>142</td><td>N 190x5x30x36x9H</td><td>180</td><td>215</td><td>335</td></tr> <tr><td>152</td><td>N 220x5x30x42x9H</td><td>210</td><td>235</td><td>380</td></tr> <tr><td>162</td><td>N 220x5x30x42x9H</td><td>210</td><td>245</td><td>380</td></tr> <tr><td>172</td><td>N 250x5x30x48x9H</td><td>240</td><td>260</td><td>415</td></tr> <tr><td>182</td><td>N 250x5x30x48x9H</td><td>240</td><td>285</td><td>415</td></tr> <tr><td>192</td><td></td><td></td><td>Auf Anfrage On request</td><td></td></tr> <tr><td>202</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>212</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>222</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>c</th> <th>Ød2</th> <th>ØD3</th> <th>Øk2</th> <th>nxØs</th> <th>t</th> <th>G7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>132</td><td>48</td><td>580</td><td>310</td><td>500</td><td>20 x 33</td><td>14</td><td>480</td></tr> <tr><td>142</td><td>48</td><td>620</td><td>310</td><td>540</td><td>24 x 33</td><td>14</td><td>480</td></tr> <tr><td>152</td><td>55</td><td>710</td><td>360</td><td>630</td><td>28 x 33</td><td>17</td><td>550</td></tr> <tr><td>162</td><td>55</td><td>740</td><td>360</td><td>660</td><td>30 x 33</td><td>17</td><td>550</td></tr> <tr><td>172</td><td>60</td><td>750</td><td>410</td><td>660</td><td>24 x 39</td><td>18</td><td>600</td></tr> <tr><td>182</td><td>60</td><td>800</td><td>410</td><td>710</td><td>26 x 39</td><td>18</td><td>600</td></tr> <tr><td>192</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>202</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>212</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>222</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Ød2	l2	G2	132	200	350	335	142	210	350	335	152	230	410	380	162	240	410	380	172	250	410	415	182	270	470	415	192			Auf Anfrage On request	202				212				222					ØD2	G4	132	190	335	142	210	335	152	230	380	162	240	380	172	250	415	182	275	415	192		Auf Anfrage On request	202			212			222				ØD2	ØD3	G4	G5	132	190	195	335	480	142	210	215	335	480	152	230	235	380	550	162	240	245	380	550	172	250	260	415	600	182	280	285	415	600	192			Auf Anfrage On request		202					212					222						N / DIN 5480	ØD2	ØD3	G4	132	N 190x5x30x36x9H	180	195	335	142	N 190x5x30x36x9H	180	215	335	152	N 220x5x30x42x9H	210	235	380	162	N 220x5x30x42x9H	210	245	380	172	N 250x5x30x48x9H	240	260	415	182	N 250x5x30x48x9H	240	285	415	192			Auf Anfrage On request		202					212					222						c	Ød2	ØD3	Øk2	nxØs	t	G7	132	48	580	310	500	20 x 33	14	480	142	48	620	310	540	24 x 33	14	480	152	55	710	360	630	28 x 33	17	550	162	55	740	360	660	30 x 33	17	550	172	60	750	410	660	24 x 39	18	600	182	60	800	410	710	26 x 39	18	600	192								202								212								222							
	Ød2	l2	G2																																																																																																																																																																																																																																																																																			
132	200	350	335																																																																																																																																																																																																																																																																																			
142	210	350	335																																																																																																																																																																																																																																																																																			
152	230	410	380																																																																																																																																																																																																																																																																																			
162	240	410	380																																																																																																																																																																																																																																																																																			
172	250	410	415																																																																																																																																																																																																																																																																																			
182	270	470	415																																																																																																																																																																																																																																																																																			
192			Auf Anfrage On request																																																																																																																																																																																																																																																																																			
202																																																																																																																																																																																																																																																																																						
212																																																																																																																																																																																																																																																																																						
222																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	ØD2	G4																																																																																																																																																																																																																																																																																				
132	190	335																																																																																																																																																																																																																																																																																				
142	210	335																																																																																																																																																																																																																																																																																				
152	230	380																																																																																																																																																																																																																																																																																				
162	240	380																																																																																																																																																																																																																																																																																				
172	250	415																																																																																																																																																																																																																																																																																				
182	275	415																																																																																																																																																																																																																																																																																				
192		Auf Anfrage On request																																																																																																																																																																																																																																																																																				
202																																																																																																																																																																																																																																																																																						
212																																																																																																																																																																																																																																																																																						
222																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	ØD2	ØD3	G4	G5																																																																																																																																																																																																																																																																																		
132	190	195	335	480																																																																																																																																																																																																																																																																																		
142	210	215	335	480																																																																																																																																																																																																																																																																																		
152	230	235	380	550																																																																																																																																																																																																																																																																																		
162	240	245	380	550																																																																																																																																																																																																																																																																																		
172	250	260	415	600																																																																																																																																																																																																																																																																																		
182	280	285	415	600																																																																																																																																																																																																																																																																																		
192			Auf Anfrage On request																																																																																																																																																																																																																																																																																			
202																																																																																																																																																																																																																																																																																						
212																																																																																																																																																																																																																																																																																						
222																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	N / DIN 5480	ØD2	ØD3	G4																																																																																																																																																																																																																																																																																		
132	N 190x5x30x36x9H	180	195	335																																																																																																																																																																																																																																																																																		
142	N 190x5x30x36x9H	180	215	335																																																																																																																																																																																																																																																																																		
152	N 220x5x30x42x9H	210	235	380																																																																																																																																																																																																																																																																																		
162	N 220x5x30x42x9H	210	245	380																																																																																																																																																																																																																																																																																		
172	N 250x5x30x48x9H	240	260	415																																																																																																																																																																																																																																																																																		
182	N 250x5x30x48x9H	240	285	415																																																																																																																																																																																																																																																																																		
192			Auf Anfrage On request																																																																																																																																																																																																																																																																																			
202																																																																																																																																																																																																																																																																																						
212																																																																																																																																																																																																																																																																																						
222																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	c	Ød2	ØD3	Øk2	nxØs	t	G7																																																																																																																																																																																																																																																																															
132	48	580	310	500	20 x 33	14	480																																																																																																																																																																																																																																																																															
142	48	620	310	540	24 x 33	14	480																																																																																																																																																																																																																																																																															
152	55	710	360	630	28 x 33	17	550																																																																																																																																																																																																																																																																															
162	55	740	360	660	30 x 33	17	550																																																																																																																																																																																																																																																																															
172	60	750	410	660	24 x 39	18	600																																																																																																																																																																																																																																																																															
182	60	800	410	710	26 x 39	18	600																																																																																																																																																																																																																																																																															
192																																																																																																																																																																																																																																																																																						
202																																																																																																																																																																																																																																																																																						
212																																																																																																																																																																																																																																																																																						
222																																																																																																																																																																																																																																																																																						

DE

DREISTUFIG - VERTIKAL

EN

THREE STAGE - VERTICAL



DE

DREISTUFIG - VERTIKAL

EN

THREE STAGE - VERTICAL


<p>PH53-SV ... PH123-SV Vollwelle Solid shaft</p>		Ød2	l2	G2																																																																																																																											
	53	100	210	165																																																																																																																											
	63	110	210	165																																																																																																																											
	73	120	210	195																																																																																																																											
	83	130	250	195																																																																																																																											
	93	140	250	235																																																																																																																											
	103	160	300	235																																																																																																																											
	113	170	300	270																																																																																																																											
<p>PH53-HV ... PH123-HV Hohlwelle Hollow shaft</p>		ØD2	G4																																																																																																																												
	53	95	165																																																																																																																												
	63	105	165																																																																																																																												
	73	115	195																																																																																																																												
	83	125	195																																																																																																																												
	93	135	235																																																																																																																												
	103	150	235																																																																																																																												
	113	165	270																																																																																																																												
<p>PH53-DV ... PH123-DV Hohlwelle für schrumpfscheibe Hollow shaft for shrink disk</p>	5)	ØD2	ØD3	G4	G5																																																																																																																										
	53	100	100	165	240																																																																																																																										
	63	110	110	165	240																																																																																																																										
	73	120	120	195	280																																																																																																																										
	83	130	130	195	285																																																																																																																										
	93	140	145	235	330																																																																																																																										
	103	150	155	235	350																																																																																																																										
	113	165	170	270	400																																																																																																																										
<p>PH53-KV ... PH123-KV Hohlwelle mit Zahnnabenprofil nach DIN 5480 Hollow shaft with involute splines acc. to DIN 5480</p>		N / DIN 5480		ØD2	ØD2	G4																																																																																																																									
	53	N 95x3x30x30x9H		89	100	165																																																																																																																									
	63	N 95x3x30x30x9H		89	110	165																																																																																																																									
	73	N 120x3x30x38x9H		114	120	195																																																																																																																									
	83	N 120x3x30x38x9H		114	130	195																																																																																																																									
	93	N 140x3x30x45x9H		134	145	235																																																																																																																									
	103	N 140x3x30x45x9H		134	155	235																																																																																																																									
	113	N 170x5x30x32x9H		160	170	270																																																																																																																									
<p>PH53-FV ... PH123-FV Flanschwelle Flanged shaft</p>		c	Ød2	ØD3	Øk2	nxØs	t	G7																																																																																																																							
	53	25	300	150	260	16 x 22	10	255																																																																																																																							
	63	25	320	160	280	18 x 22	10	255																																																																																																																							
	73	30	370	180	320	16 x 26	10	300																																																																																																																							
	83	30	390	190	340	18 x 26	10	300																																																																																																																							
	93	38	430	220	380	20 x 26	12	350																																																																																																																							
	103	38	470	240	420	22 x 26	12	350																																																																																																																							
	113	42	510	260	450	18 x 33	12	400																																																																																																																							
	123	42	540	280	480	22 x 33	12	400																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Größe Size</th> <th colspan="2">Ölmenge / Oil quantity (l) *)</th> <th rowspan="2">Gewicht / Weight (kg) ***)</th> <th colspan="3">Kühlschlange / Cooling coil 3) Wasseranschluß für Kühlschlange G1/2" Water connection for cooling coil G1/2"</th> <th rowspan="2">Größe Size</th> <th rowspan="2">m6</th> <th rowspan="2">n6</th> <th rowspan="2">e8</th> <th rowspan="2">l/min x)</th> </tr> <tr> <th>Tauch- schmierung Dip lubrication</th> <th>Druck- schmierung Forced lubrication</th> <th>SV HV DV KV</th> <th>FV</th> <th>Abtrieb Output</th> <th>n6</th> <th>e8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53</td> <td>37</td> <td>24.5</td> <td>325</td> <td>360</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>53</td> <td>100</td> <td>165</td> <td>169</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>63</td> <td>40</td> <td>27</td> <td>370</td> <td>410</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>63</td> <td>100</td> <td>165</td> <td>214</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>73</td> <td>64</td> <td>42</td> <td>550</td> <td>600</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>73</td> <td>100</td> <td>203</td> <td>208</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>83</td> <td>76</td> <td>50</td> <td>635</td> <td>690</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>83</td> <td>100</td> <td>203</td> <td>266</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>106</td> <td>71</td> <td>885</td> <td>970</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>93</td> <td>130</td> <td>245</td> <td>246</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>116</td> <td>77</td> <td>1035</td> <td>1125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>103</td> <td>130</td> <td>245</td> <td>294</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>185</td> <td>109</td> <td>1415</td> <td>1545</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>113</td> <td>140</td> <td>290</td> <td>275</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>123</td> <td>200</td> <td>118</td> <td>1690</td> <td>1830</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>123</td> <td>140</td> <td>290</td> <td>360</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	Größe Size	Ölmenge / Oil quantity (l) *)		Gewicht / Weight (kg) ***)	Kühlschlange / Cooling coil 3) Wasseranschluß für Kühlschlange G1/2" Water connection for cooling coil G1/2"			Größe Size	m6	n6	e8	l/min x)	Tauch- schmierung Dip lubrication	Druck- schmierung Forced lubrication	SV HV DV KV	FV	Abtrieb Output	n6	e8	53	37	24.5	325	360				53	100	165	169	4	63	40	27	370	410				63	100	165	214	4	73	64	42	550	600				73	100	203	208	4	83	76	50	635	690				83	100	203	266	4	93	106	71	885	970				93	130	245	246	4	103	116	77	1035	1125				103	130	245	294	4	113	185	109	1415	1545				113	140	290	275	8	123	200	118	1690	1830				123	140	290	360	8	<p>Kühlschlange / Cooling coil 3) Wasseranschluß für Kühlschlange G1/2" Water connection for cooling coil G1/2"</p>			
Größe Size		Ölmenge / Oil quantity (l) *)			Gewicht / Weight (kg) ***)	Kühlschlange / Cooling coil 3) Wasseranschluß für Kühlschlange G1/2" Water connection for cooling coil G1/2"							Größe Size	m6	n6	e8	l/min x)																																																																																																														
	Tauch- schmierung Dip lubrication	Druck- schmierung Forced lubrication	SV HV DV KV	FV		Abtrieb Output	n6	e8																																																																																																																							
53	37	24.5	325	360				53	100	165	169	4																																																																																																																			
63	40	27	370	410				63	100	165	214	4																																																																																																																			
73	64	42	550	600				73	100	203	208	4																																																																																																																			
83	76	50	635	690				83	100	203	266	4																																																																																																																			
93	106	71	885	970				93	130	245	246	4																																																																																																																			
103	116	77	1035	1125				103	130	245	294	4																																																																																																																			
113	185	109	1415	1545				113	140	290	275	8																																																																																																																			
123	200	118	1690	1830				123	140	290	360	8																																																																																																																			
<img alt="Technical drawing of a flanged shaft with a cooling coil attached																																																																																																																															

DE

DREISTUFIG - VERTIKAL

EN

THREE STAGE - VERTICAL



Größe Size	Antrieb / Input												G1			
	$\text{iN} = 22.4 - 45$	$\text{iN} = 50 - 63$	$\text{iN} = 71 - 90$	$\text{iN} = 25 - 50$	$\text{iN} = 56 - 71$	$\text{iN} = 80 - 100$	$\text{iN} = 28 - 56$	$\text{iN} = 63 - 80$	$\text{iN} = 90 - 112$	$\text{iN} = 22.4 - 45$	$\text{iN} = 50 - 63$	$\text{iN} = 71 - 90$				
Ød1	I1	Ød1	I1	Ød1	I1	Ød1	I1	Ød1	I1	Ød1	I1	Ød1	I1			
133	85	160	60	135	50	110	-	-	-	-	-	-	-	310		
143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	160	60	135	50	110	310
153	100	200	75	140	60	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350
163	-	-	-	-	-	-	100	200	75	140	60	140	-	-	-	350
173	100	200	75	140	60	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380
183	-	-	-	-	-	-	100	200	75	140	60	140	-	-	-	380
193..223	Auf Anfrage / On request															

Größe Size Gövde	Zahnradgetriebe / Gear Units													Motorpumpe / Motor pump A #) B #) C #) D #)			
	a	b	c	E	f2	Pumpe f3 2)	h	h2	m1	m2	n1	n2	p1	p2	Øs		
133	1399	901	63	820	35	175	272.5	300	1300	680	52	360	51	502	48	Auf Anfrage On request	
143	1539	901	63	890	35	175	272.5	300	1440	680	52	430	51	502	48		
153	1684	981	74	987	42	175	310	340	1565	750	62	430	51	572	55		
163	1774	981	74	1033	42	175	310	340	1655	750	62	475	51	572	55		
173	1774	1111	83	1035	42	215	340	374	1640	850	72	465	71	632	55		
183	1894	1111	83	1095	42	215	340	374	1760	850	72	525	71	632	55		
193..223	Auf Anfrage / On request																

#) Max. Abmessungen; Einzelheiten nach auftragsbezogener Dokumentation.

Abmessungen in mm

1) Wellen:

m6<=Ø100; n6>Ø100

Passfedernut nach DIN 6885/1

Nabenlunbreite nach ISO JS9

Passfeder nach DIN 6885/1 Form B

Einzelheiten siehe Seiten 127-136

2) Varianten: Flanschpumpe nicht in Verbindung mit Ausführung G,H und I**3) Kühlslange:** Ausführungen A, C und E mit Druckschmierung durch Flanschpumpe nicht möglich. Kombination mit Druckschmierung durch Motorpumpe Auf Anfrage.

4) Freiraum für Pumpe, Rohre und Deckel genaue Maße ggf. anfragen.

5) Ausführungen A,D und G bei Aufsteckausführungen auf Anfrage.

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.

**) ohne Ölfüllung

#) Max. dimensions; details acc. to order-related documentation.

Dimensions in mm

1) Shafts:

m6<=Ø100; n6>Ø100

Keyway acc.to DIN 6885/1,

Hub keyway width acc.to ISO JS9

Parallel key acc.to DIN 6885/1 form B

For details, see pages 127-136

2) Variants: Flanged-on pump not possible with G,H and I designs**3) Cooling coil:** For A,C and E designs, forced lubrication by flanged-on pump not possible

Combination with forced lubrication by motor pump on request

4) Space for pump pipes and cover; for exact dimensions, please refer to us.

5) For shaft-mounted gear units, designs A,D and G on request.

*) Approximate values; exact data acc. to order related documentation.


**) Without oil filling

DE

DREISTUFIG - VERTIKAL

EN


THREE STAGE - VERTICAL



PH133- SV ... PH223-SV

Vollwelle


	Ød2	l2	G2
133	200	350	335
143	210	350	335
153	230	410	380
163	240	410	380
173	250	410	415
183	270	470	415
193			
203		Auf Anfrage	
213		On request	
223			



PH133-HV ... PH223-HV
Hohlwelle

Hollow shaft


	ØD2	G4
133	190	335
143	210	335
153	230	380
163	240	380
173	250	415
183	275	415
193		
203	Auf Anfrage	
213	On request	
223		



PH133-DV ... PH223-DV
Hohlwelle für schrumpfscheibe
Hollow shaft for shrink disk


Hollow shaft for shrink disk

	ØD2	ØD3	G4	G5
133	190	195	335	480
143	210	215	335	480
153	230	235	380	550
163	240	245	380	550
173	250	260	415	600
183	280	285	415	600
193				
203			Auf Anfrage	
213			On request	
223				



PH133-KV ... PH223-KV
Hohlwelle mit Zahnnabenprofil
nach DIN 5480
Hollow shaft with involute
splines acc. to DIN 5480

	N / DIN 5480	ØD2	ØD3	G4
133	N 190x5x30x36x9H	180	195	335
143	N 190x5x30x36x9H	180	215	335
153	N 220x5x30x42x9H	210	235	380
163	N 220x5x30x42x9H	210	245	380
173	N 250x5x30x48x9H	240	260	415
183	N 250x5x30x48x9H	240	285	415
193	Auf Anfrage			
203	On request			
213				
223				




PH133-FV ... PH223-FV
Flanschwelle
Flanged shaft

	c	Ød2	ØD3	Øk2	nxØs	t	G7
133	48	580	310	500	20 x 33	14	480
143	48	620	310	540	24 x 33	14	480
153	55	710	360	630	28 x 33	17	550
163	55	740	360	660	30 x 33	17	550
173	60	750	410	660	24 x 39	18	600
183	60	800	410	710	26 x 39	18	600
193							
203							
213							
223							

Größe Size	Ölmenge Oil quantity (l) *)	Gewicht / Weight (kg) *(**)		
		SV	HV	DV
133	160	2175	2335	
143	180	2510	2680	
153	255	3280	3520	
163	260	3650	3905	
173	325	4280	4580	
183	335	4775	5125	
193				
203				Auf Anfrage On request
213				
223				

Kühlschlange / Cooling coil 3)

Wasseranschluß für Kühlslange G1/2"



- x) Erforderliche Kühlwassermenge, max. Kühlwasserdruck: 8 bar
Cooling water quantity required; max. cooling water pressure: 8 bar

Kühlschlange geeignet für Süß-, See- und Brackwasser
Cooling coil suitable for fresh, sea and brackish water


Größe Size	m6	n6	e8	l/min x)
133	252	300	335	8
143	252	300	405	8
153	290	340	395	8
163	290	340	440	8
173	300	380	425	8
183	300	380	485	8
193...223	Auf Anfrage On request			

DE

VIERSTUFIG - VERTIKAL

EN

FOUR STAGE - VERTICAL



Größe Size	Antrieb / Input								G1	2) Ausführung G,H,I nur für IN Design G,H,I only for; IN
	IN = 100 - 180		IN = 200 - 355		IN = 125 - 224		IN = 250 - 450			
	Ød1	I1	Ød1	I1	Ød1	I1	Ød1	I1		
74	30	50	24	40	-	-	-	-	180	100 - 224
84	-	-	-	-	30	50	24	40	180	125 - 280
94	35	60	28	50	-	-	-	-	215	100 - 250
104	-	-	-	-	35	60	28	50	215	125 - 315
114	45	100	32	80	-	-	-	-	250	100 - 250
124	-	-	-	-	45	100	32	80	250	125 - 315

Größe Size	Zahnradgetriebe / Gear Units																Motorpumpe Motor pump A #) B #) C #) D #)					
	a	b1	c	E	E1	e4	e5	e6	f1	f2	Pumpe Pump f3 2)	h	h1	h2	h3	m1	m2	n1	n2	p1	p2	
74	849	241	37	495	80	280	292	430	37	30	165	150	205	165	250	775	430	37	215	36	332	28
84	954	241	37	540	80	280	302	490	37	32	165	150	205	165	250	880	430	37	275	36	332	28
94	1004	331	47	580	90	320	342	565	43	32	175	185	275	205	330	920	490	42	260	41	372	36
104	1104	331	47	630	90	320	342	615	43	32	175	185	275	205	330	1020	490	42	310	41	372	36
114	1204	331	56	705	110	380	402	600	47	35	175	215	275	240	340	1100	600	52	295	51	442	40
124	1359	331	56	775	110	380	410	685	47	35	175	215	275	240	340	1255	600	52	380	51	442	40

#) Max. Abmessungen; Einzelheiten nach auftragsbezogener Dokumentation.

Abmessungen in mm

1) Wellen:

k6=Ø24; Ø28≤m6≤Ø100; n6>Ø100

Passfedernut nach DIN 6885/1

Nabenlunbreite nach ISO JS9

Passfeder nach DIN 6885/1 Form B

Einzelheiten siehe Seiten 127-136

2) Varianten:

Flanschpumpe nicht in Verbindung mit Ausführung G,H and I

4) Freiraum für Pumpe, Rohre und Deckel genaue Maße ggf. anfragen.

5) Ausführungen A, D and G bei Aufsteckausführungen auf Anfrage.

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.

**) ohne Ölfüllung

#) Max. dimensions; details acc. to order-related documentation.

Dimensions in mm

1) Shafts:

k6=Ø24; Ø28≤m6≤Ø100; n6>Ø100

Keyway acc.to DIN 6885/1,

Hub keyway width acc.to ISO JS9

Parallel key acc.to DIN 6885/1 form B

For details, see pages 127-136

2) Variants:

Flanged-on pump not possible with G,H and I designs

4) Space for pump pipes and cover; for exact dimensions, please refer to us.

5) For shaft-mounted gear units, designs A,D and G on request.

*) Approximate values; exact data acc. to order related documentation.

**) Without oil filling

DE

VIERSTUFIG - VERTIKAL

EN

FOUR STAGE - VERTICAL


<p>PH74-SV ... PH124-SV Vollwelle Solid shaft</p>		Ød2	l2	G2						
	74	120	210	195						
	84	130	250	195						
	94	140	250	235						
	104	160	300	235						
	114	170	300	270						
<p>PH74-HV ... PH124-HV Hohlwelle Hollow shaft</p>		ØD2	G4							
	74	115	195							
	84	125	195							
	94	135	235							
	104	150	235							
	114	165	270							
<p>PH74-DV ... PH124-DV Hohlwelle für schrumpfscheibe Hollow shaft for shrink disk</p>	5)	ØD2	ØD3	G4	G5					
	74	120	120	195	280					
	84	130	130	195	285					
	94	140	145	235	330					
	104	150	155	235	350					
	114	165	170	270	400					
	124	180	185	270	405					
<p>PH74-KV ... PH124-KV Hohlwelle mit Zahnnabenprofil nach DIN 5480 Hollow shaft with involute splines acc. to DIN 5480</p>		N / DIN 5480		ØD2	ØD3	G4				
	74	N 120x3x30x38x9H		114	120	195				
	84	N 120x3x30x38x9H		114	130	195				
	94	N 140x3x30x45x9H		134	145	235				
	104	N 140x3x30x45x9H		134	155	235				
	114	N 170x5x30x32x9H		160	170	270				
<p>PH74-FV ... PH124-FV Flanschwelle Flanged shaft</p>		c	Ød2	ØD3	Øk2	nxØs	t	G7		
	74	30	370	180	320	16 x 26	10	300		
	84	30	390	190	340	18 x 26	10	300		
	94	38	430	220	380	20 x 26	12	350		
	104	38	470	240	420	22 x 26	12	350		
	114	42	510	260	450	18 x 33	12	400		
Größe Size	Ölmenge / Oil quantity (l) *)		Gewicht / Weight (kg) *)**							
	Tauch-schmierung Dip lubrication	Druck-schmierung Forced lubrication	SV HV DV KV	FV						
74	62	46	555	605						
84	70	52	650	705						
94	108	80	885	970						
104	110	81	1020	1110						
114	180	120	1475	1605						
124	210	135	1740	1880						

DE

VIERSTUFIG - VERTIKAL

EN

FOUR STAGE - VERTICAL



Größe Size	Antrieb / Input							G1	2) Ausführung G,H,I nur für IN Design G,H,I only for; IN
	IN = 100 - 180 Ød1	I1	IN = 200 - 355 Ød1	I1	IN = 112 - 200 Ød1	I1	IN = 224 - 400 Ød1	I1	
134	50	100	38	80	-	-	-	-	305
144	-	-	-	-	-	-	-	50	100
154	60	135	50	110	-	-	-	-	38
164	-	-	-	-	60	135	50	110	-
174	60	105	50	80	-	-	-	-	345
184	-	-	-	-	60	105	50	80	-
194...224	Auf Anfrage / On request								

Größe Size	Zahnradgetriebe / Gear Units														Motorpumpe / Motor pump					
	a	b	c	E	E1	f1	f2	h	h2	m1	m2	n1	n2	p1	p2	Øs	A#)	B#)	C#)	D#)
134	1400	901	63	820	130	47	35	272.5	300	1300	680	52	360	51	502	48	Auf Anfrage On request			
144	1540	901	63	890	130	47	35	272.5	300	1440	680	52	430	51	502	48				
154	1685	981	74	987	160	56	42	310	340	1565	750	62	430	61	572	55				
164	1775	981	74	1033	160	56	42	310	340	1655	750	62	475	61	572	55				
174	1775	1111	83	1035	160	53	42	340	374	1640	850	72	465	71	632	55				
184	1895	1111	83	1095	160	53	42	340	374	1760	850	72	525	71	632	55				
194...224	Auf Anfrage / On request																			

#) Max. Abmessungen; Einzelheiten nach auftragsbezogener Dokumentation.
Abmessungen in mm

1) Wellen:

ms≤Ø100; n6>Ø100
Passfeder nach DIN 6885/1
Nabennutbreite nach ISO JS9
Passfeder nach DIN 6885/1 Form B
Einzelheiten siehe Seiten 127-136

4) Freiraum für Pumpe, Rohre und Deckel genaue Maße ggf. anfragen.
5) Ausführungen A,D und G bei Aufsteckausführungen auf Anfrage.

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.
**) ohne Ölfüllung

#) Max. dimensions; details acc. to order-related documentation.
Dimensions in mm

1) Shafts:

m6≤Ø100; n6>Ø100
Keyway acc.to DIN 6885/1,
Hub keyway width acc.to ISO JS9
Parallel key acc.to DIN 6885/1 form B
For details, see pages 127-136

4) Space for pump pipes and cover; for exact dimensions, please refer to us.
5) For shaft-mounted gear units, designs A,D and G on request.

*) Approximate values; exact data acc. to order related documentation.
**) Without oil filling

DE

VIERSTUFIG - VERTIKAL

EN


FOUR STAGE - VERTICAL

<p>PH134- SV ... PH224-SV Vollwelle Solid shaft</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Ød2</th><th>l2</th><th>G2</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>134</td><td>200</td><td>350</td><td>335</td></tr> <tr><td>144</td><td>210</td><td>350</td><td>335</td></tr> <tr><td>154</td><td>230</td><td>410</td><td>380</td></tr> <tr><td>164</td><td>240</td><td>410</td><td>380</td></tr> <tr><td>174</td><td>250</td><td>410</td><td>415</td></tr> <tr><td>184</td><td>270</td><td>470</td><td>415</td></tr> <tr><td>194</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>204</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>214</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>224</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Auf Anfrage On request</p>		Ød2	l2	G2	134	200	350	335	144	210	350	335	154	230	410	380	164	240	410	380	174	250	410	415	184	270	470	415	194				204				214				224																																															
	Ød2	l2	G2																																																																																						
134	200	350	335																																																																																						
144	210	350	335																																																																																						
154	230	410	380																																																																																						
164	240	410	380																																																																																						
174	250	410	415																																																																																						
184	270	470	415																																																																																						
194																																																																																									
204																																																																																									
214																																																																																									
224																																																																																									
<p>PH134-HV ... PH224-HV Hohlwelle Hollow shaft</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>ØD2</th><th>G4</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>134</td><td>190</td><td>335</td></tr> <tr><td>144</td><td>210</td><td>335</td></tr> <tr><td>154</td><td>230</td><td>380</td></tr> <tr><td>164</td><td>240</td><td>380</td></tr> <tr><td>174</td><td>250</td><td>415</td></tr> <tr><td>184</td><td>275</td><td>415</td></tr> <tr><td>194</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>204</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>214</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>224</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Auf Anfrage On request</p>		ØD2	G4	134	190	335	144	210	335	154	230	380	164	240	380	174	250	415	184	275	415	194			204			214			224																																																									
	ØD2	G4																																																																																							
134	190	335																																																																																							
144	210	335																																																																																							
154	230	380																																																																																							
164	240	380																																																																																							
174	250	415																																																																																							
184	275	415																																																																																							
194																																																																																									
204																																																																																									
214																																																																																									
224																																																																																									
<p>PH134-DV ... PH224-DV Hohlwelle für schrumpfscheibe Hollow shaft for shrink disk</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>ØD2</th><th>D3</th><th>G4</th><th>G5</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>134</td><td>190</td><td>195</td><td>335</td><td>480</td></tr> <tr><td>144</td><td>210</td><td>215</td><td>335</td><td>480</td></tr> <tr><td>154</td><td>230</td><td>235</td><td>380</td><td>550</td></tr> <tr><td>164</td><td>240</td><td>245</td><td>380</td><td>550</td></tr> <tr><td>174</td><td>250</td><td>260</td><td>415</td><td>600</td></tr> <tr><td>184</td><td>280</td><td>285</td><td>415</td><td>600</td></tr> <tr><td>194</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>204</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>214</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>224</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Auf Anfrage On request</p>		ØD2	D3	G4	G5	134	190	195	335	480	144	210	215	335	480	154	230	235	380	550	164	240	245	380	550	174	250	260	415	600	184	280	285	415	600	194					204					214					224																																					
	ØD2	D3	G4	G5																																																																																					
134	190	195	335	480																																																																																					
144	210	215	335	480																																																																																					
154	230	235	380	550																																																																																					
164	240	245	380	550																																																																																					
174	250	260	415	600																																																																																					
184	280	285	415	600																																																																																					
194																																																																																									
204																																																																																									
214																																																																																									
224																																																																																									
<p>PH134-KV ... PH224-KV Hohlwelle mit Zahnnabenprofil nach DIN 5480 Hollow shaft with involute splines acc. to DIN 5480</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>N / DIN 5480</th><th>ØD2</th><th>ØD3</th><th>G4</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>134</td><td>N 190x5x30x36x9H</td><td>180</td><td>195</td><td>335</td></tr> <tr><td>144</td><td>N 190x5x30x36x9H</td><td>180</td><td>215</td><td>335</td></tr> <tr><td>154</td><td>N 220x5x30x42x9H</td><td>210</td><td>235</td><td>380</td></tr> <tr><td>164</td><td>N 220x5x30x42x9H</td><td>210</td><td>245</td><td>380</td></tr> <tr><td>174</td><td>N 250x5x30x48x9H</td><td>240</td><td>260</td><td>415</td></tr> <tr><td>184</td><td>N 250x5x30x48x9H</td><td>240</td><td>285</td><td>415</td></tr> <tr><td>194</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>204</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>214</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>224</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Auf Anfrage On request</p>		N / DIN 5480	ØD2	ØD3	G4	134	N 190x5x30x36x9H	180	195	335	144	N 190x5x30x36x9H	180	215	335	154	N 220x5x30x42x9H	210	235	380	164	N 220x5x30x42x9H	210	245	380	174	N 250x5x30x48x9H	240	260	415	184	N 250x5x30x48x9H	240	285	415	194					204					214					224																																					
	N / DIN 5480	ØD2	ØD3	G4																																																																																					
134	N 190x5x30x36x9H	180	195	335																																																																																					
144	N 190x5x30x36x9H	180	215	335																																																																																					
154	N 220x5x30x42x9H	210	235	380																																																																																					
164	N 220x5x30x42x9H	210	245	380																																																																																					
174	N 250x5x30x48x9H	240	260	415																																																																																					
184	N 250x5x30x48x9H	240	285	415																																																																																					
194																																																																																									
204																																																																																									
214																																																																																									
224																																																																																									
<p>PH134-FV ... PH224-FV Flanschwelle Flanged shaft</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>c</th><th>Ød2</th><th>ØD3</th><th>Øk2</th><th>nxØs</th><th>t</th><th>G7</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>134</td><td>48</td><td>580</td><td>310</td><td>500</td><td>20 x 33</td><td>14</td><td>480</td></tr> <tr><td>144</td><td>48</td><td>620</td><td>310</td><td>540</td><td>24 x 33</td><td>14</td><td>480</td></tr> <tr><td>154</td><td>55</td><td>710</td><td>360</td><td>630</td><td>28 x 33</td><td>17</td><td>550</td></tr> <tr><td>164</td><td>55</td><td>740</td><td>360</td><td>660</td><td>30 x 33</td><td>17</td><td>550</td></tr> <tr><td>174</td><td>60</td><td>750</td><td>410</td><td>660</td><td>24 x 39</td><td>18</td><td>600</td></tr> <tr><td>184</td><td>60</td><td>800</td><td>410</td><td>710</td><td>26 x 39</td><td>18</td><td>600</td></tr> <tr><td>194</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>204</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>214</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>224</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Auf Anfrage On request</p>		c	Ød2	ØD3	Øk2	nxØs	t	G7	134	48	580	310	500	20 x 33	14	480	144	48	620	310	540	24 x 33	14	480	154	55	710	360	630	28 x 33	17	550	164	55	740	360	660	30 x 33	17	550	174	60	750	410	660	24 x 39	18	600	184	60	800	410	710	26 x 39	18	600	194								204								214								224							
	c	Ød2	ØD3	Øk2	nxØs	t	G7																																																																																		
134	48	580	310	500	20 x 33	14	480																																																																																		
144	48	620	310	540	24 x 33	14	480																																																																																		
154	55	710	360	630	28 x 33	17	550																																																																																		
164	55	740	360	660	30 x 33	17	550																																																																																		
174	60	750	410	660	24 x 39	18	600																																																																																		
184	60	800	410	710	26 x 39	18	600																																																																																		
194																																																																																									
204																																																																																									
214																																																																																									
224																																																																																									
<p>Größe Size</p> <p>Ölmenge Oil quantity (l) *)</p> <table border="1"> <tr> <td>SV</td> <td>FV</td> </tr> <tr> <td>HV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV</td> <td></td> </tr> </table> <p>Gewicht / Weight (kg) ***)</p>	SV	FV	HV		DV		KV		<table border="1"> <tr> <td>134</td> <td>140</td> <td>2280</td> <td>2440</td> </tr> <tr> <td>144</td> <td>160</td> <td>2615</td> <td>2785</td> </tr> <tr> <td>154</td> <td>220</td> <td>3460</td> <td>3700</td> </tr> <tr> <td>164</td> <td>230</td> <td>3760</td> <td>4015</td> </tr> <tr> <td>174</td> <td>280</td> <td>4475</td> <td>4775</td> </tr> <tr> <td>184</td> <td>300</td> <td>4950</td> <td>5300</td> </tr> <tr> <td>194...224</td> <td colspan="3">Auf Anfrage / On request</td></tr> <tr> <td></td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td></td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td></td><td colspan="3"></td></tr> </table>	134	140	2280	2440	144	160	2615	2785	154	220	3460	3700	164	230	3760	4015	174	280	4475	4775	184	300	4950	5300	194...224	Auf Anfrage / On request																																																						
SV	FV																																																																																								
HV																																																																																									
DV																																																																																									
KV																																																																																									
134	140	2280	2440																																																																																						
144	160	2615	2785																																																																																						
154	220	3460	3700																																																																																						
164	230	3760	4015																																																																																						
174	280	4475	4775																																																																																						
184	300	4950	5300																																																																																						
194...224	Auf Anfrage / On request																																																																																								

STIRNRADGETRIEBE / HELICAL GEAR UNITS


Zweistufig, Vertikal / Double stage, Vertical - PH42-V ... 122-V

(1),(2)




Zweistufig, Vertikal / Double stage, Vertical - PH132-V ... 222-V

(1),(2)




Dreistufig, Vertikal / Three stage, Vertical - PH53-V ... 123-V

(1),(2)




Dreistufig, Vertikal / Three stage, Vertical - PH133-V ... 223-V

(1),(2)




Vierstufig, Vertikal / Four stage, Vertical - PH74-H ... 124-H

(1)



Vierstufig, Vertikal / Four stage, Vertical - PH134-H ... 224-H



1) Varianten:

Flanschpumpe nicht in Verbindung mit Ausführung G,H und I

1) Variants:

Flanged-on pump not possible with G,H and I designs.


2) Kühlsschlaue:

Ausführungen A,C und E mit Druckschmierung durch Flanschpumpe nicht möglich.

2) Cooling coil:

For A,C and E designs, forced lubrication by flanged-on pump not possible
Combination with forced lubrication by motor pump on request.

Kombination mit Druckschmierung durch Motorpumpe auf Anfrage

Motorpumpe
Motor pumpPH53-V ... 223-V
PH74-V ... 224-VPH42-V ... 122-V
PH53-V ... 123-V
PH74-V ... 124-VPH42-V ... 222-V
PH53-V ... 223-V
PH74-V ... 124-V

Größe Tabellen

Dimension Tables

PB...



ZWEISTUFIG / DOUBLE STAGE

DREISTUFIG / THREE STAGE

VIERSTUFIG / FOUR STAGE

PB SERIE / VERTIKAL
PB SERIES / VERTICAL

DE		ZWEISTUFIG - VERTIKAL										EN		TWO STAGE - VERTICAL											
Größe Size	$\varnothing d1$	Antrieb / Input						Lüfter / Fan						A1	B1	$\varnothing d6$									
		$I_{N=5-11.2}$	I_1	I_3	$\varnothing d1$	$I_{N=6.3-14}$	I_1	I_3	$G1$	$G3$	$A1$	$B1$													
42	45	100	80	-	-	-	-	-	465	485	190	202	150												
52	55	110	80	-	-	-	-	-	535	565	217	237	160												
62	-	-	-	55	110	80	570	600	217	237	160														
72	70	135	105	-	-	-	640	670	252	287	210														
82	-	-	-	70	135	105	685	715	252	287	210														
92	80	165	130	-	-	-	755	790	272	327	195														
102	-	-	-	80	165	130	805	840	272	327	195														
112	90	165	130	-	-	-	925	960	330	387	210														
122	-	-	-	90	165	130	995	1030	330	387	210														
Größe Size	Zahnradgetriebe / Gear Units														Motorpumpe Motor pump										
	a	b1	c	E	e3	e4	e5	e6	f2	Pumpe Pump f3	G6	h	h1	h2	h3	m1	m2	n1	n2	p2	$\varnothing s$	A #)	B #)	C #)	D #)
42	509	151	31	160	100	200	215	325	26	-	495	135	165	-	180	445	300	32	160	222	24				
52	569	241	31	185	185	230	252	390	30	195	575	160	205	245	240	505	360	32	175	272	24				
62	649	241	31	220	185	230	252	430	30	195	610	160	205	245	240	585	360	32	220	272	24				
72	694	241	37	225	225	280	302	430	32	205	685	190	205	220	250	620	430	37	215	332	28				
82	799	241	37	270	225	280	302	490	32	205	730	190	205	220	250	725	430	37	275	332	28				
92	824	331	47	265	265	320	342	565	45	205	805	220	275	250	330	740	490	42	260	372	36				
102	924	331	47	315	265	320	342	615	45	205	855	220	275	250	330	840	490	42	310	372	36				
112	979	331	56	320	320	380	410	600	47	205	980	265	275	300	340	875	600	52	295	442	40				
122	1134	331	56	390	320	380	410	685	47	205	1050	265	275	300	340	1030	600	52	380	442	40				

#) Max. Abmessungen; Einzelheiten nach auftragsbezogener Dokumentation.
Abmessungen in mm

1) Wellen:

$m_6 \leq \varnothing 100$; $n_6 > \varnothing 100$
Passfedern nach DIN 6885/1
Nabennutbreite nach ISO JS9
Passfeder nach DIN 6885/1 Form B
Einzelheiten siehe Seiten 127-136

3) Kühlschlaue:

Ausführungen A, C und E mit Druckschmierung durch Flanschpumpe nicht möglich.
Kombination mit Druckschmierung durch Motorpumpe auf Anfrage.

4) Freiraum für Pumpe, Rohre und Deckel genaue Maße ggf. anfragen.

5) Ausführungen A, D und G bei Aufsteckausführungen auf Anfrage.

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.

**) ohne Ölfüllung

#) Max. dimensions; details acc. to order-related documentation.
Dimensions in mm

1) Shafts:

$m_6 \leq \varnothing 100$; $n_6 > \varnothing 100$
Keyway acc.to DIN 6885/1,
Hub keyway width acc.to ISO JS9
Parallel key acc.to DIN 6885/1 form B
For details, see pages 127-136

3) Cooling coil:

For A,C and E designs, forced lubrication by flanged-on pump not possible
Combination with forced lubrication by motor pump on request

4) Space for pump pipes and cover; for exact dimensions, please refer to us.

5) For shaft-mounted gear units, designs A,D and G on request.

*) Approximate values; exact data acc. to order related documentation.

**) Without oil filling

Auf Anfrage
On request

DE

ZWEISTUFIG - VERTIKAL

EN

TWO STAGE - VERTICAL

	$\varnothing d_2$	l_2	G_2	
42	80	170	170	
52	100	210	200	
62	110	210	200	
72	120	210	235	
82	130	250	235	
92	140	250	270	
102	160	300	270	
112	170	300	320	
122	180	300	320	



	$\varnothing D_2$	G_2	
42	80	170	
52	95	200	
62	105	200	
72	115	235	
82	125	235	
92	135	270	
102	150	270	
112	165	320	
122	180	320	

	$\varnothing D_2$	$\varnothing D_3$	G_4	G_5	
42	85	85	170	235	
52	100	100	200	275	
62	110	110	200	275	
72	120	120	235	320	
82	130	130	235	325	
92	140	145	270	365	
102	150	155	270	385	
112	165	170	320	450	
122	180	185	320	455	

	N / DIN 5480			$\varnothing D_2$	$\varnothing D_3$	G_4	
42	-	-	-	-	-	-	-
52	N 95x3x30x30x9H			89	100	200	
62	N 95x3x30x30x9H			89	110	200	
72	N 120x3x30x38x9H			114	120	235	
82	N 120x3x30x38x9H			114	130	235	
92	N 140x3x30x45x9H			134	145	270	
102	N 140x3x30x45x9H			134	155	270	
112	N 170x5x30x32x9H			160	170	320	
122	N 170x5x30x32x9H			160	185	320	

	c	$\varnothing d_2$	$\varnothing D_3$	$\varnothing k_2$	$n \times \varnothing s$	t	G_7
42	-	-	-	-	-	-	-
52	25	300	150	260	16 x 22	10	290
62	25	320	160	280	18 x 22	10	290
72	30	370	180	320	16 x 26	10	340
82	30	390	190	340	18 x 26	10	340
92	38	430	220	380	20 x 26	12	385
102	38	470	240	420	22 x 26	12	385
112	42	510	260	450	18 x 33	12	450
122	42	540	280	480	22 x 33	12	450

Größe Size	Ölmenge / Oil quantity (l) *)		Gewicht / Weight (kg) *)**)	Kühlschlange / Cooling coil 3) Wasseranschluß für Kühlschlange G1/2" Water connection for cooling coil G1/2"			Größe Size	m6	n6	e8	l/min x)
	Tauch- schmierung Dip lubrication	Druck- schmierung Forced lubrication		SV HV DV KV	FV	Abtrieb Output					
42	23.5	-	240	-							
52	38	19	365	405							
62	46	23	415	460							
72	74	37	620	675							
82	81	40	710	770							
92	115	57	1015	1105							
102	120	60	1170	1265							
112	190	95	1660	1795							
122	225	111	1920	2000							




x) Erforderliche Kühlwassermenge, max. Kühlwasserdruck: 8 bar
Cooling water quantity required; max. cooling water pressure: 8 bar
Kühlschlange geeignet für Süß-, See- und Brackwasser
Cooling coil suitable for fresh, sea and brackish water

DE

ZWEISTUFIG - VERTIKAL

EN

TWO STAGE - VERTICAL



Größe Size	Antrieb / Input												Lüfter / Fan							
	IN = 5 - 11.2			IN = 5.6 - 11.2			IN = 6.3 - 14			IN = 5.6 - 12.5			IN = 7.1 - 12.5			G1	G3	A1	B1	Ød6
Ød1	l1	l3	Ød1	l1	l3	Ød1	l1	l3	Ød1	l1	l3	Ød1	l1	l3						
132	110	205	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1070	1110	377	452	245
142	-	-	-	-	-	-	110	205	165	-	-	-	-	-	-	1140	1180	377	452	245
152	130	245	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1277	1322	437	497	280
162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	245	200	-	-	-	1323	1368	437	497	280
172	-	-	-	150	245	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1435	1480	507	557	380
182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	245	200	1495	1540	507	557	380

Größe Size	Zahnradgetriebe / Gear Units														Motorpumpe / Motor pump					
	a	b	c	E	e3	f2	Pumpe Pump f3	G6	h	h2	m1	m2	n1	n2	p2	Øs	A #)	B #)	C #)	D #)
132	1134	901	63	370	370	38	205	1130	325	350	1035	680	52	360	502	48	Auf Anfrage On request			
142	1274	901	63	440	370	45	205	1200	325	350	1175	680	52	430	502	48				
152	1354	981	74	442	442	75	205	1340	380	430	1235	750	62	430	572	55				
162	1444	981	74	488	442	75	205	1385	380	430	1325	750	62	475	572	55				
172	1494	1111	83	490	490	98	205	1500	437.5	480	1360	840	72	465	632	65				
182	1614	1111	83	550	490	98	205	1560	437.5	480	1480	840	72	525	632	65				

#) Max. Abmessungen; Einzelheiten nach auftragsbezogener Dokumentation.

Abmessungen in mm

1) Wellen:

n6>Ø100

Passfedernut nach DIN 6885/1

Nabennutbreite nach ISO JS9

Passfeder nach DIN 6885/1 Form B

Einzelheiten siehe Seiten 127-136

3) Kühlsschlaue:

Ausführungen C, D und F mit Druckschmierung durch Flanschpumpe nicht möglich.

Kombination mit Druckschmierung durch Motorpumpe auf Anfrage.

4) Freiraum für Pumpe, Rohre und Deckel genaue Maße ggf. anfragen.

5) Ausführungen A und D bei Aufsteckausführungen auf Anfrage.

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.

**) ohne Ölfüllung

#) Max. dimensions; details acc. to order-related documentation.

Dimensions in mm

1) Shafts:

n6>Ø100

Keyway acc.to DIN 6885/1,

Hub keyway width acc.to ISO JS9

Parallel key acc.to DIN 6885/1 form B

For details, see pages 127-136

3) Cooling coil:

For C, D and F designs, forced lubrication by flanged-on pump not possible

Combination with forced lubrication by motor pump on request

4) Space for pump pipes and cover; for exact dimensions, please refer to us.

5) For shaft-mounted gear units, designs A, and D on request.

*) Approximate values; exact data acc. to order related documentation.

**) Without oil filling

DE

ZWEISTUFIG - VERTIKAL

EN

TWO STAGE - VERTICAL


<p>PB132-SV ... PB182-SV Vollwelle Solid shaft</p>		Ød2	l2	G2																																																									
	132	200	350	390																																																									
	142	210	350	390																																																									
	152	230	410	460																																																									
	162	240	410	460																																																									
	172	250	410	540																																																									
<p>PB132-HV ... PB182-HV Hohlwelle Hollow shaft</p>		ØD2	G4																																																										
	132	-	-																																																										
	142	210	390																																																										
	152	-	-																																																										
	162	240	450																																																										
	172	-	-																																																										
<p>PB132-DV ... PB182-DV Hohlwelle für schrumpfscheibe Hollow shaft for shrink disk</p>	5)	ØD2	ØD3	G4	G5																																																								
	132	-	-	-	-																																																								
	142	210	215	390	535																																																								
	152	-	-	-	-																																																								
	162	240	245	450	620																																																								
	172	-	-	-	-																																																								
<p>PB132-KV ... PB182-KV Hohlwelle mit Zahnnabenprofil nach DIN 5480 Hollow shaft with involute splines acc. to DIN 5480</p>		N / DIN 5480		ØD2	ØD3	G4																																																							
	132	-		-	-	-																																																							
	142	N 190x5x30x36x9H		180	215	390																																																							
	152	-		-	-	-																																																							
	162	N 220x5x30x42x9H		210	245	450																																																							
	172	-		-	-	-																																																							
<p>PB132-FV ... PB182-FV Flanschwelle Flanged shaft</p>	c	Ød2	ØD3	Øk2	nxØs	t	G7																																																						
	132	48	580	310	500	20 x 33	14																																																						
	142	48	620	310	540	24 x 33	14																																																						
	152	55	710	360	630	28 x 33	17																																																						
	162	55	740	360	660	30 x 33	17																																																						
	172	60	750	410	660	24 x 39	18																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Größe Size</th> <th>Ölmenge Oil quantity (l*)</th> <th>Gewicht / Weight (kg)*)**</th> <th>SV</th> <th>HV</th> <th>DV</th> <th>KV</th> <th>FV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>132</td> <td>125</td> <td>2360</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>142</td> <td>140</td> <td>2740</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>152</td> <td>190</td> <td>3820</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>162</td> <td>200</td> <td>4185</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>172</td> <td>270</td> <td>5360</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>182</td> <td>295</td> <td>5900</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Kühlschlange / Cooling coil 3) Wasseranschluß für Kühlschlange G1/2" Water connection for cooling coil G1/2"</p> <p>x) Erforderliche Kühlwassermenge, max. Kühlwasserdruk: 8 bar Cooling water quantity required; max. cooling water pressure: 8 bar</p> <p>Kühlschlange geeignet für Süß-, See- und Brackwasser Cooling coil suitable for fresh, sea and brackish water</p>	Größe Size	Ölmenge Oil quantity (l*)	Gewicht / Weight (kg)*)**	SV	HV	DV	KV	FV	132	125	2360						142	140	2740						152	190	3820						162	200	4185						172	270	5360						182	295	5900						Größe Size	m6	n6	e8	I/min x)
Größe Size	Ölmenge Oil quantity (l*)	Gewicht / Weight (kg)*)**	SV	HV	DV	KV	FV																																																						
132	125	2360																																																											
142	140	2740																																																											
152	190	3820																																																											
162	200	4185																																																											
172	270	5360																																																											
182	295	5900																																																											
132	324	300	335	8																																																									
142	324	300	405	8																																																									
152	396	345	390	8																																																									
162	396	345	435	8																																																									
172	324	395	425	8																																																									
182	324	395	485	8																																																									

DE

DREISTUFIG - VERTIKAL

EN

THREE STAGE - VERTICAL



Größe Size	Antrieb / Input												Lüfter / Fan				
	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	G1	G3	A1	B1	Ød6
43	30	70	50	25	60	40	-	-	-	-	-	-	500	520	145	202	110
53	35	80	60	28	60	40	-	-	-	-	-	-	575	595	170	237	130
63	-	-	-	-	-	-	35	80	60	28	60	40	610	630	170	237	130
73	45	100	80	35	80	60	-	-	-	-	-	-	690	710	195	277	165
83	-	-	-	-	-	-	45	100	80	35	80	60	735	755	195	277	165
93	55	110	80	40	100	70	-	-	-	-	-	-	800	830	233	327	175
103	-	-	-	-	-	-	55	110	80	40	100	70	850	880	233	327	175
113	70	135	105	50	110	80	-	-	-	-	-	-	960	990	265	387	190
123	-	-	-	-	-	-	70	135	105	50	110	80	1030	1060	265	387	190

Größe Size	Zahnradgetriebe / Gear Units															Motor pumpe / Motor Pump									
	a	b1	c	E	e3	e4	e5	e6	f2	Pumpe Pump f3	G6	h	h1	h2	h3	m1	m2	n1	n2	p2	Øs	A #)	B #)	C #)	D #)
43	569	151	31	270	110	200	215	325	22	-	530	107.5	165	-	180	505	300	32	160	222	24	Auf Anfrage On request			
53	644	241	31	315	130	230	252	390	28	195	605	127.5	205	180	240	580	360	32	175	272	24				
63	724	241	31	350	130	230	252	430	28	195	640	127.5	205	180	240	660	360	32	220	272	24				
73	789	241	37	385	160	280	292	430	30	195	720	150	205	165	250	715	430	37	215	332	28				
83	894	241	37	430	160	280	302	490	32	195	765	150	205	165	250	820	430	37	275	332	28				
93	929	331	47	450	185	320	342	565	32	185	845	185	275	205	330	845	490	42	260	372	36				
103	1029	331	47	500	185	320	342	615	32	185	895	185	275	205	330	945	490	42	310	372	36				
113	1109	331	56	545	225	380	402	600	35	185	1010	215	275	240	340	1005	600	52	295	442	40				
123	1264	331	56	615	225	380	410	685	35	185	1080	215	275	240	340	1160	600	52	380	442	40				

#) Max. Abmessungen; Einzelheiten nach auftragsbezogener Dokumentation.

#) Max. dimensions; details acc. to order-related documentation.

Abmessungen in mm

Dimensions in mm

1) Wellen:

k6=Ø25; Ø28≤m6≤Ø100; n6>Ø100
 Passfedernut nach DIN 6885/1
 Nabennutbreite nach ISO JS9
 Passfeder nach DIN 6885/1 Form B
 Einzelheiten siehe Seiten 127-136

1) Shafts:

k6=Ø25; Ø28≤m6≤Ø100; n6>Ø100
 Keyway acc.to DIN 6885/1,
 Hub keyway width acc.to ISO JS9
 Parallel key acc.to DIN 6885/1 form B
 For details, see pages 127-136.

3) Kühlschlaufe:

Ausführungen A, B und E mit Druckschmierung durch Flanschpumpe nicht möglich.
 Kombination mit Druckschmierung durch Motorpumpe auf Anfrage.

3) Cooling coil:

For A,B and E designs, forced lubrication by flanged-on pump not possible
 Combination with forced lubrication by motor pump on request

4) Freiraum für Pumpe, Rohre und Deckel genaue Maße ggf. anfragen.

4) Space for pump pipes and cover; for exact dimensions, please refer to us.

5) Ausführungen A und D bei Aufsteckausführungen auf Anfrage.

5) For shaft-mounted gear units, designs A and D on request.

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.

*) Approximate values; exact data acc. to order related documentation.

**) ohne Ölfüllung





**) Without oil filling

DE

DREISTUFIG - VERTIKAL

EN

THREE STAGE - VERTICAL


	PB43-SV ... PB123-SV Vollwelle Solid shaft		Ød2	I2	G2					
			43	80	170	140				
	PB43-HV ... PB123-HV Hohlwelle Hollow shaft		ØD2	G4						
			43	80	140					
	PB43-DV ... PB123-DV Hohlwelle für schrumpfscheibe Hollow shaft for shrink disk	5)	ØD2	ØD3	G4	G5				
			43	85	85	140				
	PB43-KV ... PB123-KV Hohlwelle mit Zahnabenprofil nach DIN 5480 Hollow shaft with involute splines acc. to DIN 5480		N / DIN 5480	ØD2	ØD3	G4				
			43	-	-	-				
	PB43-FV ... PB123-FV Flanschwelle Flanged shaft		c	Ød2	ØD3	Øk2	nxØs	t	G7	
			43	-	-	-	-	-	-	
Größe Size 43 53 63 73 83 93 103 113 123	Ölmenge / Oil quantity (l)*	Gewicht / Weight (kg)**	Kühlschlaufe / Cooling coil / Soğutuma serpantini Wasseranschluß für Kühlschlaufe G1/2" Water connection for cooling coil G1/2" 					Größe Size m6 n6 e8 l/min x)		
	Tauch-schmierung Dip Lubrication	Druck-schmierung Forced Lubrication	SV							
			HV							
			DV							
			KV							
	20	10	FV							
	34	17								
	36	18								
	58	29								
	68	34								
	100	50								
	105	52								
	160	80								
	184	92								
 <p>x) Erforderliche Kühlwassermenge, max. Kühlwasserdruk: 8 bar Cooling water quantity required; max. cooling water pressure: 8 bar</p> <p>Kühlschlaufe geeignet für Süß-, See- und Brackwasser Cooling coil suitable for fresh, sea and brackish water</p>										

DE

DREISTUFIG - VERTIKAL

EN

THREE STAGE - VERTICAL



Größe Size	Antrieb / Input												Lüfter / Fan												
	IN = 12.5 - 45			IN = 50 - 71			IN = 14 - 50			IN = 56 - 80			IN = 16 - 56			IN = 63 - 90			G1	G3	A1	B1	Ød6		
Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3	Ød1	I1	I3								
133	80	165	130	60	140	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1125	1160	327	477	210	
143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	165	130	60	140	105	1195	1230	327	477	210
153	90	165	130	70	140	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1367	1402	367	522	210	
163	-	-	-	-	-	-	90	165	130	70	140	105	-	-	-	-	-	-	-	1413	1448	367	522	210	
173	110	205	165	80	170	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1560	1600	397	572	230	
183	-	-	-	-	-	-	110	205	165	80	170	130	-	-	-	-	-	-	-	1620	1660	397	572	230	
193...223	Auf Anfrage / On request																								

Größe Size	Zahnradgetriebe / Gear Units														Motorpumpe / Motor pump					
	a	b	c	E	e3	f2	Pumpe Pump f3	G6	h	h2	m1	m2	n1	n2	p2	Øs	A #)	B #)	C #)	D #)
133	1294	901	63	635	265	35	175	1180	272.5	300	1195	680	52	360	502	48	Auf Anfrage On request			
143	1434	901	63	705	265	35	175	1250	272.5	300	1335	680	52	430	502	48				
153	1554	981	74	762	320	42	175	1420	310	340	1435	750	62	430	572	55				
163	1644	981	74	808	320	42	175	1470	310	340	1525	750	62	475	572	55				
173	1744	1111	83	860	370	42	175	1620	340	380	1610	850	72	465	632	55				
183	1864	1111	83	920	370	42	175	1680	340	380	1730	850	72	525	632	55				
193...223	Auf Anfrage / On request																			

#) Max. Abmessungen; Einzelheiten nach auftragsbezogener Dokumentation.
Abmessungen in mm

1) Wellen:

$m_6 \leq \varnothing 100$; $n_6 > \varnothing 100$
Passfedernut nach DIN 6885/1
Nabennutbreite nach ISO JS9
Passfeder nach DIN 6885/1 Form B
Einzelheiten siehe Seiten 127-136

3) Kühlslange:

Ausführungen A, B und E mit Druckschmierung durch Flanschpumpe nicht möglich.
Kombination mit Druckschmierung durch Motorpumpe auf Anfrage.

4) Freiraum für Pumpe, Rohre und Deckel genaue Maße ggf. anfragen.

5) Ausführungen A und D bei Aufsteckausführungen auf Anfrage.

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.

**) ohne Ölfüllung

#) Max. dimensions; details acc. to order-related documentation.
Dimensions in mm

1) Shafts:

$m_6 \leq \varnothing 100$; $n_6 > \varnothing 100$
Keyway acc.to DIN 6885/1,
Hub keyway width acc.to ISO JS9
Parallel key acc.to DIN 6885/1 form B
For details, see pages 127-136

3) Cooling coil:

For A, B and E designs, forced lubrication by flanged-on pump not possible
Combination with forced lubrication by motor pump on request

4) Space for pump pipes and cover; for exact dimensions, please refer to us.

5) For shaft-mounted gear units, designs A, and D on request.

*) Approximate values; exact data acc. to order related documentation.

**) Without oil filling

DE

DREISTUFIG - VERTIKAL

EN

THREE STAGE - VERTICAL

	PB133-SV ... PB223-SV Vollwelle Solid shaft		Ød2	l2	G2	Auf Anfrage On request
		133	200	350	335	
		143	210	350	335	
		153	230	410	380	
		163	240	410	380	
		173	250	410	415	
		183	270	470	415	
		193				
		203				
		213				
		223				

	PB133-HV ... PB223-HV Hohlwelle Hollow shaft		ØD2	G4	Auf Anfrage On request
		133	190	335	
		143	210	335	
		153	230	380	
		163	240	380	
		173	250	415	
		183	275	415	
		193			
		203			
		213			
		223			

	PB133-DV ... PB223-DV Hohlwelle für schrumpfscheibe Hollow shaft for shrink disk	5)	ØD2	ØD3	G4	G5	Auf Anfrage On request
		133	190	195	335	480	
		143	210	215	335	480	
		153	230	235	380	550	
		163	240	245	380	550	
		173	250	260	415	600	
		183	280	285	415	600	
		193					
		203					
		213					
		223					

	PB133-KV ... PB223-KV Hohlwelle mit Zahnnabenprofil nach DIN Hollow shaft with involute splines acc. to DIN 5480		N / DIN 5480		ØD2	ØD3	G4	Auf Anfrage On request
		133	N 190x5x30x36x9H		180	195	335	
		143	N 190x5x30x36x9H		180	215	335	
		153	N 220x5x30x42x9H		210	235	380	
		163	N 220x5x30x42x9H		210	245	380	
		173	N 250x5x30x48x9H		240	260	415	
		183	N 250x5x30x48x9H		240	285	415	
		193						
		203						
		213						
		223						

	PB133-FV ... PB223-FV Flanschwelle Flanged shaft		c	Ød2	ØD3	Øk2	nxØs	t	G7	Auf Anfrage On request
		133	48	580	310	500	20 x 33	14	480	
		143	48	620	310	540	24 x 33	14	480	
		153	55	710	360	630	28 x 33	17	550	
		163	55	740	360	660	30 x 33	17	550	
		173	60	750	410	660	24 x 39	18	600	
		183	60	800	410	710	26 x 39	18	600	
		193								
		203								
		213								
		223								


Größe Size	Ölmenge Oil quantity (l*)	Gewicht / Weight (kg)* ^{**}	SV HV DV KV	FV	Kühlschlange / Cooling coil 3)		Größe Size	m6	n6	e8	l/min x)
					Wasseranschluß für Kühlschlange G1/2"	Water connection for cooling coil G1/2"					
133	115	2275					133	252	300	335	8
143	130	2630					143	252	300	405	8
153	180	3560					153	290	335	395	8
163	190	3785					163	290	335	440	8
173	260	4790					173	340	380	425	8
183	275	5275					183	340	380	485	8
193							193				
203							203				
213							213				
223							223				
Auf Anfrage / On request					x) Erforderliche Kühlwassermenge, max. Kühlwasserdruk: 8 bar Cooling water quantity required; max. cooling water pressure: 8 bar		Kühlschlange geeignet für Süß-, See- und Brackwasser Cooling coil suitable for fresh, sea and brackish water				

DE

VIERSTUFIG - VERTIKAL

EN

FOUR STAGE - VERTICAL



Größe Size	Antrieb / Input										G1	
	iN = 80 - 180		iN = 200 - 315		iN = 100 - 224		iN = 250 - 400					
Ød1	l1	Ød1	l1	Ød1	l1	Ød1	l1	Ød1	l1	G1		
54	28	55	20	50	-	-	-	-	-	615		
64	-	-	-	-	28	55	20	50	-	650		
74	30	70	25	60	-	-	-	-	-	725		
84	-	-	-	-	30	70	25	60	-	770		
94	35	80	28	60	-	-	-	-	-	840		
104	-	-	-	-	35	80	28	60	-	890		
114	45	100	35	80	-	-	-	-	-	1010		
124	-	-	-	-	45	100	35	80	-	1080		

Größe Size	Zahnradgetriebe / Gear Units															Moterpumpe / Motor pump A # B # C # D #)				
	a	b1	c	E	e4	e5	e6	f2	Pumpe Pump f3	h	h1	h2	h3	m1	m2	n1	n2	p2	Øs	
54	694	241	31	405	230	252	390	28	205	127.5	205	190	240	630	360	32	175	272	24	Auf Anfrage On request
64	774	241	31	440	230	252	430	28	205	127.5	205	190	240	710	360	32	220	272	24	
74	849	241	37	495	280	292	430	30	125	150	205	165	250	775	430	37	215	332	28	
84	954	241	37	540	280	302	490	32	125	150	205	165	250	880	430	37	275	332	28	
94	1004	331	47	580	320	342	565	32	125	185	275	205	330	920	490	42	260	372	36	
104	1104	331	47	630	320	342	615	32	125	185	275	205	330	1020	490	42	310	372	36	
114	1204	331	56	705	380	402	600	35	135	215	275	240	340	1100	600	52	295	442	40	
124	1359	331	56	775	380	410	685	35	135	215	275	240	340	1255	600	52	380	442	40	

#) Max. Abmessungen; Einzelheiten nach auftragsbezogener Dokumentation.

Abmessungen in mm

1) Wellen:

k6=Ø25; Ø28≤m6≤Ø100; n6>Ø100

Passfeder nach DIN 6885/1

Nabenlunbreite nach ISO JS9

Passfeder nach DIN 6885/1 Form B

Einzelheiten siehe Seiten 127-136

4) Freiraum für Pumpe, Rohre und Deckel genaue Maße ggf. anfragen.

5) Ausführungen A und D bei Aufsteckausführungen auf anfrage.

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.

**) ohne Ölfüllung

#) Max. dimensions; details acc. to order-related documentation.

Dimensions in mm

1) Shafts:

k6=Ø25; Ø28≤m6≤Ø100; n6>Ø100

Keyway acc.to DIN 6885/1,

Hub keyway width acc.to ISO JS9

Parallel key acc.to DIN 6885/1 form B

For details, see pages 127-136

4) Space for pump pipes and cover; for exact dimensions, please refer to us.

5) For shaft-mounted gear units, designs A, and D on request.

*) Approximate values; exact data acc. to order related documentation.

**) Without oil filling

DE

VIERSTUFIG - VERTIKAL

EN

FOUR STAGE - VERTICAL

	$\varnothing d_2$	l_2	G_2	
54	100	210	165	
64	110	210	165	
74	120	210	195	
84	130	250	195	
94	140	250	235	
104	160	300	235	
114	170	300	270	
124	180	300	270	

	$\varnothing D_2$	G_4	
54	95	165	
64	105	165	
74	115	195	
84	125	195	
94	135	235	
104	150	235	
114	165	270	
124	180	270	

	$\varnothing D_2$	$\varnothing D_3$	G_4	G_5	
54	100	100	165	240	
64	110	110	165	240	
74	120	120	195	280	
84	130	130	195	285	
94	140	145	235	330	
104	150	155	235	350	
114	165	170	270	400	
124	180	185	270	405	

	N / DIN 5480			$\varnothing D_2$	$\varnothing D_3$	G_4	
54	N 95x3x30x30x9H			89	100	165	
64	N 95x3x30x30x9H			89	110	165	
74	N 120x3x30x38x9H			114	120	195	
84	N 120x3x30x38x9H			114	130	195	
94	N 140x3x30x45x9H			134	145	235	
104	N 140x3x30x45x9H			134	155	235	
114	N 170x5x30x32x9H			160	170	270	
124	N 170x5x30x32x9H			160	185	270	

	c	$\varnothing d_2$	$\varnothing D_3$	$\varnothing k_2$	$nx\emptyset s$	t	G_7	
54	25	300	150	260	16 x 22	10	255	
64	25	320	160	280	18 x 22	10	255	
74	30	370	180	320	16 x 26	10	300	
84	30	390	190	340	18 x 26	10	300	
94	38	430	220	380	20 x 26	12	350	
104	38	470	240	420	22 x 26	12	350	
114	42	510	260	450	18 x 33	12	400	
124	42	540	280	480	22 x 33	12	400	


Größe Size	Ölmenge / Oil quantity (l*)		Gewicht Weight (kg)**)		
	Tauch- schmierung Dip Lubrication	Druck- schmierung Forced Lubrication	SV HV DV KV	FV	
54	36	18	340	375	
64	40	20	390	430	
74	65	32	565	615	
84	73	36	665	720	
94	105	52	910	995	
104	110	55	1045	1135	
114	175	87	1510	1640	
124	200	100	1775	1915	

DE

VIERSTUFIG - VERTIKAL

EN

FOUR STAGE - VERTICAL



Größe Size	Antrieb / Input												G1
	IN = 80 - 180		IN = 200 - 315		IN = 90 - 200		IN = 224 - 355		IN = 100 - 224		IN = 250 - 400		
	Ød1	l1	Ød1	l1	Ød1	l1	Ød1	l1	Ød1	l1	Ød1	l1	
134	55	110	40	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1170
144	-	-	-	-	-	-	-	-	55	110	40	100	1240
154	70	135	50	110	-	-	-	-	-	-	-	-	1402
164	-	-	-	-	70	135	50	110	-	-	-	-	1448
174	70	135	50	110	-	-	-	-	-	-	-	-	1450
184	-	-	-	-	70	135	50	110	-	-	-	-	1510
194...224	Auf Anfrage / On request												

Größe Size	Zahnradgetriebe / Gear Units												Motorpumpe / Motor pump				
	a	b	c	E	f2	h	h2	m1	m2	n1	n2	p2	Øs	A#)	B#)	C#)	D#)
134	1399	901	63	820	35	272.5	300	1300	680	52	360	502	48	Auf Anfrage On request			
144	1539	901	63	890	35	272.5	300	1440	680	52	430	502	48				
154	1684	981	74	987	42	310	340	1565	750	62	430	572	55				
164	1774	981	74	1033	42	310	340	1655	750	62	475	572	55				
174	1774	1111	83	1035	42	340	374	1640	850	72	465	632	55				
184	1894	1111	83	1095	42	340	374	1760	850	72	525	632	55				
194 ... 224	Auf Anfrage / On request																

#) Max. Abmessungen; Einzelheiten nach auftragsbezogener Dokumentation.

#) Max. dimensions; details acc. to order-related documentation.

Abmessungen in mm

Dimensions in mm

1) Wellen:

me≤Ø100; n6>Ø100
Passfederl nut nach DIN 6885/1
Nabenl nutbreite nach ISO JS9
Passfeder nach DIN 6885/1 Form B
Einzelheiten siehe Seiten 127-136

m6≤Ø100; n6>Ø100
Keyway acc. to DIN 6885/1,
Hub keyway width acc. to ISO JS9
Parallel key acc. to DIN 6885/1 form B
For details, see pages 127-136

4) Freiraum für Pumpe, Rohre und Deckel genaue Maße ggf. anfragen.

4) Space for pump pipes and cover; for exact dimensions, please refer to us.

5) Ausführungen A und D bei Aufsteckausführungen auf Anfrage.

5) For shaft-mounted gear units, designs A, and D on request.

*) Richtwerte; genaue Angaben nach auftragsbezogener Dokumentation.

*) Approximate values; exact data acc. to order related documentation.

**) ohne Ölfüllung

**) Without oil filling

DE

VIERSTUFIG - VERTIKAL

EN

FOUR STAGE - VERTICAL

	PB134- SV ... PB224-SV Vollwelle Solid shaft		Ød2	l2	G2	
		134	200	350	335	
		144	210	350	335	
		154	230	410	380	
		164	240	410	380	
		174	250	410	415	
		184	270	470	415	
		194			Auf Anfrage On request	
		204				
		214				
		224				

	PB134-HV ... PB224-HV Hohlwelle Hollow shaft		ØD2	G4	
		134	190	335	
		144	210	335	
		154	230	380	
		164	240	380	
		174	250	415	
		184	275	415	
		194			
		204			
		214			
		224			

	PB134-DV ... PB224-DV Hohlwelle für schrumpfscheibe Hollow shaft for shrink disk	5)	ØD2	ØD3	G4	G5	
		134	190	195	335	480	
		144	210	215	335	480	
		154	230	235	380	550	
		164	240	245	380	550	
		174	250	260	415	600	
		184	280	285	415	600	
		194					
		204					
		214					
		224					

	PB134-KV ... PB224-KV Hohlwelle mit Zahnnabenprofil nach DIN 5480 Hollow shaft with involute splines acc. to DIN 5480		N / DIN 5480	ØD2	ØD3	G4	
		134	N 190x5x30x36x9H	180	195	335	
		144	N 190x5x30x36x9H	180	215	335	
		154	N 220x5x30x42x9H	210	235	380	
		164	N 220x5x30x42x9H	210	245	380	
		174	N 250x5x30x48x9H	240	260	415	
		184	N 250x5x30x48x9H	240	285	415	
		194					
		204					
		214					
		224					


	PB134-FV ... PB224-FV Flanschwelle Flanged shaft		c	Ød2	ØD3	Øk2	nxØs	t	G7	
		134	48	580	310	500	20 x 33	14	480	
		144	48	620	310	540	24 x 33	14	480	
		154	55	710	360	630	28 x 33	17	550	
		164	55	740	360	660	30 x 33	17	550	
		174	60	750	410	660	24 x 39	18	600	
		184	60	800	410	710	26 x 39	18	600	
		194								
		204								
		214								
		224								

Größe Size	Ölmenge Oil quantity (l)*	Gewicht / Weight (kg) * ^{**})								
			SV	HV	DV	KV	FV			
134	135	2300								
144	150	2625								
154	210	3465								
164	220	3795								
174	270	4500								
184	285	4970								
194 - 224	Auf Anfrage / On request									

KEGELSTIRNRADGETRIEBE / BEVEL - HELICAL GEAR UNITS


Zweistufig, Vertikal / Double stage, Vertical - PB42-V ... 122-V

(1-A)




Zweistufig, Vertikal / Double stage, Vertical - PB132-V ... 182-V

(1-A)




Dreistufig, Vertikal / Three stage, Vertical - PB43-V ... 123-V

(1-B)




Dreistufig, Vertikal / Three stage, Vertical - PB133-V ... 223-V


(1-B)



Vierstufig, Vertikal / Four stage, Vertical - PB54-V ... 124-V



Vierstufig, Vertikal / Four stage, Vertical - PB134-V ... 224-V




1) Kühlslange:

- A) Ausführungen C, D und F mit Druckschmierung durch Flanschpumpe nicht möglich.
 B) Ausführungen A, B und E mit Druckschmierung durch Flanschpumpe nicht möglich.
 • Kombination mit Druckschmierung durch motorpumpe auf anfrage

1) Cooling coil:

- A) For C,D and F designs, forced lubrication by flanged-on pump not possible.
 B) For A,B and E designs, forced lubrication by flanged-on pump not possible.
 • Combination with forced lubrication by motor pump on request

Motorpumpe
Motor pumpPB42-V ... PB182-V
PB43-V ... PB223-V
PB54-V ... PB224-V Ölausgleichsbehälter
Oil compensating tankPB42-V ... PB122-V
PB43-V ... PB123-V
PB54-V ... PB124-VFlanschpumpe
Flanged-on pumpPB42-V ... PB182-V
PB43-V ... PB223-V
PB54-V ... PB124-V

DE




ZENTRIERBOHRUNGEN FORM DS IN
WELLENENDEN DIN 332/2

EN

CENTER HOLES, FORM DS IN SHAFT
ENDS DIN 332/2

Forms DS
mit Gewinde, gerader Lauffläche
und Schutzsenkung

Forms DS
Tapped hole, with straight running
face and counterbore



Empfohlene Durchmesserbereiche Recommended diameters		Form DS / Form DS												
Ød6 1)	über above mm	bis to kadar mm	DS-Zentrierung Centering	Ød1	Ød2 2)	Ød3	Ød4	Ød5	t1 +2	t2 min.	t2 max.	t3 +1	t4 ≈	t5 ≈
16	21	DS 6	M 6	5.0	6.4	9.6	10.5	16.0	21	23	5.0	2.8	0.4	
21	24	DS 8	M 8	6.8	8.4	12.2	13.2	19.0	25	28	6.0	3.3	0.4	
24	30	DS 10	M 10	8.5	10.5	14.9	16.3	22.0	30	34	7.5	3.8	0.6	
30	38	DS 12	M 12	10.2	13.0	18.1	19.8	28.0	37	42	9.5	4.4	0.7	
38	50	DS 16	M 16	14.0	17.0	23.0	25.3	36.0	45	50	12.0	5.2	1.0	
50	85	DS 20	M 20	17.5	21.0	28.4	31.3	42.0	53	59	15.0	6.4	1.3	
85	130	DS 24	M 24	21.0	25.0	34.2	38.0	50.0	63	68	18.0	8.0	1.6	
130	225	DS 30 *	M 30	26.5	31.0	40.2	44.6	60.0	77	83	17.0	8.0	1.9	
225	320	DS 36 *	M 36	32.0	37.0	49.7	55.0	74.0	93	99	22.0	11.0	2.3	
320	500	DS 42 *	M 42	37.5	43.0	60.3	66.6	84.0	105	111	26.0	15.0	2.7	

1) Durchmesser gilt für das fertige Werkstück

2) Kernloch-bohrerdurchmesser nach DIN 336 Teil 1

* Abmessungen nicht nach DIN 332

1) Diameter of the finished work piece

2) Drill diameters for tapping-size holes acc.to DIN 336 Pt.1



* Dimensions not acc. to DIN 332

Schutzauben

Guards

Für Ausführungsformen
For designs

E, F, G, H, I



) Schutzaube am freien Wellenende auf Anfrage
) Guard for free shaft end on request

Passungsauswahl / Selection of ISO fits					
Passungsauswahl Selection of ISO fits	Welle / Shaft Ød		Wellentoleranz Shaft tolerance		Bohrungstoleranz Bore tolerance
	über above mm	bis to mm			
Wellentoleranz nach NRW Norm Shaft tolerance acc. to NRW Standard		25	k6		H7
	25	100	m6		
	100		n6		

Für außergewöhnliche Betriebsverhältnisse, z.B. Reversierbetrieb unter Last, ist ein festerer Sitz und für die Nabennutbreite das ISO- Toleranzfeld P9 vorzusehen.

For heavy-duty operating conditions, e.g. reversing under load, it is recommended that a tighter fit and for the hub keyway width the ISO P9 tolerance is selected.

Seitens des Kunden sind hierzu entsprechende Vorgaben notwendig.

In this case, the customer should give the relevant information.


Passfedern / Parallel keys						
Mitnehmerverbindung ohne Anzug Drive type fastening without taper action	Druchmesser Diameter Ød		Breite Width	Höhe Height	Wellennuttiefe Depth of keyway in shaft	Nabennuttiefe Depth of keyway in hub
	über above mm	bis to mm	b 1)	h	t ₁	Ød + t ₂ DIN 6885/1
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Passfeder und Nut nach DIN 6885/1	17	22	6	6	3.5	d + 2.8
Parallel key and keyway acc. to DIN 6885/1	22	30	8	7	4	d + 3.3
	30	38	10	8	5	d + 3.3
	38	44	12	8	5	d + 3.3
	44	50	14	9	5.5	d + 3.8
	50	58	16	10	6	d + 4.3
	58	65	18	11	7	d + 4.4
	65	75	20	12	7.5	d + 4.9
	75	85	22	14	9	d + 5.4
	85	95	25	14	9	d + 5.4
	95	110	28	16	10	d + 6.4
	110	130	32	18	11	d + 7.4
	130	150	36	20	12	d + 8.4
	150	170	40	22	13	d + 9.4
	170	200	45	25	15	d + 10.4
	200	230	50	28	17	d + 11.4
	230	260	56	32	20	d + 12.4
	260	290	63	32	20	d + 12.4
	290	330	70	36	22	d + 14.4
	330	380	80	40	25	d + 15.4
	380	440	90	45	28	d + 17.4

DE

HOHLWELLEN FÜR SCHRUMPFSCHEIBEN

EN

HOLLOW SHAFTS FOR SHRINK DISKS



Bauarten / Types PH..2-D, PH..3-D, PH..4-D, PB...3-D, PB...4-D

Getriebe-größe Gear unit size	Arbeitsmaschinenwelle Driven machine shaft 2)										Endscheibe End plate				Sicher- ungsring Circlip	Hohlwelle Hollow shaft				Schrumpfscheibe Shrink disk 1)				Schra- ube Screw	Schut- zhaube Guard			
	Ød2	Ød3	Ød4	Ød5	f1	I	l1	r	c1	c2	Ød7	Ød8	Ød9	m	Øs	Anzahl Qty Adt.	DIN 472	ØD2	ØD3	G4	G5	Ød	Ød1	H	W	s1	ØD	g
PH/PB4...	85 g6	85 h6	84.5	95	4	326	48	2	17	7	90	70	22	50	M8	2	90 x 3	85	85	140	205	110	185	51	20	M 12	237	226
PH/PB5...	100 g6	100 h6	99.5	114	5	383	53	2	20	8	105	80	26	55	M10	2	105 x 4	100	100	165	240	125	215	55	20	M 12	277	261
PH/PB6...	110 g6	110 h6	109.5	124	5	383	58	3	20	8	115	85	26	60	M10	2	115 x 4	110	110	165	240	140	230	61	20	M 14	287	256
PH/PB7...	120 g6	120 h6	119.5	134	5	453	68	3	20	8	125	90	26	65	M12	2	125 x 4	120	120	195	280	155	265	64	23	M 14	332	306
PH/PB8...	130 g6	130 h6	129.5	145	6	458	73	3	20	8	135	100	26	70	M12	2	135 x 4	130	130	195	285	165	290	70	23	M 16	342	306
PH/PB9...	140 g6	145 m6	139.5	160	6	539	82	4	23	10	150	110	33	80	M12	2	150 x 4	140	145	235	330	175	300	71	28	M 16	362	356
PH/PB10...	150 g6	155 m6	149.5	170	6	559	92	4	23	10	160	120	33	90	M12	2	160 x 4	150	155	235	350	185	330	87	28	M 16	397	366
PH/PB11...	165 f6	170 m6	164.5	185	7	644	112	4	23	10	175	130	33	90	M12	2	175 x 4	165	170	270	400	220	370	103	30	M 20	437	421
PH/PB12...	180 f6	185 m6	179.5	200	7	649	122	4	23	10	190	140	33	100	M16	2	190 x 4	180	185	270	405	240	405	107	30	M 20	452	421
PH/PB13...	190 f6	195 m6	189.5	213	7	789	137	5	23	10	200	150	33	110	M16	2	200 x 4	190	195	335	480	260	430	119	30	M 20	502	506
PH/PB14...	210 f6	215 m6	209.5	233	8	784	147	5	28	14	220	170	33	130	M16	2	220 x 5	210	215	335	480	280	460	132	30	M 20	527	506
PH/PB15...	230 f6	235 m6	229.5	253	8	899	157	5	28	14	240	180	39	140	M16	2	240 x 5	230	235	380	550	300	485	140	35	M 24	577	576
PH/PB16...	240 f6	245 m6	239.5	263	8	899	157	5	28	14	250	190	39	150	M20	2	250 x 5	240	245	380	550	320	520	140	35	M 24	597	576
PH/PB17...	250 f6	260 m6	249.5	278	8	982	177	5	30	14	265	200	39	150	M20	2	265 x 5	250	260	415	600	340	570	155	35	M 24	617	631
PH/PB18...	280 f6	285 m6	279.5	306	9	982	177	5	30	14	290	210	39	160	M20	2	290 x 5	280	285	415	600	360	590	162	35	M 24	637	626
PH/PB19...	285 f6	295 m6	284.5	316	9	1100	187	5	32	15	300	220	39	170	M24	2	300 x 5	285	295	465	670	380	640	166	40	M 27	-	-
PH/PB20...	310 f6	315 m6	309.5	336	9	1100	187	5	32	15	320	230	39	180	M24	2	320 x 6	310	315	465	670	390	650	166	40	M 27	-	-
PH/PB21...	330 f6	335 m6	329	358	9	1160	205	5	40	20	340	250	45	190	M24	2	340 x 6	330	335	490	715	420	670	186	45	M 27	-	-
PH/PB22...	340 f6	345 m6	339	368	9	1170	215	5	40	20	350	260	45	200	M24	2	350 x 6	340	345	490	725	440	720	194	45	M 27	-	-

1) Schrumpfscheibe gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Bedarf gesondert bestellen.
Schrumpfscheibe wird bei Bestellung lose mitgeliefert.

2) Werkstoff Arbeitsmaschinenwelle C60N oder höhere Festigkeit.
Schrumpfscheibe an Maschinenseite auf Anfrage.

1) Shrink disk does not belong to our scope of supply. Please order separately, if required. In case of order, shrink disk will be supplied as loose item.


2) Material of driven machine shaft: C60N or higher strength. Shrink disk on machine side on request.

DE

HOHLWELLEN FÜR SCHRUMPFSCHEIBEN

EN

HOLLOW SHAFTS FOR SHRINK DISKS



		Bauart / Type / B...2-D																										
Getriebe-größe Gear unit size		Arbeitsmaschinenwelle 2) Driven machine shaft						Endscheibe End plate						Sicherungsring Circlip DIN 472	Hohlwelle Hollow shaft Ød Ød3 G4 G5	Schrumpfscheibe Shrink disk Ød Ød1 H W	Schraube Screw Øs1 ØD g	Schutzhülle Guard										
		Ød2	Ød3	Ød4	Ød5	f1	I	I1	r	c1	c2	Ød7	Ød8	Ød9	m	Øs	Adt. Qty Anzahl											
mm												mm						mm										
42	85 g6	85 h6	84.5	95	4	386	48	2	17	7	90	70	22	50	M8	2	90 x 3	85	85	170	235	110	185	51	20	M12	237	256
52	100 g6	100 h6	99.5	114	5	453	53	2	20	8	105	80	26	55	M10	2	105 x 4	100	100	200	275	125	215	55	20	M12	277	291
62	110 g6	110 h6	109.5	124	5	453	58	3	20	8	115	85	26	60	M10	2	115 x 4	110	110	200	275	140	230	61	20	M14	287	286
72	120 g6	120 h6	119.5	134	5	533	68	3	20	8	125	90	26	65	M12	2	125 x 4	120	120	235	320	155	265	64	23	M14	332	346
82	130 g6	130 h6	129.5	145	6	538	73	3	20	8	135	100	26	70	M12	2	135 x 4	130	130	235	325	165	290	70	23	M16	342	346
92	140 g6	145 m6	139.5	160	6	609	82	4	23	10	150	110	33	80	M12	2	150 x 4	140	145	270	365	175	300	71	28	M16	362	391
102	150 g6	155 m6	149.5	170	6	629	92	4	23	10	160	120	33	90	M12	2	160 x 4	150	155	270	385	185	330	87	28	M16	397	401
112	165 f6	170 m6	164.5	185	7	744	112	4	23	10	175	130	33	90	M12	2	175 x 4	165	170	320	450	220	370	103	30	M20	437	471
122	180 f6	185 m6	179.5	200	7	749	122	4	23	10	190	140	33	100	M16	2	190 x 4	180	185	320	455	240	405	107	30	M20	452	471
142	210 f6	215 m6	209.5	233	8	894	147	5	28	14	220	170	33	130	M16	2	220 x 5	210	215	390	535	280	460	132	30	M20	527	556
162	240 f6	245 m6	239.5	263	8	1039	157	5	28	14	250	190	39	150	M20	2	250 x 5	240	245	450	620	320	520	140	35	M24	597	646
182	280 f6	285 m6	279.5	306	9	1177	177	5	30	14	290	210	39	160	M20	2	290 x 5	280	285	510	700	360	590	162	35	M24	637	726


1) Schrumpfscheibe gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Bedarf gesondert bestellen. Schrumpfscheibe wird bei Bestellung lose mitgeliefert

1) Shrink disk does not belong to our scope of supply. Please order separately, if required. In case of order, shrink disk will be supplied as loose item.

2) Werkstoff Arbeitsmaschinenwelle C60N oder höhere Festigkeit.
Schrumpfscheibe an Maschinenseite auf Anfrage.

2) Material of driven machine shaft: C60N or higher strength. Shrink disk on machine side on request.

DE HOHLWELLEN FÜR PASSFEDERVERBINDUNGEN **EN HOLLOW SHAFTS FOR PARALLEL KEY CONNECTIONS**



Bauarten / Types PH...2-H, PH...3-H, PH...4-H, PB...3-H, PB...4-H.

Getriebe-größe Gear unit size	Arbeitsmaschinenwelle ¹⁾ Driven machine shaft										Endscheibe End plate				Schraube Screw		Hohlwelle Hollow shaft		
	Ød2	Ød4	Ød5	f1	I	I1	r	Øs	t	c	ØD	ØD9	Ød	m	Größe Size	An- zahl Qty.	ØD2	G4	g
	mm																mm		
PH/PB4...	80	79.5	88	4	278	35	1.2	M10	18	10	11	22	100	60	M10 x 25	2	80	140	36
PH/PB5...	95	94.5	105	5	328	40	1.6	M10	18	10	11	26	120	70	M10 x 25	2	95	165	41
PH/PB6...	105	104.5	116	5	328	45	1.6	M10	18	10	11	26	120	70	M10 x 25	2	105	165	41
PH/PB7...	115	114.5	126	5	388	50	1.6	M12	20	12	13.5	26	140	80	M12 x 30	2	115	195	41
PH/PB8...	125	124.5	136	6	388	55	2.5	M12	20	12	13.5	26	150	85	M12 x 30	2	125	195	41
PH/PB9...	135	134.5	147	6	467	60	2.5	M12	20	12	13.5	33	160	90	M12 x 30	2	135	235	46
PH/PB10...	150	149.5	162	6	467	65	2.5	M12	20	12	13.5	33	185	110	M12 x 30	2	150	235	46
PH/PB11...	165	164.5	177	7	537	70	2.5	M16	28	15	17.5	33	195	120	M16 x 40	2	165	270	46
PH/PB12...	180	179.5	192	7	537	75	2.5	M16	28	15	17.5	33	220	130	M16 x 40	2	180	270	46
PH/PB13...	190	189.5	206	7	667	80	3	M16	28	18	17.5	33	230	140	M16 x 40	2	190	335	46
PH/PB14...	210	209.5	226	8	667	85	3	M16	28	18	17.5	33	250	160	M16 x 40	2	210	335	46
PH/PB15...	230	229.5	248	8	756	100	3	M20	38	25	22	39	270	180	M20 x 55	4	230	380	61
PH/PB16...	240	239.5	258	8	756	100	3	M20	38	25	22	39	280	180	M20 x 55	4	240	380	61
PH/PB17...	250	249.5	270	8	826	110	4	M20	38	25	22	39	300	190	M20 x 55	4	250	415	61
PH/PB18...	275	274.5	295	9	826	120	4	M20	38	25	22	39	330	210	M20 x 55	4	275	415	61

1) Werkstoff Arbeitsmaschinenwelle C60N oder höhere Festigkeit.

1) Material of driven machine shaft: C60N or higher strength.

Passfeder gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Bedarf gesondert bestellen.


Parallel key does not belong to our scope of supply. Please order separately, if required.

DE

HOHLWELLEN FÜR PASSFEDERVERBINDUNGEN

EN

HOLLOW SHAFTS FOR PARALLEL KEY CONNECTIONS



Bauart / Type PB...2-H

Getriebe-größe Gear unit size	Arbeitsmaschinenwelle 1) Driven machine shaft								Endscheibe End plate				Schraube Screw		Hohlwelle Hollow shaft				
	$\varnothing d2$	$\varnothing d4$	$\varnothing d5$	$f1$	l	$l1$	r	$\varnothing s$	t	c	$\varnothing D$	$\varnothing D9$	$\varnothing d$	m	Größe Size	An- zahl Qty	$\varnothing D2$	$G4$	g
42	80	79.5	88	4	338	35	1.2	M10	18	10	11	22	100	60	M10 x 25	2	80	170	36
52	95	94.5	105	5	398	40	1.6	M10	18	10	11	26	120	70	M10 x 25	2	95	200	41
62	105	104.5	116	5	398	45	1.6	M10	18	10	11	26	120	70	M10 x 25	2	105	200	41
72	115	114.5	126	5	468	50	1.6	M12	20	12	13.5	26	140	80	M12 x 30	2	115	235	41
82	125	124.5	136	6	468	55	2.5	M12	20	12	13.5	26	150	85	M12 x 30	2	125	235	41
92	135	134.5	147	6	537	60	2.5	M12	20	12	13.5	33	160	90	M12 x 30	2	135	270	46
102	150	149.5	162	6	537	65	2.5	M12	20	12	13.5	33	185	110	M12 x 30	2	150	270	46
112	165	164.5	177	7	637	70	2.5	M16	28	15	17.5	33	195	120	M16 x 40	2	165	320	46
122	180	179.5	192	7	637	75	2.5	M16	28	15	17.5	33	220	130	M16 x 40	2	180	320	46
142	210	209.5	226	8	777	85	3	M16	28	18	17.5	33	250	160	M16 x 40	2	210	390	46
162	240	239.5	258	8	896	100	3	M20	38	25	22	39	280	180	M20 x 55	4	240	450	61
182	275	274.5	295	9	1016	120	4	M20	38	25	22	39	330	210	M20 x 55	4	275	510	61

1) Werkstoff Arbeitsmaschinenwelle C60N oder höhere Festigkeit.

1) Material of driven machine shaft: C60N or higher strength.

Passfeder gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Bedarf gesondert bestellen


Parallel key does not belong to our scope of supply. Please order separately, if required.

DE

HOHLWELLEN MIT ZAHNNABENPROFIL NACH DIN 5480

EN


HOLLOW SHAFT WITH INVOLUTE SPLINES ACC. TO DIN 5480



Bauarten / Types PH...2-K, PH...3-K, PH...4-K, PB...3-K, PB...4-K																								
Getriebe-größe Gear unit size	Zahnwellenprofil Involute splines DIN 5480	Arbeitsmaschinenwelle 1) Driven machine shaft										Endscheibe End plate						Sicherungsring Circlip DIN 472	Hohlwelle Hollow shaft				Schraube Screw	
		Ød2	Ød3	Ød4	Ød5	f1	l	l1	l2	r	c1	c2	Ød7	Ød8	Ød9	m	Øs	Anzahl Qty	Ød2	Ød3	G4	g		
PH/PB5...	W 95x3x30x30x8f	94.4	100 h6	93	114	3	308	53	90	2	20	8	105	80	26	55	M10	2	105 x 4	89	100	165	41	M24
PH/PB6...	W 95x3x30x30x8f	94.4	110 h6	93	124	3	308	58	90	3	20	8	105	80	26	55	M10	2	105 x 4	89	110	165	41	M24
PH/PB7...	W120x3x30x38x8f	119.4	120 h6	118	134	3	368	68	105	3	20	8	125	90	26	65	M12	2	125 x 4	114	120	195	41	M24
PH/PB8...	W120x3x30x38x8f	119.4	130 h6	118	145	3	368	73	105	3	20	8	125	90	26	65	M12	2	125 x 4	114	130	195	41	M24
PH/PB9...	W140x3x30x45x8f	139.4	145 m6	138	160	3	444	82	125	4	23	10	150	110	33	80	M12	2	150 x 4	134	145	235	46	M30
PH/PB10...	W140x3x30x45x8f	139.4	155 m6	138	170	3	444	92	125	4	23	10	150	110	33	80	M12	2	150 x 4	134	155	235	46	M30
PH/PB11...	W170x5x30x32x8f	169	170 m6	168	185	5	514	112	150	4	23	10	175	130	33	90	M12	2	175 x 4	160	170	270	46	M30
PH/PB12...	W170x5x30x32x8f	169	185 m6	168	200	5	514	122	150	4	23	10	175	130	33	90	M12	2	175 x 4	160	185	270	46	M30
PH/PB13...	W190x5x30x36x8f	189	195 m6	188	213	5	644	137	180	5	23	10	200	150	33	110	M16	2	200 x 4	180	195	335	46	M30
PH/PB14...	W190x5x30x36x8f	189	215 m6	188	233	5	644	147	180	5	23	10	200	150	33	110	M16	2	200 x 4	180	215	335	46	M30
PH/PB15...	W220x5x30x42x8f	219	235 m6	218	253	5	728	157	200	5	28	14	240	180	39	140	M16	2	240 x 5	210	235	380	61	M36
PH/PB16...	W220x5x30x42x8f	219	245 m6	218	263	5	728	157	200	5	28	14	240	180	39	140	M16	2	240 x 5	210	245	380	61	M36
PH/PB17...	W250x5x30x48x8f	249	260 m6	248	278	5	796	177	215	5	30	14	265	200	39	150	M20	2	265 x 5	240	260	415	61	M36
PH/PB18...	W250x5x30x48x8f	249	285 m6	248	306	5	796	177	215	5	30	14	265	200	39	150	M20	2	265 x 5	240	285	415	61	M36
PH/PB19...	Auf Anfrage / On request																							
PH/PB20...																								
PH/PB21...																								
PH/PB22...																								

1) Werkstoff Arbeitsmaschinenwelle C60N oder höhere Festigkeit.

1) Material of driven machine shaft: C60N or higher strength.

DE HOHLWELLEN MIT ZAHNNABENPROFIL NACH DIN 5480
EN HOLLOW SHAFT WITH INVOLUTE SPLINES ACC. TO DIN 5480


Bauart / Type PB...2-K																										
Getriebe- größen Gear unit size	Arbeitsmaschinenwelle Driven machine shaft										Endscheibe End plate						Sicher- ungsring Circlip	Hohlwelle Hollow shaft			Schrau- be Screw					
	Zahnwellenprofil Involute splines		Ød2	Ød3	Ød4	Ød5	f1	I	I1	I2	r	c1	c2	Ød7	Ød8	Ød9	m	Øs	An- zahl Qty.	DIN 472	ØD2	ØD3	G4	g		
	DIN 5480		mm								mm															
52	W95x3x30x30x8f		94.4	100	h6	93	114	3	378	53	90	2	20	8	105	80	26	55	M10	2	105 x 4	89	100	200	41	M24
62	W95x3x30x30x8f		94.4	110	h6	93	124	3	378	58	90	3	20	8	105	80	26	55	M10	2	105 x 4	89	110	200	41	M24
72	W120x3x30x38x8f		119.4	120	h6	118	134	3	448	68	105	3	20	8	125	90	26	65	M12	2	125 x 4	114	120	235	41	M24
82	W120x3x30x38x8f		119.4	130	h6	118	145	3	448	73	105	3	20	8	125	90	26	65	M12	2	125 x 4	114	130	235	41	M24
92	W140x3x30x45x8f		139.4	145	m6	138	160	3	514	82	125	4	23	10	150	110	33	80	M12	2	150 x 4	134	145	270	46	M30
102	W140x3x30x45x8f		139.4	155	m6	138	170	3	514	92	125	4	23	10	150	110	33	80	M12	2	150 x 4	134	155	270	46	M30
112	W170x5x30x32x8f		169	170	m6	168	185	5	614	112	150	4	23	10	175	130	33	90	M12	2	175 x 4	160	170	320	46	M30
122	W170x5x30x32x8f		169	185	m6	168	200	5	614	122	150	4	23	10	175	130	33	90	M12	2	175 x 4	160	185	320	46	M30
142	W190x5x30x36x8f		189	215	m6	188	233	5	754	147	180	5	23	10	200	150	33	110	M16	2	200 x 4	180	215	390	46	M30
162	W220x5x30x42x8f		219	245	m6	218	263	5	868	157	200	5	28	14	240	180	39	140	M16	2	240 x 5	210	245	450	61	M36
182	W250x5x30x48x8f		249	285	m6	248	306	5	986	177	215	5	30	14	265	200	39	150	M20	2	265 x 5	240	285	510	61	M36

1) Werkstoff Arbeitsmaschinenwelle C60N oder höhere Festigkeit.


1) Material of driven machine shaft: C60N or higher strength.

DE

GEGENFLANSCHE FÜR FLANSCHWELLE

EN

COUNTERFLANGES FOR FLANGED SHAFTS



Bauarten / Types PH..2-F, PH...3-F, PH...4-F, PB...2-F, PB...3-F, PB...4-F																
Getriebe-größe Gear unit size	Flansch / Flange													Schraube 1) Bolt		
	Ød2	Ød3	Ød4	ØD4	ØD5	f	k2	l3	l4	l5	Øs2	t3	u	Größe Size	Anzahl Qty	TA 2) Nm
PH/PB5...	300	150	191	135	110	2.5	260	16	175	167	M20	8	26	M20x70	16	610
PH/PB6...	320	160	211	145	120	2.5	280	22	185	171	M20	8	26	M20x70	18	610
PH/PB7...	370	180	231	160	135	2.5	320	21	220	207	M24	8	31	M24x90	16	1050
PH/PB8...	390	190	271	175	150	2.5	340	22	220	206	M24	8	31	M24x90	18	1050
PH/PB9...	430	220	291	195	160	4.0	380	22	250	238	M24	10	39	M24x100	20	1050
PH/PB10...	470	240	311	220	180	4.0	420	22	250	238	M24	10	39	M24x100	22	1050
PH/PB11...	510	260	341	235	200	4.0	450	22	290	278	M30	10	43	M30x120	18	2100
PH/PB12...	540	280	361	255	210	4.0	480	22	290	278	M30	10	43	M30x120	22	2100

Getriebe-größe Gear unit size	Arbeitsmaschinenwelle Driven machine shaft								Endscheibe End plate				Schraube Bolt			Gewicht Weight kg
	Ød6	Ød7	f1	k1	l6	r	Øs1	t1	t2	c1	Ød	ØD	k1	Größe Size	Anzahl Qty	
PH/PB5...	110	122	2.5	80	165	2	M12	28	7.5	10	130	13.5	80	M12x35	4	35
PH/PB6...	120	132	2.5	95	169	2	M16	32	7.5	14	140	17.5	95	M16x45	4	45
PH/PB7...	135	147	2.5	95	205	2	M16	32	16	14	155	17.5	95	M16x45	4	65
PH/PB8...	150	162	2.5	110	204	2	M16	32	16	16	170	17.5	110	M16x45	4	85
PH/PB9...	160	176	4.0	110	235	3	M16	32	16	16	190	17.5	110	M16x45	4	115
PH/PB10...	180	196	4.0	145	235	3	M20	38	16	18	215	22	145	M20x55	4	130
PH/PB11...	200	216	4.0	145	275	3	M20	38	16	18	230	22	145	M20x55	4	175
PH/PB12...	210	230	4.0	160	275	3	M20	38	16	18	250	22	160	M20x55	4	200

Passfeder gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Bedarf gesondert bestellen.

1) Schrauben nach DIN 931, Werkstoff 10.9;

Muttern nach DIN 934, Werkstoff 10.9

2) Anzugsmoment der Flanschverbindungsschraube Werkstoffe der Flansche und Arbeitsmaschinenwellen C60N oder höhere Festigkeit.

Parallel key does not belong to our scope of supply. Please order separately, if required.

1) Bolts acc.to DIN 931, material 10.9;

Nuts acc. to DIN 934, material 10.9


2) Tightening torque of flange connection bolts Material of flanges and driven machine shafts: C60N or higher strength

DE

GEGENFLANSCHE FÜR FLANSCHWELLE

EN

COUNTERFLANGES FOR FLANGED SHAFTS



Bauarten / Types PH...2F, PH...3F, PH...4F, PB...2F, PB...3F, PB...4F

Getriebe-größen Gear unit size	Flansch / Flange 2)										Schraube 1) Bolt		Arbeitsmaschinenwelle Driven machine shaft			Gewicht Weight	
	Ød2	Ød3	Ød4	ØD5	Øk2	l4	l5	Øs2	t3	u	Größe Size	Anzahl Qty	Ta Nm	Ød6	f1	l6	
	mm													mm			kg
PH/PB13...	580	310	391	240	500	310	322	M30	12	48	M30x130	20	2100	240	3	322	235
PH/PB14...	620	310	426	260	540	345	357	M30	12	48	M30x130	24	2100	260	3	357	300
PH/PB15...	710	360	461	280	630	365	380	M30	15	55	M30x140	28	2100	280	3	380	400
PH/PB16...	740	360	481	300	660	395	410	M30	15	55	M30x140	30	2100	300	4	410	450
PH/PB17...	750	410	521	320	660	420	436	M36	16	60	M36x160	24	3560	320	4	436	540
PH/PB18...	800	410	551	340	710	450	466	M36	16	60	M36x160	26	3560	340	4	466	650
PH/PB19...	Auf Anfrage / On request																
PH/PB20...																	
PH/PB21...																	
PH/PB22...																	

- 1) Schrauben nach DIN 931, Werkstoff 10.9;
Muttern nach DIN 934, Werkstoff 10.9
- 2) Andere Druchmesser auf Anfrage. (Bei Fußausführung sind kleinere Bohrungen D5 möglich).
- 3) Mab d3 j6 nach dem Aufschrumpfen. Flanschverbindung mit passfedernut auf Anfrage. Werkstoffe der Flansche und Arbeitsmaschinenwellen C60N oder höhere Festigkeiten. Gegenflansch beim Aufsetzen auf 190°C erwärmen, Arbeitsmaschinenwelle auf 20°C.
- 1) Bolts acc.to DIN 931, material 10.9;
Nuts acc. to DIN 934, material 10.9
- 2) Other diameters on request. (for footmounted design, smaller bores D5 are possible)
- 3) Dimension d3 j6 after shrink fitting. Counterflange with keyway on request. Material of flanges and driven machine shafts: C60N or higher strengths. For assembly, heat counterflange to 190°C, and driven machine shaft to 20°C.

DE

ÖLAUSWAHL UND KONSERVIERUNG

NRW Zahnratgetriebe können mit Ölen von NRW zugelassener Hersteller befüllt werden, wobei der Ölhersteller bzw. Ölieferant für die Qualität seines Produktes verantwortlich ist. Bei der Auswahl von Ölsorte und Ölviskosität sind die in der Tabelle 1 genannten Einsatzgrenzen zu beachten.

Die Tabelle 2 gibt einen Überblick über die möglichen Ölversorgungsvarianten für die entsprechenden Bauarten und Größen. Eine Mindest-Betriebsviskosität von 25 cSt muss gewährleistet sein.

EN

SELECTION OF OIL AND PRESERVATION

NRW gear units may be filled with oils from producer authorized by NRW, the oil producer or supplier being responsible for the quality of his product. For the selection of oil grade and viscosity, the limits of application given in table 1 are to be taken into consideration.

In table 2 a survey of the possible oil supply variants is given for the respective types and sizes. A minimum operating viscosity of 25 cSt must be ensured.

Tabelle 1 / Table 1

Viskosität ISO- VG bei 40 °C in mm ² /s (cSt) Viscosity ISO - VG at 40 °C in mm ² /s (cSt)	Miniale Grenztemperaturen in °C für Minimum temperature limit in °C for			
	Tauchschmierung Dip lubrication		Druckschmierung Forced lubrication	
	Mineralöl Mineral oil	Synthetisches Öl *) Synthetic oil	Mineralöl Mineral oil	Synthetisches Öl *) Synthetic oil
VG 220	- 15	- 25	10	0
VG 320	- 12	- 25	15	5
VG 460	- 10	- 25	-	-

*) Bei Einsatz von synthetischem Öl auf PG Basis bitte Rücksprache mit NRW!

Tauchschmierung:

Bei Tauchschmierung liegen alle zu schmierenden Elemente in Öl. Ein Ölausgleichsbehälter ist für die Ölausdehnung angeschraubt. Auswahlkriterien siehe Seite 139. Unterhalb der in der Tabelle angegebenen Temperaturen muss beheizt werden. Bei Tauchschmierung darf die Öltemperatur nicht unterhalb des Pourpoints des gewählten Öles liegen.

Druckschmierung:

Bei Druckschmierung werden alle nicht in Öl liegenden Elemente durch eine angebaute Flanschpumpe oder durch eine separate Motorpumpe mit Spritzöl versorgt.

Auswahlkriterien siehe Seiten 140-143. Bei Druckschmierung darf die Betriebsviskosität 1800 cSt beim Anfahren nicht überschritten werden. Unterhalb der in Tabelle 1 aufgeführten Grenztemperaturen ist Tauchschmierung vorzusehen oder es muss beheizt werden.

*) If synthetic oil on PG basis is used, please consult NRW!

Dip lubrication:

In case of dip lubrication, all parts to be lubricated are lying in the oil. An oil compensatin tank has been fitted for oil expansion. For criteria for selection, see pages 139. If the temperatures are below the values as listed in the table, the oil must be heated. In case of dip lubrication, the oil temperature must not drop below the pour point of the selected oil.

Forced Lubrication:

In case of forced lubrication, all parts not lying in oil are splash lubricated by means of a flanged-on pump or by a separate motor pump. For criteria for selection, see pages 140-143. In case of forced lubrication, the operating viscosity 1800 cSt must not be exceeded during start-up. If the temperatures are below the values as listed in table 1, dip lubrication has to be provided or the oil must be heated.

Konservierung:

Die Innenkonservierung von NRW-Zahnradgetrieben ist abhängig von dem zum Einsatz kommenden Öl. Für konverzierte Getriebe sind folgende Lagerzeiten möglich:

Standard-Konservierung	Langzeit-Konservierung 1)
bis 6 Monate	bis 24 Monate ²⁾ bis 36 Monate ³⁾

1) nicht für Getriebe mit Labyrinth- oder Spaltdichtung.

2) nur bei Einsatz von Mineralöl oder synthetischem Öl auf PAO-Basis.

3) nur bei Einsatz von synthetischem Öl auf PG-Basis.

Bei Überschreitung der genannten Lagerzeiten ist das Getriebe erneut zu konservieren.

Preservation:

The internal preservation of NRW gear units is dependent on the oil used. For gear units with corrosion prevention, the following storage times are possible:

Standard preservation	Long-term preservation 1)
up to 6 months	up to 24 months ²⁾ up to 36 months ³⁾

1) Not for gear units with labyrinth seals or diaphragm glands.

2) Only if mineral oil or Synthetic oil on PAO basis is used.

3) Only if synthetic oil on PG basis is used.

If the storage periods mentioned are exceeded, the anticorrosive agent in the gear unit is to be renewed.

(DE) OLVERSORGUNG VARIANTENÜBERSICHT (EN) OIL SUPPLY SURVEY OF VARIANTS

Tabelle 2 / Table 2

Bauart Type	Größe Size	Tauchschmierung Dip lubrication	Druckschmierung Flanschpumpe Forced lubrication, flanged- on pump	Druckschierung Motorpumpe Forced lubrication, motor pump
PH...1-SH	31 - 171	H	H	-
PH...2	42	H V	V	-
	52 - 122	H V	H V SR 1) 3)	-
	132 - 182	H M	H M V SR 1) 3)	-
	192 - 222	H M	V	-
PH...3	53 - 123	H V	V SR 1)	V SR 1)
	133 - 183	H M	V SR 1)	V SR 1)
	193 - 223	H M	V	-
PH...4	74 - 124	H V	V	V
	134 - 184	H M	V	V
	194 - 224	H M	V	-
PB...2	42	H V	V	-
	52 - 122	H V	H V SR 2)	V SR 2)
	132 - 182	H M	H M V SR 2)	V SR 2)
	192 - 222	H M	V	-
PB...3	43	H V	V	-
	53 - 123	H V	V SR 2)	V SR 2)
	133 - 183	H M	V SR 2)	V SR 2)
	193 - 223	H M	V	-
PB...4	54 - 124	H V	V SR 2)	V SR 2)
	134 - 184	H M	V SR 2)	V SR 2)
	194 - 224	H M	V	-

H = Horizontalgetriebe

M = Horizontalgetriebe in Aufsteckausführung

V = Vertikalgetriebe

SR= Vertikalgetriebe mit Abtriebsvollwelle und Ölstaurohr

H = Horizontal gear unit

M = Shaft- mounted horizontal gear unit

V = Vertical gear unit

SR= Vertical gear unit with solid output shaft and oil retaining tube

1) Nur Ausführung B möglich

2) Nur Ausführung C möglich

3) Größe 5 nur bis $i \leq 16$ möglich

Größe 7 nur bis $i \leq 16$ möglich

Größe 11 nur bis $i \leq 18$ möglich

Größe 13 nur bis $i \leq 18$ möglich

Größe 17 nur bis $i \leq 16$ möglich

1) Design B possible only

2) Design C possible only

3) For size 5 only possible up to $i \leq 16$

For size 7 only possible up to $i \leq 16$

For size 11 only possible up to $i \leq 18$

For size 13 only possible up to $i \leq 18$

For size 17 only possible up to $i \leq 16$

DE

TAUCHSCHMIERUNG - VERTIKAL

EN

DIP LUBRICATION - VERTICAL

Bei der Auslegung der Tauchschmierung sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:

- a) maximale Eingangsrehzahl n_1 siehe Tabelle 3.
- b) zulässige Öltemperaturen siehe Tabelle 1.

Bei Getrieben mit n_1 und \dot{N} , die nicht in der Tabelle 3 aufgeführt sind, kann die thermische Auslegung von den in diesem Katalog genannten Parametern abweichen. Gegebenenfalls sind diese Getriebe mit einer Druckschmierung auszuführen. Hier ist Rücksprache mit NRW notwendig!

For the design with dip lubrication the following criteria are to be taken into account:

- a) For maximum input speed n_1 , see table 3.
- b) For permissible oil temperatures, see table 1.

For gear units with n_1 and \dot{N} not listed in table 3, the parameters for the calculation of the thermal capacity can deviate from those given in this brochure. If necessary, such gear units are to be designed with forced lubrication.

Please consult NRW!

Tabelle 3 / Table 3

Größe Size	Bauarten / Types											
	PH..2-V		PH..3-V		PH..4-V		PB..2-V		PB..3-V		PB..4-V	
	\dot{N}	n_{1max} min^{-1}	\dot{N}	n_{1max} min^{-1}	\dot{N}	n_{1max} min^{-1}	\dot{N}	n_{1max} min^{-1}	\dot{N}	n_{1max} min^{-1}	\dot{N}	n_{1max} min^{-1}
PH/PB4...	6.3 - 10 11.2 - 12.5 14 - 22.4	1200 1500 1800	-		-		5 - 5.6 6.3 - 7.1 8 - 9 10 - 11.2	750 900 1000 1200	12.5 - 71	1800	-	
PH/PB5...	6.3 - 9 10 - 12.5 14 - 16 18 - 22.4	1000 1200 1500 1800	25 - 90	1800	-		6.3 - 7.1 8 - 9 10 - 11.2	750 900 1000	12.5 - 71	1800	80 - 315	1800
PH/PB6...	8 - 11.2 12.5 - 16 18 - 20 22.4 - 28	1000 1200 1500 1800	31.5 - 112	1800	-		9 10 - 11.2 12.5 - 14	750 900 1000	16 - 90	1800	100 - 400	1800
PH/PB7...	6.3 - 7.1 8 - 9 10 - 11.2 12.5 - 16 18 - 22.4	750 900 1000 1200 1500	25 - 90	1800	100 - 355	1800	9 - 10 11.2	750 900	12.5 - 25 28 - 71	1500 1800	80 - 315	1800
PH/PB8...	8 - 9 10 - 11.2 12.5 - 14 16 - 20 22.4 - 28	750 900 1000 1200 1500	31.5 - 112	1800	125 - 450	1800	11.2 - 12.5 14	750 900	16 - 31.5 35.5 - 90	1500 1800	100 - 400	1800
PH/PB9...	6.3 - 7.1 8 - 10 11.2 - 22.4	1200 1500 1800	25 - 90	1800	100 - 355	1800	5 - 5.6 6.3 - 7.1 8 - 10 11.2	900 1000 1200 1500	12.5 - 71	1800	80 - 315	1800
PH/PB10...	8 - 9 10 - 12.5 14 - 28	1200 1500 1800	31.5 - 112	1800	125 - 450	1800	6.3 - 7.1 8 - 9 10 - 12.5 14	900 1000 1200 1500	16 - 90	1800	100 - 400	1800
PH/PB11...	6.3 - 7.1 8 - 10 11.2 - 12.5 14 - 22.4	1000 1200 1500 1800	25 - 90	1800	100 - 355	1800	5.6 - 6.3 7.1 - 8 9 - 10 11.2	750 900 1000 1200	12.5 - 22.4 25 - 71	1500 1800	80 - 315	1800
PH/PB12...	8 - 9 10 - 12.5 14 - 16 18 - 28	1000 1200 1500 1800	31.5 - 112	1800	125 - 450	1800	7.1 - 8 9 - 10 11.2 - 12.5 14	750 900 1000 1200	16 - 28 31.5 - 90	1500 1800	100 - 400	1800

DE

DRUCKSCHMIERUNG - FLANSCHPUMPE

EN

FORCED LUBRICATION - FLANGED ON PUMP

Tabelle 4 / Table 4

Flanschpumpenzuordnung für Stirnrad - Vertikalgetriebe / Assignment of flanged-on pumps to vertical helical gear units

Bauart Type Ausführung Desing	n1 min ⁻¹	Getriebegröße Gear unit size		Flansch- Pumpengröße Flanged-on pump size	Getriebegröße Gear unit size			Flansch- Pumpengröße Flanged-on pump size
		5,7,9,11	6,8,10,12		13,15,17	14	16,18	
		Übersetzung / Ratio IN			Übersetzung / Ratio IN			
PH...2-V A,C	750 - 1800	6.3 - 22.4	8 - 28	KSW 1	6.3 - 22.4	8 - 28	7.1 - 25	KSW 2
PH...3-V A,C	1201 - 1800	25 - 40	31.5 - 50	KSW 2	22.4 - 50	28 - 63	25 - 56	KSW 3
		45 - 90	56 - 112	KSW 3	56 - 90	71 - 112	63 - 90	KSW 4
							100	*
	901 - 1200	25 - 56	31.5 - 71	KSW 3	22.4 - 31.5	28 - 40	25 - 35.5	KSW 3
		63 - 90	80 - 112	*	35.5 - 56	45 - 71	40 - 63	KSW 4
					63 - 90	80 - 112	71 - 100	*
	750 - 900	25 - 45	31.5 - 56	KSW 3	22.4 - 25	28 - 31.5	25 - 28	KSW 3
		50 - 90	63 - 112	*	28 - 45	35.5 - 56	31.5 - 50	KSW 4
					50 - 90	63 - 112	56 - 100	*
PH...4-V A,C	1201 - 1800	100 - 224	125 - 280	KSW 3	100 - 355	125 - 450	112 - 400	*
		250 - 355	315 - 450	*				
	901 - 1200	100 - 140	125 - 180	KSW 3				
		160 - 355	200 - 450	*				
	750 - 900	100 - 112	125 - 140	KSW 3				
		125 - 355	160 - 450	*				
PH...2-V B,D	750 - 1800	6.3 - 22.4	8 - 28	KSW 1	6.3 - 22.4	8 - 28	7.1 - 25	KSW 2
PH...3-V B,D	1201 - 1800	25 - 35.5	31.5 - 45	KSW 2	22.4 - 35.5	28 - 45	25 - 40	KSW 3
		40 - 71	50 - 90	KSW 3	40 - 71	50 - 90	45 - 80	KSW 4
		80 - 90	100 - 112	*	80 - 90	100 - 112	90 - 100	*
	901 - 1200	25 - 50	31.5 - 63	KSW 3	22.4 - 25	28 - 31,5	25 - 28	KSW 3
		56 - 90	71 - 112	*	28 - 45	35.5 - 56	31.5 - 50	KSW 4
					50 - 90	63 - 112	56 - 100	*
	750 - 900	25 - 35.5	31.5 - 45	KSW 3	22.4 - 35.5	28 - 45	25 - 40	KSW 4
		40 - 90	50 - 112	*	40 - 90	50 - 112	45 - 100	*
PH...4-V B,D	1201 - 1800	100 - 180	125 - 224	KSW 3	100 - 355	125 - 450	112 - 400	*
		200 - 355	250 - 450	*				
	901 - 1200	100 - 125	125 - 160	KSW 3				
		140 - 355	180 - 450	*				
	750 - 900	100 - 355	125 - 450	*				

* Motorpumpe erforderlich siehe Tabelle 6 / Motor pump required, see table 6

DE

DRUCKSCHMIERUNG - FLANSCHPUMPE

EN

FORCED LUBRICATION - FLANGED ON PUMP

Tabelle 5 / Table 5

Flanschpumpenzuordnung für Kegelstirnrad - Vertikalgetriebe / Assignment of flanged-on pumps to vertical bevel - helical gear units

Bauart Type Ausführung Design	n1 min ⁻¹	Getriebegröße Gear unit size		Flansch- pumpengröße Flanged-on pump size	Getriebegröße Gear unit size			Flansch- pumpengröße Flanged-on pump size
		5,7,9,11	6,8,10,12		13,15,17	14	16,18	
		Übersetzung / Ratio iN			Übersetzung / Ratio iN			
PB...2-V A,B	1201 - 1800	5 - 6.3	6.3 - 8	KSW 1	5 - 8	6.3 - 10	5.6 - 9	KSW 2
		7.1 - 11.2	9 - 14	KSW 2	9 - 11.2	11.2 - 14	10 - 12.5	KSW 3
	901 - 1200	5 - 8	6.3 - 10	KSW 2	5	6.3	5.6	KSW 2
		9 - 11.2	11.2 - 14	KSW 3	5.6 - 11.2	7.1 - 14	6.3 - 12.5	KSW 3
	750 - 900	5 - 6.3	6.3 - 8	KSW 2	5 - 10	6.3 - 12.5	5.6 - 11.2	KSW 3
		7.1 - 10	9 - 12.5	KSW 3	11.2	14	12.5	*
		11.2	14	*				
PB...2-V C,D	1201 - 1800	5 - 6.3	6.3 - 8	KSW 1	5 - 6.3	6.3 - 8	5.6 - 7.1	KSW 2
		7.1 - 11.2	9 - 14	KSW 2	7.1 - 11.2	9 - 14	8 - 12.5	KSW 3
	901 - 1200	5 - 8	6.3 - 10	KSW 2	5 - 10.	6.3 - 12.5	5.6 - 11.2	KSW 3
		9 - 11.2	11.2 - 14	KSW 3	11.2	14	12.5	*
	750 - 900	5 - 6.3	6.3 - 8	KSW 2	5 - 7.1	6.3 - 9	5.6 - 8	KSW 3
		7.1 - 10	9 - 12.5	KSW 3	8 - 11.2	10 - 14	9 - 12.5	*
		11.2	14	*				
PB...3-V A,B	1201 - 1800	12.5 - 35.5	16 - 45	KSW 2	12.5 - 22.4	16 - 28	14 - 25	KSW 2
		40 - 71	50 - 90	KSW 3	25 - 50	31.5 - 63	28 - 56	KSW 3
					56 - 71	71 - 90	63 - 80	KSW 4
	901 - 1200	12.5 - 25	16 - 31.5	KSW 2	12.5 - 35.5	16 - 45	14 - 40	KSW 3
		28 - 50	35.5 - 63	KSW 3	40 - 56	50 - 71	45 - 63	KSW 4
		56 - 71	71 - 90	*	63 - 71	80 - 90	71 - 80	*
	750 - 900	12.5 - 35.5	16 - 45	KSW 3	12.5 - 25	16 - 31.5	14 - 28	KSW 3
		40 - 71	50 - 90	*	28 - 40	35.5 - 50	31.5 - 45	KSW 4
					45 - 71	56 - 90	50 - 80	*
PB...3-V C,D	1201 - 1800	12.5 - 35.5	16 - 45	KSW 2	12.5 - 35.5	16 - 45	14 - 40	KSW 3
		40 - 71	50 - 90	KSW 3	40 - 71	50 - 90	45 - 80	KSW 4
	901 - 1200	12.5 - 25	16 - 31.5	KSW 2	12.5 - 25	16 - 31.5	14 - 28	KSW 3
		28 - 50	35.5 - 63	KSW 3	28 - 50	35.5 - 63	31.5 - 56	KSW 4
		56 - 71	71 - 90	*	56 - 71	71 - 90	63 - 80	*
	750 - 900	12.5 - 35.5	16 - 45	KSW 3	12.5 - 35.5	16 - 45	14 - 40	KSW 4
		40 - 71	50 - 90	*	40 - 71	50 - 90	45 - 80	*
PB...4-V A,B	1201 - 1800	80 - 125	100 - 160	KSW 2	80 - 315	100 - 400	90 - 355	*
		140 - 250	180 - 315	KSW 3				
		280 - 315	355 - 400	*				
	901 - 1200	80 - 180	100 - 224	KSW 3				
		200 - 315	250 - 400	*				
	750 - 900	80 - 125	100 - 160	KSW 3				
		140 - 315	180 - 400	*				
PB...4-V C,D	1201 - 1800	80 - 180	100 - 224	KSW 3	80 - 315	100 - 400	90 - 355	*
		200 - 315	250 - 400	*				
	901 - 1200	80 - 125	100 - 160	KSW 3				
		140 - 315	180 - 400	*				
	750 - 900	80 - 90	100 - 112	KSW 3				
		100 - 315	125 - 400	*				

* Motorpumpe erforderlich siehe Tabelle 7 / Motor pump required, see table 7

DE

DRUCKSCHMIERUNG - MOTORPUMPE

EN

FORCED LUBRICATION - MOTOR PUMP

Tabelle 6 / Table 6

Motorpumpenzuordnung für Stirnrad - Vertikalgetriebe / Assignment of motor pumps to vertical helical gear units

Bauart / Type	Größe / Size	Ausführung / Design	Pumpe / Pump
PH...2-V	52 - 182	A / B / C / D	1)
PH...3-V	53 - 183	A / C B / D	SF 2/8
	53 - 123		SF 2/8
	133 - 183		SF 2/13
PH...4-V	74 - 124	A / C	SF 2/8
	134 - 184		SF 2/13
	74 - 184	B / D	SF 2/13

1) nur Flanschpumpe

1) Flanged-on pump only

Tabelle 7 / Table 7

Motorpumpenzuordnung für Kegelstirnrad - Vertikalgetriebe / Assignment of motor pumps to vertical bevel- helicel gear units

Bauart / Type	Größe / Size	Ausführung / Design	Pumpe / Pump
PB...2-V	52 - 122	A / B	SF 2/5
	132 - 182		SF 2/8
	52 - 182	C / D	SF 2/8
PB...3-V	53 - 123	A / B	SF 2/8
	133 - 183		SF 2/13
	53 - 123	C / D	SF 2/8
	133 - 183		SF 2/13
PB...4-V	54 - 124	A / B	SF 2/8
	134 - 184		SF 2/13
	54 - 124	C / D	SF 2/8
	134 - 184		SF 2/13

DE

DRUCKSCHMIERUNG - UBERWACHUNGSGERÄTE

EN

FORCED LUBRICATION - MONITORING INSTRUMENTS

Überwachungsgeräte bei Druckschmierung durch Flansch oder Motorpumpe

Monitoring instruments for forced lubrication by means of flanged-on or motor pump.

Getriebegröße Gear Unit Size	Getriebegröße Gear Unit Size
5 - 12	5 - 12
a) Grobfilter Coarse filter	a) Doppelschaltfilter Double change-over filter
b) Druckwächter Pressure monitor	a) Druckwächter Pressure monitor
	c) Anschluß Manometer G 1/2 Connection for pressure gauge G 1/2

a)
Grobfilter dienen dem Schutz von nachgeschalteten Aggregaten durch Auffangen und Sammeln von Schmutzpartikeln.
Doppelschaltfilter in Boxer - Ausführung haben eine optisch / elektrische Verschmutzungsanzeige. Differenzdruck $\Delta p = 2$ bar, 1 Umschaltkontakt.

a)
Coarse filters serve to protect downstream units by catching and collecting dirt particles.
Double change - over filters with opposed cylinders have an opto-electrical contamination indicator. Differential pressure $\Delta p = 2$ bar, 1 changeover contact.

Elektrische Grenzdaten:
Schaltspannung $U \leq 250$ V DC + AC
Schaltstrom $I \leq 1$ A
Schaltvermögen $P \leq 30$ W bzw. ≤ 60 VA
Schutztart IP 65

Electrical maximum ratings:
Switching voltage $U \leq 250$ V DC + AC
Switching current $I \leq 1$ A
Switching capability $P \leq 30$ W or ≤ 60 VA
Type of protection IP 65

b)
Der **Druckwächter** kann in Verbindung mit einer Warnanlage das Absinken des Öldruckes $\leq 0,5$ bar optisch oder akustisch anzeigen oder die Anlage ausschalten.

b)
when the oil pressure drops below 0.5 bar, the **pressure monitor** in combination with a warning system can give an optical or acoustical warning, or switch off the system.

Technische Daten:
Max. Schaltleistungen
2 A/250 V, AC/250 VA (Wechselspannung)
4 A/200 V, DC/20 W Gleichspannung
Schutztart IP 65

Technical Data:
Max. switching capacity
2 A/250 V, AC/250 VA (alternating current)
4 A/200 V, DC/20 W (direct current)
Type of protection IP 65

DE


DRUCKSCHMIERUNG - HORIZONTAL

EN

FORCED LUBRICATION - HORIZONTAL




Größen / Sizes
51 - 121

Druckwächter 0.5 bar fallend
Pressure monitor, below 0.5 bar



Größen / Sizes
131 - 171

Druckwächter 0.5 bar
Pressure monitor, below 0.5 bar



Fundament muss waagerecht und eben sein,
Schräglage auf Anfrage.

The foundation must be flat and horizontal.
Inclined position on request.

Tabelle 9 / Table 9

Getriebe größen Gear unit size	51	71	91	111	131	151	171		
Pumpe / Pump / KSW	1	2	2	2	3	3	3	3	3
A mm	≈ 115	≈ 105	≈ 105	≈ 125	≈ 240	≈ 240	≈ 240	≈ 240	≈ 240
E mm	285	340	405	435	480	485	N = 3.15 - 4 525	N = 4.5 - 5.6 525	N = 2 - 2.8 525

*) Gültig für Drehzahlen:
 $n_1 \geq 900$ bis 1800 min^{-1}

*) Applies to speeds:
 $n_1 \geq 900$ up to 1800 min^{-1}

DE

DRUCKSCHMIERUNG - HORIZONTAL


EN

FORCED LUBRICATION - HORIZONTAL

Größen / Sizes
52 - 122

Grobfilter
Coarse filter




Druckwächter 0.5 bar fallend
Pressure monitor, below 0.5 bar



Größen / Sizes
132 - 182

Filter
Filter

Druckwächter 0.5 bar fallend
Pressure monitor, below 0.5 bar



Fundament muss waagerecht und eben
sein, Schräglage auf Anfrage.

The foundation must be flat and horizontal.
Inclined position on request.

Tabelle 10 / Table 10

Getriebegröße Gear unit size	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182
E mm	270		290		315		350		445		480		505	

*) Gültig für Drehzahlen:
 $n_1 \geq 1500$ bis 1800 min^{-1}





*) Applies to speeds:
 $n_1 \geq 1500$ up to 1800 min^{-1}

DE

DRUCKSCHMIERUNG - HORIZONTAL

EN

FORCED LUBRICATION - HORIZONTAL

Größen / Sizes
52 - 122

Größen / Sizes
132 - 182


Fundament muss waagerecht und eben sein,
Schräglage auf Anfrage.

The foundation must be flat and horizontal.
Inclined position on request.

Tabelle 11 / Table 11

Getriebegröße Gear unit size	52 / 62			72 / 82			92 / 102			112 / 122			132 / 142			152 / 162			172 / 182		
Pumpe / Pump * KSW	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	
ØN	110	110	140	110	110	140	110	110	140	110	110	140	110	140	110	140	110	140	110	140	
E	345	345	345	375	375	375	405	405	405	445	445	445	495	495	550	550	610	610	610	610	

*) Gültig für Folgende Drehzahlen:
Größen 1 und 2 $n_1 \geq 1500$ bis 1800 min^{-1}
Größe 3 $n_1 \geq 1200$ bis 1800 min^{-1}

*) Applies to the following speeds:
Sizes 1 and 2 $n_1 \geq 1500$ up to 1800 min^{-1}
Size 3 $n_1 \geq 1200$ up to 1800 min^{-1}

DE

WASSER - ÖLKÜHLER - HORIZONTAL

EN

WATER - OIL COOLER - HORIZONTAL




Tabelle 12 / Table 12

Getriebe-größe Gear unit size	Ölküller / Oil cooler												Ölpumpe / Oil pump		
	Größe Size	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	h1	h2	h3	h4	KSW Größe / Size	Ød mm	Übersetzung / Ratio / ges
51	01	138	92	170	283	370	347	-	55	95	130	550	1	110	1.25 ... 5.6
71	01	148	102	180	336 321	410	388	-	90	130	165	570	2 1	110 110	1.25 ... 4 4.5 ... 5.6
91	01	160	114	195	374 374 359	455	433	-	140	180	215	620	2 2 1	110 110 110	1.25 ... 2.8 3.15 ... 4 4.5 ... 5.6
111	01	193	147	225	434 434 407	515	493	-	185	225	260	665	3 3 2	140 140 110	1.6 ... 2.8 3.15 ... 4 4.5 ... 5.6
131	03	230	160	270	470 470 443	615	593	675	75	150	200	938	3 3 2	140 140 110	1.6 ... 2.8 3.15 ... 4 4.5 ... 5.6
151	03	210	140	250	473 475 448	690	669	750	95	170	220	958	3 3 2	140 140 110	2 ... 2.8 3.15 ... 4 4.5 ... 5.6
171	03	235	165	275	492 492 456	730	709	790	155	230	280	1018	3 3 2	140 140 110	2 ... 2.8 3.15 ... 4 4.5 ... 5.6

Beim Überschreiten der Wärmegrenzleistungen Pt4 sind Ölküller und Ölpumpe vorzusehen, (evtl. zusammen mit Lüfterbetrieb).


Vertikalgetriebe auf Anfrage Wärmegrenzleistungen auf Anfrage Kühler geeignet für Süß- und Seewasser

*) Gültig für Drehzahlen n1=900 - 1800 min⁻¹

If the thermal capacities Pt4 are exceeded, oil cooler and oil pump have to be provided, possibly together with a fan.

Vertical gear units on request. Thermal capacities on request. Cooler suitable for fresh and sea water

*) Applies to speeds n1 = 900 - 1800 min⁻¹

DE
WASSER - ÖLKÜHLER - HORIZONTAL
EN
WATER - OIL COOLER - HORIZONTAL

Tabelle 13 / Table 13

Getriebe-größe Gear unit size	Ölkühler / Oil cooler												Ölpumpe / Oil pump *
	Größe Size	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	h1	h2	h3	h4	
52		123	77	155	264	355	323	-	55	95	130	550	
62		123	77	155	264	400	368	-	55	95	130	550	
72		148	102	180	284	400	368	-	75	115	150	570	
82		148	102	180	284	460	428	-	75	115	150	570	
92	01	173	127	205	307	460	418	-	150	190	225	645	1
102	01	173	127	205	307	500	468	-	150	190	225	645	1
112	01	203	157	235	343	500	463	-	225	265	300	720	1
122	01	203	157	235	343	585	548	-	225	265	300	720	2
132	03	260	190	300	411	595	568	650	75	150	200	938	2
142		260	190	300	411	675	638	730	75	150	200	938	
152	03	300	230	340	446	675	648	730	105	180	230	968	2
162	03	300	230	340	446	720	693	775	105	180	230	968	
172		330	260	370	476	720	688	775	145	220	270	1008	
182	03	330	260	370	476	775	748	830					2
													110

*) Für alle Übersetzungen
(n1 = 750 - 1800 min⁻¹)

Beim Überschreiten der Wärmegrenzleistungen Pt4 sind Ölkühler und Ölpumpe vorzusehen, (evtl. zusammen mit Lüfterbetrieb).

Vertikalgetriebe auf Anfrage

Wärmegrenzleistungen auf Anfrage

Kühler geeignet für Süß- und Seewasser

*) For all transmission ratios
(n1 = 750 - 1800 min⁻¹)

If the thermal capacities Pt4 are exceeded, oil cooler and oil pump have to be provided, possibly together with a fan.

Vertical gear units on request

Thermal capacities on request

Cooler suitable for fresh and sea water

DE

WASSER - ÖLKÜHLER - HORIZONTAL

EN

WATER - OIL COOLER - HORIZONTAL




Tabelle 14 / Table 14

Getriebe größe Gear unit size	Ölkühler / Oil cooler											Ölpumpe / Oil pump *	
	Größe Size	e1	e2	e3	e4	e5	e6	h1	h2	h2	h4	KSW Größe / Size	Ød mm
52	01	158	112	190	341 314 299	360	328	55	95	130	550	3 2 1	140 110 110
62	01	158	112	190	341 314 299	405	373	55	95	130	550	3 2 1	140 110 110
72	01	188	142	220	371 344 329	405	373	75	115	150	570	3 2 1	140 110 110
82	01	188	142	220	371 344 329	465	433	75	115	150	570	3 2 1	140 110 110
92	01	218	172	250	400 373 358	465	423	150	190	225	645	3 2 1	140 110 110
102	01	218	172	250	400 373 358	505	473	150	190	225	645	3 2 1	140 110 110
112	01	263	217	295	441 414 399	505	468	225	265	300	720	3 2 1	140 110 110
122	01	263	217	295	441 414 399	585	553	225	265	300	720	3 2 1	140 110 110

Beim Überschreiten der Wärmegrenzleistungen Pt4 sind Ölkühler und Ölpumpe vorzusehen, (evtl. zusammen mit Lüfterbetrieb).

Vertikalgetriebe auf Anfrage

Wärmegrenzleistungen auf Anfrage

Geeignet für Süß - und Seewasser

If the thermal capacities Pt4 are exceeded, oil cooler and oil pump have to be provided, possibly together with a fan.

Vertical gear units on request

Thermal capacities on request

Cooler suitable for fresh and sea water

*1) Bei unterschiedlichen Pumpengrößen gelten die für Vertikalgetriebe festgelegten Übersetzungszuordnungen und Drehzahlen n1,siehe Seite 141.

*1) For different pump sizes the transmission ratio assignments will apply as determined for vertical gear units and speeds n1, see page 141.

DE

WASSER - ÖLKÜHLER - HORIZONTAL

EN

WATER- OIL COOLER - HORIZONTAL




Tabelle 15 / Table 15

Getriebe größe Gear unit size	Ölkühler / Oil cooler												Ölpumpe / Oil pump *	
	Größe Size	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	h1	h2	h3	h4	KSW Größe / Size	Ød mm
132	03	320	250	355	488 461	600	578	650	75	150	200	938	3 2	140 110
142	03	320	250	355	488 461	670	648	720	75	150	200	938	3 2	140 110
152	03	375	305	410	544 517	680	658	730	105	180	230	968	3 2	140 110
162	03	375	305	410	544 517	725	703	775	105	180	230	968	3 2	140 110
172	03	435	365	470	606 579	725	698	775	145	220	270	1008	3 2	140 110
182	03	435	365	470	606 579	780	758	830	145	220	270	1008	3 2	140 110

Beim Überschreiten der Wärmegrenzleistungen Pt4 sind Ölkühler und Ölpumpe vorzusehen (evtl. zusammen mit Lüfterbetrieb).

Vertikalgetriebe auf Anfrage

Wärmegrenzleistungen auf Anfrage

Geeignet für Süß - und Seewasser

If the thermal capacities Pt4 are exceeded, oil cooler and oil pump have to be provided, possibly together with a fan.

Vertical gear units on request

Thermal capacities on request

Cooler suitable for fresh and sea water

*) Bei unterschiedlichen Pumpengrößen gelten die für Vertikalgetriebe festgelegten Übersetzungszuordnungen und Drehzahlen n1, siehe Seite 141.

*) For different pump sizes the transmission ratio assignments will apply as determined for vertical gear units and speeds n1, see page 141.

DE

LUFT - ÖLKÜHLER - HORIZONTAL

EN

AIR - OIL COOLER - HORIZONTAL




Tabelle 16 / Table 16

Getriebe größe Gear unit size	A	B	C	D	E	F	G	H	Xmin	Größe / Size		
										KSW	Ød	Übersetzung / Ratio iges
51	655	240	250	470	282	46.5	75	440	130	1	110	1.25 ... 5.6
										2	110	1.25 ... 4
71	695	210	250	470	335 320	40	80	510	130	1	110	4.5 ... 5.6
										2	110	1.25 ... 2.8
										2	110	3.15 ... 4
91	865	240	320	540	373 373 358	50	100	615	130	1	110	4.5 ... 5.6
										3	140	1.6 ... 2.8
										3	140	3.15 ... 4
111	925	240	320	540	433 433 406	38	130	715	130	2	110	4.5 ... 5.6

*) Gültig für drehzahlen $n_1 = 900 - 1800 \text{ min}^{-1}$

Vertikalgetriebe auf Anfrage

Wärmegrenzeleistungen auf Anfrage

*) Applies to speeds $n_1 = 900 - 1800 \text{ min}^{-1}$

Vertical gear units on request

Thermal capacities on request

DE

LUFT - ÖLKÜHLER - HORIZONTAL

EN

AIR- OIL COOLER - HORIZONTAL




Tabelle 17 / Table 17

Getriebe größe Gear unit size	A	B	C	D	E	F	G	H	K	Xmin	Größe / Size		
											KSW	Ød	Übersetzung / Ratio iges
131	mm										3	140	1.6 ... 2.8 3.15 ... 4 4.5 ... 5.6
	1115	350	400	580	469	40	115	725	1100	130			
					469								
151	mm										3	140	2 ... 2.8 3.15 ... 4 4.15 ... 5.6
	1200	355	400	580	474	60	135	855	1190	250			
					474								
171	mm										3	140	2 ... 2.8 3.15 ... 4 4.5 ... 5.6
	1380	357	480	640	491	42	235	855	1310	350			
					491								

*) Gültig für Drehzahlen
 $n_1 = 900 - 1800 \text{ min}^{-1}$

Vertikalgetriebe auf Anfrage
Wärmegrenzleistungen auf Anfrage

*) Applies to speeds
 $n_1 = 900 - 1800 \text{ min}^{-1}$
Vertical gear units on request
Thermal capacities on request

DE

LUFT - ÖLKÜHLER - HORIZONTAL

EN

AIR - OIL COOLER - HORIZONTAL




Tabelle 18 / Table 18

Getriebe gröÙe Gear unit size	A	B	C	D	E	F	G	H	Xmin	Größe / Size	
										KSW	Ød
52	580	250	225	425	263	50	125	380	130	1	110
62	625	250	225	525	263	50	125	380		1	
72	680	240	255	470	283	48	150	440		1	
82	740	240	255	470	283	48	150	440		1	
92	730	230	255	470	306	36	150	510		1	
102	780	230	255	470	306	36	150	510		1	
112	880	260	310	540	342	42	190	615		1	
122	965	260	310	540	342	42	190	615		1	

*) Für alle Übersetzungen
($n_1 = 750 - 1800 \text{ min}^{-1}$)
Vertikalgetriebe auf Anfrage
Wärmegrenzleistungen auf Anfrage

*) For all transmission ratios
($n_1 = 750 - 1800 \text{ min}^{-1}$)
Vertical gear units on request
Thermal capacities on request

DE

LUFT - ÖLKÜHLER - HORIZONTAL

EN

AIR- OIL COOLER - HORIZONTAL




Tabelle 19 / Table 19

Getriebe größe Gear unit size	A	B	C	D	E	F	G	H	K	Xmin	Größe / Size	
											Pumpe / Pump *	Ød
132	1000	270	365	540	410	37	95	715	990	130	2	110
142	1070	270	365	540	410	37	95	715	990	130		
152	1175	290	410	574	445	35	150	725	1090	130		
162	1220	290	410	574	445	35	150	725	1090	130		
172	1215	290	410	574	475	35	170	860	1195	250		
182	1275	290	410	574	475	35	170	860	1195	250		

*) Für alle Übersetzungen
(n₁ = 750 - 1800 min⁻¹)
Vertikalgetriebe auf Anfrage
Wärmegrenzleistungen auf Anfrage

*) For all transmission ratios
(n₁ = 750 - 1800 min⁻¹)
Vertical gear units on request
Thermal capacities on request

DE

LUFT - ÖLKÜHLER - HORIZONTAL

EN

AIR - OIL COOLER - HORIZONTAL




Tabelle 20 / Table 20

Getriebe größe Gear unit size	A	B	C	D	E	F	G	H	Xmin	Größe / Size	
										KSW	Ød
52	634	190	255	470	340	53	440	80	440	3	140
					313					2	110
					298					1	110
62	679	190	255	470	340	53	440	130	615	3	140
					313					2	110
					298					1	110
72	679	220	255	470	370	53	510	715	615	3	140
					343					2	110
					328					1	110
82	739	220	255	470	370	53	510	715	715	3	140
					343					2	110
					328					1	110
92	887	220	310	540	399	52	615	80	615	3	140
					372					2	110
					357					1	110
102	937	220	310	540	399	52	615	130	715	3	140
					372					2	110
					357					1	110
112	882	220	310	540	440	48	715	80	715	3	140
					413					2	110
					398					1	110
122	967	220	310	540	440	48	715	130	715	3	140
					413					2	110
					398					1	110

Vertikalgetriebe auf Anfrage

Wärmegrenzleistungen auf Anfrage

*) Bei unterschiedlichen Pumpengrößen gelten die für Vertikalgetriebe festgelegten Übersetzungszuordnungen und Drehzahlen n1, siehe Seite 141.

Vertical gear units on request

Thermal capacities on request

*) For different pump sizes the transmission ratio assignments will apply as determined

For vertical gear units and speeds n1, see page 141.

DE

LUFT - ÖLKÜHLER - HORIZONTAL

EN

AIR- OIL COOLER - HORIZONTAL




Tabelle 21 / Table 21

Getriebe größe Gear unit size	A	B	C	D	E	F	G	H	K	X _{min}	Größe / Size	
											KSW	Ød
132	1092	230	410	574	487 460	35	95	725	995	130	3 2	140 110
142	1162	230	410	574	487 460	35	95	725	995	130	3 2	140 110
152	1172	175	410	574	543 516	36	95	860	1095	250	3 2	140 110
162	1217	175	410	574	543 516	36	95	860	1095	250	3 2	140 110
172	1337	150	480	635	605 578	40	113.5	860	1200	350	3 2	140 110
182	1397	150	480	635	605 578	40	113.5	860	1200	350	3 2	140 110

Vertikalgetriebe auf Anfrage

Wärmegrenzleistungen auf Anfrage

*) Bei unterschiedlichen Pumpengrößen gelten die für

Vertikalgetriebe festgelegten

Übersetzungszuordnungen und Drehzahlen n1, siehe

Seite 141.

Vertical gear units on request

Thermal capacities on request

*) For different pump sizes the transmission ratio assignments

will apply as determined






For vertical gear units and speeds n1 see page 141.

DE

MIT HEIZSTÄBEN

EN

WITH HEATING ELEMENTS

Getriebegröße Gear unit size	PH/PB4... - PH/PB12...	PH/PB13... - PH/PB18...
Horizontale Einbaulage Horizontal mounting position		
Aufsteck- ausführung Shaft - mounted design		
Vertikale Einbaulage Vertical mounting position		

Labyrinthdichtung als Wellenabdichtung nicht möglich

1) Einschraubheizkörper,

Technische Daten und Hinweise:

Schutzart IP 65,230 V,

50 Hz, Leistung je nach Auslegung

(Rückfrage erforderlich)

2) Temperaturwächter ATH- SW22

Technische Daten und Hinweise: Schutzart IP 65,2

Umschaltkontakte (einstellbar), max Schaltleistung:

2 A/230 V AC/460 VA cos φ = 0.6 (Wechselspannung),
0,25 A/230 V DC/58 W (Gleichspannung)

3) Entfällt bei Größen

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Der Einsatz von Heizstäben ist erforderlich, wenn die Grenztemperatur zur Schmierung unterschritten wird.

Je nach Ausführung können Einschraubheizkörper und Temperaturwächter spiegelbildlich angeordnet sein.

Abmessungen auf Anfrage

Labyrinth seal not possible as shaft seal

1) Screwed heating element;

Technical data and notes:

type of protection IP 65,

230V, 50 Hz, power rating depending on design (please refer to us)

2) Temperature monitor ATH-SW22;

Technical data and notes: type of protection IP 65,

2 change - over contacts (adjustable), max. Switching capacity:

2 A/230 V AC/460 VA cos φ = 0.6 (alternating current),

0,25 A/230 V DC/58 W (direct current)


3) Not for sizes

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

The use of heating elements will be necessary if the temperature limit for lubrication is undershot.

Depending on the design, screwed heating elements and temperature monitors may be arranged mirror-inverted.

Dimensions on request








DE

MIT OLTEMPERATURMESSUNG

EN

WITH THERMOMETER FOR OIL TEMPERATURE

Getriebegröße Gear unit size	PH/PB4... - PH/PB12...	PH/PB13... - PH/PB18...
Horizontale Einbaulage Horizontal mounting position		
Aufsteck - ausführung Shaft-mounted design		
Vertikale Einbaulage Vertical mounting position		

Widerstandsthermometer PT 100 Technische Daten und Hinweise:

Schutzart Anschlußkopf: IP 54, Zweileiterschaltung

Anschluß in Drei - bzw. Vierleiterschaltung kundenseitig ebenfalls möglich.

Anschluß an ein Auswertegerät erforderlich!

Je nach Ausführung kann das Widerstandsthermometer spiegelbildlich angeordnet sein.

Labyrinthdichtung als Wellenabdichtung nicht möglich.

Abmessungen auf Anfrage

Resistance thermometer PT 100 Technical data and notes:


Type of protection for terminal head: IP 54, two-wire connection.
Three - and four - wire connection at the customer's is also possible.

Connection to an evaluation instrument is necessary!

Depending on the design, the resistance thermometer may be arranged mirror-inverted.

Labyrinth seal not possible as shaft seal.

Dimensions on request



PG 9

DE

WELLENABDICHTUNGEN

EN

SHAFT SEALS

Tabelle 1 / Table 1		Variants of shaft seals / Wellenabdichtungsvarianten					
Bauart Type	Größe Size	Radialwellendichtring Radial shaft seal		Labyrinthdichtung 2) Labyrinth seal		Taconite-Dichtung 1) Taconite seal	
		d1	d2	d1 3)	d2	d1 3)	d2
PH...1SH	31 - 171	H	H	H	H	H	H
PH...2	42 - 182	H / V	H / V	H	-	H / V	H / V
PH...3	53 - 183	H / V	H / V	-	-	H ²⁾ / V	H / V
PH...4	74 - 184	H / V	H / V	-	-	H / V	H / V
PB...2	42 - 182	H / V	H / V	-	-	H / V	H / V
PB...3	43 - 183	H / V	H / V	-	-	H / V	H / V
PB...4	54 - 184	H / V	H / V	-	-	H / V	H / V
	19... - 22...	Auf Anfrage / On request					

H = Horizontal

V = Vertical

1) Mögliche Ausführungen und Einschränkungen siehe nachfolgende Seiten

2) Kombination mit Lüfter auf Anfrage

3) nich in Kombination mit Motolaterne

H = Horizontal

V = Vertical


1) For possible design and restrictions, see the following pages.

2) Combination with fan on request

3) Not in combination with motor bell housing

Tabelle 2 / Table 2		Grenzdrehzahlen für Labyrinthdichtungen / Speed limits for labyrinth seals																		
i _N		Getriebegrößen / Gear unit sizes																		
		3...	4...	5...	6...	7...	8...	9...	10...	11...	12...	13...	14...	15...	16...	17...	18...	19...	20...	21...
Eingangsrehzahlen / Input speeds / n ₁ in / en min ⁻¹																				
1.25	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	740	-	515	-	425	-	370	-	305	-	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	810	-	570	-	460	-	395	-	325	-	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	860	-	610	-	490	-	420	-	350	-	305	-	255	-	-	-	-	-	-	-
2.24	920	-	660	-	550	-	455	-	375	-	330	-	275	-	-	-	Auf Anfrage On request			
2.5	1020	-	710	-	595	-	495	-	405	-	355	-	295	-	-	-				
2.8	1100	-	775	-	635	-	530	-	445	-	390	-	320	-	290	-	Auf Anfrage On request			
3.15	1190	-	850	-	690	-	600	-	480	-	430	-	350	-	315	-				
3.55	1300	-	935	-	755	-	650	-	530	-	470	-	380	-	345	-	Auf Anfrage On request			
4.0	1430	-	1025	-	835	-	720	-	580	-	515	-	420	-	380	-				
4.5	1575	-	1145	-	905	-	770	-	640	-	575	-	475	-	425	-	Auf Anfrage On request			
5.0	1730	-	1205	-	990	-	850	-	730	-	605	-	525	-	455	-				
5.6	1910	-	1340	-	1095	-	955	-	765	-	670	-	580	-	505	-	Auf Anfrage On request			
6.3	-	X	X	-	X	-	515	-	X	-	370	-	305	-	260	-				
7.1	-	X	810	-	660	-	570	-	460	-	395	-	325	305	385	260	-	-	-	-
8.0	-	1020	860	X	705	X	610	X	490	X	420	370	350	325	305	385	-	-	-	-
9.0	-	1080	920	X	760	660	660	X	550	X	455	395	375	350	330	305	-	-	-	-
10	-	1190	1020	860	820	705	710	610	595	X	495	420	405	375	355	330	-	-	-	-
11.2	-	1280	1100	920	885	760	775	660	635	550	530	455	445	405	390	355	Auf Anfrage On request			
12.5	-	1435	1190	1020	955	820	850	710	690	595	600	495	480	445	430	390				
14.0	-	1560	1300	1100	1090	885	935	775	755	635	650	530	530	480	470	430	Auf Anfrage On request			
16.0	-	1715	1430	1190	1200	955	1025	850	835	690	720	600	580	530	515	470				
18.0	-	1890	1575	1300	1320	1090	1145	935	905	755	770	650	640	580	575	515	-	-	-	-
20.0	-	-	1730	1430	1450	1200	1205	1025	990	835	850	720	730	640	605	575	-	-	-	-
22.4	-	-	1910	1575	1530	1320	1340	1145	1095	905	X	770	X	730	X	605	-	-	-	-
25.0	-	-	1075	1730	885	1450	740	1205	X	990	X	850	X	X	X	X	-	-	-	-
28.0	-	-	1170	1910	940	1530	810	1340	X	1095	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-

X = Labyrinth nicht möglich Bei Unterschreitung der Mindest - Eingangs - drehzahl n₁ sind Radialwellendichtringe vorzusehen.X = Labyrinth seals are not possible If the minimum input speed n₁ undershot, radial shaft seals are to be provided

DE WELLENABDICHTUNGEN - RADIALWELLENDICHTRINGE - LABYRINTHDICHTUNGEN
EN SHAFT SEALS - RADIAL SHAFT SEAL - LABYRINTH SEALS
**Radialwellendichtringe
Radial shaft seals**


Abdichtungen durch Radialwellendichtringe sind für niedrige bis mittlere Betriebsdrehzahlen geeignet.

Weitere Merkmale sind:
Verschleißende Dichtung, jedoch wartungsfreundlich, Lokale Wärmeentwicklung an Dichtlippe, deshalb ausreichend Schmierung (Kühlung) erforderlich,

Handelsübliches Produkt,
Bei Flanschwellenausführung sind im Reparaturfall geteilte Wellendichtringe einzusetzen (Rücksprache erforderlich),


Ausführung mit niedrigem Ölstand auf Anfrage.
Radialwellendichtringe können bei allen Bauarten und Größen eingesetzt werden.

Radial shaft seal are suitable for low average operating speeds.

Other features are:
Wearing seal, however, easy to maintain; Local heat development on sealing lip; therefore, adequate lubrication (cooling) required;

Commercial product;
For the design with flanged shaft split shaft seals are to be used in case of repair (please refer to us);

Design with low oil level on request.
Radial shaft seals can be used for all types and sizes

**Labyrinthdichtungen
Labyrinth seals**


Die Labyrinthdichtungen sind für höhere Betriebsdrehzahlen besonders geeignet.

Weitere Vorteile sind:

- Berührungslos und somit verschleißfrei,
- Keine lokale Wärmeentwicklung, somit wartungsfrei,
- Geringer Eibauraum.

Bei der Auswahl der Labyrinthdichtungen sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:

- Nur bei stationären Antrieben einsetzen (z.B. keine Fahrwerke),
- Nur bei Tauchschmierung, Druckschmierung auf Anfrage,
- Extrem staubige oder durch Schmutzwasser gefährdete Aufstellungsorte meiden,
- Wellenenden müssen Waagerecht sein,
- Erforderliche Mindest-Eingangsrehzahl n_1 für Stirnradgetriebe siehe Tabelle 2,
- Bei längerer Betriebsdauer mit minimalen Drehzahlen (z.B. Kriechbetrieb bei Papiermaschinen) sind besondere Maßnahmen (Ölstaubleche) erforderlich.

Labyrinth seals are specially suitable for higher operating speeds.

Further advantages are:

- Non-contacting and thus, wear-resistant;
- No local heat development and thus, maintenance-free;
- Small space required for fitting.


For the selection of labyrinth seals the following criteria are to be considered:

- Applicable in stationary drives only (e.g. not in traveling gears);
- Only in case of dip lubrication (forced lubrication on request);
- Avoid extremely dusty environments or sites endangered by muddy water;
- Shaft levels must be horizontal;
- For min. required input speed n_1 for helical gear units, see table 2;
- In case of longer operating periods at minimum speeds (e.g. creep speed in case of paper machines) special measures (oil retaining plates) are required.

DE WELLENABDICHDTUNGEN - TACTONITE-DICHTUNGEN

EN

SHAFT SEALS - TACONITE SEALS



Fettgefüllte, nachschmierbare Labyrinth-Dichtungskombinationen. Mit dieser Dichtung erlangt das Getriebe in staubiger Umgebung ein hohes Maß an Betriebssicherheit. Die Dichtung ist eine Kombination von drei Dichtungselementen, die das Getriebe vor dem Eindringen staubartiger Partikel schützen.

Grease-filled, refillable labyrinth seal combinations. With this seal a high degree of operational reliability is achieved for the gear unit in dusty environments. This seal is a combination of three sealing elements which protect the gear unit from ingress of dust-like particles.

Taconite Dichtung Seal	Welle Shaft	Hinweis Note	Tabelle 3 / Table 3							
G1 Maß und Wellenabmessungen bei Taconite "E" G1 Dimension and shaft dimensions for Taconite "E"										
Bauart Type	Größe Size	Übersetzung / Ratio (i)	G1	Ød1 mm	I1					
E	Antriebswelle Input shaft	Abmessungen für 3 und 4 beachten / Take into account dimensions for 3 and 4	PH...3	93	25 - 45 50 - 63 71 - 90	250	60 m6 45 m6 32 m6	105 80 60		
				103	31.5 - 56 63 - 80 90 - 112	250	60 m6 45 m6 32 m6	105 80 60		
				113	25 - 45	275	70 m6	100		
	F	erst ab Größe 8 / from size 8 on		123	31.5 - 56	275	70 m6	100		
				133	22.4 - 45 50 - 63 71 - 90	340	85 m6 60 m6 50 m6	130 105 80		
				143	28 - 56 63 - 80 90 - 112	340	85 m6 60 m6 50 m6	130 105 80		
	F-F	Beidseitige Taconite-Dichtung Schutzaube als Berührungsschutz Taconite seals on both sides Guard as protection against accidental contact		153	22.4 - 45 50 - 63 71 - 90	385	100 m6 75 m6 60 m6	165 105 105		
				163	25 - 50 56 - 71 80 - 100	385	100 m6 75 m6 60 m6	165 105 105		
				173	22.4 - 45 50 - 63 71 - 90	415	100 m6 75 m6 60 m6	165 105 105		
F-H	Hohlwelle mit Passfedernut Hollow shaft with keyway	Taconite-Dichtung an der Arbeitsmaschinenwelle gegenüberliegende Seite mit staubdichter Schutzaube Taconite seal on driven machine shaft Dustproof guard on opposite side	PH...4	183	25 - 50 56 - 71 80 - 100	415	100 m6 75 m6 60 m6	165 105 105		
				114	100 - 180 200 - 355	270	45 m6 32 m6	80 60		
	Hohlwelle mit Zahnnabenprofil nach DIN 5480 Hollow shaft with involute splines acc. to DIN 548			124	125 - 224 250 - 450	270	45 m6 32 m6	80 60		
				134	100 - 180 200 - 355	325	50 m6 38 m6	80 60		
	F-K			144	125 - 224 250 - 450	325	50 m6 38 m6	80 60		
				154	100 - 180 200 - 355	375	60 m6 50 m6	105 80		
				164	112 - 200 224 - 400	375	60 m6 50 m6	105 80		

DE ANBAUMÄE FÜR IEC- NORMMOTOREN EN FITTING DIMENSION FOR IEC STANDARD MOTORS




Tabelle 1 / Table 1


Flanschabmessungen / Flange dimensions

Drehstrommotoren mit Käfigläufer nach DIN 42677 Teil 1
 Three-phase motors with squirrel-cage rotor acc.to DIN 42677 Part 1

	Motorbaugrößen / Motor sizes															
	100 L	112 M	132 S	132 M	160 M	160 L	180 M	180 L	200 L	225 S	225 M	250 M	280 S	280 M	315 S	315 M
\varnothing_a	250	250	300	300	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550	660	660
\varnothing_b	180	180	230	230	250	250	250	250	300	350	350	450	450	450	550	550
\varnothing_e	215	215	265	265	300	300	300	300	350	400	400	500	500	500	600	600
\varnothing_s	4 x M12	4 x M12	4 x M12	4 x M12	4 x M16	4 x M16	4 x M16	4 x M16	4 x M16	8 x M16	8 x M16	8 x M16	8 x M16	8 x M20	8 x M20	

DE MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT B - KUPPLUNG

EN MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS WITH
B COUPLING



Bei Anlagen mit besonderen Auslegungsanforderungen (große Schalthäufigkeit, wechselnde Lastrichtung; z.B. Hubwerke, Fahrwerke, usw.) ist die Auslegung der Kupplung nach dem jeweils gültigen Kupplungskatalog zu prüfen. Bei abweichenden Kupplungen ist Rücksprache mit NRW notwendig!

Anbaumaße für IEC - Normmotoren DIN 42677 (Ansicht Y) siehe Seite 162. Stinradgetriebe in Ausführung C, D, G, H, I nur auf Anfrage. Nicht in Verbindung mit Taconite E oder Labyrinth-Abdichtung an der Antriebswelle

For plants with special design requirements (high switching frequency, alternating direction of load; e.g. hoisting gears, travelling gears, etc) the coupling design is to be checked in accordance with the respective valid coupling brochure. For other couplings, please consult NRW!

For fitting dimensions for IEC standard motors DIN 42677 (View Y), see page 162. Helical gear unit in C, D, G, H, I, design on request only. Not in connection with Taconite E or labyrinth seal on input shaft.

- 1) Andere Motogrößen auf Anfrage
- 2) Nur Baugröße 315S und 315M
- 4) Nur für Vertikalgetriebe
- 5) Bei Bauart **PH...2-D** Ausführung A+B; Anbau nicht möglich.
- 6) Bei Bauart **PH...2-D** Größe 5 Ausführung A+B; Anbau nicht möglich.
- 7) Bei Bauart **PH...2-D** Größe 7 Ausführung A+B; Anbau nicht möglich.
- 8) Bei Bauart **PH...2-DV** Größe 9 Ausführung A+B; Anbau nicht möglich.

- 1) Other motor sizes on request
- 2) Sizes 315S and 315M only
- 4) For vertical gear units only
- 5) For type **PH...2-D** design A+B; fitting not possible.
- 6) For type **PH...2-D** size 5 design A+B; fitting not possible.
- 7) For type **PH...2-D** size 7 design A+B; fitting not possible.
- 8) For type **PH...2-DV** size 9 design A+B; fitting not possible.

MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT B - KUPPLUNG


MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS WITH B COUPLING

Tabelle 2 / Table 2

Größe Size	Motor IEC 1)	Übersetzungen iN / Ratios iN 6.3 -11.2 (Größen / Sizes 42,52,72,92,112) 8 - 14 (Größen / Sizes 62,82,102,122)									Übersetzungen iN / Ratios iN 12,5 - 22,4 (Größen / Sizes 42,52,72,92,112) 16 - 28 (Größen / Sizes 62,82,102,122)								
		mm									mm								
42	160 5)		-	-	-	-	-	-	-	-	84	21	40	32	40	42	11	0	370
	180 5)		-	-	-	-	-	-	-	-	97	24	50	32	50	48	14	0	370
	200 5)		-	-	-	-	-	-	-	-	112	27	60	32	60	55	11	0	376
	225 5) 4)	127	27	65	45	65	60	20	0	417	4)	127	27	65	32	65	60	0	0
52 / 62	200		-	-	-	-	-	-	-	-	112	27	60	38	60	55	10	0	402
	225 6)		-	-	-	-	-	-	-	-	127	27	65	38	65	60	-1	0	443
	250 5) 4)	127	27	65	50	65	65	17.5	0	444.5	4)	127	27	65	38	65	65	-2.5	0
72 / 82	225		-	-	-	-	-	-	-	-	127	27	65	50	65	60	13.5	0	473.5
	250 7)		-	-	-	-	-	-	-	-	127	27	65	50	65	65	12	0	475
	280 7)		-	-	-	-	-	-	-	-	142	31	75	50	75	75	-3	0	494
	315 2) 5) 4)	162	36	80	60	80	80	20	0	531	4)	162	36	80	50	80	80	-2.5	2.5
92 / 102	280		-	-	-	-	-	-	-	-	142	31	75	60	75	75	22	0	530
	315 2) 8) 4)	162	36	80	75	80	80	20	0	566	4)	162	36	80	60	80	80	20	0
112 / 122	315 2)		-	-	-	-	-	-	-	-	162	36	80	70	80	80	15	0	606

DE MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT B - KUPPLUNG

EN MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS
WITH B COUPLING



Bei Anlagen mit besonderen Auslegungsanforderungen (große Schalthäufigkeit, wechselnde Lastrichtung; z.B. Hubwerke, Fahrwerke, usw) ist die Auslegung der Kupplung nach dem jeweils gültigen Kupplungskatalog zu prüfen.
Bei abweichenden Kupplungen ist Rücksprache mit NRW notwendig!
Anbaumaße für IEC - Normmotoren DIN 42677 (Ansicht Y) siehe Seite 162.
Stirnradgetriebe in Ausführung C, D, G, H, I nur auf Anfrage.
Nicht in Verbindung mit Taconite E oder Labyrinth-Abdichtung an der Antriebswelle

For plants with special design requirements (high switching frequency, alternating direction of load; e.g. hoisting gears, travelling gears, etc) the coupling design is to be checked in accordance with the respective valid coupling brochure. For other couplings, please consult NRW!

For fitting dimensions for IEC standard motors DIN 42677 (View Y), see page 162.
Helical gear unit in C, D, G, H, I, design on request only.
Not in connection with Taconite E or labyrinth seal on input shaft.

1) Andere Motorgrößen auf Anfrage

2) Nur Baugröße 315S und 315M

3) Länge l1 der Kupplungsnabe zum Aufsetzen Auf Getriebewelle gekürzt

4) Nur für Vertikalgetriebe

1) Other motor sizes on request

2) Sizes 315S and 315M only

3) Length l1 of Coupling hub shortened for fitting onto gear unit shaft.

4) For vertical gear unit only

MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT B - KUPPLUNG


MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS WITH B COUPLING

Tabelle 3 / Table 3

		Übersetzungen iN / Ratios iN										Übersetzungen iN / Ratios iN										Übersetzungen iN / Ratios iN									
Größe Size	Motor IEC	mm										mm										mm									
		B Kupplung B Coupling BWN	sk	I1	ØD1	I2	ØD2	h1	h2	f	B Kupplung B Coupling BWN	sk	I1	ØD1	I2	ØD2	h1	h2	f	B Kupplung B Coupling BWN	sk	I1	ØD1	I2	ØD2	h1	h2	f			
53 / 63	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	18	35	24	35	38	-2	-2	302		
	160	84	21	40	40	40	42	-1.5	1.5	364	84	21	40	30	40	42	3	0	338	84	21	40	24	40	42	-7	0	338			
	180	97	24	50	40	50	48	0	0	364	3)	97	24	44	30	50	48	6	0	338	3)	97	24	44	24	50	48	-4	0	338	
	200	3)	112	27	53	40	60	55	17	0	350	3)	112	27	53	30	60	55	-3	0	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	225	3)	127	27	60	40	65	60	6	0	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	250	3)	4)	127	27	60	40	65	65	6	0	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73 / 83	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	21	40	28	40	42	-1	0	367		
	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3)	97	24	45	35	50	48	12	0	367	3)	97	24	45	28	50	48	2	0	367	
	200	112	27	60	45	60	55	-1.5	1.5	405	3)	112	27	55	35	60	55	3	0	379	3)	112	27	55	28	60	55	-7	0	379	
	225	127	27	65	45	65	60	12	0	420	127	27	65	35	65	60	-8	0	420	127	27	65	28	65	60	-18	0	420			
	250	127	27	65	45	65	65	12	0	420	127	27	65	35	65	65	-8	0	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	280	142	31	75	45	75	75	-4.5	0	440.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	315 2)	4)	162	36	80	45	80	80	-6.5	0	477.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
93 / 103	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	24	50	32	50	48	12.5	0	431.5		
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	27	60	32	60	55	3.5	0	443.5		
	225	127	27	65	60	65	60	2.5	0	519.5	127	27	65	45	65	60	12.5	0	484.5	127	27	65	32	65	60	-3.75	-3.75	484.5			
	250	127	27	65	60	65	65	2.5	0	519.5	127	27	65	45	65	65	12.5	0	484.5	127	27	65	32	65	65	-3.75	-3.75	484.5			
	280	142	31	75	60	75	75	21	0	505	142	31	75	45	75	75	-2	2	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	315 2)	4)	162	36	80	60	80	80	19	0	542	4)	162	36	80	45	80	80	-3	3	542	-	-	-	-	-	-	-	-		
113 / 123	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	27	65	42	65	60	2.5	0	489.5		
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	27	65	50	65	65	12.5	0	489.5	127	27	65	42	65	65	2.5	0	489.5			
	280	142	31	75	70	75	75	6	0	540	142	31	75	50	75	75	-4	0	510	142	31	75	42	75	75	-7	-7	510			
	315 2)	162	36	80	70	80	80	4	0	577	162	36	80	50	80	80	-6	0	547	162	36	80	42	80	80	-16	0	547			
133 / 143	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	27	65	50	65	65	8.5	0	578.5		
	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	31	75	60	75	75	17	0	599	142	31	75	50	75	75	-4	4	599			
	315 2)	182	42	90	85	90	80	13	-3	666	162	36	80	60	80	80	15	0	636	162	36	80	50	80	80	-5	5	636			
153 / 163	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	31	75	60	75	75	14	0	647		
	315 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	36	80	75	80	80	12	0	684	162	36	80	60	80	80	12	0	684			
173 / 183	315 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	36	80	60	80	80	12	0	714		

DE MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT B - KUPPLUNG

EN MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS
WITH B COUPLING



Bei Anlagen mit besonderen Auslegungsanforderungen (große Schalthäufigkeit, wechselnde Lastrichtung; z.B. Hubwerke, Fahrwerke, usw) ist die Auslegung der Kupplung nach dem jeweils gültigen Kupplungskatalog zu prüfen.

Bei abweichenden Kupplungen ist Rücksprache mit NRW notwendig!
Anbaumaße für IEC - Normmotoren DIN 42677 (Ansicht Y) siehe Seite 162.
Stirnradgetriebe in Ausführung C, D, G, H, I nur auf Anfrage.

Nicht in Verbindung mit Taconite E oder Labyrinth-Abdichtung an der Antriebswelle

For plants with special design requirements (high switching frequency, alternating direction of load; e.g. hoisting gears, travelling gears, etc) the coupling design is to be checked in accordance with the respective valid coupling brochure. For other couplings, please consult NRW!

For fitting dimensions for IEC standard motors DIN 42677 (View Y), see page 162.
Helical gear unit in C, D, G, H, I, design on request only.
Not in connection with Taconite E or labyrinth seal on input shaft.

1) andere Motorgrößen auf Anfrage

2) nur Baugröße 315S und 315M

3) Länge l1 der Kupplungsnabe zum Aufsetzen Auf Getriebewelle gekürzt.

1) Other motor sizes on request

2) Sizes 315S and 315M only

3) Length l1 of Coupling hub shortened for fitting onto gear unit shaft.

MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT B - KUPPLUNG


MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS
WITH B COUPLING

Tabelle 4 / Table 4

		Übersetzungen iN / Ratios iN									Übersetzungen iN / Ratios iN										
Größe Size	Motor 1) IEC	mm									mm										
		B Kupplung B Coupling BWN	sk	I1	ØD1	I2	ØD2	h1	h2	f	B Kupplung B Coupling BWN	sk	I1	ØD1	I2	ØD2	h1	h2	f		
74 / 84	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	16	30	24	30	28	0	0	296		
	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	16	30	24	30	28	0	0	296		
	132	72	18	35	30	35	38	-0.5	0	328.5	72	18	35	24	35	38	-5.5	5	328.5		
	160	84	21	40	30	40	42	-3.5	0	364.5	84	21	40	24	40	42	-6.5	7	364.5		
	180	3)	97	24	42	30	50	48	-0.5	0	364.5	-	-	-	-	-	-	-	-		
94/104	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	18	35	28	35	38	-3.5	3	369.5		
	160	84	21	40	35	40	42	0.5	0	405.5	84	21	40	28	40	42	-4.5	5	405.5		
	180	3)	97	24	47	35	50	48	3.5	0	405.5	3)	97	24	47	28	50	48	-6.5	0	405.5
	200	3)	112	27	54	35	60	55	-5.5	0	417.5	-	-	-	-	-	-	-	-		
	225	3)	127	27	59	35	65	60	-10	6.5	458.5	-	-	-	-	-	-	-	-		
114 / 124	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	21	40	32	40	42	13.5	0	447.5		
	180	97	24	50	45	50	48	10.5	0	473.5	97	24	50	32	50	48	16.5	0	447.5		
	200	112	27	60	45	60	55	1.5	0	485.5	112	27	60	32	60	55	7.5	0	459.5		
	225	127	27	65	45	65	60	16.5	0	500.5	127	27	65	32	65	60	0	3.5	500.5		
	250	127	27	65	45	65	65	16.5	0	500.5	-	-	-	-	-	-	-	-			
134 / 144	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	21	40	38	40	42	0	1.5	517.5		
	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	24	50	38	50	48	1.5	0	517.5		
	200	127	27	65	50	65	55	12.5	0	529.5	112	27	50	38	60	55	18.5	0	503.5		
	225	127	27	65	50	65	60	-3.5	4	579.5	127	27	61	38	65	60	7.5	0	544.5		
	250	127	27	65	50	65	65	-3.5	4	579.5	127	27	61	38	65	65	7.5	0	544.5		
	280	142	31	75	50	75	75	11	0	565	-	-	-	-	-	-	-	-			
	315 2)	162	36	75	50	80	80	9	0	602	-	-	-	-	-	-	-	-			
154 / 164	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	27	60	50	60	55	-3	3.5	598.5		
	225	127	27	65	60	65	60	-1.5	0	648.5	127	27	65	50	65	60	8.5	0	613.5		
	250	127	27	65	60	65	65	-1.5	0	648.5	127	27	65	50	65	65	8.5	0	613.5		
	280	142	31	75	60	75	75	17	0	634	142	31	75	50	75	75	-4	4	634		
	315 2)	162	36	80	60	80	80	15	0	671	162	36	80	50	80	80	-5	5	671		
174 / 184	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	27	65	50	65	60	3.5	0	623.5		
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	27	65	50	65	65	3.5	0	623.5		
	280	142	31	75	60	75	75	12	0	644	142	31	75	50	75	75	-6.5	6.5	644		
	315 2)	162	36	80	60	80	80	10	0	681	162	36	80	50	80	80	-5	10	681		

DE MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT B - KUPPLUNG

**EN MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS
WITH B COUPLING**



Bei Anlagen mit besonderen Auslegungsanforderungen (große Schalthäufigkeit, wechselnde Lastrichtung; z.B. Hubwerke, Fahrwerke, usw.) ist die Auslegung der Kupplung nach dem jeweils gültigen Kupplungskatalog zu prüfen.

Bei abweichenden Kupplungen ist Rücksprache mit NRW notwendig!

Anbaumaße für IEC-Normmotoren DIN 42677 (Ansicht Y) siehe Seite 162.

Stirnradgetriebe in Ausführung C, D, G, H, I nur auf Anfrage.

Nicht in Verbindung mit Taconite E oder Labyrinth - Abdichtung an der Antriebswelle

For plants with special design requirements (high switching frequency, alternating direction of load; e.g. hoisting gears, travelling gears, etc) the coupling design is to be checked in accordance with the respective valid coupling brochure. For other couplings, please consult NRW!

For fitting dimensions for IEC standard motors DIN 42677 (View Y), see page 162. Helical gear unit in C, D, G, H, I, design on request only. Not in connection with Taconite E or labyrinth seal on input shaft.

1) andere Motorgrößen auf Anfrage
2) nur Baugröße 315S und 315M

1) Other motor sizes on request
2) Sizes 315S and 315M only

DE MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT B - KUPPLUNG

EN MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS
WITH B COUPLING

Tabelle 5 / Table 5

		Übersetzungen iN / Ratios iN 5 - 11.2 (Größen / Sizes 42, 52,72,92,112) 6.3 - 14 (Größen / Sizes 62, 82,102,122)												Übersetzungen iN / Ratios iN 12.5 - 18 (Größen / Sizes 42, 52,72,92,112) 16 - 22.4 (Größen / Sizes 62, 82,102,122)											
Größe Size	Motor ¹⁾ IEC	B Kupplung B Coupling BWN	mm										B Kupplung B Coupling BWN	mm											
			sk	I1	ØD1	I2	ØD2	h1	h2	f	fL	ØA		sk	I1	ØD1	I2	ØD2	h1	h2	f	fL	ØA		
42	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	24	50	35	50	48	0.5	0	678.5	-	350		
	200	112	27	60	45	60	55	17.5	0	684.5	-	350	112	27	60	35	60	55	-2.5	0	684.5	-	350		
52 / 62	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	27	60	40	60	55	-8.5	0	763.5	798.5	350		
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	27	65	40	65	60	-2.5	0	804.5	839.5	350		
72 / 82	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	27	65	50	65	65	2	0	915	960	440		
	280	162	36	80	70	80	75	17	0	934	979	440	142	31	75	50	75	75	-6.5	6.5	934	979	440		
92 / 102	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	31	75	60	75	75	-4	4	1074	1124	445		
112 / 122	315 ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	36	80	70	80	80	15	0	1256	1326	520		
132 / 142	355 MB ⁹⁾												202	48	100	80	100	90	1	0	1457	1527	650		
	355 LB ⁹⁾												227	54	110	80	110	90	7	0	1457	1527	650		


DE MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT B - KUPPLUNG

**EN MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS
WITH B COUPLING**

f Größen / Sizes
43, 53, 73, 93, 113, 133, 153

fL Größen / Sizes
63, 83, 103, 123, 143, 163



Horizontal



f Größen / Sizes
43, 53, 73, 93, 113, 133, 153

fL Größen / Sizes
63, 83, 103, 123, 143, 163

Vertikal
Vertical



Bei Anlagen mit besonderen Auslegungsanforderungen (große Schalthäufigkeit, wechselnde Lastrichtung; z.B. Hubwerke, Fahrwerke, usw) ist die Auslegung der Kupplung nach dem jeweils gültigen Kupplungskatalog zu prüfen.
Bei abweichenden Kupplungen ist Rücksprache mit NRW notwendig!

Anbaumaße für IEC-Normmotoren DIN 42677 (Ansicht Y) siehe Seite 162.
Stirnradgetriebe in Ausführung C, D, G, H, I nur auf Anfrage. Nicht in Verbindung mit Taconite E oder Labyrinth - Abdichtung an der Antriebswelle

For plants with special design requirements (high switching frequency, alternating direction of load; e.g. hoisting gears, travelling gears, etc) the coupling design is to be checked in accordance with the respective valid coupling brochure. For other couplings, please consult NRW!

For fitting dimensions for IEC standard motors DIN 42677 (View Y), see page 162.
Helical gear unit in C, D, G, H, I, design on request only.
Not in connection with Taconite E or labyrinth seal on input shaft.

- 1) andere Motorgrößen auf Anfrage
- 2) nur Baugröße 315S und 315M
- 3) Länge l1 der Kupplungsnabe zum Aufsetzen Auf Getriebewelle Gekürzt.

- 1) Other motor sizes on request
- 2) Sizes 315S and 315M only
- 3) Length l1 of coupling hub Shortened for fitting onto gear unit shaft.

DE MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT B - KUPPLUNG

**EN MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS
WITH B COUPLING**


		Tabelle 6 / Table 6																							
Größe Size	Motor IEC ¹⁾	Übersetzungen iN / Ratios iN										Übersetzungen iN / Ratios iN													
		B Kupplung B Coupling BWN										mm										B Kupplung B Coupling BWN			
		Sk	I1	ØD1	I2	ØD2	h1	h2	f	fL	ØA	Sk	I1	ØD1	I2	ØD2	h1	h2	f	fL	ØA				
43	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	18	35	25	35	38	10.5	0	646.5	-	250			
	160	84	21	40	30	40	42	-3.5	4	708.5	-	250	84	21	40	25	40	42	8.5	0	682.5	-	250		
	180	97	24	50	30	50	48	-2.5	2	708.5	-	250	97	24	40	25	50	48	11.5	0	682.5	-	250		
	200	3)	112	27	55	30	60	55	12.5	0	694.5	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53 / 63	160	84	21	40	35	40	42	14.5	0	771.5	806.5	350	84	21	40	28	40	42	-2.5	3	771.5	806.5	350		
	180	97	24	50	35	50	48	17.5	0	771.5	806.5	350	97	24	50	28	50	48	0	2.5	771.5	806.5	350		
	200	112	27	60	35	60	55	8.5	0	782.5	818.5	350	112	27	60	28	60	55	-5.5	6	782.5	818.5	350		
	225	127	27	65	35	65	60	0	2.5	824.5	859.5	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
73 / 83	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	21	40	35	40	42	0	2.5	903.5	948.5	440			
	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	24	50	35	50	48	0.5	0	903.5	948.5	440			
	200	112	27	60	45	60	55	17.5	0	909.5	954.5	440	112	27	60	35	60	55	0	2.5	909.5	945.5	440		
	225	127	27	65	45	65	60	6.5	0	950.5	995.5	440	127	27	65	35	65	60	1.5	0	935.5	980.5	440		
	250	127	27	65	45	65	65	5	0	952	997	440	127	27	65	35	65	65	1.5	0	935.5	980.5	440		
	280	142	31	75	45	75	75	-5	5	971	1016	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
93 / 103	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	27	60	40	60	55	2.5	0	1034.5	1084.5	440			
	225	127	27	65	55	65	60	1.5	0	1075.5	1125.5	440	127	27	65	40	65	60	-4	4.5	1075.5	1125.5	440		
	250	127	27	65	55	65	65	0	0	1077	1127	440	127	27	65	40	65	65	-5	5	1077	1127	440		
	280	142	31	75	55	75	75	-7.5	7.5	1096	1146	440	142	31	75	40	75	75	2.5	2.5	1076	1126	440		
113 / 123	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	27	65	50	65	60	-3	3.5	1243.5	1313.5	440			
	250	142	31	75	70	75	65	6	0	1260	1330	440	127	27	65	50	65	65	-3	3.5	1243.5	1313.5	440		
	280	142	31	75	70	75	75	-6.5	6.5	1279	1349	440	142	31	75	50	75	75	12	0	1229	1299	440		
	315 2)	162	36	80	70	80	80	-7.5	7.5	1316	1386	440	162	36	80	50	80	80	10	0	1266	1336	440		
133 / 143	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	31	75	60	75	75	12	0	1424	1494	650			
	315 2)	182	42	90	80	90	80	-5	4	1511	1581	445	162	36	80	60	80	80	10	0	1461	1531	650		
153 / 163	315 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	36	80	70	80	80	13	0	1700	1746	650			

DE MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT B - KUPPLUNG



**EN MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS
WITH B COUPLING**

Größen / Sizes
f 54, 74, 94, 114, 134, 154, 174
f_L Größen / Sizes
64, 84, 104, 124, 144, 164, 184

Horizontal



Vertikal
Vertical



Bei Anlagen mit besonderen Auslegungsanforderungen (große Schalthäufigkeit, wechselnde Lastrichtung; z.B. Hubwerke, Fahrwerke, usw.) ist die Auslegung der Kupplung nach dem jeweils gültigen Kupplungskatalog zu prüfen.

Bei abweichenden Kupplungen ist Rücksprache mit NRW notwendig!

Anbaumaße für IEC-Normmotoren DIN 42677 (Ansicht Y) siehe Seite 162.

Stirnradgetriebe in Ausführung C, D, G, H, I nur auf Anfrage. Nicht in Verbindung mit Taconite E oder Labyrinth - Abdichtung an der Antriebswelle

For plants with special design requirements (high switching frequency, alternating direction of load; e.g. hoisting gears, travelling gears, etc) the coupling design is to be checked in accordance with the respective valid coupling brochure. For other couplings, please consult NRW! For fitting dimensions for IEC standard motors DIN 42677 (View Y), see page 162. Helical gear unit in C, D, G, H, I, design on request only. Not in connection with Taconite E labyrinth seal on input shaft.

1) andere Motorgrößen auf Anfrage

2) nur Baugröße 315S und 315M

3) Länge l1 der Kupplungsnahe zum Aufsetzen Auf Getriebewelle Gekürzt.

1) Other motor sizes on request

2) Sizes 315S and 315M only

3) Length l1 of coupling hub Shortened for fitting onto gear unit shaft.

DE MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT B - KUPPLUNG


**EN MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS
WITH B COUPLING**

Tabelle 7 / Table 7

		Übersetzungen iN / Ratios iN												Übersetzungen iN / Ratios iN											
Größe Size	Motor ¹⁾ IEC	80 - 180 (Größen / Sizes 54, 74, 94, 114) 100 - 224 (Größen / Sizes 64, 84, 104, 124) 80 - 180 (Größen / Sizes 134, 154, 174) 100 - 224 (Größe / Size 144) 90 - 200 (Größen / Sizes 164, 184)												200 - 315 (Größen / Sizes 54, 74, 94, 114) 250 - 400 (Größen / Sizes 64, 84, 104, 124) 200 - 315 (Größen / Sizes 134, 154, 174) 250 - 400 (Größe / Size 144) 224 - 355 (Größen / Sizes 164, 184)											
		B Kupplung B Coupling BNW	sk	I1	ØD1	I2	ØD2	h1	h2	f	fL	ØA	B Kupplung B Coupling BNW	sk	I1	ØD1	I2	ØD2	h1	h2	f	fL	ØA		
54 / 64	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	16	30	20	30	28	6	0	735	770	250		
	112	62	16	30	28	30	28	2	2	750	785	250	62	16	30	20	30	28	6	0	735	770	250		
	132	72	18	35	28	35	38	0.5	0	767.5	802.5	250	72	18	35	20	35	38	-2.5	2	767.5	802.5	250		
	160	84	21	40	28	40	42	-1.5	0	802.5	837.5	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
74 / 84	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	16	30	25	30	28	6	0	855	900	250		
	132	72	18	35	30	35	38	5.5	0	887.5	932.5	250	72	18	35	25	35	38	10.5	0	872.5	917.5	250		
	160	84	21	40	30	40	42	-3.5	4	933.5	978.5	250	84	21	40	25	40	42	8.5	0	907.5	952.5	250		
	180	97	24	50	30	50	48	-2	2.5	933.5	978.5	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	200	112	27	55	30	60	55	12.5	0	919.5	964.5	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
94 / 104	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	18	35	28	35	38	-1.5	2	1001.5	1051.5	350		
	160	84	21	40	35	40	42	14.5	0	1036.5	1086.5	350	84	21	40	28	40	42	-2.5	3	1036.5	1086.5	350		
	180	97	24	50	35	50	48	17.5	0	1036.5	1086.5	350	97	24	50	28	50	48	0	2.5	1036.5	1086.5	350		
	200	112	27	60	35	60	55	8.5	0	1048.5	1098.5	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	225	127	27	65	35	65	60	0	2.5	1089.5	1139.5	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
114 / 124	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	21	40	35	40	42	0	2.5	1223.5	1293.5	440		
	180	97	24	50	45	50	48	-2.5	3	1249.5	1319.5	440	97	24	50	35	50	48	0.5	0	1223.5	1293.5	440		
	200	112	27	60	45	60	55	17.5	0	1229.5	1299.5	440	112	27	60	35	60	55	-2.5	0	1229.5	1299.5	440		
	225	127	27	65	45	65	60	6.5	0	1270.5	1340.5	440	127	27	65	35	65	60	-6.5	7	1270.5	1340.5	440		
	250	127	27	65	45	65	65	5	0	1272	1342	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	280	142	31	75	45	75	75	-5	5	1291	1361	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
134 / 144	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	24	50	40	50	48	5.5	0	1398.5	1468.5	440		
	200	112	27	60	55	60	55	12.5	0	1404.5	1474.5	440	112	27	60	40	60	55	2.5	0	1404.5	1474.5	440		
	225	127	27	65	55	65	60	1.5	0	1445.5	1515.5	440	127	27	65	40	65	60	-4	4.5	1445.5	1515.5	440		
	250	127	27	65	55	65	65	0	0	1447	1517	440	127	27	65	40	65	65	-5	5	1447	1517	440		
	280	142	31	75	55	75	75	5	0	1446	1516	440	142	31	75	40	75	75	-2.5	2.5	1446	1516	440		
	315 ²⁾	162	36	80	55	80	80	3	0	1483	1553	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
154 / 164	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	27	60	50	60	55	-5	5.5	1659.5	1705.5	440		
	225	142	31	75	70	75	60	4.5	-3	1700.5	1746.5	440	127	27	65	50	65	60	-3	3.5	1685.5	1731.5	440		
	250	142	31	75	70	75	65	6	0	1702	1748	440	127	27	65	50	65	65	-3	3.5	1685.5	1731.5	440		
	280	142	31	75	70	75	75	-6.5	6.5	1721	1767	440	142	31	75	50	75	75	12	0	1671	1717	440		
	315 ²⁾	162	36	80	70	80	80	5	0	1738	1784	440	162	36	80	50	80	80	10	0	1708	1754	440		
174 / 184	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	27	65	50	65	60	-3	-3.5	1733.5	1793.5	440		
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	27	65	50	65	65	-3	-3.5	1733.5	1793.5	440		
	280	142	31	75	70	75	75	-6.5	6.5	1769	1829	440	142	31	75	50	75	75	12	0	1718.5	1778.5	440		
	315 ²⁾	182	42	90	70	90	80	-4.5	4.5	1806	1866	440	162	36	80	50	80	80	10	0	1756	1816	440		

DE MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT N - KUPPLUNG

EN MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS
WITH N COUPLING



Bei Anlagen mit besonderen Auslegungsanforderungen (große Schalthäufigkeit, wechselnde Lastrichtung; z.B. Hubwerke, Fahrwerke, usw) ist die Auslegung der Kupplung nach dem jeweils gültigen Kupplungskatalog zu prüfen. Bei abweichenden Kupplungen ist Rücksprache mit NRW notwendig!
Anbaumaße für IEC- Normmotoren DIN 42677 (Ansicht Y) siehe Seite 162.
Stirnradgetriebe in Ausführung C, D, G, H, I nur auf Anfrage. Nicht in Verbindung mit Taconite E oder Labyrinth -Abdichtung an der Antriebswelle

For plants with special design requirements (high switching frequency, alternating direction of load; e.g hoisting gears, travelling gears, etc) the coupling design is to be checked in accordance with the respective valid coupling brochure. For other couplings, please consult NRW!

For fitting dimensions for IEC standard motors DIN 42677 (View Y), see page 162. Helical gear unit in C, D, G, H, I, design on request only. Not in connection with Taconite E or labyrinth seal on input shaft.

- 1) andere Motorgrößen auf Anfrage
- 2) nur Baugröße 315S und 315M
- 4) nur für Vertikalgetriebe
- 5) Bei Bauart PH...2-D Ausführung A+B; Anbau nicht möglich.
- 6) Bei Bauart PH...2-D Größe 5 Ausführung A+B; Anbau nicht möglich.
- 7) Bei Bauart PH...2-D Größe 7 Ausführung A+B; Anbau nicht möglich.
- 8) Bei Bauart PH...2-DV Größe 9 Ausführung A+B; Anbau nicht möglich.

- 1) Other motor sizes on request
- 2) Sizes 315S and 315M only
- 4) For vertical gear units only
- 5) For type PH...2-D design A+B; fitting not possible.
- 6) For type PH...2-D size 5 design A+ B; fitting not possible.
- 7) For type PH...2-D size 7 design A+B; fitting not possible.
- 8) For type PH...2-DV size 9 design A+B; fitting not possible.

MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT N - KUPPLUNG


 MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS
WITH N COUPLING

Tabelle 8 / Table 8

		Übersetzungen iN / Ratios iN 6.3 - 11..2 (Größen / Sizes 42,52,72,92,112) 8 - 14 (Größen / Sizes 62, 82,102,122)										Übersetzungen iN / Ratios iN 12.5 - 22.4 (Größen / Sizes 42, 52, 72, 92, 112) 16 - 28 (Größen / Sizes 62, 82, 102, 122)									
Größe Size	Motor ¹⁾ IEC	N Kupplung N Coupling	mm								N Kupplung N Coupling	mm									
			sk	l1	ØD1	l2	ØD2	h1	h2	f		sk	l1	ØD1	l2	ØD2	h1	h2	f		
42	160 5)		-	-	-	-	-	-	-	-	A125	3	50	32	50	42	0	7	370		
	180 5)		-	-	-	-	-	-	-	-	A140	3	55	32	55	48	0	7	370		
	200 5)		-	-	-	-	-	-	-	-	A160	4	60	32	60	55	0	12	376		
	225 5) 4)	A180	4	70	45	70	60	0	3	417	4)	A180	4	70	32	70	60	0	8	402	
52 / 62	200		-	-	-	-	-	-	-	-	A160	4	60	38	60	55	0	13	402		
	225 6)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	250 5) 4)	A180	4	70	50	70	65	0	5.5	444.5	4)	A180	4	70	38	70	65	0	9	428	
72 / 82	225		-	-	-	-	-	-	-	-	A180	4	70	50	70	60	0	9.5	473.5		
	250 7)		-	-	-	-	-	-	-	-	A180	4	70	50	70	65	0	11	475		
	280 7)		-	-	-	-	-	-	-	-	A200	4	80	50	80	75	0	10	474		
	315 2) 5) 4)	A225	4	90	60	90	80	0	12	531	4)	A250	5.5	100	50	100	80	0	15.5	511	
92 / 102	280		-	-	-	-	-	-	-	-	A200	4	80	60	80	75	0	5	530		
	315 2) 8) 4)	A225	4	90	75	90	80	3	9	566	4)	A225	4	90	60	90	80	0	12	566	
112 / 122	315 2)		-	-	-	-	-	-	-	-	A225	4	90	70	90	80	0	17	606		

DE MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT N - KUPPLUNG

EN MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS
WITH N COUPLING



Bei Anlagen mit besonderen Auslegungsanforderungen (große Schalthäufigkeit, wechselnde Lastrichtung; z.B. Hubwerke, Fahrwerke, usw.) ist die Auslegung der Kupplung nach dem jeweils gültigen Kupplungskatalog zu prüfen.

Bei abweichenden Kupplungen ist Rücksprache mit NRW notwendig!

Anbaumaße für IEC- Normmotoren DIN 42677 (Ansicht Y) siehe Seite 162.
Stirnradgetriebe in Ausführung G, H, I nur auf Anfrage. Nicht in Verbindung mit Taconite E oder Labyrinth- Abdichtung an der Antriebswelle

For plants with special design requirements (high switching frequency, alternating direction of load; e.g. hoisting gears, travelling gears, etc) the coupling design is to be checked in accordance with the respective valid coupling brochure. For other couplings, please consult NRW!

For fitting dimensions for IEC standard motors DIN 42677 (View Y), see page 162.
Helical gear unit in G, H, I, design on request only. Not in connection with Taconite E or labyrinth seal on input shaft.

- 1) andere Motorgrößen auf Anfrage
- 2) nur Baugröße 315S und 315M
- 4) nur für Vertikalgetriebe

- 1) Other motor sizes on request
- 2) Sizes 315S and 315M only
- 4) For vertical gear units only

MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT N - KUPPLUNG


MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS
WITH N COUPLING

Tabelle 9 / Table 9

		Übersetzungen IN / Ratios IN								Übersetzungen IN / Ratios IN								Übersetzungen IN / Ratios IN										
Größe Size	Motor 1) Moteur IEC	mm								N Kupplung N Coupling	mm								N Kupplung N Coupling	mm								
		N Kupplung N Coupling	sk	I1	ØD1	I2	ØD2	h1	h2		N Kupplung N Coupling	sk	I1	ØD1	I2	ØD2	h1	h2		N Kupplung N Coupling	sk	I1	ØD1	I2	ØD2	h1	h2	f
53 / 63	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B95	3	35	24	35	38	7	12	302	
	160	A125	3	50	40	50	42	12	9	364	A125	3	50	30	50	42	7	8	338	A125	3	50	24	50	42	17	8	338
	180	A140	3	55	40	55	48	6.5	14.5	364	A140	3	55	30	55	48	5	10	338	A140	3	55	24	55	48	15	10	338
	200	A160	4	60	40	60	55	0	6	350	A160	4	60	30	60	55	17	9	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225	A180	4	70	40	70	60	10	7	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	250	4) A180	4	70	40	70	65	11.5	5	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73 / 83	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A125	3	50	28	50	42	7	12	367	
	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A140	3	55	35	55	48	0	9	367	A140	3	55	28	55	48	10	9	367
	200	A160	4	60	45	60	55	0	0	379	A160	4	60	35	60	55	9	12	379	A160	4	60	28	60	55	17	13	379
	225	A180	4	70	45	70	60	0	11	420	A180	4	70	35	70	60	18	12.5	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	A180	4	70	45	70	65	0	11	420	A180	4	70	35	70	65	15	16	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	A200	4	80	45	80	75	14.5	17	440.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
93 / 103	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A140	3	55	32	55	48	0	8.5	431.5	
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A160	4	60	32	60	55	0	19.5	443.5	
	225	A180	4	70	60	70	60	13.5	7	519.5	A180	4	70	45	70	60	0	10.5	484.5	A180	4	70	32	70	60	9	21.5	484.5
	250	A180	4	70	60	70	65	11.5	9	519.5	A180	4	70	45	70	65	0	10.5	484.5	A180	4	70	32	70	65	5.5	25	484.5
	280	A200	4	80	60	80	75	0	6	505	A200	4	80	45	80	75	5	26	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	315 2)	4) A225	4	90	60	90	80	0	13	542	4) A225	4	90	45	90	80	12	26	542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113 / 123	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A180	4	70	42	70	60	9.5	11	489.5	
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A180	4	70	65	70	65	0	10.5	489.5	A180	4	70	42	70	65	9.5	11	489.5
	280	A200	4	80	70	80	75	12	9	540	A200	4	80	75	80	75	14	17	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	315 2)	A225	4	90	70	90	80	0	-2	547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
133 / 143	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A180	4	70	50	70	65	5	9.5	578.5	
	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A200	4	80	60	80	75	0	10	599	A200	4	80	50	80	75	5	30	599
	315 2)	A225	4	90	85	90	80	18	4	666	A225	4	90	60	90	80	0	17	636	A200	4	80	50	80	75	5	30	599
153 / 163	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A200	4	80	60	80	75	0	13	647	
	315 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A225	4	90	75	90	80	8	12	684	A225	4	90	60	90	80	0	20	684
173 / 183	315 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A225	4	90	60	90	80	0	20	714	

DE MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT N - KUPPLUNG

EN MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS
WITH N COUPLING



Bei Anlagen mit besonderen Auslegungsanforderungen (große Schalthäufigkeit, wechselnde Lastrichtung; z.B. Hubwerke, Fahrwerke, usw.) ist die Auslegung der Kupplung nach dem jeweils gültigen Kupplungskatalog zu prüfen. Bei abweichenden Kupplungen ist Rücksprache mit NRW notwendig!

Anbaumaße für IEC - Normmotoren DIN 42677 (Ansicht Y) siehe Seite 162. Stirnradgetriebe in Ausführung G, H, I nur auf Anfrage. Nicht in Verbindung mit Taconite E oder Labyrinth - Abdichtung an der Antriebswelle

For plants with special design requirements (high switching frequency, alternating direction of load; e.g hoisting gears, travelling gears, etc) the coupling design is to be checked in accordance with the respective valid coupling brochure. For other couplings, please consult NRW!

For fitting dimensions for IEC standard motors DIN 42677 (View Y), see page 162. Helical gear unit in G, H, I, design on request only. Not in connection with Taconite E or labyrinth seal on input shaft.

1) andere Motorgrößen auf Anfrage
2) nur Baugröße 315S und 315M

1) Other motor sizes on request
2) Sizes 315S and 315M only

DE MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT N - KUPPLUNG

**EN MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS
WITH N COUPLING**


		Übersetzungen iN / Ratios iN										Übersetzungen iN / Ratios iN										
Größe Size	Motor ¹⁾ IEC	mm										N Kupplung N Coupling	mm									
		N Kupplung N Coupling	sk	I1	ØD1	I2	ØD2	h1	h2	f			sk	I1	ØD1	I2	ØD2	h1	h2	f		
74 / 84	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-		B80	3	30	24	30	28	7	6	296		
	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-		B80	3	30	24	30	28	7	6	296		
	132	B95	3	35	30	35	38	7	8	328.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	160	A125	3	50	30	50	42	6.5	15	364.5		A125	3	50	24	50	42	16.5	15	364.5		
	180	A140	3	55	30	55	48	17	4.5	364.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
94 / 104	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-		B95	3	35	28	35	38	10	11.5	369.5		
	160	A125	3	50	35	50	42	6.5	11	405.5		A125	3	50	28	50	42	13	14.5	405.5		
	180	A140	3	55	35	55	48	10	7.5	405.5		A140	3	55	28	55	48	20	7.5	405.5		
	200	A160	4	60	35	60	55	10	14.5	417.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	225	A180	4	70	35	70	60	18.5	21	458.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
114 / 124	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-		A125	3	50	32	50	42	0	4.5	447.5		
	180	A140	3	55	45	55	48	7	3.5	437.5		A140	3	55	32	55	48	0	4.5	447.5		
	200	A160	4	60	45	60	55	6.5	15	485.5		A160	4	60	32	60	55	0	15.5	459.5		
	225	A180	4	70	45	70	60	0	6.5	500.5		A180	4	70	32	70	60	3	23.5	500.5		
	250	A180	4	70	45	70	65	0	6.5	500.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
134 / 144	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-		A125	3	50	38	50	42	9	10.5	517.5		
	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-		A140	3	55	38	55	48	3.5	16	517.5		
	200	A160	4	60	50	60	55	2	8.5	529.5		A160	4	60	38	60	55	0	4.5	503.5		
	225	A180	4	70	50	70	60	9.5	21	579.5		A180	4	70	38	70	60	4	11.5	544.5		
	250	A180	4	70	50	70	65	7.5	23	579.5		A180	4	70	38	70	65	4	11.5	544.5		
	280	A200	4	80	50	80	75	0	16	565		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	315 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
154 / 164	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-		A160	4	60	50	60	55	0	3.5	572.5		
	225	A180	4	70	60	70	60	15.5	9	648.5		A180	4	70	50	70	60	0	14.5	613.5		
	250	A180	4	70	60	70	65	13.5	11	648.5		A180	4	70	50	70	65	0	14.5	613.5		
	280	A200	4	80	60	80	75	0	10	634		A200	4	80	50	80	75	3	32	634		
	315 2)	A225	4	90	60	90	80	0	17	671		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
174 / 184	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-		A180	4	70	50	70	60	3	16.5	623.5		
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-		A180	4	70	50	70	65	4	15.5	623.5		
	280	A200	4	80	60	80	75	5	10	644		A200	4	80	50	80	75	6	34	644		
	315 2)	A225	4	90	60	90	80	0	22	681		-	-	-	-	-	-	-	-	-		

DE MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT N - KUPPLUNG

**EN MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS
WITH N COUPLING**



Horizontal

f Größen / Sizes
42, 52, 72, 92, 112
fL Größen / Sizes
62, 82, 102, 122



f Größen / Sizes
42, 52, 72, 92, 112
fL Größen / Sizes
62, 82, 102, 122

Vertikal
Vertical



Bei Anlagen mit besonderen Auslegungsanforderungen (große Schalthäufigkeit, wechselnde Lastrichtung; z.B. Hubwerke, Fahrwerke, usw.) ist die Auslegung der Kupplung nach dem jeweils gültigen Kupplungskatalog zu prüfen. Bei abweichenden Kupplungen ist Rücksprache mit NRW notwendig!

Anbaumaße für IEC - Normmotoren DIN 42677 (Ansicht Y) siehe Seite 162.
Stirnradgetriebe in Ausführung G, H, I nur auf Anfrage. Nicht in Verbindung mit Taconite E oder Labyrinth - Abdichtung an der Antriebswelle

For plants with special design requirements (high switching frequency, alternating direction of load; e.g. hoisting gears, travelling gears, etc) the coupling design is to be checked in accordance with the respective valid coupling brochure. For other couplings, please consult NRW!

For fitting dimensions for IEC standard motors DIN 42677 (View Y), see page 162.
Not in connection with Taconite E or labyrinth seal on input shaft.

- 1) andere Motorgrößen auf Anfrage
- 2) nur Baugröße 315S und 315M

- 1) Other motor sizes on request
- 2) Sizes 315S and 315M only

MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT N - KUPPLUNG




 MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS
WITH N COUPLING

Tabelle 11 / Table 11

		Übersetzungen iN / Ratios iN											
Größe Size	Motor 1) IEC	N Kupplung N Coupling	mm										ØA
			sk	l1	ØD1	l2	ØD2	h1	h2	f	fL	ØA	
42	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	A160	4	60	45	60	55	0	5.5	684.5	-	400	
52 / 62	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72 / 82	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	A200	4	80	70	80	75	9	6	934	979	550	
92 / 102	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112 / 122	315 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DE MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT N - KUPPLUNG

EN MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS
WITH N COUPLING



Bei Anlagen mit besonderen Auslegungsanforderungen (große Schalthäufigkeit, wechselnde Lastrichtung; z.B. Hubwerke, Fahrwerke, usw.) ist die Auslegung der Kupplung nach dem jeweils gültigen Kupplungskatalog zu prüfen. Bei abweichenden Kupplungen ist Rücksprache mit NRW notwendig!

Anbaumaße für IEC - Normmotoren DIN 42677 (Ansicht Y) siehe Seite 162. Stinradgetriebe in Ausführung G, H, I nur auf Anfrage. Nicht in Verbindung mit Taconite E oder Labyrinth - Abdichtung an der Antriebswelle

For plants with special design requirements (high switching frequency, alternating direction of load; e.g. hoisting gears, travelling gears, etc) the coupling design is to be checked in accordance with the respective valid coupling brochure. For other couplings, please consult NRW!

For fitting dimensions for IEC standard motors DIN 42677 (View Y), see page 162. Not in connection with Taconite E or labyrinth seal on input shaft.

- 1) andere Motorgrößen auf Anfrage
- 2) nur Baugröße 315S und 315M

- 1) Other motor sizes on request
- 2) Sizes 315S and 315M only

DE MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT N - KUPPLUNG

**EN MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS
WITH N COUPLING**

Tabelle 12 / Table 12

		Übersetzungen IN / Ratios IN											Übersetzungen IN / Ratios IN										
Größe Size	Motor IEC	12.5 - 45 (Größen / Sizes 33,43,53,73,93,113) 16 - 56 (Größen / Sizes 63, 83,103,123)											50 - 71 (Größen / Sizes 33, 43, 53, 73,93,113) 63 - 90 (Größen / Sizes 63, 83,103,123)										
		12.5 - 45 (Größen / Sizes 133,153) 16 - 56 (Größe / Size 143) 14 - 50 (Größen / Sizes 163)											50 - 71 (Größen / Sizes 133,153) 63 - 90 (Größe / Size 143) 56 - 80 (Größen / Sizes 163)										
		N Kupplung N Coupling	sk	I1	ØD1	I2	ØD2	h1	h2	f	fL	ØA	N Kupplung N Coupling	sk	I1	ØD1	I2	ØD2	h1	h2	f	fL	ØA
43	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B95	3	35	25	35	38	0	4.5	646.5	-	250
	160	A125	3	50	30	50	42	0	-0.5	682.5	-	250	A125	3	50	25	50	42	0	9.5	682.5	-	250
	180	A140	3	55	30	55	48	0	-0.5	682.5	-	250	A140	3	55	25	55	48	0	9.5	682.5	-	250
	200	A160	4	60	30	60	55	0	10.5	694.5	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53 / 63	160	A125	3	50	35	50	42	0	3.5	771.5	806.5	340	A125	3	50	28	50	42	7	16.5	771.5	806.5	340
	180	A140	3	55	35	55	48	0	3.5	771.5	806.5	340	A140	3	55	28	55	48	2	21.5	771.5	806.5	340
	200	A160	4	60	35	60	55	0	14.5	783.5	818.5	340	A160	4	60	28	60	55	7.5	27	783.5	818.5	340
	225	A180	4	70	35	70	60	7.5	18	824.5	859.5	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73 / 83	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A125	3	50	35	50	42	8	12.5	903.5	948.5	440
	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A140	3	55	35	55	48	3	17.5	903.5	948.5	440
	200	A160	4	60	45	60	55	0	5.5	909.5	954.5	440	A160	4	60	35	60	55	0	1.5	885.5	930.5	440
	225	A180	4	70	45	70	60	0	1.5	935.5	980.5	440	A180	4	70	35	70	60	0	21.5	935.5	980.5	440
	250	A180	4	70	45	70	65	0	1.5	935.5	980.5	440	A180	4	70	35	70	65	0	21.5	935.5	980.5	440
	280	A200	4	80	45	80	75	0	17	950.5	945.5	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
93 / 103	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A160	4	60	40	60	55	0	20.5	1034.5	1084.5	440
	225	A180	4	70	55	70	60	1.5	5	1060.5	1110.5	440	A180	4	70	40	70	60	0	16.5	1060.5	1110.5	440
	250	A180	4	70	55	70	65	0	6.5	1060.5	1110.5	440	A180	4	70	40	70	65	0	16.5	1060.5	1110.5	440
	280	A200	4	80	55	80	75	0	22	1046	1096.5	440	A200	4	80	40	80	75	0	2	1046	1096	440
113 / 123	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A180	4	70	50	70	60	9	20.5	1243.5	1313.5	440
	250	A180	4	70	70	70	65	4.5	0	1243.5	1313.5	440	A180	4	70	50	70	65	9	20.5	1243.5	1313.5	440
	280	A200	4	80	70	80	75	12	8	1258.5	1328.5	440	A200	4	80	50	80	75	0	15	1229	1299	440
	315 2)	A225	4	90	70	90	80	10	17	1296	1366	440	A225	4	90	50	90	80	0	22	1266	1336	440
133 / 143	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A200	4	80	60	80	75	0	15	1424	1494	445
	315 2)	A225	4	90	80	90	80	9	8	1481	1551	445	A225	4	90	60	90	80	0	22	1461	1531	445
153 / 163	315 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A225	4	90	70	90	80	3	14	1698	1744	520


DE MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT N - KUPPLUNG

EN MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS
WITH N COUPLING

Horizontal

f Größen / Sizes
54, 74, 94, 114, 134, 154, 174



fL Größen / Sizes
64, 84, 104, 124, 144, 164, 184



Vertikal
Vertical

f Größen / Sizes
54, 74, 94, 114, 134, 154, 174

fL Größen / Sizes
64, 84, 104, 124, 144, 164, 184



Bei Anlagen mit besonderen Auslegungsanforderungen (große Schalthäufigkeit, wechselnde Lastrichtung; z.B. Hubwerke, Fahrwerke, usw.) ist die Auslegung der Kupplung nach dem jeweils gültigen Kupplungskatalog zu prüfen. Bei abweichenden Kupplungen ist Rücksprache mit NRW notwendig!

Anbaumaße für IEC-Normmotoren DIN 42677 (Ansicht Y) siehe Seite 162.
Nicht in Verbindung mit Taconite E oder Labyrinth-Abdichtung an der Antriebswelle

For plants with special design requirements (high switching frequency, alternating direction of load; e.g. hoisting gears, travelling gears, etc) the coupling design is to be checked in accordance with the respective valid coupling brochure. For other couplings, please consult NRW!

For fitting dimensions for IEC standard motors DIN 42677 (View Y), see page 162.
Not in connection with Taconite E or labyrinth seal on input shaft.

1) andere Motorgrößen auf Anfrage
2) nur Baugröße 315S und 315M

1) Other motor sizes on request
2) Sizes 315S and 315M only

DE MOTORLATERNE FÜR IEC - MOTOREN MIT N - KUPPLUNG

**EN MOTOR BELL HOUSING FOR IEC STANDARD MOTORS
WITH N COUPLING**


Tabelle 13 / Table 13

		Übersetzungen iN / Ratios iN										Übersetzungen iN / Ratios iN											
Größe Size	Motor IEC 1)	80 - 180 (Größen / Sizes 54, 74,94,114) 100 - 224 (Größen / Sizes 64, 84,104,124) 80 - 180 (Größen / Sizes 134,154,174) 100 - 224 (Größe / Size 144) 90 - 200 (Größen / Sizes 164,184)										200 - 315 (Größen / Sizes 54, 74,94,114) 250 - 400 (Größen / Sizes 64, 84,104,124) 200 - 315 (Größen / Sizes 134,154,174) 250 - 400 (Größe / Size 144) 224 - 355 (Größen / Sizes 164,184)											
		mm										mm											
		N Kupplung N Coupling	sk	I1	D1	I2	D2	h1	h2	f	fL	A	N Kupplung N Coupling	sk	I1	D1	I2	D2	h1	h2	f	fL	A
54 / 64	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B80	3	30	20	30	28	0	6	734	769	245
	112	B80	3	30	28	30	28	0	1	734	769	245	B80	3	30	20	30	28	0	6	734	769	245
	132	B95	3	35	28	35	38	5.5	8	766.5	801.5	245	B95	3	35	20	35	38	6	12.5	766.5	801.5	245
	160	A125	3	50	28	50	42	4.5	15	802.5	837.5	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
74 / 84	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B80	3	30	25	30	28	3.5	2.5	854	899	250
	132	B95	3	35	30	35	38	3	5.5	886.5	931.5	250	B95	3	35	25	35	38	0	3.5	871.5	916.5	250
	160	A125	3	50	30	50	42	0	-0.5	907.5	952.5	250	A125	3	50	25	50	42	0	9.5	907.5	952.5	250
	180	A140	3	55	30	55	48	0	-0.5	907.5	952.5	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	200	A160	4	60	30	60	55	0	10.5	919.5	964.5	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
94 / 104	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B95	3	35	28	35	38	7.5	10	1000.5	1050.5	340
	160	A125	3	50	35	50	42	0	3.5	1036.5	1086.5	340	A125	3	50	28	50	42	7	16.5	1036.5	1086.5	340
	180	A140	3	55	35	55	48	0	3.5	1036.5	1086.5	340	A140	3	55	28	55	48	2	21.5	1036.5	1086.5	340
	200	A160	4	60	35	60	55	0	14.5	1048.5	1098.5	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	225	A180	4	70	35	70	60	0	25.5	1089.5	1139.5	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
114 / 124	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A125	3	50	35	50	42	8	12.5	1223.5	1293.5	440
	180	A140	3	55	45	55	48	0.5	0	1223.5	1293.5	440	A140	3	55	35	55	48	3	17.5	1223.5	1293.5	440
	200	A180	4	70	45	70	55	0	5.5	1229.5	1299.5	440	A180	4	70	35	70	55	0	1.5	1205.5	1275.5	440
	225	A180	4	70	45	70	60	0	1.5	1255.5	1325.5	440	A180	4	70	35	70	60	0	21.5	1255.5	1325.5	440
	250	A180	4	70	45	70	65	0	1.5	1255	1325	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	280	A200	4	80	45	80	75	0	17	1270.5	1340.5	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
134 / 144	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A140	3	55	40	55	48	3	12.5	1398.5	1468.5	440
	200	A160	4	60	55	60	55	7.5	3	1404.5	1474.5	440	A160	4	60	40	60	55	0	20.5	1404.5	1474.5	440
	225	A180	4	70	55	70	60	1.5	5	1430.5	1500.5	440	A180	4	70	40	70	60	0	16.5	1430.5	1500.5	440
	250	A180	4	70	55	70	65	0	6.5	1430	1500	440	A180	4	70	40	70	65	0	16.5	1430	1500	440
	280	A200	4	80	55	80	75	0	22	1446	1516	440	A225	4	90	40	90	75	7	25	1446	1516	440
	315 2)	A225	4	90	55	90	80	5	24	1483	1553	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
154 / 164	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A160	4	60	50	60	55	1	8.5	1635.5	1681.5	440
	225	A200	4	80	70	80	60	4.5	0	1685.5	1731.5	440	A180	4	70	50	70	60	9	20.5	1685.5	1731.5	440
	250	A200	4	80	70	80	65	4.5	0	1685.5	1731.5	440	A180	4	70	50	70	65	7	22.5	1685.5	1731.5	440
	280	A200	4	80	70	80	75	11.5	8.5	1701	1747	440	A200	4	80	50	80	75	0	15	1671	1717	440
	315 2)	A225	4	90	70	90	80	10	17	1738	1784	440	A225	4	90	50	90	80	0	22	1708	1754	440
174 / 184	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A180	4	70	50	70	60	9	20.5	1733.5	1793.5	440
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A180	4	70	50	70	65	7	22.5	1733.5	1793.5	440
	280	A200	4	80	70	80	75	11.5	8.5	1749	1809	440	A200	4	80	50	80	75	0	15	1719	1779	440
	315 2)	A225	4	90	70	90	80	9.5	17.5	1786	1846	440	A225	4	90	50	90	80	0	22	1756	1816	440

**DE SCHWINGUNGSDÄMPFENDE DREHMOIMENTSTÜTZEN
FÜR GETRIEBEGEHÄUSE**

**EN VIBRATION REDUCING - TORQUE REACTION ARMS
FOR - GEAR HOUSINGS**

Maschinenseite
Driven machine side



Das Maximal übertragbare Drehmoment ist durch die Drehmomentsstütze begrenzt:
Es gilt: $T_{max} = f_{DMST} \times T_{2Nenn}$

The Maximum transmissible torque is limited by the torque reaction arm:
 $T_{max} = f_{DMST} \times T_{2Nenn}$

Tabelle 1 / Table 1

Getriebegröße Gear unit size	Bauart / Type					
	PH...2	PH...3	PH...4	PB...2	PB...3	PB...4
4...	1.3	-	-	1.2	1.2	-
5...	1.9	2.0	-	1.2	1.6	2.0
6...	1.6	1.7	-	1.2	1.4	1.7
7...	2.0	2.0	2.0	1.3	1.8	2.0
8...	1.7	2.0	2.0	1.2	1.6	2.0
9...	1.5	1.6	1.7	1.2	1.2	1.7
10...	1.3	1.4	1.4	1.2	1.2	1.4
11...	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	1.2
12...	2.0	2.0	2.0	1.8	2.0	1.2
13...	-	2.0	2.0	1.4	1.8	2.0
14...	-	1.9	2.0	1.3	1.7	2.0
15...	-	1.5	1.7	-	1.4	1.6
16...	-	1.4	1.5	-	1.3	1.5
17...	-	1.2	1.3	-	1.2	1.3
18...	-	1.2	1.2	-	1.2	1.2
19... - 22...	Auf Anfrage / On request					

1) Die genannten Tabellenwerte sind Minderwerte.
Unter Angabe von Drehrichtung und Motortyp können gegebenenfalls höhere Spitzendrehmomente zugelassen werden. Rücksprache ist erforderlich!


1) The values in the table are minimum values.
Depending on direction of rotation and motortype, higher peak torques may possibly be allowed. Please consult us!

DE

SCHWINGUNGSÄMPFENDE DREHMOMENTSTÜZEN
FÜR GETRIEBEGEHÄUSE

EN

VIBRATION REDUCING - TORQUE
REACTION ARMS FOR - GEAR HOUSINGS



Drehmomentstütze an der Arbeitsmaschinenseite. (Stirnradgetriebe in Ausführung C, D, G, H, I nur auf Anfrage.)

Bei Getrieben ohne Motorlaterne sind nur Kupplungen zulässig, die keine Querkräfte übertragen können

Drehmomentstütze in Kombination mit Lüfter nur auf Anfrage

Torque reaction arm on driven machine side.
(helical gear unit in C, D, G, H, I design on request only.)

For gear units without motor bell housing only couplings not transmitting shear forces are allowed.

Torque reaction arm in combination with fan on request only.

Tabelle 2 / Table 2

Getriebegröße Gear unit size	A	B	Ød3	F	H1	H2	m	n	S1	Metelastik-Busche Bush	Gewicht Weight kg
mm											
PH / PB 4...	160	110	19	116	200	65	120	70	15	079	6.8
PH / PB 5 + 6...	200	160	19	170	250	90	160	120	20	095	16
PH / PB 7 + 8...	320	200	19	195	400	140	260	130	25	772	37
PH / PB 9 + 10...											42
PH / PB 11 + 12...	400	300	24	320	500	175	320	240	30	805	155
PH / PB 13 + 14...											159
PH / PB 15 + 16...											163
PH / PB 17 + 18...											167
PH / PB 19 + 22...	Auf Anfrage / On request										

Tabelle 1 / Table 1

IEC motor nach DIN 42673 IEC motor acc. to DIN 42673		Kupplung Größe Coupling size 2)	N - Kupplung mit Trommelbremse nach DIN 15435 N - coupling with drum brake acc. to DIN 15435		
Größe Size	Wellenende Shaft end ØD x E mm	Kupplung Größe Coupling size	Kupplung Größe Coupling size	Bremstrommel Brake drum Ød x l mm	Trommelbremse Größe Drum brake size
100	28 x 60	80	125	200 x 75	TE 200
112	28 x 60	80	125	200 x 75	TE 200
132	38 x 80	95	125	200 x 75	TE 200
160 M	42 x 110	110	125	200 x 75	TE 200
160 L	42 x 110	125	125	200 x 75	TE 200
180 M	48 x 110	125	140	250 x 95	TE 250
180 L	48 x 110	140	140	250 x 95	TE 250
200	55 x 110	160	160	250 x 95	TE 250
225	60 x 140	160	180	315 x 118	TE 315
250	65 x 140	180	180	315 x 118	TE 315
280 S	75 x 140	200	225	400 x 150	TE 400
280 M	75 x 140	200	225	400 x 150	TE 400
315 S	80 x 170	200	225	400 x 150	TE 400
315 M	80 x 170	225	225	400 x 150	TE 400
315 LB	80 x 170	250	250	500 x 150	TE 500
355 MB	90 x 170	250	250	500 x 150	TE 500
355 LB	90 x 170	280	280	500 x 150	TE 500
400 MB	100 x 210	315	280	500 x 190	TE 500
400 MD	100 x 210	315	280	500 x 190	TE 500

2) Bauart A ab Größe 110;

Bauart B bis Größe 95

3) Bauart P

2) Type A from size 110 up;

Type B up to size 95

3) Type P

N Kupplungen mit Bremsscheibe auf Anfrage.

N couplings with brake disk on request.

DE

GETRIEBEBSCHWINGEN MIT N KUPPLUNGEN

EN

GEAR UNIT SWING-BASES WITH N COUPLINGS




Tabelle 2 / Table 2

Größe Size	Buchse Bush	m mm	n mm	mm												Gewicht / Weight	
				g	Ød3	A	B	Ød5	f	G	H1	H2	H3	I	s1	Stützbock Pedestal	Drehmomentstütze Torque reaction arm
4...	069	95	65	M 12	15	120	90	25	96	60	180	50	80	56	12	2.1	5.8
5... / 6...	079	120	70	M 16	19	160	110	32	116	75	200	65	105	72	15	5.3	11.8
7... / 10...	095	160	120	M 16	19	200	160	50	170	110	250	90	145	110	20	16	34
11... / 12...	772	260	130	M 16	19	320	200	100	195	180	400	140	230	120	25	50	82

DE

GETRIEBEBSCHWINGEN MIT N KUPPLUNGEN

EN

GEAR UNIT SWING-BASES WITH N COUPLINGS

Bauart Größe Type Size	IEC motor nach DIN 42673 IEC motor acc. to DIN 42673	N Kupplung N Coupling								N Kupplung mit Trommelbremse N coupling with drum brake							
						b2	IN = 12.5 - 45		IN = 50 - 71		b3	IN = 12.5 - 45		IN = 50 - 71			
		e	h	h1	h2		IN = 16 - 56 l2 ²⁾	IN = 63 - 90 l2 ²⁾	IN = 16 - 56 l2 ²⁾	IN = 63 - 90 l2 ²⁾		l3 ²⁾	l3 ²⁾	l3 ²⁾	l3 ²⁾		
PB43	132 S	950	380	430	610	190	160	145	-	-	1194	1194	170	470	-	1237	
	132 M						170	-	-	-	1232	1232			-	1275	
	160 M							1343	1343	1333	1333	210	590	1376	1376	1420	1420
	160 L						185	1387	1387	1377	1387			1465	1465	1503	1465
	180 M							1409	1409	1399	1409			1503	1503	-	-
	180 L						215	1447	1452	-	-			1585	1585	-	-
	200 L							1529	1534	-	-			-	-	-	-
PB53	160 M	1000	450	515	715	205	185	170	-	-	1423	1423	170	470	-	1466	
	160 L							1487	1487	1467	1477	1515		1515	-	1510	
	180 M							1509	1509	1489	1499	210	590	1555	1555	1593	1593
	180 L						220	1547	1547	1527	1542			1675	1675	-	-
	200 L							1629	1629	-	-			1759	1759	-	-
	225 S						240	1682	1682	-	-			1784	1784	-	-
	225 M							1707	1707	-	-			-	-	-	-
PB63	160 M	1050	450	515	715	250	185	170	-	-	1503	1503	170	470	-	1546	
	160 L							1567	1567	1547	1557	1595		1595	-	1590	
	180 M							1589	1589	1569	1579	1635		1635	-	1635	
	180 L						220	1627	1627	1607	1622	260	665	1673	1673	-	1673
	200 L							1709	1709	-	-			1755	1755	-	-
	225 S						240	1762	1762	-	-			1839	1839	-	-
	225 M							1787	1787	-	-			1864	1864	-	-
PB73	180 M	1150	540	630	880	250	215	185	-	-	1669	1669	210	590	-	1715	
	180 L							-	-	-	1707	1707			-	1753	
	200 L							1809	1809	1789	1789	1840		1840	-	1835	
	225 S						240	1862	1862	1842	1842	260	665	1919	1919	-	1944
	225 M							1887	1887	1867	1867			1944	1944	-	2031
	250 M						265	1974	1974	-	-			2031	2031	-	-
	280 S							2048	2048	-	-			2147	2147	-	2147
	280 M						300	2099	2099	-	-			2198	2198	-	-
PB83	180 M	1200	540	630	880	310	215	185	-	-	1774	1774	210	590	-	1820	
	180 L							-	-	-	1812	1812			-	1858	
	200 L							1914	1914	1894	1894	1945		1945	-	1940	
	225 S						240	1967	1967	1947	1947	310	765	2024	2024	-	2024
	225 M							1992	1992	1972	1972			2049	2049	-	2049
	250 M						265	2079	2079	-	-			2136	2136	-	-
	280 S							2153	2153	-	-			2252	2252	-	-
	280 M						300	2204	2204	-	-			2303	2303	-	-
PB93	200 L	1350	630	720	970	300	215	-	-	-	1969	1969	210	590	-	2000	
	225 S							-	-	-	2022	2022			-	2079	
	225 M						240	2057	2057	2047	2047	260	665	2104	2104	-	2104
	250 M							2144	2144	2134	2134			2191	2191	-	2191
	280 S						265	2218	2218	2208	2208			2307	2307	-	2307
	280 M							2269	2269	-	-			2358	2358	-	-
PB103	200 L	1400	630	720	970	350	215	-	-	-	2069	2069	210	590	-	2100	
	225 S							-	-	-	2122	2122			-	2179	
	225 M						240	2157	2157	2147	2147	310	765	2204	2204	-	2204
	250 M							2244	2244	2234	2234			2291	2291	-	2291
	280 S						305	2318	2318	2308	2308			2407	2407	-	2407
	280 M							2369	2369	-	-			2458	2458	-	-
PB113	250 M	1550	740	880	1280	345	265	-	-	-	2349	2349	260	665	-	2396	
	280 S							-	-	-	2423	2423			-	2512	
	280 M						300	2499	2499	2474	2474	310	765	2563	2563	-	2563
	250 M							-	-	-	2504	2504		-	2551		
PB123	280 S	1600	740	880	1280	430	355	265	-	-	2578	2578	310	765	-	2667	
	280 M							-	-	-	2679	2679			-	2718	

DE GETRIEBESCHWINGEN MIT N KUPPLUNGEN **EN** GEAR UNIT SWING-BASES WITH N COUPLINGS

Tabelle 4 / Table 4		N Kupplung N Coupling							N Kupplung mit Trommelbremse N Coupling with drum brake					
Bauart Größe	IEC motor nach DIN 42673							i _N = 80 - 180	i _N = 200 - 315	b3	b4	i _N = 80 - 180	i _N = 200 - 315	
Type Size	IEC motor acc. to DIN 42673	e	h	h1	h2	l1	b1	b2	l ₂ 2)	l ₂ 2)	mm	l ₃ 2)	l ₃ 2)	
PB54	100 L	1000	450	515	715	205	185	115	-	1256	170	470	-	
	112 M							130	1267	1262			1315	1315
	132 S							145	1319	1314			1367	1367
	132 M							170	1357	1352			1405	1405
	160 M							185	1458	-			1506	-
	160 L							170	1502	-			1550	-
	180 M							185	1524	-			1595	-
PB64	100 L	1050	450	515	715	250	185	115	-	1336	170	470	-	
	112 M							130	1347	1342			1395	1395
	132 S							145	1399	1394			1447	1447
	132 M							170	1437	1432			1485	1485
	160 M							185	1538	-			1586	-
	160 L							170	1882	-			1630	-
	180 M							185	1604	-			1675	-
PB74	132 S	1150	540	630	880	250	215	145	-	1479	170	470	-	
	132 M							170	1527	1517			1560	1560
	160 M							185	1628	1618			1661	1661
	160 L							170	1672	1662			1705	1705
	180 M							185	1694	-			1750	-
	180 L							170	1732	-			1788	-
	200 L							215	1814	-			1870	-
PB84	132 S	1200	540	630	880	310	215	145	-	1584	170	470	-	
	132 M							170	1632	1622			1665	1665
	160 M							185	1733	1723			1766	1766
	160 L							170	1777	1767			1810	1810
	180 M							185	1799	-			1855	-
	180 L							170	1837	-			1893	-
	200 L							215	1919	-			1975	-
PB94	132 M	1350	630	720	970	300	260	145	-	1682	170	470	-	
	160 M							170	-	1783			-	1826
	160 L							185	1847	1827			1875	1870
	180 M							185	1969	1849			1915	1915
	180 L							215	1907	1887			1953	1953
	200 L							240	1989	-			2035	-
	225 S							240	2042	-			2119	-
PB104	225 M	1400	630	720	970	350	260	215	2067	-	210	590	2144	-
	250 M							305	265	2154			2231	-
	132 M							145	-	1782			-	1825
	160 M							170	-	1883			-	1926
	160 L							185	1947	1927			1975	1970
	180 M							185	1969	1949			2015	2015
	180 L							215	2007	1987			2053	2053
PB114	200 L	1550	740	880	1280	345	270	215	2089	-	260	665	2135	-
	225 S							240	2142	-			2219	-
	225 M							265	2167	-			2244	-
	250 M							300	2254	-			2331	-
	280 S							170	-	2062			2090	-
	280 M							185	-	2084			2130	-
	300							215	2142	2122			2173	2168
PB124	200 L	1600	740	880	1280	430	270	240	2277	2257	260	665	2255	2250
	225 S							265	2302	-			2334	2334
	225 M							300	2389	-			2359	-
	250 M							240	2463	-			2446	-
	280 S							265	2544	-			2562	-
	280 M							300	2618	-			2717	-
	300							355	2669	-			2768	-

1) Auf Anfrage

2) l₂, l₃ für Getriebe mit Lüfter

Gewicht der Getriebeschwinge auf Anfrage

1) On request

2) l₂, l₃ for gear units with fan

Weight of gear unit swing - base on request

DE GETRIEBEBSCHWINGEN MIT N KUPPLUNGEN **EN GEAR UNIT SWING-BASES WITH N COUPLINGS**




Tabelle 5 / Table 5

Größe Size	Buchse Bush	mm														Gewicht / Weight	
		m	n	g	Ød3	A	B	Ød5	f	G	H1	H2	H3	I	s1	Stützblock Pedestal	Drehmomentstütze Torque reaction arm
13... / 14...	772	260	130	Ø19	19	320	200	100	195	180	400	140	230	120	25	50	82
15... / 18...	805	320	240	Ø24	24	400	300	124	320	240	500	175	285	230	30	95	220

DE

GETRIEBEBSCHWINGEN MIT N KUPPLUNGEN

EN

GEAR UNIT SWING-BASES WITH N COUPLINGS

Tabelle 6 / Table 6

Bauart Größe Type Size	IEC motor nach DIN 42673 IEC motor acc. to DIN 42673	N Kupplung N Coupling										N Kupplung mit Trommelbremse N Coupling with drum brake					
							IN = 12.5 - 45		IN = 50 - 71							IN = 12.5 - 45	
		e	h	h1	h2	l1	b1	b2	I ₂₍₂₎	I ₂₍₂₎	I ₂₍₂₎	I ₂₍₂₎	b3	b4	I ₃₍₂₎	I ₃₍₂₎	I ₃₍₂₎
PB133	280 M							300	-	-	2729	2729			-	2788	
PB143	280 M							300	-	-	2869	2869			-		2928

1) Auf Anfrage

2) I_{2*}, I_{3*} für Getriebe mit Lüfter

Gewicht der Getriebeschwinge auf Anfrage

1) On request

2) I_{2*}, I_{3*} for gear units with fan

Weight of gear unit swing - base on request

DE GETRIEBEBSCHWINGEN MIT N KUPPLUNGEN

EN GEAR UNIT SWING-BASES WITH N COUPLINGS

Tabelle 7 / Table 7		N Kupplung N Coupling										N Kupplung mit Trommelbremse N Coupling with drum brake			
Bauart Größe Type Size	IEC motor nach DIN 42673 IEC motor acc. to DIN 42673							b2	iN=80-180	iN=200-315	b3	b4	iN=80-180	iN=200-315	
		e	h	h1	h2	l1	b1		iN=100-224	iN=250-400			iN=100-224	iN=250-400	
PB134	180 M	1750	800	940	1340	405	345	185	-	2324	210	590	-	2355	
	180 L							215	-	2362			-	2393	
	200 L							240	-	2444			-	2475	
	225 S							265	2507	2497	260	665	2554	2554	
	225 M							300	2532	2522			2579	2579	
	250 M							265	2619	2609			2666	2666	
	280 S							300	2693	-	310	765	2782	-	
	280 M							300	2744	-			2833	-	
PB144	180 M	1750	800	940	1340	475	345	185	-	2464	210	590	-	2495	
	180 L							215	-	2502			-	2533	
	200 L							240	-	2584			-	2615	
	225 S							265	2647	2637	260	665	2694	2694	
	225 M							300	2672	2662			2719	2719	
	250 M							265	2759	2749			2806	2806	
	280 S							300	2833	-	310	765	2922	-	
	280 M							300	2884	-			2973	-	
PB154	200 L	2000	975	1150	1650	485	345	215	-	2766	210	590	-	2797	
	225 S							240	-	2819			-	2866	
	225 M							265	-	2844			-	2891	
	250 M							300	2956	2931	310	765	2995	2978	
	280 S							300	3030	3005			3111	3094	
	280 M							300	3081	3056			3145	3145	
PB164	200 L	2000	975	1150	1650	530	345	215	-	2857	210	590	-	2888	
	225 S							240	-	2910			-	2957	
	225 M							265	-	2935	260	665	-	2982	
	250 M							300	3047	3022			3086	3069	
	280 S							300	3121	3096	310	765	3202	3185	
	280 M							300	3172	3147			3236	3236	
PB174	225 M	2200	1025	1200	1700	525	500	240	-	2932	260	665	-	2979	
	250 M							265	-	3019			-	3066	
	280 S							300	3118	3093	310	765	3199	3182	
	280 M							300	3169	3144			3233	3233	
PB184	225 M	2200	1025	1200	1700	525	500	240	-	3052	260	665	-	3099	
	250 M							265	-	3139			-	3186	
	280 S							300	3238	3213	310	765	3319	3302	
	280 M							300	3289	3264			3353	3353	

1) Auf Anfrage

2) I2*, I3* für Getriebe mit Lüfter

Gewicht der Getriebeschwingen auf Anfrage

1) On request

2) I2*, I3* for gear units with fan

Weight of gear unit swing - base on request

**DE GETRIEBESCHWINGEN MIT FKUPPLUNGEN, IEC-MOTOREN
UND ZUGEORDNETEN KUPPLUNGEN UND BREMSEN**

**EN GEAR UNIT SWING-BASES WITH FCOUPLINGS,
IEC MOTORS AND ASSIGNED COUPLINGS AND BRAKES**

Tabelle 8 / Table 8

IEC motor nach DIN 42673	F KUPPLUNGEN / F COUPLINGS - 3) Kupplung ohne Vorkammer, Anfahr faktor 2 Coupling without delay chamber, starting factor 2				F KUPPLUNGEN / F COUPLINGS - 3) Kupplung mit Vorkammer, Anfahr faktor 1.5 Coupling with delay chamber, starting factor 1.5		
	Größe Size	Bauart / Größe Type / Size	F Kupplung Bauart / Größe F Coupling Type / Size	Trommelbremse Größe Drum brake size	Bauart / Größe Type / Size	F Kupplung Bauart / Größe F Coupling Type / Size	Trommelbremse Größe Drum brake size
1500-1min				mit Trommelbremse nach DIN 15 435 With drum brake acc. to DIN 15 435			mit Trommelbremse nach DIN 15 435 with drum brake acc.to DIN 15 435
100	FAD 222	FADB 222		TE 200			
112	FAD 222	FADB 222		TE 200			
132 S	FAD 222	FADB 222		TE 200			
132 M	FAD 297	FADB 297		TE 200			
160	FAD 297	FADB 297		TE 200	FND 370	FNDB 370	TE 315
180 M	FAD 297	FADB 297		TE 250	FND 370	FNDB 370	TE 315
180 L	FAD 342	FADB 342		TE 250	FND 370	FNDB 370	TE 315
200	FAD 342	FADB 342		TE 250	FND 370	FNDB 370	TE 315
225	FAD 395	FADB 395		TE 315	FND 370	FNDB 370	TE 315
250	FAD 395	FADB 395		TE 315	FND 425	FNDB 425	TE 315
280	FAD 450	FADB 450		TE 315	FND 425	FNDB 425	TE 315
315 S	FAD 516	FADB 516		TE 400	FND 490	FNDB 490	TE 400
315 M	FAD 516	FADB 516		TE 400	FND 490	FNDB 490	TE 400

3) EOC-Abschaltung auf Anfrage
F - Kupplungen mit Bremsscheibe auf Anfrage

3) EOC circuit breaker on request
F Couplings with brake disk on request

DE GETRIEBEBSCHWINGEN MIT F KUPPLUNGEN, IEC-MOTOREN
UND ZUGEORDNETEN KUPPLUNGEN UND BREMSEN

EN GEAR UNIT SWING-BASES WITH F COUPLINGS,
IEC MOTORS AND ASSIGNED COUPLINGS AND BRAKES




Tabelle 9 / Table 9

Größe Size	Buchse Bush	mm														Gewicht / Weight	
		m	n	g	Ød3	A	B	Ød5	F	G	H1	H2	H3	I	s1	Stützbock Pedestal	Drehmomentstütze Torque reaction arm
4...	069	95	65	M 12	15	120	90	25	96	60	180	50	80	56	12	2.1	5.8
5... / 6...	079	120	70	M 16	19	160	110	32	116	75	200	65	105	72	15	5.3	11.8
7... / 10...	095	160	120	M 16	19	200	160	50	170	110	250	90	145	110	20	16	34
11... / 12...	772	260	130	M 16	19	320	200	100	195	180	400	140	230	120	25	50	82

DE GETRIEBESCHWINGEN MIT F STROMUNGSKUPPLUNGEN
EN GEAR UNIT SWING-BASES WITH F FLUID COUPLINGS

		Tabelle 10 / Table 10										F - Kupplung mit trommelbremse F - Coupling with drum brake														
Bauart Größe	IEC motor nach DIN 42673						F Kupplung F Coupling																			
		Type Size	IEC motor acc. to DIN 42673	e1 ⁶⁾	e2 ⁶⁾	h	h1	h2	l1	b1	b2	İN = 12.5 - 45	İN = 50 - 71	İN = 12.5 - 45	İN = 50 - 71											
												fA = 2 - 4)	fA = 1.5 - 4)	fA = 2 - 4)	fA = 1.5 - 4)											
												l2 2)	l2 *2)	l2 2)	l2 *2)											
												mm	l2 2)	l2 *2)	l2 2)	l2 *2)										
PB43	132 S											-	-	-	-											
	132 M											-	-	-	-											
	160 M											1342	1328	-	-											
	160 L											1403	1413	-	-											
	180 M											1447	1457	-	-											
	180 L											1464	1469	-	-											
	200 L											1632	1637	-	-											
PB53	160 M											-	-	-	-											
	160 L											1439	-	-	-											
	180 M											1483	-	-	-											
	180 L											1505	-	-	-											
	200 L											1601	-	-	-											
	225 S											1683	-	-	-											
	225 M											-	-	-	-											
PB63	160 M											-	-	-	-											
	160 L											1529	1791	-	-											
	180 M											1578	1835	1573	1835											
	180 L											1595	1857	1595	1857											
	200 L											1691	1895	1691	1895											
	225 S											1773	1977	-	-											
	225 M											1)	1999	-	-											
PB73	160 M											-	-	-	-											
	160 L											1609	1871	-	-											
	180 M											1658	1915	1653	1915											
	180 L											1675	1937	1675	1937											
	200 L											1771	1975	1771	1975											
	225 S											1853	2057	-	-											
	225 M											1)	2079	-	-											
PB83	180 M											-	-	-	-											
	180 L											1755	2017	-	-											
	200 L											1851	2055	-	-											
	225 S											1938	2137	1933	2137											
	225 M											1981	2159	1981	2159											
	250 M											2006	2184	2006	2184											
	280 S											2093	2333	-	-											
PB93	280 M											-	-	-	-											
	200 L											2199	2407	-	-											
	225 S											1)	2458	-	-											
	225 M											-	-	1860	2122											
	250 M											-	-	1956	2160											
	280 S											2043	2242	2038	2242											
	280 M											2086	2264	2086	2264											
PB103	200 L											-	-	-	-											
	225 S											2111	2289	2111	2289											
	225 M											2198	2438	-	-											
	250 M											2304	2512	-	-											
	280 S											1)	2563	-	-											
	280 M											-	-	2098	2297											
	200 L											-	-	2141	2319											
PB113	225 S											-	-	2166	2344											
	225 M											-	-	2253	2493											
	250 M											-	-	2359	2567											
	280 S											-	-	2410	2618											
PB113	280 M											-	-	2458	2698											
	250 M											-	-	2564	2772											
	280 S											-	-	2632	2840											
	280 M											-	-	2615	2823											
PB123	250 M											-	-	2613	2853											
	280 S											-	-	2719	2927											
	280 M											-	-	2787	2995											

DE GETRIEBEBSCHWINGEN MIT F - STRÖMUNGSKUPPLUNGEN

EN GEAR UNIT SWING-BASES WITH F FLUID COUPLINGS

Bauart Größe Type Size	IEC motor nach DIN 42673 IEC motor acc. to DIN 42673								F Kupplung F Coupling				F - Kupplung mit trommelbremse F - Coupling with drum brake						
									IN = 80 - 180		IN = 200 - 315		IN= 80 - 180		IN= 200 - 315				
		e1 ⁶⁾	e2 ⁶⁾	h	h1	h2	l1	b1	b2	fA = 2 4) l2)	fA = 1.5 4) l2)	fA = 2 4) l2)	fA = 1.5 4) l2)	b3 ⁵⁾	b4 ⁵⁾	fA = 2 4) l32)	fA = 1.5 4) l32)	fA = 2 4) l32)	fA = 1.5 4) l32)
PB54	100 L	950	1250	450	515	715	205	185	115	-	-	1338	-	170	470	-	-	1375	-
	112 M								130	1349	-	1344	-			1386	-	1381	-
	132 S								1376	-	1371	-	-			1413	-	1413	-
	132 M								145	1467	-	1462	-			1498	-	1498	-
	160 M								170	1528	1744	-	-			1569	1831	-	-
	160 L								185	1572	1788	-	-			1613	1875	-	-
	180 M								185	1589	1810	-	-			1635	1897	-	-
PB64	100 L	1000	1300	450	515	715	250	185	115	-	-	1418	-	170	470	-	-	1455	-
	112 M								130	1429	-	1424	-			1466	-	1461	-
	132 S								145	1456	-	1451	-			1493	-	1493	-
	132 M								170	1547	-	1542	-			1578	-	1578	-
	160 M								185	1626	1824	-	-			1649	1911	-	-
	160 L								185	1652	1868	-	-			1693	1955	-	-
	180 M								185	1669	1890	-	-			1715	1977	-	-
PB74	132 S	1050	1350	540	630	880	250	215	145	-	-	1536	-	170	470	-	-	1568	-
	132 M								170	1637	-	1627	-			1670	-	1653	-
	160 M								170	1698	1899	1688	1899			1724	1986	1724	1986
	160 L								170	1742	1943	1732	1943			1768	2030	1768	2030
	180 M								185	1759	1965	-	-			1790	2052	-	-
	180 L								185	1835	2003	-	-			1886	2090	-	-
	200 L								215	1917	2085	-	-			1968	2172	-	-
PB84	132 S	1100	1400	540	630	880	310	215	145	-	-	1641	-	170	470	-	-	1673	-
	132 M								170	1742	-	1732	-			1775	-	1758	-
	160 M								170	1803	2004	1793	2004			1829	2091	1829	2091
	160 L								185	1847	2048	1837	2048			1873	2135	1873	2135
	180 M								185	1864	2070	-	-			1895	2157	-	-
	180 L								215	2022	2190	-	-			1991	2195	-	-
	200 L								215	2229	2451	-	-			2073	2277	-	-
PB94	132 M	1250	1500	630	720	970	300	260	145	-	-	1792	-	170	470	-	-	1818	-
	160 M								170	-	-	1853	2064			-	-	1889	2151
	160 L								170	1897	2118	1897	2108			1938	2195	1933	2195
	180 M								185	1914	2140	1914	2130			1955	2217	1955	2217
	180 L								190	1990	2178	1990	2168			2051	2255	2051	2255
	200 L								2072	2260	-	-	-			2133	2337	-	-
	225 S								2118	2282	-	-	-			2181	2359	-	-
PB104	225 M	1300	1550	630	720	970	350	260	240	2143	2307	-	-	210	590	2206	2384	-	-
	250 M								265	2229	2451	-	-			2292	2533	-	-
	132 M								145	-	-	1892	-			-	-	1918	-
	160 M								170	-	-	1953	2164			2038	2295	2033	2295
	160 L								170	1997	2218	1997	2208			2055	2317	2055	2317
	180 M								185	2014	2240	2014	2230			2151	2355	2151	2355
	180 L								190	2090	2278	2090	2268			2233	2437	-	-
PB114	200 L	1450	1650	740	880	1280	345	270	215	2172	2360	-	-	210	590	2281	2459	-	-
	225 S								240	2218	2382	-	-			2306	2599	-	-
	225 M								240	2243	2407	-	-			2306	2484	-	-
	250 M								300	2557	2760	-	-			2392	2633	-	-
	280 S								2608	2811	-	-	-			2130	2308	2565	2587
	280 M								170	-	-	2287	2488	210	590	-	-	2325	2503
	160 L								185	-	-	2306	2510			2426	2625	2421	2625
PB124	180 M	1500	1700	740	880	1280	430	270	215	2400	2568	2380	2548			2508	2707	2503	2707
	180 L								215	2482	2650	2462	2630			2551	2729	2550	2729
	225 S								240	2498	2672	2487	2652			2576	2754	-	-
	225 M								265	2523	2697	-	-			2663	2903	-	-
	250 M								300	2712	2915	-	-			2769	2977	-	-
	280 S								270	2763	2966	-	-			282			

DE GETRIEBEBSCHWINGEN MIT F - STRÖMUNGSKUPPLUNGEN

EN GEAR UNIT SWING-BASES WITH F FLUID COUPLINGS




Tabelle 12 / Table 12

Größe Size	Buchse Bush	mm														Gewicht / Weight	
		m	n	g	Ød3	A	B	Ød5	F	G	H1	H2	H3	I	s1	Stützbock Pedestal	Drehmomentstütze Torque reactionarm
13...-14...	772	260	130	Ø19	19	320	200	100	195	180	400	140	230	120	25	50	82
15...-18...	805	320	240	Ø24	24	400	300	124	320	240	500	175	285	230	30	95	220

DE GETRIEBEBSCHWINGEN MIT F - STRÖMUNGSKUPPLUNGEN

EN GEAR UNIT SWING-BASES WITH F FLUID COUPLINGS

Tabelle 13 / Table 13

Bauart Größe Type Size	IEC motor nach DIN 42673 IEC motor acc. to DIN 42673	F Kupplung F Coupling												F - Kupplung mit trommelbremse F - Coupling with drum brake									
		IN = 12.5 - 45						IN = 50 - 71						IN = 12.5 - 45			IN = 50 - 71						
		IN = 16 - 56						IN = 63 - 90						IN= 16 - 56			IN = 63 - 90						
		fA=2 4)	fA=1.5 4)	fA=2 4)	fA=1.5 4)	fA=2 4)	fA=1.5 4)	fA=2 4)	fA=1.5 4)	fA=2 4)	fA=1.5 4)	fA=2 4)	fA=1.5 4)	fA=2 4)	fA=1.5 4)	fA=2 4)	fA=1.5 4)	fA=2 4)	fA=1.5 4)				
		e1 ⁶⁾ e2 ⁶⁾ h h1 h2 l1 b1	b2	l2 ²⁾ l2* ²⁾ l2 ²⁾ l2* ²⁾ l2 ²⁾ l2* ²⁾ l2 ²⁾ l2* ²⁾	mm																		
PB133	280 M	1900	2150	800	940	1340	405	345	300	-	-	-	-	2823	2823	3026	3026	260	665	-	-	2862	3070
PB143	280 M	1900	2150	800	940	1340	475	345	300	-	-	-	-	2963	2963	3166	3166	260	665	-	-	3002	3210

DE GETRIEBEBSCHWINGEN MIT F - STRÖMUNGSKUPPLUNGEN

EN GEAR UNIT SWING-BASES WITH F FLUID COUPLINGS

		F Kupplung F Coupling							F - Kupplung mit trommelbremse F - Coupling with drum brake						
Bauart Größe Type Size	IEC motor nach DIN 42673 IEC motor acc. to DIN 42673								IN = 80 - 180 IN= 100 - 224 IN= 90 - 200 fA = 2 fA = 1.5 4) 4) l22) l22) mm	IN= 200 - 315 IN= 250 - 400 IN= 224 - 355 fA = 2 fA = 1.5 4) 4) l22) l22)	IN= 80 - 180 IN= 100 - 224 IN= 90 - 200 fA = 2 fA = 1.5 4) 4) l42) l32)	IN= 200 - 315 IN= 250 - 400 IN= 224 - 355 fA = 2 fA = 1.5 4) 4) l32) l32)			
		e1 ⁶⁾	e2 ⁶⁾	h	h1	h2	l1	b1	b2	b35)	b45)				
PB134	180 M	1700	1900	800	940	1340	405	345	185	-	-	2389	2595	210	590
	180 L								185	-	-	2465	2633		
	200 L								215	-	-	2547	2715		
	225 S								2572	2747	2562	2737		260	665
	225 M								240	2597	2772	2587	2762		
	250 M								265	2684	2916	2674	2906		
	280 S								300	2787	2990	-	-		
	280 M								300	2838	3041	-	-		
PB144	180 M	1700	1900	800	940	1340	475	345	185	-	-	2529	2735	210	590
	180 L								185	-	-	2605	2773		
	200 L								215	-	-	2687	2855		
	225 S								240	2712	2887	2702	2877		
	225 M								240	2737	2912	2727	2902	260	665
	250 M								365	2824	3056	2814	3046		
	280 S								300	2927	3130	-	-		
	280 M								300	2978	3181	-	-		
PB154	200 L	2000	2200	975	1150	1650	485	345	215	-	-	2869	3037	210	590
	225 S								240	-	-	2884	3059		
	225 M								240	-	-	2909	3084		
	250 M								265	3021	3253	2996	3228	260	665
	280 S								300	3124	3327	3099	3302		
	280 M								300	3175	3378	3150	3353		
PB164	200 L	2000	2200	975	1150	1650	530	345	215	-	-	2960	3128	210	590
	225 S								240	-	-	2975	3150		
	225 M								240	-	-	3000	3175		
	250 M								265	3112	3344	3087	3319	260	665
	280 S								300	3215	3418	3190	3393		
	280 M								300	3266	3469	3241	3444		
PB174	225 M	2200	2400	1025	1200	1700	525	500	240	-	-	2997	3172	260	665
	250 M								265	-	-	3084	3316		
	280 S								300	3212	3415	3187	3390		
	280 M								300	3263	3466	3238	3441		
PB184	225 M	2200	2400	1025	1200	1700	585	500	240	-	-	3117	3292	260	665
	250 M								265	-	-	3204	3436		
	280 S								300	3332	3535	3307	3510		
	280 M								300	3383	3586	3358	3561		

1) auf Anfrage

2) l2 für Getriebe mit Lüfter. Getriebe mit Lüfter und Trommelbremse auf Anfrage.

4) fA = Anfahrfaktor

5) Für fA= 2, für fA=1.5 ab Motorgröße 225 S; fA = 1.5 bis Motorgröße 200 L:
b3 = 260 mm, b4 = 610 mm6) e1-Maß für F- Kupplung ohne Vorkammer (fA=2);
F- Kupplung ohne Vorkammer mit Trommelbremse (fA=2);

e2- Maß für F-Kupplung mit Vorkammer (fA=1.5);

F-Kupplung mit Vorkammer und Trommelbremse (fA=1.5);

Gewicht der Getriebeschwinge auf Anfrage

1) On request

2) l2* for gear units with fan. Gear units with fan and drum brake on request

4) fA = starting factor

5) For fA = 2; for fA = 1.5 from motor size 225 S up; fA=1.5 up to motor size 200 L:
b3 = 260 mm, b4 = 610 mm6) e1 dimension for F coupling without delay chamber (fA = 2);
F coupling without delay chamber with drum brake (fA= 2);

e2 dimension for F coupling with delay chamber (fA = 1.5)

F coupling with delay chamber and drum brake (fA = 1.5);

Weight of gear unit swing- base on request

DE

SONDEREINBAULAGEN

EN

SPECIAL MOUNTING POSITIONS





NRW - Zahnradgetriebe der Bauarten PH...2, PH...3, PH...4, PB...2, PB....3 und PB.4 sind auch für nachstehende Sondereinbaulagen lieferbar

Die Aufstellung kann z.B. als Aufsteckgetriebe mit Drehmomentstütze oder mittels Fußleisten erfolgen.
Zur Ölversorgung ist die Tabelle 2 zu beachten.





NRW- Gear units of types PH...2, PH...3, PH...4,PB...2, PB...3 and PB...4 ...are also available for the special mounting positions illustrated below.

They can be installed, for example, as shaft mounted gear unit with torque reaction arm or by means of base rails.
For oil supply, take into account table 2.

Einbaulage: Welle d1 nach oben
Mounting position: Shaft d1 upward



Einbaulage: Welle d1 nach unten
Mounting position: Shaft d1 downward



DE

SONDEREINBAULAGEN GETRIEBEFUßLEISTEN

EN

SPECIAL MOUNTING POSITIONS HOUSING BASE RAILS




Tabelle 1 / Table 1

Größe Size	PH...2, PH...3, PH...4, PB...2, PB...3, PB...4											PH..2, PH..3, PH..4, PB..3, PB..4		PB...2	
	a	b1	c	4 x d	h	m1	m2	n1	n2	8xØs	Rmax	b	m3	b	m3
4...	450	75	28	M16	255	110	130	20	95	19	160	355	315	-	-
5...	510	75	28	M16	270	110	170	20	125	19	190	395	355	460	420
6...					315						220				
7...	610	90	35	M20	325	130	200	25	150	24	230	470	420	550	500
8...					385						270				
9...	710	110	40	M24	380	160	230	30	165	28	260	580	520	650	590
10...					430						300				
11...	860	120	50	M30	435	190	270	35	205	35	340	660	590	760	690
12...					520						380				
13...	965	100	60	M30	430	260	230	37.5	185	35	300	745	665	850	770
14...					500						360				
15...	1060	110	70	M36	505	300	190	45	185	42	350	840	750	980	890
16...					550						400				
17...	1210	125	80	M42	550	340	250	55	210	48	390	930	820	1125	1015
18...					610						440				

Tabelle 2 / Table 2

Größe Size	PH...2	PH...3	PH...4	PB...2	PB...3	PB...4
4.. - 12..	Tauchschmierung Dip lubrication	Tauchschmierung mit Ölausgleichsbehälter Dip lubrication with oil compensating tank	Tauchschmierung mit Ölausgleichsbehälter Dip lubrication with oil compensating tank	Druckschmierung mit Flanschpumpe Forced lubrication with flanged-on pump	Druckschmierung mit Flanschpumpe Forced lubrication with flanged-on pump	Druckschmierung mit Flanschpumpe Forced lubrication with flanged-on pump
13.. - 18..	Druckschmierung mit Flanschpumpe Forced lubrication with flanged-on pump	Druckschmierung mit Flanschpumpe Forced lubrication with flanged-on pump	Druckschmierung mit Motorpumpe Forced lubrication with motor pump	Druckschmierung mit Flanschpumpe Forced lubrication with flanged-on pump	Druckschmierung mit Flanschpumpe Forced lubrication with flanged-on pump	Druckschmierung mit Motorpumpe Forced lubrication with motor pump

Freiraum für Elemente der Ölversorgung (Pumpe, Rohre usw.) beachten!
Abmessungen auf Anfrage

Take into account space required for oil supplyelements (pump, pipes , etc.)!
Dimensions on request

DE

WASSERSCHNECKENAUSFÜHRUNG

EN

FOR WATER SCREWS




Tabelle 1 / Table 1

Bauart Type	Größe Size	A mm	B mm	G ₂ mm	e mm	Ölablasshahn Oil drain valve	R mm
PB...3SH	43	146	136	140	290	G 3/4	125
	53	161	158	165	310	G 3/4	-
	63				350		-
	73	191	186	195	365	G 1	-
	83				425		-
	93	221	221	235	415	G 1	-
	103				465		-
	113	259	261	270	470	G 1 1/4	-
	123				555		-

DE

WASSERSCHNECKENAUSFÜHRUNG

EN

FOR WATER SCREWS




Tabelle 2 / Table 2

Bauart Type	Größe Size	A mm	B mm	e mm	Ölablasshahn Oil drain valve
PB...3SH	133	68	136	505	G 1 1/4
	143			575	
	153	81	151	615	G 2
	163			660	
	173	86	181	655	G 2
	183			715	

DE

MOTORSTÜHLE - HORIZONTAL

EN

MOTOR BRACKETS - HORIZONTAL




Tabelle 1 / Table 1

Bauart-Größe Type-Size	IEC-Motor	i Getriebe i Gear unit	i Riementrieb i Belt drive	i Gesamt i Total	Riemenscheibe Motorwelle Motor shaft pulley	Riemen- anzahl No .of belts	b mm	E mm	e ₁ mm	e ₂ mm	I mm
PH53-H	132 S	71 - 90	1.25 1.4 1.6 1.8	89 - 162	SPZ 140	2	395	493	185	182	125
	132 M	50 - 90		63 - 162	SPZ 140	3	395	493	185	182	125
	160 M	35.5 - 71		44 - 128	SPZ 180	3	395	530	185	145	125
	160 L	25 - 50		31 - 90	SPA 180	3	395	530	185	145	125
PH63-H	132 S	90 - 112	1.25 1.4 1.6 1.8	113 - 202	SPZ 140	2	395	493	185	182	125
	132 M	63 - 112		79 - 202	SPZ 140	3	395	493	185	182	125
	160 M	45 - 90		56 - 162	SPZ 180	3	395	530	185	145	125
	160 L	31.5 - 71		39 - 128	SPA 180	3	395	530	185	145	125
PH73-H	160 M	63 - 90	1.25 1.4 1.6 1.8	79 - 162	SPZ 180	3	465	586	255	229	125
	160 L	50 - 90		63 - 162	SPA 180	3	465	586	255	229	125
	180 M	40 - 71		50 - 128	SPA 250	3	465	626	255	189	125
	180 L	31.5 - 63		39 - 113	SPA 250	3	465	626	255	189	125
	200 L	25 - 45		31 - 54	SPB 280	3	575	680	205	205	155
	225 S	25 - 40		31 - 50	SPB 280	3	575	680	205	205	155
PH83-H	160 M	80 - 112	1.25 1.4 1.6 1.8	100 - 202	SPZ 180	3	465	586	255	229	125
	160 L	63 - 112		79 - 202	SPA 180	3	465	586	255	229	125
	180 M	50 - 90		63 - 162	SPA 250	3	465	626	255	189	125
	180 L	40 - 80		50 - 144	SPA 250	3	465	626	255	189	125
	200 L	31.5 - 56		39 - 70	SPB 280	3	575	680	205	205	155
	225 S	31.5 - 50		39 - 63	SPB 280	3	575	680	205	205	155
PH93-H	160 L	80 - 90	1.25 1.4 1.6 1.8	100 - 162	SPA 180	3	465	615	255	240	140
	180 M	71 - 90		89 - 162	SPA 250	3	465	664	255	191	140
	180 L	56 - 90		70 - 162	SPA 250	3	465	664	255	191	140
	200 L	40 - 80		50 - 144	SPB 280	3	575	747	280	208	155
	225 S	31.5 - 63		39 - 113	SPB 280	3	575	750	280	205	155
	225 M	28 - 50		35 - 90	SPB 280	4	575	750	280	205	155
	250 M	25 - 45		31 - 81	SPB 315	4	665	804	310	231	155
PH103-H	160 L	100 - 112	1.25 1.4 1.6 1.8	125 - 202	SPA 180	3	465	615	255	240	140
	180 M	80 - 112		100 - 202	SPA 250	3	465	664	255	191	140
	180 L	71 - 112		89 - 202	SPA 250	3	465	664	255	191	140
	200 L	50 - 100		63 - 180	SPB 280	3	575	747	280	208	155
	225 S	40 - 80		50 - 144	SPB 280	3	575	750	280	205	155
	225 M	31.5 - 63		39 - 113	SPB 280	4	575	750	280	205	155
	250 M	31.5 - 56		39 - 101	SPB 315	4	665	804	310	231	155

DE	MOTORSTÜHLE - HORIZONTAL				EN	MOTOR BRACKETS - HORIZONTAL					
Bauart-Größe Type-Size	IEC-Motor	i Getriebe i Gear unit	i Riementrieb i Belt drive	i Gesamt i Total	Riemscheibe Motorwelle Motor shaft pulley	Riemen- anzahl No. of belts	b mm	E mm	e ₁ mm	e ₂ mm	I mm
PH113-H	200 L	71 - 90	1.25 1.4 1.6 1.8	89 - 162	SPB 280	3	575	825	280	205	155
	225 S	56 - 90		70 - 162	SPB 280	3	575	825	280	205	155
	225 M	50 - 90		63 - 162	SPB 280	4	575	825	280	205	155
	250 M	40 - 71		50 - 128	SPB 315	4	725	897	310	273	155
	280 S	31.5 - 56		39 - 101	SPB 315	5	725	938	310	232	155
	280 M	25 - 45		31 - 81	SPB 315	6	725	938	310	232	155
	315 S	25 - 35.5		31 - 64	SPC 355	5	815	1001	345	254	185
PH123-H	200 L	90 - 112	1.25 1.4 1.6 1.8	113 - 202	SPB 280	3	575	825	280	205	155
	225 S	71 - 112		89 - 202	SPB 280	3	575	825	280	205	155
	225 M	63 - 112		79 - 202	SPB 280	4	575	825	280	205	155
	250 M	50 - 90		63 - 162	SPB 315	4	725	897	310	273	155
	280 S	35.5 - 63		44 - 113	SPB 315	5	725	938	310	232	155
	280 M	31.5 - 56		39 - 101	SPB 315	6	725	938	310	232	155
	315 S	31.5 - 45		39 - 81	SPC 355	5	815	1001	345	254	185
PH133-H	225 M	80 - 90	1.25 1.4 1.6 1.8	100 - 162	SPB 280	4	575	881	280	204	180
	250 M	63 - 90		79 - 162	SPB 315	4	725	938	310	232	160
	280 S	45 - 80		56 - 144	SPB 315	5	725	938	310	232	160
	280 M	40 - 71		50 - 128	SPB 315	6	725	938	310	232	160
	315 S	31.5 - 56		39 - 101	SPC 355	5	815	1042	385	273	230
	315 M	22.4 - 50		28 - 90	SPC 355	6	815	1042	385	273	230
PH143-H	225 M	90 - 112	1.25 1.4 1.6 1.8	113 - 202	SPB 280	4	575	881	280	204	180
	250 M	80 - 112		100 - 202	SPB 315	4	725	938	310	232	160
	280 S	56 - 100		70 - 180	SPB 315	5	725	938	310	232	160
	280 M	45 - 90		56 - 162	SPB 315	6	725	938	310	232	160
	315 S	40 - 71		50 - 128	SPC 355	5	815	1042	385	273	230
	315 M	28 - 63		35 - 113	SPC 355	6	815	1042	385	273	230
PH153-H	280 S	80 - 90	1.25 1.4 1.6 1.8	100 - 162	SPB 315	5	725	980	310	230	220
	280 M	63 - 90		79 - 162	SPB 315	6	725	980	310	230	220
	315 S	50 - 90		63 - 162	SPC 355	5	815	1060	385	275	230
	315 M	45 - 80		56 - 144	SPC 355	6	815	1060	385	270	230
PH163-H	280 S	90 - 100	1.25 1.4 1.6 1.8	113 - 180	SPB 315	5	725	980	310	230	220
	280 M	71 - 100		89 - 180	SPB 315	6	725	980	310	230	220
	315 S	56 - 100		70 - 180	SPC 355	5	815	1060	385	275	230
	315 M	50 - 90		63 - 162	SPC 355	6	815	1060	385	275	230
PH173-H	280 M	80 - 90	1.25 1.4 1.6 1.8	100 - 162	SPB 315	6	725	1072	310	228	220
	315 S	71 - 90		89 - 162	SPC 355	5	815	1117	385	273	230
	315 M	63 - 90		79 - 162	SPC 355	6	815	1117	385	273	230
PH183-H	280 M	100	1.25 1.4 1.6 1.8	125 - 180	SPB 315	6	725	1072	310	228	220
	315 S	90 - 100		113 - 180	SPC 355	5	815	1117	385	273	230
	315 M	71 - 100		89 - 180	SPC 355	6	815	1117	385	273	230

DE

MOTORSTÜHLE HORIZONTAL

EN

MOTOR BRACKETS - HORIZONTAL




Tabelle 2 / Table 2

Bauart Type Größe Size	IEC-Motor	i Getriebe i Gear unit	i Riementrieb i Belt drive	i Gesamt i Total	Riemenscheibe Motorwelle Motor shaft pulley	Riemen- anzahl No. of belts	b mm	E mm	e1 mm	e2 mm	l mm
PH74-H	100 L	250 - 355	1.25 1.4 1.6 1.8	313 - 639	SPZ 100	2	315	597	130	128	75
	112 M	180 - 355		225 - 639	SPZ 112	2	315	613	130	112	75
	132 S	140 - 250		175 - 450	SPZ 140	2	355	632	155	128	95
	132 M	100 - 180		125 - 324	SPZ 140	3	355	632	155	128	95
PH84-H	100 L	315 - 450	1.25 1.4 1.6 1.8	394 - 810	SPZ 100	2	315	597	130	128	75
	112 M	224 - 450		280 - 810	SPZ 112	2	315	613	130	112	75
	132 S	180 - 355		225 - 639	SPZ 140	2	355	632	155	128	95
	132 M	125 - 250		156 - 450	SPZ 140	3	355	632	155	128	95
PH94-H	112 M	315 - 355	1.25 1.4 1.6 1.8	394 - 639	SPZ 112	2	395	672	130	113	75
	132 S	224 - 355		280 - 639	SPZ 140	2	395	701	185	159	125
	132 M	160 - 315		200 - 567	SPZ 140	3	395	701	185	159	125
	160 M	112 - 224		140 - 403	SPZ 180	3	395	742	185	148	125
	160 L	100 - 160		125 - 288	SPA 180	3	395	742	185	148	125
PH104-H	112 M	400 - 450	1.25 1.4 1.6 1.8	500 - 810	SPZ 112	2	395	672	130	113	75
	132 S	280 - 450		350 - 810	SPZ 140	2	395	701	185	159	125
	132 M	200 - 400		250 - 720	SPZ 140	3	395	701	185	159	125
	160 M	140 - 280		175 - 504	SPZ 180	3	395	742	185	148	125
	160 L	125 - 180		156 - 324	SPA 180	3	395	742	185	148	125
PH114-H	132 M	280 - 355	1.25 1.4 1.6 1.8	350 - 639	SPZ 140	3	465	785	155	125	115
	160 M	200 - 355		250 - 639	SPZ 180	3	465	842	255	203	125
	160 L	140 - 280		175 - 504	SPA 180	3	465	842	255	203	125
	180 M	125 - 224		156 - 403	SPA 250	3	465	852	255	193	125
	180 L	100 - 180		125 - 324	SPA 250	3	465	852	255	193	125
	200 L	100 - 140		125 - 252	SPB 280	3	525	923	255	207	125
PH124-H	132 M	355 - 450	1.25 1.4 1.6 1.8	444 - 810	SPZ 140	3	465	785	155	125	115
	160 M	250 - 450		313 - 810	SPZ 180	3	465	842	255	203	125
	160 L	180 - 355		225 - 639	SPA 180	3	465	842	255	203	125
	180 M	140 - 280		175 - 504	SPA 250	3	465	852	255	193	125
	180 L	125 - 224		156 - 403	SPA 250	3	465	852	255	193	125
	200 L	125 - 180		156 - 324	SPB 280	3	520	923	255	207	125

PH134-H ... 184-H

DE	MOTORSTÜHLE HORIZONTAL				EN	MOTOR BRACKETS - HORIZONTAL					
Type Bauart	IEC-Motor	i Getriebe i Gear unit	i Riementrieb i Belt drive	i Gesamt i Total	Riemenscheibe Motorwelle Motor shaft pulley	Riemen- anzahl No. of belts	b mm	E mm	e1 mm	e2 mm	I mm
PH134-H	160 M	315 - 355	1.25 1.4 1.6 1.8	394 - 639	SPZ 180	3	465	934	255	171	130
	160 L	224 - 355		280 - 639	SPA 180	3	465	934	255	171	130
	180 M	180 - 355		225 - 639	SPA 250	3	465	914	255	191	130
	180 L	160 - 280		200 - 504	SPA 250	3	465	914	255	191	130
	200 L	112 - 224		140 - 403	SPB 280	3	575	1001	280	219	160
	225 S	100 - 180		125 - 324	SPB 280	3	575	1001	280	219	160
	225 M	100 - 140		125 - 252	SPB 280	4	575	1001	280	219	160
PH144-H	160 M	400 - 450	1.25 1.4 1.6 1.8	500 - 810	SPZ 180	3	465	934	255	171	130
	160 L	280 - 450		350 - 810	SPA 180	3	465	934	255	171	130
	180 M	224 - 450		280 - 810	SPA 250	3	465	914	255	191	130
	180 L	200 - 355		250 - 639	SPA 250	3	465	914	255	191	130
	200 L	140 - 280		175 - 504	SPB 280	3	575	1001	280	219	160
	225 S	125 - 224		156 - 403	SPB 280	3	575	1001	280	219	160
	225 M	125 - 180		156 - 324	SPB 280	4	575	1001	280	219	160
PH154-H	160 L	355	1.25 1.4 1.6 1.8	444 - 639	SPA 180	3	465	928	255	237	155
	180 M	315 - 355		394 - 639	SPA 250	3	465	964	255	201	155
	180 L	250 - 355		313 - 639	SPA 250	3	465	964	255	201	155
	200 L	180 - 355		225 - 639	SPB 280	3	575	1057	280	213	160
	225 S	160 - 280		200 - 504	SPB 280	3	575	1057	280	213	160
	225 M	125 - 250		156 - 450	SPB 280	4	575	1057	280	213	160
	250 M	100 - 200		125 - 360	SPB 315	4	665	1131	310	234	160
PH164-H	180 M	280 - 400	1.25 1.4 1.6 1.8	350 - 720	SPA 250	3	465	964	255	201	155
	180 L	224 - 400		280 - 720	SPA 250	3	465	964	255	201	155
	200 L	180 - 355		225 - 639	SPB 280	3	575	1057	280	213	160
	225 S	140 - 280		175 - 504	SPB 280	3	575	1057	280	213	160
	225 M	112 - 224		140 - 403	SPB 280	4	575	1057	280	213	160
	250 M	112 - 224		140 - 403	SPB 315	4	665	1131	310	234	160
PH174-H	180 L	355	1.25 1.4 1.6 1.8	444 - 639	SPA 250	3	525	1047	280	195	130
	200 L	250 - 355		313 - 639	SPB 280	3	525	1098	280	212	130
	225 S	200 - 355		250 - 639	SPB 280	3	665	1157	310	258	160
	225 M	180 - 315		225 - 567	SPB 280	4	665	1157	310	258	160
	250 M	140 - 280		175 - 504	SPB 315	4	665	1181	310	234	160
	280 S	100 - 200		125 - 360	SPB 315	5	725	1231	310	234	160
	280 M	100 - 160		125 - 288	SPB 315	6	725	1231	310	234	160
PH184-H	200 L	315 - 400	1.25 1.4 1.6 1.8	394 - 720	SPB 280	3	525	1098	280	212	130
	225 S	250 - 400		313 - 720	SPB 280	3	665	1157	310	258	160
	225 M	224 - 400		280 - 720	SPB 280	4	665	1157	310	258	160
	250 M	180 - 355		225 - 639	SPB 315	4	665	1181	310	234	160
	280 S	125 - 250		156 - 450	SPB 315	5	725	1231	310	234	160
	280 M	112 - 200		140 - 360	SPB 315	6	725	1231	310	234	160

DE

MOTORSTÜHLE HORIZONTAL

EN

MOTOR BRACKETS - HORIZONTAL




Tabelle 3 / Table 3

Bauart-Größe Type-Size	IEC-Motor	i Getriebe i Gear unit	i Belt drive i Riementrieb	i Gesamt i Total	Riemscheibe Motorwelle Motor shaft pulley	Riemen- anzahl No. of belts	b mm	E mm	e1 mm	e2 mm	I mm
PB43-H	112 M	56 - 71	1.25 1.4 1.6 1.8	70 - 127.8	SPZ 112	2	380	421	125	109	90
	132 S	45 - 71		56.3 - 127.8	SPZ 140	2	460	434	185	187	125
	132 M	31.5 - 45		39.4 - 81	SPZ 140	3	460	434	185	187	125
	160 M	20 - 45		25 - 81	SPZ 180	3	460	476	185	145	125
	160 L	31.5 - 35.5		39.4 - 63.9	SPA 180	3	460	476	185	145	125
PB53-H	132 M	45 - 71	1.25 1.4 1.6 1.8	56.3 - 127.8	SPZ 140	3	420	476	185	172	125
	160 M	35.5 - 71		44.4 - 127.8	SPZ 180	3	420	502	185	146	125
	160 L	28 - 50		35 - 90	SPA 180	3	420	502	185	146	125
	180 M	22.4 - 40		28 - 64	SPA 250	3	500	534	225	176	125
	180 L	31.5 - 35.5		39.4 - 56.8	SPA 250	3	500	534	225	176	125
PB63-H	132 M	30 - 90	1.25 1.4 1.6 1.8	37.5 - 162	SPZ 140	3	420	476	185	172	125
	160 M	45 - 90		56.3 - 162	SPZ 180	3	420	502	185	146	125
	160 L	31.5 - 63		39.4 - 113.4	SPA 180	3	420	502	185	146	125
	180 M	28 - 50		35 - 80	SPA 250	3	500	534	225	176	125
	180 L	25 - 45		31.3 - 72	SPA 250	3	500	534	225	176	125
PB73-H	160 M	63 - 71	1.25 1.4 1.6 1.8	78.8 - 127.8	SPZ 180	3	455	553	185	142	125
	160 L	50 - 71		62.5 - 127.8	SPA 180	3	455	553	185	142	125
	180 M	40 - 71		50 - 127.8	SPA 250	3	665	588	278	325	155
	180 L	31.5 - 63		39.4 - 113.4	SPA 250	3	665	588	278	325	155
	200 L	25 - 45		31.3 - 81	SPB 280	3	665	643	278	270	155
	225 S	20 - 40		25 - 72	SPB 280	3	665	713	278	200	155
	225 M	20 - 31.5		25 - 56.7	SPB 280	4	665	713	278	200	155
PB83-H	160 M	80 - 90	1.25 1.4 1.6 1.8	100 - 162	SPZ 180	3	455	553	185	142	125
	160 L	63 - 90		78.8 - 162	SPA 180	3	455	553	185	142	125
	180 M	50 - 90		62.5 - 162	SPA 250	3	665	588	278	325	155
	180 L	40 - 80		50 - 144	SPA 250	3	665	588	278	325	155
	200 L	31.5 - 56		39.4 - 100.8	SPB 280	3	665	643	278	270	155
	225 S	25 - 45		31.3 - 81	SPB 280	3	665	713	278	200	155
	225 M	25 - 40		31.3 - 72	SPB 280	4	665	713	278	200	155
PB93-H	180 M	63 - 71	1.25 1.4 1.6 1.8	78.8 - 127.8	SPA 250	3	555	635	275	278	155
	180 L	56 - 71		70 - 127.8	SPA 250	3	555	635	275	278	155
	200 L	40 - 71		50 - 127.8	SPB 280	3	555	713	275	200	155
	225 S	40 - 53		50 - 113.4	SPB 280	3	555	713	275	200	155
	225 M	28 - 50		35 - 90	SPB 280	4	555	713	275	200	155
	250 M	22.4 - 45		28 - 81	SPB 315	4	735	762	305	274	155
	280 S	20 - 31.5		25 - 56.7	SPB 315	5	735	803	305	233	155
PB103-H	280 M	20 - 25		25 - 45	SPB 315	6	735	803	305	233	155
	180 M	80 - 90	1.25 1.4 1.6 1.8	100 - 162	SPA 250	3	555	635	275	282	155
	180 L	71 - 90		88.8 - 162	SPA 250	3	555	635	275	282	155
	200 L	50 - 90		62.5 - 162	SPB 280	3	555	713	275	200	155
	225 S	40 - 80		50 - 144	SPB 280	3	555	713	275	200	155
	225 M	31.5 - 63		39.4 - 113.4	SPB 280	4	555	713	275	200	155
	250 M	28 - 56		35 - 100.8	SPB 315	4	735	762	305	274	155
	280 S	25 - 40		31.3 - 72	SPB 315	5	735	803	305	233	155
	280 M	25 - 31.5		31.3 - 56.7	SPB 315	6	735	803	305	233	155

DE	MOTORSTÜHLE HORIZONTAL					EN	MOTOR BRACKETS - HORIZONTAL					
Bauart Type	IEC-Motor	i Getriebe i Gear unit	i Riementrieb i Belt drive	i Gesamt i Total	Riemenscheibe Motorwelle Motor shaft pulley	Riemen- anzahl No .of belts	b mm	E mm	e1 mm	e2 mm	I mm	I1 mm
PB113-H	225 S	56 - 71	1.25 1.4 1.6 1.8	70 - 127.8	SPB 280	3	635	789	280	205	158	-
	225 M	45 - 71		56.3 - 127.8	SPB 280	4	635	789	280	205	158	
	250 M	40 - 71		50 - 127.8	SPB 315	4	795	854	310	273	163	
	280 S	28 - 56		35 - 100.8	SPB 315	5	795	897	310	230	163	
	280 M	22.4 - 45		28 - 81	SPB 315	6	795	897	310	230	163	
	315 S	20 - 35.5		25 - 63.9	SPC 355	5	835	992	345	255	189	
	315 M	20 - 31.5		25 - 56.7	SPC 355	6	835	992	345	255	189	
PB123-H	225 S	71 - 90	1.25 1.4 1.6 1.8	88.8 - 162	SPB 280	3	635	789	280	205	158	-
	225 M	56 - 90		70 - 162	SPB 280	4	635	789	280	205	158	
	250 M	50 - 90		62.5 - 162	SPB 315	4	795	854	310	273	163	
	280 S	35.5 - 63		44.4 - 113.4	SPB 315	5	795	897	310	230	163	
	280 M	31.5 - 56		39.4 - 100.8	SPB 315	6	795	897	310	230	163	
	315 S	25 - 45		31.3 - 81	SPC 355	5	835	992	345	255	189	
	315 M	25 - 40		31.3 - 72	SPC 355	6	835	992	345	255	189	
PB133-H	250 M	63 - 71	1.25 1.4 1.6 1.8	78.8 - 127.8	SPB 315	4	750	938	325	235	188	100
	280 S	45 - 71		56.3 - 127.8	SPB 315	5	750	938	325	235	188	
	280 M	35.5 - 71		44.4 - 127.8	SPB 315	6	750	938	325	235	188	
	315 S	31.5 - 56		39.4 - 100.8	SPC 355	5	950	1017	395	288	232	
	315 M	25 - 50		31.3 - 90	SPC 355	6	950	1017	395	288	232	
PB143-H	250 M	80 - 90	1.25 1.4 1.6 1.8	100 - 162	SPB 315	4	750	938	325	235	188	100
	280 S	56 - 90		70 - 162	SPB 315	5	750	938	325	235	188	
	280 M	45 - 90		56.3 - 162	SPB 315	6	750	938	325	235	188	
	315 S	40 - 71		50 - 127.8	SPC 355	5	950	1017	395	288	232	
	315 M	31.5 - 63		39.4 - 113.4	SPC 355	6	950	1017	395	288	232	
PB153-H	280 M	63 - 71	1.25 1.4 1.6 1.8	78.8 - 127.8	SPB 315	6	832	1031	310	230	185	120
	315 S	50 - 71		62.5 - 127.8	SPC 355	5	832	1042	385	270	231	
	315 M	45 - 71		56.3 - 127.8	SPC 355	6	832	1042	385	270	231	
PB163-H	280 M	71 - 90	1.25 1.4 1.6 1.8	88.8 - 162	SPB 315	6	832	1031	310	230	188	120
	315 S	56 - 80		70 - 144	SPC 355	5	832	1042	385	270	231	
	315 M	50 - 80		62.5 - 144	SPC 355	6	832	1042	385	270	231	
PB173-H	315 M	63 - 71	1.25 1.4 1.6 1.8	78.8 - 127.8	SPC 355	6	905	1118	385	277	232	120
PB183-H	315 M	71 - 80		88.8 - 144	SPC 355	6	905	1118	385	277	232	120

DE

MOTORSTÜHLE HORIZONTAL

EN

MOTOR BRACKETS - HORIZONTAL




Tabelle 4 / Table 4

Bauart - Größe Type - Size	IEC-Motor	i Getriebe i Gear unit	i Riementrieb i Belt drive	i Gesamt i Total	Riemscheibe Motorwelle Motor shaft pulley	Riemen- anzahl No. of belts	b mm	E mm	e1 mm	e2 mm	I mm
PB54-H	90 L	280 - 315	1.25 1.4 1.6 1.8	350 - 567	SPZ 80	2	390	430	130	135	80
	100 L	125 - 315		156 - 567	SPZ 100	2	390	442	130	123	80
	112 M	100 - 180		125 - 324	SPZ 112	2	390	458	130	107	80
	132 S	80 - 140		100 - 252	SPZ 140	2	390	482	155	128	97
	132 M	80 - 112		100 - 202	SPZ 140	3	390	482	155	128	97
PB64-H	90 L	355 - 400	1.25 1.4 1.6 1.8	444 - 720	SPZ 80	2	390	430	130	135	80
	100 L	160 - 400		200 - 720	SPZ 100	2	390	442	130	123	80
	112 M	125 - 250		156 - 450	SPZ 112	2	390	458	130	107	80
	132 S	100 - 180		125 - 324	SPZ 140	2	390	482	155	123	97
	132 M	100 - 140		125 - 252	SPZ 140	3	390	482	155	123	97
PB74-H	100 L	250 - 315	1.25 1.4 1.6 1.8	350 - 567	SPZ 100	2	327	497	130	123	83
	112 M	180 - 315		225 - 567	SPZ 112	2	455	513	130	107	83
	132 S	125 - 250		156 - 450	SPZ 140	2	455	530	185	160	125
	132 M	90 - 180		113 - 324	SPZ 140	3	455	530	185	160	125
	160 M	80 - 125		100 - 225	SPZ 180	3	455	552	185	138	125
	160 L	80 - 90		100 - 162	SPA 180	3	455	552	185	138	125
PB84-H	100 L	355 - 400	1.25 1.4 1.6 1.8	444 - 720	SPZ 100	2	327	497	130	123	83
	112 M	224 - 400		280 - 720	SPZ 112	2	455	513	130	107	83
	132 S	160 - 315		200 - 567	SPZ 140	2	455	530	185	160	125
	132 M	125 - 224		156 - 403	SPZ 140	2	455	530	185	160	125
	160 M	100 - 160		125 - 288	SPZ 180	3	455	552	185	138	125
	160 L	100 - 125		125 - 225	SPA 180	3	455	552	185	138	125
PB94-H	132 S	224 - 315	1.25 1.4 1.6 1.8	280 - 567	SPZ 140	2	555	572	185	183	125
	132 M	160 - 315		200 - 567	SPZ 140	3	555	572	185	183	125
	160 M	112 - 224		140 - 403	SPZ 180	3	555	615	185	140	125
	160 L	80 - 160		100 - 288	SPA 180	3	555	615	185	140	125
	180 M	80 - 140		100 - 252	SPA 250	3	555	626	255	189	125
	180 L	80 - 112		100 - 202	SPA 250	3	555	626	255	189	125
PB104-H	132 S	280 - 400	1.25 1.4 1.6 1.8	350 - 720	SPZ 140	2	555	572	185	188	125
	132 M	200 - 400		250 - 720	SPZ 140	3	555	572	185	188	125
	160 M	140 - 280		175 - 504	SPZ 180	3	555	615	185	145	125
	160 L	100 - 200		125 - 360	SPA 180	3	555	615	185	145	125
	180 M	100 - 160		125 - 288	SPA 250	3	555	626	255	189	125
	180 L	100 - 140		125 - 252	SPA 250	3	555	626	255	189	125
PB114-H	132 M	280 - 315	1.25 1.4 1.6 1.8	350 - 567	SPZ 140	3	459	644	185	171	125
	160 M	200 - 315		250 - 567	SPZ 180	3	459	668	185	147	125
	160 L	140 - 280		175 - 504	SPA 180	3	459	668	185	147	125
	180 M	112 - 224		140 - 403	SPA 250	3	635	709	280	321	155
	180 L	90 - 200		113 - 360	SPA 250	3	635	709	280	321	155
	200 L	80 - 140		100 - 252	SPB 280	3	635	750	280	280	155
	225 S	80 - 112		100 - 202	SPB 280	3	635	825	280	205	155
	225 M	80 - 90		100 - 162	SPB 280	4	635	825	280	205	155



DE	MOTORSTÜHLE HORIZONTAL					EN	MOTOR BRACKETS - HORIZONTAL					
Bauart Type	IEC-Motor	i Getriebe i Gear unit	i Riementrieb i Belt drive	i Gesamt i Total	Riemscheibe Motorwelle Motor shaft pulley	Riemen- anzahl No.of belts	b mm	E mm	e1 mm	e2 mm	I mm	I1 mm
PB124-H	132 M	355 - 400	1.25 1.4 1.6 1.8	444 - 720	SPZ 140	3	459	644	185	171	125	-
	160 M	250 - 400		313 - 720	SPZ 180	3	459	668	185	147	125	
	160 L	180 - 355		225 - 639	SPA 180	3	459	668	185	147	125	
	180 M	140 - 280		175 - 504	SPA 250	3	635	709	280	321	155	
	180 L	125 - 224		156 - 403	SPA 250	3	635	709	280	321	155	
	200 L	100 - 160		125 - 288	SPB 280	3	635	750	280	280	155	
	225 S	100 - 140		125 - 252	SPB 280	3	635	825	280	205	155	
	225 M	100 - 112		125 - 202	SPB 280	4	635	825	280	205	155	
PB134-H	160 L	224 - 315	1.25 1.4 1.6 1.8	280 - 567	SPA 180	3	580	764	255	191	130	100
	180 M	180 - 315		225 - 567	SPA 250	3	580	764	255	191	130	
	180 L	160 - 280		200 - 504	SPA 250	3	580	764	255	191	130	
	200 L	112 - 200		140 - 360	SPB 280	3	580	825	280	260	160	
	225 S	90 - 160		113 - 288	SPB 280	3	756	881	280	204	160	
	225 M	80 - 140		100 - 252	SPB 280	4	756	881	280	204	160	
	250 M	80 - 112		100 - 202	SPB 315	4	758	938	310	277	160	
	280 S	80 - 90		100 - 162	SPB 315	5	758	980	310	235	160	
PB144-H	160 L	280 - 400	1.25 1.4 1.6 1.8	350 - 720	SPA 180	3	580	764	255	191	130	100
	180 M	224 - 400		280 - 720	SPA 250	3	580	764	255	191	130	
	180 L	180 - 355		225 - 639	SPA 250	3	580	764	255	191	130	
	200 L	140 - 250		175 - 450	SPB 280	3	580	825	280	260	160	
	225 S	112 - 200		140 - 360	SPB 280	3	756	881	280	204	160	
	225 M	100 - 180		125 - 324	SPB 280	4	756	881	280	204	160	
	250 M	100 - 140		125 - 252	SPB 315	4	758	938	310	277	160	
	280 S	100 - 112		125 - 202	SPB 315	5	758	980	310	235	160	
PB154-H	180 L	250 - 315	1.25 1.4 1.6 1.8	313 - 567	SPA 250	3	655	797	280	288	155	120
	200 L	180 - 315		225 - 567	SPB 280	3	655	881	280	204	155	
	225 S	140 - 315		175 - 567	SPB 280	3	655	923	310	292	160	
	225 M	125 - 250		156 - 450	SPB 280	4	655	923	310	292	160	
	250 M	100 - 200		125 - 360	SPB 315	4	825	938	310	277	160	
	280 S	80 - 140		100 - 252	SPB 315	5	825	980	310	235	160	
	280 M	80 - 125		100 - 225	SPB 315	6	825	980	310	235	160	
	315 S	80 - 100		100 - 180	SPC 355	5	825	1051	345	259	190	
PB164-H	180 L	280 - 355	1.25 1.4 1.6 1.8	350 - 639	SPA 250	3	655	797	280	288	155	120
	200 L	200 - 355		250 - 639	SPB 280	3	655	881	280	204	155	
	225 S	160 - 355		200 - 639	SPB 280	3	655	923	310	292	160	
	225 M	140 - 180		175 - 504	SPB 280	4	655	923	310	292	160	
	250 M	112 - 224		140 - 403	SPB 315	4	825	938	310	277	160	
	280 S	90 - 160		113 - 288	SPB 315	5	825	980	310	235	160	
	280 M	90 - 140		113 - 252	SPB 315	6	825	980	310	235	160	
	315 S	90 - 112		113 - 202	SPC 355	5	825	1051	345	259	190	
PB174-H	200 L	250 - 315	1.25 1.4 1.6 1.8	313 - 567	SPB 280	3	715	1001	280	219	160	120
	225 S	200 - 315		250 - 567	SPB 280	3	715	1001	280	219	160	
	225 M	160 - 315		200 - 567	SPB 280	4	715	1001	280	219	160	
	250 M	140 - 280		175 - 504	SPB 315	4	885	1031	310	289	160	
	280 S	100 - 200		125 - 360	SPB 315	5	885	1081	310	239	160	
	280 M	80 - 160		100 - 288	SPB 315	6	885	1081	310	239	160	
	315 S	80 - 140		100 - 252	SPC 355	5	885	1101	385	299	235	
	315 M	80 - 112		100 - 202	SPC 355	6	885	1101	385	299	235	
PB184-H	200 L	315 - 355	1.25 1.4 1.6 1.8	394 - 639	SPB 280	3	715	1001	280	219	160	120
	225 S	250 - 355		313 - 639	SPB 280	3	715	1001	280	219	160	
	225 M	224 - 355		280 - 639	SPB 280	4	715	1001	280	219	160	
	250 M	180 - 315		225 - 567	SPB 315	4	885	1031	310	289	160	
	280 S	125 - 250		156 - 450	SPB 315	5	885	1081	310	239	160	
	280 M	100 - 200		125 - 360	SPB 315	6	885	1081	310	239	160	
	315 S	90 - 160		113 - 288	SPC 355	5	885	1101	385	299	235	
	315 M	90 - 140		113 - 252	SPC 355	6	885	1101	345	259	235	

DE

KRAGENFLANSCH

EN

MOUNTING FLANGE - LONG SPACER



Hinweise:

Mögliche Ausführungsformen siehe Tabelle 3.

Kombinationen mit Rücklaufsperrre oder Pumpe auf Anfrage. Kombinationen mit Motorlaterne oder Lüfter bei PH-Getrieben der Ausführungsformen C und D auf Anfrage.

Notes:

For possible designs, see table 3.

Combination with backstop or pump on request.

Combination with motor bell housing or fan for PH-gear units of C and D design on request.

Tabelle 1 / Table 1

Drehmomentfaktor f / Torque factor f									
PH..2, PH..3, PH..4, PB..3, PB..4									
Faktor Factor	Größe / Size								
4..	5..	6..	7..	8..	9..	10..	11..	12..	
f	1.1	1.2	1.6	1.2	1.4	1.3	1.5	1.3	1.4

PB..2

Faktor Factor	42	52	62	72	82	92	102	112	122
f	1.0	1.0	1.3	1.0	1.2	1.1	1.3	1.1	1.2

DE

KRAGENFLANSCH

EN

MOUNTING FLANGE - LONG SPACER

Tabelle 2 / Table 2

Größe Size 1)	a1	b1 f7	c1	e1	f1	h1	h2	m _{max}	z x s1	Gewicht. Zusätzl. Add. weight	G2/G4	G2/G4	PH.2-S, PH.2-D, PH.2-H PH.3-S, PH.3-D, PH.3-H PH.4-S, PH.4-D, PH.4-H PB.3-S, PB.3-D, PB.3-H PB.4-S, PB.4-D, PB.4-H	PB.2-S, PB.2-D, PB.2-H
													kg	mm
4..	450	350	24.5	400	5	82.5	50	205	8 x 17.5	40	140	170		
5..	550	450	25	500	5	90	52.5	245	8 x 17.5	60	165	200		
6..	550	450	25	500	5	90	52.5	245	8 x 17.5	65	165	200		
7..	660	550	25	600	5	135	90	290	8 x 22	90	195	235		
8..	660	550	30	600	5	135	90	315	8 x 22	100	195	235		
9..	660	550	29	600	6	134	84	325	12 x 22	110	235	270		
10..	660	550	34	600	6	134	84	355	12 x 26	120	235	270		
11..	800	680	44	740	6	184	129	420	12 x 26	210	270	320		
12..	800	680	44	740	6	184	129	435	12 x 26	220	270	320		

1) T2max ≤ T2N / f

1) T2max ≤ T2N / f

1) T2max ≤ T2N / f

Tabelle 3 / Table 3

Mögliche Bauarten, Größen, Ausführungsformen
Possible types, sizes designs





Größe Size	PH..2-H	PH..2-V	PH..3-H, PH..4-H PB..2-H, PB..3-H, PB..4-H	PH..3-V, PH..4-V PB..2-V, PB..3-V, PB..4-V
4..				
5..				
6..				
7..				
8..				
9..				
10..	A + B + C + D	B + C	A + B + C + D	B + C
11..	A + B	B		
12..	A + B + C + D	B + C		

DE

BLOCKFLANSCH

EN

MOUNTING FLANGE - SHORT SPACER



Hinweise:

Ab Größe 13 werden nur Gehäuse ohne Fuß, d.h. in Einbaulage M eingesetzt.
Mögliche Ausführungsformen siehe Tabelle 3.
Kombinationen mit Rücklaufsperrre oder Pumpe auf Anfrage. Kombinationen mit Motorlaterne oder Lüfter bei PH Getrieben der Ausführungsformen C und D auf Anfrage.

Notes:

From size 13... up, only housing without feet, i.e. Mounting position M, are used.
For possible designs, see table 3. Combination with backstop or pump on request.
Combination with motor bell housing or fan for PH gear units of C and D design on request.

Tabelle 1 / Table 1

Faktor Factor	Drehmomentfaktor f / Torque factor f												
	PH..2, PH..3, PH..4, PB..3, PB..4												
Faktor Factor	Größe / Size												
	4..	5..	6..	7..	8..	9..	10..	11..	12..	13..	14..	15..	16..
f	1.1	1.2	1.5	1.2	1.4	1.3	1.5	1.3	1.4	1.4	1.1	1.4	1.2

PB..2

Faktor Factor	Größe / Size												
	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162
f	1.0	1.0	1.2	1.0	1.2	1.1	1.3	1.1	1.2	1.2	1.0	1.2	1.0

DE

BLOCKFLANSCH

EN

MOUNTING FLANGE - SHORT SPACER

Tabelle 2 / Table 2

Bauart Type	Größe Size 1)	a1	b1 f7	c1	e1	f1	h1	h2	mmax	z x s1	Gewicht Zusätz. Add. weight	G2/G4	PB.2-S, PB.2-D, PB.2-H	
												kg	mm	G2/G4
S D, H	4..	445	340	25	400	5	55	22.5	205	8 x M16	35	140	170	
	5..	565	430	25	515	5	60	22.5	245	8 x M16	55	165	200	
	6..	565	430	25	515	5	60	22.5	245	8 x M16	55	165	200	
	7..	670	530	25	620	5	60	15	295	8 x M20	80	195	235	
	8..	670	530	40	620	5	80	35	300	8 x M20	110	195	235	
	9..	670	530	35	620	5	80	30	320	12 x M20	105	235	270	
	10..	730	560	35	680	5	80	30	355	12 x M24	125	235	270	
	11..	730	560	40	680	5	90	35	400	12 x M24	145	270	320	
	12..	730	560	40	680	5	90	35	420	12 x M24	155	270	320	
S	D, H	13..	840	650	50	760	5	100	37.5	450	12 x M30	245	335	390
												240		—
S	D, H	14..	840	650	50	760	5	100	37.5	480	12 x M30	255	335	390
												245		390
S	D, H	15..	960	750	50	880	5	100	30	530	16 x M30	315	380	460
												305		—
S	D, H	16..	960	750	50	880	5	100	30	540	16 x M30	320	380	460
												315		450

1) T2max ≤ T2N / f

1) T2max ≤ T2N / f

Tabelle 3 / Table 3

Mögliche Bauarten, Größen Ausführungsformen
Possible types, sizes, designs

Größe Size	PH..2-SH, PH..2-HH PH..2-DH	PH..2-V	PH.3-SH, PH.4-SH, PB.2-SH, PB.3-SH, PB.4-SH PH.3-HH, PH.4-HH, PB.2-HH, PB.3-HH, PB.4-HH PH.3-DH, PH.4-DH, PB.2-DH, PB.3-DH, PB.4-DH	PH.3-V, PH.4-V PB.2-V, PB.3-V, PB.4-V
4..	A + B	B	A + B + C + D	B + C
5..				
6..				
7..				
8..				
9..				
10..				
11..				
12..				
13..	A + B + C + D	B + C	A + B + C + D	B + C
14..				
15.. ²⁾				
16.. ²⁾				

2) Bauart PB152-162..Größe 15 + 16 nicht in Ausführung A oder C möglich!


2) Design A or C not possible for type PB152- 162 sizes 15 + 16!

DE

LUFTERKUHLUNG

Eine Verstärkte Wärmeableitung erhält man bei Verwendung von Lüftern, die an der Antriebswelle des Getriebes aufgezogen werden. Die erhöhte Kühlwirkung mit Option ist die Wärmekapazität welche als Pt1 dargestellt Siehe Seite 70...92.


Wenn die Geschwindigkeit niedriger als $n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$ im Betrieb ist verringert sich die Effizienz der Zwangslüftung. Um die Wärmeleistung des Getriebes zu erhöhen, wird in diesem Fall separate Kühlschlange empfohlen.



DE

KUHLSCHLANGE

Die Kühlschlange ist für den Einbau in einen Kühlkreis vorgesehen, der von Monteur realisiert werden muss. Das Wasserversorgungsnetz muss folgende Spezifikationen erfüllen: Druck max. 8 bar, Durchsatz 5 l/min, Auslassstemperatur max. 20°C. Die erhöhte Kühlwirkung unter diesen Bedingungen ist durch den Wert der Wärmeleistung Seite 70...92 angegeben.



Erforderliche Kühlwassermenge, max. Kühlwasserdruck: 8 bar
Cooling water quantity required, max. cooling water pressure: 8 bar

EN

FAN COOLING

If the fan option is specified, a cooling fan is keyed to the end of the input shaft the drive side. The increased cooling effect obtained by this option is shown by the thermal capacity value Pt1. See the section, 70...92.

The efficiency of the fan is greatly reduced at drive speed lower than $n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$. Should this be the case the cooling coil is recommended instead the device the best increases the heat dissipation when the mechanical power is greater than thermal capacity.

EN

COOLING COIL

The cooling coil option is designed for integration in a cooling circuit to be provided by the installer. The water supply circuit must correspond to the following specifications: maximum pressure 8 bar, flow rate 5 l/min, maximum delivery temperature 20°C. The increased cooling effect obtained in these conditions is shown by the thermal capacity value See the section 70...92.

DE

HEIZSTÄBEN

Bei sehr niedrigen Umgebungstemperaturen kann es sich als erforderlich erweisen, das Schmiermittel im Gehäuse vor Inbetriebnahme und/oder während des Betriebs vorzuwärmen. Die Option Hezzstäben siehe Seite 157 sieht die Installation eines elektrischen Heizwiderstands und die Lieferung eines Thermostats vor, mit dem das Erreichen der erforderlichen Mindesttemperatur für einen korrekten Betrieb angezeigt wird. Die Verkabelung ist vom Monteur vorzunehmen.

EN


HEATERS

In very low ambient temperatures it may prove necessary to pre-heat the lubricant in the sump before start-up and/or during operation. The option envisages the installation of an electrical heating element, supplied with a thermostat to detect when the minimum temperature needed for correct operation has been reached. The wiring necessary for the thermostat must be provided by the installer.

DE

ZWANGSSCHMIERUNG

Bei Dauerbetrieb und vertikalen Anwendungen ist Optional nach Anfrage Zwangsschmierung mit Mechanische Pumpe Verfügbar. Die Applikation der Schmierung ist an der Gehäuse die in der Nähe Antriebswelle ist dabei sorgt dieses system ausreichende Schmierung der oberen Antriebslagerungen. Diese Anwendung ist bei doppel Antriebswelle nicht Verfügbar siehe Seite 100...112.



DE

MOTORPUMPE

Bei periodische Anwendung Baulage Vertikal, Optional nach Anfrage Hydraulische Pumpe mit separaten Elektromotor Verfügbar. Dieses system sorgt ausreichende Schmierung der oberen Antriebslagerungen siehe Seite 100...124.

EN


FORCED LUBRICATION

In continuous duty applications and vertical mounting position installations, an optional forced lubrication circuit is available on request, complete with a pump keyed to the shaft end opposite the drive side. This system ensures adequate lubrication of the top bearings. This option is not available with other configurations that use the same shaft end.

EN


MOTOR PUMP

For intermittent duty applications and vertical mounting position installations, a forced lubrication circuit is available on request, complete with an independently powered motor pump. This system ensures a constant oil flow to the top bearings. Specify the Motor pump option. Option Motor pump is not available if fan cooling option FAN is also specified. See the section 100...124.



Becherwerksantriebe

Bucket Elevator Drives






DE

BECHERWERKSANTRIEBE


EN

BUCKET ELEVATOR DRIVES


PB...3-SH



PB...3-HH



PB...3-DH



Becherwerksantriebe

Bauartenübersicht
Kegelstirnradgetriebe

Bauart PB...3-H, 3-stufig


Größen 43 ... 123
Ungeteiltes Gehäuse
Größen 133 ... 183
geteiltes Gehäuse

Bucket Elevator Drives

Summary of Basic Types
Bevel-helical gear units

Type PB...3-H, 3-stage

Sizes 43 ... 123
Solid housing
Sizes 133 ... 183
Split housing


Weitere bei Bestellung notwendige Angaben:

Übersetzung i , Ausführungen B, D usw.
 Drehrichtung der Abtriebswelle d_2 bei Sicht auf Wellenspiegel bei Antrieb über den Haupt - als auch Hilfsantrieb

Further details required in orders:

Transmission ratio i , designs B, D, etc.
 Direction of rotation of output shaft d_2 when looking at shaft end face in case of input via main as well as auxiliary drive

Beispiel PB103-HH

Kegelstirnradgetriebe 3-stufig, Ausführung B, $i=50$, Abtrieb in hohlwellenausführung, Horizontale Einbaulage, Größe 10 mit Hilfsantrieb (Lastbetrieb), Welle d_2 linksdrehend

Example PB103-HH

Bevel-helical gear unit, 3-stage, design B, $i=50$, hollow shaft design, horizontal mounting position, size 10 with auxiliary drive (operation under load), rotation of shaft d_2 CCW

DE

CHARAKTERISTISCHE VORZÜGE

EN

CHARACTERISTIC FEATURES

Konstruktion

NRW - Zahnradgetriebe wurden völlig neu konzipiert.
Pluspunkte sind:

- mehr Baugrößen bei weniger Bauteilvarianten,
- höhere Betriebssicherheit bei gesteigerter Leistungsdichte,
- Flanschabtriebswellen zur leichteren Getriebemontage bei kleinem Raumbedarf (auf Anfrage).

Einbaulage

NRW - Zahnradgetriebe sind für horizontale Einbaulage lieferbar.

Ohne Zusatzmaßnahmen, bis auf die Anpassung von Ölmenge und Ölmessstablänge, sind folgende Getriebeneigungen möglich:

Längsneigung $\leq \pm 5^\circ$
Querneigung $\leq \pm 2^\circ$

Auch andere Anordnungen sind nach Rücksprache möglich. Motorlaternen, Getriebeschwingen und Drehmomentstützen gehören zum Standardprogramm.

Geräuschverhalten

Bei NRW - Zahnradgetrieben konnte das Geräuschverhalten entscheidend verbessert werden. Dazu wurden:

- die Kegelräder geschliffen,
- die geräuschaufdämpfenden Gehäuse mit CNC - Rechenprogramm entwickelt und
- außergewöhnlich hohe Überdeckungsgrade der Verzahnung erreicht.

Temperaturverhalten

NRW - Zahnradgetriebe haben bei einem guten Wirkungsgrad ein günstiges Temperaturverhalten.

Bei der Getriebeauswahl legt NRW eine niedrige maximale Öltemperatur zugrunde. Die Betriebssicherheit wird dadurch erhöht, und der Wartungsaufwand verringert sich durch längere Ölstandszeiten.

Vorratshaltung

NRW - Zahradgetriebe sind nach einem neuen Baukasten - system konstruiert. Dadurch konnte die Zahl der Bauteilvarianten reduziert werden.

Design

NRW gear units are a completely new design.
Outstanding innovations are:

- more sizes with a reduced variety of parts;
- higher operational reliability combined with increased power capacity;
- flanged output shafts to facilitate assembly of gear units in confined spaces (on request).

Mounting position

NRW gear units are available for horizontal installation.

The following inclinations are possible without any additional measures, with the exception of the adjustment of the oil quantity and the length of the oil dipstick:

Longitudinal $\leq \pm 5^\circ$
Lateral $\leq \pm 2^\circ$

Other arrangements are also possible on request. Motor bellhousings, gear unit swing-bases, and torque supports are part of our standard product range.

Noise behaviour

New concepts were applied to clearly improve the noise emission of the gear units by;

- grinding the bevel gears;
- designing noise - absorbing housings by means of the CNC computing program;
- and
- achieving exceptionally large contact ratios.

Thermal conduction

NRW gear units not only have a high efficiency but also a favourable thermal conduction. The selection of NRW gear units is based on a lower maximum oil temperature. By that, the operational reliability will be increased and the cost of maintenance reduced due to longer oil change intervals.

Storing

NRW gear units have been designed according to a new unit construction principle. Through this, the variety of parts could be reduced.

Achtung!

Folgende Punkte sind unbedingt zu beachten!

- Abbildungen sind beispielhaft und nicht verbindlich. Maßänderungen bleiben vorbehalten.
- Die angegebenen Gewichte sind unverbindliche Mittelwerte.
- Umlaufende Teile müssen vom Käufer gegen unbeabsichtigtes Berühren geschützt werden. Die gültigen Sicherheitsbestimmungen des jeweiligen Einsatzlandes sind zu beachten.
- Vor Inbetriebnahme ist die Betriebsanleitung zu beachten. Die Getriebe werden betriebsfertig, jedoch ohne Ölfüllung geliefert.
- Ölmengeangaben sind unverbindliche Richtwerte. Maßgebend ist die Ölstandsmarkierung am Ölmessstab.
- Ölviskosität muss den Angaben des Typenschildes entsprechen.
- Es dürfen nur freigegebene Schmierstoffe verwendet werden. Aktuelle Betriebsanleitungen und Schmierstofftabellen finden Sie auf unserer Homepage unter: www.nrwdrivetechnologies.com
- Im Normalfall werden die Hilfsgetriebe von uns vor dem Versand mit synthetischem Schmierstoff gefüllt. Das Leistungsschild trägt den Hinweis: Mit Öl gefüllt.
- Die Getriebe werden mit Radialwellendichtringen ausgeliefert. Andere Dichtungsvarianten auf Anfrage.
- Drehrichtungsangaben beziehen sich auf die Abtriebswelle d2.

Erklärung der Symbole in den Maßzeichnungen:

- | | |
|--|------------------|
| | = Ölstandsmarker |
| | = Entlüftung |
| | = Ölabblass |
| | = Öleinfüllung |

Ab Getriebegröße 13 Druckschrauben im Gehäusefuß und Ausrichtflächen auf dem Oberteil des Gehäuses.

Fußschrauben mit Mindest - Festigkeitsklasse 8.8. Toleranz der Befestigungsbohrungen im Gehäuse nach DIN EN 20273 - Reihe "grob".

Die Getriebe sind konserviert und im Farbton RAL 7000 lackiert.

Attention!

The following items are absolutely to be observed!

- Illustrations are examples only and are not strictly binding. Dimensions are subject to change.
- The weights are mean values and not strictly binding.
- To prevent accidents, all rotating parts should be guarded according to local and national safety regulations.
- Prior to commissioning, the operating instructions must be observed. The gear units are delivered ready for operation but without oil filling.
- Oil quantities given are guide values only. The exact quantity of oil depends on the marks on the oil dipstick.
- The oil viscosity has to correspond to the data given on the name plate.
- Permitted lubricants may be used only. You will find current operating instructions and lubricant selection tables on our home page at: www.nrwdrivetechnologies.com
- Normally, auxiliary gear units are filled with a synthetic lubricant at the factory before dispatch. There is a note on the rating plate: Filled with oil.
- The gear units are supplied with radial shaft seals. Other sealing variants on request.
- Directions of rotation referring to output shaft d2.

Explanation of symbols used in the dimensioned drawings:

- | | |
|--|----------------|
| | = Oil dipstick |
| | = Breather |
| | = Oil drain |
| | = Oil filler |

From size 13 up jack screws in the housing feet, and leveling pads on the upper housing part.

Foundation bolts of min. property class 8.8. Tolerance of the clearance holes in the housing acc. to DIN EN 20273 "coarse" series.

The gear housings are protected against corrosion and sprayed in RAL 7000.

DE

RICHTLINIEN FÜR DIE AUSWAHL

EN

GUIDELINES FOR THE SELECTION

<p>1. Bestimmung von Getriebekonzept und Größe Determination of gear unit type and size</p>	<p>Richtlinien für die Auswahl / Guidelines for the Selection</p> <p>1.1 Bestimmung der Übersetzung / Find the transmission ratio</p> $i_s = \frac{n_1}{n_2}$ <p>1.2 Bestimmung der Getriebenennleistung / Determine nominal power rating of the gear unit</p> $P_N \geq P_2 \times f_1$ <p>Rücksprache nicht erforderlich, wenn: It is not necessary to consult us, if;</p> $3.33 \times P_2 > P_N$ <p>1.3 Kontrolle auf maximalmoment z.B.: Betriebsspitzen-, Anfahr- oder Bremsmoment Check for maximum torque, e.g. peak operating-, starting- or braking torque</p> $P_N \geq \frac{T_A \times n_1}{9550} \times 0.5$ <p>Getriebegrößen und Stufenanzahl sind in den Leistungstabellen abhängig von i_N und P_N festgelegt Gear unit sizes and number of reduction stages are given in rating tables dependig on i_N and P_N</p> <p>1.4 Prüfung, ob Ist-Übersetzung i geeignet ist, siehe Seite 250 Check whether the actual ratio i as per tables on page 250 is acceptable</p>
	<p>Einbaulage Horizontal / Horizontal mounting position</p>
<p>2. Bestimmung der Ölversorgung Determination of oil supply</p>	<p>Alle zu schmierenden Elemente liegen im Öl bzw. werden mit Spritzöl versorgt Druckschmierung auf Anfrage All parts to be lubricated are lying in the oil or are splash lubricated Forced lubrication on request</p>
<p>3. Bestimmung der erforderlichen Wärmegrenzleistung P_t Determination of required thermal capacity P_t</p>	<p>3.1 Getriebe ohne Zusatzkühlung ausreichend, wenn / Gear unit without auxiliary cooling sufficient, if</p> $P_2 \leq P_t = P_{t1} \times f_6$ <p>3.2 Getriebe mit Lüfter ausreichend, wenn: / Gear unit with fan sufficient, if</p> $P_2 \leq P_t = P_{t2} \times f_6$ <p>3.3 Für größere Wärmegrenzleistungen Kühlung durch externen Ölkühler auf Anfrage For higher thermal capacities, cooling by external oil cooler on request</p>

Erklärung der Bezeichnungen

E_D = Einschaltdauer in % (z.B. ED=80% je Stunde)

f₁ = Arbeitsmaschinenfaktor (Tabelle 1), Seite 9

f₆ = Höhenfaktor (Tabelle 2), Seite 230

i = Ist-Übersetzung

i_N = Nennübersetzung

i_s = Soll-Übersetzung

n₁ = Antriebsdrehzahl (min⁻¹)

n₂ = Antriebsdrehzahl (min⁻¹)

n₃ = Antriebsdrehzahl (min⁻¹) an Abtriebswelle des Hauptgetriebes (PB3.H) bei Antrieb über den Hilfsantrieb (50 Hz, n₁=1500 min⁻¹; bei 60 Hz wird n₃ ≈20 % höher), Seiten 235-243.

P_t = Erforderliche Wärmegrenzleistung

P_{t1} = Wärmegrenzleistung für Getriebe ohne Zusatzkühlung, Seiten 232-233

P_{t2} = Wärmegrenzleistung für Getriebe mit Lüfterkühlung, Seiten 232-233

P_N = Getriebenennleistung (kW), siehe Leistungstabellen Seite 231

P₂ = Leistung der Arbeitsmaschine (kW)

t = Umgebungstemperatur (°C)

T_A = Max. auftretendes Drehmoment an Eingangswelle, z.B.: Betriebsspitzen - Anfahr - oder Bremsmoment (Nm)

T_{2N} = Nenn-Abtriebsdrehmoment (kNm) Seite 234-235

T₃ = Abtriebsdrehmoment (kNm) an der Abtriebswelle des Hauptgetriebes (PB3.H) bei Antrieb über den Hilfsantrieb, Seiten 235-243

Key to Symbols

E_D = Operating cycle per hour in %, e.g. ED= 80%/h

f₁ = Factor for driven machine (table 1), page 9

f₆ = Factor for altitude (table 2), page 230

i = Actual ratio

i_N = Nominal ratio

i_s = Required ratio

n₁ = Input speed (min⁻¹)

n₂ = Output speed (min⁻¹)

n₃ = Output speed (min⁻¹) on main gear unit output shaft (PB3.H) in case of input via auxiliary drive (50 Hz; n₁ = 1500 min⁻¹; at 60 Hz, n₃ will be ≈20% higher), pages 235-243

P_t = Required thermal capacity

P_{t1} = Thermal capacity for gear units without auxiliary cooling, pages 232-233

P_{t2} = Thermal capacity for gear units with fan cooling, pages 232-233

P_N = Nominal power rating of gear unit (kW), see rating tables page 231

P₂ = Power rating of driven machine (kW)

t = Ambient temperature (°C)

T_A = Max. torque occurring on input shaft, e.g. peak operating-, starting- or braking torque (Nm)

T_{2N} = Nominal output torque (kNm) page 234-235

T₃ = Output torque (kNm) on main gear unit output shaft (PB3.H) in case of input via auxiliary drive, pages 235-243

DE RICHTLINIEN FÜR DIE AUSWAHL BERECHNUNGSBEISPIEL

EN GUIDELINES FOR THE SELECTION CALCULATION EXAMPLE

Gegeben:

ANTRIEBSMASCHINE

Elektromotor:
Motordrehzahl:
Max. Anfahrmoment:

$$P_1 = 30 \text{ kW}$$

$$n_1 = 1500 \text{ min}^{-1}$$

$$T_A = 300 \text{ Nm}$$

ARBEITSMASCHINE

Gurtbecherwerk:
Drehzahl:
Betriebsdauer:
Anläufe je Stunde:
Hilfsantrieb:

$$P_2 = 22 \text{ kW}$$

$$n_2 = 35 \text{ min}^{-1}$$

$$8h / \text{Tag}$$

$$10$$

$$n_3 = 3.2 \text{ min}^{-1}$$

$$T_3 = 6.5 \text{ kNm}$$

Einschaltdauer

je Stunde:
Umgebungstemperatur:
Aufstellung im Freien:
Höhenlage:

$$E_D = 100\%$$

$$30^\circ\text{C}$$

$$(w \geq 4 \text{ m/s})$$

$$\text{Meereshöhe}$$

GETRIEBEAUSFÜHRUNG

Kegelstrinradgetriebe
Einbau:
Abtriebswelle d₂:

horizontal
rechts
Ausführung B

Drehrichtung der
Abtriebswelle d₂:

links

Gesucht:

Getriebebauart, Getriebegröße

1. Bestimmung der Getriebebauart und Größe
1.1 Bestimmung der Übersetzung

Known criteria:

PRIME MOVER

Electric motor:
Motor speed:
Max. starting torque:

$$P_1 = 30 \text{ kW}$$

$$n_1 = 1500 \text{ min}^{-1}$$

$$T_A = 300 \text{ Nm}$$

DRIVEN MACHINE

Band elevator:
Speed:
Duty:
Starts per hour:
Auxiliary drive:

$$P_2 = 22 \text{ kW}$$

$$n_2 = 35 \text{ min}^{-1}$$

$$8h / \text{day}$$

$$10$$

$$n_3 = 3.2 \text{ min}^{-1}$$

$$T_3 = 6.5 \text{ kNm}$$

Operating cycle

per hour:
Ambient temperature:
Outdoor installation:
Altitude:

$$E_D = 100\%$$

$$30^\circ\text{C}$$

$$(w \geq 4 \text{ m/s})$$

$$\text{sea level}$$

GEAR UNIT DESIGN

Bevel-helical gear unit
Mounting position:
Output shaft d₂:

horizontal
on right hand side
design B

Direction of rotation
of output shaft d₂:

CCW

Required:

Type and size of gear unit

1. Selection of gear unit type and size
1.1 Calculation of transmission ratio

$$i_s = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1500}{35} = 42.9 \quad i_N = 45$$

1.2 Bestimmung der Getriebenennleistung
1.2 Determination of the gear unit nominal power rating

$$P_N > P_2 \times f_1 > 22 \times 1.5 = 33.0 \text{ kW}$$

Aus Leistungstabelle Bauart PB53...H, mit P_N = 41 kW mit Hilfsantrieb
PKD 2390 100L/4A
n₃ = 3.2 min⁻¹ und T₃ = 6.5 kNm gewählt.

Selected from power rating table:type PB53...H,with P_N = 41 kW with auxiliary drive
PKD 2390 100L/4A
n₃ = 3.2 min⁻¹ and T₃ = 6.5 kNm.

$$3.33 \times P_2 > P_N \quad 3.33 \times 22 = 73.3 > P_N$$

Rücksprache nicht erforderlich
It is not necessary to consult us

1.3 Kontrolle auf Anfahrmoment
1.3 Checking the starting torque

$$P_N \geq \frac{T_A \times n_1}{9550} \times 0.5 = \frac{300 \times 1500}{9550} \times 0.5 = 23.6 \text{ kW} \quad P_N = 100 \text{ kW} > 23.6 \text{ kW}$$

2. Bestimmung der Wärmegrenzleistung
2. Determination of thermal capacity
2.1 Wärmegrenzleistung ohne Zusatzkühlung aus Tabelle Bauart PB53...H

2.1 Thermal capacity for gear units without auxiliary cooling, acc. to table for type PB53...H

$$P_t = P_{t1} \times f_6 \quad P_t = 39.8 \times 1 = 39.8 \text{ kW}$$

$$P_2 = 22 \text{ kW} < P_t = 39.8 \text{ kW}$$

Getriebe ohne Zusatzkühlung ausreichend!

A gear unit without auxiliary cooling is sufficient!

DE BETRIEBSFAKTORE - EINSATZGEBIETE

EN SERVICE FACTOR - APPLICATION AREAS
Tabelle 1 Arbeitsmaschinenfaktor f_1 Table 1 Factor for driven machines f_1

		Arbeitsmaschinen / Driven Machines			Tatsächliche tägliche Laufzeit unter Last in Stunden Effective daily operating period underload in hours
		$<$ 0.5	$>$ 0.5-10	$>$ 10	
Förderanlagen**	Conveyors**				
Becherwerke	Bucket conveyors	–	1.4	1.5	
Förderhaspel	Hauling winches	1.4	1.6	1.6	
Fördermaschinen	Hoists	–	1.5	1.8	
Gurtbandförderer \leq 150kW	Belt conveyors \leq 150kW	1.0	1.2	1.3	
Gurtbandförderer \geq 150kW	Belt conveyors \geq 150kW	1.1	1.3	1.4	
Lastaufzüge *	Goods lifts *	–	1.2	1.5	
Personenaufzüge *	Passenger lifts *	–	1.5	1.8	
Plattenbänder	Apron conveyors	–	1.2	1.5	
Rolltreppen	Escalators	1.0	1.2	1.4	
Schienenfahrzeuge	Railway vehicles	–	1.5	–	

Auslegung für Arbeitsmaschinenleistung P2

Design for power rating of driven machine P2

*) Auslegung entsprechend dem Maximalmoment

*) Designed power corresponding to max. torque

**) Thermische Überprüfung generell erforderlich

**) A check for thermal capacity is absolutely essential

Die aufgeführten Faktoren sind Erfahrungswerte. Ihre Anwendung setzt für die genannten Maschinen oder Anlagen hierfür allgemein bekannte Konstruktions- und Belastungsbedingungen voraus. Bei Abweichung von Normalbedingungen ist Rückfrage erforderlich.

Für nicht aufgeführte Arbeitsmaschinen bitten wir um Rückfrage.

The listed factors are empirical values. Prerequisite for their application is that the machinery and equipment mentioned correspond to generally accepted design- and load specifications. In case of deviations from standard conditions, please refer to us.

For driven machines which are not listed in this table, please refer to us.

Tabelle 2 / Table 2

Höhenfaktor f_6 / Factor for altitude

Ohne Zusatzkühlung oder mit Lüfterkühlung / Without auxiliary cooling or with fan cooling

Faktor Factor	Höhenlage (Meter über N.N) / Altitude (metres above MSL)		
	bis / up to 1000	bis / up to 2000	bis / up to 3000
f_6	1.0	0.95	0.90

Hinweise zu den Wärmegrenzleistungen:

Die angegebenen Werte gelten für den Aufstellungsort \leq 1000 m
Windgeschwindigkeit \geq 1.4 m/s
(Aufstellungsort: große Hallen)

Notes on the thermal capacities:

The values listed refer to place of installation
Altitude \leq 1000 m
Wind velocity \geq 1.4 m/s
(Place of installation: large halls)

DE

NENNLEISTUNGEN P_{2N} (kW)

EN

NOMINAL POWER RATINGS P_{2N} (kW)

IN	n ₁ min ⁻¹	n ₂ min ⁻¹	Getriebegrößen / Gear unit sizes														
			43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173	183
25.0	1800	72.0	51.0	89.0	118	166	209	274	337	488	594	697	868	1176*	1330*	1537*	1845*
	1500	60.0	43.0	73.0	99.0	139	173	228	281	406	495	580	723	980	1108	1281	1537
	1200	48.0	34.0	59.0	79.0	111	139	183	224	325	396	464	578	784	886	1025	1230
	1000	40.0	29.0	49.0	65.0	92.0	115	152	187	270	329	387	482	653	738	854	1025
28.0	1800	64.0	45.0	79.0	105	148	186	224	299	434	527	619	772	1046*	1182*	1367*	1640*
	1500	54.0	38.0	66.0	89.0	124	156	205	252	366	445	522	651	882	998	1153	1384
	1200	43.0	31.0	53.0	70.0	99.0	124	163	201	291	354	416	518	702	794	918	1102
	1000	36.0	26.0	44.0	59.0	83.0	104	137	168	244	297	348	434	588	665	768	922
31.5	1800	57.0	40.0	70.0	94.0	132	165	217	266	387	469	552	687	931*	1053*	1217*	1461*
	1500	48.0	34.0	59.0	79.0	111	139	183	224	325	396	464	578	784	886	1025	1230
	1200	38.0	27.0	47.0	62.0	88.0	110	145	177	257	313	367	458	620	702	811	973
	1000	32.0	22.0	39.0	52.0	73.0	93.0	121	149	216	263	309	386	522	591	683	820
35.5	1800	51.0	36.0	62.0	84.0	117	148	194	238	346	420	494	615	833*	941*	1089*	1307
	1500	42.0	30.0	52.0	69.0	97.0	121	160	196	285	346	406	506	685	775	897	1076
	1200	34.0	23.0	42.0	56.0	79.0	98.0	130	158	231	279	328	410	555	627	726	871
	1000	28.0	19.0	35.0	46.0	64.0	81.0	106	131	190	231	370	338	457	517	598	717
40.0	1800	45.0	32.0	55.0	74.0	104	131	171	210	305	370	436	543	734*	831*	961*	1153*
	1500	38.0	27.0	47.0	62.0	88.0	110	145	177	257	313	367	458	620	702	811	973
	1200	30.0	21.0	37.0	49.0	69.0	87.0	114	140	203	247	290	361	490	554	641	768
	1000	25.0	17.0	31.0	41.0	57.0	72.0	95.0	116	169	206	242	301	408	461	533	641
45.0	1800	40.0	29.0	49.0	65.0	92.0	115	152	187	270	329	387	482	653*	738*	854*	1025*
	1500	33.0	23.0	41.0	54.0	75.0	95.0	125	154	223	271	319	398	539	609	705	846
	1200	27.0	18.0	33.0	44.0	62.0	78.0	102	125	183	222	261	325	441	499	576	692
	1000	22.0	15.0	27.0	36.0	50.0	63.0	84.0	102	149	181	212	265	359	406	469	563
50.0	1800	36.0	26.0	44.0	59.0	83.0	104	137	168	224	297	348	434	588	665*	768*	922
	1500	30.0	21.0	37.0	49.0	69.0	87.0	114	140	203	247	290	361	490	554	641	768
	1200	24.0	16.0	30.0	39.0	55.0	69.0	91.0	112	162	198	332	289	392	443	512	615
	1000	20.0	14.0	24.0	33.0	46.0	57.0	75.0	93.0	135	164	193	241	326	369	426	512
56.0	1800	32.0	22.0	39.0	52.0	73.0	93.0	121	149	216	263	309	386	522	591	683*	820*
	1500	27.0	18.0	33.0	44.0	62.0	78.0	102	125	183	222	261	325	441	499	576	692
	1200	21.0	14.0	26.0	35.0	48.0	60.0	80.0	98.0	142	172	203	253	343	388	448	538
	1000	17.9	12.0	21.0	30.0	41.0	51.0	67.0	84.0	121	147	173	215	292	330	381	458
63.0	1800	29.0	20.0	35.0	48.0	65.0	84.0	110	136	196	239	281	350	473	536	619*	743*
	1500	24.0	16.0	29.0	39.0	54.0	69.0	91.0	112	162	198	232	289	392	443	512	615
	1200	19.0	13.0	22.0	31.0	43.0	55.0	72.0	89.0	129	156	184	228	310	351	405	487
	1000	15.9	10.0	18.0	26.0	36.0	46.0	60.0	73.0	107	131	154	192	259	294	339	407
71.0	1800	25.0	17.0	29.0	41.0	53.0	72.0	91.0	116	160	206	242	301	408	461	533*	641*
	1500	21.0	14.0	24.0	35.0	44.0	60.0	75.0	98.0	134	172	203	253	343	388	448	538
	1200	16.9	11.0	19.0	28.0	36.0	49.0	61.0	79.0	108	139	163	203	275	312	360	432
	1000	14.1	10.0	16.0	22.0	30.0	41.0	51.0	65.0	90.0	115	136	169	230	260	301	361

Druckschmierung erforderlich

Forced lubrication required

Getriebe nur auf Anfrage

Gear units only on request

DE		WÄRMEGRENZLEISTUNGEN								EN		THERMAL CAPACITIES										
Größe Size	Über- setzung Ratio	Wärmegrenzleistung in kW (Umgebungstemperatur) Thermal capacity in kW (Ambient temperature)								Größe Size	Über- setzung Ratio	Wärmegrenzleistung in kW (Umgebungstemperatur) Thermal capacity in kW (Ambient temperature)										
		ohne Lüfter / without fan				mit Lüfter / with fan							ohne Lüfter / without fan				mit Lüfter / with fan					
		20°C	30°C	40°C	50°C	20°C	30°C	40°C	50°C			20°C	30°C	40°C	50°C	20°C	30°C	40°C	50°C			
43	25	42.1	36.1	29.8	23.1	88.4	76.7	64.6	52.0	123	25	175	140	102	60.7	528	451	371	288			
	28	41.1	35.3	29.2	22.7	85.3	74.1	62.3	50.4		28	175	143	107	68.5	508	435	360	281			
	31.5	39.5	33.9	28.1	22.0	81.3	70.5	59.3	48.1		31.5	175	144	111	76.3	483	415	345	271			
	35.5	37.7	32.5	27.0	21.3	76.8	66.7	56.1	45.6		35.5	172	143	112	78.9	462	397	332	261			
	40	33.4	28.8	24.0	19.0	66.6	57.8	48.7	39.8		40	169	141	112	80.8	441	380	317	252			
	45	32.6	28.2	23.5	18.6	65.0	56.5	47.7	38.6		45	165	138	110	80.8	425	366	306	244			
	50	34.3	29.8	25.3	20.5	65.7	57.4	48.9	39.9		50	159	134	107	79.6	402	347	290	232			
	56	31.4	27.3	23.2	18.9	59.6	52.0	44.4	36.2		56	149	125	101	75.5	369	319	266	214			
	63	30.1	26.2	22.2	18.1	56.7	49.6	42.2	34.5		63	158	136	112	87.8	367	320	269	219			
	71	27.4	24.0	20.3	16.5	51.3	44.9	38.1	31.2		71	146	125	104	81.9	335	292	247	200			
53	25	58.7	50.0	41.0	31.5	133	114	96.4	77.6	133	25	199	159	117	72.6	567	486	401	312			
	28	57.5	49.1	40.4	31.3	128	111	93.5	75.2		28	196	160	121	79.1	543	465	387	303			
	31.5	55.3	47.3	39.2	30.3	122	106	89.0	72.1		31.5	194	159	123	85.1	519	446	371	293			
	35.5	53.0	45.6	37.7	29.6	115	99.9	84.0	68.3		35.5	191	158	123	87.1	501	431	359	285			
	40	47.2	40.7	33.8	26.5	100	87.1	73.5	59.7		40	186	154	122	88.0	475	410	343	271			
	45	46.2	39.8	33.0	26.1	97.6	84.7	71.6	58.1		45	174	145	116	84.2	439	377	315	251			
	50	47.3	41.2	34.7	28.1	96.3	84.0	71.2	58.2		50	192	163	135	104	449	390	327	266			
	56	43.7	37.9	32.0	25.9	87.8	76.6	65.2	53.2		56	179	153	125	97.8	411	358	302	245			
	63	41.9	36.4	30.9	25.0	83.6	73.0	62.1	50.6		63	172	148	122	95.4	393	342	289	234			
	71	39.6	34.4	29.2	23.7	78.1	68.1	58.0	47.3		71	161	139	114	89.5	363	315	267	216			
63	25	67.2	57.1	46.5	35.6	150	131	109	87.4	143	25	214	166	114	58.8	651	552	453	348			
	28	66.7	56.8	46.6	35.8	148	129	107	86.6		28	218	173	125	73.5	628	537	442	342			
	31.5	64.3	55.0	45.2	35.0	141	122	103	83.0		31.5	220	180	137	88.3	599	514	426	334			
	35.5	62.9	54.0	44.7	34.7	136	118	99.7	80.4		35.5	218	179	139	94.5	574	493	409	322			
	40	60.5	52.0	42.9	33.7	130	112	94.9	76.8		40	214	177	139	98.4	549	472	393	311			
	45	58.0	49.9	41.5	32.7	122	106	89.6	72.9		45	210	175	139	99.5	529	457	380	301			
	50	51.6	44.5	37.0	29.3	107	92.7	78.3	63.8		50	204	170	137	99.9	502	432	362	288			
	56	50.3	43.4	36.2	28.7	104	90.0	76.0	61.8		56	191	160	129	94.9	461	399	333	265			
	63	51.4	44.7	37.8	30.6	102	89.1	75.9	62.0		63	208	177	147	114	472	411	347	281			
	71	47.2	41.2	34.9	28.4	93.0	81.4	69.3	56.6		71	193	165	137	108	434	376	318	258			
73	25	82.8	69.9	56.1	41.6	190	164	137	109	153	25	228	168	104	-	743	626	507	381			
	28	80.0	67.6	54.9	41.3	180	156	131	104		28	241	184	121	54.5	731	619	505	383			
	31.5	77.2	65.4	53.2	40.6	171	148	123	99.3		31.5	241	191	135	73.0	691	587	481	369			
	35.5	74.2	63.1	51.4	39.5	162	141	117	94.5		35.5	240	190	138	79.9	667	567	467	360			
	40	65.7	56.1	46.1	35.5	141	121	102	82.2		40	235	189	141	87.2	633	542	448	347			
	45	64.0	54.7	45.1	35.0	136	117	99.1	79.7		45	223	182	137	88.7	585	502	415	323			
	50	66.3	57.4	47.9	38.3	136	117	99.8	81.0		50	261	220	179	134	612	531	446	357			
	56	61.3	53.0	44.5	35.5	123	108	91.2	74.2		56	245	207	169	128	563	487	411	328			
	63	58.9	50.9	42.7	34.2	118	103	86.8	71.0		63	238	202	165	125	540	467	393	316			
	71	55.3	47.9	40.3	32.2	110	95.7	81.0	66.0		71	226	193	158	122	506	440	369	299			
83	25	95.5	80.1	64.2	47.1	216	186	155	123	163	25	227	160	87	-	808	677	544	401			
	28	93.4	78.7	63.5	47.2	209	181	151	119		28	246	186	118	-	768	651	528	400			
	31.5	92.0	77.9	63.3	47.9	202	174	146	117		31.5	257	198	136	66.8	757	643	524	401			
	35.5	88.4	75.3	61.3	47.1	191	165	139	111		35.5	255	203	146	83.6	713	608	499	386			
	40	85.3	72.6	59.3	45.7	182	157	133	106		40	254	203	149	90.0	691	590	485	375			
	45	81.6	69.9	57.6	44.6	171	149	125	101		45	248	202	151	97.1	656	561	464	361			
	50	72.3	61.9	51.3	39.9	149	130	109	87.8		50	235	192	146	97.6	605	519	429	336			
	56	70.3	60.4	49.9	39.0	144	125	106	84.8		56	272	231	188	142	631	547	460	368			
	63	72.4	62.7	52.7	42.2	144	124	106	86.2		63	255	216	177	135	579	502	424	340			
	71	66.9	58.0	48.8	39.2	132	114	96.7	79.2		71	247	210	172	133	555	481	406	326			
93	25	108	90.1	71.0	50.6	264	227	189	149	173	25	188	107	57	-	941	784	620	447			
	28	106	88.4	70.5	51.5	253	217	181	144		28	215	140	94	-	937	782	628	460			
	31.5	103	86.4	69.4	51.5	242	209	174	139		31.5	236	168	134	-	894	753	607	458			
	35.5	99.0	83.7	67.8	51.0	227	197	164	132		35.5	242	176	106	28.8	866	732	593	450			
	40	93.6	79.5	64.8	49.2	212	184	153	122		40	247	186	122	50.3	828	704	573	437			
	45	87.2	74.2	60.6	46.2	195	169	142	113		45	239	185	124	58.4	769	654	536	410			
	50	90.5	77.9	64.7	51.0	194	168	142	115		50	307										

DE		WÄRMEGRENZLEISTUNGEN								EN		THERMAL CAPACITIES										
Größe Size	Über- setzung Ratio	Wärmegrenzleistung in kW (Umgebungstemperatur) Thermal capacity in kW (Ambient temperature)								Größe Size	Über- setzung Ratio	Wärmegrenzleistung in kW (Umgebungstemperatur) Thermal capacity in kW (Ambient temperature)										
		ohne Lüfter / without fan				mit Lüfter / with fan							ohne Lüfter / without fan				mit Lüfter / with fan					
		20°C	30°C	40°C	50°C	20°C	30°C	40°C	50°C			20°C	30°C	40°C	50°C	20°C	30°C	40°C	50°C			
43	25	42.1	35.6	28.9	21.5	99.2	85.7	71.7	57.2	123	25	149	109	66.5	20.9	569	480	390	296			
	28	41.3	35.1	28.6	21.6	95.7	82.8	69.5	55.5		28	156	118	79.2	35.7	549	466	381	293			
	31.5	39.8	33.9	27.6	21.1	91.2	79.1	66.2	53.1		31.5	160	128	90.9	51.2	525	449	369	286			
	35.5	38.5	32.7	26.8	20.7	86.3	74.8	62.9	50.6		35.5	160	129	94.6	57.4	504	429	355	277			
	40	34.1	29.1	24.0	18.5	75.1	65.1	54.7	44.1		40	159	130	97.5	62.6	482	413	342	268			
	45	33.4	28.6	23.6	18.4	73.2	63.4	53.4	43.0		45	157	129	97.8	65.2	465	399	330	260			
	50	35.8	31.0	26.0	21.0	74.7	65.0	55.1	45.0		50	153	125	97.4	67.0	441	378	314	248			
	56	32.8	28.6	24.0	19.4	67.7	59.0	50.1	40.8		56	144	119	92.6	64.9	407	349	291	230			
	63	31.5	27.3	23.1	18.6	64.4	56.2	47.6	39.0		63	159	136	110	84.5	409	354	298	240			
	71	28.8	25.0	21.0	17.0	58.3	50.8	43.1	35.2		71	148	125	104	79.4	372	323	271	219			
53	25	57.9	48.6	38.9	28.3	148	128	106	85.1	133	25	171	128	81.1	30.7	608	514	418	319			
	28	57.3	48.2	39.0	29.0	144	124	104	83.0		28	175	136	91.9	44.1	583	496	406	312			
	31.5	55.5	46.8	37.9	28.7	137	118	99.0	79.4		31.5	177	140	100	56.3	560	478	393	305			
	35.5	53.6	45.5	37.1	28.4	130	112	94.0	75.4		35.5	176	141	103	61.5	542	463	381	298			
	40	47.9	40.9	33.5	25.7	113	98.0	82.3	66.2		40	174	141	105	66.7	515	441	364	286			
	45	47.0	40.1	32.8	25.4	110	95.2	80.0	64.5		45	165	135	102	66.7	475	406	337	264			
	50	49.2	42.5	35.7	28.5	109	95.1	80.3	65.6		50	191	160	129	95.7	493	426	358	287			
	56	45.5	39.4	32.9	26.4	99.6	86.8	73.6	60.0		56	179	151	121	91.7	453	392	329	264			
	63	43.7	37.8	31.7	25.5	94.6	82.6	70.2	57.1		63	173	147	119	90.2	432	375	316	254			
	71	41.3	35.9	30.2	24.3	88.6	77.1	65.4	53.4		71	163	139	113	86.0	400	347	292	236			
63	25	65.9	55.1	43.7	31.3	167	144	120	95.6	143	25	167	114	55.7	-	686	576	463	343			
	28	65.9	55.3	44.2	32.1	165	143	119	94.8		28	183	133	78.7	20.4	667	563	457	345			
	31.5	64.2	54.1	43.7	32.4	158	136	114	91.2		31.5	197	150	102	48.1	643	547	446	343			
	35.5	63.0	53.4	43.5	32.8	153	132	111	88.9		35.5	199	157	110	61.1	615	525	431	334			
	40	60.9	51.8	42.2	32.0	146	126	106	85.0		40	199	160	118	71.5	592	506	417	325			
	45	58.8	50.1	41.1	31.7	138	119	100	80.6		45	197	159	119	75.7	573	490	405	316			
	50	52.5	45.0	37.0	28.6	120	104	87.6	70.8		50	193	158	120	79.5	544	466	386	303			
	56	51.4	44.1	36.3	28.1	116	101	85.3	68.9		56	183	150	115	78.6	501	430	357	282			
	63	53.6	46.4	38.9	31.2	116	101	85.6	69.6		63	207	175	142	107	518	449	377	303			
	71	49.4	42.8	36.0	29.0	105	92.1	78.2	63.8		71	195	165	135	102	476	413	347	281			
73	25	79.6	65.5	50.3	34.3	210	180	149	117	153	25	155	88.3	13.9	-	772	643	505	359			
	28	77.7	64.6	50.7	35.7	199	171	143	113		28	181	116	47.2	-	768	642	511	374			
	31.5	75.8	63.0	49.8	35.8	190	163	136	108		31.5	196	138	75.4	6.3	730	614	495	369			
	35.5	73.4	61.7	49.4	36.2	181	155	130	103		35.5	202	147	86.3	19.8	711	599	483	364			
	40	65.6	55.3	44.4	33.3	157	135	113	90.1		40	206	154	98.2	36.5	678	573	466	353			
	45	64.2	54.1	43.8	32.7	152	131	109	87.5		45	197	151	101	44.0	627	531	432	330			
	50	68.1	58.5	48.5	38.0	152	132	111	90.3		50	252	208	162	114	667	575	478	378			
	56	63.0	54.3	45.0	35.5	140	121	102	82.6		56	239	200	157	113	614	529	443	352			
	63	60.7	52.2	43.6	34.3	133	115	97.4	78.8		63	234	196	155	113	590	509	425	339			
	71	57.2	49.3	40.9	32.4	123	107	90.8	73.5		71	224	189	151	111	556	480	402	321			
83	25	91.0	74.5	57.0	37.6	238	204	168	132	163	25	129	49.9	-	-	828	681	524	361			
	28	89.8	74.1	57.1	38.8	231	197	163	129		28	175	108	31.8	-	804	670	529	383			
	31.5	89.5	74.6	58.7	41.4	223	192	160	126		31.5	199	134	61.2	-	797	667	534	394			
	35.5	87.1	73.0	58.1	42.1	211	183	152	120		35.5	213	154	88.8	16.7	758	639	514	386			
	40	84.3	71.0	56.6	41.9	202	174	145	116		40	217	161	99.5	31.6	736	621	504	379			
	45	81.6	69.0	55.5	41.9	192	165	139	110		45	219	167	111	47.6	701	595	483	369			
	50	72.7	61.7	50.0	38.0	166	144	120	96.4		50	210	162	112	53.6	649	551	449	344			
	56	71.0	60.2	49.1	37.3	161	139	116	93.4		56	264	219	172	121	689	594	495	393			
	63	74.7	64.4	53.6	42.4	161	140	118	96.0		63	251	208	166	120	633	547	457	364			
	71	69.2	59.7	49.7	39.5	148	129	108	88.0		71	244	205	163	119	607	525	439	351			
93	25	101	81.8	60.8	38.3	290	247	204	158	173	25	38.6	-	-	-	948	767	577	379			
	28	100	81.7	62.1	41.0	277	237	196	153		28	91.7	-	-	-	958	785	602	413			
	31.5	98.7	81.1	62.6	42.8	266	227	190	149		31.5	144	65.4	-	-	926	766	603	430			
	35.5	96.3	80.0	62.6	44.1	252	216	180	142		35.5	162	89.5	-	-	903	752	597	431			
	40	92.2	76.8	60.6	44.2	235	202	168	134		40	183	113	37.8	-	871	728	582	428			
	45	86.3	72.0	57.1	41.9	216	186	155	123		45	186	122	53.2	-	813	681	547	407			
	50	91.9	78.5	64.3	49.8	215	188	157	126		50	286	230	170	105	885	760	629				

DE

NENN-ABTRIEBSDREHMOMENTE

EN

NOMINAL OUTPUT TORQUES

Bauarten / Types PB...3-H									
i_N	Übersetzungen i_N , Nenn-Abtriebsdrehmomente T_{2N} Transmission ratios i_N , nominal output torques T_{2N}								
	Gear unit sizes / Getriebegrößen								
Abtriebsdrehmomente T_{2N} in kNm / Nominal output torques T_{2N} in kNm									
25	6.8	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7
28	6.8	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7
31.5	6.8	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7
35.5	6.8	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7
40	6.8	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7
45	6.8	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7
50	6.8	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7
56	6.8	11.8	15.8	22.1	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7
63	6.7	11.6	15.8	21.8	27.7	36.4	44.7	64.8	78.7
71	6.7	11.2	15.8	20.4	27.7	34.7	44.7	61.2	78.7

Bauarten / Types PB...3-H						
i_N	Übersetzungen i_N , Nenn-Abtriebsdrehmomente T_{2N} Transmission ratios i_N , nominal output torques T_{2N}					
	Getriebegrößen / Gear unit sizes					
Abtriebsdrehmomente T_{2N} in kNm / Nominal output torques T_{2N} in kNm						
25	92.5	115	156	176	204	245
28	92.5	115	156	176	204	245
31.5	92.5	115	156	176	204	245
35.5	92.5	115	156	176	204	245
40	92.5	115	156	176	204	245
45	92.5	115	156	176	204	245
50	92.5	115	156	176	204	245
56	92.5	115	156	176	204	245
63	92.5	115	156	176	204	245
71	92.5	115	156	176	204	245

DE
NENN-ABTRIEBSDREHMOMENTE

Je nach Einsatzfall stehen für jede Getriebegröße zwei unterschiedlich starke Hilfsantriebe zur Wahl:

1) Wartungsantrieb

Der Motor des Hilfsantriebes ist so dimensioniert, dass das Becherwerk mit leeren Bechern bei niedriger Drehzahl in gleicher Drehrichtung betrieben werden kann.

2) Lastbetrieb

Der Motor des Hilfsantriebes ist so dimensioniert, dass das Becherwerk mit vollen Bechern bei niedriger Drehzahl in gleicher Drehrichtung kurzzeitig betrieben werden kann. Der Hilfsantrieb ist nicht für das Nenn-Abtriebs-drehmoment des Hauptantriebes ausgelegt, bitte T3 beachten.

Ausführung des Hilfsantriebes

Der Hilfsantrieb ist über einen Zwischenflansch an das Hauptgetriebe angeflanscht. Beim Hilfsantrieb handelt es sich um einen PKD Kegelstirnradgetriebemotor Bauart TMG-B5 oder TMG-B14, der über eine Überholkupplung an das Hauptgetriebe angekuppelt ist. Die Überholkupplung ist im Zwischenflansch untergebracht und wird mit Öl gefüllt geliefert. Zur Vermeidung von Überdrehzahlen bei Funktionsstörungen aus Überholkupplung ist die Antriebskombination aus Sicherheitsgründen kundenseitig mit einem Drehzahlwächter auszurüsten, siehe Seite 253.

Die Hilfsantriebe für Lastbetrieb der Hauptgetriebegrößen 4 bis 12 erhalten zur Unterstützung des Sanftanlaufes einen Schwungmassenlüfter.

EN
NOMINAL OUTPUT TORQUES

Dependent on the case of application, for each gear unit size two different auxiliary drives are available:

1) Maintenance drive

The motor of the auxiliary drive is dimensioned in such a way that the bucket elevator can be operated with empty buckets at low speed in the same direction of rotation.

2) Operation under load

The motor of the auxiliary drive is dimensioned in such a way that the bucket elevator can be operated with full buckets for a short time at low speed in the same direction of rotation. The auxiliary drive is not designed for the nominal output torque of the main drive, please note T3.

Design of auxiliary drives

The auxiliary drive is flanged to the main gear unit by means of an intermediate flange. The auxiliary drive is a PKD bevel-helical geared motor type TMG-B5 or TMG-B14 which is coupled to the main gear unit via an overrunning clutch. The overrunning clutch is located in the intermediate flange and supplied with oil from the main gear unit. The PKD bevel-helical geared motor has an own oil filling and is supplied filled with oil. To prevent overspeeds in the case of malfunctions of the overrunning clutch, the customer has to provide a speed monitor for the protection of the drive combination, see page 253.

The auxiliary drives for operation under load, for main gear unit sizes 4 to 12, have a high inertia fan for supporting smooth starting.

Hauptgetriebe Main gear unit	Wartungsantrieb / Maintenance drive								Lastbetrieb / Operation under load							
	1) n ₃ [min ⁻¹]	1) T ₃ [kNm]	2) Getriebemotor Geared motor	P _M [kW]	T _{MA} T _M	4) I [A]	i	Abtriebswelle Output shaft Ødxl [mm]	1) n ₃ [min ⁻¹]	1) T ₃ [kNm]	2) Getriebemotor Geared motor	P _M [kW]	T _{MA} T _M	4) I [A]	i	Abtriebs welle Output shaft Ødxl [mm]
43	2.5	2.7	PKD 1390 80M/4B	0.75	2.5	2.1	34.86	40x80	2.6	4.0	PKD 1390 90S/4A	1.1	2.5	2.7	34.86	40x80
53	2.5	5.1	PKD 1390 90L/4A	1.5	2.5	3.6	34.86	40x80	3.2	6.5	PKD 2390 100L/4A	2.2	2.7	5.1	29.22	50x100
63	2.0	6.3	PKD 1390 90L/4A	1.5	2.5	3.6	34.86	40x80	2.5	8.1	PKD 2390 100L/4A	2.2	2.7	5.1	29.22	50x100
73	2.8	7.0	PKD 2390 100L/4A	2.2	2.7	5.1	31.43	50x100	3.1	11.9	PKD 3390 112M/4B	4	2.7	8.7	29.67	70x140
83	2.2	8.7	PKD 2390 100L/4A	2.2	2.7	5.1	31.43	50x100	2.5	15.0	PKD 3390 112M/4B	4	2.7	8.7	29.67	70x140
93	2.8	9.5	PKD 2390 100L/4B	3	2.7	6.8	31.43	50x100	2.5	20.0	PKD 3390 132S/4C	5.5	2.7	11.3	35.65	70x140
103	2.2	11.9	PKD 2390 100L/4B	3	2.7	6.8	40.37	50x100	2.0	25.0	PKD 3390 132S/4C	5.5	2.7	11.3	35.65	70x140
113	2.1	12.4	PKD 3390 100L/4B	3	2.7	6.8	40.37	70x140	2.5	34.8	PKD 4390 132M/4	9.2	2.7	18.9	34.38	80x170
123	1.65	15.4	PKD 3390 100L/4B	3	2.7	6.8	40.37	70x140	1.9	44.0	PKD 4390 132M/4	9.2	2.7	18.9	34.38	80x170
133	2.1	16.6	PKD 3390 112M/4B	4	2.7	8.7	40.37	70x140	3.3	51.7	PKD 5390 180M/4B	18.5	2.3	36.8	27.37	90x170
143	1.65	20.6	PKD 3390 112M/4B	4	2.7	8.7	40.37	70x140	2.7	64.2	PKD 5390 180M/4B	18.5	2.3	36.8	27.37	90x170
153	2.1	16.6	PKD 3390 112M/4B	4	2.7	8.7	40.37	70x140	3.3	85.5	PKD 8390 200L/4C	30	2.6	56	26.79	120x210
163	1.8	18.6	PKD 3390 112M/4B	4	2.7	8.7	40.37	70x140	1.9	97.0	PKD 8390 200L/4C	30	2.6	56	26.79	120x210
173	2.1	16.6	PKD 3390 112M/4B	4	2.7	8.7	40.37	70x140	3.2	101.1	PKD 8390 225S/4A	37	2.4	70	26.79	120x210
183	1.8	18.6	PKD 3390 112M/4B	4	2.7	8.7	40.37	70x140	2.9	117.2	PKD 8390 225S/4A	37	2.4	70	26.79	120x210

Ausführung der Getriebe / Design of gear units

NRW : Ausführung / Design D
PKD : Ausführung / Design A/2A
 Einbaulage / Mounting position **B5-02**

NRW: Ausführung / Design B
PKD : Ausführung / Design A/2A
 Einbaulage / Mounting position **B5-02**

- 1) An Abtriebswelle des Hauptgetriebes bei Antrieb über Hilfsantrieb;
(50 Hz, n₁ = 1500 min⁻¹ ; bei 60Hz wird n₃ ≈ 20 % höher).
- 2) PKD Kegelstirnradgetriebemotor
- 3) Motor - Anzugsdrehmoment T_{MA} beim direkten Einschalten als Vielfaches des Motor -Nenndrehmoments T_M des Hilfsantriebes.
- 4) Bemessungsstrom bei 400 V.

- 1) On main gear unit output shaft in case of input via auxiliary drive;
(50Hz, n₁ = 1500min⁻¹ ; at 60 Hz n₃ will be ≈ 20 % higher).
- 2) PKD bevel-helical geared motor
- 3) In case direct switching on, motor starting torque T_{MA} as a multiple of the nominal motor torque T_M of the auxiliary drive.
- 4) Rated current at 400 V.


DE

DREISTUFIG MIT HILFSANTRIEB
(Lastbetrieb)

EN

THREE STAGE WITH AUXILIARY DRIVE
(Operation Under Load)**PB...3-SH PB...3-HH PB...3-DH**





Hauptgetriebe: / Main gear unit

**PB...3-H: Ausführung / Design D**NRW: Ausführung / Design A/2A⁶)


Einbaulage / Mounting position B5-02

PB...3-H: Ausführung / Design BNRW: Ausführung / Design B/2A⁶)



Einbaulage / Mounting position B5-02

**Abtrieb / Output****PB...3-SH**

Vollwelle / Solid shaft

**PB...3-HH**

Hohlwelle / Hollow shaft

**PB...3-DH**Hohlwelle für Schrumpfscheibe
Hollow shaft for shrink disk1) $k6 <= \varnothing 25$ $\varnothing 28 >= m_6 <= \varnothing 100$ $n_6 > \varnothing 100$

Passfeder DIN 6885/1 Form B und Zentrierung siehe Seite 244. / For parallel key DIN 6885/1 form B and for centre hole, see page 244

2) Keyway DIN 6885/1 / Passfedernut DIN 6885/1

DE	DREISTUFIG MIT HILFSANTRIEB (Lastbetrieb)	EN	THREE STAGE WITH AUXILIARY DRIVE (Operation Under Load)
----	---	----	---

Größe / Size	Hauptgetriebe Main gear unit	Hilfsgetriebe Auxiliary gear unit	Maße in mm / Dimensions is mm														
			Antrieb / Input														
			$i_N = 25 - 45$			$i_N = 25 - 56$			$i_N = 50 - 71$			$i_N = 63 - 71$					
Größe / Size	PKD 1390 80M/4B	PKD 3390 100L/4B	$\emptyset d_1^{1)}$	l_1	l_3	$\emptyset d_1^{1)}$	l_1	l_3	$\emptyset d_1^{1)}$	l_1	l_3	$\emptyset d_1^{1)}$	l_1	l_3	G ₁	G ₃	
			43	30	70	50			25	60	40				500	520	
			53	35	80	60			28	60	40				575	595	
			63				35	80	60				28	60	40	610	630
			73	45	100	80			35	80	60				690	710	
			83				45	100	80				35	80	60	735	755
			93	55	110	80			40	100	70				800	830	
			103				55	110	80				40	100	70	850	880
			113						50	110	80				960	990	
			123				70	135	105				50	110	80	1030	1060

Größe / Size	Maße in mm / Dimensions is mm																							
	Zahnradgetriebe / Gear units																							
	a	A ₁	A ₂	b	B ₁	c	$\emptyset d_6$	e ₃	E	G ₆	G ₈	h	H	m ₁	m ₃	n ₁	n ₂	$\emptyset s$	L ₁	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	$\emptyset D$
43	569	197	202	217	145	30	110	110	270	530	204	200	420	355	180	107	85	19	480	125	435	145	112	129
53	644	222	237	257	170	30	130	130	315	605	223	230	487	430	220	107	100	19	485	125	478	175	112	154
63	724	222	237	257	170	30	130	130	350	640	223	230	487	510	220	107	145	19	485	125	478	175	112	154
73	789	277	277	302	195	37	165	160	385	720	281	280	577	545	260	122	130	24	587	150	529	220	143	179
83	894	277	277	302	195	37	165	160	430	765	281	280	587	650	260	122	190	24	587	150	529	220	143	179
93	929	317	327	372	233	42	175	185	450	845	317	320	667	635	320	147	155	28	667	175	529	265	143	194
103	1029	317	327	372	233	42	175	185	500	895	317	320	667	735	320	147	205	28	667	175	529	265	143	194
113	1109	372	387	432	265	52	190	225	545	1010	368	380	787	775	370	167	180	35	765	225	541	325	180	237
123	1264	372	387	432	265	52	190	225	615	1080	368	380	795	930	370	167	265	35	765	225	541	325	180	237

Größe / Size	Maße in mm / Dimensions is mm										Öl / Oil		Gewicht / Weight				
	Abtrieb / Output					PB...3-DH											
	PB...3-SH			PB...3-HH		PB...3-DH			TMGB14-B5 ⁴⁾	PB...3-H ³⁾	TMGB14-B5 ⁴⁾	PB...3-H ³⁾					
Größe / Size	$\emptyset d_2^{1)}$	G ₂	l_2	$\emptyset D_2^{2)}$	G ₄	$\emptyset D_2$	$\emptyset D_3$	G ₄	G ₅	(l)	(l)	(kg)	(kg)				
43	80	140	170	80	140	85	85	140	205	2.5	10	43	245				
53	100	165	210	95	165	100	100	165	240	2.5	16	45	360				
63	110	165	210	105	165	110	110	165	240	2.5	17	45	410				
73	120	195	210	115	195	120	120	195	280	4.3	30	64	620				
83	130	195	250	125	195	130	130	195	285	4.3	33	64	700				
93	140	235	250	135	235	140	145	235	330	4.3	45	64	980				
103	160	235	300	150	235	150	155	235	350	4.3	48	64	1220				
113	170	270	300	165	270	165	170	270	400	7.4	79	89	1615				
123	180	270	300	180	270	180	185	270	405	7.4	84	89	1890				

3) Sonst. Daten und Abmessungen nach Katalog

3) Other data and dimensions acc. to PKD catalog.

4) Sonst. Daten und Abmessungen nach Katalog

4) Other data and dimensions acc.

6) Ausführung B/2A ist möglich.

6) Design B/2A is possible.


DE

DREISTUFIG MIT HILFSANTRIEB
(Lastbetrieb)

EN


THREE STAGE WITH AUXILIARY DRIVE
(Operation Under Load)

PB...3-SH PB...3-HH PB...3-DH




PB...3-H: Ausführung / Design D
PKD: Ausführung / Design A/2A⁶⁾
Einbaulage / Mounting position B5-02

PB...3-H: Ausführung / Design B
PKD: Ausführung / Design B/2A⁶⁾
Einbaulage / Mounting position B5-02




Output / Abtrieb


PB...3-SH
Vollwelle / Solid shaft



PB...3-HH
Hohlwelle / Hollow shaft



PB...3-DH
Hohlwelle für Schrumpfscheibe
Hollow shaft for shrink disk



1) $m_6 \leq \varnothing 100$ $n_6 > \varnothing 100$

Passfeder DIN 6885/1 Form B und Zentrierung siehe Seite 244 / For parallel key DIN 6885/1 form B and for centre hole, see page 244

2) Kama kanallari DIN 6885/1'e göre / Passfedernut DIN 6885/1 / Keyway DIN 6885/1

DE

**DREISTUFIG MIT HILFSANTRIEB
(Lastbetrieb)**

EN

**THREE STAGE WITH AUXILIARY DRIVE
(Operation Under Load)**

Größe / Size	Hauptgetriebe Main gear unit	Hilfsgetriebe Auxiliary gear unit	Maße in mm / Dimensions is mm																			
			Antrieb / Input																			
			$i_N = 25 - 45$			$i_N = 25 - 50$			$i_N = 25 - 56$			$i_N = 50 - 71$			$i_N = 56 - 71$			G1	G3			
$\emptyset d_1^{1)}$			l_1	l_3	$\emptyset d_1^{1)}$			l_1	l_3	$\emptyset d_1^{1)}$			l_1	l_3	$\emptyset d_1^{1)}$							
133	PKD 3390 112M/4B		80	165	130							60	140	105					1125	1160		
143	PKD 3390 112M/4B									80	165	130						60	140	105	1195	1230
153	PKD 3390 112M/4B		90	165	130							70	140	105					1367	1402		
163	PKD 3390 112M/4B					90	165	130							70	140	105		1413	1448		
173	PKD 3390 112M/4B		110	205	165							80	170	130					1560	1600		
183	PKD 3390 112M/4B					110	205	165							80	170	130		1620	1660		

Größe Size	Maße in mm / Dimensions is mm																								
	Zahnradgetriebe / Gear units																								
	a	A ₁	A ₂	b	B ₁	c	$\emptyset d_6$	e ₃	E	G ₆	G ₈	h	H	m ₁	m ₂	m ₃	n ₁	n ₂	$\emptyset s$	L ₁	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	$\emptyset D$
133	1294	427	437	552	327	62	210	265	635	1180	451	440	905	545	545	475	102	305	35	815	273	586	367	180	291
143	1434	427	437	552	327	62	210	265	705	1250	451	440	905	545	685	475	102	375	35	815	273	586	367	180	291
153	1554	487	522	627	367	72	210	320	762	1420	497	500	1005	655	655	535	122	365	42	865	300	586	448	180	323
163	1644	487	522	627	367	72	210	320	808	1470	497	500	1005	655	745	535	122	410	42	865	300	586	448	180	323
173	1744	537	572	572	397	82	230	370	860	1620	564	550	1115	735	735	600	137	390	42	905	333	586	525	180	413
183	1864	537	572	572	397	82	230	370	920	1680	564	550	1115	735	855	600	137	450	42	905	333	586	525	180	413

Größe Size	Maße in mm / Dimensions is mm												Öl / Oil				Gewicht / Weight				
	Abtrieb / Output																				
	PB...3-SH			PB...3-HH			PB...3-DH			TMGB14-B5 ⁴⁾	PB...3-H ³⁾	TMGB14-B5 ⁴⁾	PB...3-H ³⁾								
	$\emptyset d_2^{1)}$	G ₂	l_2	$\emptyset D_2^{2)}$	G ₄	$\emptyset D_2$	$\emptyset D_3$	G ₄	G ₅	(l)	(l)	(kg)	(kg)								
133	200	335	350	190	335	190	195	335	480	7.4	145	96	2595								
143	210	335	350	210	335	210	215	335	480	7.4	155	96	2945								
153	230	380	410	230	380	230	235	380	550	7.4	230	96	4010								
163	240	380	410	240	380	240	245	380	550	7.4	240	96	4275								
173	250	415	410	250	415	250	260	415	600	7.4	315	96	5485								
183	270	415	410	275	415	280	285	415	600	7.4	315	96	5940								

3) Sonst. Daten und Abmessungen nach Katalog

3) Other data and dimensions acc. to PKD catalog page...

4) Sonst. Daten und Abmessungen nach Katalog

4) Other data and dimensions acc. to page..

6) Ausführung B/2A ist möglich.

6) Design B/2A is possible.


DE

DREISTUFIG MIT HILFSANTRIEB
(Lastbetrieb)

EN


THREE STAGE WITH AUXILIARY DRIVE
(Operation Under Load)

PB...3-SH PB...3-HH PB...3-DH




PB...3-H: Ausführung / Design D
PKD: Ausführung / Design A/2A⁶)
Einbaulage / Mounting position B5-02

PB...3-H: Ausführung / Design B
PKD: Ausführung / Design B/2A⁶)
Einbaulage / Mounting position B5-02




Abtrieb / Output


PB...3-SH
Vollwelle / Solid shaft



PB...3-HH
Hohlwelle / Hollow shaft



PB...3-DH
Hohlwelle für Schrumpfscheibe
Hollow shaft for shrink disk



1) $m_6 \leq \varnothing 100$ $n_6 \geq \varnothing 100$

Passfeder DIN 6885/1 Form B und Zentrierung siehe Seite 244 / For parallel key DIN 6885/1 form B and for centre hole, see page 244

2) Passfedernd DIN 6885/1 / Keyway DIN 6885/1

DE

DREISTUFIG MIT HILFSANTRIEB
(Lastbetrieb)

EN

THREE STAGE WITH AUXILIARY DRIVE
(Operation Under Load)

Größe / Size	Hauptgetriebe Main gear unit	Hilfsgetriebe Auxiliary gear unit	Maße in mm / Dimensions in mm													
			Antrieb / Input													
			$i_N = 25 - 45$			$i_N = 25 - 56$			$i_N = 50 - 71$			$i_N = 63 - 71$				
Größe / Size	Bauart / Größe / Motor Type / Size / Motor	Ød ₁ ¹⁾ l ₁ l ₃ Ød ₁ ¹⁾ l ₁ l ₃ Ød ₁ ¹⁾ l ₁ l ₃ Ød ₁ ¹⁾ l ₁ l ₃	G ₁	G ₃												
	43	PKD 1390 90S/4A	30	70	50				25	60	40				500	520
	53	PKD 2390 100L/4A	35	80	60				28	60	40				575	595
	63	PKD 2390 100L/4A				35	80	60				28	60	40	610	630
	73	PKD 3390 112M/4B	45	100	80				35	80	60				690	710
	83	PKD 3390 112M/4B				45	100	80				35	80	60	735	755
	93	PKD 3390 132S/4C	55	110	80				40	100	70				800	830
	103	PKD 3390 132S/4C				55	110	80				40	100	70	850	880
	113	PKD 4390 132M/4	70	135	105				50	110	80				960	990
	123	PKD 4390 132M/4				70	135	105				50	110	80	1030	1060

Größe / Size	Dimensions in mm / Maße in mm																								
	Zahnradgetriebe / Gear units																								
Größe / Size	a	A ₁	A ₂	b	B ₁	c	Ød ₆	e ₃	E	G ₆	G ₈	h	H	m ₁	m ₃	n ₁	n ₂	Øs	L ₁	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	ØD	
	43	569	197	202	217	145	30	110	110	270	530	204	200	420	355	180	107	85	19	483	125	478	142	112	129
	53	644	222	237	257	170	30	130	130	315	605	223	230	487	430	220	107	100	19	513	125	529	170	143	154
	63	724	222	237	257	170	30	130	130	350	640	223	230	487	510	220	107	145	19	513	125	629	170	143	154
	73	789	277	277	302	195	37	165	160	385	720	281	280	577	545	260	122	130	24	636	150	586	215	180	179
	83	894	277	277	302	195	37	165	160	430	765	281	280	587	650	260	122	190	24	636	150	586	215	180	179
	93	929	317	327	372	233	42	175	185	450	845	317	320	667	635	320	147	155	28	718	175	593	260	180	194
	103	1029	317	327	372	233	42	175	185	500	895	317	320	667	735	320	147	205	28	718	175	593	260	180	194
	113	1109	372	387	432	265	52	190	225	545	1010	368	380	787	775	370	167	180	35	802	225	648	320	217	237
	123	1264	372	387	432	265	52	190	225	615	1080	368	380	795	930	370	167	265	35	802	225	648	320	217	237

Größe / Size	Maße in mm / Dimensions in mm												Öl / Oil		Gewicht / Weight			
	Abtrieb / Output																	
	PB...3-SH			PB...3-HH			PB...3-DH			TMGB14-B5 ⁴⁾	PB...3-H ³⁾	TMGB14-B5 ⁴⁾	PB...3-H ³⁾					
Größe / Size	Ød ₂ ¹⁾	G ₂	l ₂	ØD ₂ ²⁾	G ₄	ØD ₂	ØD ₃	G ₄	G ₅	(l)	(l)	(l)	(l)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	
	43	80	140	170	80	140	85	85	140	205	2	10	45	245				
	53	100	165	210	95	165	100	100	165	240	2.65	16	64	360				
	63	110	165	210	105	165	110	110	165	240	2.65	17	64	410				
	73	120	195	210	115	195	120	120	195	280	7.4	30	96	620				
	83	130	195	250	125	195	130	130	195	285	7.4	33	96	700				
	93	140	235	250	135	235	140	145	235	330	7.4	45	112	980				
	103	160	235	300	150	235	150	155	235	350	7.4	48	112	1220				
	113	170	270	300	165	270	165	170	270	400	11.6	79	171	1615				
	123	180	270	300	180	270	180	185	270	405	11.6	84	171	1890				

3) Sonst. Daten und Abmessungen nach Katalog.

3) Other data and dimensions acc. to PKD catalog.

4) Sonst. Daten und Abmessungen nach Katalog

4) Other data and dimensions acc. to page..

6) Ausführung B/2A ist möglich.

6) Design B/2A is possible.


DE

DREISTUFIG MIT HILFSANTRIEB
(Lastbetrieb)

EN


THREE STAGE WITH AUXILIARY DRIVE
(Operation Under Load)

PB...3-SH PB...3-HH PB...3-DH




PB...3-H: Ausführung / Design D
PKD: Ausführung / Design A/2A⁶⁾
Einbaulage / Mounting position B5-02


PB...3-H: Ausführung / Design B
PKD: Ausführung / Design B/2A⁶⁾
Einbaulage / Mounting position B5-02




PB...3-SH
Vollwelle / Solid shaft



PB...3-HH
Hohlwelle / Hollow shaft



PB...3-DH
Hohlwelle für Schrumpfscheibe
Hollow shaft for shrink disk



1) $m_6 \leq \varnothing 100$ $n_6 > \varnothing 100$

Passfeder DIN 6885/1 Form B und Zentrierung siehe Seite 244 / For parallel key DIN 6885/1 form B and for centre hole, see page 244

2) Passfederhut DIN 6885/1 / Keyway DIN 6885/1

DE

**DREISTUFIG MIT HILFSANTRIEB
(Lastbetrieb)**

EN

**THREE STAGE WITH AUXILIARY DRIVE
(Operation Under Load)**

Größe / Size	Hauptgetriebe Main gear unit	Hilfsgtriebe Auxiliary gear unit	Maße in mm / Dimensions in mm																				
			Antrieb / Input																				
			$i_N = 25 - 45$			$i_N = 25 - 50$			$i_N = 25 - 56$			$i_N = 50 - 71$			$i_N = 56 - 71$			$i_N = 63 - 71$					
133	PKD 5390 180M/4B	Bauart / Größe / Motor Type / Size / Motor	$\emptyset d_1^{(1)}$	l_1	l_3	$\emptyset d_1^{(1)}$	l_1	l_3	$\emptyset d_1^{(1)}$	l_1	l_3	$\emptyset d_1^{(1)}$	l_1	l_3	$\emptyset d_1^{(1)}$	l_1	l_3	$\emptyset d_1^{(1)}$	l_1	l_3	G_1	G_3	
			80	165	130							60	140	105								1125	1160
									80	165	130								60	140	105	1195	1230
			90	165	130							70	140	105								1367	1402
						90	165	130								70	140	105				1413	1448
			110	205	165							80	170	130								1560	1600
						110	205	165								80	170	130				1620	1660

Größe Size	Maße in mm / Dimensions in mm																								
	Zahnradgetriebe / Gear units																								
	a	A ₁	A ₂	b	B ₁	c	$\emptyset d_6$	e ₃	E	G ₆	G ₈	h	H	m ₁	m ₂	m ₃	n ₁	n ₂	$\emptyset s$	L ₁	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	$\emptyset D$
133	1294	427	437	552	327	62	210	265	635	1180	451	440	905	545	545	475	102	305	35	946	273	881	367	262	291
143	1434	427	437	552	327	62	210	265	705	1250	451	440	905	545	685	475	102	375	35	946	273	881	367	262	291
153	1554	487	522	627	367	72	210	320	762	1420	497	500	1005	655	655	535	122	365	42	1117	300	1120	448	375	323
163	1644	487	522	627	367	72	210	320	808	1470	497	500	1005	655	745	535	122	410	42	1117	300	1120	448	375	323
173	1744	537	572	692	397	82	230	370	860	1620	564	550	1115	735	735	600	137	390	42	1167	332	1202	518	375	413
183	1864	537	572	692	397	82	230	370	920	1680	564	550	1115	735	855	600	137	450	42	1167	332	1202	518	375	413

Größe Size	Maße in mm / Dimensions in mm												Öl / Oil		Gewicht / Weight			
	Abtrieb / Output																	
	PB...3-SH			PB...3-HH			PB...3-DH			$TMGB14-B5^{(4)}$	$PB...3-H^{(3)}$	$TMGB14-B5^{(4)}$	$PB...3-H^{(3)}$					
133	$\emptyset d_2^{(1)}$	G ₂	I ₂	$\emptyset D_2^{(2)}$	G ₄		$\emptyset D_2$	$\emptyset D_3$	G ₄	G ₅		(I)	(I)	(kg)	(kg)			
	200	335	350	190	335		190	195	335	480		23.6	145		322		2595	
	210	335	350	210	335		210	215	335	480		23.6	155		322		2945	
	230	380	410	230	380		230	235	380	550		80.5	230		792		4010	
	240	380	410	240	380		240	245	380	550		80.5	240		792		4275	
	250	415	410	250	415		250	260	415	600		80.5	315		847		5485	
	270	415	470	275	415		280	285	415	600		80.5	325		847		5940	

3) Sonst. Daten und Abmessungen nach Katalog.

3) Other data and dimensions acc. to PKD catalog.

4) Sonst. Daten und Abmessungen nach Katalog


4) Other data and dimensions acc. to page..

6) Ausführung B/2A ist möglich.

6) Design B/2A is possible.

DE ZENTRIERBOHRUNGEN FORM DS IN WELLENENDEN
DIN 332/2

EN CENTER HOLES, FORM DS IN SHAFT ENDS DIN 332/2



Empfohlene Durchmesserbereiche Recommended diameters		Form DS / Form DS											
Ød6 ¹⁾	über above mm	DS- Zentrierung Centering	Ød1	Ød2 2)	Ød3	Ød4	Ød5	t1 +2	min.	t2 max.	t3 +1	t4 ≈	t5 ≈
16	21	DS 6	M 6	5.0	6.4	9.6	10.5	16.0	21	23	5.0	2.8	0.4
21	24	DS 8	M 8	6.8	8.4	12.2	13.2	19.0	25	28	6.0	3.3	0.4
24	30	DS 10	M 10	8.5	10.5	14.9	16.3	22.0	30	34	7.5	3.8	0.6
30	38	DS 12	M 12	10.2	13.0	18.1	19.8	28.0	37	42	9.5	4.4	0.7
38	50	DS 16	M 16	14.0	17.0	23.0	25.3	36.0	45	50	12.0	5.2	1.0
50	85	DS 20	M 20	17.5	21.0	28.4	31.3	42.0	53	59	15.0	6.4	1.3
85	130	DS 24	M 24	21.0	25.0	34.2	38.0	50.0	63	68	18.0	8.0	1.6
130	225	DS 30 *	M 30	26.5	31.0	40.2	44.6	60.0	77	83	17.0	8.0	1.9
225	320	DS 36 *	M 36	32.0	37.0	49.7	55.0	74.0	93	99	22.0	11.0	2.3
320	500	DS 42 *	M 42	37.5	43.0	60.3	66.6	84.0	105	111	26.0	15.0	2.7

1) Durchmesser gilt für das fertige Werkstück

2) Kernloch- bohrerdurchmesser nach DIN 336 Teil1

1) Diameter of the finished work piece

2) Drill diameters for tapping-size holes acc. to DIN 336 Pt.1

*) Abmessungen nicht nach DIN 332

*) Dimensions not acc. to DIN 332

DE

PASSUNGSAUSWAHL PASSFEDERN UND NUTEN

EN

SELECTION OF ISO FITS PARALLEL KEY AND KEYWAYS

Passungsauswahl / Selection of ISO fits					
Passungsauswahl Selection of ISO fits	Welle / Shaft $\varnothing d$		Wellentoleranz Shaft tolerance		Bohrungstoleranz Bore tolerance
	über above	bis to	mm	mm	
Wellentoleranz nach NRW Norm Shaft tolerance acc. to NRW Standard		25		k6	H7
	25	100		m6	
	100			n6	

Für außergewöhnliche Betriebsverhältnisse, z.B. Reversierbetrieb unter Last, ist ein festerer Sitz und für die Nabennutbreite das ISO - Toleranzfeld P9 vorzusehen.

For heavy-duty operating conditions, e.g. reversing under load, it is recommended that a tighter fit and for the hub keyway width the ISO P9 tolerance is selected.

Seitens des Kunden sind hierzu entsprechende Vorgaben notwendig.

In this case, the customer should give the relevant information.

Passfedern / Parallel keys						
Passfeder und Nut nach DIN 6885/1	Druchmesser Diameter $\varnothing d$		Breite Width	Höhe Height	Wellennuttiefe Depth of key- way in shaft	Nabennuttiefe Depth of key- way in hub
	above über	bis to	b 1)	h	t_1	$\varnothing d + t_2$ DIN 6885/1
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
17	22	6	6	3.5	d + 2.8	
22	30	8	7	4	d + 3.3	
30	38	10	8	5	d + 3.3	
38	44	12	8	5	d + 3.3	
44	50	14	9	5.5	d + 3.8	
50	58	16	10	6	d + 4.3	
58	65	18	11	7	d + 4.4	
65	75	20	12	7.5	d + 4.9	
75	85	22	14	9	d + 5.4	
85	95	25	14	9	d + 5.4	
95	110	28	16	10	d + 6.4	
110	130	32	18	11	d + 7.4	
130	150	36	20	12	d + 8.4	
150	170	40	22	13	d + 9.4	
170	200	45	25	15	d + 10.4	
200	230	50	28	17	d + 11.4	
230	260	56	32	20	d + 12.4	
260	290	63	32	20	d + 12.4	
290	330	70	36	22	d + 14.4	
330	380	80	40	25	d + 15.4	
380	440	90	45	28	d + 17.4	

DE

HOHLWELLEN FÜR SCHRUMPFSCHEIBEN



EN

HOLLOW SHAFTS FOR SHRINK DISKS


x = Platzbedarf für Drehmomentschlüssel berücksichtigen
x = Space required for torque wrench

Arbeitsmaschinenwelle für Schrumpfscheibenverbindung,
bei Montage nicht gefettet.

Driven machine shaft for shrink disk connection. Driven
machine shaft must be free of oil or grease.



Arbeitsmaschinenwelle mit Zentrierung Form DS
(mit Gewinde) nach DIN 332.
Driven machine shaft with centre hole form DS
(tapped hole) acc. to DIN 332.



Endscheibe
End plate

Bauart / Type PB...3-H																			Hohlwelle Hollow shaft			Schrumpfscheibe Shrink disk			Schraube Screw	Schutzhülle Guard		
Getriebe-größe Gear unit size	Arbeitsmaschinenwelle 2) Driven machine shaft							Endscheibe End plate							Sicherungsring Circlip	Hohlwelle Hollow shaft			Schrumpfscheibe Shrink disk			Schraube Screw	Schutzhülle Guard					
	Ød2	Ød3	Ød4	Ød5	f1	I	r	c1	c2	Ød7	Ød8	Ød9	m	Øs	Anzahl Qty Adt.	DIN 472	ØD2	ØD3	G4	G5	Ød	Ød1	H	W	Øs1	ØD	g	
43	85 g6	85 h6	84.5	95	4	326	48	2	17	7	90	70	22	50	M 8	2	90 x 3	85	85	140	205	110	185	51	20	M 12	235	225
53	100 g6	100 h6	99.5	114	5	383	53	2	20	8	105	80	26	55	M 10	2	105 x 4	100	100	165	240	125	215	55	20	M 12	275	260
63	110 g6	110 h6	109.5	124	5	383	58	3	20	8	115	85	26	60	M 10	2	115 x 4	110	110	165	240	140	230	61	20	M 14	285	255
73	120 g6	120 h6	119.5	134	5	453	68	3	20	8	125	90	26	65	M 12	2	125 x 4	120	120	195	289	155	263	64	23	M 14	330	305
83	130 g6	130 h6	129.5	145	6	458	73	3	20	8	135	100	26	70	M 12	2	135 x 4	130	130	195	285	165	290	70	23	M 16	340	305
93	140 g6	145 m6	139.5	160	6	538	82	4	23	10	150	110	33	80	M 12	2	150 x 4	140	145	235	330	175	300	71	28	M 16	360	355
103	150 g6	155 m6	149.5	170	6	559	92	4	23	10	160	120	33	90	M 12	2	160 x 4	150	155	235	350	185	340	87	28	M 16	395	365
113	165 f6	170 m6	164.5	185	7	644	112	4	23	10	175	130	33	90	M 12	2	175 x 4	165	170	270	400	220	370	103	30	M 20	435	420
123	180 f6	185 m6	179.5	200	7	649	122	4	23	10	190	140	33	100	M 16	2	190 x 4	180	185	270	405	240	405	107	30	M 20	450	420
133	180 f6	195 m6	189.5	213	7	789	137	5	23	10	200	150	33	110	M 16	2	200 x 4	190	195	335	480	260	430	119	30	M 20	500	505
143	210 f6	215 m6	209.5	233	8	784	147	5	28	14	220	170	33	130	M 16	2	220 x 5	210	215	335	480	280	460	132	30	M 20	525	505
153	230 f6	235 m6	229.5	253	8	899	157	5	28	14	240	180	39	140	M 16	2	240 x 5	230	235	380	550	300	485	140	35	M 24	575	575
163	240 f6	245 m6	239.5	263	8	899	157	5	28	14	250	190	39	150	M 20	2	250 x 5	240	245	380	550	320	520	140	35	M 24	595	575
173	250 f6	260 m6	249.5	278	8	982	177	5	30	14	265	200	39	150	M 20	2	265 x 5	250	260	415	600	340	570	155	35	M 24	615	630
183	280 f6	285 m6	279.5	306	9	982	177	5	30	14	290	210	39	160	M 20	2	290 x 5	280	285	415	600	360	590	162	35	M 24	635	625

1) Schrumpfscheibe gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Bedarf gesondert bestellen.
Schrumpfscheibe wird lose mit geliefert.

1) Shrink disk does not belong to our scope of supply. Please order separately, if required. Shrink disk will be supplied as loose item.

2) Werkstoff Arbeitsmaschinenwelle C60N oder höhere Festigkeit. Schrumpfscheibe an Maschinenseite auf Anfrage.


2) Material of driven machine shaft: C60N or higher strength. Shrink disk on machine side on request.

DE

HOHLWELLEN FÜR PASSFEDERVERBINDUNGEN

EN

HOLLOW SHAFTS FOR PARALLEL KEY CONNECTIONS



Bauarten / Types PB...-3-H

Getriebe-größe Gear unit size	Arbeitsmaschinenwelle 1) Driven machine shaft								Endscheibe End plate				Schraube Screw		Hohlwelle Hollow shaft				
	Ød2	Ød4	Ød5	f1	l	l1	r	Øs	t	c	ØD	ØD9	Ød	m	Größe Size	An- zahl Qty.	ØD2	G4	g
													mm	mm	mm	mm			
PB43	80	79.5	88	4	278	35	1.2	M 10	18	10	11	22	100	60	M 10 x 25	2	80	140	35
PB53	95	94.5	105	5	328	40	1.6	M 10	18	10	11	26	120	70	M 10 x 25	2	95	165	40
PB63	105	104.5	116	5	328	45	1.6	M 10	18	10	11	26	120	70	M 10 x 25	2	105	165	40
PB73	115	114.5	126	5	388	50	1.6	M 12	20	12	13.5	26	140	80	M 12 x 30	2	115	195	40
PB83	125	124.5	136	6	388	55	2.5	M 12	20	12	13.5	26	150	85	M 12 x 30	2	125	195	40
PB93	135	134.5	147	6	467	60	2.5	M 12	20	12	13.5	33	160	90	M 12 x 30	2	135	235	45
PB103	150	149.5	162	6	467	65	2.5	M 12	20	12	13.5	33	185	110	M 12 x 30	2	150	235	45
PB113	165	164.5	177	7	537	70	2.5	M 16	28	15	17.5	33	195	120	M 16 x 40	2	165	270	45
PB123	180	179.5	192	7	537	75	2.5	M 16	28	15	17.5	33	220	130	M 16 x 40	2	180	270	45
PB133	190	189.5	206	7	667	80	3	M 16	28	18	17.5	33	230	140	M 16 x 40	2	190	335	45
PB143	210	209.5	226	8	667	85	3	M 16	28	18	17.5	33	250	160	M 16 x 40	2	210	335	45
PB153	230	229.5	248	8	756	100	3	M 20	38	25	22	39	270	180	M 20 x 55	4	230	380	60
PB163	240	239.5	258	8	756	100	3	M 20	38	25	22	39	280	180	M 20 x 55	4	240	380	60
PB173	250	249.5	270	8	826	110	4	M 20	38	25	22	39	300	190	M 20 x 55	4	250	415	60
PB183	275	274.5	295	9	826	120	4	M 20	38	25	22	39	330	210	M 20 x 55	4	275	415	60

1) Werkstoff Arbeitsmaschinenwelle C60N oder höhere Festigkeit.

1) Material of driven machine shaft: C60N or higher strength.

Passfeder gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Bedarf gesondert bestellen.

Parallel key does not belong to our scope of supply. Please order separately, if required.

DE

RÜCKLAUFSPERREN

EN


BACKSTOPS

Standardmäßige Rücklauf sperrenanordnung und Drehrichtungsabhängigkeit
Standard backstop arrangement and dependence of direction of rotation

1)

Bauart Type	Ausführung / Design Größen / Sizes 43 ... 183	
	B	D
PB...3-SH		
PB...3-HH		
PB...3-DH		

Types / Bauarten PB...3-H			
Size Größe	E mm	G8 mm	ØD mm
43	270	204	129
53	315	223	154
63	350	223	154
73	385	281	179
83	430	281	179
93	450	317	194
103	500	317	194
113	545	368	237
123	615	368	237
133	635	451	277
143	705	451	277
153	762	497	323
163	808	497	323
173	860	564	413
183	920	564	413



1) Bei anderer Anordnung und Ausführung bitte Rücksprache.

1) For other arrangements and designs, please refer to us.

DE


RÜCKLAUFSPERREN

EN

KİLİT

Rücklaufsperrenanordnung und Drehrichtungsabhängigkeit (seite 248)
Backstop arrangement and dependence of direction of rotation (page 248) 1


Rücklaufsperren mit Drehmomentbegrenzung
Torque limiting backstops



- | | |
|---|---------------|
| 1 | Innenring |
| 2 | Außenring |
| 3 | Käfigfreilauf |
| 4 | Reibbelag |
- | | |
|---|-----------------|
| 1 | Inner ring |
| 2 | Outer ring |
| 3 | Cage freewheel |
| 4 | Friction lining |

Bauarten / Types PB...3-H

Größe Size	E mm	G ₉ mm	ØD mm
43	270	295	280
53	315	315	280
63	350	315	280
73	385	340	280
83	430	340	280
93	450	390	295
103	500	390	295
113	545	420	371
123	615	420	371
133	635	515	441
143	705	515	441
153	762	580	496
163	808	580	496
173	860	630	630
183	920	630	630



- 1) Bei anderer Anordnung und Ausführung bitte Rücksprache.
- 2) Bei Doppel und Mehrfachantrieben kann es zu einer unzulässigen Konzentration des Rückdrehmoments auf ein Getriebe und der dort angeordneten Rücklaufsperrre kommen. Die drehmomentbegrenzende Rücklaufsperrre verteilt das Rückdrehmoment gleichmäßig auf die Getriebe der Anlage und baut zusätzlich Drehmoment spitzen ab.

- 1) For other arrangements and designs, please refer to us.
- 2) In case of double and multiple drives, an unacceptable concentration of restoring torque may occur on one gear unit and the backstop fitted to it. The torque limiting backstop evenly distributes the restoring torque between all gear units in a plant and in addition reduces peak torques.

DE

IST-ÜBERSETZUNGEN

EN

ACTUAL RATIOS

Bauarten / Types PB...3-H									
Ist-Übersetzungen (i) / Actual ratios (i)									
iN	Getriebegrößen / Gear unit sizes								
	43	53	63	73	83	93	103	113	123
25	25.380	25.421	24.349	25.446	25.152	25.843	25.400	25.185	25.103
28	27.836	27.881	27.211	28.125	27.923	28.563	27.842	27.836	27.517
31.5	30.196	30.245	31.508	30.509	32.084	30.985	32.400	31.975	32.021
35.5	34.771	34.827	34.557	35.131	35.461	35.679	35.811	34.771	35.392
40	39.487	39.551	37.486	39.896	38.468	40.902	38.846	39.861	40.654
45	43.077	43.146	43.168	43.523	44.296	44.202	44.732	43.077	44.209
50	49.060	49.139	49.021	49.568	50.304	50.341	51.280	49.060	50.681
56	55.152	55.240	53.477	55.723	54.877	56.592	55.417	55.152	54.769
63	60.808	60.906	60.904	61.438	62.499	62.396	63.114	60.808	62.376
71	69.293	69.404	68.467	70.011	70.259	71.102	70.951	69.293	70.121

Bauarten / Types PB...3-H						
Ist-Übersetzungen (i) / Actual ratios (i)						
iN	Getriebegrößen / Gear unit sizes					
	133	143	153	163	173	183
25	25.864	25.131	24.916	24.842	25.409	25.936
28	28.587	27.548	27.847	28.263	28.398	29.507
31.5	32.838	32.057	31.634	31.588	32.259	32.979
35.5	35.709	35.432	34.400	35.883	35.080	37.463
40	40.936	40.700	39.435	39.021	40.215	40.738
45	44.238	44.259	42.617	44.732	43.460	46.702
50	50.383	50.737	48.536	48.341	49.496	50.469
56	56.639	54.831	54.562	55.055	55.641	57.479
63	62.448	62.446	60.158	61.892	61.348	64.616
71	71.161	70.200	68.553	68.239	69.909	71.243

DE
MASSENTRÄGHEITSMOMENTE J1
EN
MASS MOMENTS OF INERTIA J1

Das auf Welle d_2 eines Getriebes bezogene Massenträgheitsmoment J_2 in kgm^2 wird nach folgender formel errechnet: $J_2 = i_N^2 \times J_1$.
Die Massenträgheitsmomente J_1 in kgm^2 sind auf Welle d_1 der Getriebe bezogen und gelten für Welle d_1 ohne Lüfter.

Bei Welle d_1 mit Lüfter ist J_L zu addieren.

The mass moment of inertia J_2 in kgm^2 refers to the output shaft d_2 of a gear unit and is calculated with the following formula: $J_2 = i_N^2 \times J_1$.
The mass moment of inertia J_1 kgm^2 refers to the input shaft d_1 of a gear unit without fan.

For shaft d_1 with fan, J_L has to be added.

Bauarten / Types PB...3-H									
Massenträgheitsmomente J_1 in kgm^2 bezogen auf Welle d_1 / Mass moments of inertia J_1 in kgm^2 referring to shaft d_1									
i_N	Getriebegrößen / Gear unit sizes								
	43	53	63	73	83	93	103	113	123
25	0.0039	0.0083	0.0130	0.0243	0.0356	0.0534	0.0805	0.1462	0.2270
28	0.0036	0.0077	0.0111	0.0209	0.0296	0.0452	0.0687	0.1286	0.1926
31.5	0.0029	0.0062	0.0087	0.0162	0.0253	0.0348	0.0555	0.0936	0.1539
35.5	0.0024	0.0055	0.0080	0.0137	0.0218	0.0315	0.0470	0.0837	0.1349
40	0.0019	0.0041	0.0065	0.0110	0.0169	0.0265	0.0363	0.0720	0.0983
45	0.0018	0.0039	0.0057	0.0098	0.0142	0.0227	0.0326	0.0623	0.0877
50	0.0013	0.0030	0.0043	0.0081	0.0114	0.0178	0.0274	0.0469	0.0751
56	0.0011	0.0025	0.0040	0.0068	0.0102	0.0146	0.0235	0.0384	0.0649
63	0.00087	0.0021	0.0031	0.0059	0.0084	0.0124	0.0184	0.0326	0.0489
71	0.00067	0.0016	0.0026	0.0047	0.0070	0.0100	0.0150	0.0262	0.0400
J_L	0.006	0.010	0.010	0.020	0.020	0.045	0.045	0.100	0.100


Bauart / Type PB...3-H						
Massenträgheitsmomente J_1 in kgm^2 bezogen auf Welle d_1 / Mass moments of inertia J_1 in kgm^2 referring to shaft d_1						
i_N	Getriebegrößen / Gear unit sizes					
	133	143	153	163	173	183
25	0.3196	0.4938	0.9016	1.1644	1.9196	2.4645
28	0.2714	0.4189	0.7728	0.9159	1.6758	1.9474
31.5	0.2004	0.3317	0.5615	0.7842	1.2159	1.6981
35.5	0.1819	0.2812	0.5062	0.5703	1.0968	1.2332
40	0.1539	0.2079	0.4306	0.5137	0.9481	1.1114
45	0.1312	0.1882	0.3694	0.4363	0.8188	0.9592
50	0.1028	0.1587	0.2765	0.3743	0.5713	0.8283
56	0.0853	0.1353	0.2284	0.2802	0.4692	0.5787
63	0.0725	0.1060	0.1956	0.2314	0.4054	0.4750
71	0.0585	0.0878	0.1587	0.1981	0.3333	0.4101
J_L	0.290	0.290	0.290	0.290	0.690	0.690

ZUSÄTZLICHE VARIANTEN INFORMATIONEN AUF ANFRAGE


ADDITIONAL VARIANTS INFORMATION ON REQUEST

Wellenabdichtungsvarianten
Variants of shaft seals


Taconite-Dichtungen
Taconite seals




Radialwellendichtringe
Radial shaft seals




Getriebeschwingen
Gear unit swing-bases



Abstützungen für Getriebeschwingen
Supports for gear unit swing-bases



Stützbock elastisch
Flexible pedestal



Drehmomentsstützen
Torque arm

DE


HEIZKÖRPER DREHZAHLÜBERWACHUNG

EN

HEATING ELEMENT SPEED MONITOR


Größen / Sizes 43 ... 123

Entfällt bei Größen
43, 63, 83, 103, 123
Except for sizes
43, 63, 83, 103, 123



Größen / Sizes 133 ... 183

Entfällt bei Größen
143, 163, 183
Except for sizes
143, 163, 183



1) Einschraubheizkörper, Technische Daten und Hinweise:
Schutzartl P65, 230V, 50Hz, Leistung je nach Auslegung
(Rückfrageerforderlich)

2) Temperaturwächter ATH-SW22, Technische Daten und Hinweise:
Schutzartl IP 65, 2 Umschaltkontakte (einstellbar),
maxSchaltleistung:
2A/230VAC/460VAcos $\phi=0,6$ (Wechselspannung),
0,25A/230VDC/58W(Gleichspannung)

1) Screwed heating element; Technical data and notes: Type of protection IP 65, 230 V, 50 Hz, power rating acc. to design. (Please refer to us)

2) Temperature monitor ATH-SW22; Technical data and notes:
Type of protection IP 65, 2 change-over contacts (adjustable),
max. switching capacity:
2 A/230 V AC/460 VA cos $\phi = 0.6$ (alternating current),
0.25 A/230 V DC/58 W (direct current)





NRW[®]
DRIVE TECHNOLOGIES

In der Schlinge 6, 59227 Ahlen / Germany
T: +49 (0) 2382-855 7010
F: +49 (0) 2382-855 7015
info@nrwdrivetechnologies.com
www.nrwdrivetechnologies.com | www.nrweurodrive.com | www.nrweurodrive.de

