



- پمپ تزریق سلنوییدی دیافراگمی جهت تزریق آب ژاول با ظرفیت تزریق حداکثر ۵ لیتر بر ساعت و تأمین فشار ۵ بار

- پمپ تزریق سلنوییدی دیافراگمی جهت تزریق آب ژاول با ظرفیت تزریق حداکثر ۲ لیتر بر ساعت و تأمین فشار ۱۲ بار

قابلیت تنظیم طول و تعداد ضربه

تعداد ۱۵۰ ضربه در دقیقه جهت تزریق یکنواخت

جنس هد و کلیه موارد در تماس با کلر از جنس PVDF

شیر تزریق و شیر مکش ورودی هد به صورت دوپل و یکپارچه

دیافراگم یکپارچه تفلون (دیافراگم و ساپورت آن یکپارچه از جنس PTFE می‌باشند).

جنس اورینگها و ایتون

شیر تزریق و سوپاپ مکش از جنس PVDF

اتصالات و شلنگ‌های مربوطه از جنس PVDF سایز ۶×۴

ایمنی بدنه IP65 و مقاوم در برابر خوردگی

سلنویید با توان مصرفی ۱۶ وات و ۰،۰۷ آمپر VAC۲۳۰

دارای استاندارد استفاده در آب شرب